



SUOMI-FINLAND  
(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus  
Patent- och registerstyrelsen

(11) (21) Patentihakemus - Patentansökan 954155  
(51) Kv.1k.6 - Int.cl.6  
B 65D 85/671  
(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag 05.09.95  
(24) Alkupäivä - Löpdag 05.09.95  
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig 06.03.96  
(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet  
05.09.94 DE 4431559 P

(71) Hakija - Sökande

1. Opti Patent-, Forschungs- und Fabrikations-AG, 8750 Riedern-Allmeind, Switzerland, (CH)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Günther, Eberhard, Alten Kirchweg 17, 28717 Bremen, Germany, (DE)

(74) Asiamies - Ombud: Oy Kolster Ab

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

**Käyttö- ja myyntiväline, joka muodostuu vetoketjusta ja pakkauksesta**  
**Handhavande- och försäljningsaggregat bestående av ett blixtlås och en förpackning**

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Käyttö- ja myyntiväline, joka muodostuu vetoketjusta (1) ja pakkauksesta (2,3), joka on pakkauskartonkia. Pakkaus on kaksiosainen ja koostuu kotelonmuotoisesta vaipasta (2) ja vaippaan sovitetusta sisäosasta (3). Vaipalla on suunnikasärmiön muotoinen äärioviiva, avonainen takasivu ja etusivu (6), jossa on näköikkuna (7) ja ikkunanreuna (8). Sisäosa on pohjapiirroksessa toteutettu suorakulmaisena kotelona, joka sisältää yhteenliikutetun vetoketjun (1), jonka liukukappaleella (10) varustettu alkuosakappale (11) lepää kotelon etuosan (6) päällä. Kotelo, jossa on siihen asennettu vetoketju, on työnnetty vaipan (2) avonaiseen takasivuun ja se lepää kotelon etusivulle asennettuine vetoketjuineen (1) näköikkunan (7) edessä.

Hanterings- och försäljningsaggregat bestående av en blixtlåsförslutning (1) och en förpackning (2, 3) av förpackningskartong. Förpackningen är tudelad och består av ett hylsformigt omhölje (2) och en i omhöljet anordnad insatsdel (3). Omhöljet har formen av en parallelepiped, en öppen baksida och en framsida (6), som har ett siktfönster (7) och en fönsterkant (8). Insatsdelen har utförts som ett till sin grundform rektangulärt omslag, som upptar den sammandragna blixtlåsförslutningen (1), vars glidstyckeförseddä (10) utgångsdel (11) vilar på omhöljets framsida (6). Omslaget jämte det påmonterade blixtlåset är inskjutet i omhöljets (2) öppna baksida och ligger med sitt på omslagets framsida monterade blixtlås (1) framför siktfönstret (7).

