


Warszawa, 8 lutego 1934 r.

G12b 13/00

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

47e, 13/00

Nr 19280.

Kl. 49 c, 29.

Szczęśny Łukomski
(Otwock, Polska).

**Przyrząd do badania wyglądu zewnętrznego miseczek do łusek karabinowych
lub podobnych przedmiotów przy masowym wytwarzaniu.**

Zgłoszono 9 listopada 1931 r.
Udzielono 27 października 1933 r.

Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do badania wyglądu zewnętrznego miseczek do łusek karabinowych lub podobnych przedmiotów przy masowym wytwarzaniu.

Powyższy przyrząd ma na celu badanie tych miseczek na wygląd zewnętrzny bez brania ich do rąk, zastępuje on dotychczasowe ręczne badanie (branie każdej sztuki do rąk), umożliwia oszczędności na robociznie badania oraz daje większą pewność badania, przez co unika się zanieczyszczeń tych miseczek.

Przyrząd składa się z formy A, która posiada kształt płaski z zagłębieniami, w jakie wpadają miseczki lub inne badane przedmioty, oraz z formy B, która po-

siada te same wymiary, lecz innego kształtu zagłębienia i służy jako dopełnienie formy A.

Powyższe formy mogą być drewniane lub wykonane z drzewa, okutego blachą, albo też wytłoczone z samej blachy.

Przyrząd po napełnieniu go miseczkami umożliwia ich sprawdzenie ze wszystkich stron bez brania tychże do rąk.

Napełnianie przyrządu odbywa się w następujący sposób.

Zapomocą szufelki o szerokości przyrządu na formę A narzuca się miseczki C, które z powodu ich nisko położonego środka ciężkości wpadają do zagłębień tej formy dnem nadół.

Miseczki, pozostałe między zagłębieniami, usuwa się przez przechylenie formy.

Po dokonanych przeglądzie miseczek z wewnętrznej ich strony i jednej części powierzchni walcowej oraz po odrzuceniu wadliwych miseczek, pokrywa się formę *A* formą *B*, a ściskając formy do siebie, przewraca się cały przyrząd na odwrotną stronę. Zdejmuje się formę *A* i bada miseczki z zewnętrznej strony oraz drugiej części powierzchni walcowej. Po odrzuceniu wadliwych miseczek, wyrzuca się całą zawartość formy, t. j. wszystkie pozostałe w zagłębieniach dobre miseczki na przeznaczone miejsce.

Dalsze sprawdzanie miseczek odbywa się w ten sam wyżej wymieniony sposób.

Aby osiągnąć oszczędność na robociznie badania, musi się ono odbywać w ten sposób, że napełnianie formy *A* miseczkami i przykrywanie jej formą *B* powinno nastąpić przez osobną obsługę, która daje napełniony przyrząd, t. j. dwie formy w dal-

sze ręce do badania wyglądu zewnętrznego miseczek.

Zastrzeżenie patentowe.

Przyrząd do badania wyglądu zewnętrznego miseczek do łusek karabinowych lub podobnych przedmiotów przy masowym wytwarzaniu, znamienny tem, że składa się z dwóch form, z których pierwsza posiada zagłębienia, w które wpadają miseczki lub podobne przedmioty, i służy do badania z zewnętrznej strony i jednej części powierzchni walcowej miseczek, druga zaś forma jest dopełnieniem pierwszej z odpowiednimi zagłębieniami i umożliwia przewrócenie miseczek, znajdujących się w formie pierwszej, i ich badanie ze strony wewnętrznej oraz drugiej części powierzchni walcowej miseczek.

Szczesny Łukomski.

