

(19)



(11)

EP 1 483 165 B1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung:
30.05.2007 Patentblatt 2007/22

(51) Int Cl.:
B65D 43/06 (2006.01)

(21) Anmeldenummer: **03717138.6**

(86) Internationale Anmeldenummer:
PCT/DE2003/000744

(22) Anmeldetag: **06.03.2003**

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer:
WO 2003/076290 (18.09.2003 Gazette 2003/38)

(54) **BEHÄLTER MIT DECKEL**

CONTAINER WITH A COVER

RECIPIENT MUNI D'UN COUVERCLE

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK

- **DIESTERBECK, Frank**
51709 Marienheide (DE)
- **Georgiadia, Robert George**
51491 Overath (DE)
- **Blumenschein, Marcus**
51709 Marienheide (DE)

(30) Priorität: **11.03.2002 DE 10210486**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
08.12.2004 Patentblatt 2004/50

(74) Vertreter: **Gudat, Axel**
Lippert, Stachow & Partner
Frankenforster Strasse 135-137
51427 Bergisch Gladbach (DE)

(73) Patentinhaber: **Jokey Plastik Gummersbach GmbH**
51645 Gummersbach (DE)

(56) Entgegenhaltungen:
EP-A- 1 052 183 **EP-A- 1 122 184**

(72) Erfinder:
• **DENGEL, Gustav**
51645 Gummersbach (DE)

EP 1 483 165 B1

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Behälter, insbesondere Eimer oder dergleichen, mit einer nach oben gewandten, durch einen Deckel verschließbaren Öffnung und einem umlaufenden, an der Behälterwand außen nach unten gezogenen Behälterrand, mit dem der Deckel lösbar verbindbar ist, und an dem mindestens eine Lasche derart angelenkt ist, dass deren von der Behälterwand aus einer Ausgangsstellung wegführende Schwenkbewegung zumindest einen Teil des Deckels anhebt.

[0002] Derartige Behälter oder Gefäße, die insbesondere aus elastischen Kunststoffmaterialien im Spritzgussverfahren herstellbar sind, finden aufgrund ihrer günstigen Herstellung und ihres geringen Gewichts weit verbreitet Einsatz. Sie eignen sich hervorragend zur Bevorratung, zur Lagerung und zum Transport abfüllbarer Güter in flüssiger oder auch granulierter Form in handlichen Gebinden ohne dass durch das Behältnis selbst wesentliche Einschränkungen hinsichtlich Gewicht oder Form hingenommen werden müssten. Darüber hinaus muss der Inhalt des Behälters nicht in einem Arbeitsgang verbraucht werden, da dieses mit einem Deckel wieder verschließbar und somit der Inhalt nach ein- oder mehrmaligem Öffnen des Behälters weiterhin verwendbar ist.

[0003] Diese zunächst durchaus positive Eigenschaft ist allerdings mit dem Nachteil behaftet, dass der Behälter infolgedessen auf irgend eine Weise für einen Benutzer oder Käufer mit einem Hinweis versehen werden muss, ob ein Öffnungsvorgang schon einmal stattgefunden hat oder nicht, mit anderen Worten, die Unversehrtheit oder Originalität des Gebindes sollte möglichst schon bei nur flüchtiger Betrachtung offensichtlich sein.

[0004] Generell wird das Entfernen eines Deckels von einem Behälter durch ein bereichsweises Anheben desselben erleichtert, wobei ein Hilfsmittel in der Art einer Lasche zum Einsatz kommt, wie es etwa aus der US 3,753,512 bekannt ist.

[0005] Ein Behälter der eingangs genannten Art ist beispielsweise aus der EP 0 565 967 B2 bekannt. Dort wird ein Behälter beschrieben, an dessen Behälterrand eine Lasche angelenkt ist, die durch eine Schwenkbewegung aus einer Ausgangsstellung den Deckel anhebt. Wenigstens eine der Stirnkanten der Enden eines Befestigungsflansches soll dabei mit der zugehörigen Kante der Lasche über dünnwandige, leicht abreißbare Kunststoffstege oder einen Kunststofffilm verbunden sein. Diese Art von Originalitätsverschluss ist deswegen nachteilig, weil sich diese Stege aufgrund ihrer leichten Abreißbarkeit auch unbeabsichtigt lösen können und damit eine nicht erfolgte Öffnung indizieren. Darüber hinaus erfolgt die beabsichtigte Anzeige der erfolgten Öffnung auch nicht unbedingt eindeutig. Wird nämlich der einmal angehobene Deckel wieder auf den Behälter aufgesetzt und die Lasche in ihre Ausgangsstellung gebracht, so kann es vorkommen, dass die wenigstens noch an einem Ende der Kanten verbliebenen Stege eher darauf hindeuten, dass der Behälter noch nicht geöffnet wurde.

[0006] Bei einem in der EP 1 052 183 A1 offenbarten Behälter, der die Merkmale des Oberbegriffs des unabhängigen Anspruchs 1 aufweist, dient ebenfalls eine an dem Behälter angelenkte Lasche zum Anheben des Deckels. In ihrer Ausgangsstellung wird die Lasche dabei von einem oder mehreren stegartigen Elementen abschnittsweise eingriffsfrei übergriffen, wobei diese Elemente dazu vorgesehen sind, aufzubrechen oder verformt zu werden, wenn die Lasche aus der Ausgangsstellung zum Öffnen des Behälters wegbewegt wird. Hierbei kann es allerdings vorkommen, dass sich das oder die Elemente nach einem nachfolgenden Wiederverschließen, wenn sich die Lasche wieder in ihrer Ausgangsstellung befindet, ebenfalls in ihre ursprüngliche Position zurückfinden, sich also auf die Lasche legen, so dass die Anzeige der vormaligen Öffnung des Behälters nicht gewährleistet ist. Die stegartigen, die Lasche übergreifenden Elemente sind gleichwohl auch anfällig dafür, etwa beim Transport beschädigt oder abgerissen zu werden, womit wiederum ein nicht stattgefundenes Öffnen des Behälters indiziert würde.

[0007] Es ist daher die Aufgabe der Erfindung, ein Behälter mit einer Einrichtung zum Anheben des auf dem Behälter befindlichen Deckels zu schaffen, das einfach und kostengünstig herstellbar eine Einrichtung aufweist, die in eindeutiger Weise ein vormaliges Öffnen des Behälters anzuzeigen in der Lage ist.

[0008] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass die Lasche mit mindestens einem Laschenteil den Behälterrand hintergreift, das Laschenteil durch die Schwenkbewegung nach außen vor den Behälterrand führbar ist und das Laschenteil beim Zurückschwenken der Lasche in Richtung der Ausgangsstellung nicht hinter den Behälterrand zurückführbar ist.

[0009] Mit einem den Behälterrand hintergreifenden Laschenteil wird zunächst sichergestellt, dass an dem Behälter keine Teile der Lasche ungünstig vorstehen und auch keine zum Verformen, Abreißen oder Aufbrechen vorgesehenen Teile der Gefahr ausgesetzt sind, schon vor dem bestimmungsgemäßen Erstgebrauch beschädigt zu werden. Bei der zum Anheben des Deckels durchzuführenden Schwenkbewegung wird das den Behälterrand hintergreifende Laschenteil nach außen vor den Behälterrand geführt. Damit ist eine optische Anzeige gegeben, die eindeutig klarmacht, ob der Behälter schon einmal geöffnet wurde oder nicht, da das vorher von einem Bereich des Behälterrandes überdeckte Teil der Lasche für den Benutzer auf einmal sichtbar ist. Das Laschenteil ist dabei derart ausgelegt, dass ein Zurückschwenken der Lasche oder ein der Öffnung des Behälters nachgelagertes Wiederaufsetzen des Deckels nicht dazu führt, dass das Laschenteil wieder hinter den Behälterrand zurückgeführt werden kann. Vielmehr ist es so, dass sich das Laschenteil bei dieser Bewegung auf den Behälterrand legt und mechanisch der Rückführbewegung entgegenwirkt. Weitere Anzeige der vormaligen Benutzung ist dabei, dass die Lasche selbst nicht mehr vollständig in ihre Ausgangsstellung zurückführbar ist

und um ein bestimmtes Maß von der Wand des Behälters absteht, unbeschadet der Tatsache, dass ein Wiederverschließen des Behälters mittels des Deckels natürlich weiterhin möglich ist. Schließlich erlaubt die Gestaltung des Laschenteils in einem gewissen Maß auch eine unbeabsichtigte Bewegung der Lasche, ohne dass dies der zu vermittelnden Information abträglich wäre, wobei das Laschenteil gleichzeitig gegen zufällige Beschädigung geschützt ist.

[0010] In einer bevorzugten Ausführungsform ist das Laschenteil einstückig als Teil der Lasche ausgebildet. Hierdurch ist es einfach in der Herstellung, es müssen keine zusätzlichen Formwerkzeuge und auch keine nachträglichen Anformvorgänge vorgesehen werden. Die Lasche wiederum findet in einer freigebliebenen Öffnung des umlaufenden Behälterrands Aufnahme und entspricht in ihrer radialen Ausdehnung im wesentlichen derjenigen des übrigen Behälterrands. Obwohl hinsichtlich der Gestalt keinen Einschränkungen unterworfen, wird sie häufig rechteckig oder trapezförmig ausgebildet.

[0011] Vorzugsweise ist das Laschenteil bei der Schwenkbewegung der Lasche verformbar oder aufbrechbar. Auf diese Weise kann das Laschenteil während der Schwenkbewegung an den vergleichsweise starren Randbereichen des Behälters vorbei nach außen geführt werden. Bei einem Zurückschwenken der Lasche legen sich das oder die Laschenteile dann von außen auf die sie vormals überdeckenden Randbereiche, sie sind dann also zwischen dem Behälterrandsrand und der diesem Rand zugewandten Seite der Lasche angeordnet, wodurch die Schwenkbewegung der Lasche in Richtung der Ausgangsstellung erschwert und ein vollständiges Zurückschwenken, insbesondere bei Wiederaufsetzen des Deckels verhindert wird. Sowohl das Liegen der Laschenteile auf dem Behälterrandsrand als auch die Stellung der Lasche selbst sind damit als Hinweis auf eine erfolgte Öffnung des Behälters optisch erfassbar.

[0012] In einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Behälters weist der Behälterrandsrand im Bereich der Lasche einen nach unten gerichteten Randvorsprung auf, der in eine Ausnehmung der Lasche eingreift. Die im wesentlichen beliebige Kontur dieses nach unten gerichteten Randvorsprungs passt sich dabei der in der Lasche vorgesehenen Ausnehmung an, wobei zwischen Randvorsprung und Lasche ein liches Maß vorgesehen ist. Dadurch kann die Lasche bei Durchführen der über ein Scharnier laufenden Schwenkbewegung von dem Randvorsprung weg verschwenkt werden, so dass der Randvorsprung außer Eingriff mit der Ausnehmung gerät. Vorzugsweise ist dabei der Randvorsprung mit einer Zunge versehen, die von dem Laschenteil hintergriffen ist. Diese Zunge ist dabei gebogen nach vorne springend geformt. Das im Bereich der Ausnehmung angeordnete Laschenteil wird folglich von der an dem Randvorsprung angeordneten Zunge übergriffen, diese greift also selbst nicht in die Ausnehmung der Lasche ein. Die Schwenkbewegung der Lasche führt dazu, dass

das Laschenteil an der der Behälterwand zugewandten Seite der Zunge angreift, was wiederum eine Verformung des Laschenteils in Richtung der Behälterwand verursacht. Der Rest der Lasche zieht das Laschenteil dann an der Zunge vorbei, so dass diese auf die der Behälterwand abgewandte Seite der Zunge gelangt. Die Länge und die Form der Zunge verhindern jetzt, dass das Laschenteil in die umgekehrte Richtung hinter die Zunge zurückgeführt werden kann.

[0013] Um den durch die Lasche bewirkten Anhebevorgang des Deckels zu erleichtern, kann es bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform vorgesehen sein, dass in dem die Zunge hintergreifenden Bereich der Lasche eine Bruchlinie angeordnet ist. Beim Angriff des Laschenteils an dem Randvorsprung oder der Zunge bricht dann das Material des Laschenteils teilweise auf, so dass ein geringerer Kraftaufwand notwendig ist, um die Schwenkbewegung durchzuführen. Auch bei dieser Ausführungsform sorgt eine entsprechende Ausgestaltung des Randvorsprungs oder der Zunge dafür, dass es nicht gelingt, das Laschenteil wieder hinter den von ihm vormals hintergriffenen Randbereich zu führen.

[0014] In einer vorteilhaften Ausgestaltung sind an der der Behälterwand zugewandten Seite der Lasche als Laschenteile zwischen dem Randvorsprung und der Behälterwand die Ausnehmung teilweise übergreifende Stege angeordnet. Diese Stege sind beispielsweise balkenförmig ausgebildet mit der Lasche an einem oder mehreren Punkten im Randbereich der Ausnehmung verbunden. Bei der Schwenkbewegung der Lasche greifen sie an der der Behälterwand zugewandten Seite des Randvorsprungs an und werden zunächst zurück in Richtung der Behälterwand gebogen und in der Folge an dem Randvorsprung vorbei durch das lichte Maß zwischen Randvorsprung und Lasche nach vorne geführt. Beim Zurückschwenken der Lasche können die Stege dann nicht wieder zurückgefädelt werden und legen sich von außen auf den Randvorsprung. Hierdurch kann erneut die Lasche nicht in ihre Ausgangsstellung zurückkehren.

[0015] Um die Lasche gegen eine unbeabsichtigte Betätigung zu sichern kann es vorteilhafterweise außerdem vorgesehen sein, dass die Lasche mit dem Randvorsprung durch aufbrechbare Anbindungen verbunden ist. Diese überbrücken an bestimmten Punkten das lichte Maß zwischen der Lasche und dem Randvorsprung und verhindern eine relative Bewegung der Lasche bezüglich des Restes des Behälters. Die Anbindungen lassen sich bei einer ersten Betätigung der Lasche in einem Anhebevorgang des Deckels dann leicht lösen. In einer Weiterbildung kann die Lasche beispielsweise im Sinne einer zusätzlichen Sicherung gegen unbeabsichtigtes Betätigen der Lasche auch mit dem Behälterrandsrand durch aufbrechbare Anbindungen verbunden sein.

[0016] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform des erfindungsgemäßen Behälters sind Laschenteile an den Seitenenden der Lasche vorgesehen, die die der Lasche jeweils zugewandten Seitenenden des Behälterrands hintergreifen. Diese Laschenteile kön-

nen zunächst ebenfalls in Form von balkenförmiger Stege ausgebildet sein, die den den Seitenenden der Lasche gegenüberliegenden Behälterrand an einzelnen Punkten hintergreifen. Darüber hinaus ist aber beispielsweise auch eine Ausführungsform von Laschenteilen denkbar, bei der diese flügel- oder lamellenartig zunächst senkrecht auf die Behälterwand hin und dann angewinkelt den Behälterrand über Teile oder die gesamte Höhe der Lasche hintergreifen. Die Wirkungsweise dieser lamellenartigen Laschenteile ist dabei mit derjenigen der Stege bei den Schwenkbewegungen prinzipiell identisch. Hierbei wird auch ersichtlich, dass hinsichtlich der den Randvorsprung oder den Seitenrand des Behälters hintergreifenden Laschenteile eine Vielzahl möglicher Varianten denkbar erscheint.

[0017] Ferner ist es von Vorteil, zwischen der der Behälterwand zugewandten Seite der Lasche und der Behälterwand Rippen vorzusehen, die eine Schwenkbewegung auf die Behälterwand hin erschweren. Damit wird zusätzlich sichergestellt, dass dem Versuch, die Lasche mit Gewalt beim Zurückschwenken in ihre Ausgangsposition bringen zu wollen, kein Erfolg beschieden ist. Weiterhin kann die Lasche durch diese Rippen zusätzlich versteift und stabilisiert werden.

[0018] Im Sinne einer zusätzlichen Transportsicherung ist es bei einer weiteren Ausführungsform vorteilhaft, dass die die nach unten gewandte Randseite der Lasche gegenüber dem unteren Ende des außen an der Behälterwand heruntergezogenen Behälterrandes zurücksteht. Dies trägt der Tatsache Rechnung, dass es beim Transport zu Kippbewegungen und Verkanten kommen kann, so dass diese Maßnahme die ungewollte Betätigung der Lasche und das damit verbundene Anheben des Deckels durch einen erschwerter Eingriff an der Lasche zu verhindern sucht.

[0019] Weiterhin ist es vorteilhaft, dass bei einem erfindungsgemäßen Behälter die Lasche zur Durchführung der Schwenkbewegung mindestens einen Betätigungseingriff aufweist. Hiermit wird der bestimmungsgemäße Gebrauch der Lasche erleichtert, da die benutzende Person einen Eingriff für die die Schwenkbewegung der Lasche durchführende Hand bzw. deren Finger zur Verfügung gestellt bekommt und auf diese Art die Bewegung einfach und sicher ausführen kann.

[0020] Ferner ist es bei einer Weiterbildung vorteilhaft, dass die Lasche an ihrer der Behälterwand abgewandten Seite eine strukturierte Oberfläche aufweist. Hierdurch kann ein Abrutschen desjenigen Handbereichs eines Benutzers vermieden werden, der auf dieser Oberfläche beim Betätigen der Lasche zu Liegen kommt, so dass die beispielsweise mit Rippen versehene Oberfläche der sicheren Handhabung des Behälters zu Gute kommt.

[0021] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung weist mindestens ein an der Lasche angeordnetes Laschenteil eine Markierung auf, die in der Ausgangsstellung der Lasche zumindest teilweise von einem Bereich des Behälterrandes überdeckt ist. Bei der Markierung kann es sich sowohl um eine Beschriftung als auch um

eine farbliche Kenntlichmachung handeln, wobei beispielsweise an eine Ausführung der Laschenteile in einer anderen als der Behälterfarbe zu denken wäre, um derart nach dem Öffnungsvorgang dem dann vollständig sichtbaren Laschenteil eine erhöhte Aufmerksamkeit eines Betrachters zu sichern. Die Markierung ist aber nicht auf diese Art der Kenntlichmachung beschränkt, vielmehr sind weitere, ganz unterschiedliche Kennzeichnungsarten vorstellbar.

[0022] Die Erfindung wird nachstehend anhand mehrerer Ausführungsbeispiele näher erläutert. In der zugehörigen Zeichnung zeigen die

Fig.1 eine Stirnansicht des Randbereichs einer ersten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Behälters mit Lasche;

Fign.2,3 eine Schnittdarstellung des Behälters aus Fig.1 entlang der Linie II-II mit aufgesetztem Deckel und der Lasche in Ausgangsstellung bzw. in verschwenkter Stellung;

Fig.4 eine perspektivische Stirnansicht einer weiteren Ausführungsform des Behälters mit Behälterrand, Lasche und den Randvorsprung sowie den Seitenrand des Behälters hintergreifenden Stegen als Laschenteilen;

Fig.5 eine Ansicht des Randbereichs einer weiteren Ausführungsform von unten mit den Randvorsprung hintergreifenden Stegen und lamellenartigen Laschenteilen, die den Seitenrand hintergreifen; und

Fign.6,7 Stirnansichten zweier weiterer Ausführungsformen der Lasche mit Betätigungseingriffen.

Fign.8,9 die Stirnansicht einer weiteren Ausführungsform mit der Lasche in der Ausgangsstellung bzw. in verschwenkter Stellung.

[0023] Die Fig.1 zeigt einen Bereich des umlaufenden Behälterrandes 2 eines Behälters 1 aus einem thermoplastischen Kunststoff in stirnseitiger Ansicht ohne Deckel 3. Ausgehend von der nicht sichtbaren Behälteröffnung am oberen Ende des Behälterrandes 2 und dem dort angeordneten Flansch 4 erstreckt sich der Behälterrand 2 entlang der Behälterwand 5 in Richtung nach unten. Zwischen zwei Seitenrändern 6 des Behälterrandes 2 ist eine nach unten offene Öffnung 7 vorgesehen, in die beabstandet von den Seitenrändern eine an dem Behälterrand angelenkte Lasche 8 in ihrer Ausgangsstellung eingepaßt ist. Der ebene Querschnitt der Lasche 8, die an ihrer dem Betrachter zugewandten Seite mit Rippen 9 versehen ist, verjüngt sich in Richtung nach unten, während die nach unten gewandten Ränder der in ihrer Form im Prinzip beliebig ausgestaltbaren Lasche 8 und

der Seitenränder 6 auf gleicher Höhe abschließen. Die Rippen 9 können hierbei sowohl als Rutschsicherung als auch zur Versteifung der Lasche 8 vorgesehen sein.

[0024] In der Mitte des nach oben gewandten Randbereiches der Lasche 8 befindet sich eine Ausnehmung 10, in die ein nach unten ragender, sich in diese Richtung leicht verjüngender Randvorsprung 11 von dem Behälterrand 2 vorstehend eingreift. An dem Randvorsprung 11 ist von diesem in Richtung von dem Behälter schräg nach unten weg führend nach eine Zunge 12 angeordnet, die das dem Randvorsprung 11 gegenüberliegende, an der Lasche 8 angeordnete Laschenteil 13 übergreift. Eine in Richtung auf den Betrachter hin durchgeführte Schwenkbewegung der Lasche 8 führt das Laschenteil 13 an der Zunge 12 vorbei, so dass das zuvor von der Zunge 12 verdeckte Laschenteil 13 dann sichtbar ist, während deren nicht sichtbare Rückseite dann der Zunge 12 gegenüberliegt und auf Grund der Form und der Anordnung der Zunge 12 nicht wieder an dieser vorbei geführt werden kann.

[0025] Die Fign.2 und 3 zeigen eine Schnittdarstellung des Randbereichs 1 des Behälters aus Fig.1 entlang der Linie II-II mit aufgesetztem Deckel 3. In der Fig.2 befindet sich dabei die Lasche 8 zunächst in ihrer Ausgangsstellung. Zu erkennen ist ebenfalls, dass der Deckel 3 mit dem Randbereich des Behälters über einen Flansch 4 und eine Rasteinrichtung 14 lösbar verbunden ist. Der umlaufende Innenrand 15 des Deckels sitzt dabei im Bereich des Flansches 4 dichtend an der Innenwand 16 des Behälters 1. Der Außenrand 17 des Deckels ist mit einem nach innen vorstehenden Vorsprung 18 so ausgebildet, dass er mit einer vorstehenden Nase 19 des Behälterrandes 2 eine Rasteinrichtung 14 bildet. Die Unterseite des Außenrandes 17 ist auf dem Randvorsprung 11 des Behälterrandes 2 und der Lasche 8 abgestützt. Darüber hinaus sind an der Innenseite der Lasche 8 auch Verstärkungsrippen 21 angeformt, die eine Schwenkbewegung der Lasche 8 auf die Behälterwand 5 hin erschweren sollen.

[0026] Die Fig.3 zeigt die an dem Behälterrand 2 angelenkte Lasche 8, nachdem eine in Pfeilrichtung durchzuführende Schwenkbewegung stattgefunden hat. Bei der Schwenkbewegung greift das an der Lasche 8 angeordnete Laschenteil 13 an der Zunge 12 und drückt dieses zusammen mit dem Randvorsprung 11 zunächst in Richtung nach oben. Hierbei gerät die Rasteinrichtung 14 außer Eingriff, der Vorsprung 18 des Außenrandes 17 des Deckels 3 wird an der Nase 19 des Behälterrandes 2 vorbeibewegt und kommt auf deren nach oben gewandter Seite zu liegen. Der Innenrand 15 des Deckels 3 schiebt sich hierbei immer noch dichtend an der Innenwand des Behälters nach oben. In der Folge kann der Deckel 3 einfach von dem Behälter 1 gelöst werden. In Weiterführung der Schwenkbewegung wird das Laschenteil 13 schließlich an der Zunge 12 vorbeigeführt, so dass die der Behälterwand 2 zugewandte Seite des Laschenteils 13 und der Lasche 8 der Zunge gegenüberliegen. Die Schwenkbewegung der Lasche 8 gibt den

vorher in der Fig. 2 verdeckten Blick auf den Seitenrand 6 frei. Ebenso ist der Fig.3 entnehmbar, dass Form und Anordnung des Randvorsprungs 11 und der Zunge 12 ein Zurückschwenken der Lasche 8 in ihre Ausgangsstellung verhindern, diese Bewegung führt dazu, dass sich die Rückseite des Laschenteils 13 und der Lasche 8 von außen auf die Zunge 12 legen.

[0027] Die weitere, in der Fig.4 in perspektivischer Stirnansicht dargestellte Ausführungsform zeigt prinzipiell ähnlich zu der Darstellung in Fig.1 einen Bereich des Behälterrandes 2 ohne Deckel 3. Der Behälterrand 2 ist hier zu beiden Seitenenden der Lasche 8 und im Bereich des Randvorsprungs 11 mit axialen Unterbrechungen 24 versehen, die sich in axialer Richtung in die Öffnung 7 zwischen den Seitenrändern 6 bzw. die Ausnehmung 10 der Lasche 8 fortsetzen. Diese Unterbrechungen 24 erlauben die unabhängige Bewegung der Lasche 8 gegenüber dem Randvorsprung 11 und den Seitenrändern 6.

[0028] Erneut ist hier die von der Öffnung 7 aufgenommene Lasche 8 in ihrer Ausgangsstellung zu erkennen. Hier verlaufen allerdings die Seitenenden der Lasche 8 parallel zu den in senkrechter Richtung angeordneten Seitenrändern 6, so dass sich die Lasche 8 nach unten hin nicht verjüngt. Wiederum ragt der Randvorsprung 11 in die im oberen Randbereich der Lasche 8 mittig angeordnete Ausnehmung 10 hinein. An dem der Lasche 8 zugewandte Ende des Randvorsprungs 11 ist ein rechteckiges Leistenstück 22 mit halbkreisförmigen Endstücken 23 angeformt, wobei die Ränder des Leistenstücks 22 und der Endstücke 23 den Rändern der Ausnehmung 10 beabstandet gegenüberliegen. Zur Stabilisierung ist an der der Behälterwand 5 abgewandten Außenseite ein das Leistenstück 22 und die Endstücke 23 teilweise bedeckender Versteifungssteg 25 angebracht. An der dem Betrachter abgewandten Seite der Lasche 8 sind zwischen der Lasche 8 und der Behälterwand 5 die Ausnehmung 10 teilweise übergreifende Laschenteile 13 in Form von Stegen angeformt, die damit das Leistenstück 22 und die Endstücke 23 hintergreifen. In gleicher Weise werden an den beiden den Seitenrändern 6 zugewandten Enden der Lasche die Seitenränder 6 jeweils durch dort an der Lasche angebrachte Längsstege als Laschenteile 13 hintergriffen. Bei der beim Öffnen stattfindenden Schwenkbewegung greifen die Laschenteile 13 an den der Behälterwand zugewandten Seite der an den starren Leisten-/Endstücke bzw. des starren Seitenrand an, werden unter Verformung verschwenkt und an den starren Teilen vorbei nach vorne geführt. Haben sie die Hindernisse passiert, nehmen sie, verursacht durch die Elastizität des Materials, im wesentlichen wieder ihre vorherige angeformte Position an der Lasche 8 ein. Derart legen sie sich beim Zurückschwenken der Lasche von außen auf diejenigen Teile des Randes des Behälters 1 an denen vorher vorbeigeführt wurden. Zur besseren Handhabbarkeit ist auch bei dieser Ausführungsform die Oberseite der Lasche 8 mit Rippen 9 versehen.

[0029] Die Fig.5 zeigt eine perspektivische Unteransicht des Randbereich einer weiteren Ausführungsform.

In dieser Figur ist zunächst der umlaufende Behälterrand 2 mit den Seitenrändern 6 erkennbar. Die Öffnung 7, die sich zwischen den Seitenrändern 6 befindet, setzt sich in die Unterbrechungen 24 fort. Zwischen den Seitenrändern 6 angeordnet befindet sich die Lasche 8, deren unterer Rand sowie deren Rippen 9 erkennbar sind. An den beiden Seitenenden der Lasche 8 sind flügel- oder lamellenartige Laschenteile 13 angeformt. Diese hintergreifen die Seitenränder 6 indem sie zunächst senkrecht auf die Behälterwand 5 hin und sodann in Richtung der Seitenränder abgewinkelt von der Lasche 8 abstehen. Die Laschenteile 13 erstrecken sich dabei in senkrechter Richtung vom unteren Ende der Lasche 8 über die Länge des dem Seitenrand 6 gegenüberliegenden Laschenrandes.

[0030] Mehr zur Mitte der Lasche 8 hin sind neben den Laschenteilen 13 an der Rückseite der Lasche stabilitätsfördernd Verstärkungsrippen 21 angeordnet. Noch weiter in Richtung der Mitte der Lasche 8 folgen dann weitere Laschenteile 13, die zum Vorbeiführen an dem nicht dargestellten Randvorsprung 11 vorgesehen sind. Diese Laschenteile 13 weisen erneut einen senkrecht in Richtung auf die Behälterwand 5 hin weisenden Bereich und einen abgeknickten Bereich auf, der in diesem Fall jedoch von den Seitenrändern 6 weg gerichtet ist. Zwischen den Enden dieser Laschenteile 13 sind an der Behälterwand 5 senkrecht von dieser abstehend drei Dome 26 angeordnet. Zwischen diesen zur Verstärkung und Versteifung angebrachten Domen 26 erstreckt sich die Rückseite des Behälterrandes 2, während sich an ihrer Oberseite nicht dargestellt der Randvorsprung 11 befindet. Bei dieser Ausführungsform werden also wiederum Laschenteile 13 sowohl an dem Randvorsprung als auch an den Seitenrändern bei der Schwenkbewegung vorbeigeführt. Die Ausbildung der Laschenteile 13 mit einem bezüglich der Behälterwand 5 senkrechten und einem abgewinkelten Teil ist dabei besonders günstig, um der versuchten Rückbewegung der Lasche 8 in Richtung ihrer Ausgangsstellung federnd entgegenzuwirken. Die Laschenteile 13 legen sich bei dieser Bewegung von außen auf die ehemals von ihr hintergriffenen Randbereiche, so dass die Lasche bezüglich des restlichen Behälterrandes 2 abgewinkelt absteht.

[0031] In den Fign. 6 und 7 sind zwei weitere Ausführungsformen der Lasche 8 gezeigt, wobei die Funktionsweise der Lasche im wesentlichen derjenigen aus Fig.1 entspricht, die Lasche 8 selbst allerdings an ihrem dem Behälterrand 2 zugewandten Ende weiter in den Behälterrand 2 gezogen ist, so dass insgesamt ein größerer Randvorsprung 11 entsteht. Die sich im Fall der Fig.6 nach oben bis zum Behälterrand 2 verjüngende Lasche 8 weist an ihrem unteren Rand mehrere Betätigungseingriffe 27 auf, in die ein Benutzer zum Durchführen der Schwenkbewegung seine Finger einführen kann. Weiter sind auf der der Behälterwand zugewandten Seite der Lasche strichliniert angedeutet Verstärkungsrippen 21 angeformt. Ebenfalls strichliniert gezeigt sind auf der der Behälterwand 5 zugewandten Seite des Randvor-

sprungs 11 die dort angeformten Dome 26. Darüber hinaus ist in der Fig.6 der Randvorsprung 11 durch aufbrechbare Anbindungen 28 in Form von Verbindungsstegen mit der Lasche 8 verbunden, um diese gegen eine unbeabsichtigte Betätigung zu sichern.

[0032] In der Fig. 7 ist die Öffnung 7 mit der zugeordneten Lasche 8 innerhalb des Behälterrandes 2 angeordnet, so dass keine nach unten geöffnete, von Seitenrändern 6 begrenzte Öffnung 7 entsteht. Der flächenmäßig größte Bereich der Lasche 8 wird von dem einzigen Betätigungseingriff 27 eingenommen, in den mehrere Finger einer bedienenden Hand gleichzeitig zur Durchführung der Schwenkbewegung der Lasche eingeführt werden können.

[0033] Die Fign. 8 und 9 zeigen schließlich zwei verschiedene Positionen der Lasche 8 einer weiteren Ausführungsform, nämlich mit der Lasche 8 in der Ausgangsstellung und in verschwenkter Position. Die Anordnung der zwischen der Behälterwand 5 und der Lasche 8 angeordneten Dome 26 entspricht dabei der Darstellung aus Fig.6. Das mittig an der Lasche 8 angeordnete Laschenteil 13 weist im Wesentlichen vertikal verlaufende, freie, den Rändern der Lasche 8 gegenüberliegende Seitenenden auf, die mit diesen durch aufbrechbare Anbindungen 29 verbunden sind. Das Laschenteil 13 wird dabei von der Zunge 12 überdeckt und ist an seinem den Betätigungseingriffen 27 zugewandten Ende über eine Dünnstelle 30 mit der Lasche 8 verschwenkbar verbunden. Weiterhin sind an der Lasche 8 an ihren den Seitenrändern 6 zugewandten Enden Laschenteile 13 angeordnet, die die Seitenränder 6 in der Fig.8 zunächst hintergreifen. Nach Eingriff in die Betätigungseingriffe 27 führt ein Verschwenken der Lasche 8 aus der Figurenebene in Richtung auf den Betrachter hin dazu, dass die Anbindungen 29 aufbrechen und sowohl das mittig an der Lasche 8 angeordnete Laschenteil 13 als auch die die Seitenränder 6 hintergreifenden Laschenteile 13 nach vorne geführt werden. Bei der Schwenkbewegung legt sich das mittig angeordnete Laschenteil dabei zunächst von hinten an die Zunge 12 an und wird nach dem Aufbrechen der Anbindungen 29 in Richtung auf die Behälterwand 5 hin verschwenkt, wobei die Dünnstelle 30 als Schwenkachse fungiert. Nach erfolgter Schwenkbewegung und entsprechendem Anheben des nicht dargestellten Deckels 3, stellt sich die Situation wie in Fig.9 gezeigt dar. Dort ist zu erkennen, dass das um die Dünnstelle 30 verschwenkbare Laschenteil 13 an der Zunge 12 vorbeigeführt wurde, wobei Reste der jetzt aufgebrochenen Anbindungen 29 entweder an dem Laschenteil 13 selbst, der Lasche 8 oder beiden zurückbleiben, während die seitlichen Laschenteile an den Seitenrändern vorbeigeführt wurden. Ein vollständiges Zurückschwenken der Lasche 8 wird dadurch verhindert, dass sich das mittige Laschenteil 13 auf die Zunge 12 legt und die seitlichen Laschenteile 13 sich auf den Seitenrand 6 legen, so dass die Lasche 8 bezüglich ihrer Ausgangsposition in einem gewissen Winkel absteht.

Bezugzeichenliste**[0034]**

- 1 Behälter
- 2 Behälterrand
- 3 Deckel
- 4 Flansch
- 5 Behälterwand
- 6 Seitenrand
- 7 Öffnung
- 8 Lasche
- 9 Rippe
- 10 Ausnehmung
- 11 Randvorsprung
- 12 Zunge
- 13 Laschenteil
- 14 Rasteinrichtung
- 15 Innenrand des Deckels
- 16 Innenwand
- 17 Außenrand des Deckels
- 18 Vorsprung
- 19 Nase
- 21 Verstärkungsrippe
- 22 Leistenstück
- 23 halbkreisförmiges Endstück
- 24 Unterbrechung
- 25 Versteifungssteg
- 26 Dom
- 27 Betätigungseingriff
- 28 aufbrechbare Anbindungen
- 29 aufbrechbare Anbindungen
- 30 Dünnstelle

Patentansprüche

- 1. Behälter (1), insbesondere Eimer oder dergleichen, mit einer nach oben gewandten, durch einen Deckel (3) verschließbaren Öffnung (7) und einem umlaufenden, an der Behälterwand außen nach unten gezogenen Behälterrand (2), mit dem der Deckel (3) lösbar verbindbar ist, und an dem mindestens eine Lasche (8) derart angelenkt ist, dass deren von der Behälterwand (5) aus einer Ausgangsstellung wegführende Schwenkbewegung zumindest einen Teil des Deckels (3) anhebt, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Lasche (8) mit mindestens einem Laschenteil (13) den Behälterrand (2) hintergreift, das Laschenteil (13) durch die Schwenkbewegung nach außen vor den Behälterrand (2) führbar ist und das Laschenteil (13) beim Zurückschwenken der Lasche (8) in Richtung der Ausgangsstellung nicht hinter den Behälterrand 2 zurückführbar ist.
- 2. Behälter (1) nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Laschenteil (13) einstückig als Teil der Lasche (8) ausgebildet ist.

- 3. Behälter (1) nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Laschenteil (13) bei der Schwenkbewegung der Lasche (8) verformbar oder aufbrechbar ist.
- 4. Behälter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, dass im Bereich der Lasche (8) der Behälterrand (2) einen nach unten gerichteten Randvorsprung (11) aufweist, der in eine Ausnehmung 10 der Lasche (8) eingreift.
- 5. Behälter (1) nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Randvorsprung (11) mit einer Zunge (12) versehen ist, die von dem Laschenteil (13) hintergriffen ist.
- 6. Behälter (1) nach Anspruch 4 oder 5, **dadurch gekennzeichnet**, dass in dem die Zunge (12) hintergreifenden Bereich der Lasche (8) eine Bruchlinie angeordnet ist.
- 7. Behälter (1) nach einem der Ansprüche 4 bis 6, **dadurch gekennzeichnet**, dass an der der Behälterwand (5) zugewandten Seite der Lasche (8) als Laschenteile (13) zwischen dem Randvorsprung (11) und der Behälterwand (5) die Ausnehmung (10) teilweise übergreifende Stege angeordnet sind.
- 8. Behälter (1) nach einem der Ansprüche 4 bis 6, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Lasche (8) mit dem Randvorsprung (11) durch aufbrechbare Anbindungen (28) verbunden ist.
- 9. Behälter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Lasche (8) mit dem Behälterrand (2) durch aufbrechbare Anbindungen verbunden ist.
- 10. Behälter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, **dadurch gekennzeichnet**, dass Laschenteile (13) an den Seitenenden der Lasche (8) vorgesehen sind, die die der Lasche (8) jeweils zugewandten Seitenenden des Behälterrandes (2) hintergreifen.
- 11. Behälter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, **dadurch gekennzeichnet**, dass zwischen der der Behälterwand (5) zugewandten Seite der Lasche (8) und der Behälterwand (5) Rippen (21) vorgesehen sind, die eine Schwenkbewegung auf die Behälterwand (5) hin erschweren.
- 12. Behälter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 11, **dadurch gekennzeichnet**, dass die nach unten gewandte Randseite der Lasche (8) gegenüber dem unteren Ende des außen an der Behälterwand (5) heruntergezogenen Behälterrandes (2) zurücksteht.
- 13. Behälter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 12,

dadurch gekennzeichnet , dass die Lasche (8) zur Durchführung der Schwenkbewegung mindestens einen Betätigungsingriff (27) aufweist.

14. Behälter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 13, **dadurch gekennzeichnet , dass** die Lasche (8) an ihrer der Behälterwand (5) abgewandten Seite eine strukturierte Oberfläche aufweist.
15. Behälter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 14, **dadurch gekennzeichnet , dass** mindestens ein an der Lasche (8) angeordnetes Laschenteil (13) eine Markierung aufweist, die in der Ausgangsstellung der Lasche (8) zumindest teilweise von einem Bereich des Behälterrandes (2) überdeckt ist.

Claims

1. Container (1), especially bucket or the like, having an opening (7), which faces upwards and can be closed by a lid (3), and a container rim (2) which extends all the way round and which is drawn downwards on the outside of the container wall, with which rim (2) the lid (3) can be detachably connected and to which at least one tab (8) is articulated in such a manner that pivoting movement thereof leading away from the container wall (5) from a starting position lifts at least a portion of the lid (3), **characterised in that** the tab (8) engages behind the container rim (2) by at least one tab portion (13), the tab portion (13) can be guided by the pivoting movement to the outside in front of the container rim (2) and, on pivoting the tab (8) back in the direction of the starting position, the tab portion (13) cannot be returned to behind the container rim (2).
2. Container (1) according to claim 1, **characterised in that** the tab portion (13) is integrally formed as part of the tab (8).
3. Container (1) according to claim 1 or 2, **characterised in that** the tab portion (13) can be deformed or broken open during the pivoting movement of the tab (8).
4. Container (1) according to any one of claims 1 to 3, **characterised in that**, in the region of the tab (8), the container rim (2) has a downwardly oriented rim projection (11) which engages in an opening (10) of the tab (8).
5. Container (1) according to claim 4, **characterised in that** the rim projection (11) is provided with a tongue (12) which is engaged from behind by the tab portion (13).
6. Container (1) according to claim 4 or 5, **character-**

ised in that a break line is situated in the region of the tab (8) engaging behind the tongue (12).

7. Container (1) according to any one of claims 4 to 6, **characterised in that** webs which partially overlap the opening (10) are disposed on the side of the tab (8) towards the container wall (5) as tab portions (13) between the rim projection (11) and the container wall (5).
8. Container (1) according to any one of claims 4 to 6, **characterised in that** the tab (8) is joined to the rim projection (11) by breakable links (28).
9. Container (1) according to any one of claims 1 to 8, **characterised in that** the tab (8) is joined to the container rim (2) by breakable links.
10. Container (1) according to any one of claims 1 to 9, **characterised in that** tab portions (13) are provided on the lateral ends of the tab (8) which engage behind the lateral ends, each facing the tab (8), of the container rim (2).
11. Container (1) according to any one of claims 1 to 10, **characterised in that** ribs (21) are provided between the side of the tab (8) facing the container wall (5) and the container wall (5), which ribs (21) impede pivoting movement towards the container wall (5).
12. Container (1) according to any one of claims 1 to 11, **characterised in that** the downwardly facing peripheral side of the tab (8) is set back relative to the lower end of the container rim (2) which is drawn downwards on the outside of the container wall (5).
13. Container (1) according to any one of claims 1 to 12, **characterised in that** the tab (8) has at least one operating opening (27) for performing the pivoting movement.
14. Container (1) according to any one of claims 1 to 13, **characterised in that** the tab (8) has a textured surface on the side thereof facing away from the container wall (5).
15. Container (1) according to any one of claims 1 to 14, **characterised in that** at least one tab portion (13) disposed on the tab (8) has a marking which, in the starting position of the tab (8), is at least partially covered by a region of the container rim (2).

Revendications

1. Récipient (1), notamment un seau ou similaire, avec une ouverture (7) tournée vers le haut, qui peut être fermée par un couvercle (3), et un bord (2) périphé-

- rique, étiré à l'extérieur vers le bas au niveau de la paroi du récipient, avec lequel le couvercle (3) peut être solidarisé de manière détachable et sur lequel au moins une languette (8) peut être articulée, de telle sorte que son mouvement pivotant partant d'une position de départ, depuis la paroi du récipient (5), soulève au moins une partie du couvercle (3), **caractérisé en ce que** la languette (8) vient en prise, par l'arrière, avec le bord du récipient (2), avec au moins une partie de languette (13), **en ce que** la partie de languette (13) peut être guidée devant le bord du récipient (2), sous l'effet du mouvement pivotant vers l'extérieur, et **en ce que** la partie de languette (13) ne peut pas être ramenée derrière le bord du récipient (2) lors du pivotement inverse de la languette (8) en position de départ.
2. Récipient (1) selon la revendication 1, **caractérisé en ce que** la partie de languette (13) est réalisée d'une seule pièce en tant que partie de la languette (8).
 3. Récipient (1) selon la revendication 1 ou 2, **caractérisé en ce que** la partie de languette (13) peut, lors du mouvement pivotant de la languette (8), être déformée ou cassée.
 4. Récipient (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, **caractérisé en ce que** dans la zone de la languette (8), le bord du récipient (2) présente un épaulement (11) dirigé vers le bas et s'engageant dans un évidement (10) de la languette (8).
 5. Récipient (1) selon la revendication 4, **caractérisé en ce que** l'épaulement du bord (11) est muni d'une saillie (12) qui est prise par l'arrière par la partie de languette (13).
 6. Récipient (1) selon la revendication 4 ou 5, **caractérisé en ce qu'**une ligne de rupture est disposée dans la zone, prenant par l'arrière la saillie (12), de la languette (8).
 7. Récipient (1) selon l'une quelconque des revendications 4 à 6, **caractérisé en ce que** des barrettes s'étendant partiellement au-dessus de l'évidement (10) sont disposées au niveau du côté, orienté vers la paroi du récipient (5), de la languette (8) en tant que partie de languette (13) entre l'épaulement du bord (11) et la paroi du récipient (5).
 8. Récipient (1) selon l'une quelconque des revendications 4 à 6, **caractérisé en ce que** la languette (8) est reliée à l'épaulement du bord (11) par des attaches (28) qui peuvent être cassées.
 9. Récipient (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, **caractérisé en ce que** la languette (8) est reliée au bord du récipient (2) par des attaches qui peuvent être cassées.
 10. Récipient (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, **caractérisé en ce que** sont prévues, au niveau des extrémités latérales de la languette (8), des parties de languette (13) qui prennent par l'arrière les extrémités latérales, orientées respectivement vers la languette (8), du bord du récipient (2).
 11. Récipient (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, **caractérisé en ce que** sont prévues, entre le côté, tourné vers la paroi du réservoir (5), de la languette (8) et la paroi du réservoir (5), des nervures (21) qui rendent plus difficile un mouvement pivotant sur la paroi du réservoir (5).
 12. Récipient (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, **caractérisé en ce que** le côté bord, tourné vers le bas, de la languette (8) se trouve en arrière, en face de l'extrémité inférieure du bord du récipient (2) étiré à l'extérieur vers le bas au niveau de la paroi du récipient (5).
 13. Récipient (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 12, **caractérisé en ce que** la languette (8) présente au moins une prise d'actionnement (27) pour la réalisation du mouvement pivotant.
 14. Récipient (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 13, **caractérisé en ce que** la languette (8) présente une surface structurée au niveau de son côté opposé à la paroi du récipient (5).
 15. Récipient (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 14, **caractérisé en ce qu'**au moins une partie de languette (13) disposée au niveau de la languette (8) présente une marque qui est couverte au moins en partie par une zone du bord du récipient (2) dans la position de départ de la languette (8).




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9