

Frembringelsen angår anvendelse til varmtvands-højtryksrensere af en fra transport af koldtvands-højtryksrensere kendt bæreramme.

5 Det er kendt at forsyne koldtvands-højtryksrensere med en bæreramme, som er en integreret del af højtryksrenseren, og som er af sækkevognstypen med kørehjul og håndtag, hvilke kørehjul og håndtag er indrettet til at kunne afmonteres, når bærerammen med højtryksrenseren ønskes enten midlertidigt ophængt på
10 et beslag på en væg til opbevaring eller stationært installeret på beslaget på væggen.

Formålet med frembringelsen er at anvise en varmtvands-højtryksrenser, som let kan flyttes, kan hænges op på en væg til
15 opbevaring samt kan installeres stationært på en væg.

Med henblik herpå angår frembringelsen anvendelse til varmtvands-højtryksrensere af en fra transport af koldtvands-højtryksrensere kendt bæreramme, som er en integreret del af
20 højtryksrenseren og er forsynet med en konsol til bæring af bærerammen på beslag på en væg, og hvilken bæreramme er af sækkevognstypen med kørehjul og håndtag, hvilke kørehjul og håndtag er indrettet til eventuelt at kunne afmonteres, når bærerammen med højtryksrenseren ønskes installeret, f.eks.
25 ophængt, stationært på en væg. Ved anvendelse af en sådan kendt bæreramme til en varmtvands-højtryksrenser vil køretøjshjul og håndtag muliggøre, at højtryksrenseren let kan flyttes fra et arbejdssted til et andet samtidig med, at bærerammens konsol vil muliggøre, at højtryksrenseren let kan
30 hænges op på beslag på en væg til opbevaring eller installeres stationært på væggen, idet kørehjul og håndtag da afmonteres.

I bærerammens konsol kan der hensigtsmæssigt findes øjeformede organer til ophængning på beslagene på væggen.

35

Endvidere kan bærerammens kørehjul med fordel være monteret på en fælles, demonterbar akse i nærheden af bærerammens nedre ende.

Frembringelsen forklares nærmere nedenfor under henvisning til tegningen, hvor

fig. 1 viser i perspektiv en varmtvands-højtryksrenser i mobil
5 tilstand ifølge frembringelsen og

fig. 2 varmtvands-højtryksrenseren set forfra installeret stationært på en væg og med afmonterede kørehjul og håndtag.

10 Den i fig. 1 viste varmtvands-højtryksrenser består af selve højtryksrenseren 1, en bæreramme 2 (eller bundramme), to kørehjul 3 forneden og et håndtag 5, som er aftageligt fastgjort foroven på bærerammen 2. Bærerammen 2, som er fastgjort til højtryksrenserens 1 kabinet, har form som en sækkevogn, således som det fremgår af fig. 1.
15

Bærerammen 2 er bagpå forsynet med en konsol 6, som tjener til bæring af bærerammen 2 på beslag på en væg. I konsollen 6 findes øjeformede organer til ophængning på beslagene på væggen.
20

De to kørehjul 3 bevirker, at højtryksrenseren let kan flyttes, altså giver en god mobilitet. De robuste kørehjul 3 sørger for problemfri transport selv på vanskeligt terræn.

25 Bundrammen 2 er fortrinsvis af rørformet materiale.

Bærerammens 2 kørehjul 3 er monteret på en fælles, demonterbar aksel 4 (se fig. 2) i nærheden af bærerammens 2 nedre ende. Når bærerammen 2 med højtryksrenseren 1 ønskes installeret stationært på en væg, vil det være hensigtsmæssigt at afmontere kørehjul 3 og håndtag 5, således som vist i fig. 2.
30

Bærerammens 2 konsol kan være udformet som tværgående stænger.

35 Udtrykket "varmtvand" omfatter også hedt vand i denne ansøgning.

B R U G S M O D E L K R A V .

5 1. Anvendelse til varmtvands-højtryksrensere af en fra transport af koldtvands-højtryksrensere kendt bæreramme (2), som er en integreret del af højtryksrenseren og er forsynet med en konsol (6) til bæring af bærerammen (2) på beslag på en væg, og hvilken bæreramme (2) er af sækkevognstypen med kørehjul (3) og håndtag (5), hvilke kørehjul (3) og håndtag (5) er indrettet til eventuelt at kunne afmonteres, når bærerammen (2) 10 med højtryksrenseren (1) ønskes installeret, f.eks. ophængt, stationært på en væg.

15 2. Anvendelse ifølge krav 1, k e n d e t e g n e t ved, at der i konsollen (6) findes øjeformede organer til ophængning på beslagene på væggen.

20 3. Anvendelse ifølge krav 1 eller 2, k e n d e t e g n e t ved, at konsollen er udformet som tværgående stænger.

4. Anvendelse ifølge krav 1, 2 eller 3, k e n d e t e g n e t ved, at bærerammens kørehjul (3) er monteret på en fælles, demonterbar aksel (4) i nærheden af bærerammens (2) nedre ende.

25 5. Anvendelse til varmtvands-højtryksrensere af en fra transport af koldtvands-højtryksrensere kendt bæreramme i hovedsagen som ovenfor beskrevet under henvisning til den ledsagende tegning.

30

35