

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8163**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **5976**

(22) Data zgłoszenia: **04.06.2004**

(54)

Lampa oświetleniowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.07.2005 WUP 07/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
-Handlowe „ALFA” Spółka Jawna
Stanisław i Janusz Sosnowscy, Nowa Wieś, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Sosnowski Stanisław, Nowa Wieś, (PL)

PL 8163

Nr Rp. ...84.63...

Klasa ...26-05...

Lampa oświetleniowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampa oświetleniowa.

Istota wzoru przejawia się w nietypowym kształcie i ciekawej kolorystyce poszczególnych jego elementów, które różnią się od dotychczas znanych wzorów lamp:

- wyszukany wzorem metalowych elementów lampy,
- ciekawym kształtem kloszy.

Lampa oświetleniowa przedstawiona została na barwnej fotografii, na której fig. 1 – przedstawia lampę wiszącą z trzema kloszami – w widoku z boku.

Lampa pokazana na fotografii fig. 1 – charakteryzuje się tym, że w górnej części posiada element w kształcie niewielkiej miseczki, ze środka której wyprowadzona została pionowa, krótka i cienka rurka przechodząca w nieco od niej grubsza i dłuższa, pionową rurkę, zakończoną dużą, nieco spłaszczoną kulą ozdobioną u spodu niewielkim odwróconym stożkiem.

Z kuli wyprowadzone zostały – rozmieszczone w równych odstępach – trzy ramiona lampy, tj. wygięte rurki, z których każda zakończona jest niewielkim, odwróconym stożkiem, przechodzącym w nieco większy stożek, na którym osadzony jest klosz, także w kształcie odwróconego, pofalowanego stożka.

Ponadto z opisanej wyżej kuli wyprowadzone zostały trzy cienkie rurki, z których każda jest wygięta i poprowadzona w kierunku klosza. Przy czym końcowy fragment rurki dwukrotnie oplata klosz.

Opisana lampa oświetleniowa nosi nazwę „Rodzina Neon”.

Cechą istotną wzoru przedstawionego na fotografii fig. 1 jest to, że:

- w górnej części posiada element w kształcie niewielkiej miseczki, ze środka której wyprowadzona została pionowa, krótka i cienka rurka przechodząca w nieco od niej grubsza i dłuższa, pionową rurkę, zakończoną dużą, nieco spłaszczoną kulą ozdobioną u spodu niewielkim odwróconym stożkiem,
- z kuli wyprowadzone zostały – rozmieszczone w równych odstępach – trzy ramiona lampy, tj. wygięte rurki, z których każda zakończona jest niewielkim, odwróconym stożkiem, przechodzącym w nieco większy stożek, na którym osadzony jest klosz, także w kształcie odwróconego, pofalowanego stożka, ponadto,
- z opisanej wyżej kuli wyprowadzone zostały trzy cienkie rurki, z których każda jest wygięta i poprowadzona w kierunku klosza, przy czym końcowy fragment rurki dwukrotnie oplata klosz.



Fig.1