



Sverige

(12) Patentskrift

(10) SE 537 405 C2

(21) Patentansökningsnummer:	1251383-4	(51) Int.Cl.:	
(45) Patent meddelat:	2015-04-21	F16B 12/20	(2006.01)
(41) Ansökan allmänt tillgänglig:	2014-06-07	A47B 96/06	(2006.01)
(22) Ingivningsdag:	2012-12-06	F16B 5/01	(2006.01)
(24) Löpdag:	2012-12-06		
(30) Prioritetsuppgifter:	---		

- (73) Patenthavare: TALENT PLASTICS AB, Box 26, 524 21 HERRLJUNGA SE
 SWEDFAST AB, G:a Nissastigen 32, 314 41 TORUP SE
- (72) Uppfinnare: Pål SKJETNE, HELSINGBORG SE
- (74) Ombud: Hynell Patenttjänst AB, Box 138, 683 23, Hagfors SE
- (54) Benämning: Fastsättningsarrangemang
- (56) Anförda publikationer: US 20120125873 A1 · DE 102011009335 A1 · EP 2486825 A1
- (57) Sammandrag:

Fastsättningsarrangemang, omfattande skivdel (4) för infällning i ett hyllplan (9) eller liknande horisontellt plan i en möbel och en samverkande gaveldel (1) för fastsättning i en gavcl (8) eller mellanvägg eller liknande vertikal vägg i möbcln, varvid nämnda skivdel (4) har förutbestämda yttre kantformer (47, 49) innefattande,

- ett cylindriskt yttre, kantparti (47) ämnat för klämpassning inuti en borrhning (90) i planet (9),
- ett plant främre kantparti (49) ämnat att anordnas i linje med planets (9) yttre kant (91) och företrädesvis i anliggning mot en sida (80) av gavcln (8),
- och en inre urtagning (42) med en bakre stödyta (44) som är belägen i ett plan som är parallellt med, eller åtminstone väsentligen parallellt med, nämnda plana främre kantparti (49), och

varvid nämnda gaveldel (1) har ett med gängor (100, 101) försett infästningsparti (10) för infästning i gavcln (8) samt ett ingreppsparti (2,7) för ingrepp i skivdelen (4), vilket ingreppsparti (2, 7) har en bakre ände med en yta (22,79) som är ämnad att anligga mot nämnda bakre stödyta (44) och en främre mot infästningspartiet (10) vettande ände med en anpressningsyta (23, 73) som är ämnad att pressas an mot nämnda sida (80) av gavcln (8); varvid

nämnda urtagning (42) omfattar ett i nämnda plana främre kantparti (49) nedåt mynnande, slitsformigt spår (50), samt mellan den bakre stödytan (44) och det slitsformiga spåret (50) sig väsentligen parallellt med främre kantpartiet (49) sträckande främre stödytor (43A, 43B) för ingreppspartiet (2,7), och varvid nämnda infästningsparti (10) omfattar en bakre del (10B) med väsentligen konstant yttre gängdiameter (D), samt en främre del (10B) med konisk gänga.

