



SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN

[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11) (21) Patentihakemus-Patentansökan 833040

(51) Kv.lk.³/Int.Cl.³ A 63 H 27/10

(22) Hakemispäivä-Ansökningsdag 25.8.83

(23) Alkupäivä-Löpdag

(41) Tullut julkiseksi-Blivit offentlig 28.2.84

(86) Kv. hakemus-Int. ansökan

(30) Etuoikeus-Prioritet 27.8.82 DE P 3231917.7
13.5.83 DE P 3317429.6 18.6.83 DE P 3322049.2

(71) Hakija/Sökande: Beivers, Willy, Melatener Weg 6, Köln, Tyskland-BRD

(72) Keksijä/Uppfinnare: Esposito, Gennaro

(74) Asiamies/Ombud: Kolster

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Pidinvarren kiinnityslaitteen käsittävä sulkuosa ilmapalloa varten. Tillslutningselement för luftballong med fästordning för en hållstav.

(57) Tiivistelmä

Sulkuosa, jolla ilmapallo (16), nimenomaan muovifolio-osista saumaamalla valmistettu ilmapallo, suljetaan kaasutiiviisti ja joka käsittää pidinvarren kiinnityslaitteen ja sulkimen ilmapallon täyttöistukkaa varten, koostuu kansiosasta (2), jossa on ainakin yksi aukko (3), ja tukiosasta (1), jossa on ainakin yksi, kansiosan (2) aukkoon (3) liittyvä uloke (4), joka on mitoitettu niin, että se ilmapallon (16) täyttöistukan (9) ollessa väliasennossaan voidaan puristaa kansiosan (2) aukkoon (3) ja pidinosaa (13, 19) varten vaste (12), joka liittyy vähintään toiseen sulkuelementtiin (tukiosaan 1 tai kansiosaan 2).

(57) Sammandrag

Tillslutningselement för gastät tillslutning av en leksaksballong (16), isynnerheten av plastämnen svetsad ballong, och omfattande ett medel för fästande av en hållarstav och tillslutningsdel för ballongens påfyllningspip, varvid tillslutningselementet består av en täckdel (2) med åtminstone en urtagning (3) och en bärdel (1) med åtminstone ett med urtagningen (3) i täckdelen (2) kordinerat utsprång (4), vilket dimensionerats så, att det vid mellanläget hos påfyllningspipen (9) i en ballong (16) kan införas klämmande i täckdelens (2) urtagning, och av en an-sats (12) för ett hållarmedel (13, 19), vilket an-ordnats åtminstone på den ena av de bägge till-slutningsdelarna (bärdelen 1 eller täckdelen 2).

