

B 44 F

E 04 F

Ans.nr.: 0004/84

Int. ans.nr.: PCT/US83/00664

Int. indleveringsdag: 03 maj 1983

Videreførelsesdag: 02 jan 1984

Indleveret: 02 jan 1984

Løbedag: 03 maj 1983

Alm. tilgængelig: 02 jan 1984

Prioritet: 03 maj 1982 US 373861

*MASONITE CORPORATION; Chicago, US.

Opfinder: James W. *Eaton; US, Erland D.

*Narhi; US.

Fuldmægtig: Patentbureauet Hofman-Bang & Boutard

Pladeformet byggeelement

SAMMENDRAG.

4 - 84

Byggeelementet (30) har inder- og yderflader (32,50) afgrænset af modstående ender (45,49) og en overkant (34) og en underkant (36). De modstående ender er indrettet til tætsluttende anlæg mod enden af et hosliggende byggeelement i samme vandrette række. Yderfladen (50) omfatter et nederste parti (54) med væsentligt større overfladeareal indrettet til at udsættes for vejrliget og et øverste parti (52) med et forholdsvis mindre overfladeareal indrettet til at ligge under et underste parti af et eller flere byggeelementer i en overliggende vandret række i klink med den første række. Det brede, nederste parti (54) af yderfladen (50) er udformet med en indpræget overflade til at ligne et antal individuelle byggeplader (54a) anbragt side om side. Der er udformet spalter (66) i byggeelementets yderflade (50) imellem hosliggende byggeplader (54a), og hver spalte hælder ned fra en minimal dybde ud for en linie (56) langs overkanten af det øverste parti (52) af yderfladen til en maksimal dybde ud for byggeelementets underkant (36).

4-84

