



Patentdirektoratet

- 
- (21) Patentansøgning nr.: 2609/90 (51) Int.Cl. 5: B 32 B 27/12  
(22) Indleveringsdag:.... 30 okt 1990 B 32 B 27/30  
(24) Løbedag:..... 02 maj 1989  
(41) Alm. tilgængelig:.... 30 okt 1990  
(62) Stamansøgningsnummer:.....  
(86) International ansøgning nr.:... PCT/US89/01855  
(86) International indleveringsdag: 02 maj 1989  
(85) Videreførselsdag: 30 okt 1990  
(30) Prioritet: 02 maj 1988 US 189202  
(71) Ansøger: \*Kappler Safety Group, P.O. Box 27; 524 Gunter Avenue;  
Guntersville; Alabama 35976, US  
(72) Opfinder: John D. \*Langley, 1904 Forest Drive; Guntersville; Alabama  
35976, US  
(74) Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553,  
København V

- 
- (54) Flerlagsstof, som danner barrierer overfor kemiske midler  
(57) Sammendrag

## 2609-90

Flerlags stofmateriale, som danner barriere over for kemiske midler omfattende et basislag (12) af ikke-vævet polypropylen lamineret til den ene side af et flerlags filmlag (14) med film af ethylenvinylalkohol anbragt som en sandwich mellem nylonfilm og med en overfladefilm af lineær lavdensitets polyethylen bundet til den ydre nylonfilm og lamineret til den anden side af et flerlags filmlag (16) med en central film af polyvinylidinchlorid, en indre film af polyvinylacetat og en ydre film af lavdensitetspolyethylen. Stofmaterialer med denne struktur viser modstand over for gennembrydning i 8 timer af alle 15 kemiske midler, som er anført i ASTM F1001 kemiske afprøvningsprocedurer.