

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14396**

(21) Numer zgłoszenia: **14060**

(22) Data zgłoszenia: **19.01.2009**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Skrzydło drzwi wewnętrznych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.10.2009 WUP 10/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
POL-SKONE Sp. z o.o., Lublin, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Szulżyk Jan, Elizówka, (PL);
Szulżyk Sławomir, Dys, (PL);
Dudek-Stachol Monika, Lublin, (PL)

PL 14396

Skrzydło drzwi wewnętrznych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest skrzydło drzwi wewnętrznych przeznaczonych do zamykania otworów w ścianach różnego rodzaju pomieszczeń budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Skrzydło drzwi według wzoru przemysłowego wraz z ościeżnicą pokazano w materiale ilustracyjnym (ościeżnica nie jest częścią wzoru), gdzie:

fig. 1 przedstawia skrzydło drzwi wewnętrznych, posiadające wypełnienie zamocowane jedynie między ramiakami pionowymi w postaci panelu, składającego się z płyt o znanych kształtach i rodzaju powierzchni;

fig. 2 przedstawia skrzydło drzwi wewnętrznych, posiadające wypełnienie zamocowane jedynie między ramiakami pionowymi w postaci panelu, składającego się z płyt o znanych kształtach i rodzaju powierzchni oraz z jednej prostokątnej, wąskiej szklanej szyby umieszczonej w górnej części wypełnienia;

fig. 3 przedstawia skrzydło drzwi wewnętrznych, posiadające wypełnienie zamocowane jedynie między ramiakami pionowymi w postaci panelu, składającego się z płyt o znanych kształtach i rodzaju powierzchni oraz z dwóch prostokątnych, wąskich szklanych szyb umieszczonych w górnej części wypełnienia;

fig. 4 przedstawia skrzydło drzwi wewnętrznych, posiadające wypełnienie zamocowane jedynie między ramiakami pionowymi w postaci panelu, składającego się z płyt o znanych kształtach i rodzaju powierzchni oraz z trzech prostokątnych, wąskich szklanych szyb umieszczonych w górnej i środkowej części wypełnienia;

fig. 5 przedstawia skrzydło drzwi wewnętrznych, posiadające wypełnienie zamocowane jedynie między ramiakami pionowymi w postaci panelu, składającego się z płyt o znanych kształtach i rodzaju powierzchni oraz z czterech prostokątnych, wąskich szklanych szyb umieszczonych w górnej i środkowej części wypełnienia;

fig. 6 przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych, posiadające wypełnienie zamocowane jedynie między ramiakami pionowymi w postaci panelu, składającego się z płyt o znanych kształtach i rodzaju powierzchni oraz z pięciu prostokątnych, wąskich szklanych szyb rozmieszczonych na całej długości wypełnienia w równych odstępach;

fig. 7 przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych, posiadające wypełnienie zamocowane jedynie między ramiakami pionowymi w postaci panelu, składającego się z płyt o znanych kształtach i rodzaju powierzchni oraz z jednej prostokątnej, szklanej szyby o szerokości odpowiadającej szerokości dwóch płyt, umieszczonej w górnej części wypełnienia;

fig. 8 przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych, posiadające wypełnienie zamocowane jedynie między ramiakami pionowymi w postaci panelu, składającego się z płyt o znanych kształtach i rodzaju powierzchni oraz z jednej prostokątnej, szklanej szyby o szerokości odpowiadającej szerokości trzech płyt, umieszczonej w części górnej i środkowej wypełnienia;

fig. 9 przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych, posiadające wypełnienie zamocowane jedynie między ramiakami pionowymi w postaci panelu, składającego się z płyt o znanych kształtach i rodzaju powierzchni oraz z jednej prostokątnej, szklanej szyby o szerokości odpowiadającej szerokości czterech płyt, umieszczonej w środkowej części wypełnienia.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego obejmuje:

1 — skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych, posiadające wypełnienie zamocowane jedynie w ramiakach pionowych w postaci panelu, składającego się z płyt o znanych kształtach i rodzaju powierzchni, Fig. 1;

2 — skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych, posiadające wypełnienie zamocowane jedynie w ramiakach pionowych w postaci panelu, składającego się z płyt o znanych kształtach i rodzaju powierzchni oraz z jednej prostokątnej, wąskiej szklanej szyby umieszczonej w górnej części wypełnienia, Fig. 2;

3 — skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych, posiadające wypełnienie zamocowane jedynie w ramiakach pionowych w postaci panelu, składającego się z płyt o znanych kształtach i rodzaju powierzchni oraz z dwóch prostokątnych, wąskich szklanych szyb umieszczonych w górnej części wypełnienia, Fig. 3;

4 — skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych, posiadające wypełnienie zamocowane

jedynie w ramiakach pionowych w postaci panelu, składającego się z płyty o znanych kształtach i rodzaju powierzchni oraz z trzech prostokątnych, wąskich szklanych szyb umieszczonych w górnej i środkowej części wypełnienia, Fig. 4;

5 — skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych, posiadające wypełnienie zamocowane jedynie w ramiakach pionowych w postaci panelu, składającego się z płyty o znanych kształtach i rodzaju powierzchni oraz z czterech prostokątnych, wąskich szklanych szyb umieszczonych w górnej i środkowej części wypełnienia, Fig. 5;

6 — skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych, posiadające wypełnienie zamocowane jedynie w ramiakach pionowych w postaci panelu, składającego się z płyty o znanych kształtach i rodzaju powierzchni oraz z pięciu prostokątnych, wąskich szklanych szyb rozmieszczonych na całej długości wypełnienia w równych odstępach, Fig. 6;

7 — skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych, posiadające wypełnienie zamocowane jedynie w ramiakach pionowych w postaci panelu, składającego się z płyty o znanych kształtach i rodzaju powierzchni oraz z jednej prostokątnej, szklanej szyby o szerokości odpowiadającej szerokości dwóch płyt, umieszczonej w górnej części wypełnienia, Fig. 7;

8 — skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych, posiadające wypełnienie zamocowane jedynie w ramiakach pionowych w postaci panelu, składającego się z płyty o znanych kształtach i rodzaju powierzchni oraz z jednej prostokątnej, szklanej szyby o szerokości odpowiadającej szerokości trzech płyt, umieszczonej w części górnej i środkowej wypełnienia, Fig. 8;

9 — skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych, posiadające wypełnienie zamocowane jedynie w ramiakach pionowych w postaci panelu, składającego się z płyty o znanych kształtach i rodzaju powierzchni oraz z jednej prostokątnej, szklanej szyby o szerokości odpowiadającej szerokości czterech płyt, umieszczonej w środkowej części wypełnienia, Fig. 9.

Cecha istotna wzoru przemysłowego, odróżniająca go od innych skrzydeł drzwi wewnątrzlokalowych polega na tym, że skrzydło to posiada jako element dekoracyjny wypełnienie pozbawione poziomych ramiaków: górnego i dolnego. Płyty wraz z elementami oszklenia są zamocowane jedynie w ramiakach pionowych. Taka postać skrzydła drzwi jest oryginalna. Powoduje u użytkownika drzwi wrażenie ich wysmukłości, co ma znaczenie zwłaszcza w pomieszczeniach o obniżonej wysokości.



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5



Fig.6



Fig.7



Fig.8



Fig.9