



SUOMI-FINLAND
(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan	953543
(51) Kv.1k.6 - Int.c1.6	
G 09F 9/37	
(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag	24.07.95
(24) Alkupäivä - Löpdag	25.01.93
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig	24.07.95
(86) Kv. hakemus - Int. ansökan	PCT/DK93/00025

(71) Hakija - Sökande

1. Jensen, Palle Licht, Backersvej 142, 2300 Koebenhavn, Danmark, (DK)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Jensen, Palle Licht, Backersvej 142, 2300 Koebenhavn, Danmark, (DK)

(74) Asiamies - Ombud: Oy Kolster Ab

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Näyttö, jossa on uudelleenjärjestettävät merkit
Indikator med omställbara tecken

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Näytössä, jossa on uudelleenjärjestettävät merkit, esimerkiksi hintanäyttöä varten myyntipisteissä, on etulevy (1) syvennyksineen uudelleenjärjestettävien digitaalisten, tangon muotoisten elementtien (2) asentamiseksi levyyn (1) ja digitaalisten merkkien näyttämiseksi ja irrotettava takalevy tai lukituslevy, joka kiinnitetään levyn (1) päälle. Lukitsemattomassa asennossa elementit (2) kiertyvät etulevyssä (1) poikittaisakselin ympäri kussakin syvennyksessä halutun digitaalisen merkin näyttämiseksi elementtien värien avulla ja tanko on lepoasennossa levyllä (1). Kukin elementti (2) on itselukittuva lepoasennossa ja se kiinnitetään niin, että sen edelleenkiertyminen estetään tässä asennossa takalevyn avulla ja näin yhdessä viereisten elementtien (2) kanssa se esittää halutun merkin katkeamattomana kokonaisuutena.

En display med omställbara tecken, t.ex. för utvisning av pris vid försäljningsställen, har en frontplatta (1) med fördjupningar för placering av omställbara digitala stavformiga element (2) i plattan (1) och utvisning av de digitala tecknen, och en löstagbar bakplatta eller låsplatta fästbar på plattan (1). I olåst läge vrider sig elementen (2) i frontplattan (1) omkring en tväraxel i respektive fördjupning för utvisning av önskat digitalt tecken med tillhjälp av elementfärgerna, och staven är i viloläge på plattan (1). Varje element (2) är självlåsande i viloläget och säkras så, att dess vidare vridning i detta läge förhindras med tillhjälp av bakplattan, och det sålunda tillsammans med närliggande element (2) framställer önskat tecken som en obruten helhet.

