

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19836**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **20760**

(22) Data zgłoszenia: **04.03.2013**

(54)

Listwa profilowa, zwłaszcza drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2013 WUP 09/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PIŁKA IWONA, Komorów, (PL);
PIŁKA WOJCIECH, Komorów, (PL)**

PL 19836

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa profilowa, zwłaszcza drzwi przesuwnych, wykonana korzystnie z metalu.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie, nadanym mu przez cechy linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia listwę profilową zwłaszcza drzwi przesuwnych w widoku perspektywnym, fig. 2 - tę samą listwę w widoku z przodu oraz w przekroju pionowym, fig. 3 - tę samą listwę w widoku od spodu, fig. 4 - tę samą listwę w widoku z góry, a fig. 5 i 6 - tę samą listwę w widoku z obu jego przeciwległych sobie boków.

Listwa profilowa według wzoru przemysłowego pokazana na rys. fig. 1 - 6 zarówno w widoku z przodu jak i w jej każdym przekroju pionowym ma kształt utworzony z profilu zamkniętego oraz z połączonych z nim dwóch profili otwartych. Profil zamknięty tej listwy jak uwidoczniono na rysunku fig. 2 stanowią dwie pionowe równoległe usytuowane do siebie ścianki, o zróżnicowanych ich długościach, których dolne końce połączone są ze sobą skośnie usytuowaną ścianką, a ich górne końce połączone są z prostopadle usytuowanymi do nich ściankami o zróżnicowanych ich długościach, przy czym górny koniec pierwszej dłuższej pionowej ścianki styka się z krótszą poziomą ścianką zakończoną ścianką pionową której górny koniec poprzez krótką ściankę poziomą przechodzi w znacznie dłuższą ściankę łukowo-wypukłą natomiast górny koniec drugiej krótszej pionowej ścianki połączony jest z poziomą ścianką z wewnętrznym jej odsadzeniem, która na końcu zewnętrznej powierzchni ma profil piłowy, który poprzez krótszą pionową ściankę przechodzi w dolną łukowo-wklęsłą ściankę tworząc ostre naroże wraz z końcem górnej ścianki łukowo-wypukłej.

Z kolei, jeden z profili otwartych stanowi wspomniana wyżej ścianka łukowo-wklęsła, której dolny koniec poprzez krótkie odsadzenie pionowe stykające się z poziomą ścianką o zarysie piłowo-prostym, której koniec styka się z drugą pionową ścianką a jej dolny koniec z przedłużeniem wewnętrznej skośnej ścianki, która poprzez krótką poziomą ściankę zakończoną zewnętrznym profilem piłowym, usytuowanym naprzeciw górnego profilu piłowego przechodzi w odsadzenie kątowe.

Drugi z otwartych profili tej listwy profilowej stanowi otwarte na zewnątrz gniazdo o kształcie zbliżonym do skróconej litery „T” utworzone z pierwszej dłuższej pionowej ścianki, której oba końce mają odsadzenia kątowe, których zewnętrzne usytuowane naprzeciw siebie ścianki leżą w tej samej pionowej płaszczyźnie.

Tak wykonana wydłużona listwa profilowa o w zależności od potrzeb w czasie montażu drzwi przesuwnych jest rozcinana na żądane długości.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Listwa profilowa, zwłaszcza drzwi przesuwnych zawierająca profil zamknięty i profile otwarte przedstawiona na rysunku fig. 1 - 6, charakteryzuje się tym, że:

- profil zamknięty tej listwy stanowią dwie pionowe równoległe usytuowane do siebie ścianki, o zróżnicowanych ich długościach, których dolne końce połączone są ze sobą skośnie usytuowaną ścianką a ich górne końce połączone są z prostopadle usytuowanymi do nich ściankami o zróżnicowanych ich długościach, przy czym górny koniec pierwszej dłuższej pionowej ścianki styka się z krótszą poziomą ścianką zakończoną ścianką pionową, której górny koniec poprzez krótką ściankę poziomą przechodzi w znacznie dłuższą ściankę łukowo-wypukłą, natomiast górny koniec drugiej krótszej pionowej ścianki połączony jest z poziomą ścianką z wewnętrznym jej odsadzeniem, która na końcu zewnętrznej powierzchni ma profil piłowy, który poprzez krótszą pionową ściankę przechodzi w dolną łukowo-wklęsłą ściankę tworząc ostre naroże wraz z końcem górnej ścianki łukowo-wypukłej
- jeden profil otwarty stanowi wspomniana wyżej ścianka łukowo-wklęsła, której dolny koniec poprzez krótkie odsadzenie pionowe stykające się z poziomą ścianką o zarysie piłowo-prostym, której koniec styka się z drugą pionową ścianką a jej dolny koniec z przedłużeniem wewnętrznej skośnej ścianki, która poprzez krótką poziomą ściankę

- zakończoną zewnętrznym profilem piłowym, usytuowanym naprzeciw górnego profilu piłowego przechodzi w odsadzenie kątowe.
- drugi profil otwarty tej listwy profilowej stanowi otwarte na zewnątrz gniazdo o kształcie zbliżonym do skróconej litery „T” utworzone z pierwszej dłuższej pionowej ścianki, której oba końce mają odsadzenia kątowe, których zewnętrzne usytuowane naprzeciw siebie ścianki leżą w tej samej pionowej płaszczyźnie.

Ilustracja wzoru



