

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14314**

(21) Numer zgłoszenia: **13710**

(22) Data zgłoszenia: **10.10.2008**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.10.2009 WUP 10/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PLASTPET Łukasz Nowak,
Dylów Szlachecki, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Nowak Łukasz, Dylów Szlachecki, (PL)

PL 14314

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka. Butelka charakteryzuje się nową i indywidualną postacią, nadaną jej przez kształt i układ linii.

Butelka będąca przedmiotem wzoru przemysłowego ma korpus o postaci walca. Butelka charakteryzuje się tym, że na korpusie posiada płytkie rowki, które tworzą pierścienie, co powoduje, że powierzchnia ścian posiada owalne wklęsnięcia. Podstawa butelki jest okrągła, płaska i gładka, a w środku posiada okrągłe małe wklęsnięcie. Powyżej 2/3 wysokości butelki - mierząc od podstawy ku górze - znajduje się charakterystyczne owalne wklęsnięcie, z którego wychodzi pierścień, który jest identyczny z pierścieniem znajdującym się poniżej tego wklęsnięcia. Powyżej pierścienia znajdującego się nad wklęsnięciem umiejscowiony jest płytki rowek, który łączy się z gładką częścią butelki w kształcie połowy kuli, w środku której osadzona jest krótka okrągła szyjka butelki i okrągła nakrętka. Część korpusu butelki od wklęsnięcia do nakrętki stanowi 1/3 jej wysokości.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku – fig.1. Fig. 2 przedstawia widok butelki w rzucie bocznym, a fig. 3 widok butelki z dołu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego: butelka, której korpus ma postać walca z płytkimi rowkami, które tworzą pierścienie, z gładką i płaską podstawą w środku której znajduje się okrągłe wklęsnięcie; powyżej 2/3 wysokości butelki znajduje się wklęsnięcie, z którego wychodzi pierścień, który jest identyczny z pierścieniem znajdującym się poniżej tego wklęsnięcia; natomiast powyżej pierścienia znajdującego się nad wklęsnięciem umiejscowiony jest płytki rowek, który łączy się z gładką częścią butelki w kształcie połowy kuli, w środku której osadzona jest krótka, okrągła szyjka butelki i okrągła nakrętka, przy czym część korpusu butelki od wklęsnięcia do nakrętki stanowi 1/3 jej wysokości.

- 2 -



fig. 1



fig. 2



fig. 3