

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20061**

(21) Numer zgłoszenia: **21001**

(22) Data zgłoszenia: **08.05.2013**

(51) Klasyfikacja:

25-02;

26-05

(54)

Profil konstrukcyjny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.11.2013 WUP 11/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PIŁKA IWONA, Komorów, (PL);
PIŁKA WOJCIECH, Komorów, (PL)**

PL 20061

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest profil konstrukcyjny, wykonany z aluminium przeznaczony zwłaszcza do wykonywania elementów związanych z wykańczaniem wnętrz obiektów budowlanych oraz z instalacjami oświetleniowymi typu LED.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie i usytuowaniu linii tworzących ten kształt.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunku, na których fig. 1 przedstawia profil konstrukcyjny w widoku perspektywicznym, a fig. 2 - ten sam profil w widoku z boku od jego czoła.

Profil konstrukcyjny według wzoru przemysłowego stanowi monolityczny wydłużony wytwór listwowy, mający w widoku od jego czoła kształt zbliżony do kątownika, posiadającego dłuższą półkę z zaokrąglonym czołem oraz krótszą półkę, której wewnętrzną ściankę tworzy profil promieniowo - wklęsły połączony z jednej strony z wewnętrzną ścianką półki dłuższej a z drugiej strony ze skośnie usytuowaną rozwartą ścianką, której górny koniec połączony jest promieniowo z zewnętrzną prostą powierzchnią boczną półki krótszej, która z kolei posiada zewnętrzne odsadzenie prostokątne ze ściętym łukowo jednym jego narożem. Poniżej tego bocznego odsadzenia prostokątnego w połowie wysokości ścianki bocznej półki krótszej, wykonane jest znacznie dłuższe profilowe odsadzenie mające w widoku od jego czoła profil utworzony z części prostokątnej przylegający do ścianki zewnętrznej, której zewnętrzne końce połączone są z trzema profilami trapezowymi, z których skrajny posiada zaokrąglony krótszy jego bok. Tak wykonany wydłużony profil konstrukcyjny o długości wynoszącej 3,5 mb w razie potrzeby podlega rozcinaniu go na żądane długości, uzależnione od rodzaju wykonywanego z niego elementu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Profil konstrukcyjny przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunku fig. 1 i 2 charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go monolityczny wydłużony wytwór listwowy, mający w widoku od jego czoła kształt zbliżony do kątownika, posiadającego dłuższą półkę z zaokrąglonym czołem oraz krótszą półkę, której wewnętrzną ściankę tworzy profil promieniowo - wklęsły połączony z jednej strony z wewnętrzną ścianką półki dłuższej a z drugiej strony ze skośnie usytuowaną rozwartą ścianką, której górny koniec połączony jest promieniowo z zewnętrzną prostą powierzchnią boczną półki krótszej, która z kolei posiada zewnętrzne odsadzenie prostokątne ze ściętym łukowo jednym jego narożem, przy czym
- poniżej tego bocznego odsadzenia prostokątnego w połowie wysokości ścianki bocznej półki krótszej, wykonane jest znacznie dłuższe profilowe odsadzenie mające w widoku od jego czoła profil utworzony z części prostokątnej przylegający do ścianki zewnętrznej, której zewnętrzne końce połączone są z trzema profilami trapezowymi, z których skrajny posiada zaokrąglony krótszy jego bok.

Ilustracja wzoru



