

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第6575051号
(P6575051)

(45) 発行日 令和1年9月18日 (2019.9.18)

(24) 登録日 令和1年8月30日 (2019.8.30)

(51) Int.Cl.	F 1
A 6 3 F 7/02 (2006.01)	A 6 3 F 7/02 3 0 4 D
	A 6 3 F 7/02 3 2 6 Z

請求項の数 2 (全 232 頁)

(21) 出願番号	特願2014-176681 (P2014-176681)	(73) 特許権者	000144522
(22) 出願日	平成26年8月30日 (2014.8.30)		株式会社三洋物産
(65) 公開番号	特開2016-49307 (P2016-49307A)		愛知県名古屋市千種区今池3丁目9番21号
(43) 公開日	平成28年4月11日 (2016.4.11)	(74) 代理人	100196151
審査請求日	平成29年8月29日 (2017.8.29)		弁理士 工藤 洋平
		(72) 発明者	鈴木 一斗
			名古屋市千種区今池3丁目9番21号
			株式会社三洋物産内
		審査官	進藤 利哉

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 遊技機

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

可変可能な可変部材と、
 その可変部材を可変させる可変手段と、
 電源投入に基づいて前記可変部材が予め定められた動作である所定の投入動作を行うように前記可変手段を可変制御する第1可変制御手段と、
 前記可変部材の位置を判別することが可能な判別手段と、
 電源投入の際に前記判別手段の判別結果が予め定められた特定範囲に含まれない位置に対応する判別結果になったことに基づいて、前記所定の投入動作を行うよりも前に、前記可変部材が前記特定範囲内に向かう方向へと前記可変手段を可変制御することで前記特定範囲内まで可変させる第2可変制御手段と、

電源投入の際に前記判別手段の判別結果が前記特定範囲に含まれる位置に対応する判別結果になったことに基づいて、前記所定の投入動作を行うよりも前に、前記可変部材が前記特定範囲外に向かう方向へと前記可変手段を可変制御することで前記特定範囲内の所定位置まで可変させる第3可変制御手段と、を備えることを特徴とする遊技機。

【請求項2】

前記可変部材は、遊技者に視認可能に構成されていることを特徴とする請求項1記載の遊技機。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

10

20

【0001】

本発明は、パチンコ機に代表される遊技機に関するものである。

【背景技術】

【0002】

パチンコ機等の遊技機において、モータ等で動作する可変部材を構成に含むものがある。かかる遊技機の中には、可変部材を動作させることによる演出動作によって興趣向上を図っているものがある。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献1】特開2008-012194号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

しかしながら、上述した従来の遊技機では、可変部材の動作を好適に設定することが困難となる虞があった。

【0005】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、可変部材の動作を好適に設定することができる遊技機を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0006】

この目的を達成するために請求項1記載の遊技機は、可変可能な可変部材と、その可変部材を可変させる可変手段と、電源投入に基づいて前記可変部材が予め定められた動作である所定の投入動作を行うように前記可変手段を可変制御する第1可変制御手段と、前記可変部材の位置を判別することが可能な判別手段と、電源投入の際に前記判別手段の判別結果が予め定められた特定範囲に含まれない位置に対応する判別結果になったことに基づいて、前記所定の投入動作を行うよりも前に、前記可変部材が前記特定範囲内に向かう方向へと前記可変手段を可変制御することによって前記特定範囲内まで可変させる第2可変制御手段と、電源投入の際に前記判別手段の判別結果が前記特定範囲に含まれる位置に対応する判別結果になったことに基づいて、前記所定の投入動作を行うよりも前に、前記可変部材が前記特定範囲外に向かう方向へと前記可変手段を可変制御することによって前記特定範囲内の所定位置まで可変させる第3可変制御手段と、を備える。

【0007】

請求項2記載の遊技機は、請求項1記載の遊技機において、前記可変部材は、遊技者に視認可能に構成されている。

【発明の効果】

【0009】

本発明の遊技機によれば、可変可能な可変部材と、その可変部材を可変させる可変手段と、電源投入に基づいて前記可変部材が予め定められた動作である所定の投入動作を行うように前記可変手段を可変制御する第1可変制御手段と、前記可変部材の位置を判別することが可能な判別手段と、電源投入の際に前記判別手段の判別結果が予め定められた特定範囲に含まれない位置に対応する判別結果になったことに基づいて、前記所定の投入動作を行うよりも前に、前記可変部材が前記特定範囲内に向かう方向へと前記可変手段を可変制御することによって前記特定範囲内まで可変させる第2可変制御手段と、電源投入の際に前記判別手段の判別結果が前記特定範囲に含まれる位置に対応する判別結果になったことに基づいて、前記所定の投入動作を行うよりも前に、前記可変部材が前記特定範囲外に向かう方向へと前記可変手段を可変制御することによって前記特定範囲内の所定位置まで可変させる第3可変制御手段と、を備える。

【0010】

これにより、可変部材の動作を好適に設定することができるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【0015】

【図1】第1実施形態におけるパチンコ機の正面図である。

【図2】パチンコ機の遊技盤の正面図である。

【図3】パチンコ機の背面図である。

【図4】(a)は、表示画面の領域区分設定と有効ライン設定とを模式的に示した図あり、(b)は、実際の表示画面を例示した図である。

【図5】動作ユニットの正面斜視図である。

【図6】動作ユニットの分解正面斜視図である。

【図7】第2スライド動作ユニットが背面ケースに装着された状態における動作ユニットの分解正面斜視図である。 10

【図8】起立役物が張出位置に動作した状態における動作ユニットの正面図である。

【図9】傾倒役物が張出位置に動作した状態における動作ユニットの正面図である。

【図10】各スライド役物が張出位置に動作した状態における動作ユニットの正面図である。

【図11】各スライド役物と傾倒役物とがそれぞれ張出位置に動作した状態における動作ユニットの正面図である。

【図12】各スライド役物と起立役物とがそれぞれ張出位置に動作した状態における動作ユニットの正面図である。

【図13】各スライド役物と中央揺動役物とがそれぞれ張出位置に動作した状態における動作ユニットの正面図である。 20

【図14】パチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。

【図15】(a)は、主制御装置におけるROMの構成を模式的に示した模式図であり、(b)は、第1当たり種別カウンタC2と特別図柄における大当たり種別との対応関係を模式的に示した模式図であり、(c)は、第2当たり乱数カウンタC4と普通図柄における当たりとの対応関係を模式的に示した模式図である。

【図16】各種カウンタの概要を示す図である。

【図17】(a)は、動作開始条件テーブルの内容を模式的に示した模式図であり、(b)は、負荷基準値テーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図18】電源復帰動作テーブルの内容を模式的に示した模式図である。 30

【図19】役物動作設定テーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図20】表示制御装置の電氣的構成を示すブロック図である。

【図21】表示データテーブルの一例を模式的に示した模式図である。

【図22】転送データテーブルの一例を模式的に示した模式図である。

【図23】描画リストの一例を模式的に示した模式図である。

【図24】(a)、(b)は、役物複合リーチ演出の内容を例示した図である。

【図25】役物複合リーチ演出の代替演出の内容を例示した図である。

【図26】(a)、(b)は、オープニング演出の内容を例示した図である。

【図27】主制御装置内のMPUにより実行されるタイマ割込処理を示すフローチャートである。 40

【図28】主制御装置内のMPUにより実行される特別図柄変動処理を示すフローチャートである。

【図29】主制御装置内のMPUにより実行される特別図柄変動開始処理を示したフローチャートである。

【図30】主制御装置内のMPUにより実行される始動入賞処理を示すフローチャートである。

【図31】主制御装置内のMPUにより実行される普通図柄変動処理を示すフローチャートである。

【図32】主制御装置内のMPUにより実行されるスルーゲート通過処理を示すフローチャートである。 50

【図 3 3】主制御装置内の M P U により実行される N M I 割込処理を示すフローチャートである。

【図 3 4】主制御装置内の M P U により実行される立ち上げ処理を示すフローチャートである。

【図 3 5】主制御装置内の M P U により実行されるメイン処理を示すフローチャートである。

【図 3 6】主制御装置内の M P U により実行される大当たり制御処理を示すフローチャートである。

【図 3 7】音声ランプ制御装置内の M P U により実行される立ち上げ処理を示したフローチャートである。

10

【図 3 8】音声ランプ制御装置内の M P U により実行される原点復帰処理を示したフローチャートである。

【図 3 9】音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるメイン処理を示したフローチャートである。

【図 4 0】音声ランプ制御装置内の M P U により実行される役物制御処理を示したフローチャートである。

【図 4 1】音声ランプ制御装置内の M P U により実行される初期動作処理を示したフローチャートである。

【図 4 2】音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるコマンド判定処理を示したフローチャートである。

20

【図 4 3】音声ランプ制御装置内の M P U により実行される変動表示設定処理を示したフローチャートである。

【図 4 4】表示制御装置内の M P U により実行されるメイン処理を示したフローチャートである。

【図 4 5】表示制御装置内の M P U により実行されるブート処理を示すフローチャートである。

【図 4 6】（a）は、表示制御装置内の M P U により実行されるコマンド割込処理を示したフローチャートであり、（b）は、表示制御装置内の M P U により実行される V 割込処理を示したフローチャートである。

【図 4 7】表示制御装置内の M P U により実行されるコマンド判定処理を示したフローチャートである。

30

【図 4 8】（a）は、表示制御装置内の M P U により実行される変動パターンコマンド処理を示したフローチャートであり、（b）は、表示制御装置内の M P U により実行される停止種別コマンド処理を示したフローチャートである。

【図 4 9】（a）は、表示制御装置内の M P U により実行されるオープニングコマンド処理を示したフローチャートであり、（b）は、表示制御装置内の M P U により実行されるラウンド数コマンド処理を示したフローチャートである。

【図 5 0】（a）は、表示制御装置内の M P U により実行されるエンディングコマンド処理を示したフローチャートである。

【図 5 1】（a）は、表示制御装置内の M P U により実行される背面画像変更コマンド処理を示したフローチャートであり、（b）は、表示制御装置内の M P U により実行されるエラーコマンド処理を示したフローチャートである。

40

【図 5 2】表示制御装置内の M P U により実行される表示設定処理を示したフローチャートである。

【図 5 3】表示制御装置内の M P U により実行される警告画像設定処理を示したフローチャートである。

【図 5 4】表示制御装置内の M P U により実行されるポインタ更新処理を示したフローチャートである。

【図 5 5】（a）は、表示制御装置内の M P U により実行される転送設定処理を示したフローチャートであり、（b）は、表示制御装置内の M P U により実行される常駐画像転送

50

設定処理を示したフローチャートである。

【図56】表示制御装置内のMPUにより実行される通常画像転送設定処理を示したフローチャートである。

【図57】表示制御装置内のMPUにより実行される描画処理を示したフローチャートである。

【図58】第2実施形態におけるパチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。

【図59】(a)は、第2実施形態において電流調光方式を採用した場合のLED電流の計時変化を示す図であり、(b)は、第2実施形態においてPWM調光方式を採用した場合のLED電流の計時変化を示す図である。

【図60】第2実施形態における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される立ち上げ処理を示したフローチャートである。

10

【図61】第2実施形態における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行されるメイン処理を示したフローチャートである。

【図62】第2実施形態における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される役物制御処理2を示したフローチャートである。

【図63】第2実施形態における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される初期動作処理2を示したフローチャートである。

【図64】第2実施形態における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される役物動作停止処理を示したフローチャートである。

【図65】第2実施形態における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行されるバックライト制御処理を示したフローチャートである。

20

【図66】第3実施形態におけるパチンコ機の遊技盤の正面図である。

【図67】第3実施形態における動作ユニットの正面斜視図である。

【図68】第3実施形態における動作ユニットの正面図である。

【図69】(a)及び(b)は、第3実施形態における複合動作ユニットの正面斜視図である。

【図70】(a)は、第3実施形態における半球状役物の正面斜視図であり、(b)は、第3実施形態における半球状役物の側面図であり、(c)は、第3実施形態における半球状役物の正面図である。

【図71】(a)～(d)は、第3実施形態における半球状役物の側面図である。

30

【図72】(a)～(d)は、第3実施形態における半球状役物に設けられた遮光センサ、および遮光板の側面図である。

【図73】第3実施形態における遮光センサと遮光板との位置関係と、遮光センサの出力との対応関係を示した図である。

【図74】第3実施形態におけるパチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。

【図75】(a)は、第3実施形態における動作開始条件テーブルを示す図であり、(b)は、第3実施形態における負荷基準値テーブルを示す図である。

【図76】第3実施形態における電源復帰動作テーブルを示す図である。

【図77】第3実施形態における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される原点復帰処理2を示したフローチャートである。

40

【図78】第3実施形態における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行されるメイン処理を示したフローチャートである。

【図79】第3実施形態における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される役物点灯制御処理を示したフローチャートである。

【図80】第3実施形態における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される半球状役物点灯処理を示したフローチャートである。

【図81】第3実施形態における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される半球状役物開閉処理を示したフローチャートである。

【図82】(a)は、第1実施形態の変形例における動作開始条件テーブルを示す図であり、(b)は、第1実施形態の変形例における負荷基準値テーブルを示す図である。

50

【図 8 3】 (a) は、第 1 実施形態の変形例における電源復帰動作テーブルを示す図であり、(b) は、第 1 実施形態の変形例における役物毎の電源復帰動作の内容を示す図である。

【図 8 4】 第 1 実施形態の変形例における役物動作設定テーブルを示す図である。

【図 8 5】 第 1 実施形態の変形例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行される役物制御処理 3 を示したフローチャートである。

【図 8 6】 第 1 実施形態の変形例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行される初期動作処理 3 を示したフローチャートである。

【図 8 7】 第 1 実施形態の変形例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行される動作開始設定処理を示したフローチャートである。

10

【図 8 8】 (a) は、ステッピングモータを模式的に示した模式図であり、(b) は、励磁テーブルの内容を模式的に示した模式図と励磁カウンタとステッピングモータの状態との対応関係を模式的に示した模式図である。

【図 8 9】 (a) は、第 1 実施形態の第 2 の変形例における優先順位テーブルの内容を模式的に示した模式図であり、(b) は、第 1 実施形態の第 2 の変形例における優先順位テーブルの別例を模式的に示した模式図である。

【図 9 0】 第 1 実施形態の第 2 の変形例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行される役物制御処理 4 を示したフローチャートである。

【図 9 1】 第 1 実施形態の第 2 の変形例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行される調整制御処理を示したフローチャートである。

20

【図 9 2】 (a) は、第 2 実施形態の変形例における LCD 用バックライトと役物用モータの制御タイミングの一例を示した図であり、(b) は、第 2 実施形態の変形例における LCD 用バックライトの制御の一例を示した図である。

【図 9 3】 (a) は、第 3 実施形態の変形例における動作開始条件テーブルの内容を模式的に示した模式図であり、(b) は、第 3 実施形態の変形例における原点復帰動作テーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図 9 4】 第 3 実施形態の変形例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行される原点復帰処理 3 を示したフローチャートである。

【図 9 5】 第 3 実施形態の変形例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行される半球状役物復帰処理を示したフローチャートである。

30

【図 9 6】 第 3 実施形態の変形例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行される原点位置設定処理を示したフローチャートである。

【図 9 7】 第 3 実施形態の変形例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行される爪状役物復帰処理を示したフローチャートである。

【図 9 8】 第 3 実施形態の変形例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行される半月型役物復帰処理を示したフローチャートである。

【発明を実施するための形態】

【0016】

<第 1 実施形態>

以下、本発明の第 1 実施形態について、添付図面を参照して説明する。図 1 は、第 1 実施形態におけるパチンコ機 10 の正面図であり、図 2 はパチンコ機 10 の遊技盤 13 の正面図であり、図 3 はパチンコ機 10 の背面図である。

40

【0017】

パチンコ機 10 は、図 1 に示すように、略矩形状に組み合わせた木枠により外殻が形成される外枠 11 と、その外枠 11 と略同一の外形形状に形成され外枠 11 に対して開閉可能に支持された内枠 12 とを備えている。外枠 11 には、内枠 12 を支持するために正面視（図 1 参照）左側の上下 2 カ所に金属製のヒンジ 18 が取り付けられ、そのヒンジ 18 が設けられた側を開閉の軸として内枠 12 が正面手前側へ開閉可能に支持されている。

【0018】

内枠 12 には、多数の釘や入賞口 63、64 等を有する遊技盤 13（図 2 参照）が裏面

50

側から着脱可能に装着される。この遊技盤 1 3 の前面を球が流下することにより弾球遊技が行われる。なお、内枠 1 2 には、球を遊技盤 1 3 の前面領域に発射する球発射ユニット 1 1 2 a (図 1 4 参照) やその球発射ユニット 1 1 2 a から発射された球を遊技盤 1 3 の前面領域まで誘導する発射ルール (図示せず) 等が取り付けられている。

【0019】

内枠 1 2 の前面側には、その前面上側を覆う前面枠 1 4 と、その下側を覆う下皿ユニット 1 5 とが設けられている。前面枠 1 4 及び下皿ユニット 1 5 を支持するために正面視 (図 1 参照) 左側の上下 2 カ所に金属製のヒンジ 1 9 が取り付けられ、そのヒンジ 1 9 が設けられた側を開閉の軸として前面枠 1 4 及び下皿ユニット 1 5 が正面手前側へ開閉可能に支持されている。なお、内枠 1 2 の施錠と前面枠 1 4 の施錠とは、シリンダ錠 2 0 の鍵穴 2 1 に専用の鍵を差し込んで所定の操作を行うことでそれぞれ解除される。

10

【0020】

前面枠 1 4 は、装飾用の樹脂部品や電気部品等を組み付けたものであり、その略中央部には略楕円形状に開口形成された窓部 1 4 c が設けられている。前面枠 1 4 の裏面側には 2 枚の板ガラスを有するガラスユニット 1 6 が配設され、そのガラスユニット 1 6 を介して遊技盤 1 3 の前面がパチンコ機 1 0 の正面側に視認可能となっている。

【0021】

前面枠 1 4 には、球を貯留する上皿 1 7 が前方へ張り出して上面を開放した略箱状に形成されており、この上皿 1 7 に賞球や貸出球などが排出される。上皿 1 7 の底面は正面視 (図 1 参照) 右側に下降傾斜して形成され、その傾斜により上皿 1 7 に投入された球が球発射ユニット 1 1 2 a へと案内される。また、上皿 1 7 の上面には、枠ボタン 2 2 8 が設けられている。この枠ボタン 2 2 8 は、例えば、後述する第 3 図柄表示装置 8 1 (図 2 参照) で表示される演出のステージを変更したり、スーパーリーチの演出内容を変更したりする場合などに、遊技者により操作される。

20

【0022】

ステージとは、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示される各種演出に統一性を持たせた演出モードのことで、本パチンコ機 1 0 では「街中ステージ」、「空ステージ」、「島ステージ」の 3 つのステージが設けられている。そして、後述する第 1 入球口 6 4 への入球 (始動入賞) に伴って行われる変動演出やリーチ演出などの各種演出は、それぞれのステージに与えられたテーマに合わせて行われるように設計されている。ステージの変更は、変動演出が行われていない期間や高速変動中に遊技者によって枠ボタン 2 2 8 が操作された場合に行われ、枠ボタン 2 2 8 が操作される度に「街中ステージ」→「空ステージ」→「島ステージ」→「街中ステージ」→・・・の順で繰り返し変更される。また、電源投入後の直後は、初期ステージとして「街中ステージ」が設定される。

30

【0023】

一方、第 3 図柄表示装置 8 1 には、ノーマルリーチ演出が開始された場合に、ノーマルリーチからスーパーリーチに発展させるときは、ノーマルリーチ中にスーパーリーチの演出態様の選択画面が表示されるように構成されており、その選択画面が表示されている間に、枠ボタン 2 2 8 が遊技者に操作されると、スーパーリーチ時の演出内容が変更される。

40

【0024】

前面枠 1 4 には、その周囲 (例えばコーナー部分) に各種ランプ等の発光手段が設けられている。これら発光手段は、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に応じて、点灯又は点滅することにより発光態様を変更制御され、遊技中の演出効果を高める役割を果たす。窓部 1 4 c の周縁には、LED 等の発光手段を内蔵した電飾部 2 9 ~ 3 3 が設けられている。パチンコ機 1 0 においては、これら電飾部 2 9 ~ 3 3 が大当たりランプ等の演出ランプとして機能し、大当たり時やリーチ演出時等には内蔵する LED の点灯や点滅によって各電飾部 2 9 ~ 3 3 が点灯または点滅して、大当たり中である旨、或いは大当たり一步手前のリーチ中である旨が報知される。また、前面枠 1 4 の正面視 (図 1 参照) 左上部には、LED 等の発光手段が内蔵され賞球の払い出し中とエラー発生時とを

50

表示可能な表示ランプ 3 4 が設けられている。

【0025】

また、右側の電飾部 3 2 下側には、前面枠 1 4 の裏面側を視認できるように裏面側より透明樹脂を取り付けて小窓 3 5 が形成され、遊技盤 1 3 前面の貼着スペース K 1（図 2 参照）に貼付される証紙等はパチンコ機 1 0 の前面から視認可能とされている。また、パチンコ機 1 0 においては、より煌びやかさを醸し出すために、電飾部 2 9～3 3 の周りの領域にクロムメッキを施した A B S 樹脂製のメッキ部材 3 6 が取り付けられている。

【0026】

窓部 1 4 c の下方には、貸球操作部 4 0 が配設されている。貸球操作部 4 0 には、度数表示部 4 1 と、球貸しボタン 4 2 と、返却ボタン 4 3 とが設けられている。パチンコ機 1 0 の側方に配置されるカードユニット（球貸しユニット）（図示せず）に紙幣やカード等を投入した状態で貸球操作部 4 0 が操作されると、その操作に応じて球の貸出が行われる。具体的には、度数表示部 4 1 はカード等の残額情報が表示される領域であり、内蔵された L E D が点灯して残額情報として残額が数字で表示される。球貸しボタン 4 2 は、カード等（記録媒体）に記録された情報に基づいて貸出球を得るために操作されるものであり、カード等に残額が存在する限りにおいて貸出球が上皿 1 7 に供給される。返却ボタン 4 3 は、カードユニットに挿入されたカード等の返却を求める際に操作される。なお、カードユニットを介さずに球貸し装置等から上皿 1 7 に球が直接貸し出されるパチンコ機、いわゆる現金機では貸球操作部 4 0 が不要となるが、この場合には、貸球操作部 4 0 の設置部分に飾りシール等を付加して部品構成は共通のものとしても良い。カードユニットを用いたパチンコ機と現金機との共通化を図ることができる。

【0027】

上皿 1 7 の下側に位置する下皿ユニット 1 5 には、その中央部に上皿 1 7 に貯留しきれなかった球を貯留するための下皿 5 0 が上面を開放した略箱状に形成されている。下皿 5 0 の右側には、球を遊技盤 1 3 の前面へ打ち込むために遊技者によって操作される操作ハンドル 5 1 が配設され、かかる操作ハンドル 5 1 の内部には球発射ユニット 1 1 2 a の駆動を許可するためのタッチセンサ 5 1 a と、押下操作している期間中には球の発射を停止する押しボタン式の打ち止めスイッチ 5 1 b と、操作ハンドル 5 1 の回動操作量を電気抵抗の変化により検出する可変抵抗器（図示せず）とが内蔵されている。操作ハンドル 5 1 が遊技者によって右回りに回転操作されると、タッチセンサ 5 1 a がオンされると共に可変抵抗器の抵抗値が操作量に対応して変化し、操作ハンドル 5 1 の回動操作量に応じて変化する可変抵抗器の抵抗値に対応した強さで球が発射され、これにより遊技者の操作に対応した飛び量で遊技盤 1 3 の前面へ球が打ち込まれる。また、操作ハンドル 5 1 が遊技者により操作されていない状態においては、タッチセンサ 5 1 a および打ち止めスイッチ 5 1 b がオフとなっている。

【0028】

下皿 5 0 の正面下方部には、下皿 5 0 に貯留された球を下方へ排出する際に操作するための球抜きレバー 5 2 が設けられている。この球抜きレバー 5 2 は、常時、右方向に付勢されており、その付勢に抗して左方向へスライドさせることにより、下皿 5 0 の底面に形成された底面口が開口して、その底面口から球が自然落下して排出される。かかる球抜きレバー 5 2 の操作は、通常、下皿 5 0 の下方に下皿 5 0 から排出された球を受け取る箱（一般に「千両箱」と称される）を置いた状態で行われる。下皿 5 0 の右方には、上述したように操作ハンドル 5 1 が配設され、下皿 5 0 の左方には灰皿 5 3 が取り付けられている。

【0029】

図 2 に示すように、遊技盤 1 3 は、正面視略正形状に切削加工したベース板 6 0 に、球案内用の多数の釘（図示せず）や風車（可動部材 3 1 0 を図示し、その他は図示せず）の他、レール 6 1、6 2、一般入賞口 6 3、第 1 入球口 6 4、第 2 入球口 6 4 0、第一可変入賞装置 6 5、第 2 可変入賞装置（図示せず）、普通入球口 6 7、可変表示装置ユニット 8 0 等を組み付けて構成され、その周縁部が内枠 1 2（図 1 参照）の裏面側に取り付け

られる。ベース板 60 は光透過性の樹脂材料からなり、その正面側からベース板 60 の後面側に配設された各種構造体を遊技者に視認させることが可能に形成される。一般入賞口 63、第 1 入球口 64、第 2 入球口 640、第 1 可変入賞装置 65、第 2 可変入賞装置（図示せず）、可変表示装置ユニット 80 は、ルータ加工によってベース板 60 に形成された貫通穴に配設され、遊技盤 13 の正面側からタッピングネジ等により固定されている。

【0030】

遊技盤 13 の正面中央部分は、正面枠 14 の窓部 14c（図 1 参照）を通じて内枠 12 の正面側から視認することができる。以下に、主に図 2 を参照して、遊技盤 13 の構成について説明する。

【0031】

遊技盤 13 の正面には、帯状の金属板を略円弧状に屈曲加工して形成した外レール 62 が植立され、その外レール 62 の内側位置には外レール 62 と同様に帯状の金属板で形成した円弧状の内レール 61 が植立される。この内レール 61 と外レール 62 とにより遊技盤 13 の正面外周が囲まれ、遊技盤 13 とガラスユニット 16（図 1 参照）とにより前後が囲まれることにより、遊技盤 13 の正面には、球の挙動により遊技が行われる遊技領域が形成される。遊技領域は、遊技盤 13 の正面であって 2 本のレール 61、62 とレール間を繋ぐ樹脂製の外縁部材 73 とにより区画して形成される領域（入賞口等が配設され、発射された球が流下する領域）である。

【0032】

2 本のレール 61、62 は、球発射ユニット 112a（図 14 参照）から発射された球を遊技盤 13 上部へ案内するために設けられたものである。内レール 61 の先端部分（図 2 の左上部）には戻り球防止部材 68 が取り付けられ、一旦、遊技盤 13 の上部へ案内された球が再度球案内通路内に戻ってしまうといった事態が防止される。外レール 62 の先端部（図 2 の右上部）には、球の最大飛翔部分に対応する位置に返しゴム 69 が取り付けられ、所定以上の勢いで発射された球は、返しゴム 69 に当たって、勢いが減衰されつつ中央部側へ跳ね返される。

【0033】

遊技領域の正面視左側下部（図 2 の左側下部）には、発光手段である複数の LED 及び 7 セグメント表示器を備える第 1 図柄表示装置 37a、37b が配設されている。第 1 図柄表示装置 37a、37b は、主制御装置 110（図 14 参照）で行われる各制御に応じた表示がなされるものであり、主にパチンコ機 10 の遊技状態の表示が行われる。本実施形態では、第 1 図柄表示装置 37a、37b は、球が、第 1 入球口 64 へ入賞したか、第 2 入球口 640 へ入賞したかに応じて使い分けられるように構成されている。具体的には、球が、第 1 入球口 64 へ入賞した場合には、第 1 図柄表示装置 37a が作動し、一方で、球が、第 2 入球口 640 へ入賞した場合には、第 1 図柄表示装置 37b が作動するように構成されている。

【0034】

また、第 1 図柄表示装置 37a、37b は、LED により、パチンコ機 10 が確変中か時短中か通常中であるかを点灯状態により示したり、変動中であるか否かを点灯状態により示したり、停止図柄が確変大当たりに対応した図柄か普通大当たりに対応した図柄か外れ図柄であるかを点灯状態により示したり、保留球数を点灯状態により示すと共に、7 セグメント表示装置により、大当たり中のラウンド数やエラー表示を行う。なお、複数の LED は、それぞれの LED の発光色（例えば、赤、緑、青）が異なるよう構成され、その発光色の組み合わせにより、少ない LED でパチンコ機 10 の各種遊技状態を示唆することができる。

【0035】

なお、本パチンコ機 10 では、第 1 入球口 64 及び第 2 入球口 640 へ入賞があったことを契機として抽選が行われる。パチンコ機 10 は、その抽選において、大当たりか否かの当否判定（大当たり抽選）を行うと共に、大当たりと判定した場合はその大当たり種別の判定も行う。ここで判定される大当たり種別としては、確変大当たり（大当たり A）、

10

20

30

40

50

時短大当たり（大当たりB）が用意されている。第1図柄表示装置37a, 37bには、変動終了後の停止図柄として抽選の結果が大当たりであるか否かが示されるだけでなく、大当たりである場合はその大当たり種別に応じた図柄が示される。

【0036】

ここで、「確変大当たり」とは、最大ラウンド数が16ラウンドの大当たりの後に高確率状態へ移行する確変大当たりのことであり、「時短大当たり」は、最大ラウンド数が16ラウンドの大当たりの後に、低確率状態へ移行すると共に、所定の変動回数の間（例えば、100変動回数）は時短状態となる大当たりのことである。

【0037】

また、「高確率状態」とは、大当たり終了後に付加価値としてその後の大当たり確率がアップした状態、いわゆる確率変動中（確変中）の時をいい、換言すれば、特別遊技状態（大当たり）へ移行し易い遊技の状態のことである。本実施形態における高確率状態（確変中）は、後述する第2図柄の当たり確率がアップして第2入球口640へ球が入賞し易い遊技の状態を含む。「低確率状態」とは、確変中でない時をいい、大当たり確率が通常の状態、即ち、確変中よりも大当たり確率が低い状態をいう。また、「低確率状態」のうちの時短状態（時短中）とは、大当たり確率が通常の状態であると共に、普通図柄（第2図柄）の当たり確率がアップして第2入球口640へ球が入賞し易い遊技の状態のことをいう。一方、パチンコ機10が通常中とは、確変中でも時短中でもない遊技の状態（特別図柄の大当たり確率も普通図柄の当たり確率もアップしていない状態）である。

【0038】

確変中や時短中は、普通図柄の当たり確率がアップするだけではなく、第2入球口640に付随する電動役物640aが開放される時間も変更され、通常中に比して長い時間が設定される。電動役物640aが開放された状態（開放状態）にある場合は、その電動役物640aが閉鎖された状態（閉鎖状態）にある場合に比して、第2入球口640へ球が入賞しやすい状態となる。よって、確変中や時短中は、第2入球口640へ球が入賞しやすい状態となり、大当たり抽選が行われる回数を増やすことができる。

【0039】

なお、確変中や時短中において、第2入球口640に付随する電動役物640aの開放時間を変更するのではなく、または、その開放時間を変更することに加えて、1回の当たりで電動役物640aが開放する回数を通常中よりも増やす変更を行うものとしてもよい。また、確変中や時短中において、第2図柄の当たり確率は変更せず、第2入球口640に付随する電動役物640aが開放される時間および1回の当たりで電動役物640aが開放する回数の少なくとも一方を変更するものとしてもよい。また、確変中や時短中において、第2入球口640に付随する電動役物640aが開放される時間や、1回の当たりで電動役物640aを開放する回数はせず、第2図柄の当たり確率だけを、通常中と比してアップするよう変更するものであってもよい。

【0040】

遊技領域には、球が入賞することにより5個から15個の球が賞球として払い出される複数の一般入賞口63が配設されている。また、遊技領域の中央部分には、可変表示装置ユニット80が配設されている。可変表示装置ユニット80には、第1入球口64及び第2入球口640への入賞（始動入賞）をトリガとして、第1図柄表示装置37a, 37bにおける変動表示と同期させながら、第3図柄の変動表示を行う液晶ディスプレイ（以下単に「表示装置」と略す）で構成された第3図柄表示装置81と、普通入球口67の球の通過をトリガとして第2図柄を変動表示するLEDで構成される第2図柄表示装置（図示せず）とが設けられている。また、可変表示装置ユニット80には、第3図柄表示装置81の外周を囲むようにして、センターフレーム86が配設されている。

【0041】

第3図柄表示装置81は9インチサイズの大型の液晶ディスプレイで構成されるものであり、表示制御装置114（図14参照）によって表示内容が制御されることにより、例えば上、中及び下の3つの図柄列が表示される。各図柄列は複数の図柄（第3図柄）によ

って構成され、これらの第3図柄が図柄列毎に横スクロールして第3図柄表示装置81の表示画面上にて第3図柄が可変表示されるようになっている。本実施形態の第3図柄表示装置81は、主制御装置110（図14参照）の制御に伴った遊技状態の表示が第1図柄表示装置37A、37Bで行われるのに対して、その第1図柄表示装置37A、37Bの表示に応じた装飾的な表示を行うものである。なお、表示装置に代えて、例えばリール等を用いて第3図柄表示装置81を構成するようにしても良い。

【0042】

ここで、図4を参照して、第3図柄表示装置81の表示内容について説明する。図4は、第3図柄表示装置81の表示画面を説明するための図面であり、図4（a）は、表示画面の領域区分設定と有効ライン設定とを模式的に示した図であり、図4（b）は、実際の表示画面を例示した図である。

10

【0043】

第3図柄は、「0」から「9」の数字を付した10種類の主図柄により構成されている。各主図柄は、木箱よりなる後方図柄の上に「0」から「9」の数字を付して構成され、そのうち奇数番号（1, 3, 5, 7, 9）を付した主図柄は、木箱の前面ほぼ一杯に大きな数字が付加されている。これに対し、偶数番号（0, 2, 4, 6, 8）を付した主図柄は、木箱の前面ほぼ一杯にかんな、風呂敷、ヘルメット等のキャラクタを模した付属図柄が付加されており、付属図柄の右下側に偶数の数字が緑色で小さく、且つ、付属図柄の前側に表示されるように付加されている。

【0044】

20

また、本実施形態のパチンコ機10においては、後述する主制御装置110（図14参照）により行われる特別図柄の抽選結果が大当たりであった場合に、同一の主図柄が揃う変動表示が行われ、その変動表示が終わった後に大当たりが発生するよう構成されている。一方、特別図柄の抽選結果が外れであった場合は、同一の主図柄が揃わない変動表示が行われる。

【0045】

例えば、特別図柄の抽選結果が「大当たりB」であれば、偶数番号である「0, 2, 4, 6, 8」が付加された主図柄が揃う変動表示が行われる。また、「大当たりA」であれば、奇数番号である「1, 3, 5, 7, 9」が付加された主図柄が揃う変動表示が行われる。一方、特別図柄の抽選結果が外れであれば、同一番号の主図柄が揃わない変動表示が行われる。

30

【0046】

図4（a）に示すように、第3図柄表示装置81の表示画面は、大きくは上下に2分割され、下側の2/3が第3図柄を変動表示する主表示領域Dm、それ以外の上側の1/3が予告演出、キャラクタおよび保留球数などを表示する副表示領域Dsとなっている。

【0047】

主表示領域Dmは、左・中・右の3つの表示領域Dm1～Dm3に区分けされており、その3つの表示領域Dm1～Dm3に、それぞれ3つの図柄列Z1, Z2, Z3が表示される。各図柄列Z1～Z3には、上述した第3図柄が規定の順序で表示される。即ち、各図柄列Z1～Z3には、数字の昇順または降順に主図柄が配列され、図柄列Z1～Z3毎に周期性をもって上から下へとスクロールして変動表示が行われる。特に、左図柄列Z1においては主図柄の数字が降順に現れるように配列され、中図柄列Z2及び右図柄列Z3においては主図柄の数字が昇順に現れるように配列されている。

40

【0048】

また、主表示領域Dmには、図柄列Z1～Z3毎に上・中・下の3段に第3図柄が表示される。この主表示領域Dmの中段部が有効ラインL1として設定されており、毎回の遊技に際して、左図柄列Z1→右図柄列Z3→中図柄列Z2の順に、有効ラインL1上に第3図柄が停止表示される。その第3図柄の停止時に有効ラインL1上に大当たり図柄の組合せ（本実施形態では、同一の主図柄の組合せ）で揃えば大当たりとして大当たり動画が表示される。

50

【0049】

一方、副表示領域Dsは、主表示領域Dmよりも上方に横長に設けられており、さらに左右方向に3つの小領域Ds1～Ds3に等区分されている。このうち、小領域Ds1は、第1入球口64に入球された球のうち変動が未実行である球（保留球）の数である保留球数を表示する領域であり、小領域Ds2およびDs3は、予告演出画像を表示する領域である。

【0050】

実際の表示画面では、図4（b）に示すように、主表示領域Dmに第3図柄の主図柄が合計9個表示される。副表示領域Dsにおいては、右の小領域Ds3に動画が表示され、通常より大当たりへ遷移し易い状態であることが遊技者に示唆される。中央の小領域Ds2では、通常は、所定のキャラクタ（本実施形態ではハチマキを付けた少年）が所定動作をし、時として所定動作とは別の特別な動作をしたり、別のキャラクタが現出する等して予告演出が行われる。

10

【0051】

一方、第3図柄表示装置81（第1図柄表示装置37）にて変動表示が行われている間に球が第1入球口64へ入球した場合、その入球回数は最大4回まで保留され、その保留球数は第1図柄表示装置37により示されると共に、副表示領域Dsの小領域Ds1においても示される。小領域Ds1には、保留球数1球につき1つの保留球数図柄が表示され、その保留球数図柄の表示数に応じて、保留球数が表示される。即ち、小領域Ds1に1つの保留球数図柄が表示されている場合は、保留球数が1球であることを示し、4つの保留球数図柄が表示されている場合は、保留球数が4球であることを示す。また、小領域Ds1に保留球数図柄が表示されていない場合は、保留球数が0球である、即ち、保留球が存在しないことを示す。

20

【0052】

なお、本実施形態においては、第1入球口64への入球は、最大4回まで保留されるように構成したが、最大保留球数は4回に限定されるものでなく、3回以下、又は、5回以上の回数（例えば、8回）に設定しても良い。また、小領域Ds1における保留球数図柄の表示に代えて、保留球数を第3図柄表示装置81の一部に数字で、或いは、4つに区画された領域を保留球数分だけ異なる態様（例えば、色や点灯パターン）にして表示するようにしても良い。また、第1図柄表示装置37により保留球数が示されるので、第3図柄表示装置81に保留球数を表示させないものとしてもよい。更に、可変表示装置ユニット80に、保留球数を示す保留ランプを最大保留数分の4つ設け、点灯状態の保留ランプの数に応じて、保留球数を表示するものとしてもよい。

30

【0053】

第2図柄表示装置は、球が普通入球口67を通過する毎に普通図柄（第2図柄（図示せず））としての「○」の図柄と「×」の図柄とを所定時間交互に点灯させる変動表示を行うものである。パチンコ機10では、球が普通入球口67を通過したことが検出されると、当たりか否かが抽選される。その抽選の結果、当たりであれば、第2図柄表示装置において、普通図柄（第2図柄）の変動表示後に「○」の図柄が停止表示される。また、当たりか否かの抽選結果が外れであれば、第2図柄表示装置において、普通図柄（第2図柄）の変動表示後に「×」の図柄が停止表示される。

40

【0054】

パチンコ機10は、第2図柄表示装置における変動表示が所定図柄（本実施形態においては「○」の図柄）で停止した場合に、第2入球口640に付随する電動役物640aが所定時間だけ作動状態となる（開放される）ように構成されている。

【0055】

普通図柄（第2図柄）の変動表示にかかる時間は、遊技状態が通常中の場合よりも、確変中または時短中の方が短くなるように設定される。これにより、確変中および時短中は、第2図柄の変動表示が短い時間で行われるので、普通図柄の抽選を通常中よりも多く行うことができる。よって、普通図柄の当たりとなる機会が増えるので、第2入球口640

50

に付随する電動役物 6 4 0 a が開放状態となる機会を遊技者に多く与えることができる。従って、確変中および時短中は、第 2 入球口 6 4 0 へ球が入賞しやすい状態とすることができる。

【0056】

なお、確変中または時短中において、その他の方法（例えば、普通図柄の当たりとなる確率を高める、1 回の当たりに対する電動役物 6 4 0 a の開放時間や開放回数を増やす等）によって、確変中または時短中に球が第 2 入球口 6 4 0 へと入賞しやすい状態としている場合は、普通図柄（第 2 図柄）の変動表示にかかる時間を遊技状態にかかわらず一定としてもよい。一方、確変中または時短中において、普通図柄（第 2 図柄）の変動表示にかかる時間を通常中よりも短く設定する場合は、当たり確率を遊技状態にかかわらず一定に

10

【0057】

普通入球口 6 7 は、可変表示装置ユニット 8 0 の下側の領域における右方において遊技盤に組み付けられ、遊技盤に発射された球のうち、遊技盤の右方を流下する球の一部が通過可能に構成されている。球が普通入球口 6 7 を通過すると、普通図柄（第 2 図柄）の当たり抽選が行われる。当たり抽選の後、第 2 図柄表示装置にて変動表示を行い、当たり抽選の結果が当たりであれば、変動表示の停止図柄として「○」の図柄を表示し、当たり抽選の結果が外れであれば、変動表示の停止図柄として「×」の図柄を表示する。

20

【0058】

第 2 図柄表示装置において変動表示が行われている間に球が普通入球口 6 7 を通過すると、その通過回数は最大 4 回まで保留され、その保留球数が上述した第 1 図柄表示装置 3 7 a, 3 7 b により表示されると共に第 2 図柄保留ランプ（図示せず）においても点灯表示される。第 2 図柄保留ランプは、最大保留回数分の 4 つ設けられており、第 3 図柄表示装置 8 1 の下方に左右対称に配設されている。

【0059】

なお、第 2 図柄の変動表示は、本実施形態のように、第 2 図柄表示装置において所定の図柄（「○」の図柄と「×」の図柄）を交互に点灯表示させることにより行うものの他、第 1 図柄表示装置 3 7 a, 3 7 b 及び第 3 図柄表示装置 8 1 の一部を使用して行うようにしても良い。同様に、第 2 図柄保留ランプの点灯を第 3 図柄表示装置 8 1 の一部で行うようにしても良い。また、普通入球口 6 7 の球の通過に対する最大保留球数は 4 回に限定されるものでなく、3 回以下、又は、5 回以上の回数（例えば、8 回）に設定しても良い。また、普通入球口 6 7 の組み付け数は 1 つに限定されるものではなく、複数（例えば、2 つ）であっても良い。また、普通入球口 6 7 の組み付け位置は可変表示装置ユニット 8 0 の右方に限定されるものではなく、例えば、可変表示装置ユニット 8 0 の左方でも良い。また、第 1 図柄表示装置 3 7 a, 3 7 b により保留球数が示されるので、第 2 図柄保留ランプにより点灯表示を行わないものとしてもよい。

30

【0060】

可変表示装置ユニット 8 0 の下方には、球が入賞し得る第 1 入球口 6 4 が配設されている。この第 1 入球口 6 4 へ球が入賞すると遊技盤 1 3 の裏面側に設けられる第 1 入球口スイッチ（図示せず）がオンとなり、その第 1 入球口スイッチのオンに起因して主制御装置 1 1 0（図 1 4 参照）で大当たりの抽選がなされ、その抽選結果に応じた表示が第 1 図柄表示装置 3 7 a で示される。

40

【0061】

一方、第 1 入球口 6 4 の正面視右方には、球が入賞し得る第 2 入球口 6 4 0 が配設されている。この第 2 入球口 6 4 0 へ球が入賞すると遊技盤 1 3 の裏面側に設けられる第 2 入球口スイッチ（図示せず）がオンとなり、その第 2 入球口スイッチのオンに起因して主制御装置 1 1 0（図 1 4 参照）で大当たりの抽選がなされ、その抽選結果に応じた表示が第 1 図柄表示装置 3 7 b で示される。

【0062】

50

また、第1入球口64および第2入球口640は、それぞれ、球が入賞すると5個の球が賞球として払い出される入賞口の1つにもなっている。なお、本実施形態においては、第1入球口64へ球が入賞した場合に払い出される賞球数と第2入球口640へ球が入賞した場合に払い出される賞球数とを同一としたが、第1入球口64へ球が入賞した場合に払い出される賞球数と第2入球口640へ球が入賞した場合に払い出される賞球数とを異なる数（例えば、第1入球口64へ球が入賞した場合に払い出される賞球数を3個、第2入球口640へ球が入賞した場合に払い出される賞球数を5個）としてもよい。

【0063】

第2入球口640には電動役物640aが付随している。この電動役物640aは開閉可能に構成されており、通常は電動役物640aが閉鎖状態（縮小状態）となって、球が第2入球口640へ入賞しにくい状態となっている。一方、普通入球口67への球の通過を契機として行われる第2図柄の変動表示の結果、「○」の図柄が第2図柄表示装置に表示された場合、電動役物640aが開放状態（拡大状態）となり、球が第2入球口640へ入賞しやすい状態となる。

10

【0064】

上述した通り、確変中および時短中は、通常中に比べて普通図柄（第2図柄）の当たり確率が高く、且つ、普通図柄（第2図柄）の変動表示にかかる時間も短い。よって、普通図柄（第2図柄）の変動表示において「○」の図柄が表示され易くなるので、電動役物640aが開放状態（拡大状態）となる回数が増える。更に、確変中および時短中は、電動役物640aが開放される時間も、通常中より長くなる。従って、確変中および時短中は、通常中に比べて球が第2入球口640へと入賞し易くすることができる。

20

【0065】

ここで、第1入球口64に球が入賞した場合と第2入球口640へ球が入賞した場合とで、大当たりとなる確率は、低確率状態であっても高確率状態でも同一である。また、第1入球口64は、第2入球口640にあるような電動役物は有しておらず、球が常時入賞可能な状態となっている。

【0066】

よって、通常中においては、第2入球口640に付随する電動役物が閉鎖状態にある場合が多く、第2入球口640に入賞し難いので、電動役物のない第1入球口64へ向けて、可変表示装置ユニット80の左方を球が通過するように球を発射し（所謂「左打ち」）、第1入球口64への入賞によって大当たり抽選の機会を多く得て、大当たりとなることを狙った方が、遊技者にとって有利となる。

30

【0067】

一方、確変中や時短中は、普通入球口67に球を通過させることで、第2入球口640に付随する電動役物640aが開放状態となりやすく、第2入球口640に入賞しやすい状態であるので、第2入球口640へ向けて、可変表示装置80の右方を球が通過するように球を発射し（所謂「右打ち」）、普通入球口67を通過させて電動役物を開放状態にすると共に、第2入球口640への入賞によって大当たりとなることを狙った方が、遊技者にとって有利となる。

【0068】

このように、本実施形態のパチンコ機10は、パチンコ機10の遊技状態（確変中であるか、時短中であるか、通常中であるか）に応じて、遊技者に対し、球の発射の仕方を「左打ち」と「右打ち」とに変えさせることができる。よって、遊技者に対して、球の打ち方に変化をもたらすことができるので、遊技を楽しませることができる。

40

【0069】

第1入球口64の下方右側には第1可変入賞装置65が配設されており、その略中央部分に横長矩形状の特定入賞口（大開放口）65aが設けられている。パチンコ機10においては、第1入球口64又は第2入球口640への入賞に起因して行われた大当たり抽選が大当たりとなると、所定時間（変動時間）が経過した後に、大当たりの停止図柄となるよう第1図柄表示装置37a又は第1図柄表示装置37bを点灯させると共に、その大当

50

たりに対応した停止図柄を第3図柄表示装置81に表示させて、大当たりの発生が示される。その後、球が入賞し易い特別遊技状態（大当たり）に遊技状態が遷移する。この特別遊技状態として、通常時には閉鎖されている特定入賞口65aが、所定時間（例えば、30秒経過するまで、或いは、球が10個入賞するまで）開放される。

【0070】

この特定入賞口65aは、所定時間が経過すると閉鎖され、その閉鎖後、再度、その特定入賞口65aが所定時間開放される。この特定入賞口65aの開閉動作は、最高で例えば16回（16ラウンド）繰り返し可能にされている。この開閉動作が行われている状態が、遊技者にとって有利な特別遊技状態の一形態であり、遊技者には、遊技上の価値（遊技価値）の付与として通常時より多量の賞球の払い出しが行われる。

10

【0071】

第1可変入賞装置65は、具体的には、特定入賞口65aを覆う横長矩形状の開閉板と、その開閉板の下辺を軸として正面側に開閉駆動するための大開放口ソレノイド（図示せず）とを備えている。特定入賞口65aは、通常時は閉鎖されており、球が入賞できないか又は入賞し難い閉状態になっている。一方、大当たりの際には大開放口ソレノイドを駆動して開閉板を正面下側に傾倒し、球が特定入賞口65aに入賞しやすい開状態を一時的に形成し、その開状態と通常時の閉状態との状態を交互に繰り返すように作動する。

【0072】

なお、特別遊技状態は上記した形態に限定されるものではない。特定入賞口65aとは別に開閉される大開放口を遊技領域に設け、第1図柄表示装置37a、37bにおいて大当たりに対応したLEDが点灯した場合に、特定入賞口65aが所定時間開放され、その特定入賞口65aの開放中に、球が特定入賞口65a内へ入賞することを契機として特定入賞口65aとは別に設けられた大開放口が所定時間、所定回数開放される遊技状態を特別遊技状態として形成するようにしても良い。また、特定入賞口65aは1つに限るものではなく、複数（例えば3つ）を配置しても良い。また、配置位置も第1入球口64の下方右側や、第1入球口64の下方左側に限らず、例えば、可変表示装置ユニット80の左方でも良い。

20

【0073】

遊技盤13の下側における右隅部には、証紙や識別ラベル等を貼着するための貼着スペースK1が設けられ、貼着スペースK1に貼られた証紙等は、正面枠14の小窓35（図1参照）を通じて視認することができる。

30

【0074】

遊技盤13には、第1アウト口71が設けられている。遊技領域を流下する球であって、いずれの入賞口63、64、65a、640にも入賞しなかった球は、第1アウト口71を通して図示しない球排出路へと案内される。第1アウト口71は、第1入球口64の下方に配設される。

【0075】

遊技盤13には、球の落下方向を適宜分散、調整等するために多数の釘が植設されるとともに、風車等の各種部材（役物）とが配設されている。本実施形態においては、遊技盤13に対して正面視右側に第1スライド動作ユニット500が設けられている（図2参照）。また、遊技盤13の中央上側には、装飾役物ユニット700が設けられている（図2参照）。

40

【0076】

図3に示すように、パチンコ機10の背面側には、制御基板ユニット90、91と、裏パックユニット94とが主に備えられている。制御基板ユニット90は、主基板（主制御装置110）と音声ランプ制御基板（音声ランプ制御装置113）と表示制御基板（表示制御装置114）とが搭載されてユニット化されている。制御基板ユニット91は、払出制御基板（払出制御装置111）と発射制御基板（発射制御装置112）と電源基板（電源装置115）とカードユニット接続基板116とが搭載されてユニット化されている。

【0077】

50

裏パックユニット94は、保護カバー部を形成する裏パック92と払出ユニット93とがユニット化されている。また、各制御基板には、各制御を司る1チップマイコンとしてのMPU、各種機器との連絡をとるポート、各種抽選の際に用いられる乱数発生器、時間計数や同期を図る場合などに使用されるクロックパルス発生回路等が、必要に応じて搭載されている。

【0078】

なお、主制御装置110、音声ランプ制御装置113及び表示制御装置114、払出制御装置111及び発射制御装置112、電源装置115、カードユニット接続基板116は、それぞれ基板ボックス100～104に収納されている。基板ボックス100～104は、ボックススペースと該ボックススペースの開口部を覆うボックスカバーとを備えており、そのボックススペースとボックスカバーとが互いに連結されて、各制御装置や各基板が収納される。

10

【0079】

また、基板ボックス100（主制御装置110）及び基板ボックス102（払出制御装置111及び発射制御装置112）は、ボックススペースとボックスカバーとを封印ユニット（図示せず）によって開封不能に連結（かしめ構造による連結）している。また、ボックススペースとボックスカバーとの連結部には、ボックススペースとボックスカバーとに亘って封印シール（図示せず）が貼着されている。この封印シールは、脆性な素材で構成されており、基板ボックス100、102を開封するために封印シールを剥がそうとしたり、基板ボックス100、102を無理に開封しようとする、ボックススペース側とボックスカバー側とに切断される。よって、封印ユニット又は封印シールを確認することで、基板ボックス100、102が開封されたかどうかを知ることができる。

20

【0080】

払出ユニット93は、裏パックユニット94の最上部に位置して上方に開口したタンク130と、タンク130の下方に連結され下流側に向けて緩やかに傾斜するタンクレール131と、タンクレール131の下流側に縦向きに連結されるケースレール132と、ケースレール132の最下流部に設けられ、払出モータ216（図14参照）の所定の電氣的構成により球の払出を行う払出装装置133とを備えている。タンク130には、遊技ホールの島設備から供給される球が逐次補給され、払出装装置133により必要個数の球の払い出しが適宜行われる。タンクレール131には、当該タンクレール131に振動を付加するためのバイブレータ134が取り付けられている。

30

【0081】

また、払出制御装置111には状態復帰スイッチ120が設けられ、発射制御装置112には可変抵抗器の操作つまみ121が設けられ、電源装置115にはRAM消去スイッチ122が設けられている。状態復帰スイッチ120は、例えば、払出モータ216（図14参照）部の球詰まり等、払出エラーの発生時に球詰まりを解消（正常状態への復帰）するために操作される。操作つまみ121は、発射ソレノイドの発射力を調整するために操作される。RAM消去スイッチ122は、パチンコ機10を初期状態に戻したい場合に電源投入時に操作される。

【0082】

次いで、図5から図13を参照して、動作ユニット300について説明する。まず、図5から図7を参照して、背面ケース310への各ユニット400～800の収容構造について説明する。

40

【0083】

図5は、動作ユニット300の正面斜視図であり、図6及び図7は、分解した動作ユニット300を正面視した動作ユニット300の分解正面斜視図である。なお、図7では、第2スライド動作ユニット800が背面ケース310に装着された状態が図示される。

【0084】

図5から図7に示すように、動作ユニット300は、底壁部311と、その底壁部311の外縁から立設される外壁部312とから一面側（図6紙面手前側）が開放された箱状

50

に形成される背面ケース 310 を備える。背面ケース 310 は、その底壁部 311 の中央に矩形状の開口 311a が開口形成されることで、正面視矩形状の枠状に形成される。開口 311a は、第 3 図柄表示装置 81（図 2 参照）の外形に対応した（即ち、第 3 図柄表示装置 81 を配設可能な）大きさに形成される。

【0085】

動作ユニット 300 は、背面ケース 310 の内部空間に、揺動動作ユニット 400、第 1 スライド動作ユニット 500、箱形ユニット 600、装飾役物ユニット 700 及び第 2 スライド動作ユニット 800 がそれぞれ収容され、これを 1 ユニットとして構成される。

【0086】

具体的には、第 2 スライド動作ユニット 800 は、背面ケース 310 の外壁部 312 の内側面が形成する形状よりも若干小さな外形で形成され、外壁部 312 の内側面に当接しながら、外壁部 312 に囲われる態様で底壁部 311 に配設される（図 7 参照）。第 2 スライド動作ユニット 800 は、組立状態（図 5 参照）において、正面視で背面ケース 310 の開口 311a と一致する位置に矩形状の開口が形成される。

【0087】

この図 7 に示す状態に対し、揺動動作ユニット 400、第 1 スライド動作ユニット 500、箱形ユニット 600 及び装飾役物ユニット 700 は、第 2 スライド動作ユニット 800 の正面側に、それぞれ重ね合わされた積層状態で配設され、背面ケース 310 に収容される（図 5 参照）。

【0088】

このように、本実施形態では、所定の動作ユニット（例えば、第 2 スライド動作ユニット 800）に対し、他の動作ユニット（例えば、第 1 スライド動作ユニット 500）が正面側に重ね合わされた積層状態で配設されるので、正面視において、所定の動作ユニットを、他の動作ユニットによって遮蔽することができる。

【0089】

言い換えれば、遊技盤 13（図 2 参照）が光透過性材料から形成され、その遊技盤 13 の背面側に配設される動作ユニットを遊技者が視認可能とされる場合に、所定の動作ユニットの必要な部分のみを遊技者に視認させ、他の部分を他の動作ユニットにより遊技者から遮蔽することができる。これにより、他の動作ユニットによって遮蔽される所定の演出部材については、その全体が遊技者から視認されることを前提として設計する必要がないので、その設計の自由度の向上を図ることができる。

【0090】

次いで、図 8 から図 10 を参照して、起立役物 400、第 1 スライド動作ユニット 500、および第 2 スライド動作ユニット 800 の動作態様の概略について説明する。なお、図 8 から図 10 の説明においては、図 5 から図 7 を適宜参照する。

【0091】

図 8 から図 10 は、動作ユニット 300 の正面図である。なお、図 8 では揺動動作ユニット 400 の起立役物 410 及びアーム部材 420 が張出位置に配置された状態が、図 9 では第 1 スライド動作ユニット 500 の傾倒役物 510 が張出位置に配置された状態が、図 10 では第 2 スライド動作ユニット 800 の各スライド役物 810、820、830、840 が張出位置に配置された状態が、それぞれ図示される。

【0092】

図 8 に示すように、揺動動作ユニット 400 は、基端側が揺動可能に軸支されるアーム部材 420 と、そのアーム部材 420 の基端側の反対側である揺動端側に揺動可能に軸支される起立役物 410 とを備えると共に、これらのアーム部材 420 及び起立役物 410 を、図 5 に示す退避位置（原点位置）と図 8 に示す張出位置との間で動作させる。図 5 に示す退避位置（原点位置）では、起立役物 410、及びアーム部材 420 は、背面ケース 310 の開口 311a の下方に退避され、遊技者から視認不能とされる（図 2 参照）。一方、図 8 に示す張出位置では、アーム部材 420 が持ち上げられ、起立部材 410 が背面ケース 310 の開口 311a の中央（即ち、第 3 図柄表示装置 81 の正面、図 2 参照）に

配置される。

【0093】

図9に示すように、第1スライド動作ユニット500は、斜め下方にスライド移動される傾倒役物510と、回動軸520aを回転軸として時計回り、及び反時計回りに回動可能な回動役物520とを備えている。傾倒役物510は、図5に示す退避位置（原点位置）と図9に示す張出位置との間で動作する。図5に示す退避位置（原点位置）では、傾倒役物510は、背面ケース310の開口311aの右方に退避される（図2参照）。一方、図9に示す張出位置では、傾倒役物510が背面ケース310の開口311aの中央（即ち、第3図柄表示装置81の正面、図2参照）に配置される。

【0094】

図10に示すように、第2スライド動作ユニット800は、スライド移動可能に形成される各スライド役物810、820、830、840を備えると共に、それらの各スライド役物810、820、830、840を、図5に示す退避位置（原点位置）と、図10に示す張出位置との間で動作させる。図5に示す退避位置（原点位置）において、右側スライド役物810、および左側スライド役物820が、背面ケース310の開口311aの左右外方に退避されると共に、上側スライド役物830、および下側スライド役物840が、背面ケース310の開口311aの上下外方に退避され、遊技者から視認不能とされる（図2参照）。一方、図10に示す張出位置では、各スライド役物810、820、830、840が背面ケース310の開口311aの中央（即ち、第3図柄表示装置81の正面、図2参照）に配置される。

【0095】

また、右側スライド役物810と、左側スライド役物820とは、同一平面上を動作するように構成されている。図10に示した通り、右側スライド役物810の張出位置は、左側スライド役物820の張出位置よりも右側であり、右側スライド役物810と左側スライド役物820とが互いに干渉し合う（接触する）ことはない。同様に上側スライド役物830と、下側スライド役物840とも同一平面上を動作するように構成されている。図10に示した通り、上側スライド役物830の張出位置は、下側スライド役物840の張出位置よりも上側であり、上側スライド役物830と下側スライド役物840とが互いに干渉し合う（接触する）ことはない。

【0096】

更に、右側スライド役物810と、左側スライド役物820とが動作する平面は、上側スライド役物830と、下側スライド役物840とが動作する平面よりも遊技盤13に対して手前側である（図10参照）。よって、右側スライド役物810、または左側スライド役物820によって上側スライド役物830、または下側スライド役物840の動作が妨げられることはない。また、逆に、上側スライド役物830、または下側スライド役物840によって右側スライド役物810、または左側スライド役物820の動作が妨げられることもない。従って、各スライド役物810、820、830、840の動作の自由度を高めることができるので、動作ユニット300の演出効果を高めることができる。

【0097】

なお、第2スライド動作ユニット800は、各スライド役物810、820、830、840が張り出した状態において、正面視で「ハート」の形状を視認可能に形成される。

【0098】

次に、図11～図13を参照して、動作ユニット300を構成する複数のユニットが複合的に動作した場合について説明する。まず、図11は、第1スライド動作ユニット500の傾倒部材510と、第2スライド動作ユニット800の各スライド役物810、820、830、840とが張出位置に配置された場合における動作ユニット300の正面図である。

【0099】

図11に示した通り、傾倒部材510は遊技盤13に対して第2スライド動作ユニット800よりも手前側を動作する。即ち、第2スライド動作ユニット800の各スライド役

10

20

30

40

50

物 810, 820, 830, 840 がどのような配置であっても、傾倒部材 510 の動作が妨げられる（干渉される）ことはない。また、傾倒部材 510 がどのような配置であっても、各スライド役物 810, 820, 830, 840 の動作が妨げられる（干渉される）ことはない。よって、傾倒部材 510 と、各スライド役物 810, 820, 830, 840 との動作の自由度を高めることができるので、動作ユニット 300 の演出効果を高めることができる。

【0100】

ここで、第 1 スライド動作ユニット 500 と第 3 図柄表示装置 81（図 2 参照）との間には第 2 スライド動作ユニット 800 が配設されるため、第 1 スライド動作ユニット 500 と第 3 図柄表示装置 81 との間には第 2 スライド動作ユニット 800 分の隙間が生じる。そのため、第 1 スライド動作ユニット 500 の傾倒部材 510 のみが張出位置に配置される場合、正面視で第 3 図柄表示装置 81 の表示領域 P（図 2 参照）の一部を視認できないように遮蔽することはできるが、遊技者が斜め方向（例えば正面視から左右方向に傾いた方向）から隙間を覗いて第 3 図柄表示装置 81 の表示領域 P を視認することを防止することは難しい。

10

【0101】

これに対し、図 11 に示すように、第 1 スライド動作ユニット 500 の傾倒部材 510 と第 2 スライド動作ユニット 800 の各スライド役物 810, 820, 830, 840 とが共に張出位置に配置されることで、遊技者が斜め方向から覗く隙間を各スライド役物 810, 820, 830, 840 で埋めることができる。これにより、第 3 図柄表示装置 81 の表示領域 P の一部を視認できないように確実に遮蔽することができ、動作ユニット 300 の演出効果を向上させることができる。

20

【0102】

図 12 は、揺動動作ユニット 400 の起立役物 410、およびアーム部材 420 と、第 2 スライド動作ユニット 800 の各スライド役物 810, 820, 830, 840 とが張出位置に配置された場合における動作ユニット 300 の正面図である。

【0103】

図 12 に示した通り、起立役物 410、およびアーム部材 420 は、遊技盤 13 に対して第 2 スライド動作ユニット 800 よりも手前側を動作する。即ち、第 2 スライド動作ユニット 800 の各スライド役物 810, 820, 830, 840 がどのような配置であっても、起立役物 410、およびアーム部材 420 の動作が妨げられる（干渉される）ことはない。また、起立役物 410、およびアーム部材 420 がどのような配置であっても、各スライド役物 810, 820, 830, 840 の動作が妨げられる（干渉される）ことはない。よって、起立役物 410、アーム部材 420、および各スライド役物 810, 820, 830, 840 との動作の自由度を高めることができるので、動作ユニット 300 の演出効果を高めることができる。

30

【0104】

ここで、揺動動作ユニット 400 と第 3 図柄表示装置 81（図 2 参照）との間には第 2 スライド動作ユニット 800 が配設されるため、揺動動作ユニット 400 と第 3 図柄表示装置 81 との間には第 2 スライド動作ユニット 800 分の隙間が生じる。そのため、揺動動作ユニット 400 の起立役物 410 のみが張出位置に配置される場合、正面視で第 3 図柄表示装置 81 の表示領域 P（図 2 参照）の一部を視認できないように遮蔽することはできるが、遊技者が斜め方向（例えば正面視から左右方向に傾いた方向）から隙間を覗いて第 3 図柄表示装置 81 の表示領域 P を視認することを防止することは難しい。

40

【0105】

これに対し、図 12 に示すように、揺動動作ユニット 400 の起立役物 410 と第 2 スライド動作ユニット 800 の各スライド役物 810, 820, 830, 840 とが共に張出位置に配置されることで、遊技者が斜め方向から覗く隙間を各スライド役物 810, 820, 830, 840 で埋めることができる。これにより、第 3 図柄表示装置 81 の表示領域 P（図 2 参照）の一部を視認できないように確実に遮蔽することができ、動作ユニッ

50

ト 300 の演出効果を向上させることができる。

【0106】

図13は、装飾役物ユニット700の中央揺動役物720と、第2スライド動作ユニット800の各スライド役物810、820、830、840とが張出位置に配置された場合における動作ユニット300の正面図である。ここで、図13に示すように、装飾役物ユニット700は、左側揺動役物710、中央揺動役物720、右側揺動役物730を有して構成され、中央揺動役物720を、図5に示す退避位置（原点位置）と図13に示す張出位置との間で動作させる。また、装飾ユニット700は、各揺動役物710、720、730を退避位置（原点位置）（図5参照）において揺動動作させる。

【0107】

なお、中央揺動役物720は、遊技盤13に対して左側揺動役物710、および右側揺動役物730よりも手前側に配設されている（即ち、中央揺動役物720は、左側揺動役物710、および右側揺動役物730と同一平面上にない）ので、左側揺動役物710や、右側揺動役物730を揺動させたとしても、中央揺動役物720に干渉（接触）することはない。また、中央揺動役物720に対して揺動動作や張り出し動作をさせたとしても、左側揺動役物710や、右側揺動役物730に干渉（接触）することはない。よって、各揺動役物710、720、730が、互いに他の揺動役物の動作を妨げあうことを抑制し、動作の自由度を高めることができる。従って、動作ユニット300の演出効果を高めることができる。

【0108】

また、中央揺動役物720は、遊技盤13に対して、各スライド役物810、820、830、840よりも手前側に配設されている。よって、中央揺動役物720と、各スライド役物810、820、830、840とを互いに干渉させることなく動作させることができる。従って、動作の自由度を高めることができるので、動作ユニット300の演出効果を高めることができる。

【0109】

箱形ユニット600は、他の動作ユニット400、500、700、800に備えられるような、背面ケース310の開口311aの中央（即ち、第3図柄表示装置81の正面）に張り出す部材を持たない。そのため、箱形ユニット600は、常に背面ケース310の開口311aの左方（図5参照）に配置された状態に保たれる。

【0110】

このように、各ユニット400～800は、それぞれ独立して動作可能に形成されると共に、上述したように、重ね合わされた（積層された）状態で配設されるので、各ユニット400～800のうちの層を違えて配設されるものについては、例えば動作部材が背面ケース310の開口311aの内方に張り出す態様のものであっても同時に動作させることができる。即ち、図8から図13で例示したように、各ユニット400～800をそれぞれ単体で動作させるだけでなく、これらの動作を組み合わせることができるので、その演出効果を高めることができる。なお、各ユニット400～700が同じ層に配設され、それらの各ユニット400～700と、第2スライド動作ユニット700とは層を違えて配設される（図7参照）。換言すると、揺動動作ユニット400、第1スライド動作ユニット500、装飾役物ユニット700のうち、いずれかのユニットに含まれる役物が張出位置にある場合に、他のユニットに含まれる役物を張出位置まで動作させてしまうと、互いに干渉し合ってしまう（接触してしまう）。詳細については後述するが、本パチンコ機10では、同じ層に配設されたユニットを構成する役物同士が干渉し合うことを抑制するために、ユニット単位で動作条件を規定している。そして、各ユニット400～700のうちいずれかのユニットを構成する役物を動作させる場合は、他のユニットと干渉しないと判別される場合にのみ役物の動作を許可するように構成している。これにより、役物同士が衝突し、その衝突の衝撃で役物が破損してしまうことを抑制することができる。また、役物の動作が他の役物により妨げられることにより、役物の動作と第3図柄表示装置81に表示される表示演出の内容とがずれてしまい、遊技者に対して違和感を与えてしまうこ

10

20

30

40

50

とを抑制することができる。

【0111】

また、上述した通り、本実施形態のパチンコ機10では、多様な動作演出を実行するために複数の役物が設けられている。これらの役物は、それぞれ対応する役物用モータ229（図14参照）によって駆動される。ここで、各役物用モータ229を無制限に駆動させてしまうと、役物用モータ229によって使用可能な電流容量（定格電力）を上回る電流（電力）が消費されてしまい、正常な動作ができなくなってしまう虞がある。そこで、本実施形態のパチンコ機10では、各役物が駆動することにより消費される負荷電流値（消費電力）の合計値を算出し、その負荷電流値（消費電力）の合計値が、上述した電流容量（定格電力以下）を超えると判別した場合に、一部または全部の役物用モータ229の駆動を停止するように構成している。これにより、役物用モータ229に対して使用可能な電流容量（定格電力）を上回る負荷電流（電力）が消費されてしまうことを抑制することができる。よって、パチンコ機10が異常動作してしまったり、故障してしまったりすることを抑制することができる。なお、役物を停止するか否かの判別にあたっては、負荷電流の合計が電流容量を超えるか否かで行ってもよいし、消費電力の合計が定格電力を超えるか否かで行ってもよい。パチンコ機10に採用する電源装置15のスペックに基づき、条件のより厳しい方を判別対称として選択すればよい。

10

【0112】

＜第1実施形態における電氣的構成について＞

次に、図14を参照して、本パチンコ機10の電氣的構成について説明する。図14は、パチンコ機10の電氣的構成を示すブロック図である。

20

【0113】

主制御装置110には、演算装置である1チップマイコンとしてのMPU201が搭載されている。MPU201には、該MPU201により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶したROM202と、そのROM202内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるRAM203と、そのほか、割込回路やタイマ回路、データ送受信回路などの各種回路が内蔵されている。なお、払出制御装置111や音声ランプ制御装置113などのサブ制御装置に対して動作を指示するために、主制御装置110から該サブ制御装置へ各種のコマンドがデータ送受信回路によって送信されるが、かかるコマンドは、主制御装置110からサブ制御装置へ一方向にのみ送信される。

30

【0114】

まず、ROM202の内容について、図15を参照して説明する。図15（a）に示すように、主制御装置110のROM202には、上記した固定値データの一部として、第1当たり乱数テーブル202a、第1当たり種別選択テーブル202b、第2当たり乱数テーブル202c、変動パターン選択テーブル202dが少なくとも記憶されている。

【0115】

第1当たり乱数テーブル202a（図示せず）は、後述する第1当たり乱数カウンタC1の大当たり判定値が記憶されているデータテーブルである。詳細については、第1当たり乱数カウンタC1の説明と共に後述するが、始動入賞に基づいて取得した第1当たり乱数カウンタC1の値が、第1当たり乱数テーブル202aに規定されているいずれかの判定値と一致した場合に、特別図柄の大当たりであると判別される。

40

【0116】

第1当たり種別選択テーブル202b（図15（b））は、大当たり種別を決定するための判定値が記憶されているデータテーブルであり、第1当たり種別カウンタC2の判定値が、各大当たり種別に対応付けて規定されている。具体的には、第1当たり種別カウンタC2の値が「0～49」の範囲には、大当たりAが対応付けられて規定されている。また、第1当たり種別カウンタC2の値が「50～99」の範囲には、大当たりBが対応付けられて規定されている。本実施形態のパチンコ機10では特別図柄の大当たりと判定された場合に、始動入賞に基づいて取得した第1当たり種別カウンタC2の値と、第1当た

50

り種別選択テーブル202bとが比較され、第1当たり種別カウンタC2の値に対応する大当たり種別が選択される。

【0117】

第2当たり乱数テーブル202c(図15(c))は、普通図柄の当たり判定値が記憶されているデータテーブルである。具体的には、普通図柄の通常状態において、普通図柄の当たりとなる判定値として、「5~28」が規定されている(図15(c)参照)。また、普通図柄の高確率状態において、普通図柄の当たりとなる判定値として、「5~204」が規定されている(図15(c)参照)。本実施形態のパチンコ機10では、普通入球口67を球が通過することに基づいて取得される第2当たり乱数カウンタC4の値と、第2当たり乱数テーブル202cとを参照し、普通図柄の当たりであるか否かを判定している。

10

【0118】

変動パターン選択テーブル202d(図示なし)は、変動パターンの表示態様を決定するための変動種別カウンタCS1の判定値が表示態様毎にそれぞれ規定されているデータテーブルである。なお、変動パターン選択テーブル202dの詳細については、変動種別カウンタCS1の説明と共に後述する。

【0119】

主制御装置110では、特別図柄の抽選、普通図柄の抽選、第1図柄表示装置37における表示の設定、第2図柄表示装置における表示の設定、および、第3図柄表示装置81における表示の設定といったパチンコ機10の主要な処理を実行する。そして、RAM203には、これらの処理を制御するための各種カウンタが設けられている。ここで、図16を参照して、主制御装置110のRAM203内に設けられるカウンタ等について説明する。これらのカウンタ等は、特別図柄の抽選、普通図柄の抽選、第1図柄表示装置37における表示の設定、第2図柄表示装置における表示の設定、および、第3図柄表示装置81における表示の設定などを行うために、主制御装置110のMPU201で使用される。

20

【0120】

特別図柄の抽選や、第1図柄表示装置37および第3図柄表示装置81の表示の設定には、特別図柄の抽選に使用する第1当たり乱数カウンタC1と、特別図柄の大当たり種別を選択するために使用する第1当たり種別カウンタC2と、特別図柄における外れの停止種別を選択するために使用する停止種別選択カウンタC3と、第1当たり乱数カウンタC1の初期値設定に使用する第1初期値乱数カウンタCINI1と、変動パターン選択に使用する変動種別カウンタCS1とが用いられる。また、普通図柄の抽選には、第2当たり乱数カウンタC4が用いられ、第2当たり乱数カウンタC4の初期値設定には第2初期値乱数カウンタCINI2が用いられる。これら各カウンタは、更新の都度、前回値に1が加算され、最大値に達した後0に戻るループカウンタとなっている。

30

【0121】

各カウンタは、例えば、タイマ割込処理(図27参照)の実行間隔である2ミリ秒間隔で更新され、また、一部のカウンタは、メイン処理(図35参照)の中で不定期に更新されて、その更新値がRAM203の所定領域に設定されたカウンタ用バッファに適宜格納される。RAM203には、1つの実行エリアと第1入球口64に対応する4つの保留エリア(特図1保留第1~第4エリア)と、第2入球口640に対応する4つの保留エリア(特図2保留第1~第4エリア)からなる特別図柄保留球格納エリア203aが設けられており、これらの各エリアには、第1入球口64への入球タイミングに合わせて、第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2及び停止種別選択カウンタC3の各値がそれぞれ格納される。また、RAM203には、1つの実行エリアと4つの保留エリア(保留第1~第4エリア)とからなる普通図柄保留球格納エリア203bが設けられており、これらの各エリアには、球が左右何れかの第2入球口(スルーゲート)67を通過したタイミングに合わせて、第2当たり乱数カウンタC4の値が格納される。

40

【0122】

50

各カウンタについて詳しく説明する。第1当たり乱数カウンタC1は、所定の範囲（例えば、0～299）内で順に1ずつ加算され、最大値（例えば、0～299の値を取り得るカウンタの場合は299）に達した後0に戻る構成となっている。第1当たり乱数カウンタC1が1周した場合、その時点の第1初期値乱数カウンタCINI1の値が当該第1当たり乱数カウンタC1の初期値として読み込まれる。

【0123】

また、第1初期値乱数カウンタCINI1は、第1当たり乱数カウンタC1と同一範囲で更新されるループカウンタとして構成される。即ち、例えば、第1当たり乱数カウンタC1が0～299の値を取り得るループカウンタである場合には、第1初期値乱数カウンタCINI1もまた、0～299の範囲のループカウンタである。この第1初期値乱数カウンタCINI1は、タイマ割込処理（図27参照）の実行毎に1回更新されると共に、メイン処理（図35参照）の残余時間内で繰り返し更新される。

10

【0124】

第1当たり乱数カウンタC1の値は、例えば定期的に（本実施形態ではタイマ割込処理毎に1回）更新され、球が第1入球口64に入賞したタイミングでRAM203の特別図柄保留球格納エリア203aに格納される。そして、特別図柄の大当たりとなる乱数の値は、主制御装置110のROM202に格納される第1当たり乱数テーブル202aによって設定されており、第1当たり乱数カウンタC1の値が、第1当たり乱数テーブル202aによって設定された大当たりとなる乱数の値と一致する場合に、特別図柄の大当たりと判定する。また、この第1当たり乱数テーブル202aは、特別図柄の低確率時（特別図柄の低確率状態である期間）用と、その低確率時より特別図柄の大当たりとなる確率の高い高確率時（特別図柄の高確率状態である期間）用との2種類に分けられ、それぞれに含まれる大当たりとなる乱数の個数が異なって設定されている。このように、大当たりとなる乱数の個数を異ならせることにより、特別図柄の低確率時と特別図柄の高確率時とで、大当たりとなる確率を変更される。なお、特別図柄の高確率時用の第1当たり乱数テーブル202aと、特別図柄の低確率時用の第1当たり乱数テーブル202aとは、主制御装置110のROM202内に設けられている。

20

【0125】

第1当たり種別カウンタC2は、特別図柄の大当たりとなった場合に、第1図柄表示装置37の表示態様を決定するものであり、所定の範囲（例えば、0～99）内で順に1ずつ加算され、最大値（例えば、0～99の値を取り得るカウンタの場合は99）に達した後0に戻る構成となっている。第1当たり種別カウンタC2の値は、例えば、定期的に（本実施形態ではタイマ割込処理毎に1回）更新され、球が第1入球口64に入賞したタイミングでRAM203の特別図柄保留球格納エリア203aに格納される。

30

【0126】

ここで、特別図柄保留球格納エリア203aに格納された第1当たり乱数カウンタC1の値が、特別図柄の大当たりとなる乱数でなければ、即ち、特別図柄の外れとなる乱数であれば、第1図柄表示装置37に表示される停止図柄に対応した表示態様は、特別図柄の外れ時のものとなる。

【0127】

一方で、特別図柄保留球格納エリア203aに格納された第1当たり乱数カウンタC1の値が、特別図柄の大当たりとなる乱数であれば、第1図柄表示装置37に表示される停止図柄に対応した表示態様は、特別図柄の大当たり時のものとなる。この場合、その大当たり時の具体的な表示態様は、同じ特別図柄保留球格納エリア203aに格納されている第1当たり種別カウンタC2の値が示す表示態様となる。

40

【0128】

本実施形態のパチンコ機10における第1当たり乱数カウンタC1は、0～299の範囲の2バイトのループカウンタとして構成されている。この第1当たり乱数カウンタC1において、特別図柄の低確率時に、特別図柄の大当たりとなる乱数値は1個あり、その乱数値である「7」は、低確率時用の第1当たり乱数テーブル202aに格納されている。

50

このように特別図柄の低確率時には、乱数値の総数が300ある中で、大当たりとなる乱数値の総数が1なので、特別図柄の大当たりとなる確率は、「1/300」となる。

【0129】

一方で、特別図柄の高確率時に、特別図柄の大当たりとなる乱数値は10個あり、その値である「4, 38, 64, 99, 122, 151, 183, 218, 249, 270」は、高確率時用の第1当たり乱数テーブル202aに格納されている。このように特別図柄の高確率時には、乱数値の総数が300ある中で、大当たりとなる乱数値の総数が10なので、特別図柄の大当たりとなる確率は、「1/30」となる。

【0130】

なお、本実施形態では、低確率時用の第1当たり乱数テーブル202aに格納されている大当たりとなる乱数値と、高確率時用の第1当たり乱数テーブル202aに格納されている大当たりとなる乱数値とで、重複した値とならないように、それぞれの大当たりとなる乱数値を設定している。ここで、大当たりとなる乱数値としてパチンコ機10の状況にかかわらず常に用いられる値が存在すれば、その乱数値が出現するタイミングを解析される虞がある。即ち、解析されたタイミングに基づいて不正に大当たりを引き当てられやすくなるおそれがある。これに対して、本実施形態のように、状況に応じて（即ち、パチンコ機10が特別図柄の高確率状態か、特別図柄の低確率状態かに応じて）、大当たりとなる乱数値を変えることで、特別図柄の大当たりとなる乱数値を解析され難くすることができるので、不正に対する抑制を図ることができる。

【0131】

また、本実施形態のパチンコ機10における第1当たり種別カウンタC2の値は、0～99の範囲のループカウンタとして構成されている。そして、図15（b）に示すように、この第1当たり種別カウンタC2において、乱数値が「0～49」であった場合の大当たり種別は、「大当たりA」となる。また、値が「50～99」であった場合の大当たり種別は、「大当たりB」となる。

【0132】

このように、本実施形態のパチンコ機10は、第1当たり種別カウンタC2が示す乱数の値によって、2種類の当たり種別（大当たりA、大当たりB）のどちらかが決定されるように構成されている。なお、第1当たり種別カウンタC2の値（乱数値）から、特別図柄の大当たり種別を決定するための乱数値は、第1当たり種別選択テーブル202b（図15（b）参照）により設定されており、このテーブルは、主制御装置110のROM202内に設けられている。

【0133】

停止種別選択カウンタC3は、例えば0～99の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり99）に達した後0に戻る構成となっている。本実施形態では、停止種別選択カウンタC3によって、第3図柄表示装置81で表示される外れ時の停止種別が選択され、リーチが発生した後、最終停止図柄がリーチ図柄の前後に1つだけずれて停止する「前後外れリーチ」（例えば98, 99）と、同じくリーチ発生した後、最終停止図柄がリーチ図柄の前後以外で停止する「前後外れ以外リーチ」（例えば90～97の範囲）と、リーチ発生しない「完全外れ」（例えば0～89の範囲）との3つの停止（演出）パターンが選択される。停止種別選択カウンタC3の値は、例えば定期的に（本実施形態ではタイマ割込処理毎に1回）更新され、球が第1入球口64に入賞したタイミングでRAM203の特別図柄保留球格納エリア203aに格納される。

【0134】

なお、停止種別選択カウンタC3の値（乱数値）から、特別図柄の停止種別を決定するための乱数値は、停止種別選択テーブル（図示せず）により設定されており、このテーブルは、主制御装置110のROM202内に設けられている。また、本実施形態ではこのテーブルを、特別図柄の高確率時用と、特別図柄の低確率時用とに分けており、テーブルに応じて、外れの停止種別ごとに設定される乱数値の範囲を変えている。これは、パチンコ機10が特別図柄の高確率状態であるか、特別図柄の低確率状態であるか等に応じて、

停止種別の選択比率を変更するためである。

【0135】

例えば、高確率状態では、大当たりが発生し易いため必要以上にリーチ演出が選択されないように、「完全外れ」の停止種別に対応した乱数値の範囲が0～89と広い高確率時用のテーブルが選択され、「完全外れ」が選択され易くなる。このテーブルは、「前後外れリーチ」が98, 99と狭くなると共に「前後外れ以外リーチ」も90～97と狭くなり、「前後外れリーチ」や「前後外れ以外リーチ」が選択され難くなる。また、低確率状態であれば、第1入球口64への球の入球時間を確保するために「完全外れ」の停止種別に対応した乱数値の範囲が0～79と狭い低確率時用のテーブルが選択され、「完全外れ」が選択され難くなる。

10

【0136】

この停止種別選択テーブルは、「前後外れ以外リーチ」の停止種別に対応した乱数値の範囲が80～97と広くなり、「前後外れ以外リーチ」が選択され易くなっている。よって、低確率状態では、演出時間の長いリーチ表示を多く行うことできるので、第1入球口64への球の入球時間を確保でき、第3図柄表示装置81による変動表示が継続して行われ易くなる。なお、後者のテーブルにおいても、「前後外れリーチ」の停止種別に対応した乱数値の範囲は98, 99に設定される。

【0137】

変動種別カウンタCS1は、例えば0～198の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり198）に達した後0に戻る構成となっている。変動種別カウンタCS1によって、いわゆるノーマルリーチ、スーパーリーチ等の大まかな表示態様が決定される。表示態様の決定は、具体的には、図柄変動の変動時間の決定である。変動種別カウンタCS1により決定された変動時間に基づいて、音声ランプ制御装置113や表示制御装置114により第3図柄表示装置81で表示される第3図柄のリーチ種別や細かな図柄変動態様が決定される。変動種別カウンタCS1の値は、後述するメイン処理（図35参照）が1回実行される毎に1回更新され、当該メイン処理内の残余時間内でも繰り返し更新される。なお、変動種別カウンタCS1の値（乱数値）から、図柄変動の変動時間を一つ決定する乱数値を格納した変動パターン選択テーブル202d（図示せず）は、主制御装置110のROM202内に設けられている。

20

【0138】

変動パターン選択テーブル202dには、例えば、外れ用の変動パターンとして、「外れ（長時間用）」、「外れ（短時間用）」、「外れノーマルリーチ」各種、「外れスーパーリーチ」各種、「外れスペシャルリーチ」各種が規定され、大当たりA・大当たりB共用の変動パターンとして、「共用ノーマルリーチ」各種、「共用スーパーリーチ」各種、「共用スペシャルリーチ」各種が規定され、大当たりA用の変動パターンとして、「スペシャルリーチ」各種が規定され、当たり・外れ共用の変動パターンとして、「共用ノーマルリーチ」各種、「共用スーパーリーチ」各種、「共用スペシャルリーチ」各種が規定されている。そして、変動パターン選択テーブル202dに規定された各種変動パターンから、予測された抽選結果や、予測された停止種別（大当たりの場合には大当たり種別）に応じて変動パターンが選定される。

30

40

【0139】

第2当たり乱数カウンタC4は、例えば0～239の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり239）に達した後0に戻るループカウンタとして構成されている。また、第2当たり乱数カウンタC4が1周した場合、その時点の第2初期値乱数カウンタCINI2の値が当該第2当たり乱数カウンタC4の初期値として読み込まれる。第2当たり乱数カウンタC4の値は、本実施形態ではタイマ割込処理毎に、例えば定期的に更新され、球が左右何れかの第2入球口（スルーゲート）67を通過したことが検知された時に取得され、RAM203の普通図柄保留球格納エリア203bに格納される。

【0140】

そして、第2図柄（普通図柄）の当たりとなる乱数の値は、主制御装置のROM202

50

に格納される第2当たり乱数テーブル202c(図15(c)参照)によって設定されており、第2当たり乱数カウンタC4の値が、第2当たり乱数テーブルによって設定された当たりとなる乱数の値と一致する場合に、第2図柄(普通図柄)の当たりと判定する。また、この第2当たり乱数テーブルは、第2図柄(普通図柄)の低確率時(普通図柄の通常状態である期間)用と、その低確率時より普通図柄の当たりとなる確率の高い高確率時(普通図柄の時短状態である期間)用との2種類に分けられ、それぞれに含まれる大当たりとなる乱数の個数が異なって設定されている。このように、当たりとなる乱数の個数を異ならせることにより、普通図柄の低確率時と普通図柄の高確率時とで、当たりとなる確率に変更される。

【0141】

10

図15(c)に示すように、普通図柄の低確率時に、普通図柄の当たりとなる乱数値は24個あり、その範囲は「5～28」となっている。これら乱数値は、低確率時用の第2当たり乱数テーブルに格納されている。このように普通図柄の低確率時には、乱数値の総数が240ある中で、当たりとなる乱数値の総数が24なので、普通図柄の当たりとなる確率は、「1/10」となる。

【0142】

パチンコ機10が普通図柄の低確率時である場合に、球が普通入球口67を通過すると、第2当たり乱数カウンタC4の値が取得されると共に、第2図柄表示装置において普通図柄の変動表示が30秒間実行される。そして、取得された第2当たり乱数カウンタC4の値が「5～28」の範囲であれば当選と判定されて、第2図柄表示装置における変動表示が終了した後に、停止図柄(第2図柄)として「○」の図柄が点灯表示されると共に、第2入球口640に付随する電動役物が「0.2秒間×1回」だけ開放される。なお、本実施形態では、パチンコ機10が普通図柄の低確率時である場合に、普通図柄の当たりとなったら第2入球口640に付随する電動役物が「0.2秒間×1回」だけ開放されるが、開放時間や回数は任意に設定すれば良い。例えば、「0.5秒間×2回」開放しても良い。

20

【0143】

一方で、普通図柄の高確率時に、普通図柄の大当たりとなる乱数値は200個あり、その範囲は「5～204」となっている。これらの乱数値は、高確率時用の第2当たり乱数テーブルに格納されている。このように普通図柄の低確率時には、乱数値の総数が240ある中で、大当たりとなる乱数値の総数が200なので、普通図柄の当たりとなる確率は、「1/1.2」となる。

30

【0144】

パチンコ機10が普通図柄の高確率時である場合に、球が普通入球口67を通過すると、第2当たり乱数カウンタC4の値が取得されると共に、第2図柄表示装置において普通図柄の変動表示が3秒間実行される。そして、取得された第2当たり乱数カウンタC4の値が「5～204」の範囲であれば当選と判定されて、第2図柄表示装置における変動表示が終了した後に、停止図柄(第2図柄)として「○」の図柄が点灯表示されると共に、第1入球口64が「1秒間×2回」開放される。このように、普通図柄の高確率時には、普通図柄の低確率時と比較して、変動表示の時間が「30秒→3秒」と非常に短くなり、更に、第2入球口640に付随する電動役物の開放期間が「0.2秒×1回→1秒間×2回」と非常に長くなるので、球が第2入球口640へと入球し易い状態となる。なお、第2当たり乱数カウンタC4の値(乱数値)から、普通図柄の当たりか否かを判定する乱数値を格納した第2当たり乱数テーブル202c(図15(c)参照)は、ROM202内に設けられている。なお、本実施形態では、パチンコ機10が普通図柄の高確率時である場合に、普通図柄の当たりとなったら第2入球口640に付随する電動役物が「1秒間×2回」だけ開放されるが、開放時間や回数は任意に設定すれば良い。例えば、「3秒間×3回」開放しても良い。

40

【0145】

第2初期値乱数カウンタCINI2は、第2当たり乱数カウンタC4と同一範囲で更新

50

されるループカウンタとして構成され（値＝0～239）、タイマ割込処理（図27参照）毎に1回更新されると共に、メイン処理（図35参照）の残余時間内で繰り返し更新される。

【0146】

このように、RAM203には種々のカウンタ等が設けられており、主制御装置110では、このカウンタ等の値に応じて大当たり抽選や第1図柄表示装置37および第3図柄表示装置81における表示の設定、第2図柄表示装置における表示結果の抽選といったパチンコ機10の主要な処理を実行することができる。

【0147】

図14に戻り、説明を続ける。RAM203は、図16に図示した各種カウンタのほか、MPU201の内部レジスタの内容やMPU201により実行される制御プログラムの戻り先番地などが記憶されるスタックエリアと、各種のフラグおよびカウンタ、I/O等の値が記憶される作業エリア（作業領域）とを有している。

【0148】

なお、RAM203は、パチンコ機10の電源の遮断後においても電源装置115からバックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）できる構成となっており、RAM203に記憶されるデータは、すべてバックアップされる。

【0149】

停電などの発生により電源が遮断されると、その電源遮断時（停電発生時を含む。以下同様）のスタックポインタや、各レジスタの値がRAM203に記憶される。一方、電源投入時（停電解消による電源投入を含む。以下同様）には、RAM203に記憶される情報に基づいて、パチンコ機10の状態が電源遮断前の状態に復帰される。RAM203への書き込みはメイン処理（図35参照）によって電源遮断時に実行され、RAM203に書き込まれた各値の復帰は電源投入時の立ち上げ処理（図34参照）において実行される。なお、MPU201のNMI端子（ノンマスクابل割込端子）には、停電等の発生による電源遮断時に、停電監視回路252からの停電信号SG1が入力されるように構成されており、その停電信号SG1がMPU201へ入力されると、停電時処理としてのNMI割込処理（図33参照）が即座に実行される。

【0150】

また、RAM203は、図14に示すように、特別図柄保留球格納エリア203aと、普通図柄保留球格納エリア203bと、特図1保留球数カウンタ203cと、特図2保留球数カウンタ203dと、普通図柄保留球数カウンタ203eと、確変フラグ203fと、時短中カウンタ203gとを有している。

【0151】

特別図柄保留球格納エリア203aは、1つの実行エリアと、第1入球口64に対応する4つの保留エリア（特図1保留第1エリア～特図1保留第4エリア）と、第2入球口640に対応する4つの保留エリア（特図2保留第1エリア～特図2保留第4エリア）とを有している。これらの各エリアには、第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2、及び停止種別選択カウンタC3の各値がそれぞれ格納される。

【0152】

より具体的には、球が第1入球口64へ入賞（始動入賞）したタイミングで、各カウンタC1～C3の各値が取得され、その取得されたデータが、第1入球口64に対応する4つの保留エリア（特図1保留第1エリア～特図1保留第4エリア）の空いているエリアの中で、エリア番号（第1～第4）の小さいエリアから順番に記憶される。つまり、エリア番号の小さいエリアほど、時間的に古い入賞に対応するデータが記憶され、保留第1エリアには、時間的に最も古い入賞に対応するデータが記憶される。なお、4つの保留エリアの全てにデータが記憶されている場合には、新たに何も記憶されない。

【0153】

なお、第2入球口640へと球が入球した場合についても同様である。即ち、球が第2入球口640へと入賞（始動入賞）したタイミングで、各カウンタC1～C3の各値が取

10

20

30

40

50

得され、その取得されたデータが、第2入球口640に対応する4つの保留エリア（特図2保留第1エリア～特図2保留第4エリア）の空いているエリアの中で、エリア番号（第1～第4）の小さいエリアから順番に記憶される。また、第2入球口640に対応する4つの保留エリアのすべてにデータが記憶されている場合には、新たに何も記憶されない。

【0154】

主制御装置110において、特別図柄の抽選が行われる場合には、特別図柄保留球格納エリア203aの特図1保留第1エリア、または特図2保留第1エリアのどちらかに記憶されている各カウンタC1～C3の各値が、実行エリアへシフトされ（移動させられ）、その実行エリアに記憶された各カウンタC1～C3の各値に基づいて、特別図柄の抽選などの判定が行われる。なお、本実施形態のパチンコ機10では、第2入球口640へと球が入球したことに基づく特別図柄の抽選（特図2の抽選）を、第1入球口64へと球が入球したことに基づく特別図柄の抽選（特図1の抽選）よりも優先的に実行するように構成されている。即ち、特図2保留第1エリアにデータが記憶されている場合は、特図1保留第1エリアにデータが記憶されているか否かに関わらず、シフト処理において特図2保留第1エリアに記憶されているデータが実行エリアにシフトされる。

【0155】

特図1保留第1エリア、または特図2保留第1エリアのうち、いずれかの保留第1エリアから実行エリアへとデータをシフトすると、データシフトを行われた保留第1エリアが空き状態となる。そこで、他の保留エリア（保留第2エリア～保留第4エリア）に記憶されている入賞のデータを、エリア番号の1小さい保留エリア（保留第1エリア～保留第3エリア）に詰めるシフト処理が行われる。本実施形態では、特別図柄保留球格納エリア203aにおいて、入賞のデータが記憶されている保留エリア（保留第2エリア～保留第4エリア）についてのみデータのシフトが行われる。

【0156】

本パチンコ機10では、球が第1入球口64、または第2入球口640へと入賞（始動入賞）し、その始動入賞に応じて各カウンタC1～C3の各値が取得されると直ちに、本来の特別図柄の大当たり抽選とは別に、その取得された各カウンタC1～C3の各値から、本来の抽選が行われた場合に得られる各種情報が予測（推定）される。このように、本来の特別図柄の抽選が行われる前に、始動入賞に対応するデータ（各カウンタC1～C3の各値）に基づいて、本来の抽選が行われた場合に得られる各種情報を予測することを、以後、特別図柄の抽選結果を先読みすると記載する。なお、各種情報としては、当否、停止種別、変動パターンなどが該当する。

【0157】

そして、先読みが終了すると、先読みにより得られた各種情報（当否、停止種別、変動パターン）を含む入賞情報コマンドが音声ランプ制御装置113へ送信される（図30のS407、S414参照）。入賞情報コマンドが音声ランプ制御装置113によって受信されると、音声ランプ制御装置113は、入賞情報コマンドから、当否、停止種別、および変動パターンを抽出し、それらを入賞情報としてRAM233の入賞情報格納エリア223aに格納する。

【0158】

普通図柄保留球格納エリア203bは、特別図柄保留球格納エリア203aと同様に、1つの実行エリアと、4つの保留エリア（保留第1エリア～保留第4エリア）とを有している。これらの各エリアには、第2当たり乱数カウンタC4が格納される。

【0159】

より具体的には、球が普通入球口67を通過したタイミングで、カウンタC4の値が取得され、その取得されたデータが、4つの保留エリア（保留第1エリア～保留第4エリア）の空いているエリアの中で、エリア番号（第1～第4）の小さいエリアから順番に記憶される。つまり、特別図柄保留球格納エリア203aと同様に、入賞した順序が保持されつつ、入賞に対応するデータが格納される。なお、4つの保留エリアの全てにデータが記憶されている場合には、新たに何も記憶されない。

【0160】

その後、主制御装置110において、普通図柄の当たりの抽選が行われる場合には、普通図柄保留球格納エリア203bの保留第1エリアに記憶されているカウンタC4の値が、実行エリアへシフトされ（移動させられ）、その実行エリアに記憶されたカウンタC4の値に基づいて、普通図柄の当たりの抽選などの判定が行われる。

【0161】

なお、保留第1エリアから実行エリアへデータをシフトすると、保留第1エリアが空き状態となるので、特別図柄保留球格納エリア203aの場合と同様に、他の保留エリアに記憶されている入賞のデータを、エリア番号の1小さい保留エリアに詰めるシフト処理が行われる。また、データのシフトも、入賞のデータが記憶されている保留エリアについてのみ行われる。

10

【0162】

特図1保留球数カウンタ203cは、第1入球口64への入球（始動入賞）に基づいて第1図柄表示装置37で行われる特別図柄（第1図柄）の変動表示（第3図柄表示装置81で行われる変動表示）の保留球数（待機回数）を最大4回まで計数するカウンタである。この特図1保留球数カウンタ203cは、初期値がゼロに設定されており、第1入球口64へ球が入球して変動表示の保留球数が増加する毎に、第1入球口64に対応する保留球数が最大値4まで1加算される（図30のS404参照）。一方、特図1保留球数カウンタ203cは、新たに特別図柄の変動表示が実行される毎に、1減算される（図28のS206参照）。

20

【0163】

特図2保留球数カウンタ203dは、第2入球口640への入球（始動入賞）に基づいて第1図柄表示装置37で行われる特別図柄（第1図柄）の変動表示（第3図柄表示装置81で行われる変動表示）の保留球数（待機回数）を最大4回まで計数するカウンタである。この特図2保留球数カウンタ203dは、初期値がゼロに設定されており、第2入球口640へ球が入球して変動表示の保留球数が増加する毎に、第2入球口640に対応する保留球数が最大値4まで1加算される（図30のS411参照）。一方、特図2保留球数カウンタ203dは、新たに特別図柄の変動表示が実行される毎に、1減算される（図28のS209参照）。

30

【0164】

これらの特図1保留球数カウンタ203cの値（第1入球口64への入球に基づく変動表示の保留回数N1）、および特図2保留球数カウンタ203dの値（第2入球口640への入球に基づく変動表示の保留回数N2）は、保留球数コマンドによって音声ランプ制御装置113に通知される（図28のS207、S210、図30のS405、S412参照）。保留球数コマンドは、特図1保留球数カウンタ203c、および特図2保留球数カウンタ203dの値が変更される度に、主制御装置110から音声ランプ制御装置113に対して送信されるコマンドである。

【0165】

音声ランプ制御装置113は、特図1保留球数カウンタ203c、および特図2保留球数カウンタ203dの値が変更される度に、主制御装置110より送信される保留球数コマンドによって、主制御装置110に保留された変動表示の保留球数そのものの値を取得することができる。これにより、音声ランプ制御装置113の特別図柄保留球数カウンタ223bによって管理される変動表示の保留球数が、ノイズ等の影響によって、主制御装置110に保留された実際の変動表示の保留球数からずれてしまった場合であっても、次に受信する保留球数コマンドによって、そのずれを修正することができる。

40

【0166】

なお、音声ランプ制御装置113は、保留球数コマンドに基づいて保留球数を管理し、保留球数が変化する度に表示制御装置114に対して、保留球数を通知するための表示用保留球数コマンドを送信する。表示制御装置114は、この表示用保留球数コマンドによって通知された保留球数を基に、第3図柄表示装置81の小領域Ds1に保留球数図柄を

50

表示する。

【0167】

普通図柄保留球数カウンタ203eは、普通入球口67における球の通過に基づいて第2図柄表示装置で行われる普通図柄（第2図柄）の変動表示の保留球数（待機回数）を最大4回まで計数するカウンタである。この普通図柄保留球数カウンタ203eは、初期値がゼロに設定されており、球が普通入球口67を通過して変動表示の保留球数が増加する毎に、最大値4まで1加算される（図32のS604参照）。一方、普通図柄保留球数カウンタ203eは、新たに普通図柄（第2図柄）の変動表示が実行される毎に、1減算される（図31のS505参照）。

【0168】

球が左右何れかの普通入球口67を通過した場合に、この普通図柄保留球数カウンタ203eの値（普通図柄における変動表示の保留回数M）が4未満であれば、第2当たり乱数カウンタC4の値が取得され、その取得されたデータが、普通図柄保留球格納エリア203bに記憶される（図32のS605）。一方、球が左右何れかの普通入球口67を通過した場合に、この普通図柄保留球数カウンタ203eの値が4であれば、普通図柄保留球格納エリア203bには新たに何も記憶されない（図32のS603：No）。

【0169】

確変フラグ203fは、パチンコ機10が特別図柄の確変状態（特別図柄の高確率状態）であるか否かを示すフラグである。この確変フラグ203fは、オンであればパチンコ機10が特別図柄の確変状態であることを示し、オフであればパチンコ機10が特別図柄の通常状態（特別図柄の低確率状態）であることを示す。この確変フラグ203fは、初期値がオフに設定されており、大当たりA（確変大当たり）に当選すると、その大当たりAの終了を設定する際に確変フラグ203fがオンに設定される。

【0170】

MPU201によって特別図柄変動開始処理（図29参照）が実行されると、特別図柄の抽選が行われる。特別図柄変動開始処理では、確変フラグ203fが参照され、オンであれば、高確率時用の第1当たり乱数テーブル202aに基づいて、特別図柄の抽選が行われる一方、確変フラグ203fがオフであれば、低確率時用の第1当たり乱数テーブル202aに基づいて、特別図柄の抽選が行われる（図29のS303、S304参照）。

【0171】

時短中カウンタ203gは、パチンコ機10が普通図柄の時短状態であるか否かを示すカウンタであり、時短中カウンタ203gの値が1以上であれば、パチンコ機10が普通図柄の時短状態であることを示し、時短中カウンタ203gの値が0であれば、パチンコ機10が普通図柄の通常状態であることを示す。この時短中カウンタ203gは、初期値がゼロに設定されており、大当たりB（時短大当たり）に当選すると、その大当たりBの終了を設定する際に値に100が設定される。即ち、大当たりBになった場合には、時短中カウンタ203gの値が幾つであるかに関わらず、新たに100が設定される。

【0172】

普通図柄の当たりの抽選が行われる場合には、時短中カウンタ203gの値が参照され、その値が1以上であれば、高確率時用の第2当たり乱数テーブルに基づいて、普通図柄の抽選が行われる一方、時短中カウンタ203gの値が0であれば、低確率時用の第2当たり乱数テーブルに基づいて、普通図柄の抽選が行われる（図31のS510、S511参照）。

【0173】

主制御装置110のMPU201には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスライン204を介して入出力ポート205が接続されている。入出力ポート205には、払出制御装置111、音声ランプ制御装置113、第1図柄表示装置37、第2図柄表示装置、第2図柄保留ランプ84、特定入賞口65aの開閉板の下辺を軸として前方側に開閉駆動するための大開放口ソレノイドや電動役物を駆動するためのソレノイドなどからなるソレノイド209が接続され、MPU201は、入出力ポート205を介してこれらに

10

20

30

40

50

対し各種コマンドや制御信号を送信する。

【0174】

また、入出力ポート205には、図示しないスイッチ群やセンサ群などからなる各種スイッチ208や、電源装置115に設けられた後述のRAM消去スイッチ回路253が接続され、MPU201は各種スイッチ208から出力される信号や、RAM消去スイッチ回路253より出力されるRAM消去信号SG2に基づいて各種処理を実行する。

【0175】

払出制御装置111は、払出モータ216を駆動させて賞球や貸出球の払出制御を行うものである。演算装置であるMPU211は、そのMPU211により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶したROM212と、ワークメモリ等として使用されるRAM213とを有している。

10

【0176】

払出制御装置111のRAM213は、主制御装置110のRAM203と同様に、MPU211の内部レジスタの内容やMPU211により実行される制御プログラムの戻り先番地などが記憶されるスタックエリアと、各種のフラグおよびカウンタ、I/O等の値が記憶される作業エリア（作業領域）とを有している。RAM213は、パチンコ機10の電源の遮断後においても電源装置115からバックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）できる構成となっており、RAM213に記憶されるデータは、すべてバックアップされる。なお、主制御装置110のMPU201と同様、MPU211のNMI端子にも、停電等の発生による電源遮断時に停電監視回路252から停電信号SG1が入力されるように構成されており、その停電信号SG1がMPU211へ入力されると、停電時処理としてのNMI割込処理（図33参照）が即座に実行される。

20

【0177】

払出制御装置111のMPU211には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスライン214を介して入出力ポート215が接続されている。入出力ポート215には、主制御装置110や払出モータ216、発射制御装置112などがそれぞれ接続されている。また、図示はしないが、払出制御装置111には、払い出された賞球を検出するための賞球検出スイッチが接続されている。なお、該賞球検出スイッチは、払出制御装置111に接続されるが、主制御装置110には接続されていない。

【0178】

30

発射制御装置112は、主制御装置110により球の発射の指示がなされた場合に、操作ハンドル51の回転操作量に応じた球の打ち出し強さとなるよう球発射ユニット112aを制御するものである。球発射ユニット112aは、図示しない発射ソレノイドおよび電磁石を備えており、その発射ソレノイドおよび電磁石は、所定条件が整っている場合に駆動が許可される。具体的には、遊技者が操作ハンドル51に触れていることをタッチセンサ51aにより検出し、球の発射を停止させるための打ち止めスイッチ51bがオフ（操作されていないこと）を条件に、操作ハンドル51の回動量に対応して発射ソレノイドが励磁され、操作ハンドル51の操作量に応じた強さで球が発射される。

【0179】

音声ランプ制御装置113は、音声出力装置（図示しないスピーカなど）226における音声の出力、ランプ表示装置（電飾部29～33、表示ランプ34など）227における点灯および消灯の出力、変動演出（変動表示）等の表示制御装置114で行われる第3図柄表示装置81の表示態様の設定などを制御するものである。演算装置であるMPU221は、そのMPU221により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶したROM222と、ワークメモリ等として使用されるRAM223とを有している。

40

【0180】

音声ランプ制御装置113のMPU221には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスライン224を介して入出力ポート225が接続されている。入出力ポート225には、主制御装置110、表示制御装置114、音声出力装置226、ランプ表示装置227、枠ボタン228、役物用モータ229等がそれぞれ接続されている。

50

【0181】

役物用モータ229は、例えば、公知のステッピングモータで構成され、パチンコ機10に搭載されている各役物を動作させるために、各役物に対応付けて複数設けられている。この役物用モータ229は、対応するモータ制御用IC（モータドライバ）によって駆動される。具体的には、音声ランプ制御装置113のMPU221からモータ制御用IC（モータドライバ）に対して、回転のステップ数と、回転方向（正方向、または負方向）と、回転速度とを少なくとも含むコマンドを出力する。制御用IC（モータドライバ）は、出力されたコマンドに基づいて、対応する役物用モータ229を駆動する。なお、モータ制御用IC（モータドライバ）は、単一のICで複数の役物用モータ229に対して動作を設定可能なものを採用してもよいし、複数のモータ制御用IC（モータドライバ）を設けて別々の役物に対応する役物用モータ229をそれぞれ動作させるように構成してもよい。複数の役物用モータ229に対して動作を設定可能なモータ制御用IC（モータドライバ）を採用する場合は、回転ステップ数等を送信するためのコマンドに、駆動する役物用モータ229の種別を特定するための情報を含ませて出力すればよい。

10

【0182】

設定されたコマンドに基づいて、制御用IC（モータドライバ）が役物用モータ229を動作させる場合は、1ステップの動作を実行させる毎に、音声ランプ制御装置113のMPU221に対して動作を実行させたことを通知するための信号（実行信号）が出力される。この実行信号により、MPU221は、設定した動作の進捗を把握することができる。なお、音声ランプ制御装置113のRAM223には、図示しないステップカウンタが設けられている。このステップカウンタは、役物毎に設けられており、各役物が原点位置から何ステップ分動作したのかをカウントするカウンタである。即ち、原点位置を0ステップの位置として、制御用ICからの実行信号を受信する度にその値が1ずつ更新される。より具体的には、役物が原点位置から張出位置へと向かう方向（正方向）へ1ステップ動作する毎にその値が1ずつ加算される。また、張出位置から原点位置へと向かう方向（負方向）へ1ステップ動作する毎にその値が1ずつ減算される。よって、ステップカウンタの値に基づいて各役物の動作位置を容易に把握することができる。

20

【0183】

ここで、原点位置とは、役物毎に設定されている特定の配置を指し、電源投入に基づく原点復帰において移行する位置のことである。具体的には、各役物には、原点位置か否かを検出するための原点センサが設けられており、電源投入時に原点センサがオンでなければ、原点センサがオンを検出するまで役物を可変させる（即ち、役物用モータ229を駆動する）。この原点位置が、各役物の動作の基準位置となる。なお、上述したステップカウンタは、原点復帰により役物が原点位置となった場合（即ち、原点センサがオンを検出した場合）に、0にリセットされる。そして、上述した通り、モータ制御用ICより出力される実行信号に基づいて、ステップカウンタの値が1ずつ更新される。

30

【0184】

モータ制御用IC（モータドライバ）による役物用モータ229の制御の一例について、図88を参照して説明する。なお、説明を分かり易くするために、1ステップで90度回転する（即ち、4ステップで1周する）ステッピングモータを例に取って説明するが、実際の役物用モータ229は、1ステップの回転角度をより細かく設定できるように構成されている。具体的には、1ステップで1度回転するように構成されている。

40

【0185】

まず、図88（a）は、ステッピングモータで構成される役物用モータ229の概要を示す図である。この役物用モータ229は、対応するモータ制御用ICに対して音声ランプ制御装置113から励磁制御データを送ることにより、その励磁制御データに対応した部位が励磁されるように構成されている。具体的には、図88（a）に示す「A、B、C、D」に対応した4桁の2進数で構成された励磁制御データによって、モータ制御用ICにより励磁される。具体的には、役物用モータ229の各部位（即ち、A、B、C、Dのいずれか）に対応する励磁制御データが「1」であれば励磁され、励磁制御データが「0

50

」であれば励磁されない。例えば、励磁制御のデータが「1 1 0 0」であれば、A及びBが励磁され、CおよびDは励磁されない。この励磁制御データは、音声ランプ制御装置113のROM222に設けられている励磁テーブル(図88(b)参照)に規定されている。

【0186】

また、音声ランプ制御装置113には、励磁テーブル(図88(b)参照)に規定された複数の励磁制御データの中から1の励磁制御データを選択して設定するために用いられる励磁カウンタが設けられている。この励磁カウンタは、「0」を起点として正方向に1ずつ更新することができ、励磁カウンタの値が「3」となってから値が更新されると値が「0」に戻るループカウンタとなっている。この励磁カウンタ値が更新される度に、対応する励磁制御データが読み出されて設定される。励磁制御データが設定されると、励磁制御データに基づく各部位の励磁が即座に行われる(即ち、励磁制御データの設定からタイムラグなく役物用モータ229が動作する)。更に、励磁カウンタは、負の方向にも更新することができる。つまり、値が「0」を起点として、「0」→「3」→「2」→「1」→「0」の順番に更新することができる。負方向に更新する場合は、正方向に更新した場合と役物用モータ229の回転方向が逆向きになる。励磁カウンタを更新する方向(正方向であるか、負方向であるか)と、励磁カウンタの更新頻度とは、動作を設定する役物の種別毎に予め定められている。なお、この励磁カウンタの最大値は、役物用モータ229のステップ数に応じて変化する。具体的には、例えば、1ステップで1度回転する(即ち、モータが1回転するのに360ステップを要する)役物用モータ229の場合、励磁カウンタは「0」～「359」の範囲で更新されるループカウンタとなる。

【0187】

次いで、役物用モータ229の各部位を励磁するための励磁制御データの具体例について、図88(b)を参照して説明する。図88(b)は、励磁制御データを規定した励磁テーブルと、その励磁テーブルに規定された励磁制御データに基づいて励磁された役物用モータ229の状態との対応関係を示す図である。なお、図88(b)に示した通り、励磁テーブルには、励磁カウンタの値毎に励磁制御データが規定されている。

【0188】

具体的には、図88(b)に示した通り、役物用モータ229に対応するシーケンスデータとして、励磁カウンタ「0」～「3」の順に「1 1 0 0, 0 1 1 0, 0 0 1 1, 1 0 0 1」の励磁制御データがそれぞれ規定されている。また、励磁カウンタ値「0」に対応するシーケンスデータである「1 1 0 0」が設定されると、役物用モータ229のA、およびBの各位置が励磁される。また、励磁カウンタ値「1」に対応するシーケンスデータである「0 1 1 0」が設定されると、役物用モータ229のB、およびCの各位置が励磁されるので、励磁カウンタ値が「0」の状態から時計回りに90度回転する。また、励磁カウンタ値「2」に対応するシーケンスデータである「0 0 1 1」が設定されると、役物用モータ229のC、およびDの各位置が励磁され、励磁カウンタ値が「1」の状態から時計回りに90度回転する。また、励磁カウンタ値「3」に対応するシーケンスデータである「1 0 0 1」が設定されると、役物用モータ229のA、およびDの各位置が励磁されるので、励磁カウンタ値が「2」の状態から時計回りに90度回転する。このように、図88に示した例では、励磁カウンタの値が正方向に1更新される毎に、役物用モータ229が時計回りに90度ずつ回転する。なお、上述した通り、励磁カウンタの値が負方向に更新される場合は、役物用モータ229が反時計回りに90度ずつ回転する。

【0189】

このように、役物用モータ229の制御を、簡略化した動作モデルで説明したが、本実施形態で実際に用いられる役物用モータ229では、1ステップ毎に(即ち、励磁カウンタを1更新する毎に)1度ずつ回転させることができる。即ち、各役物を可変させる場合は、可変させるステップ数に応じた回数だけ励磁カウンタの値を1ずつ更新し、励磁カウンタの更新毎に励磁カウンタに対応する励磁制御データを設定することで、正確に各役物を可変させることができる。

【0190】

なお、各役物には、演出に応じた固有の動作パターンが設定されている。この動作パターンは、上述したモータ制御用IC（モータドライバ）に対して設定するコマンドを、経過時間毎に規定したものである。例えば、起立役物410の動作パターンとして、動作開始のタイミングとなってから、0.2秒が経過するまでの期間に、役物用モータ229を正方向へ10ステップだけ動作させることが規定されている。即ち、起立役物410の動作開始タイミングにおいて、モータドライバに対して動作ステップ数として10回を設定し、回転方向として正方向（張出位置へ向かう方向）を設定し、回転速度として20ms毎に1ステップ動作させる回転速度（0.2秒／10ステップ）を設定するためのコマンドを出力する動作パターンが規定されている。このコマンドに基づいて、モータドライバにより役物用モータ229が駆動され、動作開始から0.2秒経過時に10ステップ動作した状態となる。

10

【0191】

また、動作開始タイミングの0.2秒後～1.8秒後までの1.6秒間においては、役物用モータ229を正方向へ160ステップ動作させることが規定されている。即ち、起立役物410の動作開始タイミングから0.2秒が経過した場合（即ち、ステップカウンタの値が10となった場合）に、モータドライバに対して動作ステップ数として160回を設定し、回転方向として正方向（張出位置へ向かう方向）を設定し、回転速度として10ms毎に1ステップ動作させる回転速度（1.6秒／160ステップ）を設定するためのコマンドを出力する動作パターンが規定されている。このコマンドに基づいて、モータドライバにより役物用モータ229が駆動され、動作開始から1.8秒経過時に170ステップ（160ステップ＋0.2秒経過時までの10ステップ）動作した状態となる。

20

【0192】

また、動作開始タイミングの1.8秒後～0.2秒後までの0.2秒間においては、役物用モータ229を正方向へ10ステップ動作させることが規定されている。即ち、起立役物410の動作開始タイミングから1.8秒が経過した場合（即ち、ステップカウンタの値が170となった場合）に、モータドライバに対して動作ステップ数として10回を設定し、回転方向として正方向（張出位置へ向かう方向）を設定し、回転速度として20ms毎に1ステップ動作させる回転速度（0.2秒／10ステップ）を設定するためのコマンドを出力する動作パターンが規定されている。このコマンドに基づいて、モータドライバにより役物用モータ229が駆動され、動作開始から2.0秒経過時に180ステップ（10ステップ＋1.8秒経過時までの170ステップ）動作した状態となる。なお、この位置は起立役物410の張出位置（図8参照）に一致する。

30

【0193】

そして、2秒間の動作停止を設定するための停止コマンドが設定されるように動作パターンが規定されている。張出位置で2秒間停止させた後は、起立役物410を原点位置へ戻すための動作が実行されるように動作パターンが規定されている。具体的には、動作開始から4秒後に、動作ステップ数として10回を設定し、回転方向として負方向（原点位置へ向かう方向）を設定し、回転速度として20ms毎に1ステップ動作させる回転速度を設定するためのコマンドを出力する動作パターンが規定されている。これにより、0.2秒間かけて10ステップだけ原点位置側へ戻すことができる。

40

【0194】

次いで、動作開始から4.2秒後（即ち、張出位置から原点位置へ向かう方向へ動作開始してから0.2秒後）に、動作ステップ数として160回を設定し、回転方向として負方向を設定し、回転速度として10ms毎に1ステップ動作させる回転速度を設定するためのコマンドを出力する動作パターンが規定されている。これにより、1.6秒間かけて160ステップだけ原点位置側へ戻すことができる。そして、動作開始から5.8秒後に、動作ステップ数として10回を設定し、回転方向として負方向を設定し、回転速度として10ms毎に1ステップ動作させる回転速度を設定するためのコマンドを出力する動作パターンが規定されている。これにより、原点位置まで戻すことができる。

50

【0195】

この動作パターンに従って動作させることにより、起立役物410を2秒間かけて張出位置へと動作させた後、張出位置で2秒間停止させ、その後2秒かけて原点位置へと戻すことができる。なお、動作速度（役物用モータ229の回転速度）を、動作開始直後や動作停止期間の経過後において他の期間に設定される回転速度よりも遅くしているのは、役物用モータ229を正常に励磁させるためである。即ち、停止していた役物用モータ229を動作開始させる場合に、回転速度が速すぎる（モータドライバより出力されるパルスの周波数が高すぎる）と、励磁制御データに基づいて役物用モータ229が励磁される前に次の励磁制御データに基づく励磁が開始されてしまう場合があり、励磁制御データの順番に役物用モータ229を励磁できなくなってしまう（脱調してしまう）場合がある。よって、役物用モータ229の動作開始時には、比較的遅い回転速度の設定とすることで、励磁制御データの出力間隔が短くなりすぎないようにし、役物用モータ229が脱調してしまうことを抑制している。

10

【0196】

また、役物用モータ229を停止させる前（動作開始後1.8秒～2秒の期間、および5.8秒～6秒の期間）において、他の期間に設定される回転速度よりも遅くしているのは、役物用モータ229の回転を停止させるべきステップ数において確実に停止させるためである。即ち、回転速度を遅くし、励磁制御データの出力間隔を長くすることで、最後に励磁制御データが出力されてから、停止コマンドが出力されるまでの期間を長くすることができるので、停止コマンドをより確実に受信させることができる。よって、停止コマンドの受信漏れを防止し、定められたタイミングで確実に役物用モータ229の回転を停止させることができる。

20

【0197】

なお、上述した通り、本実施形態の役物用モータ229は、1の励磁制御データが設定される毎にモータが1度ずつ回転するように構成されている。この1ステップの動作は、新たな励磁制御データが設定される度に、モータが瞬時に新たな設定で励磁されて、1度回転するように構成されている。この1ステップ（1度）の動作が開始されてから終了するまでの期間は、励磁制御データの設定間隔（励磁カウンタの更新間隔）によらず一定である。つまり、モータを1ステップ（1度）動作させるのに要する負荷電流（消費電力）は、励磁制御データの設定間隔によらず一定であるので、励磁制御データの設定間隔が長くなるほど1ステップ分の負荷電流（電力）を消費する頻度が低くなる。従って、役物用モータ229により消費される負荷電流（電力）も低くなる。よって、動作開始直後や動作停止期間の経過後、および動作停止前の期間において、役物用モータ229の回転速度を他の期間よりも遅くしておくことにより、これらの期間において負荷電流（消費電力）を低くすることができる。従って、1の役物の動作開始タイミングが、他の役物の動作停止タイミングの僅かに前（即ち、動作停止に向けて役物用モータ229の回転速度を遅くした状態）となった場合に、これらの役物を可変させるための役物用モータ229により消費される負荷電流（電力）が高くなりすぎること抑制することができる。

30

【0198】

このように、起立役物410を例にとって役物用モータ229の制御内容について説明したが、他の役物についても同様に、制御内容（モータドライバへ出力するコマンドの内容）が、役物の動作開始タイミングからの経過時間に対応付けて音声ランプ制御装置113のROM222に設けられているモータ制御コマンド設定テーブル（図示せず）に規定されている。また、動作パターンは、役物毎、および演出の種別毎にそれぞれ規定されている。役物の動作を設定する場合は、このモータ制御コマンド設定テーブル（図示せず）に規定されているコマンドを、モータ制御コマンド設定テーブルに規定されているタイミングで出力するだけで容易に各役物に対して予め定められている動作を設定することができる。

40

【0199】

このように、本実施形態では、モータドライバに対してコマンドを設定することにより

50

、コマンドで指定した回転速度、回転方向、および回転ステップ数で役物用モータ 2 2 9 を駆動させることができる。よって、役物を用いた多彩な演出動作を実現することができる。

【0200】

なお、本実施形態では、モータドライバに対して設定したコマンドに基づいて役物用モータ 2 2 9 が動作完了したか否かを、役物用モータ 2 2 9 が動作したステップ数に基づいて判断している。即ち、コマンドにより設定したステップ数と、モータドライバにより 1 ステップの動作が設定される度にモータドライバから出力される実行信号の受信回数とに基づいて、役物用モータ 2 2 9 に設定した動作が完了したか否かを判断しているが、これに限られるものではない。例えば、役物用モータ 2 2 9 を動作させるためのコマンドを設定してから経過時間を計測し、その経過時間に基づいて役物用モータ 2 2 9 の動作が完了したか否かを判別するように構成してもよい。

10

【0201】

音声ランプ制御装置 1 1 3 は、枠ボタン 2 2 8 からの入力を監視し、遊技者によって枠ボタン 2 2 8 が操作された場合は、第 3 図柄表示装置 8 1 で表示されるステージを変更したり、スーパーリーチ時の演出内容を変更したりするように、音声出力装置 2 2 6、ランプ表示装置 2 2 7 を制御し、また、表示制御装置 1 1 4 へ指示する。ステージが変更される場合は、変更後のステージに応じた背面画像を第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させるべく、変更後のステージに関する情報を含めた背面画像変更コマンドを表示制御装置 1 1 4 へ送信する。ここで、背面画像とは、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させる主要な画像である第 3 図柄の背面側に表示される画像のことである。

20

【0202】

音声ランプ制御装置 1 1 3 は、主制御装置 1 1 0 からのコマンドや、音声ランプ制御装置 1 1 3 に接続された各種装置等の状況に応じてエラーを判定し、そのエラーの種別を含めてエラーコマンドを表示制御装置 1 1 4 へ送信する。表示制御装置 1 1 4 では、受信したエラーコマンドによって示されるエラー種別（例えば、役物の動作エラーや振動エラー等）に応じたエラーメッセージ画像を第 3 図柄表示装置 8 1 に遅滞無く表示させる制御が行われる。

【0203】

音声ランプ制御装置 1 1 3 の ROM 2 2 2 には、変動パターンテーブル 2 2 2 a と、動作開始条件テーブル 2 2 2 b と、負荷基準値テーブル 2 2 2 c と、電源復帰動作テーブル 2 2 2 d と、役物動作設定テーブル 2 2 2 e とが少なくとも規定されている。

30

【0204】

変動パターンテーブル 2 2 2 a は、主制御装置 1 1 0 から変動パターンコマンドにより通知された大まかな変動演出（変動表示）の態様に基づいて、変動演出（変動表示）の詳細な態様を選択するために参照されるテーブルである。この変動パターンテーブル 2 2 2 a から選択された変動演出の態様に基づいて、表示用変動パターンコマンドが設定される（図 4 3 の S 1 7 0 4 参照）。

【0205】

動作開始条件テーブル 2 2 2 b は、各役物を動作開始させる場合の動作開始条件を規定したデータテーブルである。この動作開始条件テーブル 2 2 2 b には、1 又は複数の役物で構成されたグループ単位での動作開始条件がそれぞれ規定されている。この動作開始条件に従って各グループを動作させることにより、役物同士が干渉（接触）することなく各役物を可変させることができる。

40

【0206】

ここで、グループとは、構成する役物を同時に可変させたとしても、互いに干渉し合わない 1 又は複数の役物の集合を指す。本実施形態のパチンコ機 1 0 では、グループ 1 ～グループ 5 までの 5 つのグループが設けられている。本実施形態のパチンコ機 1 0 では、役物を動作させる場合は原則としてグループ単位で予め定められた動作を行うように構成され、グループ単独で動作させたり、複数のグループを同時に（複合的に）動作させたりす

50

ることにより、多種多様な演出を実現することができる。このグループ毎に予め定められた動作は、音声ランプ制御装置 113 の ROM 222 に規定されており、各グループの動作開始時に ROM 222 から動作内容を読み出して設定するように構成されている。

【0207】

なお、グループ 1 は、第 2 スライド動作ユニットに設けられた各役物によって構成されている。このグループ 1 は、動作条件が成立すると、各スライド役物 810、820、830、840 を原点位置（図 5 参照）から張出位置（図 10 参照）まで動作させた後、原点位置（図 5 参照）に戻すという一連の動作が実行される。グループ 2 は、第 1 スライド動作ユニット 500 に設けられた各役物によって構成され、動作条件が成立すると、回動軸 520 を回転軸として回動役物 520 を時計回りに回動させながら、傾倒役物 510 を張出位置（図 11 参照）まで動作させた後、回動役物 520 を反時計回りに回動させながら、傾倒役物 510 を原点位置（図 5 参照）に戻すという一連の動作が実行される。

10

【0208】

グループ 3 は、揺動動作ユニット 400 に設けられた各役物によって構成され、グループ 3 の動作条件が成立すると、起立役物 410 を張出位置（図 8 参照）まで動作させた後、起立役物 410 を原点位置（図 5 参照）に戻すという一連の動作が実行される。グループ 4 は、装飾役物ユニット 700 に設けられた役物のうち、右側揺動役物 710、および左側揺動役物 730 によって構成され、動作条件が成立すると、右側揺動役物 710、および左側揺動役物 730 が原点位置（図 5 参照）において揺動動作を行った後、原点位置（図 5 参照）において動作停止するという一連の動作が実行される。

20

【0209】

グループ 5 は、装飾役物ユニット 700 に設けられた役物のうち、中央揺動役物 720 によって構成され、演出に応じて 2 種類の動作を実行可能に構成されている。具体的には、原点位置（図 5 参照）において揺動動作を行った後、原点位置（図 5 参照）において動作停止する一連の動作と、原点位置（図 5 参照）から張出位置（図 13 参照）へと降下動作した後、原点位置（図 5 参照）に戻すという一連の動作とを実行可能に構成されている。

【0210】

このように、本実施形態では、複数のグループを設けておき、グループ毎に予め定められた動作を行うように構成している。これにより、1 のグループを単独で動作させたり、複数のグループを同時に（複合的に）動作させたりすることができるので、多種多様な演出を実現することができる。また、複数の役物の動作を一つ一つ独立して設定するように構成してしまうと、動作条件が複雑となってしまう。即ち、変動演出を開始する際や、演出の途中等の役物の動作開始タイミングにおいて、役物一つ一つを動作開始させるか否か判別し、更に、動作開始させる役物に対応する動作をそれぞれ設定する必要がある。これに対して、本実施形態のようにグループを規定していれば、動作させるグループを選択し、選択したグループに対して予め定められた動作を設定するという単純な処理を実行するだけで、各役物を適切に動作させることができる。よって、音声ランプ制御装置 113 の MPU 221 の処理負荷を軽減することができる。

30

【0211】

なお、装飾役物ユニット 700 を構成する各揺動役物 710、720、730 のうち、中央揺動役物 720 のみ異なるグループ（グループ 5）としているのは、他の揺動役物 710、730 が他のユニットに含まれる役物と干渉する虞がないのに対して、中央揺動役物 720 は、張出位置まで降下動作した場合に他の役物（起立役物 410 や、傾倒役物 510）と干渉する虞があるためである。つまり、装飾役物ユニット 700 を構成する全ての役物を同一のグループとしてしまうと、中央揺動役物 720 が他の役物と干渉しないタイミングで動作させなければならないので、左側揺動役物 710、および右側揺動役物 730 の動作を制限する結果となるためである。これを防止するために、本実施形態では、中央揺動役物 720 を左側揺動役物 710、および右側揺動役物 730 と異なるグループとし、左側揺動役物 710、および右側揺動役物 730 の動作の自由度を高めている。

40

50

【0212】

図17(a)を参照して、上述の動作開始条件テーブル222bについて詳しく説明する。図17(a)は、動作開始条件テーブル222bの規定内容を示した図である。図17(a)に示した通り、動作開始条件テーブル222bには、グループ毎の動作開始条件が規定されている。具体的には、グループ2の動作条件として、グループ3、およびグループ5を構成する役物が共に原点位置であることが規定されている。これは、グループ3に含まれる起立役物410、又はグループ5に含まれる中央揺動役物720が張出位置に動作した状態でグループ2に含まれる傾倒役物510が張出位置へと動作した場合に、起立役物410、又は中央揺動役物720に衝突する虞があるためである。

【0213】

また、グループ3の動作条件として、グループ2、およびグループ5を構成する役物が共に原点位置であることが規定されている。これは、グループ2に含まれる傾倒部剤510、又はグループ5に含まれる中央揺動役物720が張出位置に動作した状態でグループ3に含まれる起立役物410が張出位置へと動作した場合に、傾倒役物510、又は中央揺動役物720に衝突する虞があるためである。

【0214】

更に、グループ5の動作条件として、グループ2、およびグループ3を構成する役物が共に原点位置であることが規定されている。これは、グループ2に含まれる傾倒役物510、又はグループ3に含まれる起立役物410が張出位置に動作した状態でグループ5に含まれる中央揺動役物720が張出位置へと動作した場合に、傾倒役物510、又は起立役物410に衝突する虞があるためである。

【0215】

一方、グループ1、およびグループ4については、動作開始条件が規定されていない。これは、グループ1を構成する各スライド役物810、820、830、840、およびグループ5を構成する右側揺動役物710、および左側揺動役物730がどのような配置であっても、他の役物の動作に干渉する虞がない位置関係となるためである。

【0216】

このように、本実施形態のパチンコ機10では、グループ単位で役物の動作条件を設定することにより、異なるグループの役物同士が干渉し合うことを抑制している。これにより、役物同士が衝突し、その衝突の衝撃で役物が破損してしまうことを防止できる。また、役物の動作が他の役物により妨げられることにより、役物の動作と第3図柄表示装置81に表示される表示演出の内容とがずれてしまい、遊技者に対して違和感を与えてしまうことを抑制することができる。また、役物一つ一つに対して動作条件を設定するのでなく、グループ単位で動作条件を設定すればよいので、設計を簡素化することができる。よって、設計時において、役物の動作設定を行う設計者の手間を削減することができる。また、グループ単位での動作条件を設定するテーブルを用意すればよく、役物一つ一つに対して動作条件を設定するためのデータテーブルを用意する必要がなく、グループ単位の動作条件を規定すればよいので、動作開始条件テーブル222bのデータ量を削減することができる。よって、記憶領域の削減によりパチンコ機10の低価格化を図ることができる。

【0217】

本実施形態では、5つのグループを設けているが、これに限られるものではなく、グループを少なくし、例えば、3つのグループで構成してもよい。これにより、データテーブルのデータ量を更に削減することができる。また、グループを増やして、例えば、7つのグループで構成してもよい。これにより、役物の動作をより細かく設定することができるので、演出動作の自由度を高めることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

【0218】

負荷基準値テーブル222bは、各役物用モータ229を駆動させるための負荷電流（消費電力）に対応する値（駆動負荷基準値）を役物毎に規定しているデータテーブルである。本実施形態のパチンコ機10では、この負荷基準値テーブル222bに基づいて、駆

10

20

30

40

50

動する役物に対応する役物用モータ 2 2 9 によって消費される負荷電流（電力）の合計値が電流容量（定格電力）を上回るか（駆動負荷基準値の合計が 1 0 0 を超える）否かを判別する。そして、電流容量（定格電力）を上回る負荷電流（電力）が消費されると判別された場合は、新たに駆動させようとする役物の駆動をキャンセルするように構成されている。

【0 2 1 9】

この負荷基準値テーブル 2 2 2 c の詳細について、図 1 7（b）を参照して説明する。図 1 7（b）は、この負荷基準値テーブル 2 2 2 c の規定内容を示した図である。図 1 7（b）に示した通り、負荷基準値テーブル 2 2 2 c（図 1 7（b）参照）には、グループを構成する役物毎に駆動負荷基準値（電流容量（定格電力）に対する負荷電流（消費電力）の割合）が規定されている。

10

【0 2 2 0】

具体的には、第 2 スライド動作ユニット 8 0 0（グループ 1）の各スライド役物 8 1 0，8 2 0，8 3 0，8 4 0 に対応する役物用モータ 2 2 9 を駆動させた場合の駆動負荷基準値は、いずれも 1 5 である。即ち、各スライド役物 8 1 0，8 2 0，8 3 0，8 4 0 に対応する役物用モータ 2 2 9 を駆動させると、それぞれ駆動負荷基準値 1 5 に相当する負荷電流（電力）が消費される。よって、第 2 スライド動作ユニット 8 0 0（グループ 1）の各スライド役物 8 1 0，8 2 0，8 3 0，8 4 0 を同時に可変させた場合は（図 1 0 参照）、駆動負荷基準値 6 0（ $1 5 \times 4$ ）に相当する負荷電流（電力）が消費される。このため、グループ 1 の全ての役物を同時に可変させたとしても、電流容量（定格電力）に対して駆動負荷基準値換算で 4 0 の余裕があるので、電流容量（定格電力）の範囲内において、他のグループの役物と同時に動作させることができる。

20

【0 2 2 1】

また、第 1 スライド動作ユニット 5 0 0（グループ 2）の傾倒役物 5 1 0 に対応する役物用モータ 2 2 9 を駆動させた場合の駆動負荷基準値は 3 0 であり、回動役物 5 2 0 に対応する役物用モータ 2 2 9 を駆動させた場合の駆動負荷基準値は 1 0 である。よって、グループ 2 を構成する役物を同時に可変させた場合、駆動負荷基準値 4 0（ $3 0 + 1 0$ ）に相当する負荷電流（電力）が消費される。なお、回動役物 5 2 0 は、回動軸 5 2 0 a を回転軸として時計回り、および反時計回りに回動させることができるが、どちらの方向に回転させたとしても駆動負荷基準値は同一（1 0）である。

30

【0 2 2 2】

グループ 3 は、揺動動作ユニット 4 0 0 の起立役物 4 1 0 のみから構成されている。この起立役物 4 1 0 に対応する駆動負荷基準値は 1 5 であり、起立役物 4 1 0 に対応する役物用モータ 2 2 9 を駆動させることにより、駆動負荷基準値が 1 5 に相当する負荷電流（電力）が消費される。

【0 2 2 3】

グループ 4 は、装飾役物ユニット 7 0 0 を構成する役物のうち、左側揺動役物 7 1 0 と、右側揺動役物 7 3 0 とにより構成されている。図 1 7 に示した通り、これらに対応する負荷基準値はいずれも 1 0 であり、各揺動役物 7 1 0，7 3 0 に対応する役物用モータ 2 2 9 を駆動させることにより、駆動負荷基準値が 1 0 に相当する負荷電流（電力）が消費される。

40

【0 2 2 4】

グループ 5 は、装飾役物ユニット 7 0 0 の中央揺動役物 7 2 0 のみから構成されている。この中央揺動役物 7 2 0 に対応する駆動負荷基準値は 1 5 であり、中央揺動役物 7 2 0 に対応する役物用モータ 2 2 9 を駆動させることにより、駆動負荷基準値が 1 5 に相当する負荷電流（電力）が消費される。

【0 2 2 5】

本実施形態では、この負荷基準値テーブル 2 2 2 c（図 1 7（b）参照）に規定された駆動負荷基準値に基づき、可変中の役物、および新たに可変させる役物に対応する役物用モータ 2 2 9 の負荷電流（消費電力）の合計が電流容量以下（定格電力以下）となるよう

50

に制御する。より具体的には、駆動中の役物用モータ２２９に対応する駆動負荷基準値と、新たに可変させる役物に対応する役物用モータ２２９の駆動負荷基準値とを加算し、合計が１００を超えるか否かを判別する。そして、１００を超える（即ち、新たに役物を可変させることにより電流容量（定格電力）を上回る負荷電流（電力）が消費されてしまう）と判別した場合は、新たに可変させようとしていた役物の動作を停止させるように構成されている。

【０２２６】

ここで、従来は、近年の遊技機に比較して役物の種類が少なく、役物を自由に動作させたとしても、電流容量（定格電力）を上回る負荷電流（電力）を消費してしまうことはなかった。しかしながら、近年、遊技機に搭載される役物の数や種類が増加傾向にあり、役物を動作させることで消費される負荷電流（電力）も増加してきている。よって、複数の役物を同時に動作させた場合等に、電流容量（定格電力）を上回る負荷電流（電力）が消費されてしまう場合がある。かかる場合には、電源装置のスペックを超えてしまう結果、役物の制御を行う制御装置がシャットダウンしてしまったり、遊技機自体の電源が落ちてしまったり、役物の動作異常が発生してしまったりするという不具合が生じる虞があった。

10

【０２２７】

これに対して本実施形態のパチンコ機１０では、上述した通り、電流容量（定格電力）を上回る負荷電流（電力）が消費されると判別した場合に、新たに動作させようとしていた役物の動作をキャンセルするように構成されているので、役物用モータ２２９を常に電流容量以下（定格電力以下）の負荷電流（消費電力）の範囲内で駆動させることができる。即ち、負荷電流（消費電力）が電流容量（定格電力）を超過してしまうことを抑制することができる。よって、電流容量（定格電力）を超過することにより、役物用モータ２２９を制御する音声ランプ制御装置１１３がシャットダウンしてしまったり、パチンコ機１０の電源が落ちてしまったり、役物の動作異常が発生してしまったりすることを抑制することができる。

20

【０２２８】

また、本実施形態では、電流容量を超えないようにするために、各役物用モータ２２９に対して動作条件を詳細に設定するのではなく、単に役物用モータ２２９を新たに駆動させようとする場合に、駆動負荷基準値が所定の値（１００）を上回るか否かを判別し、役物用モータ２２９を新たに駆動させるか否かを決定するように構成している。即ち、比較的単純な処理によって電流容量以下の範囲での役物用モータ２２９の駆動を実現している。よって、パチンコ機１０の設計者は、プログラムにおいて単純な判別処理を記述しておくだけでよく、各役物を可変させる条件をデータテーブル等に詳細に規定しておく必要がないので、設計者の作業量を削減することができる。また、データテーブル等のデータ量を削減することができるので、記憶容量を削減することにより、パチンコ機１０の原価を低減することができる。

30

【０２２９】

本実施形態の負荷基準値テーブル２２２ｃでは、各役物に対応する負荷基準値が１種類のみ規定されているが、これに限られるものではない。また、例えば、各役物用モータ２２９を通常で速度で回転させた場合（役物用モータ２２９の各動作ステップを通常の間隔毎に設定した場合）における駆動負荷基準値と、通常よりも遅い速度で回転させた場合（役物用モータ２２９の各動作ステップを通常よりも長い時間間隔毎に設定した場合）における駆動負荷基準値との２種類を設けておいてもよい。この場合において、通常で速度に設定した場合の駆動負荷基準値の合計が１００を超える場合には、通常よりも遅い速度でモータを回転させることにより、駆動負荷基準値の合計が１００以下となるように制御してもよい。役物用モータ２２９の動作ステップ間隔を長くすると、役物用モータ２２９により消費される負荷電流（電力）の平均値が少なくなるので、駆動負荷基準値も小さな値とすることができる。

40

【０２３０】

50

また、役物の動作パターンとして、動作の途中で動作速度が変化する（即ち、モータの回転速度が変化する）ように構成し、動作速度毎の駆動負荷基準値を規定しておいてもよい。例えば、各役物を動作開始後1秒以内、および動作終了前1秒以内には他の動作期間（通常速度用の動作期間）よりも役物制御用モータ229を低速で動作させるように構成し、低速用の駆動負荷基準値と通常速度用の駆動負荷基準値とを規定しておくように構成してもよい。これにより、例えば、1の役物の動作開始タイミングが、他の役物の動作終了前1秒以内であったときに、通常速度用でなく、低速用の駆動負荷基準値を参照することができるので、動作開始させることにより電流容量（定格電力）を超える虞があるか否かをより正確に判別することができる。

【0231】

電源復帰動作テーブル222dは、電源投入時において各役物を正常に可変させることができるか否かを確認するための電源復帰動作を実行する際に参照されるデータテーブルである。電源復帰動作は、電源が投入される度に（RAM消去スイッチ122が押下されたか否かに関わらず）実行される。この電源復帰動作テーブル222dには、復帰ポイント223fの値に対応付けて、役物の種別毎の復帰動作が規定されている。復帰動作によっていずれかの役物の動作に異常が生じていると判別された場合は、エラーコマンドが設定される（図41のS1503参照）。このエラーコマンドには、異常の種別や、異常発生個所を示す情報が含まれる。このエラーコマンドを受信した表示制御装置114は、第3図柄表示装置81に対して、異常の種別や異常個所を示す表示を行う。このように、電源投入に基づいて復帰動作を行うことにより、各役物に異常が発生しているか否かを、迅速に把握することができる。よって、ホールの店員がパチンコ機10の役物に異常が発生していることに気付かないまま、遊技者に対して遊技を開始させてしまうことを抑制することができる。

【0232】

なお、本実施形態のパチンコ機10では、電源復帰動作テーブル222dに基づいて電源復帰動作を実行する前に、全ての役物を原点位置に復帰（原点復帰）させるように構成されている。つまり、役物の可変途中で電源が遮断された場合には、電源投入に基づいて原点復帰を行った後に電源復帰動作を実行するように構成されている。これにより、電源復帰動作は原点位置を起点として開始される動作の1通りのみを用意しておけばよい（電源投入時の役物の配置に応じて異なるパターンの電源復帰動作を規定する必要がない）ので、電源復帰動作テーブル222dのデータ量を削減することができる。

【0233】

なお、役物の可変途中で電源が遮断され、電源が再度投入された場合に、役物の動作の続きから実行させないのは、音声ランプ制御装置113のRAM223がバックアップされていないからである。即ち、一旦電源が遮断されると、それまでに行われていた演出の進行具合を把握不可能になってしまうからである。よって、RAM消去スイッチ122が押下されたか否かに関わらず、電源が投入された場合は、原点復帰動作を実行した上で、電源復帰動作を行うように構成されている。なお、電源の遮断時に演出の途中であった場合は、電源が復帰してから、少なくとも演出期間が経過するまでは、簡易的な表示演出が実行されるように構成されている。この簡易的な表示演出（後述する、電源投入時画像を用いた演出）は、演出の進行具合によらず、演出の終了時間まで同じ演出が繰り返されるように構成されているので、電源遮断時の演出の進行具合を必要とすることなく、即座に演出を表示させることができる。よって、電源が投入してから、演出期間が経過するまで第3図柄表示装置81に対して何らの演出も表示されないことにより、遊技者に対して不安感を抱かせてしまうことを抑制することができる。

【0234】

本実施形態では、RAM223の記憶内容がバックアップされていないが、バックアップ電力を供給し、電源が遮断された後もRAM223に記憶された情報を保持可能に構成してもよい。これにより、演出途中で電源が遮断された場合は、電源投入後に電源断時点の演出の進行具合を判別して、演出を続きから実行させることができるので、遊技者の遊

10

20

30

40

50

技に対する興趣を向上させることができる。

【0235】

電源復帰動作テーブル222dの詳細について、図18を参照して説明を行う。図18は、電源復帰動作テーブル222dの一例を示す図である。図18に示した通り、電源復帰動作テーブル222dには、復帰ポインタ223fの値毎に、役物の動作内容が規定されている。なお、詳細については後述するが、復帰ポインタ223fは、復帰動作が終了するまで、音声ランプ制御装置113のメイン処理（図39参照）が実行される毎に、初期動作処理（図41参照）の中で1ずつ更新される。

【0236】

図18に示した通り、本実施形態の電源復帰動作テーブル222d（図18参照）は、復帰ポインタ223fの更新に従って、グループ1→グループ2→グループ3→グループ4→グループ5の順番に復帰動作が実行されるように構成されている。また、復帰動作では、各役物を原点位置から張出位置まで可変させた後、原点位置まで戻すように可変させるように構成されている。即ち、通常遊技中に役物が可変する可能性のある全動作範囲を、復帰動作により網羅的に動作させる。これにより、いずれかの役物に異常が発生している場合に、確実にその異常を検出することができる。

10

【0237】

また、本実施形態の電源復帰動作テーブル222dでは、各役物を張出位置まで可変させてから、所定期間（2000ms）だけ動作停止させるように構成されている。これにより、張出位置までの動作、および張出位置から原点位置までの動作の中で異常が発生するか否かを検出できることに加えて、動作停止中に異常が発生するか否かを検出することができる。なお、動作停止中の異常とは、例えば、動作停止を設定したにも関わらず、動作が停止しなかった場合や、動作停止期間として指定された所定期間（2000ms）が経過する前に、原点位置へ戻ってしまう場合、動作停止期間が経過しても原点位置への戻り動作が開始されない場合等である。

20

【0238】

更に、本実施形態の電源復帰動作テーブル222dでは、グループ1～グループ5までの全ての役物の復帰動作が終了した後で、所定期間（2000ms）の動作停止期間を設定するように構成されている。この停止期間は、出荷検査等で、音声ランプ制御装置113等のサブ側の制御装置が正常に立ち上がるか否かを確認する場合に、確認を終了してパチンコ機10の電源を遮断するタイミングとして設けられている。即ち、復帰動作の終了後に役物が即座に動作してしまうと、パチンコ機10の検査者は、その動作した役物が原点に復帰するまで待ってから電源を遮断するか、役物の動作中に電源を遮断し、電源の遮断後に役物を手動で原点位置まで戻さなければならず、検査効率が悪化してしまう虞がある。これに対して、本実施形態のように、復帰動作終了後に動作停止期間を設けることにより、動作停止期間中に電源を遮断すれば、全ての役物が原点位置にある状態で電源が遮断された状態とすることができる。よって、原点位置へ復帰するまで待機したり、電源の遮断後に手動で役物を原点位置へと復帰させたりする必要がないので、出荷検査等の検査効率を向上させることができる。

30

【0239】

図14に戻って説明を続ける。役物動作設定テーブル222eは、パチンコ機10の各種演出において、動作させる役物の種別（グループ）と、動作タイミングとを規定したデータテーブルである。本実施形態では、この役物動作設定テーブル222eに基づいて、役物の動作が設定される。

40

【0240】

この役物動作設定テーブル222eの詳細について、図19を参照して説明する。図19は、役物動作設定テーブル222eの規定内容を示した図である。図19に示した通り、役物動作設定テーブル222eには、対応する演出毎に、役物を動作させるタイミングと、その動作タイミングにおいて動作させる役物のグループとが規定されている。

【0241】

50

具体的には、演出時間が5秒間のオープニング演出では、役物の動作タイミングが演出開始時に設定されており、動作タイミングにおいて動作させる役物のグループは、グループ1である旨が規定されている。即ち、オープニング演出の開始にあわせて、各スライド役物810、820、830、840を動作させることが規定されている。なお、上述した通り、グループ1の動作条件が成立すると、各スライド役物810、820、830、840を原点位置（図5参照）から張出位置（図10参照）まで動作させた後、原点位置（図5参照）に戻すという一連の動作が実行される。また、上述した通り、この一連の動作を設定するための制御内容（経過時間毎にモータドライバに対して出力するコマンド）は、モータ制御コマンド設定テーブル（図示なし）に規定されている。

【0242】

10

また、演出時間が20秒間の外れスーパーリーチ演出、および共用スーパーリーチ演出では、演出開始から8秒が経過したタイミングで、グループ4、およびグループ5の役物を揺動動作させる旨が規定されている。なお、上述した通り、グループ4の動作条件が成立すると、右側揺動役物710、および左側揺動役物730が原点位置（図5参照）において揺動動作を行った後、原点位置（図5参照）において動作停止するという一連の動作が実行され、グループ5において揺動動作の動作条件が成立すると、中央揺動役物720が原点位置（図5参照）において揺動動作を行った後、原点位置（図5参照）において動作停止する一連の動作が実行される。

【0243】

20

加えて、外れスーパーリーチ演出、および共用スーパーリーチ演出では、演出開始から15秒が経過したタイミングで、グループ2の役物を動作させる旨が規定されている。なお、上述した通り、グループ2の動作条件が成立すると、回動軸520を回転軸として回動役物520を時計回りに回動させながら、傾倒役物510を張出位置（図11参照）まで動作させた後、回動役物520を反時計回りに回動させながら、傾倒役物510を原点位置（図5参照）に戻すという一連の動作が実行される。異なるタイミングで異なる役物を動作させることにより、遊技者の大当たりに対する期待感をより向上させることができる。

【0244】

また、演出時間が30秒間の外れスペシャルリーチA、および共用スペシャルリーチAでは、演出開始から8秒が経過したタイミングで、グループ3の役物を動作させる旨が規定されている。なお、上述した通り、グループ3の動作条件が成立すると、起立役物410を張出位置（図8参照）まで動作させた後、起立役物410を原点位置（図5参照）に戻すという一連の動作が実行される。

30

【0245】

その後、演出開始から15秒が経過したタイミングで、グループ2の役物を動作させる旨が規定され、演出開始から25秒が経過したタイミングで、グループ1、およびグループ3の役物を動作させる（即ち、図12に示す状態となるように動作させる）旨が規定されている。多くの役物が動作するほど、演出の見た目が派手となり、遊技者の大当たりに対する期待感を向上させることができる。よって、演出の終盤に複数のグループ（グループ1、およびグループ3）を複合的に動作させることにより、遊技者の期待感を演出が進むにつれて盛り上げることができる。従って、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができる。

40

【0246】

また、演出時間が30秒の外れスペシャルリーチB、共用スペシャルリーチBでは、演出開始から8秒が経過したタイミングで、グループ1、およびグループ2の役物を動作させる（即ち、図11に示す状態に動作させる）旨が規定されている。また、演出開始から15秒が経過したタイミングで、グループ3の役物を動作させる旨が規定され、演出開始から25秒が経過したタイミングで、グループ1、およびグループ3の役物を動作させる旨が規定されている。外れスペシャルリーチA、共用スペシャルリーチAとは異なる役物の動作パターンとすることにより、同じ演出期間であっても、異なる態様の演出を実行す

50

ることができる。よって、演出を多様化させることができる。

【0247】

また、演出期間が30秒であり、大当たりAに当選した場合にのみ選択されるスペシャルリーチでは、演出開始から8秒が経過したタイミングで、グループ1、およびグループ2の役物を動作させる（即ち、図11に示す状態に動作させる）旨が規定されている。また、演出開始から15秒が経過したタイミングで、グループ3の役物を動作させる旨が規定され、演出開始から25秒が経過したタイミングで、グループ1の役物を動作させ、且つ、グループ5の役物を降下動作させる（即ち、図13に示す状態に動作させる）旨が規定されている。

【0248】

つまり、演出開始から25秒が経過するまでは、役物の動作パターンが外れスペシャルリーチB、共用スペシャルリーチBと同一であり、演出開始から25秒以降の動作のみが異なっている。よって、25秒が経過する前に、外れスペシャルリーチBであるか、共用スペシャルリーチであるか、スペシャルリーチであるかを役物の動作から区別することができる。従って、演出の終盤である25秒以降まで、遊技者に対して当たりとなるか外れとなるかを興味深く見守らせることができる。また、25秒経過時にグループ5の役物が降下動作することにより、遊技者に対して今回の演出がスペシャルリーチであったこと（即ち、変動演出の終了後に、大当たりAとなること）を認識させることができる。よって、演出が終了するよりも前に大当たりとなることを認識した遊技者に対して、残りの演出期間において、大当たりとなることに対する満足感と、大当たりが確定する役物動作が発生したことに対する達成感とを抱かせることができる。

【0249】

このように、本実施形態では、役物動作設定テーブル222eに役物の動作タイミングと、動作させる役物のグループとが規定されているので、この役物動作設定テーブル222eに基づいて各グループに対してあらかじめ定められている動作を実行するだけで、多種多様な役物の動作を実現することができる。

【0250】

また、本実施形態では、全ての変動演出において役物の動作を行わせるのではなく、比較的変動時間の長い一部の変動演出でのみ役物の動作が設定されるように構成されている。比較的変動時間の長い変動演出は、外れを報知するための演出として選択される確率が低く、且つ、大当たりを報知するための演出として選択されやすいので、変動演出において役物が動作した段階で、遊技者に対して大当たりに対する高い期待感を抱かせることができる。よって、役物が動作するか否かについて、遊技者に対してより注目させることができるので、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができる。

【0251】

本実施形態のパチンコ機10では、オープニング演出や、一部の変動パターン演出でのみ、役物を動作させるように構成していたが、これに限られるものではない。例えば、エンディング演出や、ラウンド演出等のその他の演出においても役物を動作させるように構成してもよい。また、役物を動作させる変動演出の種別を増やし、例えば、外れノーマルリーチや当たりノーマルリーチにおいても役物を動作させるように構成してもよい。これにより、演出をより多様化させることができるので、遊技者の遊技に対する興味をより向上させることができる。

【0252】

図14に戻って説明を続ける。音声ランプ制御装置113のRAM223には、入賞情報格納エリア223aと、特別図柄保留球数カウンタ223bと、変動開始フラグ223cと、停止種別選択フラグ223dと、負荷値格納エリア223eと、復帰ポイント223fと、初期化フラグ223gと、投入時動作フラグ223hと、役物動作フラグ223iと、判別値格納エリア223jとが少なくとも設けられている。

【0253】

入賞情報格納エリア223aは、1つの実行エリアと、第1入球口64に対応する4つ

のエリア（特図1第1エリア～特図1第4エリア）と、第2入球口640に対応する4つのエリア（特図2第1エリア～特図2第4エリア）を有しており、これらの各エリアには、入賞情報がそれぞれ格納される。本パチンコ機10では、主制御装置110において始動入賞となった場合に、その始動入賞に応じて取得された第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2及び停止種別選択カウンタC3の各値から、その始動入賞に対応する特別図柄の抽選が行われた場合に得られる各種情報（当否、停止種別、変動パターン）が主制御装置110において予測（推定）され、その予測された各種情報が、主制御装置110から音声ランプ制御装置113へ入賞情報コマンドによって通知される。

【0254】

音声ランプ制御装置113では、入賞情報コマンドが受信されると、その入賞情報コマンドにより通知された各種情報（当否、停止種別、変動パターン）が入賞情報として抽出されて、その入賞情報が、入賞情報格納エリア223aに記憶される。より具体的には、抽出された入賞情報が、4つのエリア（第1エリア～第4エリア）の空いているエリアの中で、エリア番号（第1～第4）の小さいエリアから順番に記憶される。つまり、エリア番号の小さいエリアほど、時間的に古い入賞に対応するデータが記憶され、第1エリアには、時間的に最も古い入賞に対応するデータが記憶される。

【0255】

特別図柄保留球数カウンタ223bは、第1図柄表示装置37（および第3図柄表示装置81）で行われる変動演出（変動表示）であって、主制御装置110において保留されている変動演出の保留球数（待機回数）を、入球した入球口の種別毎に最大4回まで計数するカウンタである。

【0256】

上述したように、音声ランプ制御装置113は、主制御装置110に直接アクセスして、主制御装置110のRAM203に格納されている特図1保留球数カウンタ203c、および特図2保留球数カウンタ203dの値を取得することができない。よって、音声ランプ制御装置113では、主制御装置110から送信される保留球数コマンドに基づいて保留球数をカウントし、特別図柄保留球数カウンタ223bにて、その保留球数を管理するようになっている。

【0257】

具体的には、主制御装置110では、第1入球口64、または第2入球口640への入球によって変動表示の保留球数が加算された場合に、加算後の特図1保留球数カウンタ203c、または特図2保留球数カウンタ203dの値を示す保留球数コマンドを、音声ランプ制御装置113へ送信する。また、主制御装置110において特別図柄における変動表示が実行されて保留球数が減算された場合に、減算後の特図1保留球数カウンタ203c、または特図2保留球数カウンタ203dの値を示す保留球数コマンドを、音声ランプ制御装置113へ送信する。

【0258】

音声ランプ制御装置113は、主制御装置110より送信される保留球数コマンドを受信すると、その保留球数コマンドから、主制御装置110の特図1保留球数カウンタ203c、および特図2保留球数カウンタ203dの値を取得して、特別図柄保留球数カウンタ223bに格納する（図42のS1608参照）。このように、音声ランプ制御装置113では、主制御装置110より送信される保留球数コマンドに従って、特別図柄保留球数カウンタ223bの値を更新するので、主制御装置110の特図1柄保留球数カウンタ203c、特図2保留球数カウンタ203dと同期させながら、その値を更新することができる。

【0259】

特別図柄保留球数カウンタ223bの値は、第3図柄表示装置81における保留球数図柄の表示に用いられる。即ち、音声ランプ制御装置113は、保留球数コマンドの受信に応じて、そのコマンドにより示される保留球数を特別図柄保留球数カウンタ223bに格納すると共に、格納後の特別図柄保留球数カウンタ223bの値を表示制御装置114に

通知するべく、表示用保留球数コマンドを表示制御装置 1 1 4 に対して送信する。

【0 2 6 0】

表示制御装置 1 1 4 では、この表示用保留球数コマンドを受信すると、そのコマンドにより示される保留球数の値と、保留球の種別（第 1 入球口 6 4 への入球に基づく保留であるか、第 2 入球口 6 4 0 への入球に基づく保留であるか）とに基づいて、音声ランプ制御装置 1 1 3 の特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 b の値分の保留球数図柄を第 3 図柄表示装置 8 1 の小領域 D s 1 に表示するように、画像の描画を制御する。上述したように、特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 b は、主制御装置 1 1 0 の特図 1 保留球数カウンタ 2 0 3 c、および特図 2 保留球数カウンタ 2 0 3 d と同期しながら、その値が変更される。従って、第 3 図柄表示装置 8 1 の小領域 D s 1 に表示される保留球数図柄の数も、主制御装置 1 1 0 の特図 1 保留球数カウンタ 2 0 3 c、および特図 2 保留球数カウンタ 2 0 3 d の値に同期させながら、変化させることができる。よって、第 3 図柄表示装置 8 1 には、変動表示が保留されている保留球の数を正確に表示させることができる。

10

【0 2 6 1】

変動開始フラグ 2 2 3 c は、主制御装置 1 1 0 から送信される変動パターンコマンドを受信した場合にオンされ（図 4 2 の S 1 6 0 2 参照）、第 3 図柄表示装置 8 1 における変動表示の設定がなされるときにオフされる（図 4 3 の S 1 7 0 2 参照）。変動開始フラグ 2 2 3 c がオンになると、受信した変動パターンコマンドから抽出された変動パターンに基づいて、表示用変動パターンコマンドが設定される。

20

【0 2 6 2】

ここで設定された表示用変動パターンコマンドは、RAM 2 2 3 に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU 2 2 1 により実行されるメイン処理（図 3 9 参照）のコマンド出力処理（S 1 3 0 2）の中で、表示制御装置 1 1 4 に向けて送信される。表示制御装置 1 1 4 では、この表示用変動パターンコマンドを受信することによって、この表示用変動パターンコマンドによって示される変動パターンで、第 3 図柄表示装置 8 1 において第 3 図柄の変動表示が行われるように、その変動演出の表示制御が開始される。

【0 2 6 3】

停止種別選択フラグ 2 2 3 d は、主制御装置 1 1 0 から送信される停止種別コマンドを受信した場合にオンされ（図 4 2 の S 1 6 0 5 参照）、第 3 図柄表示装置 8 1 における停止種別の設定がなされるときにオフされる（図 4 3 の S 1 7 0 8 参照）。停止種別選択フラグ 2 2 3 d がオンになると、受信した停止種別コマンドから抽出された停止種別（大当たりの場合には大当たり種別）に基づいて、停止種別が決定される。

30

【0 2 6 4】

負荷値格納エリア 2 2 3 e は、駆動中の役物用モータ 2 2 9 に対して供給される負荷電流の合計に対応する値（駆動負荷合計値）が格納される記憶領域である。この駆動負荷合計値は、駆動負荷基準値と同様に、電流容量に対する負荷電流値の割合で表される値である。例えば、グループ 1 を構成する各スライド役物 8 1 0、8 2 0、8 3 0、8 4 0 が全て可変中であり、その他のグループを構成する役物が動作停止中である場合は、グループ 1 に対応する駆動負荷基準値の合計である 6 0 が負荷値格納エリア 2 2 3 e へと格納される。

40

【0 2 6 5】

この負荷値格納エリア 2 2 3 e に格納された駆動負荷合計値、および新たに可変させる役物に対応する駆動負荷基準値に基づいて、役物を新たに駆動させた場合に、電流容量を超えるか否かを判別するように構成されている。即ち、駆動負荷合計値と、新たに可変させる駆動負荷基準値の合計が 1 0 0 をを超えるか否かを判別する。そして、合計が 1 0 0 をを超える（即ち、役物用モータ 2 2 9 に対して供給される負荷電流が電流容量を超える）と判別した場合には、新たに可変させようとしていた役物に対応する役物用モータ 2 2 9 の駆動をキャンセルする。これにより、役物用モータ 2 2 9 を常に電流容量以下の負荷電流の範囲内で駆動させることができるので、負荷電流が電流容量を超過してしまうことを抑

50

制することができる。よって、電流容量を超過することにより、役物用モータ 229 を制御する音声ランプ制御装置 113 がシャットダウンしてしまったり、パチンコ機 10 の電源が落ちてしまったり、役物の動作異常が発生してしまったりすることを抑制することができる。

【0266】

復帰ポインタ 223 f は、電源投入に基づいて実行される役物の復帰動作の動作内容を規定した電源復帰動作テーブル 222 d (図 18 参照) から、役物の動作データを選択するために用いられる。より具体的には、1 ms 間隔で実行される初期動作処理 (図 41 参照) が実行される度に、復帰ポインタ 223 f が更新され (復帰ポインタ 223 f の値に 1 が加算され)、その更新された値が示す役物の動作が設定される。なお、RAM 223 はバックアップされていないため、復帰ポインタ 223 f は、電源が遮断されることに基づいてゼロクリアされる (値が 0000H になる)。このため、電源が投入される度に、電源復帰動作テーブル 222 d の最初から役物の復帰動作を実行させることができる。

10

【0267】

初期化フラグ 223 g は、電源投入に基づいて実行される役物の復帰動作を実行する期間であるか否かを示すフラグである。この初期化フラグ 223 g がオンである間は、役物の復帰動作を設定するための処理である初期動作処理 (図 41 参照) が実行される。一方、初期化フラグ 223 g がオフであれば、役物の復帰動作が既に終了していることを示すので、初期動作処理 (図 41 参照) がスキップされる (図 40 の S1401: No 参照)。この初期化フラグ 223 g は、立ち上げ処理 (図 37 参照) の原点復帰処理 (S37 参照) においてオンに設定される (図 38 の S1206 参照)。一方、初期動作処理において、役物の復帰動作が終了したと判別された場合 (即ち、電源復帰動作テーブル 222 d から END 情報が読み出された場合) にオフに設定される (図 41 の S1513 参照)。

20

【0268】

投入時動作フラグ 223 h は、電源復帰動作の前に実行される役物の原点復帰が完了したか否かを示すフラグである。この投入動作フラグ 223 h がオンであれば、役物の原点復帰が完了していることを示し、オフであれば、原点復帰が未完了であることを示す。この投入動作フラグ 223 h は、原点復帰が終了したと判別された場合にオンに設定される (図 41 の S1507 参照)。また、上述した通り、RAM 223 はバックアップされていないため、パチンコ機 10 の電源が遮断されることにより、投入時動作フラグ 223 h もクリアされる (即ち、オフされる)。

30

【0269】

役物動作フラグ 223 i は、各役物が可変中であるか否かを示すフラグである。この役物動作フラグ 223 i は、2 バイトで構成され、それぞれのビットに各役物が対応付けられている。具体的には、下位ビットから順番に、右側スライド役物 810、左側スライド役物 820、上側スライド役物 830、下側スライド役物 840、傾倒役物 510、回動役物 520、起立役物 410、左側揺動役物 710、右側揺動役物 730、中央揺動役物 720 が対応付けられている。

【0270】

役物動作フラグ 223 i の各ビットは、値が 1 であれば、対応する役物が可変中であることを示し、0 であれば、対応する役物が停止中であることを示している。また、空きビットは値が 0 に固定される。例えば、役物動作フラグ 223 i の上位バイトが 00H (即ち、2 進法表記で 00000000B) であり、下位バイトが 40H (即ち、2 進数表記で 01000000B) であれば、起立役物 410 が可変中であり、その他の役物は停止中であることを意味する。この役物動作フラグ 223 i の各ビットの状態に基づいて、動作中の役物の種別を特定することができる。

40

【0271】

判別値格納エリア 223 j は、役物用モータ 229 を駆動させるために供給される負荷電流の合計が電流容量を超えているか否かを判別するための判別値を格納するための記憶領域である。具体的には、負荷値格納エリア 223 i に格納されている駆動負荷合計値と

50

、新たに駆動させようとする役物用モータ２２９に対応する駆動負荷基準値とを加算した値（判別値）が記憶される。この判別値が１００であるか否かに基づいて、電流容量を超える負荷電流を供給しようとしているか否かが判別され、電流容量を超える場合には、新たに駆動させようとしていた役物用モータ２２９の駆動をキャンセルする。これにより、役物用モータ２２９を常に電流容量以下の負荷電流の範囲内で駆動させることができるので、負荷電流が電流容量を超過してしまうことを抑制することができる。よって、電流容量を超過することにより、役物用モータ２２９を制御する音声ランプ制御装置１１３がシャットダウンしてしまったり、パチンコ機１０の電源が落ちてしまったり、役物の動作異常が発生してしまったりすることを抑制することができる。

【０２７２】

10

ＲＡＭ２２３は、その他、主制御装置１１０より受信したコマンドを、そのコマンドに対応した処理が行われるまで一時的に記憶するコマンド記憶領域（図示せず）などを有している。なお、コマンド記憶領域はリングバッファで構成され、ＦＩＦＯ（Ｆｉｒｓｔ Ｉｎ Ｆｉｒｓｔ Ｏｕｔ）方式によってデータの読み書きが行われる。音声ランプ処理装置１１３のコマンド判定処理（図４２参照）が実行されると、コマンド記憶領域に記憶された未処理のコマンドのうち、最初に格納されたコマンドが読み出され、コマンド判定処理によって、そのコマンドが解析されて、そのコマンドに応じた処理が行われる。

【０２７３】

表示制御装置１１４は、音声ランプ制御装置１１３及び第３図柄表示装置８１が接続され、音声ランプ制御装置１１３より受信したコマンドに基づいて、第３図柄表示装置８１における第３図柄の変動表示（変動演出）や連続予告演出を制御するものである。この表示制御装置１１４の詳細については、図２０を参照して後述する。

20

【０２７４】

電源装置１１５は、パチンコ機１０の各部に電源（駆動電流）を供給するための電源部２５１と、停電等による電源遮断を監視する停電監視回路２５２と、ＲＡＭ消去スイッチ１２２（図３参照）が設けられたＲＡＭ消去スイッチ回路２５３とを有している。電源部２５１は、図示しない電源経路を通じて、各制御装置１１０～１１４等に対して各々に必要な動作電圧を供給する装置である。その概要としては、電源部２５１は、外部より供給される交流２４ボルトの電圧を取り込み、各種スイッチ２０８などの各種スイッチや、ソレノイド２０９などのソレノイド、モータ等を駆動するための１２ボルトの電圧、ロジック用の５ボルトの電圧、ＲＡＭバックアップ用のバックアップ電圧などを生成し、これら１２ボルトの電圧、５ボルトの電圧及びバックアップ電圧を各制御装置１１０～１１４等に対して必要な電圧を供給する。

30

【０２７５】

停電監視回路２５２は、停電等の発生による電源遮断時に、主制御装置１１０のＭＰＵ２０１及び払出制御装置１１１のＭＰＵ２１１の各ＮＭＩ端子へ停電信号ＳＧ１を出力するための回路である。停電監視回路２５２は、電源部２５１から出力される最大電圧である直流安定２４ボルトの電圧を監視し、この電圧が２２ボルト未満になった場合に停電（電源断、電源遮断）の発生と判断して、停電信号ＳＧ１を主制御装置１１０及び払出制御装置１１１へ出力する。停電信号ＳＧ１の出力によって、主制御装置１１０及び払出制御装置１１１は、停電の発生を認識し、ＮＭＩ割込処理を実行する。なお、電源部２５１は、直流安定２４ボルトの電圧が２２ボルト未満になった後においても、ＮＭＩ割込処理の実行に十分な時間の間、制御系の駆動電圧である５ボルトの電圧の出力を正常値に維持するように構成されている。よって、主制御装置１１０及び払出制御装置１１１は、ＮＭＩ割込処理（図３３参照）を正常に実行し完了することができる。

40

【０２７６】

ＲＡＭ消去スイッチ回路２５３は、ＲＡＭ消去スイッチ１２２（図３参照）が押下された場合に、主制御装置１１０へ、バックアップデータをクリアさせるためのＲＡＭ消去信号ＳＧ２を出力するための回路である。主制御装置１１０は、パチンコ機１０の電源投入時に、ＲＡＭ消去信号ＳＧ２を入力した場合に、バックアップデータをクリアすると共に

50

、払出制御装置 1 1 1 においてバックアップデータをクリアさせるための払出初期化コマンドを払出制御装置 1 1 1 に対して送信する。

【0 2 7 7】

次に、図 2 0 を参照して、表示制御装置 1 1 4 の電氣的構成について説明する。図 2 0 は、表示制御装置 1 1 4 の電氣的構成を示すブロック図である。表示制御装置 1 1 4 は、M P U 2 3 1 と、ワーク R A M 2 3 3 と、キャラクタ R O M 2 3 4 と、常駐用ビデオ R A M 2 3 5 と、通常用ビデオ R A M 2 3 6 と、画像コントローラ 2 3 7 と、入力ポート 2 3 8 と、出力ポート 2 3 9 と、バスライン 2 4 0、2 4 1 とを有している。

【0 2 7 8】

入力ポート 2 3 8 の入力側には音声ランプ制御装置 1 1 3 の出力側が接続され、入力ポート 2 3 8 の出力側には、M P U 2 3 1、ワーク R A M 2 3 3、キャラクタ R O M 2 3 4、画像コントローラ 2 3 7 がバスライン 2 4 0 を介して接続されている。画像コントローラ 2 3 7 には、常駐用ビデオ R A M 2 3 5 及び通常用ビデオ R A M 2 3 6 が接続されると共に、バスライン 2 4 1 を介して出力ポート 2 3 9 が接続されている。また、出力ポート 2 3 9 の出力側には、第 3 図柄表示装置 8 1 が接続されている。

【0 2 7 9】

なお、パチンコ機 1 0 は、特別図柄の大当たりとなる抽選確率や、1 回の特別図柄の大当たりで払い出される賞球数が異なる別機種であっても、第 3 図柄表示装置 8 1 で表示される図柄構成が全く同じ仕様の機種があるので、表示制御装置 1 1 4 は共通部品化されコスト低減が図られている。

【0 2 8 0】

以下では、先に M P U 2 3 1、キャラクタ R O M 2 3 4、画像コントローラ 2 3 7、常駐用ビデオ R A M 2 3 5、通常用ビデオ R A M 2 3 6 について説明し、次いで、ワーク R A M 2 3 3 について説明する。

【0 2 8 1】

まず、M P U 2 3 1 は、主制御装置 1 1 0 の変動パターンコマンドに基づいて音声ランプ制御装置 1 1 3 から出力された表示用変動パターンコマンドに基づいて、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示内容を制御するものである。M P U 2 3 1 は、命令ポインタ 2 3 1 a を内蔵しており、命令ポインタ 2 3 1 a で示されるアドレスに格納された命令コードを読み出してフェッチし、その命令コードに従って各種処理を実行する。M P U 2 3 1 には、電源投入（停電からの復電を含む。以下、同じ。）直後に、電源装置 1 1 5 からシステムリセットがかけられるようになっており、そのシステムリセットが解除されると、命令ポインタ 2 3 1 a は、M P U 2 3 1 のハードウェアによって自動的に「0 0 0 0 H」に設定される。そして、命令コードがフェッチされる度に、命令ポインタ 2 3 1 a は、その値が 1 ずつ加算される。また、M P U 2 3 1 が命令ポインタの設定命令を実行した場合は、その設定命令により指示されたポインタの値が命令ポインタ 2 3 1 a にセットされる。

【0 2 8 2】

なお、詳細については後述するが、本実施形態において、M P U 2 3 1 によって実行される制御プログラムや、その制御プログラムで使用される各種の固定値データは、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させる画像のデータを記憶させるために設けられたキャラクタ R O M 2 3 4 に記憶させている。このキャラクタ R O M 2 3 4 は、小面積で大容量化を図ることが可能な N A N D 型フラッシュメモリ 2 3 4 a によって構成されている。これにより、画像データだけでなく制御プログラム等を十分に記憶させておくことができる。そして、キャラクタ R O M 2 3 4 に制御プログラム等を記憶させておけば、制御プログラム等を記憶する専用のプログラム R O M を設ける必要がない。よって、表示制御装置 1 1 4 における部品点数を削減することができ、製造コストを削減できるほか、部品数増加による故障発生率の増加を抑制することができる。

【0 2 8 3】

一方で、N A N D 型フラッシュメモリは、特にランダムアクセスを行う場合において読み出し速度が遅くなるという問題点がある。例えば、複数のページに連続して並んだデー

10

20

30

40

50

タの読み出しを行う場合において、2ページ目以降のデータは高速読み出しが可能であるが、最初の1ページ目のデータの読み出しには、アドレスが指定されてからデータが出力されるまでに大きな時間を要する。また、連続していないデータを読み出す場合は、そのデータを読み出す度に大きな時間を要する。このように、NAND型フラッシュメモリは、その読み出しに係る速度が遅いため、MPU231が直接キャラクタROM234から制御プログラムを読み出して各種処理を実行するように構成すると、制御プログラムを構成する命令の読み出しに時間がかかる場合が発生し、MPU231として高性能のプロセッサを用いても、表示制御装置114の処理性能を悪化させてしまうおそれがある。

【0284】

そこで、本実施形態では、MPU231のシステムリセットが解除されると、まず、キャラクタROM234のNAND型フラッシュメモリ234aに記憶されている制御プログラムを、各種データの一時記憶用に設けたワークRAM233に転送して格納する。そして、MPU231はワークRAM233に格納された制御プログラムに従って、各種処理を実行する。ワークRAM233は、後述するようにDRAM(Dynamic RAM)によって構成され、高速でデータの読み書きが行われるので、MPU231は遅滞なく制御プログラムを構成する命令の読み出しを行うことができる。よって、表示制御装置114において高い処理性能を保つことができ、第3図柄表示装置81を用いて、多様化、複雑化させた演出を容易に実行することができる。

【0285】

キャラクタROM234は、MPU231において実行される制御プログラムや、第3図柄表示装置81に表示される画像のデータを記憶したメモリであり、MPU231とバスライン240を介して接続されている。MPU231は、バスライン240を介してシステムリセット解除後にキャラクタROM234に直接アクセスし、そのキャラクタROM234の後述する第2プログラム記憶エリア234a1に記憶された制御プログラムを、ワークRAM233のプログラム格納エリア233aへ転送する。また、バスライン240には画像コントローラ237も接続されており、画像コントローラ237はキャラクタROM234の後述するキャラクタ記憶エリア234a2に格納された画像データを、画像コントローラ237に接続されている常駐用ビデオRAM235や通常用ビデオRAM236へ転送する。

【0286】

このキャラクタROM234は、NAND型フラッシュメモリ234a、ROMコントローラ234b、バッファRAM234c、NOR型ROM234dをモジュール化して構成されている。

【0287】

NAND型フラッシュメモリ234aは、キャラクタROM234におけるメインの記憶部として設けられる不揮発性のメモリであり、MPU231によって実行される制御プログラムの大部分や第3図柄表示装置81を駆動させるための固定値データを記憶する第2プログラム記憶エリア234a1と、第3図柄表示装置81に表示させる画像(キャラクタ等)のデータを格納するキャラクタ記憶エリア234a2とを少なくとも有している。

【0288】

ここで、NAND型フラッシュメモリは、小さな面積で大きな記憶容量が得られる特徴を有しており、キャラクタROM234を容易に大容量化することができる。これにより、本パチンコ機において、例えば2ギガバイトの容量を持つNAND型フラッシュメモリ234aを用いることにより、第3図柄表示装置81に表示させる画像として、多くの画像をキャラクタ記憶エリア234a2に記憶させることができる。よって、遊技者の興趣をより高めるために、第3図柄表示装置81に表示される画像を多様化、複雑化することができる。

【0289】

また、NAND型フラッシュメモリ234aは、多くの画像データをキャラクタ記憶エ

10

20

30

40

50

リア234a2に記憶させた状態で、更に、制御プログラムや固定値データも第2プログラム記憶エリア234a1に記憶させることができる。このように、制御プログラムや固定値データを、従来の遊技機のように専用のプログラムROMを設けて記憶させることなく、第3図柄表示装置81に表示させる画像のデータを記憶させるために設けられたキャラクタROM234に記憶させることができるので、表示制御装置114における部品点数を削減することができ、製造コストを削減できるほか、部品数増加による故障発生率の増加を抑制することができる。

【0290】

ROMコントローラ234bは、キャラクタROM234の動作を制御するためのコントローラであり、例えば、バスライン240を介してMPU231や画像コントローラ237から伝達されたアドレスに基づいて、NAND型フラッシュメモリ234a等から該当するデータを読み出し、バスライン240を介してMPU231又は画像コントローラ237へ出力する。

10

【0291】

ここで、NAND型フラッシュメモリ234aは、その性質上、データの書き込み時にエラービット（誤ったデータが書き込まれたビット）が比較的多く発生したり、データを書き込むことができない不良データブロックが発生したりする。そこで、ROMコントローラ234bは、NAND型フラッシュメモリ234aから読み出したデータに対して公知の誤り訂正を施し、また、不良データブロックを避けてNAND型フラッシュメモリ234aへのデータの読み書きが行われるように公知のデータアドレスの変換を実行する。

20

【0292】

このROMコントローラ234bにより、エラービットを含むNAND型フラッシュメモリ234aから読み出されたデータに対して誤り訂正が行われるので、キャラクタROM234としてNAND型フラッシュメモリ234aを用いたとしても、誤ったデータに基づいてMPU231が処理を行ったり、画像コントローラ237が各種画像を生成したりすることを抑制することができる。

【0293】

また、ROMコントローラ234bによってNAND型フラッシュメモリ234aの不良データブロックが解析され、その不良データブロックへのアクセスが回避されるので、MPU231や画像コントローラ237は、個々のNAND型フラッシュメモリ234aで異なる不良データブロックのアドレス位置を考慮することなく、キャラクタROM234へのアクセスを容易に行うことができる。よって、キャラクタROM234にNAND型フラッシュメモリ234aを用いても、キャラクタROM234へのアクセス制御が複雑化することを抑制することができる。

30

【0294】

バッファRAM234cは、NAND型フラッシュメモリ234aから読み出したデータを一時的に記憶するバッファとして用いられるメモリである。MPU231や画像コントローラ237からバスライン240を介してキャラクタROM234に割り振られたアドレスが指定されると、ROMコントローラ234bは、その指定されたアドレスに対応するデータを含む1ページ分（例えば、2キロバイト）のデータがバッファRAM234cにセットされているか否かを判断する。そして、セットされていないならば、その指定されたアドレスに対応するデータを含む1ページ分（例えば、2キロバイト）のデータをNAND型フラッシュメモリ234a（またはNOR型ROM234d）より読み出してバッファRAM234cに一旦セットする。そして、ROMコントローラ234bは、公知の誤り訂正処理を施した上で、指定されたアドレスに対応するデータを、バスライン240を介してMPU231や画像コントローラ237に出力する。

40

【0295】

このバッファRAM234cは、2バンクで構成されており、1バンク当たりNAND型フラッシュメモリ234aの1ページ分のデータがセットできるようになっている。これにより、ROMコントローラ234bは、例えば、一方のバンクにデータをセットした

50

状態のまま他方のバンクを使用して、NAND型フラッシュメモリ234aのデータを外部に出力したり、MPU231や画像コントローラ237より指定されたアドレスに対応するデータを含む1ページ分のデータをNAND型フラッシュメモリ234aから一方のバンクに転送してセットしたりする処理と、MPU231や画像コントローラ237によって指定されたアドレスに対応するデータを他方のバンクから読み出してMPU231や画像コントローラ237に対して出力する処理とを並列して処理したりすることができる。よって、キャラクタROM234の読み出しにおける応答性を向上させることができる。

【0296】

NOR型ROM234dは、キャラクタROM234におけるサブの記憶部として設けられる不揮発性のメモリであり、NAND型フラッシュメモリ234aを補完することを目的にそのNAND型フラッシュメモリ234aよりも極めて小容量（例えば、2キロバイト）に構成されている。このNOR型ROM234dには、キャラクタROM234に記憶される制御プログラムのうち、NAND型フラッシュメモリ234aの第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されていないプログラム、具体的には、MPU231においてシステムリセット解除後に最初に実行されるブートプログラムの一部を格納する第1プログラム記憶エリア234d1が少なくとも設けられている。

【0297】

ブートプログラムは、第3図柄表示装置81に対する各種制御が実行可能となるように表示制御装置114を起動するための制御プログラムであり、システムリセット解除後にMPU231が先ずこのブートプログラムを実行する。これにより、表示制御装置114において各種制御が実行可能に状態とすることができる。第1プログラム記憶エリア234d1は、このブートプログラムのうち、バッファRAM234cの1バンク分（即ち、NAND型フラッシュメモリ234aの1ページ分）の容量の範囲で、システムリセット解除後にMPU231によって最初に処理すべき命令から所定数の命令（例えば、1ページの容量が2キロバイトであれば、1024ワード（1ワード＝2バイト）分の命令）を格納する。なお、第1プログラム記憶エリア234d1に格納されるブートプログラムの命令数は、バッファRAM234cの1バンク分の容量以下に収まっていればよく、表示制御装置114の仕様に合わせて適宜設定されるものであってもよい。

【0298】

MPU231は、システムリセットが解除されると、ハードウェアによって命令ポインタ231aの値を「0000H」に設定すると共に、バスライン240に対して命令ポインタ231aにて示されるアドレス「0000H」を指定するように構成されている。一方、キャラクタROM234のROMコントローラ234bは、バスライン240にアドレス「0000H」が指定されたことを検知すると、NOR型ROM234dの第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されたブートプログラムをバッファRAM234cの一方のバンクにセットして、対応するデータ（命令コード）をMPU231へ出力する。

【0299】

MPU231は、キャラクタROM234から受け取った命令コードをフェッチすると、そのフェッチした命令コードに従って各種処理を実行するとともに、命令ポインタ231aを1だけ加算し、命令ポインタ231aにて示されるアドレスをバスライン240に対して指定する。そして、キャラクタROM234のROMコントローラ234bは、バスライン240によって指定されたアドレスがNOR型ROM234dに記憶されたプログラムを指し示すアドレスである間、先にNOR型ROM234dからバッファRAM234cにセットされたプログラムの中から、対応するアドレスの命令コードをバッファRAM234cより読み出して、MPU231に対して出力する。

【0300】

ここで、本実施形態において、制御プログラムを全てNAND型フラッシュメモリ234aに格納するのではなく、ブートプログラムのうち、システムリセット解除後にMPU231によって最初に処理すべき命令から所定数の命令をNOR型ROM234dに格納

10

20

30

40

50

するのは、次の理由による。即ち、NAND型フラッシュメモリ234aは、上述したように、最初の1ページ目のデータの読み出しにおいて、アドレスを指定してからデータが出力されるまでに大きな時間を要する、というNAND型フラッシュメモリ特有の問題がある。

【0301】

このようなNAND型フラッシュメモリ234aに対して制御プログラムを全て格納すると、システムリセット解除後にMPU231が最初に実行すべき命令コードをフェッチするためにMPU231からバスライン240を介してアドレス「0000H」が指定された場合、キャラクタROM234はアドレス「0000H」に対応するデータ（命令コード）を含む1ページ分のデータをNAND型フラッシュメモリ234aから読み出してバッファRAM234cにセットしなければならない。そして、NAND型フラッシュメモリ234aの性質上、その読み出しからバッファRAM234cへのセットに多大な時間を要することになるので、MPU231は、アドレス「0000H」を指定してからアドレス「0000H」に対応する命令コードを受け取るまでに多くの待ち時間を消費する。よって、MPU231の起動にかかる時間が長くなるので、結果として、表示制御装置114における第3図柄表示装置81の制御が即座に開始されないおそれがあるという問題点が生じる。

【0302】

これに対し、NOR型ROMは高速にデータを読み出すことが可能なメモリであるので、ブートプログラムのうち、システムリセット解除後にMPU231によって最初に処理すべき命令から所定数の命令をNOR型ROM234dに格納することによって、システムリセット解除後にMPU231からバスライン240を介してアドレス「0000H」が指定されると、キャラクタROM234は即座にNOR型ROM234dの第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されたブートプログラムをバッファRAM234cにセットして、対応するデータ（命令コード）をMPU231へ出力することができる。よって、MPU231は、アドレス「0000H」を指定してから短い時間でアドレス「0000H」に対応する命令コードを受け取ることができ、MPU231の起動を短時間で行うことができる。従って、読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aで構成されたキャラクタROM234に制御プログラムを格納しても、表示制御装置114における第3図柄表示装置81の制御を即座に開始することができる。

【0303】

さて、ブートプログラムは、NAND型フラッシュメモリ234aの第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラム、即ち、NOR型ROM234dの第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されているブートプログラムを除く制御プログラムや、その制御プログラムで用いられる固定値データ（例えば、後述する表示データテーブル、転送データテーブルなど）を、所定量ずつ（例えば、NAND型フラッシュメモリ234aの1ページ分の容量ずつ）ワークRAM233のプログラム格納エリア233aやデータテーブル格納エリア233bへ転送するようにプログラミングされている。そして、MPU231は、まず、システムリセット解除後に第1プログラム記憶エリア234d1から読み出したブートプログラムに従って、第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムを、第1プログラム記憶エリア234d1のブートプログラムがセットされているバッファRAM234cのバンクとは異なるバンクを使用しながら、所定量だけプログラム格納エリア233aに転送し、格納する。

【0304】

ここで、第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されているブートプログラムは、上述したように、バッファRAM234cの1バンク分に相当する容量で構成されているので、内部バスのアドレスが「0000H」に指定されたことを受けて第1プログラム記憶エリア234d1のブートプログラムがバッファRAM234cにセットされる場合、そのブートプログラムはバッファRAM234cの一方のバンクにのみセットされる。よって、第1プログラム記憶エリア234d1のブートプログラムに従って、第2プログラ

ム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムをプログラム格納エリア233aに転送する場合は、バッファRAM234cの一方のバンクにセットされた第1プログラム記憶エリア234d1のブートプログラムを残したまま、他方のバンクを使用してその転送処理を実行することができる。従って、その転送処理後に、第1プログラム記憶エリア234d1のブートプログラムを再度バッファRAM234cにセットし直すといった処理が不要であるので、ブート処理に要する時間を短くすることができる。

【0305】

第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されているブートプログラムは、第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムを所定量だけプログラム格納エリア233aに転送すると、命令ポインタ231aをプログラム格納エリア233a内の第1の所定番地に設定するようにプログラミングされている。これにより、システムリセット解除後、MPU231によって第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムが所定量だけプログラム格納エリア233aに転送されると、命令ポインタ231aがプログラム格納エリア233aの第1の所定番地に設定される。

【0306】

よって、第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムのうち所定量のプログラムがプログラム格納エリア233aに格納されると、MPU231は、そのプログラム格納エリア233aに格納された制御プログラムを読み出して、各種処理を実行することができる。即ち、MPU231は、第2プログラム記憶エリア234a1を有するNAND型フラッシュメモリ234aから制御プログラムを読み出して命令フェッチするのではなく、プログラム格納エリア233aを有するワークRAM233に転送された制御プログラムを読み出して命令フェッチし、各種処理を実行することになる。後述するように、ワークRAM233はDRAMによって構成されるため、高速に読み出し動作が行われる。よって、制御プログラムの殆どを読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aに記憶させた場合であっても、MPU231は高速に命令をフェッチし、その命令に対する処理を実行することができる。

【0307】

ここで、第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムには、第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されていない残りのブートプログラムが含まれている。一方、第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されているブートプログラムは、ワークRAM233のプログラム格納エリア233aに所定量だけ第2プログラム記憶エリア234a1から転送される制御プログラムの中に、その残りのブートプログラムが含まれるようにプログラミングされていると共に、プログラム格納エリア233aに格納されたその残りのブートプログラムの先頭アドレスを第1の所定番地として命令ポインタ231aを設定するようにプログラミングされている。

【0308】

これにより、MPU231は、第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されているブートプログラムによって、第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムを所定量だけプログラム格納エリア233aに転送した後、その転送した制御プログラムに含まれる残りのブートプログラムを実行する。

【0309】

この残りのブートプログラムでは、プログラム格納エリア233aに転送されていない残りの制御プログラムやその制御プログラムで用いられる固定値データ（例えば、後述する表示データテーブル、転送データテーブルなど）を全て第2プログラム記憶エリア234a1から所定量ずつプログラム格納エリア233a又はデータテーブル格納エリア233bに転送する処理を実行する。また、ブートプログラムの最後で、命令ポインタ231aをプログラム格納エリア233a内の第2の所定番地に設定する。具体的には、この第2の所定番地として、プログラム格納エリア233aに格納された、ブートプログラムによるブート処理（図44のS1801参照）の終了後に実行される初期化処理（図44のS1802参照）に対応するプログラムの先頭アドレスを設定する。

【0310】

MPU231は、この残りのブートプログラムを実行することによって、第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムや固定値データが全てプログラム格納エリア233a又はデータテーブル格納エリア233bに転送される。そして、ブートプログラムがMPU231により最後まで実行されると、命令ポインタ231aが第2の所定番地に設定され、以後、MPU231は、NAND型フラッシュメモリ234aを参照することなく、プログラム格納エリア233aに転送された制御プログラムを用いて各種処理を実行する。

【0311】

よって、制御プログラムの殆どを読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによって構成されるキャラクタROM234に記憶させた場合であっても、システムリセット解除後にその制御プログラムをワークRAM233のプログラム格納エリア233aに転送することで、MPU231は、読み出し速度が高速なDRAMによって構成されるワークRAMから制御プログラムを読み出して各種制御を行うことができる。従って、表示制御装置114において高い処理性能を保つことができ、第3図柄表示装置81を用いて、多様化、複雑化させた演出を容易に実行することができる。

【0312】

また、上述したように、NOR型ROM234dにブートプログラムを全て格納せずに、システムリセット解除後にMPU231によって最初に処理すべき命令から所定数の命令を格納しておき、残りのブートプログラムについては、NAND型フラッシュメモリ234aの第2プログラム記憶エリア234a1に記憶させても、第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムを確実にプログラム格納エリア233aに転送することができる。よって、キャラクタROM234は、極めて小容量のNOR型ROM234dを追加するだけで、MPU231の起動を短時間で行うことができるようになるので、その短時間化に伴うキャラクタROM234のコスト増加を抑制することができる。

【0313】

画像コントローラ237は、画像を描画し、その描画した画像を所定のタイミングで第3図柄表示装置81に表示させるデジタル信号プロセッサ(DSP)である。画像コントローラ237は、MPU231から送信される後述の描画リスト(図23参照)に基づき1フレーム分の画像を描画して、後述する第1フレームバッファ236bおよび第2フレームバッファ236cのいずれか一方のフレームバッファに描画した画像を展開すると共に、他方のフレームバッファにおいて先に展開された1フレーム分の画像情報を第3図柄表示装置81へ出力することによって、第3図柄表示装置81に画像を表示させる。画像コントローラ237は、この1フレーム分の画像の描画処理と1フレーム分の画像の表示処理とを、第3図柄表示装置81における1フレーム分の画像表示時間(本実施形態では、20ミリ秒)の中で並列処理する。

【0314】

画像コントローラ237は、1フレーム分の画像の描画処理が完了する20ミリ秒毎に、MPU231に対して垂直同期割込信号(以下、「V割込信号」と称す)を送信する。MPU231は、このV割込信号を検出する度に、V割込処理(図46(b)参照)を実行し、画像コントローラ237に対して、次の1フレーム分の画像の描画を指示する。この指示により、画像コントローラ237は、次の1フレーム分の画像の描画処理を実行すると共に、先に描画によって展開された画像を第3図柄表示装置81に表示させる処理を実行する。

【0315】

このように、MPU231は、画像コントローラ237からのV割込信号に伴ってV割込処理を実行し、画像コントローラ237に対して描画指示を行うので、画像コントローラ237は、画像の描画処理および表示処理間隔(20ミリ秒)毎に、画像の描画指示をMPU231より受け取ることができる。よって、画像コントローラ237では、画像の

10

20

30

40

50

描画処理や表示処理が終了していない段階で、次の画像の描画指示を受け取ることがないので、画像の描画途中で新たな画像の描画を開始したり、表示中の画像情報が格納されているフレームバッファに、新たな描画指示に伴って画像が展開されたりすることを防止することができる。

【0316】

画像コントローラ237は、また、MPU231からの転送指示や、描画リストに含まれる転送データ情報に基づいて、画像データをキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235や通常用ビデオRAM236に転送する処理も実行する。

【0317】

なお、画像の描画は、常駐用ビデオRAM235および通常用ビデオRAM236に格納された画像データを用いて行われる。即ち、描画の際に必要な画像データは、その描画が行われる前に、MPU231からの指示に基づき、キャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235または通常用ビデオRAM236へ転送される。

【0318】

ここで、NAND型フラッシュメモリは、ROMの大容量化を容易にする一方、読み出し速度がその他のROM（マスクROMやEEPROMなど）と比して遅い。これに対し、表示制御装置114では、MPU231が、キャラクタROM234に格納されている画像データのうち一部の画像データを電源投入後に常駐用ビデオRAM235に転送するように、画像コントローラ237に対して指示するよう構成されている。そして、後述するように、常駐用ビデオRAM235に格納された画像データは、上書きされることなく常駐されるように制御される。

【0319】

これにより、電源が投入されてから常駐用ビデオRAM235に常駐すべき画像データの転送が終了した後は、常駐用ビデオRAM235に常駐された画像データを使用しながら、画像コントローラ237にて画像の描画処理を行うことができる。よって、描画処理に使用する画像データが常駐用ビデオRAM235に常駐されていれば、画像描画時に読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aで構成されたキャラクタROM234から対応する画像データを読み出す必要がないため、その読み出しにかかる時間を省略でき、画像の描画を即座に行って第3図柄表示装置81に描画した画像を表示することができる。

【0320】

特に、常駐用ビデオRAM235には、頻繁に表示される画像の画像データや、主制御装置110または表示制御装置114によって表示が決定された後、即座に表示すべき画像の画像データを常駐させるので、キャラクタROM234をNAND型フラッシュメモリ234aで構成しても、第3図柄表示装置81に何らかの画像を表示させるまでの応答性を高く保つことができる。

【0321】

また、表示制御装置114は、常駐用ビデオRAM235に非常駐の画像データを用いて画像の描画を行う場合は、その描画が行われる前に、キャラクタROM234から通常用ビデオRAM236に対して描画に必要な画像データを転送するように、MPU231が画像コントローラ237に対して指示するよう構成されている。後述するように、通常用ビデオRAM236に転送された画像データは、画像の描画に用いられた後、上書きによって削除される可能性はあるものの、画像描画時には、読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aで構成されたキャラクタROM234から対応する画像データを読み出す必要がなく、その読み出しにかかる時間を省略できるので、画像の描画を即座に行って第3図柄表示装置81に描画した画像を表示することができる。

【0322】

また、通常用ビデオRAM236にも画像データを格納することによって、全ての画像データを常駐用ビデオRAM235に常駐させておく必要がないため、大容量の常駐用ビデオRAM235を用意する必要がない。よって、常駐用ビデオRAM235を設けたこ

とによるコスト増大を抑えることができる。

【0323】

画像コントローラ237は、NAND型フラッシュメモリ234aの1ブロック分の容量である132キロバイトのSRAMによって構成されたバッファRAM237aを有している。

【0324】

MPU231が、転送指示や描画リストの転送データ情報によって画像コントローラ237に対して行う画像データの転送指示には、転送すべき画像データが格納されているキャラクタROM234の先頭アドレス（格納元先頭アドレス）と最終アドレス（格納元最終アドレス）、転送先の情報（常駐用ビデオRAM235及び通常用ビデオRAM236のいずれに転送するかを示す情報）、及び転送先（常駐用ビデオRAM235又は通常用ビデオRAM236）の先頭アドレスが含まれる。なお、格納元最終アドレスに代えて、転送すべき画像データのデータサイズを含めてもよい。

10

【0325】

画像コントローラ237は、この転送指示の各種情報に従って、キャラクタROM234の所定アドレスから1ブロック分のデータを読み出して一旦バッファRAM237aに格納し、常駐用ビデオRAM235または通常用ビデオRAM236の未使用時に、バッファRAM237aに格納された画像データを常駐RAM235または通常用ビデオRAM236に転送する。そして、転送指示により示された格納元先頭アドレスから格納元最終アドレスに格納された画像データが全て転送されるまで、その処理を繰り返し実行する。

20

【0326】

これにより、キャラクタROM234から時間をかけて読み出された画像データを一旦そのバッファRAM237aに格納し、その後、その画像データをバッファRAM237aから常駐用ビデオRAM235又は通常用ビデオRAM236へ短時間で転送することができる。よって、キャラクタROM234から画像データが常駐用ビデオRAM235又は通常用ビデオRAM236へ転送される間に、常駐用ビデオRAM235又は通常用ビデオRAM236が、その画像データの転送で長時間占有されるのを防止することができる。従って、画像データの転送により常駐用ビデオRAM235や通常用ビデオRAM236が占有されることで、画像の描画処理にそれらのビデオRAM235、236が使用できず、結果として必要な時間までに画像の描画や、第3図柄表示装置81への表示が間に合わないことを防止することができる。

30

【0327】

また、バッファRAM234cから常駐用ビデオRAM235又は通常用ビデオRAM236への画像データへの転送は、画像コントローラ237によって行われるので、常駐用ビデオRAM235及び通常用ビデオRAM236が画像の描画処理や第3図柄表示装置81への表示処理に未使用である期間を容易に判定することができ、処理の単純化を図ることができる。

【0328】

常駐用ビデオRAM235は、キャラクタROM234より転送された画像データが、電源投入中、上書きされることがなく保持され続けるように用いられ、電源投入時主画像エリア235a、背面画像エリア235c、キャラクタ図柄エリア235e、エラーメッセージ画像エリア235fが設けられているほか、電源投入時変動画像エリア235b、第3図柄エリア235dが少なくとも設けられている。

40

【0329】

電源投入時主画像エリア235aは、電源が投入されてから常駐用ビデオRAM235に常駐すべき全ての画像データが格納されるまでの間に第3図柄表示装置81に表示する電源投入時主画像に対応するデータを格納する領域である。また、電源投入時変動画像エリア235bは、第3図柄表示装置81に電源投入時主画像が表示されている間に遊技者によって遊技が開始され、第1入球口64への入球が検出された場合に、主制御装置11

50

0 において行われた抽選結果を変動演出によって表示する電源投入時変動画像に対応する画像データを格納する領域である。

【0330】

M P U 2 3 1 は、電源部 2 5 1 から電源供給が開始されたときに、キャラクタ R O M 2 3 4 から電源投入時主画像および電源投入時変動画像に対応する画像データを電源投入時主画像エリア 2 3 5 a へ転送するように、画像コントローラ 2 3 7 へ転送指示を送信する（図 4 4 の S 1 8 0 3 , S 1 8 0 4 参照）。電源投入時主画像は、電源投入直後において、常駐用ビデオ R A M 2 3 5 に対して格納すべき画像データをキャラクタ R O M 2 3 4 から転送している間に、第 3 図柄表示装置 8 1 にて表示される画像であり、通常遊技中に表示される画像に比べてデータ量が少なく、簡素な画像である。このため、電源投入後に迅速に画像データを転送し、画像を表示させることができる。

10

【0331】

電源投入時主画像の表示中に、変動開始の指示コマンドである主制御装置 1 1 0 からの変動パターンコマンドに基づき音声ランプ制御装置 1 1 3 から送信される表示用変動パターンコマンドを受信すると、表示制御装置 1 1 4 は、電源投入時主画像の表示画面上に、画面に向かって右下の位置に「○」図柄の電源投入時変動画像と、「○」図柄と同位置に「×」図柄の電源投入時変動画像とを、変動期間中、交互に繰り返して表示する。そして、主制御装置 1 1 0 からの変動パターンコマンドや停止種別コマンドに基づき音声ランプ制御装置 1 1 3 から送信される表示用変動パターンコマンドおよび表示用停止種別コマンドから、主制御装置 1 1 0 にて行われた抽選の結果を判断し、「特別図柄の大当たり」である場合は「○」図柄を変動演出の停止後に一定期間表示させ、「特別図柄の外れ」である場合は「×」図柄を変動演出の停止後に一定期間表示させる。

20

【0332】

M P U 2 3 1 は、常駐用ビデオ R A M 2 3 5 に常駐すべき全ての画像データが常駐用ビデオ R A M 2 3 5 に対して転送されるまで、画像コントローラ 2 3 7 に対し、電源投入時主画像エリア 2 3 5 a に格納された画像データを用いて電源投入時主画像の描画を行うよう指示する。これにより、残りの常駐すべき画像データが常駐用ビデオ R A M 2 3 5 に転送されている間、遊技者やホール関係者は、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示された電源投入時主画像を確認することができる。よって、表示制御装置 1 1 4 は、電源投入時主画像を第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させている間に、時間をかけて残りの常駐すべき画像データをキャラクタ R O M 2 3 4 から常駐用ビデオ R A M 2 3 5 に転送することができる。また、遊技者等は、電源投入時主画像が第 3 図柄表示装置 8 1 に表示されている間、何らかの処理が行われていることを認識できるので、残りの常駐用ビデオ R A M 2 3 5 に常駐すべき画像データが、キャラクタ R O M 2 3 4 から常駐用ビデオ R A M 2 3 5 に転送されるまでの間、動作が停止していないか、といった不安を持つことなく、常駐用ビデオ R A M 2 3 5 への画像データの転送が完了するまで待機することができる。

30

【0333】

また、製造時の工場等における動作チェックにおいても、電源投入時主画像がすぐに第 3 図柄表示装置 8 1 に表示されることによって、第 3 図柄表示装置 8 1 が電源投入によって問題なく動作が開始されていることをすぐに確認することができ、更に、キャラクタ R O M 2 3 4 に読み出し速度の遅い N A N D 型フラッシュメモリ 2 3 4 a を用いることにより動作チェックの効率が悪化することを抑制できる。

40

【0334】

また、電源投入時主画像が第 3 図柄表示装置 8 1 に表示されている間に遊技者が遊技を開始し、第 1 入口球 6 4 に入球が検出された場合は、電源投入時変動画像エリア 2 3 5 b に常駐された電源投入時変動画像に対応する画像データを用いて電源投入時変動画像が描画され、「○」図柄と「×」図柄とが交互に第 3 図柄表示装置 8 1 に表示されるように、M P U 2 3 1 から画像コントローラ 2 3 7 に対して指示される。これにより、電源投入時変動画像を用いて簡単な変動演出を行うことができる。よって、遊技者は、電源投入時主画像が第 3 図柄表示装置 8 1 に表示されている間であっても、その簡単な変動演出によっ

50

て確実に抽選が行われたことを確認することができる。

【0335】

また、電源投入時主画像が第3図柄表示装置81に表示される段階で、すでに電源投入時変動演出画像に対応する画像データが電源投入時変動画像エリア235bに常駐されているので、電源投入時主画像が第3図柄表示装置81に表示されている間に第1入口球64に入球が検出された場合は、対応する変動演出を第3図柄表示装置81に即座に表示させることができる。

【0336】

図20に戻って、説明を続ける。背面画像エリア235cは、第3図柄表示装置81に表示される背面画像に対応する画像データを格納する領域である。

10

【0337】

第3図柄エリア235dは、第3図柄表示装置81に表示される変動演出において使用される第3図柄を常駐するためのエリアである。即ち、第3図柄エリア235dには、第3図柄である「0」から「9」の数字を付した上述の10種類の主図柄(図4参照)に対応する画像データが常駐される。これにより、第3図柄表示装置81にて変動演出を行う場合、逐一キャラクタROM234から画像データを読み出す必要がないので、キャラクタROM234にNAND型フラッシュメモリ234aを用いても、第3図柄表示装置81において素早く変動演出を開始することができる。よって、第1入球口64への入球が発生してから、第1図柄表示装置37では変動演出が開始されているにも関わらず、第3図柄表示装置81において変動演出が即座に開始されないような状態が発生するのを抑制することができる。

20

【0338】

また、第3図柄エリア235dには、「0」から「9」の数字が付されていない主図柄として、木箱といった後方図柄からなる主図柄や、後方図柄とかんな、風呂敷、ヘルメット等のキャラクタを模した付属図柄とからなる主図柄に対応する画像データも常駐される。これらの画像データは、一の変動演出が停止してから所定時間経過しても、始動入賞に伴う次の変動演出が開始されない場合に、第3図柄表示装置81に表示されるデモ演出に用いられる。これにより、デモ演出が第3図柄表示装置81に表示されると、そのデモ演出において、第3図柄として数字の付されていない主図柄が表示される。よって、遊技者は、数字の付されていない主図柄を第3図柄表示装置81の表示画像から視認することによって、当該パチンコ機10がデモ状態にあることを容易に認識することができる。

30

【0339】

キャラクタ図柄エリア235eは、第3図柄表示装置81に表示される各種演出で使用されるキャラクタ図柄に対応する画像データを格納する領域である。本パチンコ機10では、「少年」をはじめとする様々なキャラクタが各種演出にあわせて表示されるようになっており、これらに対応するデータがキャラクタ図柄エリア235eに常駐されることにより、表示制御装置114は、音声ランプ制御装置113より受信したコマンドの内容に基づいてキャラクタ図柄を変更する場合、キャラクタROM234から対応の画像データを新たに読み出すのではなく、常駐用ビデオRAM235のキャラクタ図柄エリア235eに予め常駐されている画像データを読み出すことによって、画像コントローラ237にて所定の画像を描画できるようになっている。これにより、キャラクタROM234から対応の画像データを読み出す必要がないので、キャラクタROM234に読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aを用いても、キャラクタ図柄を即座に変更することができる。

40

【0340】

エラーメッセージ画像エリア235fは、パチンコ機10内にエラーが発生した場合に表示されるエラーメッセージに対応する画像データを格納する領域である。本パチンコ機10では、例えば、遊技盤13の裏面に取り付けられた振動センサ(図示せず)の出力から、音声ランプ制御装置113によって振動を検出すると、音声ランプ制御装置113は振動エラーの発生をエラーコマンドによって表示制御装置114に通知する。また、例え

50

ば、音声ランプ制御装置 1 1 3 により、役物の動作異常が検出された場合にも、音声ランプ制御装置 1 1 3 は、エラーコマンドによって、そのエラーの種別とエラー発生個所とを共に表示制御装置 1 1 4 へ通知する。表示制御装置 1 1 4 では、エラーコマンドを受信すると、その受信したエラーに対応するエラーメッセージを第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させるように構成されている。

【0 3 4 1】

ここで、エラーメッセージは、遊技者の不正防止やエラーに対する遊技者の保護の観点から、エラーの発生とほぼ同時に表示されることが求められる。本パチンコ機 1 0 では、エラーメッセージ画像エリア 2 3 5 f に、各種エラーメッセージに対応する画像データが予め常駐されているので、表示制御装置 1 1 4 は、受信したエラーコマンドに基づいて、常駐用ビデオ RAM 2 3 5 のエラーメッセージ画像エリア 2 3 5 f に予め常駐されている画像データを読み出すことによって、画像コントローラ 2 3 7 にて各エラーメッセージ画像を即座に描画できるようになっている。これにより、キャラクタ ROM 2 3 4 から逐次エラーメッセージに対応する画像データを読み出す必要がないので、キャラクタ ROM 2 3 4 に読み出し速度の遅い NAND 型フラッシュメモリ 2 3 4 a を用いても、エラーコマンドを受信してから対応するエラーメッセージを即座に表示させることができる。

10

【0 3 4 2】

通常用ビデオ RAM 2 3 6 は、データが随時上書きされ更新されるように用いられるもので、画像格納エリア 2 3 6 a、第 1 フレームバッファ 2 3 6 b、第 2 フレームバッファ 2 3 6 c が少なくとも設けられている。

20

【0 3 4 3】

画像格納エリア 2 3 6 a は、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させる画像の描画に必要な画像データのうち、常駐用ビデオ RAM 2 3 5 に常駐されていない画像データを格納するためのエリアである。画像格納エリア 2 3 6 a は、複数のサブエリアに分割されており、サブエリア毎に、そのサブエリアに格納される画像データの種別が予め定められている。

【0 3 4 4】

M P U 2 3 1 は、常駐用ビデオ RAM 2 3 5 に常駐されていない画像データのうち、その後の画像の描画で必要となる画像データを、キャラクタ ROM 2 3 4 から通常用ビデオ RAM 2 3 6 の画像格納エリア 2 3 6 a に設けられたサブエリアのうち、その画像データの種別を格納すべき所定のサブエリアに転送するように、画像コントローラ 2 3 7 に対して指示をする。これにより画像コントローラ 2 3 7 は、M P U 2 3 1 により指示された画像データをキャラクタ ROM 2 3 4 から読み出し、バッファ RAM 2 3 7 a を介して、画像格納エリア 2 3 6 a の指定された所定のサブエリアにその読み出した画像データを転送する。

30

【0 3 4 5】

なお、画像データの転送指示は、M P U 2 3 1 が画像コントローラ 2 3 7 に対して画像の描画を指示する後述の描画リストの中に、転送データ情報を含めることによって行われる。これにより、M P U 2 3 1 は、画像の描画指示と、画像データの転送指示とを、描画リストを画像コントローラ 2 3 7 に送信するだけで行うことができるので、処理負荷を低減することができる。

40

【0 3 4 6】

第 1 フレームバッファ 2 3 6 b および第 2 フレームバッファ 2 3 6 c は、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示すべき画像を展開するためのバッファである。画像コントローラ 2 3 7 は、M P U 2 3 1 からの指示に従って描画した 1 フレーム分の画像を、第 1 フレームバッファ 2 3 6 b および第 2 フレームバッファ 2 3 6 c のいずれか一方のフレームバッファに書き込むことによって、そのフレームバッファに 1 フレーム分の画像を展開すると共に、その一方のフレームバッファに画像を展開している間、他方のフレームバッファから先に展開された 1 フレーム分の画像情報を読み出し、駆動信号と共に第 3 図柄表示装置 8 1 に対してその画像情報を送信することによって、第 3 図柄表示装置 8 1 に、その 1 フレーム分の画像を表示させる処理を実行する。

50

【0347】

このように、フレームバッファとして、第1フレームバッファ236bおよび第2フレームバッファ236cの2つを設けることによって、画像コントローラ237は、一方のフレームバッファに描画した1フレーム分の画像を展開しながら、同時に、他方のフレームバッファから先に展開された1フレーム分の画像を読み出して、第3図柄表示装置81にその読み出した1フレーム分の画像を表示させることができる。

【0348】

そして、1フレーム分の画像を展開するフレームバッファと、第3図柄表示装置81に画像を表示させるために1フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとは、1フレーム分の画像の描画処理が完了する20ミリ秒毎に、MPU231によって、それぞれ第1フレームバッファ236bおよび第2フレームバッファ236cのいずれかが交互に入れ替えて指定される。

10

【0349】

即ち、あるタイミングで、1フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第1フレームバッファ236bが指定され、1フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとして第2フレームバッファ236cが指定されて、画像の描画処理および表示処理が実行されると、1フレーム分の画像の描画処理が完了する20ミリ秒後に、1フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第2フレームバッファ236cが指定され、1フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとして第1フレームバッファ236bが指定される。これにより、先に第1フレームバッファ236bに展開された画像の画像情報が読み出されて第3図柄表示装置81に表示させることができると同時に、第2フレームバッファ236cに新たな画像が展開される。

20

【0350】

そして、更に次の20ミリ秒後には、1フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第1フレームバッファ236bが指定され、1フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとして第2フレームバッファ236cが指定される。これにより、先に第2フレームバッファ236cに展開された画像の画像情報が読み出されて第3図柄表示装置81に表示させることができると同時に、第1フレームバッファ236bに新たな画像が展開される。以後、1フレーム分の画像を展開するフレームバッファと、1フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとを、20ミリ秒毎に、それぞれ第1フレームバッファ236bおよび第2フレームバッファ236cのいずれかを交互に入れ替えて指定することによって、1フレーム分の画像の描画処理を行いながら、1フレーム分の画像の表示処理を20ミリ秒単位で連続的に行わせることができる。

30

【0351】

ワークRAM233は、キャラクタROM234に記憶された制御プログラムや固定値データを格納したり、MPU231による各種制御プログラムの実行時に使用されるワークデータやフラグを一時的に記憶したりするためのメモリであり、DRAMによって構成される。このワークRAM233は、プログラム格納エリア233a、データテーブル格納エリア233b、簡易画像表示フラグ233c、表示データテーブルバッファ233d、転送データテーブルバッファ233e、ポインタ233f、描画リストエリア233g、計時カウンタ233h、オープニングデータ転送フラグ233i、格納画像データ判別フラグ233j、描画対象バッファフラグ233kを少なくとも有している。

40

【0352】

プログラム格納エリア233aは、MPU231によって実行される制御プログラムを格納するためのエリアである。MPU231は、システムリセットが解除されると、キャラクタROM234から制御プログラムを読み出してワークRAM233へ転送し、このプログラム格納エリア233aに格納する。そして、全ての制御プログラムをプログラム格納エリア233aに格納すると、以後、MPU231はプログラム格納エリア233aに格納された制御プログラムを用いて各種制御を実行する。上述したように、ワークRAM233はDRAMによって構成されるため、高速に読み出し動作が行われる。よって、

50

制御プログラムを読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによって構成されるキャラクタROM234に記憶させた場合であっても、表示制御装置114において高い処理性能を保つことができ、第3図柄表示装置81を用いて、多様化、複雑化させた演出を容易に実行することができる。

【0353】

データテーブル格納エリア233bは、主制御装置110からのコマンドに基づき表示させる一の演出に対し、時間経過に伴い第3図柄表示装置81に表示すべき表示内容を記載した表示データテーブルと、表示データテーブルにより表示される一の演出において使用される画像データのうち常駐用ビデオRAM235に常駐されていない画像データの転送データ情報ならびに転送タイミングを規定した転送データテーブルとが格納される領域である。

10

【0354】

これらのデータテーブルは、通常、キャラクタROM234のNAND型フラッシュメモリ234aに設けられた第2プログラム記憶エリア434に固定値データの種類として記憶されており、システムリセット解除後にMPU231によって実行されるブートプログラムに従って、これらのデータテーブルがキャラクタROM234からワークRAM233へ転送され、このデータテーブル格納エリア233bに格納される。そして、全てのデータテーブルがデータテーブル格納エリア233bに格納されると、以後、MPU231は、データテーブル格納エリア233bに格納されたデータテーブルを用いて第3図柄表示装置81の表示を制御する。上述したように、ワークRAM233はDRAMによって構成されるため、高速に読み出し動作が行われる。よって、各種データテーブルを読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによって構成されるキャラクタROM234に記憶させた場合であっても、表示制御装置114において高い処理性能を保つことができ、第3図柄表示装置81を用いて、多様化、複雑化させた演出を容易に実行することができる。

20

【0355】

ここで、各種データテーブルの詳細について説明する。まず、表示データテーブルは、主制御装置110からのコマンドに基づいて第3図柄表示装置81に表示される各演出の演出態様毎に1つずつ用意されるもので、例えば、変動演出、オープニング演出、ラウンド演出、エンディング演出、デモ演出に対応する表示データテーブルが用意されている。

30

【0356】

変動演出は、音声ランプ制御装置113からの表示用変動パターンコマンドを受信した場合に、第3図柄表示装置81において開始される演出である。なお、表示用変動パターンコマンドが受信される場合には、変動演出の停止種別を示す表示用停止種別コマンドも受信される。例えば、変動演出が開始された場合に、その変動演出の停止種別が外れであれば、外れを示す停止図柄が最終的に停止表示される一方、その変動演出の停止種別が大当たりA、大当たりBのいずれかであれば、それぞれの当たり示す停止図柄が最終的に停止表示される。遊技者は、この変動演出における停止図柄を視認することで当たり種別を認識でき、当たり種別に応じて付与される遊技価値を容易に判断することができる。

【0357】

40

オープニング演出は、これからパチンコ機10が特別遊技状態へ移行して、通常時には閉鎖されている特定入賞口65aが繰り返し開放されることを遊技者に報知するための演出であり、ラウンド演出は、これから開始されるラウンド数を遊技者に報知するための演出である。エンディング演出は、特別遊技状態の終了を遊技者に報知するための演出である。デモ演出は、上述したように、一の変動演出が停止してから所定時間経過しても、始動入賞に伴う次の変動演出が開始されない場合に、第3図柄表示装置81に表示される演出であり、「0」から「9」の数字が付されていない主図柄からなる第3図柄が停止表示されると共に、背面画像のみが変化する。第3図柄表示装置81にデモ演出が表示されていれば、遊技者やホール関係者が、当該パチンコ機10において遊技が行われていないことを認識することができる。

50

【0358】

データテーブル格納エリア233bには、オープニング演出、ラウンド演出、エンディング演出およびデモ演出に対応する表示データテーブルをそれぞれ1つずつ格納する。また、変動演出用の表示データテーブルである変動表示データテーブルは、設定される変動演出パターンが32パターンあれば、1変動演出パターンに1テーブル、合計で32テーブルが用意される。

【0359】

ここで、図21を参照して、表示データテーブルの詳細について説明する。図21は、表示データテーブルのうち、変動表示データテーブルの一例を模式的に示した模式図である。表示データテーブルは、第3図柄表示装置81において1フレーム分の画像が表示される時間（本実施形態では、20ミリ秒）を1単位として表したアドレスに対応させて、その時間に表示すべき1フレーム分の画像の内容（描画内容）を詳細に規定したものである。

10

【0360】

描画内容には、1フレーム分の画像を構成する表示物であるスプライト毎に、そのスプライトの種別を規定すると共に、そのスプライトの種別に応じて、表示位置座標、拡大率、回転角度、半透明値、 α ブレンディング情報、色情報、フィルタ指定情報といった、スプライトを第3図柄表示装置81に描画させるための描画情報が規定されている。

【0361】

スプライトの種別は、表示すべきスプライトを特定するための情報である。表示位置座標は、そのスプライトを表示すべき第3図柄表示装置81上の座標を特定するための情報である。拡大率は、そのスプライトに対して予め設定された標準的な表示サイズに対する拡大率を指定するための情報で、その拡大率に従って表示されるスプライトの大きさが特定される。なお、拡大率が100%より大きい場合は、そのスプライトが標準的な大きさよりも拡大されて表示され、拡大率が100%未満の場合は、そのスプライトが標準的な大きさよりも縮小されて表示される。

20

【0362】

回転角度は、スプライトを回転させて表示させる場合の回転角度を特定するための情報である。半透明値は、スプライト全体の透明度を特定するためのものであり、半透明値が高いほど、スプライトの背面側に表示される画像が透けて見えるように画像が表示される。 α ブレンディング情報は、他のスプライトとの重ね合わせ処理を行う場合に用いられる既知の α ブレンディング係数を特定するための情報である。色情報は、表示すべきスプライトの色調を指定するための情報である。そして、フィルタ指定情報は、指定されたスプライトを描画する場合に、そのスプライトに対して施すべき画像フィルタを指定するための情報である。

30

【0363】

変動表示データテーブルでは、各アドレスに対応して規定される1フレーム分の描画内容として、1つの背面画像、9個の第3図柄（図柄1、図柄2、・・・）、その画像において光の差し込みなどを表現するエフェクト、少年画像や文字などの各種演出に用いられるキャラクタといった各スプライトに対する描画情報が、アドレス毎に規定されている。なお、エフェクトやキャラクタに関する情報は、そのフレームに表示すべき内容に合わせて、1つ又は複数規定される。

40

【0364】

ここで、背面画像は、表示位置は第3図柄表示装置81の画面全体に固定され、拡大率、回転角度、半透明値、 α ブレンディング情報、色情報およびフィルタ指定情報は、時間経過に対して一定とされるので、変動表示データテーブルでは、背面画像の種別を特定するための情報である背面種別のみが規定されている。この背面種別は、遊技者によって選択されているステージ（「街中ステージ」、「空ステージ」、「島ステージ」のいずれか）に対応する背面（背面A～C）のいずれかを表示させるか、背面A～Cとは異なる背面画像を表示させるかを特定する情報が記載されている。また、背面種別は、背面A～Cと

50

は異なる背面画像を表示させることを特定する場合、どの背面画像を表示させるかを特定する情報も合わせて記載されている。

【0365】

M P U 2 3 1 は、この背面種別によって、背面 A ～ C のいずれかを表示させることが特定される場合は、背面 A ～ C のうち遊技者によって指定されたステージに対応する背面画像を描画対象として特定し、また、そのフレームに対して表示すべき背面画像の範囲を時間経過に合わせて特定する。一方、背面 A ～ C とは異なる背面画像を表示させることが特定される場合は、背面種別から表示させるべき背面画像を特定する。

【0366】

なお、本実施形態では、表示データテーブルにおいて、背面画像の描画内容として背面種別のみを規定する場合について説明するが、これに代えて、背面種別と、その背面種別に対応する背面画像のどの範囲を表示すべきかを示す位置情報とを規定するようにしてもよい。この位置情報は、例えば、初期位置に対応する範囲の背面画像が表示されてからの経過時間を示す情報であってもよい。この場合、M P U 2 3 1 は、そのフレームに対して表示すべき背面画像の範囲を、位置情報により示される初期位置に対応する範囲の背面画像が表示されてからの経過時間に基づいて特定する。

【0367】

また、位置情報は、この表示データテーブルに基づく画像の描画（もしくは、第3図柄表示装置81の表示）が開始されてからの経過時間を示す情報であってもよい。この場合、M P U 2 3 1 は、そのフレームに対して表示すべき背面画像の範囲を、表示用データベースに基づき画像の描画（もしくは、第3図柄表示装置81の表示）が開始された段階で表示されていた背面画像の位置と、位置情報により示される該画像の描画（もしくは、第3図柄表示装置81の表示）が開始されてからの経過時間とに基づいて特定する。

【0368】

更に、位置情報は、背面種別に応じて、初期位置に対応する範囲の背面画像が表示されてからの経過時間を示す情報および表示データテーブルに基づく画像の描画（もしくは、第3図柄表示装置81の表示）が開始されてからの経過時間を示す情報のいずれかを示すものであってもよいし、背面種別および位置情報とともに、その位置情報の種別情報（例えば、初期位置に対応する範囲の背面画像が表示されてからの経過時間を示す情報であるか、表示用データベースに基づく画像の描画（もしくは、第3図柄表示装置81の表示）が開始されてからの経過時間を示す情報であるかを示す情報）を、背面画像の描画内容として規定してもよい。その他、位置情報は、経過時間を示す情報ではなく、表示すべき背面画像の範囲が格納されたアドレスを示す情報であってもよい。

【0369】

第3図柄（図柄1、図柄2、・・・）は、表示すべき第3図柄を特定するための図柄種別情報として、図柄種別オフセット情報が記載されている。このオフセット情報は、各第3図柄に付された数字の差分を表す情報である。第3図柄の種別を直接特定するのではなく、オフセット情報を特定するのは、変動演出における第3図柄の表示は、1つ前に行われた変動演出の停止図柄および今回行われる変動演出の停止図柄に応じて変わるためであり、変動が開始されてから所定時間経過するまでの図柄オフセット情報では、1つ前に行われた変動演出の停止図柄からのオフセット情報を記載する。これにより、1つ前の変動演出における停止図柄から変動演出が開始される。

【0370】

一方、変動が開始されてから所定時間経過後は、音声ランプ制御装置113を介して主制御装置110より受信した停止種別コマンド（表示用停止種別コマンド）に応じて設定される停止図柄からのオフセット情報を記載する。これにより、変動演出を、主制御装置110より指定された停止種別に応じた停止図柄で停止させることができる。

【0371】

なお、各第3図柄には固有の数字が付されているので、1つ前の変動演出における変動図柄や、主制御装置110より指定された停止種別に応じた停止図柄を、その第3図柄に

10

20

30

40

50

付された数字で管理し、また、オフセット情報を、各第3図柄に付された数字の差分で表すことにより、そのオフセット情報から容易に表示すべき第3図柄を特定することができる。

【0372】

また、図柄オフセット情報において、1つ前に行われた変動演出の停止図柄のオフセット情報から今回行われている変動演出の停止図柄のオフセット情報に切り替えられる所定時間は、第3図柄が高速に変動表示されている時間となるように設定されている。第3図柄が高速に変動表示されている間は、その第3図柄が遊技者に視認不能な状態であるので、その間に、図柄オフセット情報を1つ前に行われた変動演出の停止図柄のオフセット情報から今回行われている変動演出の停止図柄のオフセット情報に切り替えることによって、第3図柄の数字の連続性が途切れても、その数字の連続性の途切れを遊技者に認識させないようにすることができる。

10

【0373】

表示データテーブルの先頭アドレスである「0000H」には、データテーブルの開始を示す「Start」情報が記載され、表示データテーブルの最終アドレス（図21の例では、「02F0H」）には、データテーブルの終了を示す「End」情報が記載されている。そして、「Start」情報が記載されたアドレス「0000H」と「End」情報が記載されたアドレスとの間の各アドレスに対して、その表示データテーブルで規定すべき演出態様に対応させた描画内容が記載されている。

【0374】

MPU231は、主制御装置110からのコマンド等に基づき音声ランプ制御装置113から送信されるコマンド（例えば、表示用変動パターンコマンド）等に応じて、使用する表示データテーブルを選定し、その選定した表示データテーブルをデータテーブル格納エリア233bから読み出して、表示データテーブルバッファ233dに格納すると共に、ポインタ233fを初期化する。そして、1フレーム分の描画処理が完了する度にポインタ233fを1加算し、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルにおいて、ポインタ233fが示すアドレスに規定された描画内容に基づき、次に描画すべき画像内容を特定して後述する描画リスト（図23参照）を作成する。この描画リストを画像コントローラ237に送信することで、その画像の描画指示を行う。これにより、ポインタ233fの更新に従って、表示データテーブルで規定された順に描画内容が特定されるので、その表示データテーブルで規定された通りの画像が第3図柄表示装置81に表示される。

20

30

【0375】

このように、本パチンコ機10では、表示制御装置114において、主制御装置110からのコマンド等に基づき音声ランプ制御装置113から送信されるコマンド（例えば、表示用変動パターンコマンド）等に応じて、MPU231により実行すべきプログラムを変更するのではなく、表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに適宜置き換えるという単純な操作だけで、第3図柄表示装置81に表示すべき演出画像を変更することができる。

【0376】

ここで、従来のパチンコ機のように、第3図柄表示装置81に表示させる演出画像を変更する度にMPU231で実行されるプログラムを起動するように構成した場合、演出画像の多種多様化に伴って複雑かつ膨大化するプログラムの起動や実行の処理に多大な負荷がかかるため、表示制御装置114における処理能力が制限となって、制御可能な演出画像の多様化に限界が生じてしまうおそれがあった。これに対し、本パチンコ機10では、表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに適宜置き換えるという単純な操作だけで、第3図柄表示装置81に表示すべき演出画像を変更することができるので、表示制御装置114の処理能力に関係なく、多種態様な演出画像を第3図柄表示81に表示させることができる。

40

【0377】

50

また、このように各演出態様に対応して表示データテーブルを用意し、表示すべき演出態様に応じた表示データテーブルバッファを設定して、その設定されたデータテーブルに従い、1フレームずつ描画リストを作成することができるのは、パチンコ機10では、始動入賞に基づいて行われる抽選の結果に基づいて、予め第3図柄表示装置81に表示させる演出が決定されるためである。これに対し、パチンコ機といった遊技機を除くゲーム機などでは、ユーザの操作に基づいてその場その場で表示内容が変わるため、表示内容を予測することができず、よって、上述したような各演出態様に対応する表示データテーブルを持たせることはできない。このように、各演出態様に対応して表示データテーブルを用意し、表示すべき演出態様に応じた表示データテーブルバッファを設定して、その設定されたデータテーブルに従い、1フレームずつ描画リストを作成する構成は、パチンコ機10が、始動入賞に基づいて行われる抽選の結果に基づき予め第3図柄表示装置81に表示させる演出態様を決定する構成であることに基づいて初めて実現できるものである。

10

【0378】

次いで、図22を参照して、転送データテーブルの詳細について説明する。図22は、転送データテーブルの一例を模式的に示した模式図である。転送データテーブルは、演出毎に用意された表示データテーブルに対応して用意されるもので、上述したように、表示データテーブルで規定されている演出において使用されるスプライトの画像データのうち、常駐用ビデオRAM235に常駐されていない画像データをキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236の画像格納エリア236aに転送するための転送データ情報ならびにその転送タイミングが規定されている。

20

【0379】

なお、表示データテーブルに規定された演出において使用されるスプライトの画像データが、全て常駐用ビデオRAM235に格納されていれば、その表示データテーブルに対応する転送データテーブルは用意されていない。これにより、データテーブル格納エリア233bの容量増大を抑制することができる。

【0380】

転送データテーブルは、表示データテーブルにおいて規定されるアドレスに対応させて、そのアドレスで示される時間に転送を開始すべきスプライトの画像データ（以下、「転送対象画像データ」と称す）の転送データ情報が記載されている（図22のアドレス「0001H」及び「0097H」が該当）。ここで、表示データテーブルに従って所定のスプライトの描画が開始されるまでに、その所定のスプライトに対応する画像データが画像格納エリア236aに格納されるように、その転送対象画像データの転送開始タイミングが設定されており、転送データテーブルでは、その転送開始タイミングに対応するアドレスに対応させて、転送対象画像データの転送データ情報が規定される。

30

【0381】

一方、表示データテーブルにおいて規定されるアドレスで示される時間に、転送を開始すべき転送対象画像データが存在しない場合は、そのアドレスに対応して転送を開始すべき転送対象画像データが存在しないことを意味するNullデータが規定される（図22のアドレス「0002H」が該当）。

【0382】

転送データ情報としては、その転送対象画像データが格納されているキャラクタROM234の先頭アドレス（格納元先頭アドレス）と最終アドレス（格納元最終アドレス）、及び、転送先（通常用ビデオRAM236）の先頭アドレスが含まれる。

40

【0383】

なお、転送データテーブルの先頭アドレスである「0000H」には、表示データテーブルと同様に、データテーブルの開始を示す「Start」情報が記載され、転送データテーブルの最終アドレス（図22の例では、「02F0H」）には、データテーブルの終了を示す「End」情報が記載されている。そして、「Start」情報が記載されたアドレス「0000H」と「End」情報が記載されたアドレスとの間の各アドレスに対して、その転送データテーブルで規定すべき転送対象画像データの転送データ情報が記載さ

50

れている。

【0384】

MPU231は、主制御装置110からのコマンド等に基づき音声ランプ制御装置113から送信されるコマンド（例えば、表示用変動パターンコマンド）等に応じて、使用する表示データテーブルを選定すると、その表示データテーブルに対応する転送データテーブルが存在する場合は、その転送データテーブルをデータテーブル格納エリア233bから読み出して、後述するワークRAM233の転送データテーブルバッファ233eに格納する。そして、ポインタ233fの更新毎に、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルから、ポインタ233fが示すアドレスに規定された描画内容を特定して、後述する描画リスト（図23参照）を作成すると共に、転送データテ

10

【0385】

例えば、図23の例では、ポインタ233fが「0001H」や「0097H」となった場合に、MPU231は、転送データテーブルの当該アドレスに規定された転送データ情報を、表示データテーブルに基づいて作成した描画リストに追加して、その追加後の描画リストを画像コントローラ237へ送信する。一方、ポインタ233fが「0002H」である場合、転送データテーブルのアドレス「0002H」には、Nullデータが規定されているので、転送を開始すべき転送対象画像データが存在しないと判断し、生成した描画リストに転送データ情報を追加せずに、描画リストを画像コントローラ237へ送信する。

20

【0386】

そして、画像コントローラ237は、MPU231より受信した描画リストに転送データ情報が記載されていた場合、その転送データ情報に従って、転送対象画像データを、キャラクタROM234から画像格納エリア236aの所定のサブエリアに転送する処理を実行する。

【0387】

ここで、上述したように、表示データテーブルに従って所定のスプライトの描画が開始されるまでに、その所定のスプライトに対応する画像データが画像格納エリア236aに格納されるように、転送データテーブルでは、転送対象画像データの転送データ情報が所定のアドレスに対して規定されているので、この転送データテーブルに規定された転送データ情報に従って、画像データをキャラクタROM234から画像格納エリア236aに転送することにより、表示データテーブルに従って所定のスプライトを描画する場合に、そのスプライトの描画に必要な常駐用ビデオRAM235に常駐されていない画像データを、必ず画像格納エリア236aに格納させておくことができる。そして、その画像格納エリア236aに格納された画像データを用いて、表示データテーブルに基づき、所定のスプライトの描画を行うことができる。

30

【0388】

これにより、読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによってキャラクタROM234を構成しても、遅滞なく表示に必要な画像を予めキャラクタROM234から読み出し、通常用ビデオRAM236へ転送しておくことができるので、表示データテーブルで指定された各スプライトの画像を描画しながら、対応する演出を第3図柄表示装置81に表示させることができる。また、転送データテーブルの記載によって、常駐用ビデオRAM235に非常駐の画像データだけを容易に且つ確実にキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236へ転送することができる。

40

【0389】

また、本パチンコ機10では、表示制御装置114において、主制御装置110からのコマンド等に基づき音声ランプ制御装置113から送信されるコマンド（例えば、表示用変動パターンコマンド）等に応じて、表示データテーブルを表示データテーブルバッファ

50

233dに設定するのに合わせて、その表示データテーブルに対応する転送データテーブルが転送データテーブルバッファ233eに設定されるので、その表示データテーブルで用いられるスプライトの画像データを、所望のタイミングで確実にキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236へ転送することができる。

【0390】

また、転送データテーブルでは、スプライトに対応する画像データ毎にキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236へ画像データが転送されるように、その転送データ情報を規定する。これにより、その画像データの転送をスプライト毎に管理し、また、制御することができるので、その転送に係る処理を容易に行うことができる。そして、スプライト単位でキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236への画像データの転送を制御することにより、その処理を容易にしつつ、詳細に画像データの転送を制御できる。よって、転送にかかる負荷の増大を効率よく抑制することができる。

10

【0391】

また、転送データテーブルは、表示データテーブルと同様のデータ構造を有し、表示データテーブルにおいて規定されるアドレスに対応させて、そのアドレスで示される時間に転送を開始すべき転送対象画像データの転送データ情報が規定されているので、表示データテーブルバッファ233dに設定された表示データテーブルに基づいて所定のスプライトの画像データが用いられる前に、確実にその画像データが通常用ビデオRAM236へ格納されるように、転送開始のタイミングを指示することができるので、読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによってキャラクタROM234を構成しても、多種多様な演出画像を容易に第3図柄表示装置81に表示させることができる。

20

【0392】

簡易画像表示フラグ233cは、第3図柄表示装置81に、電源投入時画像（電源投入時主画像および電源投入時変動画像）を表示するか否かを示すフラグである。この簡易画像表示フラグ233cは、電源投入時主画像および電源投入時変動画像に対応する画像データが常駐用ビデオRAMの電源投入時主画像エリア235a又は電源投入時変動画像エリア235bに転送された後に、MPU231により実行されるメイン処理（図35参照）の中でオンに設定される（図44のS1805参照）。そして、画像転送処理の常駐画像転送処理によって、全ての常駐対象画像データが常駐用ビデオRAM235に格納された段階で、第3図柄表示装置81に電源投入時画像以外の画像を表示させるために、オフに設定される（図55（b）のS3405参照）。

30

【0393】

この簡易画像表示フラグ233cは、画像コントローラ237から送信されるV割込信号を検出する毎にMPU231によって実行されるV割込処理の中で参照され（図46（b）のS2101参照）、簡易画像表示フラグ233cがオンである場合は、電源投入時画像が第3図柄表示装置81に表示されるように、簡易コマンド判定処理（図46（b）のS2108参照）および簡易表示設定処理（図46（b）のS2109参照）が実行される。一方、簡易画像表示フラグ233cがオフである場合は、主制御装置110からのコマンド等に基づき音声ランプ制御装置113から送信されるコマンドに応じて、種々の画像が表示されるように、コマンド判定処理（図47～図51参照）および表示設定処理（図52～図54参照）が実行される。

40

【0394】

また、簡易画像表示フラグ233cは、V割込処理の中でMPU231により実行される転送設定処理の中で参照され（図55（a）のS3301参照）、簡易画像表示フラグ233cがオンである場合は、常駐用ビデオRAM235に格納されていない常駐対象画像データが存在するため、常駐対象画像データをキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235へ転送する常駐画像転送設定処理（図55（b）参照）を実行し、簡易画像表示フラグ233cがオフである場合は、描画処理に必要な画像データをキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236へ転送する通常画像転送設定処理（図56参照）を実行する。

50

【0395】

表示データテーブルバッファ233dは、主制御装置110からのコマンド等に基づき音声ランプ制御装置113から送信されるコマンド等に応じて第3図柄表示装置81に表示させる演出態様に対応する表示データテーブルを格納するためのバッファである。MPU231は、その音声ランプ制御装置113から送信されるコマンド等に基づいて、第3図柄表示装置81に表示させる演出態様を判断し、その演出態様に対応する表示データテーブルをデータテーブル格納エリア233bから選定して、その選定された表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに格納する。そして、MPU231は、ポインタ233fを1ずつ加算しながら、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルにおいてそのポインタ233fで示されるアドレスに規定された描画内容に基づき、1フレーム毎に画像コントローラ237に対する画像描画の指示内容を記載した後述の描画リスト（図23参照）を生成する。これにより、第3図柄表示装置81には、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルに対応する演出が表示される。

10

【0396】

MPU231は、ポインタ233fを1ずつ加算しながら、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルにおいてそのポインタ233fで示されるアドレスに規定された描画内容に基づき、1フレーム毎に画像コントローラ237に対する画像描画の指示内容を記載した後述の描画リスト（図23参照）を生成する。これにより、第3図柄表示装置81には、表示データテーブルに対応する演出が表示される。

20

【0397】

転送データテーブルバッファ233eは、主制御装置110からのコマンド等に基づき音声ランプ制御装置113から送信されるコマンド等に応じて、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルに対応する転送データテーブルを格納するためのバッファである。MPU231は、表示データテーブルバッファ233dに表示データテーブルを格納するのに合わせて、その表示データテーブルに対応する転送データテーブルをデータテーブル格納エリア233bから選定して、その選定された転送データテーブルを転送データテーブルバッファ233eに格納する。なお、表示データテーブルバッファ233dに格納される表示データテーブルにおいて用いられるスプライトの画像データが全て常駐用ビデオRAM235に格納されている場合は、その表示データテーブルに対応する転送データテーブルが用意されていないので、MPU231は、転送データテーブルバッファ233eに転送対象画像データが存在しないことを意味するNullデータを書き込むことで、その内容をクリアする。

30

【0398】

そして、MPU231は、ポインタ233fを1ずつ加算しながら、転送データテーブルバッファ233eに格納された転送データテーブルにおいてそのポインタ233fで示されるアドレスに規定された転送対象画像データの転送データ情報が規定されていれば（即ち、Nullデータが記載されていなければ）、1フレーム毎に生成される画像コントローラ237に対する画像描画の指示内容を記載した後述の描画リスト（図23参照）に、その転送データ情報を追加する。

40

【0399】

これにより、画像コントローラ237は、MPU231より受信した描画リストに転送データ情報が記載されていた場合、その転送データ情報に従って、転送対象画像データを、キャラクタROM234から画像格納エリア236aの所定のサブエリアに転送する処理を実行する。ここで、上述したように、表示データテーブルに従って所定のスプライトの描画が開始されるまでに、その所定のスプライトに対応する画像データが画像格納エリア236aに格納されるように、転送データテーブルでは、転送対象画像データの転送データ情報が所定のアドレスに対して規定されている。よって、この転送データテーブルに規定された転送データ情報に従って、画像データをキャラクタROM234から画像格納エリア236aに転送することにより、表示データテーブルに従って所定のスプライトを

50

描画する場合に、そのスプライトの描画に必要な常駐用ビデオRAM 235に常駐されていない画像データを、必ず画像格納エリア236aに格納させておくことができる。

【0400】

これにより、読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによってキャラクターROM234を構成しても、遅滞なく表示に必要な画像を予めキャラクターROM234から読み出し、通常用ビデオRAM236へ転送しておくことができるので、表示データテーブルで指定された各スプライトの画像を描画しながら、対応する演出を第3図柄表示装置81に表示させることができる。また、転送データテーブルの記載によって、常駐用ビデオRAM235に非常駐の画像データだけを容易に且つ確実にキャラクターROM234から通常用ビデオRAM236へ転送することができる。

10

【0401】

ポインタ233fは、表示データテーブルバッファ233dおよび転送データテーブルバッファ233eの各バッファにそれぞれ格納された表示データテーブルおよび転送データテーブルから、対応する描画内容もしくは転送対象画像データの転送データ情報を取得すべきアドレスを指定するためのものである。MPU231は、表示データテーブルバッファ233dに表示データテーブルが格納されるのに合わせて、ポインタ233fを一旦0に初期化する。そして、画像コントローラ237から1フレーム分の画像の描画処理が完了する20ミリ秒ごとに送信されるV割込信号に基づいてMPU231により実行されるV割込処理の表示設定処理(図46(b)のS2103参照)の中で、ポインタ更新処理(図52のS3005参照)が実行され、ポインタ233fの値が1ずつ加算される。

20

【0402】

MPU231は、このようなポインタ233fの更新が行われる毎に、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルから、ポインタ233fが示すアドレスに規定された描画内容を特定して、後述する描画リスト(図23参照)を作成すると共に、転送データテーブルバッファ233eに格納された転送データテーブルから、その時点において転送を開始すべき所定のスプライトの画像データの転送データ情報を取得して、その転送データ情報を作成した描画リストに追加する。

【0403】

これにより、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルに対応する演出が第3図柄表示装置81に表示される。よって、表示データテーブルバッファ233dに格納する表示データテーブルを変更するだけで、容易に第3図柄表示装置81に表示させる演出を変更することができる。従って、表示制御装置341の処理能力に関わらず、多種多様な演出を表示させることができる。

30

【0404】

また、転送データテーブルバッファ233eに格納された転送データテーブルが格納されている場合は、その転送データテーブルに基づいて、対応する表示データテーブルによって所定のスプライトの描画が開始されるまでに、そのスプライトの描画で用いられる常駐用ビデオRAM235に常駐されていない画像データを、必ず画像格納エリア236aに格納させておくことができる。これにより、読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによってキャラクターROM234を構成しても、遅滞なく表示に必要な画像を予めキャラクターROM234から読み出し、通常用ビデオRAM236へ転送しておくことができるので、表示データテーブルで指定された各スプライトの画像を描画しながら、対応する演出を第3図柄表示装置81に表示させることができる。また、転送データテーブルの記載によって、常駐用ビデオRAM235に非常駐の画像データだけを容易に且つ確実にキャラクターROM234から通常用ビデオRAM236へ転送することができる。

40

【0405】

描画リストエリア233gは、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブル、及び、転送データテーブルバッファ233eに格納された転送データテーブルに基づいて生成される、1フレーム分の画像の描画を画像コントローラ237に指

50

示する描画リストを格納するためのエリアである。

【0406】

ここで、図23を参照して、描画リストの詳細について説明する。図23は、描画リストの内容を模式的に示した模式図である。描画リストは、画像コントローラ237に対して、1フレーム分の画像の描画を指示する指示表であり、図23に示すように、1フレームの画像で使用する背面画像、第3図柄（図柄1、図柄2、・・・）、エフェクト（エフェクト1、エフェクト2、・・・）、キャラクタ（キャラクタ1、キャラクタ2、・・・、保留球数図柄1、保留球数図柄2、・・・、エラー図柄）といったスプライト毎に、そのスプライトの詳細な描画情報（詳細情報）を記述したものである。また、描画リストには、画像コントローラ237に対して所定の画像データをキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236へ転送させるための転送データ情報もあわせて記述される。

10

【0407】

各スプライトの詳細な描画情報（詳細情報）には、対応するスプライト（表示物）の画像データが格納されているRAM種別（常駐用ビデオRAM235か、通常用ビデオRAM236か）を示す情報と、そのアドレスとが記述されており、画像コントローラ237は、そのRAM種別およびアドレスによって指定されるメモリ領域から、当該スプライトの画像データを取得する。また、その詳細な描画情報（詳細情報）には、表示位置座標、拡大率、回転角度、半透明値、 α ブレンディング情報、色情報およびフィルタ指定情報が含まれており、画像コントローラ237は、各種ビデオRAMより読み出した当該スプライトの画像データにより生成される標準的な画像に対し、拡大率に応じて拡大縮小処理を施し、回転角度に応じて回転処理を施し、半透明値に応じて半透明化処理を施し、 α ブレンディング情報に応じて他のスプライトとの合成処理を施し、色情報に応じて色調補正処理を施し、フィルタ指定情報に応じてその情報により指定された方法でフィルタリング処理を施した上で、表示位置座標に示される表示位置に各種処理を施して得られた画像を描画する。そして、描画した画像は、画像コントローラ237によって、描画対象バッファフラグ233kで指定される第1フレームバッファ236b又は第2フレームバッファ236cのいずれかに展開される。

20

【0408】

MPU231は、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルにおいて、ポインタ233fによって示されるアドレスに規定された描画内容と、その他の描画すべき画像の内容（例えば、保留球数図柄を表示する保留画像や、エラーの発生を通知する警告画像など）とに基づき、1フレーム分の画像の描画に用いられる全スプライトに対する詳細な描画情報（詳細情報）を生成すると共に、その詳細情報をスプライト毎に並び替えることによって描画リストを作成する。

30

【0409】

ここで、各スプライトの詳細情報のうち、スプライト（表示物）のデータの格納RAM種別とアドレスとは、表示データテーブルに規定されるスプライト種別や、その他の画像の内容から特定されるスプライト種別に応じて生成される。即ち、スプライト毎に、そのスプライトの画像データが格納される常駐用ビデオRAM235のエリア、又は、通常用ビデオRAM236の画像格納エリア236aのサブエリアが固定されているので、MPU231は、スプライト種別に応じて、そのスプライトの画像データが格納されている格納RAM種別とアドレスとを即座に特定し、それらの情報を描画リストの詳細情報に容易に含めることができる。

40

【0410】

また、MPU231は、各スプライトの詳細情報のうち、その他の情報（表示位置座標、拡大率、回転角度、半透明値、 α ブレンディング情報、色情報およびフィルタ指定情報）について、表示データテーブルに規定されるそれらの情報をそのままコピーする。

【0411】

また、MPU231は、描画リストを生成するにあたり、1フレーム分の画像の中で、最も背面側に配置すべきスプライトから前面側に配置すべきスプライト順に並び替えて、

50

それぞれのスプライトに対する詳細な描画情報（詳細情報）を記述する。即ち、描画リストでは、最初に背面画像に対応する詳細情報が記述され、次いで、第3図柄（図柄1、図柄2、・・・）、エフェクト（エフェクト1、エフェクト2、・・・）、キャラクタ（キャラクタ1、キャラクタ2、・・・、保留球数図柄1、保留球数図柄2、・・・、エラー図柄）の順に、それぞれのスプライトに対応する詳細情報が記述される。

【0412】

画像コントローラ237では、描画リストに記述された順番に従って、各スプライトの描画処理を実行し、フレームバッファにその描画されたスプライトを上書きによって展開していく。従って、描画リストによって生成した1フレーム分の画像において、最初に描画したスプライトが最も背面側に配置させ、最後に描画したスプライトが最も前面側に配置させることができるのである。

10

【0413】

また、MPU231は、転送データテーブルバッファ233eに格納された転送データテーブルにおいて、ポインタ233fによって示されるアドレスに転送データ情報が記載されている場合、その転送データ情報（転送対象画像データが格納されたキャラクタROM234における格納元先頭アドレスおよび格納元最終アドレスと、その転送対象画像データを格納すべき画像格納エリア236aに設けられたサブエリアの格納先頭アドレス）を、描画リストの最後に追加する。画像コントローラ237は、描画リストにこの転送データ情報が含まれていれば、その転送データ情報に基づいて、キャラクタROM234の所定の領域（格納元先頭アドレスおよび格納元最終アドレスによって示される領域）から画像データを読み出して、通常用ビデオRAM236の画像格納エリア236aに設けられた所定のサブエリア（格納先アドレス）に、転送対象となる画像データを転送する。

20

【0414】

計時カウンタ233hは、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルにより第3図柄表示装置81にて表示される演出の演出時間をカウントするカウンタである。MPU231は、表示データテーブルバッファ233dに一の表示データテーブルを格納するのに合わせて、その表示データテーブルに基づいて表示される演出の演出時間を示す時間データを設定する。この時間データは、演出時間を第3図柄表示装置81における1フレーム分の画像表示時間（本実施形態では、20ミリ秒）で割った値である。

30

【0415】

そして、1フレーム分の画像の描画処理および表示処理が完了する20ミリ秒毎に画像コントローラ237から送信されるV割込信号に基づいて、MPU231により実行されるV割込処理（図46（b）参照）の表示設定処理が実行される度に、計時カウンタ233hが1ずつ減算される（図52のS3007参照）。その結果、計時カウンタ233hの値が0以下となった場合、MPU231は、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルにより表示される演出が終了したことを判断し、演出終了に合わせて行うべき種々の処理を実行する。

【0416】

オープニングデータ転送フラグ233iは、オープニング演出に使用する画像データの転送を開始するタイミングであるか否かを示すフラグであり、オンであれば、オープニング演出に使用する画像データの転送タイミングであることを示す。一方、オフであれば、オープニング演出に使用する画像データの転送タイミングでないことを示す。

40

【0417】

このオープニングデータ転送フラグ233iは、コマンド判定処理（図47参照）の中の一処理である停止種別コマンド処理（図48（b）参照）の中で、音声ランプ制御装置113より受信した表示用停止種別コマンドが大当たりの停止種別を示すコマンドであると判別された場合にオンに設定される（図48のS2405参照）。また、通常画像転送設定処理（図56参照）において、オープニング演出に使用する画像データの転送を設定する場合にオフに設定される（図56のS3510参照）。

50

【0418】

格納画像データ判別フラグ233jは、対応する画像データが常駐用ビデオRAM235に常駐されない全てのスプライトに対して、それぞれ、そのスプライトに対応する画像データが通常用ビデオRAM236の画像格納エリア236aに格納されているか否かを表す格納状態を示すフラグである。

【0419】

この格納画像データ判別フラグ233jは、電源投入時にメイン処理の中でMPU231により実行される初期設定処理（図44のS1802参照）によって生成される。ここで生成される格納画像データ判別フラグ233jは、全てのスプライトに対する格納状態が、画像格納エリア236aに格納されていないことを示す「オフ」に設定される。

10

【0420】

そして、格納画像データ判別フラグ233jの更新は、MPU231により実行される通常画像転送設定処理（図56参照）の中で、一のスプライトに対応する転送対象画像データの転送指示を設定した場合に行われる。この更新では、転送指示が設定された一のスプライトに対応する格納状態を、対応する画像データが画像格納エリア236aに格納されていることを示す「オン」に設定する。また、その一のスプライトと同じ画像格納エリア236aのサブエリアに格納されることになっているその他のスプライトの画像データは、一のスプライトの画像データが格納されることによって必ず未格納状態となるので、その他のスプライトに対応する格納状態を「オフ」に設定する。

【0421】

20

また、MPU231は、常駐用ビデオRAM235に画像データが常駐されていないスプライトの画像データをキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236へ転送する際に、格納画像データ判別フラグ233jを参照し、転送対象のスプライトの画像データが、既に通常用ビデオRAM235の画像格納エリア236aに格納されているか否かを判断する（図56のS3517参照）。そして、転送対象のスプライトに対応する格納状態が「オフ」であり、対応する画像データが画像格納エリア236aに格納されていないければ、その画像データの転送指示を設定し（図56のS3518参照）、画像コントローラ237に対して、その画像データをキャラクタROM234から画像格納エリア236aの所定サブエリアに転送させる。一方、転送対象のスプライトに対応する格納状態が「オン」であれば、既に対応する画像データが画像格納エリア236aに格納されているので、その画像データの転送処理を中止する。これにより、無駄にキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236に対して転送されるのを抑制することができ、表示制御装置114の各部における処理負担の軽減や、バスライン240におけるトラフィックの軽減を図ることができる。

30

【0422】

描画対象バッファフラグ233kは、2つのフレームバッファ（第1フレームバッファ236bおよび第2フレームバッファ236c）の中から、画像コントローラ237によって描画された画像を展開するフレームバッファ（以下、「描画対象バッファ」と称す）を指定するためのフラグで、描画対象バッファフラグ233kが0である場合は描画対象バッファとして第1フレームバッファ236bを指定し、1である場合は第2フレームバッファ236cを指定する。そして、この指定された描画対象バッファの情報は、描画リストと共に画像コントローラ237に送信される（図57のS3602参照）。

40

【0423】

これにより、画像コントローラ237は、描画リストに基づいて描画した画像を、指定された描画対象バッファ上に展開する描画処理を実行する。また、画像コントローラ237は、描画処理と同時並列的に、描画対象バッファとは異なるフレームバッファから先に展開済みの描画画像情報を読み出し、駆動信号と共に第3図柄表示装置81に対して、その画像情報を転送することで、第3図柄表示装置81に画像を表示させる表示処理を実行する。

【0424】

50

描画対象バッファフラグ233kは、描画対象バッファ情報が描画リストと共に画像コントローラ237に対して送信されるのに合わせて、更新される。この更新は、描画対象バッファフラグ233kの値を反転させることにより、即ち、その値が「0」であった場合は「1」に、「1」であった場合は「0」に設定することによって行われる。これにより、描画対象バッファは、描画リストが送信される度に、第1フレームバッファ236bと第2フレームバッファ236cとの間で交互に設定される。また、描画リストの送信は、1フレーム分の画像の描画処理および表示処理が完了する20ミリ秒毎に画像コントローラ237から送信されるV割込信号に基づいて、MPU231により実行されるV割込処理（図46（b）参照）の描画処理が実行される度に、行われる（図57のS3602参照）。

10

【0425】

即ち、あるタイミングで、1フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第1フレームバッファ236bが指定され、1フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとして第2フレームバッファ236cが指定されて、画像の描画処理および表示処理が実行されると、1フレーム分の画像の描画処理が完了する20ミリ秒後に、1フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第2フレームバッファ236cが指定され、1フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとして第1フレームバッファ236bが指定される。これにより、先に第1フレームバッファ236bに展開された画像の画像情報が読み出されて第3図柄表示装置81に表示させることができると同時に、第2フレームバッファ236cに新たな画像が展開される。

20

【0426】

そして、更に次の20ミリ秒後には、1フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第1フレームバッファ236bが指定され、1フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとして第2フレームバッファ236cが指定される。これにより、先に第2フレームバッファ236cに展開された画像の画像情報が読み出されて第3図柄表示装置81に表示させることができると同時に、第1フレームバッファ236bに新たな画像が展開される。以後、1フレーム分の画像を展開するフレームバッファと、1フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとを、20ミリ秒毎に、それぞれ第1フレームバッファ236bおよび第2フレームバッファ236cのいずれかを交互に入れ替えて指定することによって、1フレーム分の画像の描画処理を行いながら、1フレーム分の画像の表示処理を20ミリ秒単位で連続的に行わせることができる。

30

【0427】

次に、図24～図26を参照して、第3図柄表示装置81の表示内容と各種役物の動作とが複合して1の演出を行う場合の例について説明する。まず、図24は、表示画像と役物の動作とが複合するリーチ演出（役物複合リーチ演出）の一例を示す図である。図19の説明において上述した通り、本実施形態のパチンコ機10では、リーチが発生する場合に実行される演出の一部に、上述した役物複合リーチ演出が発生するように構成されている。また、役物複合リーチ演出は、大当たりとなるリーチ演出の場合に出現しやすく構成され、外れリーチの場合には出現しにくく構成されている。上述した通り、特別図柄の大当たりとなる確率は、特別図柄の低確率状態において1/300であり、特別図柄の高確率状態において1/30であるので、抽選の大半が外れとなる。よって、外れリーチの場合に出現しにくい役物複合リーチ演出の出現頻度は低くなる。

40

【0428】

図24の例は、役物複合リーチ演出のうち、外れスペシャルリーチA、または共用スペシャルリーチAにおいて、演出開始から8秒が経過する直前（図24（a）参照）、および8秒が経過し、役物動作設定テーブル222eに基づいて役物を動作させた状態（図24（b）参照）をそれぞれ示している。図24（a）に示した通り、役物複合リーチ演出では、変動中の各図柄列のうち、右図柄列、および左図柄列が同一の図柄（例えば、「7」図柄）で停止する（図24（a）参照）。そして、中図柄列が停止する前に、起立役物410を可変させ、張出位置（第3図柄表示装置81の中央部分）まで動作させる（図2

50

4 (b) 参照)。また、図示については省略したが、装飾役物ユニットを構成する各揺動役物 710、720、730 を原点位置で揺動動作させる。これにより、遊技者に対して起立役物 410 が動作したことにより役物複合リーチ演出であることを容易に認識させることができる。また、上述した通り、役物複合リーチ演出は、大当たりとなる場合に出現しやすく構成されているので、遊技者に対して変動終了後に大当たりとなることを期待させることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

【0429】

なお、上述した通り、本実施形態のパチンコ機 10 では、役物用モータ 229 を新たに動作させることにより電流容量を超えると判別された場合に、役物用モータ 229 の駆動がキャンセルされるように構成されている。つまり、役物複合リーチ演出が選択されたにも関わらず、起立役物 410 を可変できない場合がある。例えば、電源復帰動作において、各スライド役物 810、820、830、840 の復帰動作を実行中に、全ての常駐画像の転送が終了し、且つ、役物複合リーチ演出の開始条件が成立した場合である。この場合、各スライド役物（グループ 1）を動作させるために、駆動負荷基準値が 60 に相当する負荷電流を使用している（図 17 (b) 参照）、更に起立役物 410、および各揺動役物 710、720、730 を動作させてしまうと、電流容量を超えた負荷電流が消費されてしまうため、起立役物 410、および各揺動役物 710、720、730 の動作はキャンセルされる。この場合にも、役物複合リーチ演出であることを遊技者が認識できるように、本実施形態のパチンコ機 10 では、役物複合リーチ演出の代わりとなる代替演出が設けられている。

【0430】

図 25 は、代替演出の一例を示す図である。この代替演出では、役物複合リーチ演出において起立役物 410 を張出位置（図 24 (b) 参照）まで可変させる替わりに、第 3 図柄表示装置 81 の中図柄列の部分に、魚が跳ねる画像を表示させる。この魚が跳ねる演出は、代替演出以外の演出では出現しないように構成されている。また、役物複合リーチ演出において起立役物 410 が張出位置（図 24 (b) 参照）まで動作した場合にも、魚が水上に飛び上がったかのような外観である。よって、代替演出が、役物複合リーチ演出に代えて実行された同系統の演出であることを遊技者に対して容易に認識させることができる。従って、起立役物 410 の動作がキャンセルされたとしても、代替演出を表示させることにより、遊技者に対してリーチ演出の終了後に大当たりとなることを期待させることができる。

【0431】

図 26 (a) は、変動演出の結果が大当たりであった場合に、遊技者に対して大当たりの開始を報知する演出（オープニング演出）の一例を示す図である。このオープニング演出では、グループ 1 の動作が設定されると共に、第 3 図柄表示装置 81 に対して、所定の表示演出（図 26 (a) 参照）が実行される。即ち、第 2 スライド動作ユニット 800 の各スライド役物 810、820、830、840 がそれぞれ張出位置へ動作すると共に、第 3 図柄表示装置 81 のうち、各スライド役物 810、820、830、840 が形成する「ハート」型の開口部分に対応する表示領域に、「おめでとう」の文字が表示される（図 26 (a) 参照）。このように、祝福の意を表す文字を表示させることで、遊技者にとって有利な状態である大当たり状態となったことを遊技者に対して容易に認識させることができる。加えて、各揺動役物 710、720、730 を原点位置において揺動動作させることにより、遊技者の注意をよりパチンコ機 10 に対して引きつけるように構成されている。これにより、大当たりが開始されることを遊技者により確実に気づかせることができる。よって、遊技者が大当たりの開始に気付かず、球を打ち出さなかった結果、特定入賞口 65a へ球を入賞させることがないままに、1 又は複数ラウンドの終了条件が成立してしまうことを抑制することができる。

【0432】

なお、役物複合リーチ演出と同様に、役物用モータ 229 を新たに動作させることにより電流容量を超えると判別された場合に、役物用モータ 229 の駆動がキャンセルされる

ように構成されている。つまり、オープニング演出の開始タイミングであるにも関わらず、各スライド役物 810, 820, 830, 840 を可変できない場合がある。例えば、役物の復帰動作中にオープニング演出の開始タイミングとなる等により、各スライド役物 810, 820, 830, 840、および各揺動役物 710, 720, 730 を動作させることで電流容量を超える負荷電流を供給することになる場合等である。この場合であっても、大当たりが開始されることを遊技者が認識できるように、本実施形態のパチンコ機 10 では、オープニング演出の代わりとなる代替演出を設けている。

【0433】

図 26 (b) は、オープニング演出において役物の動作がキャンセルされた場合に実行される代替演出の一例を示した図である。このオープニング演出の代替演出では、各スライド役物 810, 820, 830, 840 が張出位置まで動作した場合の外観に類似した画像が第 3 図柄表示装置 81 に表示される。また、通常のオープニング演出と同様に、第 3 図柄表示装置 81 の中央部分に「おめでとう」の文字が表示される。これにより、各役物の動作がキャンセルされたとしても、遊技者に対して大当たりの開始タイミングであることを容易に認識させることができる。よって、遊技者に対して大当たりが開始されることによる幸福感を抱かせることができるので、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができる。

【0434】

＜第 1 実施形態における主制御装置の制御処理について＞

次に、図 27 から図 36 のフローチャートを参照して、主制御装置 110 内の MPU 201 により実行される各制御処理を説明する。かかる MPU 201 の処理としては大別して、電源投入に伴い起動される立ち上げ処理と、その立ち上げ処理後に実行されるメイン処理と、定期的に（本実施形態では 2 m 秒間隔で）起動されるタイマ割込処理と、NMI 端子への停電信号 SG1 の入力により起動される NMI 割込処理とがあり、説明の便宜上、はじめにタイマ割込処理と NMI 割込処理とを説明し、その後、立ち上げ処理とメイン処理とを説明する。

【0435】

図 27 は、主制御装置 110 内の MPU 201 により実行されるタイマ割込処理を示すフローチャートである。タイマ割込処理は、例えば 2 ミリ秒毎に実行される定期処理である。タイマ割込処理では、まず各種入賞スイッチの読み込み処理を実行する (S101)。即ち、主制御装置 110 に接続されている各種スイッチの状態を読み込むと共に、当該スイッチの状態を判定して検出情報（入賞検知情報）を保存する。

【0436】

次に、第 1 初期値乱数カウンタ CINI1 と第 2 初期値乱数カウンタ CINI2 の更新を実行する (S102)。具体的には、第 1 初期値乱数カウンタ CINI1 を 1 加算すると共に、そのカウンタ値が最大値（本実施形態では 299）に達した際、0 にクリアする。そして、第 1 初期値乱数カウンタ CINI1 の更新値を、RAM 203 の該当するバッファ領域に格納する。同様に、第 2 初期値乱数カウンタ CINI2 を 1 加算すると共に、そのカウンタ値が最大値（本実施形態では 239）に達した際、0 にクリアし、その第 2 初期値乱数カウンタ CINI2 の更新値を RAM 203 の該当するバッファ領域に格納する。

【0437】

更に、第 1 当たり乱数カウンタ C1、第 1 当たり種別カウンタ C2、停止種別選択カウンタ C3 及び第 2 当たり乱数カウンタ C4 の更新を実行する (S103)。具体的には、第 1 当たり乱数カウンタ C1、第 1 当たり種別カウンタ C2、停止種別選択カウンタ C3 及び第 2 当たり乱数カウンタ C4 をそれぞれ 1 加算すると共に、それらのカウンタ値が最大値（本実施形態ではそれぞれ、299, 99, 99, 239）に達した際、それぞれ 0 にクリアする。そして、各カウンタ C1～C4 の更新値を、RAM 203 の該当するバッファ領域に格納する。

【0438】

次に、第1図柄表示装置37において表示を行うための処理であると共に、第3図柄表示装置81による第3図柄の変動パターンなどを設定する特別図柄変動処理を実行し（S104）、次いで、第1入球口64への入賞（始動入賞）に伴う始動入賞処理を実行する（S105）。なお、特別図柄変動処理、及び、始動入賞処理の詳細は、図28～図30を参照して後述する。

【0439】

始動入賞処理を実行した後は、第2図柄表示装置において表示を行うための処理である普通図柄変動処理を実行し（S106）、普通入球口67における球の通過に伴うスルーゲート通過処理を実行する（S107）。なお、普通図柄変動処理、及び、スルーゲート通過処理の詳細は、図31および図32を参照して後述する。スルーゲート通過処理を実行した後は、発射制御処理を実行し（S108）、更に、定期的に実行すべきその他の処理を実行して（S109）、タイマ割込処理を終了する。なお、発射制御処理は、遊技者が操作ハンドル51に触れていることをタッチセンサ51aにより検出し、且つ、発射を停止させるための打ち止めスイッチ51bが操作されていないことを条件に、球の発射のオン／オフを決定する処理である。主制御装置110は、球の発射がオンである場合に、発射制御装置112に対して球の発射指示をする。

【0440】

次に、図28を参照して、主制御装置110内のMPU201により実行される特別図柄変動処理（S104）について説明する。図28は、この特別図柄変動処理（S104）を示すフローチャートである。この特別図柄変動処理（S104）は、タイマ割込処理（図27参照）の中で実行され、第1図柄表示装置37において行う特別図柄（第1図柄）の変動表示や、第3図柄表示装置81において行う第3図柄の変動表示などを制御するための処理である。

【0441】

この特別図柄変動処理では、まず、今現在が、特別図柄の大当たり中であるか否かを判定する（S201）。特別図柄の大当たり中としては、第1図柄表示装置37及び第3図柄表示装置81において特別図柄の大当たり（特別図柄の大当たり遊技中も含む）を示す表示がなされている最中と、特別図柄の大当たり遊技終了後の所定時間の最中とが含まれる。判定の結果、特別図柄の大当たり中であれば（S201：Yes）、そのまま本処理を終了する。

【0442】

特別図柄の大当たり中でなければ（S201：No）、第1図柄表示装置37の表示態様の変動中であるか否かを判定し（S202）、第1図柄表示装置37の表示態様の変動中でなければ（S202：No）、特図1保留球数カウンタ203cの値（N1）、および特図2保留球数カウンタ203dの値（N2）を取得する（S203）。次に、特図2保留球数カウンタ203dの値（N2）が0よりも大きいか否かを判別し（S204）、特図2保留球数カウンタ203dの値（N2）が0であれば（S204：No）、次いで、特図1保留球数カウンタ203cの値（N1）が0よりも大きいか否かを判別する（S205）。

【0443】

S205の処理において、特図1保留球数カウンタ203cの値（N1）が0であると判別した場合は（S205：No）、そのまま本処理を終了する。一方、特図1保留球数カウンタ203cの値（N1）が0よりも大きいと判別した場合は（S205：Yes）、特図1保留球数カウンタ203cの値（N1）を1減算し（S206）、演算により変更された特別図柄保留球数カウンタ203cの値を示す保留球数コマンドを設定する（S207）。ここで設定された保留球数コマンドは、RAM203に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU201により実行される後述のメイン処理（図35参照）の外部出力処理（S901）の中で、音声ランプ制御装置113に向けて送信される。音声ランプ制御装置113は、保留球数コマンドを受信すると、その保留球数コマンドから特図1保留球数カウンタ203cの値を抽出し、抽出した値をRAM223の

特別図柄保留球数カウンタ223bに格納する。

【0444】

S207の処理により保留球数コマンドを設定した後は、特別図柄保留球格納エリア203aに格納されたデータのうち、第1入球口64への入球に対応するデータをシフトする(S208)。S208の処理では、特別図柄保留球格納エリア203aの特図1保留第1エリア～特図1保留第4エリアに格納されているデータを、実行エリア側に順にシフトさせる処理を行う。より具体的には、特図1保留第1エリア→実行エリア、特図1保留第2エリア→特図1保留第1エリア、特図1保留第3エリア→特図1保留第2エリア、特図1保留第4エリア→特図1保留第3エリアといった具合に各エリア内のデータをシフトする。データをシフトした後は、処理をS212へと移行する。

10

【0445】

S204の処理において、特図2保留球数カウンタ203dの値(N2)が0より大きいと判別された場合は(S204:Yes)、特図2保留球数カウンタ203dの値(N2)を1減算し(S209)、演算により変更された特別図柄保留球数カウンタ203cの値を示す保留球数コマンドを設定する(S210)。ここで設定された保留球数コマンドは、RAM203に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU201により実行される後述のメイン処理(図35参照)の外部出力処理(S901)の中で、音声ランプ制御装置113に向けて送信される。音声ランプ制御装置113は、保留球数コマンドを受信すると、その保留球数コマンドから特図2保留球数カウンタ203dの値を抽出し、抽出した値をRAM223の特別図柄保留球数カウンタ223bに格納する。

20

【0446】

S210の処理により保留球数コマンドを設定した後は、特別図柄保留球格納エリア203aに格納されたデータのうち、第2入球口640への入球に対応するデータをシフトする(S211)。S211の処理では、特別図柄保留球格納エリア203aの特図2保留第1エリア～特図2保留第4エリアに格納されているデータを、実行エリア側に順にシフトさせる処理を行う。より具体的には、特図2保留第1エリア→実行エリア、特図2保留第2エリア→特図2保留第1エリア、特図2保留第3エリア→特図2保留第2エリア、特図2保留第4エリア→特図2保留第3エリアといった具合に各エリア内のデータをシフトする。データをシフトした後は、処理をS212へと移行する。

30

【0447】

S208、またはS211の処理後に実行されるS212の処理では、実行エリアのデータに基づいて変動表示(変動演出)を開始させるための特別図柄変動開始処理が実行される(S212)。この特別図柄変動開始処理の詳細については、図29を参照して後述する。

【0448】

S202の処理において、第1図柄表示装置37の表示態様の変動中であれば(S202:Yes)、第1図柄表示装置37において実行している変動表示の変動時間が経過したか否かを判別する(S213)。第1図柄表示装置37において実行される変動表示の変動時間は、変動種別カウンタCS1により選択された変動パターンに応じて決められており(変動パターンコマンドに応じて決められており)、この変動時間が経過していなければ(S213:No)、第1図柄表示装置37において実行されている変動演出の表示を更新し(S214)、本処理を終了する。

40

【0449】

一方、S213の処理において、実行している変動表示の変動時間が経過していれば(S213:Yes)、第1図柄表示装置37の停止図柄に対応した表示態様を設定する(S215)。停止図柄の設定は、図29を参照して後述する特別図柄変動開始処理(S212)によって予め行われる。この特別図柄変動開始処理が実行されると、特別図柄保留球格納エリア203aの実行エリアに格納された各種カウンタの値に基づいて、特別図柄の抽選が行われる。より具体的には、第1当たり乱数カウンタC1の値に応じて特別図柄

50

の大当たりか否かが決定されると共に、特別図柄の大当たりである場合には、第1当たり種別カウンタC2の値に応じて大当たりAとなるか、大当たりBとなるかが決定される。

【0450】

なお、本実施形態では、大当たりAになる場合には、第1図柄表示装置37において青色のLEDを点灯させ、大当たりBになる場合には赤色のLEDを点灯させる。また、外れである場合には緑色のLEDを点灯させる。なお、各LEDの表示は、次の変動表示が開始される場合に点灯が解除されるが、変動の停止後数秒間のみ点灯させるものとしても良い。

【0451】

S215の処理が終了した後は、第1図柄表示装置37において実行中の変動表示が開始されたときに、特別図柄変動開始処理によって行われた特別図柄の抽選結果（今回の抽選結果）が、特別図柄の大当たりであるかを判定する（S216）。今回の抽選結果が特別図柄の大当たりであれば（S216：Yes）、大当たりの開始を設定し（S217）、処理をS220へと移行する。S217の処理によって、特別図柄の大当たりの開始が設定されると、メイン処理（図35参照）の大当たり制御処理（S904）が実行された場合に、オープニングコマンドが設定される。その結果、オープニング演出（図26参照（a）参照）が実行され、大当たりが開始される。

10

【0452】

一方、S216の処理において、今回の抽選結果が特別図柄の外れであると判定した場合は（S216：No）、時短中カウンタ203gの値が1以上であるかを判定し（S218）、時短中カウンタ203gの値が1以上であれば（S218：Yes）、時短中カウンタ203gの値を1減算して（S219）、S220の処理へ移行する。一方、時短中カウンタ203gの値が0であれば（S218：No）、S219の処理をスキップして、S220の処理へ移行する。

20

【0453】

S220の処理では、第3図柄表示装置81にて変動中の第3図柄を停止表示させるための停止コマンドを設定して（S220）、本処理を終了する。

【0454】

次に、図29を参照して、主制御装置110内のMPU201により実行される特別図柄変動開始処理（S212）について説明する。図29は、特別図柄変動開始処理（S212）を示したフローチャートである。この特別図柄変動開始処理（S212）は、タイマ割込処理（図27参照）の特別図柄変動処理（図28参照）の中で実行される処理であり、特別図柄保留球格納エリア203aの実行エリアに格納された各種カウンタの値に基づいて、「特別図柄の大当たり」又は「特別図柄の外れ」の抽選（当否判定）を行うと共に、第1図柄表示装置37および第3図柄表示装置81で行われる変動演出の演出パターン（変動演出パターン）を決定するための処理である。

30

【0455】

特別図柄変動開始処理では、まず、特別図柄保留球格納エリア203aの実行エリアに格納されている第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2、及び、停止種別選択カウンタC3の各値を取得する（S301）。

40

【0456】

次に、RAM203の確変フラグ203fがオンであるかを判定する（S302）。確変フラグ203fは、パチンコ機10が特別図柄の確変状態であるか否かを示すフラグであり、確変フラグ203fがオンであれば、パチンコ機10が特別図柄の高確率状態（確変状態）であることを示し、確変フラグ203fがオフであれば、パチンコ機10が特別図柄の低確率状態であることを示す。

【0457】

確変フラグ203fがオンである場合は（S302：Yes）、パチンコ機10が特別図柄の高確率状態（確変状態）であるので、S301の処理で取得した第1当たり乱数カウンタC1の値と、高確率時用の第1当たり乱数テーブル202aとに基づいて、特別図

50

柄の大当たりか否かの抽選結果を取得する（S303）。具体的には、第1当たり乱数カウンタC1の値を、高確率時用の第1当たり乱数テーブル202aに格納されている10の乱数値と1つ1つ比較する。上述したように、特別図柄の大当たりとなる乱数値としては、「4, 38, 64, 99, 122, 151, 183, 218, 249, 270」の10個が設定されており、第1当たり乱数カウンタC1の値と、これらの当たりとなる乱数値とが一致する場合に、特別図柄の大当たりであると判定する。特別図柄の抽選結果を取得したら、S305の処理へ移行する。

【0458】

一方、S302の処理において、確変フラグ203fがオフである場合は（S302：No）、パチンコ機10が特別図柄の低確率状態であるので、S301の処理で取得した第1当たり乱数カウンタC1の値と、低確率時用の第1当たり乱数テーブル202aとに基づいて、特別図柄の大当たりか否かの抽選結果を取得する（S304）。具体的には、第1当たり乱数カウンタC1の値を、低確率時用の第1当たり乱数テーブル202aに格納されている1の乱数値と比較する。特別図柄の大当たりとなる乱数値としては、「7」のみが設定されており、第1当たり乱数カウンタC1の値と、「7」とが一致する場合に、特別図柄の大当たりであると判定する。特別図柄の抽選結果を取得したら、S305の処理へ移行する。

【0459】

S305の処理では、S303またはS304の処理によって取得した特別図柄の抽選結果が、特別図柄の大当たりであるかを判定し（S305）、特別図柄の大当たりであると判定された場合には（S305：Yes）、S301の処理で取得した第1当たり種別カウンタC2の値に基づいて、大当たり時の表示態様を設定する（S306）。より具体的には、S301の処理で取得した第1当たり種別カウンタC2の値と、第1当たり種別選択テーブル202bに格納されている乱数値とを比較し、2種類ある特別図柄の大当たり（大当たりA、大当たりB）のうち、大当たり種別がどちらであるかを判定する。上述したように、第1当たり種別カウンタC2の値が「0～49」の範囲にあれば、大当たりA（確変大当たり）であると判定し、「50～99」の範囲にあれば、大当たりB（時短大当たり）であると判定する（図15（b）参照）。

【0460】

このS306の処理では、判定された大当たり種別（大当たりA、大当たりB）に応じて、第1図柄表示装置37の表示態様（LED37aの点灯状態）が設定される。また、大当たり種別に対応した停止図柄を、第3図柄表示装置81において停止表示させるべく、大当たり種別（大当たりA、大当たりB）が停止種別として設定される。

【0461】

次に、大当たり時の変動パターンを決定する（S307）。S307の処理で変動パターンが設定されると、第1図柄表示装置37における変動演出の変動時間（表示時間）が設定されると共に、第3図柄表示装置81において大当たり図柄で停止するまでの第3図柄の変動時間が決定される。このとき、RAM203のカウンタ用バッファに格納されている変動種別カウンタCS1の値を確認し、変動種別カウンタCS1の値に基づいてノーマルリーチ、スーパーリーチ等の図柄変動の変動時間を決定する。なお、変動種別カウンタCS1の数値と変動時間との関係は、テーブル等により予め規定されている。

【0462】

例えば、外れ用の変動パターンとしては、「外れ（長時間用）」、「外れ（短時間用）」、「外れノーマルリーチ」各種、「外れスーパーリーチ」各種、「外れスペシャルリーチ」各種が規定され、大当たりA・大当たりB共用の変動パターンとしては、「共用ノーマルリーチ」各種、「共用スーパーリーチ」各種、「共用スペシャルリーチ」各種が規定され、大当たりA用の変動パターンとしては、「スペシャルリーチ」各種が規定され、当たり・外れ共用の変動パターンとしては、「共用ノーマルリーチ」各種、「共用スーパーリーチ」各種、「共用スペシャルリーチ」各種が規定されている。

【0463】

S 3 0 5 の処理において、特別図柄の大当たりでない（即ち、特別図柄の外れである）と判定された場合には（S 3 0 5 : N o）、外れ時の表示態様を設定する（S 3 0 8）。S 3 0 8 の処理では、第 1 図柄表示装置 3 7 の表示態様を外れ図柄に対応した表示態様に設定すると共に、特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 a の実行エリアに格納されている停止種別選択カウンタ C 3 の値に基づいて、第 3 図柄表示装置 8 1 において表示させる停止種別として、前後外れリーチであるか、前後外れ以外リーチであるか、完全外れであるかを設定する。

【0 4 6 4】

ここでは、パチンコ機 1 0 が特別図柄の確変状態であれば、S 3 0 1 の処理で取得した停止種別選択カウンタ C 3 の値と、高確率時用の停止種別選択テーブルに格納されている乱数値とを比較して、停止種別を設定する。具体的には、停止種別選択カウンタ C 3 の値が「0 ~ 8 9」の範囲にあれば、完全外れを設定し、「9 0 ~ 9 7」の範囲にあれば前後外れ以外リーチを設定し、「9 8, 9 9」であれば前後外れリーチを設定する。一方、パチンコ機 1 0 が特別図柄の通常状態であれば、停止種別選択カウンタ C 3 の値と、低確率時用の停止種別選択テーブルに格納されている乱数値とを比較して、停止種別を設定する。具体的には、停止種別選択カウンタ C 3 の値が「0 ~ 7 9」の範囲にあれば、完全外れを設定し、「8 0 ~ 9 7」の範囲にあれば前後外れ以外リーチを設定し、「9 8, 9 9」であれば前後外れリーチを設定する。

【0 4 6 5】

次に、外れ時の変動パターンを決定する（S 3 0 9）。ここでは、第 1 図柄表示装置 3 7 の表示時間が設定されると共に、第 3 図柄表示装置 8 1 において外れ図柄で停止するまでの第 3 図柄の変動時間が決定される。このとき、S 3 0 7 の処理と同様に、R A M 2 0 3 のカウンタ用バッファに格納されている変動種別カウンタ C S 1 の値を確認し、変動種別カウンタ C S 1 の値に基づいてノーマルリーチ、スーパーリーチ等の図柄変動の変動時間を決定する。

【0 4 6 6】

S 3 0 7 の処理または S 3 0 9 の処理が終わると、次に、S 3 0 7 の処理または S 3 0 9 の処理で決定した変動パターンを表示制御装置 1 1 4 へ通知するための変動パターンコマンドを設定する（S 3 1 0）。次いで、S 3 0 6 又は S 3 0 8 の処理で設定された停止種別を表示制御装置 1 1 4 へ通知するための停止種別コマンドを設定する（S 3 1 1）。これらの変動パターンコマンドおよび停止種別コマンドは、R A M 2 0 3 に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、メイン処理（図 3 5）の S 9 0 1 の処理で、これらのコマンドが音声ランプ制御装置 1 1 3 に送信される。音声ランプ制御装置 1 1 3 は、停止種別コマンドをそのまま表示制御装置 1 1 4 へ送信する。S 3 1 1 の処理が終わると、特別図柄変動処理へ戻る。

【0 4 6 7】

次に、図 3 0 を参照して、タイマ割込処理（図 2 7 参照）の中の 1 処理である始動入賞情報処理（S 1 0 5）について説明する。図 3 0 は、この始動入賞処理（S 1 0 5）を示すフローチャートである。この始動入賞処理（S 1 0 5）は、第 1 入球口 6 4、および第 2 入球口 6 4 0 への入賞（始動入賞）の有無を判断し、始動入賞があった場合に、各種乱数カウンタが示す値の保留処理と、その保留された各種乱数カウンタが示す値から、特別図柄における抽選結果の先読みを実行するための処理である。

【0 4 6 8】

始動入賞処理が実行されると、まず、球が第 1 入球口 6 4 に入球（始動入賞）したか否かを判定する（S 4 0 1）。ここでは、第 1 入球口 6 4 への入球を 3 回のタイマ割込処理にわたって検出する。そして、球が第 1 入球口 6 4 に入球したと判別されると（S 4 0 1 : Y e s）、特図 1 保留球数カウンタ 2 0 3 c の値（N 1）を取得する（S 4 0 2）。そして、特図 1 保留球数カウンタ 2 0 3 c の値（N 1）が上限値（本実施形態では 4）未満であるか否かを判定する（S 4 0 3）。

【0 4 6 9】

そして、第1入球口64への入球がないか(S401:No)、或いは、第1入球口64への入賞があっても特図1保留球数カウンタ203cの値(N1)が4未満でなければ(S403:No)、S408の処理へ移行する。一方、第1入球口64への入賞があり(S401:Yes)、且つ、特図1保留球数カウンタ203cの値(N1)が4未満であれば(S403:Yes)、特図1保留球数カウンタ203cの値(N1)を1加算する(S404)。そして、演算により変更された特図1保留球数カウンタ203cの値を示す保留球数コマンドを設定する(S405)。

【0470】

ここで設定された保留球数コマンドは、RAM203に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU201により実行される後述のメイン処理(図35参照)の外部出力処理(S901)の中で、音声ランプ制御装置113に向けて送信される。音声ランプ制御装置113は、保留球数コマンドを受信すると、その保留球数コマンドから特図1保留球数カウンタ203cの値を抽出し、抽出した値をRAM223の特別図柄保留球数カウンタ223bに格納する。

10

【0471】

S405の処理により保留球数コマンドを設定した後は、上述したタイマ割込処理のS103で更新した第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2及び停止種別選択カウンタC3の各値を、RAM203の特別図柄保留球格納エリア203aの空き保留エリア(特図1保留第1エリア~特図1保留第4エリア)のうち最初のエリアに格納する(S406)。なお、S406の処理では、特図1保留球カウンタ203cの値を参照し、その値が0であれば、特図1保留第1エリアを最初のエリアとする。同様に、その値が1であれば特図1保留第2エリアを、その値が2であれば特図1保留第3エリアを、その値が3であれば特図1保留第4エリアを、それぞれ最初のエリアとする。

20

【0472】

次いで、S406の処理で格納された各種カウンタ値に基づいて、特別図柄における抽選の当否(大当たりか否か)と、その停止種別(大当たりの場合には大当たり種別)と、その変動パターンとを予測し、その予測結果を音声ランプ制御装置113へと通知するための入賞情報コマンドを設定して(S407)、処理をS408へと移行する。

【0473】

ここで設定された入賞情報コマンドは、RAM203に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU201により実行される後述のメイン処理(図35参照)の外部出力処理(S901)の中で、音声ランプ制御装置113に向けて送信される。音声ランプ制御装置113は、入賞情報コマンドを受信すると、その入賞情報コマンドから、当否と、停止種別と、変動パターンとを抽出し、それらの情報を入賞情報として入賞情報格納エリア223aに格納する。

30

【0474】

S401の処理において、第1入球口64への入球を検出しなかった場合(S401:No)、第1入球口64への入賞があり、且つ、特図1保留球数カウンタ203cの値(N1)が最大値である4であった場合(S403:No)、およびS407の処理が終了した場合に実行されるS408の処理では、球が第2入球口640へと入球したか否かを判別する(S408)。このS408の処理では、S401の処理と同様に、第2入球口640への入球を3回のタイマ割込処理にわたって検出する。そして、球が第2入球口640に入球したと判別されると(S408:Yes)、特図2保留球数カウンタ203dの値(N2)を取得し(S409)、特図2保留球数カウンタ203dの値(N2)が上限値(本実施形態では4)未満であるか否かを判定する(S410)。

40

【0475】

そして、第2入球口640への入球がないか(S408:No)、或いは、第2入球口640への入賞があっても特図2保留球数カウンタ203dの値(N2)が4未満でなければ(S410:No)、本処理を終了する。一方、第2入球口640への入賞があり(S408:Yes)、且つ、特図2保留球数カウンタ203dの値(N2)が4未満であ

50

れば（S410：Yes）、特図2保留球数カウンタ203dの値（N2）を1加算する（S411）。そして、演算により変更された特図2保留球数カウンタ203dの値を示す保留球数コマンドを設定する（S412）。

【0476】

ここで設定された保留球数コマンドも、S405の処理において設定された保留球数コマンドと同様に、RAM203に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU201により実行される後述のメイン処理（図35参照）の外部出力処理（S901）の中で、音声ランプ制御装置113に向けて送信される。音声ランプ制御装置113は、保留球数コマンドを受信すると、その保留球数コマンドから特図2保留球数カウンタ203dの値を抽出し、抽出した値をRAM223の特別図柄保留球数カウンタ223bに格納する。

10

【0477】

S412の処理により保留球数コマンドを設定した後は、上述したタイマ割込処理のS103で更新した第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2及び停止種別選択カウンタC3の各値を、RAM203の特別図柄保留球格納エリア203aの空き保留エリア（特図2保留第1エリア～特図2保留第4エリア）のうち最初のエリアに格納する（S413）。なお、S413の処理では、S406の処理と同様に、特図2保留球カウンタ203dの値を参照し、その値が0であれば、特図2保留第1エリアを最初のエリアとする。同様に、その値が1であれば特図2保留第2エリアを、その値が2であれば特図2保留第3エリアを、その値が3であれば特図2保留第4エリアを、それぞれ最初の

20

【0478】

次いで、S413の処理で格納された各種カウンタ値に基づいて、特別図柄における抽選の当否（大当たりか否か）と、その停止種別（大当たりの場合には大当たり種別）と、その変動パターンとを予測し、その予測結果を音声ランプ制御装置113へと通知するための入賞情報コマンドを設定して（S414）、本処理を終了する。

【0479】

次に、図31を参照して、主制御装置110内のMPU201により実行される普通図柄変動処理（S106）について説明する。図31は、この普通図柄変動処理（S106）を示すフローチャートである。この普通図柄変動処理（S106）は、タイマ割込処理（図27参照）の中で実行され、第2図柄表示装置において行う第2図柄の変動表示や、第2入球口640に付随する電動役物の開放時間などを制御するための処理である。

30

【0480】

この普通図柄変動処理では、まず、今現在が、普通図柄（第2図柄）の当たり中であるか否かを判定する（S501）。普通図柄（第2図柄）の当たり中としては、第2図柄表示装置において当たりを示す表示がなされている最中と、第2入球口640に付随する電動役物の開閉制御がなされている最中とが含まれる。判定の結果、普通図柄（第2図柄）の当たり中であれば（S501：Yes）、そのまま本処理を終了する。

【0481】

一方、普通図柄（第2図柄）の当たり中でなければ（S501：No）、第2図柄表示装置の表示態様の変動中であるか否かを判定し（S502）、第2図柄表示装置の表示態様の変動中でなければ（S502：No）、普通図柄保留球数カウンタ203eの値（普通図柄における変動表示の保留回数M）を取得する（S503）。次に、普通図柄保留球数カウンタ203eの値（M）が0よりも大きいかなんかを判別し（S504）、普通図柄保留球数カウンタ203eの値（M）が0であれば（S504：No）、そのまま本処理を終了する。一方、普通図柄保留球数カウンタ203eの値（M）が0でなければ（S504：Yes）、普通図柄保留球数カウンタ203eの値（M）を1減算する（S505）。

40

【0482】

次に、普通図柄保留球格納エリア203bに格納されたデータをシフトする（S506

50

）。S 5 0 6 の処理では、普通図柄保留球格納エリア 2 0 3 b の保留第 1 エリア～保留第 4 エリアに格納されているデータを、実行エリア側に順にシフトさせる処理を行う。より具体的には、保留第 1 エリア→実行エリア、保留第 2 エリア→保留第 1 エリア、保留第 3 エリア→保留第 2 エリア、保留第 4 エリア→保留第 3 エリアといった具合に各エリア内のデータをシフトする。データをシフトした後は、普通図柄保留球格納エリア 2 0 3 b の実行エリアに格納されている第 2 当たり乱数カウンタ C 4 の値を取得する（S 5 0 7）。

【0 4 8 3】

次に、R A M 2 0 3 の時短中カウンタ 2 0 3 g の値が 1 以上であるかを判定する（S 5 0 8）。なお、時短中カウンタ 2 0 3 g は、パチンコ機 1 0 が普通図柄の時短状態であるか否かを示すカウンタであり、時短中カウンタ 2 0 3 g の値が 1 以上であれば、パチンコ機 1 0 が普通図柄の時短状態であることを示し、時短中カウンタ 2 0 3 g の値が 0 であれば、パチンコ機 1 0 が普通図柄の通常状態であることを示す。

【0 4 8 4】

時短中カウンタ 2 0 3 g の値が 1 以上である場合は（S 5 0 8：Y e s）、今現在が、特別図柄の大当たり中であるか否かを判定する（S 5 0 9）。特別図柄の大当たり中としては、第 1 図柄表示装置 3 7 及び第 3 図柄表示装置 8 1 において特別図柄の大当たり（特別図柄の大当たり遊技中も含む）を示す表示がなされている最中と、特別図柄の大当たり遊技終了後の所定時間の最中とが含まれる。判定の結果、特別図柄の大当たり中であれば（S 5 0 9：Y e s）、S 5 1 1 の処理に移行する。本実施形態では、特別図柄の大当たり中は、普通図柄の抽選が当たりとなりにくくなるように構成されている。これは、特別図柄の大当たり中（即ち、特別遊技状態中）は、遊技者が特定入賞口 6 5 a に入賞させようとして球を打つので、第 2 入球口 6 4 0 に付随する電動役物が開放されて、特定入賞口 6 5 a に入賞させようとした球が、第 2 入球口 6 4 0 に入ることをできるだけ抑制するためである。なお、特定入賞口 6 5 a は、第 2 入球口 6 4 0 に対して正面視右上方向に設けられている（図 2 参照）。また、特定入賞口 6 5 a の閉鎖状態において、特定入賞口 6 5 a に到達した球は、可変入賞装置 6 5 の上部が右下方向へ向かう緩やかな傾きを有していることにより、右下方向へと誘導される。よって、特別図柄の大当たり中に第 2 入球口 6 4 0 に球が入ることを抑制していても、特定入賞口 6 5 a に入球せず、右下方向へと流下した球が数多く第 2 入球口 6 4 0 へと入球する。その結果、殆どの場合、パチンコ機 1 0 が特別遊技状態に移行している間に、第 2 入球口 6 4 0 についての保留球数は最大（4 回）になる。

【0 4 8 5】

S 5 0 9 の処理において、特別図柄の大当たり中でなければ（S 5 0 9：N o）、パチンコ機 1 0 が特別図柄の大当たり中でなくて、パチンコ機 1 0 が普通図柄の時短状態であるので、S 5 0 7 の処理で取得した第 2 当たり乱数カウンタ C 4 の値と、高確率時用の普通図柄当たり乱数テーブルとに基づいて、普通図柄の当たりか否かの抽選結果を取得する（S 5 1 0）。具体的には、第 2 当たり乱数カウンタ C 4 の値と、高確率時用の普通図柄当たり乱数テーブルに格納されている乱数値と比較する。上述したように、第 2 当たり種別カウンタ C 4 の値が「5～2 0 4」の範囲にあれば、普通図柄の当たりであると判定し、「0～4，2 0 5～2 3 9」の範囲にあれば、普通図柄の外れであると判定する（図 1 5（c）参照）。

【0 4 8 6】

S 5 0 8 の処理において、時短中カウンタ 2 0 3 g の値が 0 である場合は（S 5 0 8：N o）、S 5 1 1 の処理へ移行する。S 5 1 1 の処理では、パチンコ機 1 0 が特別図柄の大当たり中であるか、又は、パチンコ機 1 0 が普通図柄の通常状態であるので、S 5 0 7 の処理で取得した第 2 当たり乱数カウンタ C 4 の値と、低確率時用の普通図柄当たり乱数テーブルとに基づいて、普通図柄の当たりか否かの抽選結果を取得する（S 5 1 1）。具体的には、第 2 当たり乱数カウンタ C 4 の値と、低確率時用の普通図柄当たり乱数テーブルに格納されている乱数値と比較する。上述したように、第 2 当たり種別カウンタ C 4 の値が「5～2 8」の範囲にあれば、普通図柄の当たりであると判定し、「0～4，2 9～

239」の範囲にあれば、普通図柄の外れであると判定する（図15（c）参照）。

【0487】

次に、S510またはS511の処理によって取得した普通図柄の抽選結果が、普通図柄の当たりであるかを判定し（S512）、普通図柄の当たりであると判定された場合には（S512：Yes）、当たり時の表示態様を設定する（S513）。このS513の処理では、第2図柄表示装置における変動表示が終了した後に、停止図柄（第2図柄）として「○」の図柄が点灯表示されるように設定する。

【0488】

そして、時短中カウンタ203gの値が1以上であるかを判定し（S514）、時短中カウンタ203gの値が1以上であれば（S514：Yes）、今現在が、特別図柄の大当たり中であるか否かを判定する（S515）。判定の結果、特別図柄の大当たり中であれば（S515：Yes）、S517の処理に移行する。本実施形態では、特別図柄の大当たり中は、球が第2入球口640に入ることをできるだけ抑制するために、普通図柄の当たりになった場合でも、普通図柄の外れとなった場合と同様に、電動役物の開放回数および開放時間が設定される。

【0489】

S515の処理において、特別図柄の大当たり中でなければ（S515：No）、パチンコ機10が特別図柄の大当たり中でなくて、パチンコ機10が普通図柄の時短状態であるので、第2入球口640に付随する電動役物の開放期間を1秒間に設定すると共に、その開放回数を2回に設定し（S516）、S519の処理へ移行する。S514の処理において、時短中カウンタ203gの値が0である場合は（S514：No）、S517の処理へ移行する。S517の処理では、パチンコ機10が特別図柄の大当たり中であるか、又は、パチンコ機10が普通図柄の通常状態であるので、第2入球口640に付随する電動役物の開放期間を0.2秒間に設定すると共に、その開放回数を1回に設定し（S517）、S519の処理へ移行する。

【0490】

S512の処理において、普通図柄の外れであると判定された場合には（S512：No）、外れ時の表示態様を設定する（S518）。このS518の処理では、第2図柄表示装置における変動表示が終了した後に、停止図柄（第2図柄）として「×」の図柄が点灯表示されるように設定する。外れ時の表示態様の設定が終了したら、S519の処理へ移行する。

【0491】

S519の処理では、時短中カウンタ203gの値が1以上であるかを判定し（S519）、時短中カウンタ203gの値が1以上であれば（S519：Yes）、第2図柄表示装置における変動表示の変動時間を3秒間に設定して（S520）、本処理を終了する。一方、時短中カウンタ203gの値が0であれば（S519：No）、第2図柄表示装置における変動表示の変動時間を30秒間に設定して（S521）、本処理を終了する。このように、特別図柄の大当たり中を除き、普通図柄の高確率時には、普通図柄の低確率時と比較して、変動表示の時間が「30秒→3秒」と非常に短くなり、更に、第2入球口640の解放期間が「0.2秒×1回→1秒間×2回」と非常に長くなるので、第2入球口640へ球が入球し易い状態となる。

【0492】

S502の処理において、第2図柄表示装置の表示態様の変動中であれば（S502：Yes）、第2図柄表示装置において実行している変動表示の変動時間が経過したか否かを判別する（S522）。なお、ここでの変動時間は、第2図柄表示装置において変動表示が開始される前に、S520の処理またはS521の処理によって予め設定された時間である。

【0493】

S622の処理において、変動時間が経過していなければ（S522：No）、本処理を終了する。一方、S522の処理において、実行している変動表示の変動時間が経過し

10

20

30

40

50

ていれば（S 5 2 2：Y e s）、第 2 図柄表示装置の停止表示を設定する（S 5 2 3）。S 5 2 3 の処理では、普通図柄の抽選が当たりとなって、S 5 1 3 の処理により表示態様が設定されていれば、第 2 図柄としての「○」図柄が、第 2 図柄表示装置において停止表示（点灯表示）されるように設定される。一方、普通図柄の抽選が外れとなって、S 5 1 8 の処理により表示態様が設定されていれば、第 2 図柄としての「×」図柄が、第 2 図柄表示装置において停止表示（点灯表示）されるように設定される。S 5 2 3 の処理により、停止表示が設定されると、次にメイン処理（図 3 5 参照）の第 2 図柄表示更新処理（S 9 0 7 参照）が実行された場合に、第 2 図柄表示装置における変動表示が終了し、S 5 1 3 の処理または S 5 1 8 の処理で設定された表示態様で、停止図柄（第 2 図柄）が第 2 図柄表示装置に停止表示（点灯表示）される。

10

【0 4 9 4】

次に、第 2 図柄表示装置において実行中の変動表示が開始されたときに、普通図柄変動処理によって行われた普通図柄の抽選結果（今回の抽選結果）が、普通図柄の当たりであるかを判定する（S 5 2 4）。今回の抽選結果が普通図柄の当たりであれば（S 5 2 4：Y e s）、第 2 入球口 6 4 0 に付随する電動役物の開閉制御開始を設定し（S 5 2 5）、本処理を終了する。S 5 2 5 の処理によって、電動役物の開閉制御開始が設定されると、次にメイン処理（図 3 5 参照）の電動役物開閉処理（S 9 0 5 参照）が実行された場合に、電動役物の開閉制御が開始され、S 5 1 6 の処理または S 5 1 7 の処理で設定された開放時間および開放回数が終了するまで電動役物の開閉制御が継続される。一方、S 5 2 4 の処理において、今回の抽選結果が普通図柄の外れであれば（S 5 2 4：N o）、S 5 2 5 の処理をスキップして、本処理を終了する。

20

【0 4 9 5】

次に、図 3 2 のフローチャートを参照して、主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行されるスルーゲート通過処理（S 1 0 7）を説明する。図 3 2 は、このスルーゲート通過処理（S 1 0 7）を示すフローチャートである。このスルーゲート通過処理（S 1 0 7）は、タイマ割込処理（図 2 7 参照）の中で実行され、普通入球口 6 7 における球の通過の有無を判断し、球の通過があった場合に、第 2 当たり乱数カウンタ C 4 が示す値を取得し保留するための処理である。

【0 4 9 6】

スルーゲート通過処理では、まず、球が普通入球口 6 7 を通過したか否かを判定する（S 6 0 1）。ここでは、普通入球口 6 7 における球の通過を 3 回のタイマ割込処理にわたって検出する。そして、球が普通入球口 6 7 を通過したと判定されると（S 6 0 1：Y e s）、普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 e の値（普通図柄における変動表示の保留回数 M）を取得する（S 6 0 2）。そして、普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 e の値（M）が上限値（本実施形態では 4）未満であるか否かを判定する（S 6 0 3）。

30

【0 4 9 7】

球が普通入球口 6 7 を通過していないか（S 6 0 1：N o）、或いは、球が普通入球口 6 7 を通過していても普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 e の値（M）が 4 未満でなければ（S 6 0 3：N o）、本処理を終了する。一方、球が普通入球口 6 7 を通過し（S 6 0 1：Y e s）、且つ、普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 e の値（M）が 4 未満であれば（S 6 0 3：Y e s）、普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 e の値（M）を 1 加算する（S 6 0 4）。そして、上述したタイマ割込処理の S 1 0 3 で更新した第 2 当たり乱数カウンタ C 4 の値を、R A M 2 0 3 の普通図柄保留球格納エリア 2 0 3 b の空き保留エリア（保留第 1 エリア～保留第 4 エリア）のうち最初のエリアに格納して（S 6 0 5）、本処理を終了する。なお、S 6 0 5 の処理では、普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 e の値を参照し、その値が 0 であれば、保留第 1 エリアを最初のエリアとする。同様に、その値が 1 であれば保留第 2 エリアを、その値が 2 であれば保留第 3 エリアを、その値が 3 であれば保留第 4 エリアを、それぞれ最初のエリアとする。

40

【0 4 9 8】

図 3 3 は、主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行される N M I 割込処理を示す

50

フローチャートである。NMI 割込処理は、停電の発生等によるパチンコ機 10 の電源遮断時に、主制御装置 110 の MPU 201 により実行される処理である。この NMI 割込処理により、電源断の発生情報が RAM 203 に記憶される。即ち、停電の発生等によりパチンコ機 10 の電源が遮断されると、停電信号 SG1 が停電監視回路 252 から主制御装置 110 内の MPU 201 の NMI 端子に出力される。すると、MPU 201 は、実行中の制御を中断して NMI 割込処理を開始し、電源断の発生情報の設定として、電源断の発生情報を RAM 203 に記憶し (S701)、NMI 割込処理を終了する。

【0499】

なお、上記の NMI 割込処理は、払出発射制御装置 111 でも同様に実行され、かかる NMI 割込処理により、電源断の発生情報が RAM 213 に記憶される。即ち、停電の発生等によりパチンコ機 10 の電源が遮断されると、停電信号 SG1 が停電監視回路 252 から払出制御装置 111 内の MPU 211 の NMI 端子に出力され、MPU 211 は実行中の制御を中断して、NMI 割込処理を開始するのである。

【0500】

次に、図 34 を参照して、主制御装置 110 に電源が投入された場合に主制御装置 110 内の MPU 201 により実行される立ち上げ処理について説明する。図 34 は、この立ち上げ処理を示すフローチャートである。この立ち上げ処理は電源投入時のリセットにより起動される。立ち上げ処理では、まず、電源投入に伴う初期設定処理を実行する (S801)。例えば、スタックポインタに予め決められた所定値を設定する。次いで、サブ側の制御装置 (音声ランプ制御装置 113、払出制御装置 111 等の周辺制御装置) が動作可能な状態になるのを待つために、ウェイト処理 (本実施形態では 1 秒) を実行する (S802)。そして、RAM 203 のアクセスを許可する (S803)。

【0501】

その後は、電源装置 115 に設けた RAM 消去スイッチ 122 (図 3 参照) がオンされているか否かを判別し (S804)、オンされていれば (S804: Yes)、処理を S812 へ移行する。一方、RAM 消去スイッチ 122 がオンされていなければ (S804: No)、更に RAM 203 に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別し (S805)、記憶されていなければ (S805: No)、前回の電源遮断時の処理が正常に終了しなかった可能性があるので、この場合も、処理を S812 へ移行する。

【0502】

RAM 203 に電源断の発生情報が記憶されていれば (S805: Yes)、RAM 判定値を算出し (S806)、算出した RAM 判定値が正常でなければ (S807: No)、即ち、算出した RAM 判定値が電源遮断時に保存した RAM 判定値と一致しなければ、バックアップされたデータは破壊されているので、かかる場合にも処理を S812 へ移行する。なお、詳細についてはメイン処理 (図 35 参照) の説明の中で後述するが、RAM 判定値は、例えば RAM 203 の作業領域アドレスにおけるチェックサム値である。この RAM 判定値に代えて、RAM 203 の所定のエリアに書き込まれたキーワードが正しく保存されているか否かによりバックアップの有効性を判断するようにしても良い。

【0503】

S812 の処理では、サブ側の制御装置 (周辺制御装置) となる払出制御装置 111 を初期化するために払出初期化コマンドを送信する (S812)。払出制御装置 111 は、この払出初期化コマンドを受信すると、RAM 213 のスタックエリア以外のエリア (作業領域) をクリアし、初期値を設定して、遊技球の払い出し制御を開始可能な状態となる。主制御装置 110 は、払出初期化コマンドの送信後は、RAM 203 の初期化処理 (S813, S814) を実行する。

【0504】

上述したように、本パチンコ機 10 では、例えばホールの営業開始時など、電源投入時に RAM データを初期化する場合には RAM 消去スイッチ 122 を押しながら電源が投入される。従って、立ち上げ処理の実行時に RAM 消去スイッチ 122 が押されていれば、RAM の初期化処理 (S813, S814) を実行する。また、電源断の発生情報が設定

されていない場合や、RAM判定値（チェックサム値等）によりバックアップの異常が確認された場合も同様に、RAM203の初期化处理（S813，S814）を実行する。RAMの初期化处理（S813，S814）では、RAM203の使用領域を0クリアし（S813）、その後、RAM203の初期値を設定する（S814）。RAM203の初期化处理の実行後は、S810の処理へ移行する。

【0505】

一方、RAM消去スイッチ122がオンされておらず（S804：No）、電源断の発生情報が記憶されており（S805：Yes）、更にRAM判定値（チェックサム値等）が正常であれば（S807：Yes）、RAM203にバックアップされたデータを保持したまま、電源断の発生情報をクリアする（S808）。次に、サブ側の制御装置（周辺制御装置）を駆動電源遮断時の遊技状態に復帰させるための復電時の払出復帰コマンドを送信し（S809）、S810の処理へ移行する。払出制御装置111は、この払出復帰コマンドを受信すると、RAM213に記憶されたデータを保持したまま、遊技球の払い出し制御を開始可能な状態となる。

10

【0506】

S810の処理では、演出許可コマンドを音声ランプ制御装置113へ送信し、音声ランプ制御装置113および表示制御装置114に対して各種演出の実行を許可する。次いで、割込みを許可して（S811）、後述するメイン処理（図35参照）に移行する。

【0507】

次に、図35を参照して、上記した立ち上げ処理後に主制御装置110内のMPU201により実行されるメイン処理について説明する。図35は、このメイン処理を示すフローチャートである。このメイン処理では遊技の主要な処理が実行される。その概要として、4m秒周期の定期処理としてS901～S907の各処理が実行され、その残余時間でS910，S911のカウンタ更新処理が実行される構成となっている。

20

【0508】

メイン処理においては、まず、タイマ割込処理（図27参照）の実行中に、RAM203に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶されたコマンド等の出力データをサブ側の各制御装置（周辺制御装置）に送信する外部出力処理を実行する（S901）。具体的には、タイマ割込処理（図27参照）におけるS101のスイッチ読み込み処理で検出した入賞検知情報の有無を判別し、入賞検知情報があれば払出制御装置111に対して獲得球数に対応する賞球コマンドを送信する。また、特別図柄変動処理（図28参照）や始動入賞処理（図30参照）で設定された保留球数コマンドを音声ランプ制御装置113に送信する。また、始動入賞処理（図30参照）で設定された入賞情報コマンドを音声ランプ制御装置113に送信する。更に、この外部出力処理により、第3図柄表示装置81による第3図柄の変動表示に必要な変動パターンコマンド、停止種別コマンド等を音声ランプ制御装置113に送信する。また、大当たり制御処理（図36参照）で設定されたオープニングコマンド、ラウンド数コマンド、エンディングコマンドを音声ランプ制御装置113へ送信する。加えて、球の発射を行う場合には、発射制御装置112へ球発射信号を送信する。

30

【0509】

次に、変動種別カウンタCS1の値を更新する（S902）。具体的には、変動種別カウンタCS1を1加算すると共に、そのカウンタ値が最大値（本実施形態では198）に達した際、0にクリアする。そして、変動種別カウンタCS1の更新値を、RAM203の該当するバッファ領域に格納する。

40

【0510】

変動種別カウンタCS1の更新が終わると、払出制御装置111より受信した賞球計数信号や払出異常信号を読み込み（S903）、次いで、特別図柄の大当たり状態である場合に、大当たり演出の実行や、可変入賞装置65の特定入賞口（大開放口）65aを開放又は閉鎖するための大当たり制御処理を実行する（S904）。大当たり制御処理では、大当たり状態のラウンド毎に特定入賞口65aを開放し、特定入賞口65aの最大開放時

50

間が経過したか、又は特定入賞口65aに球が規定数入賞したかを判定する。そして、これら何れかの条件が成立すると特定入賞口65aを閉鎖する。この特定入賞口65aの開放と閉鎖とを所定ラウンド数繰り返し実行する。なお、本実施形態では、大当たり制御処理(S904)をメイン処理において実行しているが、タイマ割込処理において実行しても良い。

【0511】

次に、第1入球口64に付随する電動役物の開閉制御を行う電動役物開閉処理を実行する(S905)。電動役物開閉処理では、普通図柄変動処理(図31参照)のS525の処理によって電動役物の開閉制御開始が設定された場合に、電動役物の開閉制御を開始する。なお、この電動役物の開閉制御は、普通図柄変動処理におけるS516の処理またはS517の処理で設定された開放時間および開放回数が終了するまで継続される。

10

【0512】

次に、第1図柄表示装置37の表示を更新する第1図柄表示更新処理を実行する(S906)。第1図柄表示更新処理では、特別図柄変動開始処理(図29参照)のS307の処理またはS309の処理によって変動パターンが設定された場合に、その変動パターンに応じた変動表示を、第1図柄表示装置37において開始する。本実施形態では、第1図柄表示装置37のLED37aの内、変動が開始されてから変動時間が経過するまでは、例えば、現在点灯しているLEDが赤であれば、その赤のLEDを消灯すると共に緑のLEDを点灯させ、緑のLEDが点灯していれば、その緑のLEDを消灯すると共に青のLEDを点灯させ、青のLEDが点灯していれば、その青のLEDを消灯すると共に赤のLEDを点灯させる。

20

【0513】

なお、メイン処理は4ミリ秒毎に実行されるが、そのメイン処理の実行毎にLEDの点灯色を変更すると、LEDの点灯色の变化を遊技者が確認することができない。そこで、遊技者がLEDの点灯色の变化を確認できるように、メイン処理が実行される毎にカウンタ(図示せず)を1カウントし、そのカウンタが100に達した場合に、LEDの点灯色の変更を行う。即ち、0.4s毎にLEDの点灯色の変更を行う。なお、カウンタの値は、LEDの点灯色が変更されたら、0にリセットされる。

【0514】

また、第1図柄表示更新処理(S906)では、特別図柄変動開始処理(図29参照)のS307の処理またはS309の処理によって設定された変動パターンに対応する変動時間が終了した場合に、第1図柄表示装置37において実行されている変動表示を終了し、特別図柄変動開始処理(図29参照)のS306の処理またはS308の処理によって設定された表示態様で、停止図柄(第1図柄)を第1図柄表示装置37に停止表示(点灯表示)する。

30

【0515】

次に、第2図柄表示装置の表示を更新する第2図柄表示更新処理を実行する(S907)。第2図柄表示更新処理では、普通図柄変動処理(図31参照)のS520の処理またはS521の処理によって第2図柄の変動時間が設定された場合に、第2図柄表示装置において変動表示を開始する。これにより、第2図柄表示装置では、第2図柄としての「○」の図柄と「×」の図柄とを交互に点灯させる変動表示が行われる。また、第2図柄表示更新処理では、普通図柄変動処理(図31参照)のS523の処理によって第2図柄表示装置の停止表示が設定された場合に、第2図柄表示装置において実行されている変動表示を終了し、普通図柄変動処理(図31参照)のS513の処理またはS518の処理によって設定された表示態様で、停止図柄(第2図柄)を第2図柄表示装置に停止表示(点灯表示)する。

40

【0516】

その後は、RAM203に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別する(S908)。S908の処理において、RAM203に電源断の発生情報が記憶されていないと判別した場合は(S908:No)、停電監視回路252から停電信号SG1は出力さ

50

れておらず、電源は遮断されていないことを意味するので、次のメイン処理の実行タイミングに至ったか否か、即ち今回のメイン処理の開始から所定時間（本実施形態では4m秒）が経過したか否かを判別し（S909）、既に所定時間が経過していれば（S909：Yes）、処理をS901へ移行し、上述したS901以降の各処理を繰り返し実行する。

【0517】

一方、今回のメイン処理の開始から未だ所定時間が経過していなければ（S909：No）、所定時間に至るまで間、即ち、次のメイン処理の実行タイミングに至るまでの残余時間内において、第1初期値乱数カウンタCINI1、第2初期値乱数カウンタCINI2及び変動種別カウンタCS1の更新を繰り返し実行する（S910、S911）。 10

【0518】

まず、第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2との更新を実行する（S910）。具体的には、第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2を1加算すると共に、そのカウンタ値が最大値（本実施形態では299、239）に達した際、0にクリアする。そして、第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2の更新値を、RAM203の該当するバッファ領域にそれぞれ格納する。次に、変動種別カウンタCS1の更新を、S902の処理と同一の方法によって実行する（S911）。 20

【0519】

ここで、S901～S907の各処理の実行時間は遊技の状態に応じて変化するため、次のメイン処理の実行タイミングに至るまでの残余時間は一定でなく変動する。故に、かかる残余時間を使用して第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2の更新を繰り返し実行することにより、第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2（即ち、第1当たり乱数カウンタC1の初期値、第2当たり乱数カウンタC4の初期値）をランダムに更新することができ、同様に変動種別カウンタCS1についてもランダムに更新することができる。 30

【0520】

また、S908の処理において、RAM203に電源断の発生情報が記憶されていれば（S908：Yes）、停電の発生または電源のオフにより電源が遮断され、停電監視回路252から停電信号SG1が出力された結果、図33のNMI割込処理が実行されたということなので、S912以降の電源遮断時の処理が実行される。まず、各割込処理の発生を禁止し（S912）、電源が遮断されたことを示す電源断コマンドを他の制御装置（払出制御装置111や音声ランプ制御装置113等の周辺制御装置）に対して送信する（S913）。そして、RAM判定値を算出して、その値を保存し（S914）、RAM203のアクセスを禁止して（S915）、電源が完全に遮断して処理が実行できなくなるまで無限ループを継続する。ここで、RAM判定値は、例えば、RAM203のバックアップされるスタックエリア及び作業エリアにおけるチェックサム値である。 40

【0521】

なお、S908の処理は、S901～S907で行われる遊技の状態変化に対応した一連の処理の終了時、又は、残余時間内に行われるS910とS911の処理の1サイクルの終了時となるタイミングで実行されている。よって、主制御装置110のメイン処理において、各設定が終わったタイミングで電源断の発生情報を確認しているので、電源遮断の状態から復帰する場合には、立ち上げ処理の終了後、処理をS901の処理から開始することができる。即ち、立ち上げ処理において初期化された場合と同様に、処理をS901の処理から開始することができる。よって、電源遮断時の処理において、MPU201が使用している各レジスタの内容をスタックエリアへ退避したり、スタックポインタの値を保存しなくても、初期設定の処理（図34のS801参照）において、スタックポインタが所定値（初期値）に設定されることで、S901の処理から開始することができる。従って、主制御装置110の制御負担を軽減できると共に、主制御装置110が誤動作したり暴走したりすることなく正確な制御を行うことができる。 50

【0522】

次に、図36のフローチャートを参照して、主制御装置110内のMPU201により実行される大当たり制御処理(S904)を説明する。図36は、この大当たり制御処理(S904)を示すフローチャートである。この大当たり制御処理(S904)は、メイン処理(図35参照)の中で実行され、パチンコ機10が特別図柄の大当たり状態である場合に、大当たりに応じた各種演出の実行や、特定入賞口(大開放口)65aを開放又は閉鎖するための処理である。

【0523】

大当たり制御処理では、まず、特別図柄の大当たりが開始されるかを判定する(S1001)。具体的には、特別図柄変動処理(図28参照)のS217の処理が実行され、特別図柄の大当たりの開始が設定されていれば、特別図柄の大当たりが開始されると判定する。S1001の処理において、特別図柄の大当たりが開始される場合には(S1001:Yes)、オープニングコマンドを設定して(S1002)、本処理を終了する。

10

【0524】

ここで設定されたオープニングコマンドは、RAM203に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU201により実行されるメイン処理(図35参照)の外部出力処理(S901)の中で、音声ランプ制御装置113に向けて送信される。音声ランプ制御装置113は、オープニングコマンドを受信すると、表示用オープニングコマンドを表示制御装置114へ送信する。表示制御装置114によって表示用ファンファーレコマンドを受信されると、第3図柄表示装置81においてオープニング演出が開始される。

20

【0525】

一方、S1001の処理において、特別図柄の大当たりが開始されない場合には(S1001:No)、特別図柄の大当たり中であることを判定する(S1003)。特別図柄の大当たり中としては、第1図柄表示装置37及び第3図柄表示装置81において特別図柄の大当たり(特別図柄の大当たり遊技中も含む)を示す表示がなされている最中と、特別図柄の大当たり遊技終了後の所定時間の最中とが含まれる。S1003の処理において、特別図柄の大当たり中でなければ(S1003:No)、そのまま本処理を終了する。

【0526】

一方、S1003の処理において、特別図柄の大当たり中であれば(S1003:Yes)、新たなラウンドの開始タイミングであることを判定する(S1004)。新たなラウンドの開始タイミングであれば(S1004:Yes)、特定入賞口(大開放口)65aを開放し(S1005)、新たに開始するラウンド数を示すラウンド数コマンドを設定する(S1006)。ラウンド数コマンドを設定した後は、本処理を終了する。ここで設定されたラウンド数コマンドは、RAM203に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU201により実行されるメイン処理(図35参照)の外部出力処理(S901)の中で、音声ランプ制御装置113に向けて送信される。音声ランプ制御装置113は、ラウンド数コマンドを受信すると、そのラウンド数コマンドからラウンド数を抽出する。そして、抽出したラウンド数に応じた表示用ラウンド数コマンドを表示制御装置114へ送信する。表示制御装置114によって表示用ラウンド数コマンドを受信されると、第3図柄表示装置81において新たなラウンド演出が開始される。

30

40

【0527】

一方、S1004の処理において、新たなラウンドの開始タイミングでなければ(S1004:No)、特定入賞口(大開放口)65aの閉鎖条件が成立したかを判定する(S1007)。具体的には、特定入賞口(大開放口)65aを開放した後に所定時間(例えば、30秒)が経過した場合、または、特定入賞口(大開放口)65aを開放した後に球が所定数(例えば、10個)入賞した場合に、閉鎖条件が成立したと判定する。

【0528】

S1007の処理において、特定入賞口(大開放口)65aの閉鎖条件が成立した場合には(S1007:Yes)、特定入賞口(大開放口)65aを閉鎖して(S1008)

50

、本処理を終了する。一方、特定入賞口（大開放口）65aの閉鎖条件が成立していない場合には（S1007：No）、エンディング演出の開始タイミングであるかを判定する（S1009）。具体的には、通常時より多量の賞球の払い出しが行われる特別遊技状態（8ラウンド全て）が終了した場合に、エンディング演出の開始タイミングであると判定する。

【0529】

S1009の処理において、エンディング演出の開始タイミングである場合には（S1009：Yes）、エンディングコマンドを設定し（S1010）、本処理を終了する。ここで設定されたエンディングコマンドは、RAM203に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU201により実行されるメイン処理（図35参照）の外部出力処理（S901）の中で、音声ランプ制御装置113に向けて送信される。音声ランプ制御装置113は、エンディングコマンドを受信すると、RAM223の入賞情報格納エリア223aに格納されている入賞情報に基づいて、エンディング演出の表示態様を選択する。そして、選択したエンディング演出の表示態様に応じた表示用エンディングコマンドを表示制御装置114へ送信する。表示制御装置114によって表示用エンディングコマンドを受信されると、第3図柄表示装置81においてエンディング演出が開始される。

10

【0530】

一方、S1009の処理において、エンディング演出の開始タイミングでない場合には（S1009：No）、次いで、エンディング演出の終了タイミングであるか否かを判別し（S1011）、エンディング演出の終了タイミングであると判別した場合は（S1011：Yes）、大当たりの終了を設定して（S1012）、本処理を終了する。このS1012の処理で行われる設定としては、例えば、終了する大当たりが大当たりAであった場合に、確変フラグ203fをオンに設定する処理や、終了する大当たりが大当たりBであった場合に、時短中カウンタ203gに100を設定する処理等が挙げられる。このS1012の処理を実行することにより、エンディング演出の終了に基づいて、大当たり種別に応じた遊技状態へと移行させることができる。一方、S1011の処理において、エンディング演出の終了タイミングでないと判別された場合は（S1011：No）、そのまま本処理を終了する。

20

【0531】

＜第1実施形態における音声ランプ制御装置の制御処理について＞

次に、図37から図43を参照して、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行される各制御処理を説明する。かかるMPU221の処理としては大別して、電源投入に伴い起動される立ち上げ処理と、その立ち上げ処理後に実行されるメイン処理とがある。

30

【0532】

まず、図37を参照して、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行される立ち上げ処理を説明する。図37は、この立ち上げ処理を示したフローチャートである。この立ち上げ処理は電源投入時に起動される。

【0533】

立ち上げ処理が実行されると、まず、電源投入に伴う初期設定処理を実行する（S1101）。具体的には、スタックポイントに予め決められた所定値を設定する。そして、各役物の配置を確認し、原点位置からずれている役物を原点位置へと戻すための原点復帰処理を実行する（S1102）。詳細については図38を参照して後述するが、この原点復帰処理（S1102）を実行することにより、役物の復帰動作を原点位置から開始させることができる。

40

【0534】

その後、電源断処理中フラグがオンであるか否かを判別することで、今回の立ち上げ処理が瞬間的な電圧降下（瞬間的な停電、所謂「瞬停」）によって、S1317の電源断処理（図39参照）の実行途中に開始されたものであるか否かを判断する（S1103）。

50

図39を参照して後述する通り、音声ランプ制御装置113は、主制御装置110から電源断コマンドを受信すると（図39のS1314参照）、S1317の電源断処理を実行する。かかる電源断処理の実行前に、電源断処理中フラグがオンされ、該電源断処理の終了後に、電源断処理中フラグはオフされる。よって、S1317の電源断処理が実行途中であるか否かは、電源断処理中フラグの状態によって判断できる。

【0535】

電源断処理中フラグがオフであれば（S1103：No）、今回の立ち上げ処理は、電源が完全に遮断された後に開始されたか、瞬間的な停電が生じた後であってS1317の電源断処理の実行を完了した後に開始されたか、或いは、ノイズなどによって音声ランプ制御装置113のMPU221にのみリセットがかかって（主制御装置110からの電源断コマンドを受信することなく）開始されたものである。よって、これらの場合には、RAM223のデータが破壊されているか否かを確認する（S1104）。 10

【0536】

RAM223のデータ破壊の確認は、次のように行われる。即ち、RAM223の特定の領域には、S1206の処理によって「55AAh」のキーワードとしてのデータが書き込まれている。よって、その特定領域に記憶されるデータをチェックし、該データが「55AAh」であればRAM223のデータ破壊は無く、逆に「55AAh」でなければRAM223のデータ破壊を確認することができる。RAM223のデータ破壊が確認されれば（S1104：Yes）、S1105へ移行して、RAM223の初期化を開始する。一方、RAM223のデータ破壊が確認されなければ（S1104：No）、処理をS1109へと移行する。 20

【0537】

なお、今回の立ち上げ処理が、電源が完全に遮断された後に開始された場合には、RAM223の特定領域に「55AAh」のキーワードは記憶されていないので（電源断によってRAM223の記憶は喪失するから）、RAM223のデータ破壊と判断され（S1104：Yes）、S1105へ移行する。一方、今回の立ち上げ処理が、瞬間的な停電が生じた後であってS1317の電源断処理の実行を完了した後に開始されたか、或いは、ノイズなどによって音声ランプ制御装置113のMPU221にのみリセットがかかって開始された場合には、RAM223の特定領域には「55AAh」のキーワードが記憶されているので、RAM223のデータは正常と判断されて（S1104：No）、S1209へ移行する。 30

【0538】

電源断処理中フラグがオンであれば（S1103：Yes）、今回の立ち上げ処理は、瞬間的な停電が生じた後であって、S1318の電源断処理の実行途中に、音声ランプ制御装置113のMPU221にリセットがかかって開始されたものである。かかる場合は電源断処理の実行途中なので、RAM223の記憶状態は必ずしも正しくない。よって、かかる場合には制御を継続することはできないので、処理をS1105へ移行して、RAM223の初期化を開始する。

【0539】

S1105の処理では、RAM223の全範囲の記憶領域をチェックする（S1105）。チェック方法としては、まず、1バイト毎に「0FFh」を書き込み、それを1バイト毎に読み出して「0FFh」であるか否かを確認し、「0FFh」であれば正常と判別する。かかる1バイト毎の書き込み及び確認を、「0FFh」に次いで、「55h」、「0AAh」、「00h」の順に行う。このRAM223の読み書きチェックにより、RAM223のすべての記憶領域が0クリアされる。 40

【0540】

RAM223のすべての記憶領域について、読み書きチェックが正常と判別されれば（S1106：Yes）、RAM223の特定領域に「55AAh」のキーワードを書き込んで、RAM破壊チェックデータを設定する（S1107）。この特定領域に書き込まれた「55AAh」のキーワードを確認することにより、RAM223にデータ破壊がある 50

か否かがチェックされる。一方、RAM 223のいずれかの記憶領域で読み書きチェックの異常が検出されれば（S1106：No）、RAM 223の異常を報知して（S1108）、電源が遮断されるまで無限ループする。RAM 223の異常は、表示ランプ34により報知される。なお、音声出力装置226により音声を出力してRAM 223の異常報知を行うようにしても良いし、表示制御装置114にエラーコマンドを送信して、第3図柄表示装置81にエラーメッセージを表示させるようにしてもよい。

【0541】

S1109の処理では、電源断フラグがオンされているか否かを判別する（S1109）。電源断フラグはS1317の電源断処理の実行時にオンされる（図39のS1316参照）。つまり、電源断フラグは、S1317の電源断処理が実行される前にオンされるので、電源断フラグがオンされた状態でS1109の処理に至るのは、今回の立ち上げ処理が、瞬間的な停電が生じた後であってS1317の電源断処理の実行を完了した状態で開始された場合である。従って、かかる場合には（S1109：Yes）、音声ランプ制御装置113の各処理を初期化するためにRAMの作業エリアをクリアし（S1110）、RAM 223の初期値を設定した後（S1111）、割込み許可を設定して（S1112）、メイン処理へ移行する。なお、RAM 223の作業エリアとしては、主制御装置110から受信したコマンド等を記憶する領域以外の領域をいう。

【0542】

一方、電源断フラグがオフされた状態でS1109の処理に至るのは、今回の立ち上げ処理が、例えば電源が完全に遮断された後に開始されたためにS1105からS1107の処理を経由してS1109の処理へ至ったか、或いは、ノイズなどによって音声ランプ制御装置113のMPU 221にのみリセットがかかって（主制御装置110からの電源断コマンドを受信することなく）開始された場合である。よって、かかる場合には（S1109：No）、RAM 223の作業領域のクリア処理であるS1110をスキップして、処理をS1210へ移行し、RAM 223の初期値を設定した後（S1111）、割込み許可を設定して（S1112）、メイン処理へ移行する。

【0543】

なお、S1110のクリア処理をスキップするのは、S1105からS1107の処理を経由してS1109の処理へ至った場合には、S1105の処理によって、既にRAM 223のすべての記憶領域はクリアされているし、ノイズなどによって音声ランプ制御装置113のMPU 221にのみリセットがかかって、立ち上げ処理が開始された場合には、RAM 223の作業領域のデータをクリアせず保存しておくことにより、音声ランプ制御装置113の制御を継続できるからである。

【0544】

次に、図38を参照して、音声ランプ制御装置113の立ち上げ処理の中で音声ランプ制御装置113のMPU 221により実行される原点復帰処理（S1102）について説明する。図38は、この原点復帰処理を示すフローチャートである。この原点復帰処理は、上述した通り、電源投入時に原点位置から外れている役物がある場合に、その原点位置から外れている役物を原点位置へと戻すために実行される処理である。

【0545】

この原点復帰処理（S1102）が実行されると、まず、原点位置からずれている役物があるか否かを判別する。なお、役物が原点位置からずれているか否かを判別する方法としては、例えば、各役物に対応する役物用モータ229の状態（回転角度等）を判別すればよい。

【0546】

S1201の処理により、原点からずれている役物が存在すると判別した場合は（S1201：Yes）、まず、グループ1を構成する役物（各スライド役物810、820、830、840）が全て原点位置にあるか否かを判別し（S1202）、グループ1を構成する役物が全て原点位置にあると判別した場合は（S1202：Yes）、S1201の処理において原点位置からずれていると判別された全ての役物を原点位置に復帰するた

めに、役物用モータ 2 2 9 の動作を開始させ (S 1 2 0 5)、処理を S 1 2 0 6 へと移行する。

【0 5 4 7】

一方、S 1 2 0 2 の処理において、グループ 1 を構成する役物が原点位置からずれていると判別された場合は (S 1 2 0 2 : N o)、グループ 1 以外の役物を全て原点位置へと復帰させるように役物用モータ 2 2 9 を動作させ (S 1 2 0 3)、原復帰の完了後にグループ 1 を構成する役物を原点復帰させるように設定して (S 1 2 0 4)、処理を S 1 2 0 6 へと移行する。

【0 5 4 8】

なお、グループ 1 を原点位置へと復帰させる必要があるか否かに応じて異なる処理を実行するのは、グループ 1 を構成する役物と、その他のグループを構成する役物とを同時に原点位置へ復帰させてしまうと、原点復帰の実行中に電流容量を超える負荷電流が役物用モータ 2 2 9 へと供給されてしまう虞があるためである。即ち、グループ 2 ～グループ 5 の駆動負荷基準値を合計したとしても、9 0 にしかならないため (図 1 7 (b) 参照)、仮にグループ 2 ～グループ 5 の全ての役物を原点復帰させるために同時に可変させたとしても、電流容量を上回ることではない。これに対して、グループ 1 の駆動負荷基準値の合計は 6 0 であり、他のグループを構成する役物と同時に可変させた場合に、電流容量を超える負荷電流が供給される虞がある。このため、本実施形態のパチンコ機 1 0 では、グループ 1 を構成する役物が原点位置からずれている場合は、グループ 1 の役物を他のグループとは異なるタイミングで原点位置へと復帰させるように構成している。よって、役物を原点復帰させる場合に、電流容量を上回る負荷電流を供給してしまい、音声ランプ制御装置 1 1 3 がシャットダウンされてしまう等の不具合が発生してしまうことを抑制することができる。

【0 5 4 9】

S 1 2 0 1 の処理において、原点位置からずれている役物が存在しないと判別した場合は、S 1 2 0 2 ～S 1 2 0 5 の処理をスキップし、S 1 2 0 6 へと処理を移行する。S 1 2 0 1 の処理において原点位置からずれている役物が存在しなかった場合 (S 1 2 0 1 : N o)、S 1 2 0 4 の処理が終了した場合、および S 1 2 0 5 の処理が終了した場合に実行される S 1 2 0 6 の処理では、初期化フラグ 2 2 3 g をオンに設定して (S 1 2 0 6)、本処理を終了する。この初期化フラグ 2 2 3 g がオンに設定されることにより、原点復帰動作中であることを示す。

【0 5 5 0】

次に、図 3 9 を参照して、音声ランプ制御装置 1 1 3 の立ち上げ処理後に音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行されるメイン処理について説明する。図 3 9 は、このメイン処理を示したフローチャートである。メイン処理が実行されると、まず、メイン処理が開始されてから、又は、今回の S 1 3 0 1 の処理が実行されてから 1 m 秒以上が経過したか否かが判別され (S 1 3 0 1)、1 m 秒以上経過していなければ (S 1 3 0 1 : N o)、S 1 3 0 2 ～S 1 3 1 0 の処理を行わずに S 1 3 1 2 の処理へ移行する。S 1 3 0 1 の処理で、1 m 秒経過したか否かを判別するのは、S 1 3 0 2 ～S 1 3 1 0 が主に表示 (演出) に関する処理であり、短い周期 (1 m 秒以内) で編集する必要がないのに対して、S 1 3 1 2 のコマンド判定処理や、S 1 3 1 3 の変動表示設定処理を短い周期で実行の方が好ましいからである。S 1 3 1 2 の処理が短い周期で実行されることにより、主制御装置 1 1 0 から送信されるコマンドの受信洩れを防止でき、S 1 3 1 3 の処理が短い周期で実行されることにより、コマンド判定処理によって受信されたコマンドに基づき、変動演出に関する設定を遅滞なく行うことができる。

【0 5 5 1】

S 1 3 0 1 の処理で 1 m 秒以上経過していれば (S 1 3 0 1 : Y e s)、まず、S 1 3 0 3 ～S 1 3 1 3 の処理によって設定された、表示制御装置 1 1 4 に対する各種コマンドを、表示制御装置 1 1 4 に対して送信する (S 1 3 0 2)。次いで、表示ランプ 3 4 の点灯態様の設定や後述する S 1 3 0 8 の処理で編集されるランプの点灯態様となるよう各ラ

ンプの出力を設定し（S 1 3 0 3）、その後電源投入報知処理を実行する（S 1 3 0 4）。電源投入報知処理は、電源が投入された場合に所定の時間（例えば30秒）電源が投入されたことを知らせる報知を行うものであり、その報知は音声出力装置226やランプ表示装置227により行われる。また、第3図柄表示装置81の画面において電源が供給されたことを報知するようコマンドを表示制御装置114に送信するものとしても良い。なお、電源投入時でなければ、電源投入報知処理による報知は行わずにS 1 3 0 5の処理へ移行する。

【0552】

S 1 3 0 5の処理では客待ち演出処理が実行され、その後、保留個数表示更新処理が実行される（S 1 3 0 6）。客待ち演出処理では、パチンコ機10が遊技者により遊技されない時間が所定時間経過した場合に、第3図柄表示装置81の表示をタイトル画面に切り替える設定などが行われ、その設定がコマンドとして表示制御装置114に送信される。保留個数表示更新処理では、特別図柄保留球数カウンタ223bの値に応じて保留ランプ（図示せず）を点灯させる処理が行われる。

10

【0553】

その後、枠ボタン入力監視・演出処理が実行される（S 1 3 0 7）。この枠ボタン入力監視・演出処理では、演出効果を高めるために遊技者に操作される枠ボタン228が押されたか否かの入力を監視し、枠ボタン228の入力が確認された場合に対応した演出を行うよう設定する処理である。この処理では、枠ボタン228の遊技者による操作が検出されると、表示制御装置114に対して枠ボタン228が操作されたことを通知する枠ボタン操作コマンドを設定する。

20

【0554】

また、変動演出が未実行の期間や、高速変動期間中に枠ボタン228が押された場合は、ステージを変更する処理を行い、表示制御装置114に対する背面画像変更コマンドを設定する。この背面画像変更コマンドに、変更後のステージに対応する背面画像の種別に関する情報を含めることにより、表示制御装置114において、第3図柄表示装置81に表示される背面画像を、ステージに応じた画像に変更する処理が行われる。また、変動表示開始時に予告キャラが出現した場合に枠ボタン228を押すことで今回の変動による大当たりの期待値を表示したり、リーチ演出中に枠ボタン228を押すことで大当たりへの期待感を持てる演出に変更したり、枠ボタン228を複数のリーチ演出のうち1のリーチ演出を選択するための決定ボタンとしても良い。なお、枠ボタン228が配設されていない場合には、S 1 3 0 7の処理は省略される。

30

【0555】

枠ボタン入力監視・演出処理が終わると、ランプ編集処理を実行し（S 1 3 0 8）、その後音編集・出力処理を実行する（S 1 3 0 9）。ランプ編集処理では、第3図柄表示装置81で行われる表示に対応するよう電飾部29～33の点灯パターンなどが設定される。音編集・出力処理では、第3図柄表示装置81で行われる表示に対応するよう音声出力装置226の出力パターンなどが設定され、その設定に応じて音声出力装置226から音

【0556】

40

S 1 3 0 9の処理後、液晶演出実行管理処理が実行される（S 1 3 1 0）。この液晶演出実行管理処理では、主制御装置110から送信される変動パターンコマンドに基づいて第3図柄表示装置81で行われる変動表示に要する時間と同期した時間が設定される。この液晶演出実行監視処理で設定された時間に基づいてS 1 3 0 8のランプ編集処理が実行される。なお、S 1 3 0 9の音編集・出力処理も第3図柄表示装置81で行われる変動表示に要する時間と同期した時間で実行される。

【0557】

S 1 3 1 0の処理が終了すると、役物制御処理が実行され（S 1 3 1 1）、S 1 3 1 2の処理へ移行する。役物制御処理（S 1 3 1 1）では、遊技の状況に応じて役物の動作開始や停止が設定される。この役物制御処理の詳細については、図41を参照して後述する

50

。

【0558】

S1312の処理では、主制御装置110より受信したコマンドに応じた処理を行うコマンド判定処理を行う（S1312）。このコマンド判定処理の詳細については、図42を参照して後述する。そして、コマンド判定処理の終了後には、変動表示設定処理が実行される（S1313）。変動表示設定処理では、第3図柄表示装置81において変動演出を実行させるために、主制御装置110より受信した変動パターンコマンドに基づいて表示用変動パターンコマンドが生成されて設定される。その結果、そのコマンドが表示制御装置114に送信される。なお、この変動表示設定処理の詳細については、図43を参照して後述する。

10

【0559】

S1313の処理が終わると、ワークRAM233に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別する（S1314）。電源断の発生情報は、主制御装置110から電源断コマンドを受信した場合に記憶される。S1314の処理で電源断の発生情報が記憶されていれば（S1314：Yes）、電源断フラグ及び電源断処理中フラグを共にオンして（S1316）、電源断処理を実行する（S1317）。電源断処理の実行後は、電源断処理中フラグをオフし（S1318）、その後、処理を、無限ループする。電源断処理では、割込処理の発生を禁止すると共に、各出力ポートをオフして、音声出力装置226およびランプ表示装置227からの出力をオフする。また、電源断の発生情報の記憶も消去する。

20

【0560】

一方、S1315の処理で電源断の発生情報が記憶されていなければ（S1314：No）、RAM223に記憶されるキーワードに基づき、RAM223が破壊されているか否かが判別され（S1315）、RAM223が破壊されていなければ（S1315：No）、S1301の処理へ戻り、繰り返しメイン処理が実行される。一方、RAM223が破壊されていれば（S1315：Yes）、以降の処理の実行を停止させるために、処理を無限ループする。ここで、RAM破壊と判別されて無限ループするとメイン処理が実行されないため、その後、第3図柄表示装置81による表示が変化しない。よって、遊技者は、異常が発生したことを知ることができるので、ホールの店員などと呼ばしパチンコ機10の修復などを頼むことができる。また、RAM223が破壊されていると確認された場合に、音声出力装置226やランプ表示装置227によりRAM破壊の報知を行うものとしても良い。

30

【0561】

次に、図40を参照して、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行される役物制御処理（S1311）について説明する。図40は、この役物制御処理（S1311）を示したフローチャートである。この役物制御処理（S1311）は、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行されるメイン処理（図39参照）の中で実行され、上述したように、役物の動作開始、および動作停止を設定するための処理である。

【0562】

この役物制御処理（S1311）では、まず、初期化フラグ223gがオンであるか否かを判別することにより、役物の電源復帰動作が終了済であるか否かを判別する（S1401）。S1401の処理により、初期化フラグ223gがオンであると判別した場合は（S1401：Yes）、次いで、役物の電源復帰動作を設定するための初期動作処理を実行し（S1402）、本処理を終了する。一方、S1401の処理において、初期化フラグ223gがオンでない（即ち、オフである）と判別した場合は（S1401：No）、動作停止を設定すべき役物が存在するか否かを判別する（S1403）。動作停止すべき役物とは、例えば、動作を設定して張出位置に到達した役物や、張出位置からの戻り動作を設定して原点位置に戻った役物等である。S1403の処理において、動作停止すべき役物が存在すると判別した場合は（S1403：Yes）、役物の動作停止を設定した上で、役物動作フラグ223iの各ビットのうち、動作停止を設定した役物に対応するど

40

50

ットに0を設定する（S1404）。

【0563】

次いで、負荷基準値テーブル222cを参照して、動作停止を設定した役物に対応する駆動負荷基準値を特定し、負荷値格納エリア223eに格納されている駆動負荷合計値から、特定した駆動負荷基準値を減算することにより、駆動負荷合計値を更新して（S1405）、処理をS1406へと移行する。一方、S1403の処理において、動作停止を設定すべき役物が存在しないと判別された場合は、S1404、およびS1405の処理をスキップして、S1406へと処理を移行する。

【0564】

S1406の処理では、動作開始を設定すべき役物が存在するか否かを判別する（S1406）。具体的には、役物動作設定テーブル222eに規定されている動作タイミングとなった場合に、対応する動作グループを動作させるように設定する。例えば、オープニング演出の開始時であれば、グループ1が動作開始を設定すべき役物に相当する。S1406の処理において、動作開始を設定すべき役物が存在しないと判別した場合は、そのまま本処理を終了する。

10

【0565】

一方、S1406の処理において、動作開始を設定すべき役物が存在すると判別した場合は（S1406：Yes）、その動作開始すべき役物が属するグループの動作開始条件が成立しているか否かを、動作開始条件テーブル222b（図17（a）参照）に基づいて判別する（S1407）。そして、S1407の処理により、動作開始条件が成立して

20

【0566】

S1407の処理において、動作開始を設定すべき役物の動作開始条件が成立していると判別した場合は（S1407：Yes）、負荷値格納エリア223eに格納されている駆動負荷合計値と、動作開始を設定すべきと判別した役物に対応する駆動負荷基準値とを加算した値を判別値格納エリア223jへと記憶する（S1408）。

【0567】

次いで、判別値格納エリア223jへと記憶した値が100より大きいかな否かを判別する（S1409）。そして、記憶した値が100以下であると判別した場合は（S1409：No）、S1406の処理において動作開始させるべきと判別した役物を動作させたとしても、役物用モータ229に対して供給される負荷電流の合計値が、電流容量以下の範囲に収まることを意味するので、役物の動作開始を設定すると共に、役物動作フラグ223iの各ビットのうち、動作開始を設定した役物に対応するビットに1を設定する（S1410）。そして、判別値格納エリア223jへと記憶した値（負荷値格納エリア223eに格納されている駆動負荷合計値と、動作開始を設定すべきと判別した役物に対応する駆動負荷基準値とを加算した値）を、負荷値格納エリア223eへと格納することで駆動負荷合計値を更新し（S1411）、本処理を終了する。

30

【0568】

一方、S1409の処理において、判別値格納エリア223jへと記憶した値が100よりも大きいと判別した場合は（S1409：Yes）、S1406の処理において動作開始を設定すべきと判別された役物の動作開始を設定してしまうと電流容量を上回る負荷電流が役物用モータ229に対して供給されてしまうことを意味する。よって、この場合は、役物の動作開始をキャンセルし（S1412）、代替演出を表示させるための表示用代替演出コマンドを設定して（S1413）、本処理を終了する。ここで設定された表示用代替演出コマンドは、RAM223に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU221により実行されるメイン処理（図39参照）のコマンド出力処理（S1302）の中で、表示制御装置114に向けて送信される。表示制御装置114は、表示用代替演出コマンドを受信すると、第3図柄表示装置81において動作停止をキャンセルした役物に対応する代替演出（図25、図26（b）参照）を開始する。これにより、役物の動作をキャンセルしたとしても、役物が動作したかのように感じさせる表示演出

40

50

を実行させることができる。よって、遊技者に対して、役物が動作した場合と同等の期待度の演出であることを認識させることができるので、遊技者に対して演出毎に適切な期待度を抱かせながら遊技を行わせることができる。

【0569】

なお、本実施形態では、負荷値格納エリア223eとは別に駆動負荷基準値の合計が100を超えるか否かを判別するための計算結果を一時的に格納する判別値格納エリア223jを設けているが、判別値格納エリア223jを省略しても良い。この場合、負荷値格納エリア223eに記憶した駆動負荷合計値に対して、新たに動作させるべき役物に対応する駆動負荷基準値を一旦加算し、役物の動作をキャンセルする場合は、動作をキャンセルした役物に対応する駆動負荷基準値を減算すればよい。これにより、記憶領域を削減することができる。

10

【0570】

次に、図41を参照して、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行される初期動作処理について説明する。図41は、この初期動作処理(S1402)を示したフローチャートである。この初期動作処理(S1402)は、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行される役物制御処理の中で実行され、上述した通り、役物の電源復帰動作を設定するための処理である。

【0571】

初期動作処理(S1402)では、まず、役物の異常動作を検出したか否かを判別する(S1501)。S1501の処理において、異常動作を検出した場合は(S1501: Yes)、異常動作を検出した役物に応じた報知動作を設定する(S1502)。なお、役物に応じた報知動作とは、例えば、異常が発生している役物の種別を音声によって報知したり、異常が発生している役物周辺のLEDを点滅させたり、異常が発生している役物の種別に応じて異なる色のLEDを点灯させたりする等である。これにより、パチンコ機10に複数設けられている役物のうち、どの役物に異常が発生しているのかをホールの店員に容易に認識させることができる。よって、ホールの店員に対して、異常が発生している役物に応じた対処をさせることができる。

20

【0572】

次いで、エラーコマンドを設定して(S1503)、S1504へと処理を移行する。ここで設定されたエラーコマンドは、RAM223に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU221により実行されるメイン処理(図35参照)のコマンド出力処理(S1302)の中で、表示制御装置114に向けて送信される。表示制御装置114は、エラーコマンドを受信すると、そのエラーコマンドに含まれるエラー種別や異常動作中の役物の種別を示す情報を元に、第3図柄表示装置81においてエラー表示を開始する。これにより、エラーの種別と、エラーが発生している役物とをホールの店員に容易に認識させることができるので、ホールの店員に対して異常動作をより容易に解消させることができる。

30

【0573】

一方、S1501の処理において、異常動作を検出していない場合は(S1501: No)、S1502、およびS1503の処理をスキップして、S1504へと処理を移行する。S1504の処理では、投入時動作フラグ223hがオンであるか否かを判別し(S1504)、投入時動作フラグ223hがオフであると判別した場合は(S1504: Yes)、役物の電源復帰動作を実行する期間ではない(即ち、役物の原点復帰中である)ことを示すので、次いで、原点復帰中の役物が存在するか否かを判別し(S1505)、原点復帰中の役物が存在すると判別した場合は(S1505: Yes)、そのまま本処理を終了する。

40

【0574】

一方、S1505の処理において、原点復帰中の役物が存在しないと判別された場合は(S1505: No)、原点復帰が終了した場合か、電源投入時に全ての役物が原点位置にあり、原点復帰を行う必要がない場合のいずれかである。即ち、どちらの場合であって

50

も、全ての役物が原点位置にある状態であることを示している。よって、この場合は、まず、全ての役物用モータの駆動ステップ数を0に設定し（S1506）、各役物の原点位置を基準に役物用モータ229の動作ステップ数を設定できるようにする。S1506の処理が終了すると、次いで、1秒間の動作停止期間を設定する（S1507）。この動作停止期間は、出荷検査等において電源を遮断するためのタイミングとして設定される期間である。即ち、出荷検査等において、音声ランプ制御装置113等がパチンコ機10への電源投入に基づいて正常に立ち上がるか否かを判別してから電源を遮断して次の検査に移行させる場合がある。係る場合には、役物を原点位置に戻した後に次の検査に移行させる状況が考えられるが、動作停止期間を設けなければ（即ち、原点復帰動作の終了、即座に役物の電源復帰動作が開始されるように構成すると）、毎回の検査において電源復帰動作が終了して全ての役物が原点位置へと復帰するまで待ってから電源を遮断しなければならない、検査効率が悪化する虞がある。これに対して本実施形態では、原点復帰が終了してから所定期間（1秒間）だけ役物を動作停止させるので、その所定期間の間に電源を遮断することにより、全ての役物が原点位置にある状態で電源を遮断することができる。よって、出荷検査等において検査効率を向上させることができる。

10

【0575】

S1507の処理が終了すると、投入時動作フラグ223hをオンに設定することにより、電源復帰動作の実行期間であることを示し（S1508）、本処理を終了する。また、S1504の処理において、投入時動作フラグ223hがオンであると判別した場合は（S1504：Yes）、役物の原点復帰が終了していることを意味するので、S1506の処理により設定された動作停止期間（1秒）が経過したか否かを判別し（S1509）、動作停止期間が経過していない場合は（S1509：No）、そのまま本処理を終了する。

20

【0576】

一方、S1509の処理において、動作停止期間が経過した判別した場合は（S1509：Yes）、次いで、復帰ポインタ223fの値に1を加算することにより更新し（S1510）、電源復帰動作テーブル222d（図18参照）のうち、更新後の復帰ポインタ223fの値に対応するデータ（規定内容）を読み出す（S1511）。次に、読み出したデータがEND情報であるか否かを判別し（S1512）、END情報でないと判別した場合は（S1512：No）、電源復帰動作テーブル222d（図18参照）から読み出したデータに基づいて役物用モータ229の駆動を設定し（S1513）、本処理を終了する。

30

【0577】

また、S1512の処理において、電源復帰動作テーブル222d（図18参照）から読み出したデータがEND情報であると判別した場合は（S1512：Yes）、初期化フラグ223g、および投入動作フラグ223hを共にオフに設定することにより、電源復帰動作が終了したことを示して（S1514）、本処理を終了する。

【0578】

この初期動作処理（S1402）を実行することにより、電源投入に基づいて役物の電源復帰動作を行わせることができるので、電源復帰動作の中で、各役物が正常に動作するか否かをチェックすることができる。よって、動作異常が発生している役物が残存している状態で遊技者が遊技を行ってしまうことを抑制することができる。

40

【0579】

次に、図42を参照して、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行されるコマンド判定処理（S1312）について説明する。図42は、このコマンド判定処理（S1312）を示したフローチャートである。このコマンド判定処理（S1312）は、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行されるメイン処理（図39参照）の中で実行され、上述したように、主制御装置110から受信したコマンドを判定する処理である。

【0580】

50

コマンド判定処理では、まず、RAM 223に設けられたコマンド記憶領域から、未処理のコマンドのうち主制御装置110より受信した最初のコマンドを読み出し、解析して、主制御装置110より変動パターンコマンドを受信したか否かを判定する(S1601)。変動パターンコマンドを受信した場合には(S1601:Yes)、RAM 223に設けられた変動開始フラグ223cをオンし(S1602)、また、受信した変動パターンコマンドから変動パターン種別を抽出して(S1603)、メイン処理に戻る。ここで抽出された変動パターン種別は、RAM 223に記憶され、後述の変動表示設定処理(図43参照)が実行される場合に参照される。そして、表示制御装置114に対して変動演出の開始とその変動パターン種別を通知する表示用変動パターンコマンドを設定するために用いられる。

10

【0581】

一方、変動パターンコマンドを受信していない場合には(S1601:No)、次いで、主制御装置110より停止種別コマンドを受信したか否かを判定する(S1604)。そして、停止種別コマンドを受信した場合には(S1604:Yes)、RAM 223の停止種別選択フラグ223dをオンに設定し(S1605)、受信した停止種別コマンドから停止種別を抽出して(S1606)、メイン処理に戻る。ここで抽出された停止種別は、RAM 223に記憶され、後述の変動表示設定処理(図43参照)が実行される場合に参照される。そして、表示制御装置114に対して変動演出の停止種別を通知する表示用停止種別コマンドを設定するために用いられる。

20

【0582】

一方、停止種別コマンドを受信していない場合には(S1604:No)、次いで、主制御装置110より保留球数コマンドを受信したか否かを判定する(S1607)。そして、保留球数コマンドを受信した場合には(S1607:Yes)、受信した保留球数コマンドに含まれている値、即ち、主制御装置110の特図1保留球数カウンタ203c、の値(N1)、または特図2保留球数カウンタ203dの値(N2)を抽出し、これを音声ランプ制御装置113の特別図柄保留球数カウンタ223bに格納する(S1608)。また、S1608の処理では、更新された特別図柄保留球数カウンタ223bの値を表示制御装置114へ通知するための表示用保留球数コマンドを設定する。S1608の処理の終了後は、メイン処理に戻る。

30

【0583】

ここで、保留球数コマンドは、球が第1入球口64、または第2入球口640に入球(始動入賞)したとき、および、特別図柄の抽選が行われたときに主制御装置110から送信されるので、始動入賞が検出される毎に、又は、特別図柄の抽選が行われる毎に、S1608の処理によって音声ランプ制御装置113の特別図柄保留球数カウンタ223bの値を主制御装置110の特図1保留球数カウンタ203c、および特図2保留球数カウンタ203dの値に合わせることができる。よって、ノイズなどの影響により、音声ランプ制御装置113の特別図柄保留球数カウンタ223bの値が主制御装置110の特図1保留球数カウンタ203c、および特図2保留球数カウンタ203dの値とずれても、始動入賞の検出時や特別図柄の抽選時に、音声ランプ制御装置113の特別図柄保留球数カウンタ223bの値を修正し、主制御装置110の特図1保留球数カウンタ203c、および特図2保留球数カウンタ203dの値に合わせることができる。なお、S1608の処理が実行されると、更新された特別図柄保留球数カウンタ223bの値を表示制御装置114へ通知するための表示用保留球数コマンドが設定される。これにより、表示制御装置114では、保留球数に応じた保留球数図柄が第3図柄表示装置81に表示される。

40

【0584】

S1607の処理において、保留球数コマンドを受信していない場合には(S1607:No)、次いで、主制御装置110よりオープニングコマンドを受信したか否かを判定する(S1609)。そして、オープニングコマンドを受信した場合には(S1609:Yes)、まず、表示用オープニングコマンドを設定する(S1610)。ここで設定された表示用オープニングコマンドは、RAM 223に設けられたコマンド送信用のリング

50

バッファに記憶され、MPU221により実行されるメイン処理（図39参照）のコマンド出力処理（S1302）の中で、表示制御装置114に向けて送信される。表示制御装置114は、表示用オープニングコマンドを受信すると、第3図柄表示装置81においてオープニング演出を開始する。

【0585】

S1610の処理が終了すると、オープニング演出用の役物の動作パターンを設定して（S1611）、メイン処理に戻る。なお、図19の説明において上述した通り、オープニング演出では、演出開始時にグループ1の動作が設定される。即ち、各スライド役物810、820、830、840を張出位置へと動作させ（図26（a）参照）、原点位置（図5参照）へ動作させるという一連の動作が設定される。ここで設定された動作に基づき、役物制御処理（図40参照）において動作開始が設定される（図40のS1410参照）。なお、上述した通り、なお、上述した通り、役物を動作開始させるべきタイミングにおいて、動作開始させようとする役物のグループが、動作開始条件テーブル222b（図17参照）に規定する動作条件を満たしていないと判別された場合や（図40のS1407：No参照）、役物を新たに動作させることにより、役物用モータ229の負荷電流（消費電力）の合計が、電流容量（定格電力）を超過すると判別された場合には（図40のS1409：Yes参照）、各スライド役物810、820、830、840の動作開始はキャンセルされ、代替演出が設定される（図40のS1412、S1413参照）。

【0586】

一方、S1609の処理において、オープニングコマンドを受信していない場合には（S1609：No）、次いで、主制御装置110よりラウンド数コマンドを受信したか否かを判定する（S1612）。そして、ラウンド数コマンドを受信した場合には（S1612：Yes）、受信したラウンド数コマンドからラウンド数を抽出し（S1613）、その抽出したラウンド数に応じた表示用ラウンド数コマンドを設定して（S1614）、本処理を終了する。ここで設定された表示用ラウンド数コマンドは、RAM223に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU221により実行されるメイン処理（図39参照）のコマンド出力処理（S1302）の中で、表示制御装置114に向けて送信される。表示制御装置114は、表示用ラウンド数コマンドを受信すると、第3図柄表示装置81において新たなラウンド演出を開始する。

【0587】

一方、S1612の処理において、ラウンド数コマンドを受信していない場合には（S1612：No）、次いで、主制御装置110よりエンディングコマンドを受信したか否かを判定する（S1615）。そして、エンディングコマンドを受信した場合には（S1615：Yes）、エンディング演出の表示態様を通知するための表示用エンディングコマンドを設定して（S1616）、本処理を終了する。ここで設定された表示用エンディングコマンドは、RAM223に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU221により実行されるメイン処理（図39参照）のコマンド出力処理（S1302）の中で、表示制御装置114に向けて送信される。表示制御装置114は、表示用エンディングコマンドを受信すると、第3図柄表示装置81においてエンディング演出を開始する。

【0588】

一方、S1615の処理において、エンディングコマンドを受信していない場合には（S1615：No）、その他のコマンドを受信したか否かを判定し、その受信したコマンドに応じた処理を実行して（S1617）、メイン処理に戻る。例えば、その他のコマンドが、音声ランプ制御装置113で用いるコマンドであればそのコマンドに対応した処理を行い、処理結果をRAM223に記憶し、表示制御装置114で用いるコマンドであればそのコマンドを表示制御装置114に送信するように、コマンドの設定を行う。

【0589】

次に、図43を参照して、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行される変動表示設定処理（S1313）について説明する。図43は、この変動表示設定処理

(S 1 3 1 3)を示したフローチャートである。この変動表示設定処理(S 1 3 1 3)は、音声ランプ制御装置1 1 3内のMPU 2 2 1により実行されるメイン処理(図3 9参照)の中で実行され、第3図柄表示装置8 1において変動演出を実行させるために、主制御装置1 1 0より受信した変動パターンコマンドに基づいて表示用変動パターンコマンドを生成し設定する処理である。

【0 5 9 0】

変動表示設定処理では、まず、RAM 2 2 3に設けられた変動開始フラグ2 2 3 cがオンか否かを判別する(S 1 7 0 1)。そして、変動開始フラグ2 2 3 cがオンではない(即ち、オフである)と判別された場合(S 1 7 0 1: N o)、主制御装置1 1 0より変動パターンコマンドを受信していない状態であるので、S 1 7 0 7の処理へ移行する。一方、変動開始フラグ2 2 3 cがオンであると判別された場合(S 1 7 0 1: Y e s)、変動開始フラグ2 2 3 cをオフし(S 1 7 0 2)、次いで、コマンド判定処理(図4 2参照)のS 1 6 0 3の処理において、変動パターンコマンドから抽出した変動演出における変動パターン種別を、RAM 2 2 3より取得する(S 1 7 0 3)。

10

【0 5 9 1】

そして、取得した変動パターン種別に基づいて、表示制御装置1 1 4へ通知するための表示用変動パターンコマンドを生成して、そのコマンドを表示制御装置1 1 4へ送信するために設定する(S 1 7 0 4)。表示制御装置1 1 4では、この表示用変動パターンコマンドを受信することによって、この表示用変動パターンコマンドによって示される変動パターンで、第3図柄表示装置8 1において第3図柄の変動表示が行われるように、その変動演出の表示制御が開始される。

20

【0 5 9 2】

次いで、S 1 7 0 3の処理において取得した変動パターンに対応する役物の動作パターンを設定する(S 1 7 0 5)。即ち、役物動作設定テーブル2 2 2 e(図1 9参照)の規定内容に基づいて、役物の動作を設定する。ここで設定された動作に基づき、役物制御処理(図4 0参照)において動作開始が設定される(図4 0のS 1 4 1 0参照)。なお、上述した通り、役物を動作開始させるべきタイミングにおいて、動作開始させようとする役物のグループが、動作開始条件テーブル2 2 2 b(図1 7参照)に規定する動作条件を満たしていないと判別された場合や(図4 0のS 1 4 0 7: N o参照)、役物を新たに動作させることにより、役物用モータ2 2 9の負荷電流(消費電力)の合計が、電流容量(定格電力)を超過すると判別された場合には(図4 0のS 1 4 0 9: Y e s参照)、S 1 7 0 3の処理において動作パターンを設定した役物の動作開始はキャンセルされ、代替演出が設定される(図4 0のS 1 4 1 2, S 1 4 1 3参照)。

30

【0 5 9 3】

S 1 7 0 5の処理が終了すると、入賞情報格納エリア2 2 3 aに格納されたデータをシフトする(S 1 7 0 6)。S 1 7 0 6の処理では、入賞情報格納エリア2 2 3 aの第1エリア~第4エリアに格納されているデータを、実行エリア側に順にシフトさせる処理を行う。より具体的には、第1エリア→実行エリア、第2エリア→第1エリア、第3エリア→第2エリア、第4エリア→第3エリアといった具合に各エリア内のデータをシフトする。データをシフトした後は、S 1 7 0 7の処理へ移行する。

40

【0 5 9 4】

S 1 7 0 7の処理では、RAM 2 3 3に設けられた停止種別選択フラグ2 2 3 dがオンか否かを判別する(S 1 7 0 7)。そして、停止種別選択フラグ2 2 3 dがオンではない(即ち、オフである)と判別された場合(S 1 7 0 7: N o)、主制御装置1 1 0より停止種別コマンドを受信していない状態であるので、この変動表示設定処理を終了し、メイン処理に戻る。一方、停止種別選択フラグ2 2 3 dがオンであると判別された場合(S 1 7 0 7: Y e s)、停止種別選択フラグ2 2 3 dをオフし(S 1 7 0 8)、次いで、コマンド判定処理(図4 2参照)のS 1 6 0 6の処理において、停止種別コマンドから抽出された変動演出における停止種別を、RAM 2 2 3より取得する(S 1 7 0 9)。

【0 5 9 5】

50

S 1 7 0 9 の処理が終了すると、主制御装置 1 1 0 からの停止種別コマンドによって指示された停止種別を、第 3 図柄表示装置 8 1 における変動演出の停止種別として設定し (S 1 7 1 0)、設定された停止種別に基づいて、表示制御装置 1 1 4 へ通知するための表示用停止種別コマンドを生成して、そのコマンドを表示制御装置 1 1 4 へ送信するために設定し (S 1 7 1 1)、本処理を終了する。表示制御装置 1 1 4 では、この表示用停止種別コマンドを受信することによって、この表示用停止種別コマンドによって示される停止種別に応じた停止図柄が、第 3 図柄表示装置 8 1 で停止表示されるように、変動演出の停止表示が制御される。

【0596】

＜第 1 実施形態における表示制御装置の制御処理について＞

10

次に、図 4 4 から図 5 7 を参照して、表示制御装置 1 1 4 の M P U 2 3 1 により実行される各制御について説明する。かかる M P U 2 3 1 の処理としては大別して、電源投入後から繰り返し実行されるメイン処理と、音声ランプ制御装置 1 1 3 よりコマンドを受信した場合に実行されるコマンド割込処理と、画像コントローラ 2 3 7 より 1 フレーム分の画像の描画処理が完了する 2 0 ミリ秒毎に送信される V 割込信号を M P U 2 3 1 が検出した場合に実行される V 割込処理とがある。M P U 2 3 1 は、通常、メイン処理を実行し、コマンドの受信や V 割込信号の検出に合わせて、コマンド割込処理や V 割込処理を実行する。なお、コマンドの受信と V 割込信号の検出とが同時に行われた場合は、コマンド受信処理を優先的に実行する。これにより、音声ランプ制御装置 1 1 3 より受信したコマンドの内容を素早く反映して、V 割込処理を実行させることができる。

20

【0597】

まず、図 4 4 を参照して、表示制御装置 1 1 4 内の M P U 2 3 1 により実行されるメイン処理について説明する。図 4 4 は、このメイン処理を示したフローチャートである。メイン処理は、電源投入時の初期化処理を実行するものである。

【0598】

このメイン処理の起動は、具体的には、以下の流れに従って行われる。電源回路 1 1 5 から表示制御装置 1 1 4 に対して電源が投入され、システムリセットが解除されると、M P U 2 3 1 は、そのハードウェア構成によって、M P U 2 3 1 内に設けられた命令ポインタ 2 3 1 a を「0 0 0 0 H」に設定すると共に、命令ポインタ 2 3 1 a にて示されるアドレス「0 0 0 0 H」をバスライン 2 4 0 に対して指定する。キャラクタ ROM 2 3 4 の R O M コントローラ 2 3 4 b は、バスライン 2 4 0 に指定されたアドレスが「0 0 0 0 H」であることを検知すると、N O R 型 ROM 2 3 4 d の第 1 プログラム記憶エリア 2 3 4 d 1 に記憶されたブートプログラムをバッファ RAM 2 3 4 c にセットして、対応するデータ (命令コード) を M P U 2 3 1 へ出力する。そして、M P U 2 3 1 は、キャラクタ ROM 2 3 4 から受け取った命令コードをフェッチし、そのフェッチした命令に応じた処理の実行を開始することで、メイン処理を起動する。

30

【0599】

ここで、仮にシステムリセット解除後に M P U 2 3 1 によって最初に処理されるブートプログラムを全て N A N D 型フラッシュメモリ 2 3 4 a に記憶させた場合、キャラクタ ROM 2 3 4 は、バスライン 2 4 0 に指定されたアドレスが「0 0 0 0 H」であることを検知すると、アドレス「0 0 0 0 H」に対応するデータ (命令コード) を含む 1 ページ分のデータを N A N D 型フラッシュメモリ 2 3 4 a から読み出してバッファ RAM 2 3 4 c にセットしなければならない。そして、N A N D 型フラッシュメモリ 2 3 4 a の性質上、その読み出しからバッファ RAM 2 3 4 c へのセットに多大な時間を要するので、M P U 2 3 1 は、アドレス「0 0 0 0 H」を指定してからアドレス「0 0 0 0 H」に対応する命令コードを受け取るまでに多くの待ち時間を消費することとなる。よって、M P U 2 3 1 の起動にかかる時間が長くなるので、結果として、表示制御装置 1 1 4 における第 3 図柄表示装置 8 1 の制御が即座に開始されないおそれがあるという問題点が生じる。

40

【0600】

これに対し、本実施形態のように、ブートプログラムのうち、システムリセット解除後

50

にMPU231によって最初に処理すべき命令から所定数の命令がNOR型ROM234dに格納されることにより、NOR型ROMは高速にデータを読み出すことが可能なメモリであるため、システムリセット解除後にMPU231からバスライン240を介してアドレス「0000H」が指定されると、キャラクタROM234は即座にNOR型ROM234dの第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されたブートプログラムをバッファRAM234cにセットして、対応するデータ（命令コード）をMPU231へ出力することができる。よって、MPU231は、アドレス「0000H」を指定してから短い時間でアドレス「0000H」に対応する命令コードを受け取ることができるので、MPU231においてメイン処理の起動を短時間で行うことができる。従って、読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aで構成されたキャラクタROM234に制御プログラムを格納しても、表示制御装置114における第3図柄表示装置81の制御を即座に開始することができる。

10

【0601】

以上のようにしてメイン処理が実行されると、まず、ブートプログラムによって実行されるブート処理を実行し（S1801）、第3図柄表示装置81に対する各種制御が実行可能となるように表示制御装置114を起動する。

【0602】

ここで、図45を参照して、ブート処理（S1801）について説明する。図45は、表示制御装置114のMPU231において、メイン処理の中で実行されるブート処理（S1801）を示すフローチャートである。

20

【0603】

上述したように、本実施形態では、MPU231によって実行される制御プログラムや固定値データは、従来の遊技機のように専用のプログラムROMを設けて記憶させるのではなく、第3図柄表示装置81に表示させる画像のデータを記憶させるために設けられたキャラクタROM234に記憶させている。そしてキャラクタROM234は、小面積で大容量化を図ることが可能なNAND型フラッシュメモリ234aによって構成されているため、画像データだけでなく制御プログラム等を十分に記憶させておくことができる一方、制御プログラム等を記憶する専用のプログラムROMを設ける必要がない。よって、表示制御装置114における部品点数を削減することができ、製造コストを削減できるほか、部品数増加による故障発生率の増加を抑制することができる。

30

【0604】

一方、NAND型フラッシュメモリは、特にランダムアクセスを行う場合において読み出し速度が遅いため、MPU231がNAND型フラッシュメモリ234aに格納された制御プログラムや固定値データを直接読み出して処理しては、MPU231として高性能のプロセッサを用いても、表示制御装置114の処理性能を悪化させてしまうおそれがある。そこで、本ブート処理では、NAND型フラッシュメモリ234aの第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラム及び固定値データを、DRAMによって構成されるワークRAM233に設けられたプログラム格納エリア233aやデータテーブル格納エリア233bへ転送し格納する処理を実行する。

40

【0605】

具体的には、まず、上述のMPU231及びキャラクタROM234のハードウェアによる動作に基づき、システムリセット解除後にNOR型ROM234dの第1プログラム記憶エリア234d1より読み出されバッファRAM234cにセットされたブートプログラムに従って、第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムのうち、所定量だけプログラム格納エリア233aへ転送する（S1901）。ここで転送される所定量の制御プログラムには、第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されていない残りのブートプログラムが含まれる。

【0606】

そして、命令ポインタ231aをプログラム格納エリア233aの第1の所定番地、即ち、プログラム格納エリア233aに格納されたその残りのブートプログラムの先頭アド

50

レスを設定する（S1902）。これにより、MPU231は、S1901の処理によってプログラム格納エリア233aに転送され格納された制御プログラムに含まれる残りのブートプログラムの実行を開始する。

【0607】

また、S1902の処理により命令ポインタ231aをプログラム格納エリア233aの所定番地に設定することで、MPU231は、そのワークRAM233のプログラム格納エリア233aに格納された制御プログラムを読み出ししながら、各種処理を実行することになる。即ち、MPU231は、第2プログラム記憶エリア234a1を有するNAND型フラッシュメモリ234aから制御プログラムを読み出して命令フェッチするのではなく、プログラム格納エリア233aを有するワークRAM233に転送された制御プログラムを読み出して命令フェッチし、各種処理を実行する。上述したように、ワークRAM233はDRAMによって構成されるため、高速に読み出し動作が行われる。よって、制御プログラムを読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによって構成されるキャラクタROM234に記憶させた場合であっても、MPU231は高速に命令をフェッチし、その命令に対する処理を実行することができる。

10

【0608】

S1902の処理により命令ポインタ231aが設定されると、続いて、その設定された命令ポインタ231aによって実行が開始される残りのブートプログラムに従って、NAND型フラッシュメモリ234aの第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムのうちプログラム格納エリア233aに未転送である残りの制御プログラムと固定値データとを、所定量ずつプログラム格納エリア233a又はデータテーブル格納エリア233bへ転送する（S1903）。具体的には、制御プログラムおよび一部の固定データを、ワークRAM233のプログラム格納エリア233aに格納し、また、固定値データのうち上述の各種データテーブル（表示データテーブル、転送データテーブル）をデータテーブル格納エリア233bに転送する。

20

【0609】

そして、ブート処理に必要なその他の処理を実行（S1904）した後、命令ポインタ231aをプログラム格納エリア233aの第2の所定番地、即ち、このブート処理（図44のS1801参照）の終了後に実行すべき初期化処理（図44のS1802参照）に対応するプログラムの先頭アドレスを設定することで（S1905）、ブートプログラムの実行を終え、本ブート処理を終了する。

30

【0610】

このように、ブート処理（S1801）が実行されることによって、NAND型フラッシュメモリ234aの第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラム及び固定値データは、全てDRAMによって構成されたワークRAM233のプログラム格納エリア233a及びデータテーブル格納エリア233bに転送され、格納される。そして、ブート処理の終了時に、命令ポインタ231aが上述の第2の所定番地に設定され、以後、MPU231は、NAND型フラッシュメモリ234aを参照することなく、プログラム格納エリア233aに転送された制御プログラムを用いて各種処理を実行する。

40

【0611】

よって、制御プログラムを読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによって構成されるキャラクタROM234に記憶させた場合であっても、システムリセット解除後にその制御プログラムや固定値データをワークRAM233のプログラム格納エリア233a及びデータテーブル格納エリア233bに転送することで、MPU231は、読み出し速度が高速なDRAMによって構成されるワークRAMから制御プログラムや固定値データを読み出して各種制御を行うことができるので、表示制御装置114において高い処理性能を保つことができる。従って、補助演出部を用いて、多様化、複雑化させた演出を容易に実行することができる。

【0612】

50

一方、NOR型ROM 234dにブートプログラムを全て格納せずに、システムリセット解除後にMPU 231によって最初に処理すべき命令から所定数の命令を格納しておき、残りのブートプログラムについては、NAND型フラッシュメモリ 234aの第2プログラム記憶エリア 234a1に記憶させても、第2プログラム記憶エリア 234a1に記憶されている制御プログラムを確実にプログラム格納エリア 233aに転送することができる。よって、キャラクタROM 234は、極めて小容量のNOR型ROM 234dを追加するだけで、MPU 231の起動を短時間で行うことができるようになるので、その短時間化に伴うキャラクタROM 234のコスト増加を抑制することができる。

【0613】

なお、図45に示すブート処理では、S1901の処理によってプログラム格納エリア 233aに転送される所定量の制御プログラムに、第1プログラム記憶エリア 234d1に記憶されていない残りのブートプログラムが全て含まれるように構成されているが、必ずしもこれに限られるものではなく、S1901の処理によってプログラム格納エリア 233aに転送される所定量の制御プログラムは、S1902の処理に続いて処理すべきブート処理を実行するブートプログラムの一部としてもよい。ここで転送されるブートプログラムは、残りのブートプログラムを全て含む制御プログラムを所定量だけプログラム格納エリア 233aに転送し、更に、これによりプログラム格納エリア 233aに格納されたブートプログラムの先頭アドレスを命令ポインタ 231aに設定する処理を実行するものであってもよい。そして、プログラム格納エリア 233aに格納された残り全てのブートプログラムによって、S1903～S1905の処理を実行するようにしてもよい。

【0614】

また、S1901の処理によって転送されるブートプログラムは、残りのブートプログラムの一部を更に所定量だけプログラム格納エリア 233aに転送し、続いて、これによりプログラム格納エリア 233aに格納されたブートプログラムの先頭アドレスを命令ポインタ 231aに設定する処理を実行するものであってもよい。また、この処理によってプログラム格納エリア 233aに格納された一部のブートプログラムは、更に残りのブートプログラムの一部を所定量だけプログラム格納エリア 233aに転送し、続いて、これによりプログラム格納エリア 233aに格納されたブートプログラムの先頭アドレスを命令ポインタ 231aに設定する処理を実行するものであってもよい。そして、残りのブートプログラムの一部を所定量だけプログラム格納エリア 233aに転送し、続いて、これによりプログラム格納エリア 233aに格納されたブートプログラムの先頭アドレスを命令ポインタ 231aに設定する処理を、S1901及びS1902の処理を含めて複数回繰り返した後、S1903～S1905の処理を実行するようにしてもよい。

【0615】

これにより、ブートプログラムのプログラムサイズが大きく、第1プログラム記憶エリア 234d1に記憶されていない残りのブートプログラムが一度にプログラム格納エリア 233aへ転送できなくても、MPU 231はプログラム格納エリア 233aに既に格納されたブートプログラムを使用して、所定量ずつプログラム格納エリア 233aに転送することができる。

【0616】

また、本実施形態では、第1プログラム記憶エリア 234d1に、ブートプログラムのうち、システムリセット解除時にまずMPU 231によって実行されるブートプログラムの一部を記憶させる場合について説明したが、全てのブートプログラムを第1プログラム記憶エリア 234d1に記憶させてもよい。この場合、MPU 231は、ブート処理を開始すると、S1901及びS1902の処理を行わずに、S1903～S1905の処理を実行してもよい。これにより、ブートプログラムをプログラム格納エリア 233aへ転送する処理が不要となるので、キャラクタROM 234がプログラム格納エリア 233aへのプログラムの転送処理回数が減るため、ブート処理の処理時間を減らすことができる。よって、ブート処理後に可能となるMPU 231における補助演出部の制御の開始をより早く行うことができる。

【0617】

ここで、図44の説明に戻る。ブート処理を終了すると、次いで、ワークRAM233のプログラム格納エリア233aに転送され格納された制御プログラムに従って、初期設定処理を実行する(S1802)。具体的には、スタックポインタの値をMPU231内に設定すると共に、MPU231内のレジスタ群や、I/O装置等に対する各種の設定などを行う。また、ワークRAM233、常駐用ビデオRAM235、通常用ビデオRAM236の記憶をクリアする処理などが行われる。更に、ワークRAM233に各種フラグを設け、それぞれのフラグに初期値を設定する。なお、各フラグの初期値として、特に明示した場合を除き、「オフ」又は「0」が設定される。

【0618】

更に、初期設定処理では、画像コントローラ237の初期設定を行った後、第3図柄表示装置81に特定の色の画像が画面全体に表示されるように、画像コントローラ237に対して、画像の描画および表示処理の実行を指示する。これにより、電源投入直後において、第3図柄表示装置81には、まず、特定の色の画像が画面全体に表示される。ここで、電源投入直後に第3図柄表示装置81の画面全体に表示される画像の色が、パチンコ機の機種に応じて異なる色となるように設定されている。これにより、製造時の工場等における動作チェックにおいて、電源投入直後に、その機種に応じた色の画像が第3図柄表示装置81に表示されるか否かを検査することで、パチンコ機10が正常に起動開始できるか否かを簡易かつ即座に判断することができる。

【0619】

次いで、電源投入時主画像に対応する画像データを常駐用ビデオRAM235の電源投入時主画像エリア235aへ転送するように、画像コントローラ237に対して転送指示を送信する(S1803)。この転送指示には、電源投入時主画像に対応する画像データが格納されているキャラクタROM234の先頭アドレスおよび最終アドレスと、転送先の情報(ここでは、常駐用ビデオRAM235)と、転送先である電源投入時主画像エリア235aの先頭アドレスとが含まれており、画像コントローラ237は、この転送指示に従って、電源投入時主画像に対応する画像データがキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235の電源投入時主画像エリア235aに転送される。

【0620】

そして、転送指示により示された画像データの転送が全て完了すると、画像コントローラ237は、MPU231に対して転送終了を示す転送終了信号を送信する。MPU231はこの転送終了信号を受信することにより、転送指示で指定した画像データの転送が終了したことを把握することができる。なお、画像コントローラ237は、転送指示により示された画像データの転送を全て完了した場合、画像コントローラ237の内部に設けられたレジスタまたは内蔵メモリの一部領域に、転送終了を示す転送終了情報を書き込むようにしてもよい。そして、MPU231は随時このレジスタまたは内蔵メモリの一部領域の情報を読み出し、画像コントローラ237による転送終了情報の書き込みを検出することによって、転送指示で指定した画像データの転送が終了したことを把握するようにしてもよい。

【0621】

電源投入時主画像エリア235aに転送された画像データは、電源が遮断されるまで上書きされないように保持される。S1803の処理により画像コントローラ237に対して送信された転送指示に基づき、電源投入時主画像に対応する画像データの電源投入時主画像エリア235aへの転送が終了すると、次いで、電源投入時変動画像に対応する画像データを常駐用ビデオRAM235の電源投入時変動画像エリア235bへ転送するように、画像コントローラ237に対して転送指示を送信する(S1804)。この転送指示には、電源投入時変動画像に対応する画像データが格納されているキャラクタROM234の先頭アドレスと、その画像データのデータサイズと、転送先の情報(ここでは、常駐用ビデオRAM235)と、転送先である電源投入時変動画像エリア235bの先頭アドレスとが含まれており、画像コントローラ237は、この転送指示に従って、電源投入時変動画像に対

応する画像データがキャラクタROM 234から常駐用ビデオRAM 235の電源投入時変動画像エリア235bに転送される。そして、電源投入時変動画像エリア235bに転送された画像データは、電源が遮断されるまで上書きされないように保持される。

【0622】

S1804の処理により画像コントローラ237に対して送信された転送指示に基づき、電源投入時変動画像に対応する画像データの電源投入時変動画像エリア235bへの転送が終了すると、次いで、簡易画像表示フラグ233cをオンする(S1805)。これにより、簡易画像表示フラグ233cがオンの間は、後述する転送設定処理(図55(a)参照)において、常駐用ビデオRAM 235に常駐すべき全ての画像データをキャラクタROM 234から常駐用ビデオRAM 235へ転送するように画像コントローラ237へ転送を指示する常駐画像転送設定処理が実行される(図55(a)のS3302参照)。

10

【0623】

また、簡易画像表示フラグ233cは、この常駐画像転送設定処理による画像コントローラ237への転送指示に基づき、常駐用ビデオRAM 235に常駐すべき全ての画像データのキャラクタROM 234から常駐用ビデオRAM 235への転送が終了するまでの間、オンに維持される。これにより、その間は、V割込処理(図46(b)参照)において、電源投入時画像(電源投入時主画像や電源投入時変動画像)が描画されるように、簡易コマンド判定処理(図46(b)のS2108参照)および簡易表示設定処理(図46(b)のS2109参照)が実行される。

20

【0624】

上述したように、本パチンコ機10では、キャラクタROM 234にNAND型フラッシュメモリ234aを用いているため、その読み出し速度が遅いことに起因して、常駐用ビデオRAM 235に格納すべき全ての画像データが、キャラクタROM 234から常駐用ビデオRAM 235に転送されるまでに多くの時間を要する。そこで、本メイン処理のように、電源が投入された後、まず先に電源投入時主画像および電源投入時変動画像をキャラクタROM 234から常駐用ビデオRAM 235へ転送し、電源投入時主画像を第3図柄表示装置81に表示することで、残りの常駐すべき画像データが常駐用ビデオRAM 235に転送されている間、遊技者やホール関係者は、第3図柄表示装置81に表示された電源投入時主画像を確認することができる。よって、表示制御装置114は、電源投入時主画像を第3図柄表示装置114に表示させている間に、時間をかけて残りの常駐すべき画像データをキャラクタROM 234から常駐用ビデオRAM 235に転送することができる。一方、遊技者等は、電源投入時主画像が第3図柄表示装置81に表示されている間、何らかの初期化処理が行われていることを認識できるので、残りの常駐用ビデオRAM 235に常駐すべき画像データがキャラクタROM 234から常駐用ビデオRAM 235に転送されるまでの間、動作が停止していないか、といった不安を持つことなく、初期化が完了するまで待機することができる。

30

【0625】

また、製造時の工場等における動作チェックにおいても、電源投入時主画像がすぐに第3図柄表示装置81に表示されることによって、第3図柄表示装置81が電源投入によって問題なく動作が開始されていることをすぐに確認することができ、キャラクタROM 234に読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aを用いることにより動作チェックの効率が悪化することを抑制できる。

40

【0626】

また、パチンコ機10の表示制御装置114では、電源投入後に電源投入時主画像とあわせて電源投入時変動画像もキャラクタROM 234から常駐用ビデオRAM 235へ転送するので、電源投入時主画像が第3図柄表示装置81に表示されている間に遊技者が遊技を開始したことにより、第1入球口64、又は第2入球口640へ入球(始動入賞)があり、変動演出の開始指示が主制御装置110より音声ランプ制御装置113を介してあった場合、即ち、表示用変動パターンコマンドを受信した場合は、電源投入時変動画像を

50

その変動演出期間中に即座に表示させ、簡単な変動演出を行うことができる。よって、遊技者は、電源投入時主画像が第3図柄表示装置81に表示されている間であっても、その簡単な変動演出によって確実に抽選が行われたことを確認することができる。

【0627】

また、上述したように、残りの常駐すべき画像データがキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235に転送されている間は、第3図柄表示装置81に電源投入時主画像が表示され続けるが、キャラクタROM234は読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによって構成されているので、その転送に時間がかかるので、電源投入後、電源投入時主画像が表示され続ける時間も長くなる。しかしながら、本パチンコ機10では、電源投入後に常駐用ビデオRAM235に転送された電源投入時変動画像を用いて簡易的な変動演出を行うことができるので、電源が投入された直後、例えば、停電復帰直後などにおいて、電源投入時主画像が表示されている間であっても、遊技者に安心して遊技を行わせることができる。

10

【0628】

S1805の処理の後、割込許可を設定し(S1806)、以後、メイン処理は電源が切断されるまで、無限ループ処理を実行する。これにより、S1806の処理によって割込許可が設定されて以降、コマンドの受信およびV割込信号の検出に従って、コマンド割込処理(図46(a)参照)およびV割込処理(図46(b)参照)を実行する。

【0629】

次いで、図46(a)を参照して、表示制御装置114のMPU231で実行されるコマンド割込処理について説明する。図46(a)は、そのコマンド割込処理を示すフローチャートである。上述したように、音声ランプ制御装置113からコマンドを受信すると、MPU231によってコマンド割込処理が実行される。

20

【0630】

このコマンド割込処理では、受信したコマンドデータを抽出し、ワークRAM233に設けられたコマンドバッファ領域に、その抽出したコマンドデータを順次格納して(S2001)、終了する。このコマンド割込処理によってコマンドバッファ領域に格納された各種コマンドは、後述するV割込処理のコマンド判定処理または簡易コマンド判定処理によって読み出され、そのコマンドに応じた処理が行われる。

【0631】

次いで、図46(b)を参照して、表示制御装置114のMPU231で実行されるV割込処理について説明する。図46(b)は、そのV割込処理を示すフローチャートである。このV割込処理では、コマンド割込処理によってコマンドバッファ領域に格納されたコマンドに対応する各種処理を実行すると共に、第3図柄表示装置81に表示させる画像を特定した上で、その画像の描画リスト(図23参照)を作成し、その描画リストを画像コントローラ237に送信することで、画像コントローラ237に対し、その画像の描画処理および表示処理の実行を指示するものである。

30

【0632】

上述したように、このV割込処理は、画像コントローラ237からのV割込信号が検出されることによって実行が開始される。このV割込信号は、画像コントローラ237において、1フレーム分の画像の描画処理が完了する20ミリ秒毎に生成され、MPU231に対して送信される信号である。よって、このV割込信号に同期させてV割込処理を実行することにより、画像コントローラ237に対して描画指示が、1フレーム分の画像の描画処理が完了する20ミリ秒毎に行われることになる。よって、画像コントローラ237では、画像の描画処理や表示処理が終了していない段階で、次の画像の描画指示を受け取ることがないので、画像の描画途中で新たな画像の描画を開始したり、表示中の画像情報が格納されているフレームバッファに、新たな描画指示に伴って画像が展開されたりすることを防止することができる。

40

【0633】

ここでは、まず、V割込処理のフローの概略について説明し、次いで、各処理の詳細に

50

ついて他の図面を参照して説明する。このV割込処理では、図46(b)に示すように、まず、簡易画像表示フラグ233cがオンであるか否かを判別し(S2101)、簡易画像表示フラグ233cがオンではない、即ち、オフであれば(S2101:No)、常駐用ビデオRAM235に常駐すべき全ての画像データの転送が完了していることを意味するので、電源投入時画像ではなく、通常の演出画像を第3図柄表示装置81に表示させるべく、コマンド判定処理(S2102)を実行し、次いで、表示設定処理(S2103)を実行する。

【0634】

コマンド判定処理(S2102)では、コマンド割込処理によってコマンドバッファ領域に格納された音声ランプ制御装置113からのコマンドの内容を解析し、そのコマンドに応じた処理を実行すると共に、表示用デモコマンドや表示用変動パターンコマンドが格納されていた場合は、デモ表示データテーブル又は変動パターン種別に応じた変動表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに設定すると共に、設定された表示データテーブルに対応する転送データテーブルを転送データテーブルバッファ233eに設定する。

10

【0635】

このコマンド判定処理では、その時点でコマンドバッファ領域に格納されている全てのコマンドを解析して、処理を実行する。これは、コマンド判定処理が、V割込処理の実行される20ミリ秒間隔で行われるため、その20ミリ秒の間に複数のコマンドがコマンドバッファ領域に格納されている可能性が高いためである。特に、主制御装置110において、変動演出の開始が決定された場合、表示用変動パターンコマンドや表示用停止種別コマンドなどが同時にコマンドバッファ領域に格納されている可能性が高い。従って、これらのコマンドを一度に解析して実行することによって、主制御装置110や音声ランプ制御装置113によって選定された変動演出の態様や停止種別を素早く把握し、その態様に
20
応じた演出画像を第3図柄表示装置81に表示させるように、画像の描画を制御することができる。なお、このコマンド判定処理の詳細については、図47～図51を参照して後述する。

【0636】

表示設定処理(S2103)では、コマンド判定処理(S2102)などによって表示データテーブルバッファ233dに設定された表示データテーブルの内容に基づき、第3図柄表示装置81において次に表示すべき1フレーム分の画像の内容を具体的に特定する。また、処理の状況などに応じて、第3図柄表示装置81に表示すべき演出態様を決定し、その決定した演出態様に対応する表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに設定する。なお、この表示設定処理の詳細については、図52～図54を参照して後述する。

30

【0637】

表示設定処理が実行された後、次いで、タスク処理を実行する(S2104)。このタスク処理では、表示設定処理(S2103)もしくは簡易表示設定処理(S2109)によって特定された、第3図柄表示装置81に表示すべき次の1フレーム分の画像の内容に基づき、その画像を構成するスプライト(表示物)の種別を特定すると共に、各スプライト
40
に応じて、表示座標位置や拡大率、回転角度といった描画に必要な各種パラメータを決定する。

【0638】

次に、転送設定処理を実行する(S2105)。この転送設定処理では、簡易画像表示フラグ233cがオンである間は、画像コントローラ237に対して、常駐用ビデオRAM235に常駐すべき画像データをキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235の所定エリアへ転送させる転送指示を設定する。また、簡易画像表示フラグ233cがオフである間は、転送データテーブルバッファ233eに設定される転送データテーブルの転送データ情報に基づき、画像コントローラ237に対して、所定の画像データをキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236の画像格納エリア236aの所定サブ
50

エリアへ転送させる転送指示を設定すると共に、音声ランプ制御装置 1 1 3 から連続予告コマンドや背面画像変更コマンドを受信した場合にも、画像コントローラ 2 3 7 に対して、連続予告演出で使用する連続予告画像の画像データや変更後の背面画像の画像データをキャラクタ ROM 2 3 4 から通常用ビデオ RAM 2 3 6 の画像格納エリア 2 3 6 a の所定サブエリアへ転送させる転送指示を設定する。なお、転送設定処理の詳細については、図 5 5 および図 5 6 を参照して後述する。

【0 6 3 9】

次いで、描画処理を実行する (S 2 1 0 6)。この描画処理では、タスク処理 (S 2 1 0 4) で決定された、1 フレームを構成する各種スプライトの種別やそれぞれのスプライトの描画に必要なパラメータと、転送設定処理 (S 2 1 0 5) により設定された転送指示とから、図 1 6 に示す描画リストを生成し、描画対象バッファ情報と共に、その描画リストを画像コントローラ 2 3 7 に対して送信する。これにより、画像コントローラ 2 3 7 では、描画リストに従って、画像の描画処理を実行する。なお、描画処理の詳細については、図 5 7 を参照して後述する。

【0 6 4 0】

次いで、表示制御装置 1 1 4 に設けられた各種カウンタの更新処理を実行する (S 2 1 0 7)。そして、V 割込処理を終了する。S 2 1 0 7 の処理によって更新されるカウンタとしては、例えば、停止図柄を決定するための停止図柄カウンタ (図示せず) がある。この停止図柄カウンタの値は、ワーク RAM 2 3 3 に格納され、V 割込処理が実行される度に、更新処理が行われる。そして、コマンド判定処理において、表示用停止種別コマンドの受信が検出されると、表示用停止種別コマンドにより示される停止種別 (大当たり A、大当たり B、前後外れリーチ、前後外れ以外リーチ、完全外れ) に対応する停止種別テーブルと停止種別カウンタとが比較され、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示される変動演出後の停止図柄が最終的に設定される。

【0 6 4 1】

一方、S 2 1 0 1 の処理において、簡易画像表示フラグ 2 3 3 c がオンであると判別されると (S 2 1 0 1 : Y e s)、常駐用ビデオ RAM 2 3 5 に常駐すべき全ての画像データの転送が完了していないことを意味するので、電源投入時画像を第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させるべく、簡易コマンド判定処理 (S 2 1 0 8) を実行し、次いで、簡易表示設定処理 (S 2 1 0 9) を実行して、S 2 1 0 4 の処理へ移行する。

【0 6 4 2】

次いで、図 4 7 ~ 図 5 1 を参照して、表示制御装置 1 1 4 の MPU 2 3 1 で実行される V 割込処理の一処理である上述のコマンド判定処理 (S 2 1 0 2) の詳細について説明する。まず、図 4 7 は、このコマンド判定処理を示すフローチャートである。

【0 6 4 3】

このコマンド判定処理では、図 4 7 に示すように、まず、コマンドバッファ領域に未処理の新規コマンドがあるか否かを判別し (S 2 2 0 1)、未処理の新規コマンドがなければ (S 2 2 0 1 : N o)、コマンド判定処理を終了して V 割込処理に戻る。一方、未処理の新規コマンドがあれば (S 2 2 0 1 : Y e s)、オン状態で新規コマンドを処理したことを表示設定処理 (S 2 1 0 3) に通知する新規コマンドフラグをオンに設定し (S 2 2 0 2)、次いで、コマンドバッファ領域に格納されている未処理のコマンドすべてについて、そのコマンドの種別を解析する (S 2 2 0 3)。

【0 6 4 4】

そして、未処理のコマンドの中に、まず、表示用変動パターンコマンドがあるか否かを判別し (S 2 2 0 4)、表示用変動パターンコマンドがあれば (S 2 2 0 4 : Y e s)、変動パターンコマンド処理を実行して (S 2 2 0 5)、S 2 2 0 1 の処理へ戻る。

【0 6 4 5】

ここで、図 4 8 (a) を参照して、変動パターンコマンド処理 (S 2 2 0 5) の詳細について説明する。図 4 8 (a) は、変動パターンコマンド処理を示すフローチャートである。この変動パターンコマンド処理は、音声ランプ制御装置 1 1 4 より受信した表示用変

10

20

30

40

50

動パターンコマンドに対応する処理を実行するものである。

【0646】

変動パターンコマンド処理では、まず、表示用変動パターンコマンドによって示される変動演出パターンに対応した変動表示データテーブルを決定し、その決定した変動表示データテーブルをデータテーブル格納エリア233bから読み出して、表示データテーブルバッファ233dに設定する(S2301)。

【0647】

ここで、主制御装置110において変動の開始の判断は、必ず数秒以上離れて行われるので、20ミリ秒以内に2以上の表示用変動パターンコマンドを受信することはなく、したがって、コマンド判定処理を実行する場合に、コマンドバッファ領域に2以上の表示用変動パターンコマンドが格納されている場合はあり得ないが、ノイズ等の影響によってコマンドの一部が変化し、別のコマンドが誤って表示用変動パターンコマンドとして解釈されるおそれもあり得る。S2301の処理では、このような場合に備え、2以上の表示用変動パターンコマンドがコマンドバッファ領域に格納されていると判断される場合は、変動時間が最も短い変動パターンに対応する変動表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに設定する。

【0648】

仮に、変動時間の長い変動パターンに対応する変動表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに設定してしまうと、実際には、設定した表示データテーブルよりも短い変動時間を有する変動演出が主制御装置110によって指示されていた場合に、設定された変動表示データテーブルに従った変動演出を第3図柄表示装置81に表示させている最中に主制御装置110から次の表示用変動パターンコマンドを受信することとなり、別の変動表示が急に開始されてしまうので、遊技者に対して違和感を持たせるおそれがあった。

【0649】

これに対し、本実施形態のように、変動時間が最も短い変動パターンに対応する変動表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに設定することで、実際には、設定した表示データテーブルよりも長い変動時間を有する変動演出が主制御装置110によって指示されていた場合であっても、後述するように、表示データテーブルバッファ233dに従った変動演出が終了したのち、主制御装置110から次の表示用パターンコマンドを受信するまでの間、デモ演出が表示されるように、表示設定処理によって、第3図柄表示装置81の表示が制御されるので、遊技者は違和感なく第3図柄表示装置81における第3図柄の変動を見続けることができる。

【0650】

次いで、S2301で設定された表示データテーブルに対応する転送データテーブルを決定してデータテーブル格納エリア233bから読み出し、それを転送データテーブルバッファ233eに設定する(S2302)。そして、各変動パターンに対応する変動表示データテーブル毎に設けられたデータテーブル判別フラグのうち、S2301の処理によって設定された変動表示データテーブルに対応するデータテーブル判別フラグをオンすると共に、その他の変動表示データテーブルに対応するデータテーブル判別フラグをオフに設定する(S2303)。表示設定処理では、S2303の処理によって設定されるデータテーブル判別フラグを参照することによって、表示データテーブルバッファ233dに設定された変動表示データテーブルが、どの変動パターンに対応するものであるかを容易に判断することができる。

【0651】

次いで、S2301の処理によって表示データテーブルバッファ233dに設定された変動表示データテーブルに対応する変動パターンの変動時間を基に、その変動時間を表す時間データを計時カウンタ233hに設定し(S2304)、ポインタ233fを0に初期化する(S2305)。そして、デモ表示フラグおよび確定表示フラグをいずれもオフに設定して(S2306)、変動パターンコマンド処理を終了し、コマンド判定処理に戻

10

20

30

40

50

る。

【0652】

この変動パターンコマンド処理が実行されることにより、表示設定処理では、S2305の処理によって初期化されたポインタ233fを更新しながら、S2301の処理によって表示データテーブルバッファ233dに設定された変動表示データテーブルから、ポインタ233fに示されるアドレスに規定された描画内容を抽出し、第3図柄表示装置81において次に表示すべき1フレーム分の画像の内容を特定すると同時に、S2302の処理によって転送データテーブルバッファ233eに設定された転送データテーブルから、ポインタ233fに示されるアドレスに規定された転送データ情報を抽出し、設定された変動表示データテーブルにおいて必要なスプライトの画像データが、予めキャラクターROM234から通常用ビデオRAM236の画像格納エリア236aに転送されるように、画像コントローラ237を制御する。

10

【0653】

また、表示設定処理では、S2304の処理によって時間データが設定された計時カウンタ233hを用いて、変動表示データテーブルで規定された変動演出の時間を計時し、変動表示データテーブルにおける変動演出が終了すると判断された場合、主制御装置110からの表示用停止種別コマンドに応じた停止図柄を第3図柄表示装置81に表示するように、その停止表示の設定を制御する。

【0654】

ここで、図47の説明に戻る。S2204の処理において、表示用変動パターンコマンドがないと判別されると(S2204:No)、次いで、未処理のコマンドの中に、表示用停止種別コマンドがあるか否かを判別し(S2206)、表示用変動種別コマンドがあれば(S2206:Yes)、停止種別コマンド処理を実行して(S2207)、S2201の処理へ戻る。

20

【0655】

ここで、図48(b)を参照して、停止種別コマンド処理(S2207)の詳細について説明する。図48(b)は、停止種別コマンド処理を示すフローチャートである。この停止種別コマンド処理は、音声ランプ制御装置114より受信した表示用変動種別コマンドに対応する処理を実行するものである。

【0656】

停止種別コマンド処理では、まず、表示用停止種別コマンドによって示される停止種別情報(大当たりA、大当たりB、前後外れリーチ、前後外れ以外リーチ、完全外れのいずれか)に対応する停止種別テーブルを決定し(S2401)、その停止種別テーブルと、V割込処理(図46(b)参照)が実行されるたびに更新される停止種別カウンタの値とを比較して、第3図柄表示装置81に表示される変動演出後の停止図柄を最終的に設定する(S2402)。

30

【0657】

そして、停止図柄毎に設けられた停止図柄判別フラグのうち、S2402の処理によって設定された停止図柄に対応する停止図柄判別フラグをオンすると共に、その他の停止図柄に対応する停止図柄判別フラグをオフに設定する(S2403)。

40

【0658】

ここで、上述したように、変動表示データテーブルでは、そのデータテーブルに基づく変動が開始されてから所定時間経過後において、第3図柄表示装置81に表示すべき第3図柄を特定する種別情報として、S2402の処理によって設定された停止図柄からのオフセット情報(図柄オフセット情報)が記載されている。上述のタスク処理(S2104)では、変動が開始されてから所定時間が経過した後、S2403によって設定された停止図柄判別フラグからS2402の処理によって設定された停止図柄を特定すると共に、その特定した停止図柄に対して表示設定処理により取得された図柄オフセット情報を加算することによって、実際に表示すべき第3図柄を特定する。そして、この特定された第3図柄に対応する画像データが格納されたアドレスを特定する。なお、第3図柄に対応する

50

画像データは、上述したように、常駐用ビデオRAM 235の第3図柄エリア235dに格納されている。

【0659】

S2403の処理の後、次いで、表示用停止種別コマンドによって示される停止種別情報（大当たりA、大当たりB、前後外れリーチ、前後外れ以外リーチ、完全外れのいずれか）が、大当たりの停止種別であるかを判別し（S2404）、大当たりの停止種別である場合には（S2404：Yes）、オン状態である場合にオープニング演出において使用する画像データの転送開始を通常画像転送設定処理（S3303）に通知するオープニングデータ転送フラグ223iをオンに設定し（S2405）、この停止種別コマンド処理を終了し、コマンド判定処理に戻る。一方、停止種別情報が大当たりの停止種別でない場合には（S2404：No）、S2505の処理をスキップして、この停止種別コマンド処理を終了し、コマンド判定処理に戻る。

10

【0660】

このオープニングデータ転送フラグ223iをオンすることによって、第3図柄表示装置81において大当たりとなる変動演出が行われている最中に、オープニング演出において使用する画像データをキャラクタROM 234から、通常用ビデオRAM 236に転送することができる。上述したように、本パチンコ機10では、キャラクタROM 234にNAND型フラッシュメモリ234aを用いているため、その読み出し速度が遅いことに起因して、常駐用ビデオRAM 235に格納すべき全ての画像データが、キャラクタROM 234から常駐用ビデオRAM 235に転送されるまでに多くの時間を要する。

20

【0661】

オープニング演出の開始を指示する表示用オープニングコマンドは、第3図柄表示装置81における変動演出が終了したタイミングに合わせて、音声ランプ制御装置113から送信されてくるので、表示用オープニングコマンドを受信してから、オープニング演出において使用する画像データをキャラクタROM 234から通常用ビデオRAM 236に転送しては、変動演出が終了してからオープニング演出を開始するまでに多くの待ち時間が生じ、遊技者に動作が停止していないかといった不安や、違和感を持たせてしまうおそれがあった。

【0662】

そこで、本実施形態では、表示用停止種別コマンドによって示される停止種別情報が大当たりの停止種別であると判別されたら、そこからオープニング演出において使用する画像データの転送を開始し、第3図柄表示装置81において大当たりとなる変動演出が終了するまでに、オープニング演出において使用する画像データの転送が終了するように制御している。これにより、第3図柄表示装置81において大当たりとなる変動演出が終了した場合に、即座に、第3図柄表示装置81においてオープニング演出を開始できるので、遊技者に動作が停止していないかといった不安や、違和感を持たせてしまうことがない。よって、遊技者を安心させることができる。

30

【0663】

上述したように、本実施形態では、キャラクタROM 234を、読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aで構成しているが、第3図柄表示装置81において描画が行われる前に、キャラクタROM 234から通常用ビデオRAM 236に対して描画に必要な画像データを転送することができる。よって、キャラクタROM 234をNAND型フラッシュメモリ234aで構成しても、第3図柄表示装置81における描画の応答性を高く保つことができる。

40

【0664】

なお、主制御装置110において変動の開始の判断は、必ず数秒以上離れて行われるので、20ミリ秒以内に2以上の表示用停止種別コマンドを受信することはなく、したがって、コマンド判定処理を実行する場合に、コマンドバッファ領域に2以上の表示用停止種別コマンドが格納されている場合はあり得ないが、ノイズ等の影響によってコマンドの一部が変化し、別のコマンドが誤って表示用停止種別コマンドとして解釈されるおそれもある。

50

り得る。S 2 4 0 1 の処理では、このような場合に備え、2 以上の表示用停止種別コマンドがコマンドバッファ領域に格納されていると判断される場合は、停止種別が完全外れであると仮定して、停止種別テーブルを決定する。これにより、完全外れに対応する停止図柄が S 2 4 0 2 の処理によって設定される。

【0 6 6 5】

仮に、「特別図柄の大当たり」に対応する停止図柄が設定されてしまうと、実際には、「特別図柄の外れ」であった場合であっても、第3図柄表示装置81には「特別図柄の大当たり」に対応する停止図柄が表示されることとなり、遊技者にパチンコ機10が「特別図柄の大当たり」となったと勘違いさせてしまい、パチンコ機10の信頼性を低下させるおそれがあった。これに対し、本実施形態のように、完全外れに対応する停止図柄が設定されることで、実際には、「特別図柄の大当たり」であれば、第3図柄表示装置81に完全外れの停止図柄が表示されても、パチンコ機10が「特別図柄の大当たり」になるので、遊技者を喜ばせることができる。

10

【0 6 6 6】

図47に戻り、説明を続ける。S 2 2 0 6 の処理において、表示用停止種別コマンドがないと判別されると(S 2 2 0 6 : N o)、次いで、未処理のコマンドの中に、表示用オープニングコマンドがあるか否かを判別し(S 2 2 0 8)、表示用オープニングコマンドがあれば(S 2 2 0 8 : Y e s)、オープニングコマンド処理を実行して(S 2 2 0 9)、S 2 2 0 1 の処理へ戻る。

【0 6 6 7】

20

ここで、図49(a)を参照して、オープニングコマンド処理(S 2 2 0 9)の詳細について説明する。図49(a)は、オープニングコマンド処理を示すフローチャートである。このオープニングコマンド処理は、音声ランプ制御装置114より受信した表示用オープニングコマンドに対応する処理を実行するものである。

【0 6 6 8】

このオープニングコマンド処理では、まず、オープニング表示データテーブルをデータテーブル格納エリア233bから読み出して、表示データテーブルバッファ233dに設定する(S 2 5 0 1)。次いで、S 2 5 0 1 で設定された表示データテーブルに対応する転送データテーブルを決定してデータテーブル格納エリア233bから読み出し、それを転送データテーブルバッファ233eに設定する(S 2 5 0 2)。

30

【0 6 6 9】

そして、S 2 5 0 1 の処理によって表示データテーブルバッファ233dに設定されたオープニング表示データテーブルを基に、その演出時間を表す時間データを計時カウンタ233hに設定し(S 2 5 0 3)、ポインタ233fを0に初期化する(S 2 5 0 4)。そして、デモ表示フラグおよび確定表示フラグをいずれもオフに設定して(S 2 5 0 5)、オープニングコマンド処理を終了し、コマンド判定処理に戻る。

【0 6 7 0】

このオープニングコマンド処理が実行されることにより、表示設定処理では、S 2 5 0 4 の処理によって初期化されたポインタ233fを更新しながら、S 2 5 0 1 の処理によって表示データテーブルバッファ233dに設定されたオープニング表示データテーブルから、ポインタ233fに示されるアドレスに規定された描画内容を抽出し、第3図柄表示装置81において次に表示すべき1フレーム分の画像の内容を特定すると同時に、S 2 5 0 2 の処理によって転送データテーブルバッファ233eに設定された転送データテーブルから、ポインタ233fに示されるアドレスに規定された転送データ情報を抽出し、設定されたオープニング表示データテーブルにおいて必要なスプライトの画像データが、予めキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236の画像格納エリア236aに転送されるように、画像コントローラ237を制御する。

40

【0 6 7 1】

また、このオープニングコマンド処理が実行されると、オープニング転送データテーブルが転送データテーブルバッファ233eに設定される。これにより、第3図柄表示装置

50

8 1においてオープニング演出が行われている最中に、ラウンド演出およびエンディング演出に必要な画像データをキャラクタROM 2 3 4から、通常用ビデオRAM 2 3 6に転送することができる。上述したように、本パチンコ機 1 0では、キャラクタROM 2 3 4にNAND型フラッシュメモリ 2 3 4 aを用いているため、その読み出し速度が遅いことに起因して、大当たり演出（オープニング演出、ラウンド演出、エンディング演出）に演出に使用する画像データが、キャラクタROM 2 3 4から通常用ビデオRAM 2 3 6に転送されるまでに多くの時間を要する。

【0 6 7 2】

新たに開始されるラウンド数を示す表示用ラウンド数コマンドは、第3図柄表示装置 8 1におけるオープニング演出が終了したタイミングに合わせて、音声ランプ制御装置 1 1 3から送信されてくるので、1ラウンド目を示す表示用ラウンド数コマンドを受信してから、ラウンド演出に必要な画像データをキャラクタROM 2 3 4から通常用ビデオRAM 2 3 6に転送しては、オープニング演出が終了してからラウンド演出を開始するまでに多くの待ち時間が生じ、遊技者に動作が停止していないかといった不安や、違和感を持たせてしまうおそれがあった。

10

【0 6 7 3】

また、エンディング演出の開始を指示する表示用エンディングコマンドは、第3図柄表示装置 8 1におけるラウンド演出が全て（1 6ラウンド分）終了したタイミングに合わせて、音声ランプ制御装置 1 1 3から送信されてくるので、表示用エンディングコマンドを受信してから、エンディング演出に必要な画像データをキャラクタROM 2 3 4から通常用ビデオRAM 2 3 6に転送しては、ラウンド演出が終了してからエンディング演出を開始するまでに多くの待ち時間が生じ、遊技者に動作が停止していないかといった不安や、違和感を持たせてしまうおそれがあった。

20

【0 6 7 4】

そこで、本実施形態では、表示用オープニングコマンドを受信した場合に、そこからラウンド演出およびエンディング演出に必要なデータの転送を開始し、第3図柄表示装置 8 1において大当たりの変動表示が終了するまでに、ラウンド演出およびエンディング演出に必要なデータの転送が終了するように制御している。これにより、第3図柄表示装置 8 1においてオープニング演出が終了した場合に、即座に、第3図柄表示装置 8 1においてラウンド演出を開始できると共に、第3図柄表示装置 8 1においてラウンド演出が全て（5ラウンド分）終了した場合に、即座に、第3図柄表示装置 8 1においてエンディング演出を開始できるので、遊技者に動作が停止していないかといった不安や、違和感を持たせてしまうことがない。よって、遊技者を安心させることができる。

30

【0 6 7 5】

なお、上述したように、本実施形態では、表示用停止種別コマンドによって示される停止種別情報が当たりの停止種別であると判別されたら、そこからオープニング演出において使用する画像データの転送を開始し、第3図柄表示装置 8 1において大当たりとなる変動演出が終了するまでに、オープニング演出において使用する画像データの転送が終了するように制御している。これにより、第3図柄表示装置 8 1において大当たりとなる変動演出が終了した場合に、即座に、第3図柄表示装置 8 1においてオープニング演出を開始できるので、遊技者に動作が停止していないかといった不安や、違和感を持たせてしまうことがない。よって、遊技者を安心させることができる。

40

【0 6 7 6】

図4 7に戻り、説明を続ける。S 2 2 0 8の処理において、表示用オープニングコマンドがないと判別されると（S 2 2 0 8：N o）、次いで、未処理のコマンドの中に、表示用ラウンド数コマンドがあるか否かを判別し（S 2 2 1 0）、表示用ラウンド数コマンドがあれば（S 2 2 1 0：Y e s）、ラウンド数コマンド処理を実行して（S 2 2 1 0）、S 2 2 0 1の処理へ戻る。

【0 6 7 7】

ここで、図4 9（b）を参照して、ラウンド数コマンド処理（S 2 2 1 0）の詳細につ

50

いて説明する。図49(b)は、ラウンド数コマンド処理を示すフローチャートである。このラウンド数コマンド処理は、音声ランプ制御装置114より受信した表示用ラウンド数コマンドに対応する処理を実行するものである。

【0678】

ラウンド数コマンド処理では、まず、表示用ラウンド数コマンドによって示されるラウンド数に対応したラウンド数表示データテーブルを決定し、その決定したラウンド数表示データテーブルをデータテーブル格納エリア233bから読み出して、表示データテーブルバッファ233dに設定する(S2601)。次いで、転送データテーブルバッファ233eにNullデータを書き込むことで、その内容をクリアする(S2602)。

【0679】

そして、S2601の処理によって表示データテーブルバッファ233dに設定されたラウンド数表示データテーブルを基に、その演出時間を表す時間データを計時カウンタ233hに設定し(S2603)、ポインタ233fを0に初期化する(S2604)。そして、デモ表示フラグおよび確定表示フラグをいずれもオフに設定して(S2605)、ラウンド数コマンド処理を終了し、コマンド判定処理に戻る。

【0680】

ここで、図47の説明に戻る。S2210の処理において、表示用ラウンド数コマンドがないと判別されると(S2210:No)、次いで、未処理のコマンドの中に、表示用エンディングコマンドがあるか否かを判別し(S2212)、表示用エンディングコマンドがあれば(S2212:Yes)、エンディングコマンド処理を実行して(S2213)、S2201の処理へ戻る。

【0681】

ここで、図50を参照して、エンディングコマンド処理(S2213)の詳細について説明する。図50は、エンディングコマンド処理を示すフローチャートである。このエンディングコマンド処理は、音声ランプ制御装置114より受信した表示用エンディングコマンドに対応する処理を実行するものである。

【0682】

エンディングコマンド処理では、まず、表示用エンディングコマンドによって示されるラウンド数に対応したエンディング表示データテーブルを決定し、その決定したラウンド数表示データテーブルをデータテーブル格納エリア233bから読み出して、表示データテーブルバッファ233dに設定する(S2701)。次いで、転送データテーブルバッファ233eにNullデータを書き込むことで、その内容をクリアする(S2702)。

【0683】

そして、S2601の処理によって表示データテーブルバッファ233dに設定されたエンディング表示データテーブルを基に、その演出時間を表す時間データを計時カウンタ233hに設定し(S2703)、ポインタ233fを0に初期化する(S2704)。そして、デモ表示フラグおよび確定表示フラグをいずれもオフに設定して(S2605)、エンディングコマンド処理を終了し、コマンド判定処理に戻る。

【0684】

ここで、図47の説明に戻る。S2212の処理において、表示用エンディングコマンドがないと判別されると(S2212:No)、次いで、未処理のコマンドの中に、背面画像変更コマンドがあるか否かを判別し(S2214)、背面画像変更コマンドがあれば(S2214:Yes)、背面画像変更コマンド処理を実行して(S2215)、S2201の処理へ戻る。

【0685】

ここで、図51(a)を参照して、背面画像変更コマンド処理(S2215)の詳細について説明する。図51(a)は、背面画像変更コマンド処理を示すフローチャートである。この背面画像変更コマンド処理は、音声ランプ制御装置114より受信した背面画像変更コマンドに対応する処理を実行するものである。

10

20

30

40

50

【0686】

背面画像変更コマンド処理では、まず、オン状態で背面画像変更コマンドを受信したことに伴う背面画像の変更を通常画像転送設定処理（S3303）に通知する背面画像変更フラグをオンに設定する（S2801）。そして、背面画像種別（背面A～C）毎に設けられた背面画像判別フラグのうち、背面画像変更コマンドによって示された背面画像種別に対応する背面画像判別フラグをオンすると共に、その他の背面画像種別に対応する背面画像判別フラグをオフに設定して（S2802）、この背面画像変更コマンド処理を終了し、コマンド判定処理に戻る。

【0687】

通常画像転送設定処理では、S2801の処理により設定される背面画像変更フラグがオンされていることを検出すると、S2802の処理によって設定される背面画像判別フラグから、変更後の背面画像種別を特定する。そして、その特定された背面画像種別が背面B又は背面Cである場合は、上述したように、それらの背面画像に対応する画像データの一部が常駐用ビデオRAM235の背面画像エリア235cに常駐されていないので、所定の範囲の背面画像に対応する画像データをキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236の画像格納エリア236aの所定のサブエリアに転送するよう、画像コントローラ237に対する転送指示の設定を行う。

【0688】

また、タスク処理では、表示データテーブルに規定された背面画像の背面種別によって、背面A～Cのいずれかを表示させることが規定されていた場合、S2802によって設定された背面画像判別フラグから、その時点において表示すべき背面画像種別を特定し、更に、表示すべき背面画像の範囲を時間経過に合わせて特定して、その背面画像の範囲に対応する画像データが格納されているRAM種別（常駐用ビデオRAM235か、通常用ビデオRAM236か）と、そのRAMのアドレスを特定する。

【0689】

なお、遊技者が枠ボタン228を20ミリ秒以下で連続して操作することはないので、20ミリ秒以内に2以上の背面画像変更コマンドを受信することはないが、したがって、コマンド判定処理を実行する場合に、コマンドバッファ領域に2以上の背面画像変更コマンドが格納されている場合はないはずであるが、ノイズ等の影響によってコマンドの一部が変化し、別のコマンドが誤って背面画像変更コマンドとして解釈されるおそれもあり得る。S2802の処理では、2以上の背面画像コマンドがコマンドバッファ領域に格納されていると判断される場合、先に受信した背面画像コマンドによって示される背面画像種別に対応する背面画像判別フラグをオンしてもよいし、後に受信した背面画像コマンドによって示される背面画像種別に対応する背面画像判別フラグをオンしてもよい。また、任意の1の背面画像変更コマンドを抽出し、そのコマンドによって示される背面画像種別に対応する背面画像判別フラグをオンしてもよい。この背面画像の変更は、パチンコ機10における遊技価値の直接影響を与えるものではないので、パチンコ機10の特性や操作性に応じて、適宜設定するのが好ましい。

【0690】

ここで、図47の説明に戻る。S2214の処理において、背面画像変更コマンドがないと判別されると（S2214：No）、次いで、未処理のコマンドの中に、エラーコマンドがあるか否かを判別し（S2216）、エラーコマンドがあれば（S2216：Yes）、エラーコマンド処理を実行して（S2217）、S2201の処理へ戻る。

【0691】

ここで、図51（b）を参照して、エラーコマンド処理（S2217）の詳細について説明する。図51（b）は、エラーコマンド処理を示すフローチャートである。このエラーコマンド処理は、音声ランプ制御装置114より受信したエラーコマンドに対応する処理を実行するものである。

【0692】

エラーコマンド処理では、まず、オン状態でエラーが発生していることを示すエラー発

10

20

30

40

50

生フラグをオンに設定する（S 2 9 0 1）。そして、エラー種別毎に設けられたエラー判別フラグのうち、エラーコマンドによって示されるエラー種別に対応するエラー判別フラグをオンすると共に、その他のエラー判別フラグをオフに設定して（S 2 9 0 2）、エラーコマンド処理を終了し、コマンド判定処理に戻る。

【0 6 9 3】

表示設定処理では、S 2 9 0 1 の処理によって設定されたエラー発生フラグに基づいて、エラーの発生を検出すると、S 2 9 0 2 の処理によって設定されたエラー判別フラグから発生したエラー種別を判断し、そのエラー種別に対応する警告画像を第3図柄表示装置81に表示させるように処理を実行する。例えば、エラー種別が役物の動作エラーである場合には、いずれの役物にエラーが生じているのかを示す情報と、その役物に生じたエラーの内容とを示す警告画像が表示される。

10

【0 6 9 4】

なお、2以上のエラーコマンドがコマンドバッファ領域に格納されていると判断される場合、S 2 9 0 2 に処理では、それぞれのエラーコマンドによって示される全てのエラー種別に対応するエラー判別フラグをオンに設定する。これにより、全てのエラー種別に対応する警告画像が第3図柄表示装置81に表示されるので、遊技者やホール関係者が、エラーの発生状況を正しく把握することができる。

【0 6 9 5】

ここで、図47の説明に戻る。S 2 2 1 6 の処理において、エラーコマンドがないと判別されると（S 2 2 1 6 : N o）、次いで、その他の未処理のコマンドに対応する処理を実行し（S 2 2 1 8）、S 2 2 0 1 の処理へ戻る。

20

【0 6 9 6】

各コマンドの処理が実行された後に再び実行されるS 2 2 0 1 の処理では、再度、コマンドバッファ領域に未処理の新規コマンドがあるか否かを判別し、未処理の新規コマンドがあれば（S 2 2 0 1 : Y e s）、再びS 2 2 0 2 ~ S 2 2 1 8 の処理を実行する。そして、コマンドバッファ領域に未処理の新規コマンドがなくなるまで、S 2 2 0 1 ~ S 2 2 1 8 の処理が繰り返し実行され、S 2 2 0 1 の処理で、コマンドバッファ領域に未処理の新規コマンドがないと判別されると、このコマンド判定処理を終了する。

【0 6 9 7】

なお、V割込処理（図46（b）参照）において簡易画像表示フラグ233cがオンの場合に実行される簡易コマンド判定処理（S 2 1 0 9）も、コマンド判定処理と同様の処理が行われる。ただし、簡易コマンド判定処理では、コマンドバッファ領域に格納されている未処理のコマンドから、電源投入時画像を表示するのに必要なコマンド、即ち、表示用変動パターンコマンドおよび表示用停止種別コマンドだけを抽出して、それぞれのコマンドに対応する処理である、変動パターンコマンド処理（図48（a）参照）および停止種別コマンド処理（図48（b）参照）を実行すると共に、その他のコマンドについては、そのコマンドに対応する処理を実行せずに破棄する処理を行う。

30

【0 6 9 8】

ここで、この場合に実行される、変動パターンコマンド処理（図48（a）参照）では、S 2 3 0 1 の処理で、電源投入時変動画像の表示に対応した表示データテーブルバッファが表示データテーブルバッファ233dに設定され、また、その場合に必要となる電源投入時主画像および電源投入時変動画像の画像データは常駐用ビデオRAM235の電源投入時主画像エリア235aおよび電源投入時変動画像エリア235bに格納されているので、S 2 3 0 2 の処理では、転送データテーブルバッファ233bにはN u l l データを書き込み、その内容をクリアする処理が行われる。

40

【0 6 9 9】

次いで、図52~図54を参照して、表示制御装置114のMPU231で実行されるV割込処理の一処理である上述の表示設定処理（S 2 1 0 3）の詳細について説明する。図52は、この表示設定処理を示すフローチャートである。

【0 7 0 0】

50

この表示設定処理では、図52に示すように、新規コマンドフラグがオンであるか否かを判別し（S3001）、新規コマンドフラグがオンではない、即ち、オフであれば（S3001：No）、先に実行されるコマンド判定処理において新規コマンドが処理されていないと判断して、S3002～S3004の処理をスキップし、S3005の処理へ移行する。一方、新規フラグがオンであれば（S3001：Yes）、先に実行されるコマンド判定処理において新規コマンドが処理されたと判断し、新規コマンドフラグをオフに設定した後（S3002）、S3003～S3004の処理によって、新規コマンドに対応する処理を実行する。

【0701】

S3003の処理では、エラー発生フラグがオンであるか否かを判別する（S3003）。そして、エラー発生フラグがオンであれば（S3003：Yes）、警告画像設定処理を実行する（S3004）。 10

【0702】

ここで、図53を参照して、警告画像設定処理の詳細について説明する。図53は、警告画像設定処理を示すフローチャートである。この処理は、発生したエラーに対応する警告画像を第3図柄表示装置81に表示させる画像データを展開するための処理で、まず、エラー判別フラグを参照し、オンが設定された全てのエラー判別フラグに対応したエラーの警告画像を第3図柄表示装置81に表示させる警告画像データを展開する（S3101）。 20

【0703】

タスク処理では、この展開された警告画像データを元に、その警告画像を構成するスプライト（表示物）の種別を特定すると共に、スプライト毎に、表示座標位置や拡大率、回転角度といった描画に必要な各種パラメータを決定する。

【0704】

そして、警告画像設定処理では、S3101の処理の後、エラー発生フラグをオフに設定して（S3102）、表示設定処理に戻る。

【0705】

ここで、図52の説明に戻る。警告画像設定処理（S3004）の後、又は、S3003の処理において、エラー発生フラグがオンではない、即ち、オフであると判別されると（S3003：No）、次いで、S3005の処理へ移行する。 30

【0706】

S3005では、ポインタ更新処理を実行する（S3005）。ここで、図54を参照して、ポインタ更新処理の詳細について説明する。図54は、ポインタ更新処理を示すフローチャートである。このポインタ更新処理は、表示データテーブルバッファ233dおよび転送データテーブルバッファ233eの各バッファにそれぞれ格納された表示データテーブルおよび転送データテーブルから、対応する描画内容もしくは転送対象画像データの転送データ情報を取得すべきアドレスを指定するポインタ233fの更新を行う処理である。

【0707】

このポインタ更新処理では、まず、ポインタ233fに1を加算する（S3201）。即ち、ポインタ233fは、原則、V割込処理が実行される度に1だけ加算されるように更新処理が行われる。また、上述したように、各種データテーブルは、アドレス「0000H」には、Start情報が記載されており、それぞれのデータの実体はアドレス「0001H」以降に規定されているところ、表示データテーブルが表示データテーブルバッファ233dに格納されるのに合わせてポインタ233fの値が0に初期化された場合は、このポインタ更新処理によってその値が1に更新されるので、アドレス「0001H」から順に、それぞれのデータテーブルから実体的なデータを読み出すことができる。 40

【0708】

S3201の処理によって、ポインタ233fの値を更新した後、次いで、表示データテーブルバッファ233dに設定された表示データテーブルにおいて、その更新後のポイ 50

ンタ233fで示されるアドレスのデータがEnd情報であるか否かを判別する(S3202)。その結果、End情報であれば(S3202:Yes)、表示データテーブルバッファ233dに設定された表示データテーブルにおいて、その実体データが記載されたアドレスを過ぎてポインタ233fが更新されたことを意味する。

【0709】

そこで、表示データテーブルバッファ233dに格納されている表示データテーブルがデモ表示データテーブルであるか否かを判別して(S3203)、デモ表示データテーブルであれば(S3203:Yes)、表示データテーブルバッファ233dに設定されているデモ表示データテーブルの演出時間に対応する時間データを計時カウンタ233hに設定し(S3204)、ポインタ233fを1に設定して初期化し(S3205)、本処理を終了し、表示設定処理に戻る。これにより、表示設定処理では、デモ表示データテーブルの先頭から順に描画内容を展開することができるので、第3図柄表示装置81には、デモ演出を繰り返し表示させることができる。

10

【0710】

一方、S3203の処理において、表示データテーブルバッファ233dに格納されている表示データテーブルがデモ表示データテーブルでないと判別された場合は(S3203:No)、ポインタ233fの値を1だけ減算して(S3206)、本処理を終了し、表示設定処理に戻る。これにより、表示設定処理では、表示データテーブルバッファ233dにデモ表示データテーブル以外の表示データテーブル、例えば、変動表示データテーブルが設定されている場合は、End情報が記載された1つ前のアドレスの描画内容が常に展開されるので、第3図柄表示装置81には、その表示データテーブルで規定される最後の画像を停止させた状態で表示させることができる。一方、S3202の処理において、更新後のポインタ233fで示されるアドレスのデータがEnd情報でなければ(S3202:No)、本処理を終了し、表示設定処理に戻る。

20

【0711】

ここで、図52に戻り説明を続ける。ポインタ更新処理の後、表示データテーブルバッファ233dに設定されている表示データテーブルから、ポインタ更新処理によって更新されたポインタ233fで示されるアドレスの描画内容を展開する(S3006)。タスク処理では、先に展開された警告画像などと共に、S3006の処理で展開された描画内容を元に、画像を構成するスプライト(表示物)の種別を特定すると共に、スプライト毎に、表示座標位置や拡大率、回転角度といった描画に必要な各種パラメータを決定する。

30

【0712】

次いで、計時カウンタ233hの値を1だけ減算し(S3007)、減算後の計時カウンタ233hの値が0以下であるか否かを判別する(S3008)。そして、計時カウンタ233hの値が1以上である場合は(S3008:No)、そのまま表示設定処理を終了してV割込処理に戻る。一方、計時カウンタ233hの値が0以下である場合は(S3008:Yes)、表示データテーブルバッファ233dに設定されている表示データテーブルに対応する演出の演出時間が経過したことを意味する。このとき、表示データテーブルバッファ233dに変動表示データテーブルが設定されている場合は、その変動表示を終了すると共に停止表示を行うタイミングであるので、確定表示フラグがオンであるか否かを確認する(S3009)。

40

【0713】

その結果、確定表示フラグがオフであれば(S3009:No)、まだ確定表示の演出を行っておらず、確定表示の演出を行うタイミングなので、まず、確定表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに設定し(S3010)、次いで、転送データテーブルバッファ233eにNullデータを書き込むことで、その内容をクリアする(S3011)。そして、確定表示データテーブルの演出時間に対応する時間データを計時カウンタ233hに設定し(S3012)、更に、ポインタ233fの値を0に初期化する(S3013)。そして、オン状態で確定表示演出中であることを示す確定表示フラグをオンに設定した後(S3014)、停止図柄判別フラグの内容をそのままワークRAM

50

233に設けられた前回停止図柄判別フラグにコピーして(S3015)、V割込処理に戻る。

【0714】

これにより、表示データテーブルバッファ233dに変動表示データテーブルが設定されている場合などにおいて、その演出の終了に合わせて、変動演出における停止図柄の確定表示演出が第3図柄表示装置81に表示されるように、その描画内容を設定することができる。また、表示データテーブルバッファ233bに設定される表示データテーブルを確定表示データテーブルに変更するだけで、容易に、第3図柄表示装置81に表示させる演出を確定表示演出に変更することができる。そして、従来のように、別のプログラムを起動させることによって表示内容を変更する場合と比較して、プログラムが複雑かつ肥大化することなく、よって、MPU231に多大な負荷がかかることがないので、表示制御装置114の処理能力に関係なく、多種態様な演出画像を第3図柄表示81に表示させることができる。

10

【0715】

なお、S3015の処理によって設定された前回停止図柄判別フラグは、次に行われる変動演出において第3図柄表示装置81に表示すべき第3図柄を特定するために用いられる。即ち、上述したように、変動演出における第3図柄の表示は、1つ前に行われた変動演出の停止図柄に応じて変わるためであり、変動表示データテーブルでは、そのデータテーブルに基づく変動が開始されてから所定時間経過するまでは、1つ前に行われた変動演出の停止図柄からの図柄オフセット情報が記載されている。タスク処理(S2104)では、変動が開始されてから所定時間が経過するまで、S3015によって設定された前回停止図柄判別フラグから、1つ前に行われた変動演出の停止図柄を特定すると共に、その特定した停止図柄に対して表示設定処理により取得された図柄オフセット情報を加算することによって、実際に表示すべき第3図柄を特定する。これにより、1つ前の変動演出における停止図柄から変動演出が開始される。

20

【0716】

一方、S3009の処理において、確定表示フラグがオフではなくオンであれば(S3009:Yes)、デモ表示フラグがオンであるか否かを判別する(S3016)。そして、デモ表示フラグがオフであれば(S3016:Yes)、確定表示演出の終了に伴って計時カウンタ233hの値が0以下になったことを意味するので、デモ表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに設定し(S3017)、次いで、転送データテーブルバッファ233eにNullデータを書き込むことで、その内容をクリアする(S3018)。そして、デモ表示データテーブルの演出時間に対応する時間データを計時カウンタ233hに設定する(S3019)。そして、ポインタ233fを0に初期化し(S3020)、オン状態でデモ演出中であることを示すデモ表示フラグをオンに設定して(S3021)、本処理を終了し、V割込処理に戻る。

30

【0717】

これにより、確定表示演出が終了した後に、次の変動演出開始を示す表示用変動パターンコマンド、または、オープニングコマンドを受信しなかった場合には、自動的に、第3図柄表示装置81にデモ演出が表示されるように、その描画内容を設定することができる。

40

【0718】

S3016の処理において、デモ表示フラグがオンであれば(S3016:Yes)、確定表示演出が終了した後にデモ演出が行われ、そのデモ演出が終了したことを意味するので、そのまま表示設定処理を終了し、V割込処理に戻る。そして、この場合、次のV割込処理の中で実行されるポインタ更新処理によって、上述したように、再びデモ演出が開始されるように、各種設定が行われるので、音声ランプ制御装置113より新たな表示用変動パターンコマンドを受信するまでは、デモ演出を繰り返し第3図柄表示装置81に表示させることができる。

【0719】

50

なお、V割込処理（図46（b）参照）において簡易画像表示フラグ233cがオンの場合に実行される簡易表示設定処理（S2109）でも、表示設定処理と同様の処理が行われる。ただし、簡易表示設定処理では、電源投入時変動画像による変動演出の演出時間が終了した後、所定時間、表示用停止種別コマンドに基づいて設定された停止図柄に応じた電源投入時変動画像の一方の画像を停止表示させることを規定した表示データテーブルを、表示データテーブルバッファ233dに設定する処理が行われる。

【0720】

次いで、図55及び図56を参照して、表示制御装置114のMPU231で実行されるV割込処理の一処理である上述の転送設定処理（S2105）の詳細について説明する。まず、図55（a）は、この転送設定処理を示すフローチャートである。

10

【0721】

この転送設定処理では、まず、簡易画像表示フラグ233cがオンか否かを判別する（S3301）。そして、簡易画像表示フラグ233cがオンであれば、（S3301：Yes）、常駐用ビデオRAM235に常駐すべき全ての画像データがキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235に転送されていないので、常駐画像転送設定処理を実行して（S3302）、転送設定処理を終了し、V割込処理へ戻る。これにより、画像コントローラ237に対して、常駐用ビデオRAM235に常駐すべき画像データをキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235へ転送させるための転送指示が設定される。なお、常駐画像転送設定処理の詳細については、図55（b）を参照して後述する。

20

【0722】

一方、S3301の処理の結果、簡易画像表示フラグ233cがオンではない、即ち、オフであれば、（S3301：No）、常駐用ビデオRAM235に常駐すべき全ての画像データがキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235に転送されている。この場合は、通常画像転送設定処理を実行し（S3303）、転送設定処理を終了して、V割込処理へ戻る。これにより、以後のキャラクタROM234からの画像データの転送は、通常用ビデオRAM236に対して行われるように転送指示が設定される。なお、通常画像転送設定処理の詳細については、図56を参照して後述する。

【0723】

次いで、図55（b）を参照して、表示制御装置114のMPU231で実行される転送設定処理（S2105）の一処理である常駐画像転送設定処理（S3302）について説明する。図55（b）は、この常駐画像転送設定処理（S3302）を示すフローチャートである。

30

【0724】

この常駐画像転送設定処理では、まず、画像コントローラ237に対して、未転送の画像データの転送指示をしているか否かを判別し（S3401）、転送指示を送信していれば（S3401：Yes）、更に、その転送指示に基づき画像コントローラ237により行われる画像データの転送処理が終了したか否かを判別する（S3402）。このS3402の処理では、画像コントローラ237に対して画像データの転送指示を行った後、画像コントローラ237から、転送処理の終了を示す転送終了信号を受信した場合に、転送処理が終了したと判断する。そして、S3402の処理により、転送処理が終了していないと判別される場合（S3402：No）、画像コントローラ237において画像の転送処理が継続して行われているので、この常駐画像転送設定処理を終了する。一方、転送処理が終了したと判別される場合（S3402：Yes）、S3403の処理へ移行する。また、S3401の処理の結果、画像コントローラ237に対して、未転送の画像データの転送指示を送信していない場合も（S3401：No）、S3403の処理へ移行する。

40

【0725】

S3403の処理では、常駐用ビデオRAM235に常駐すべき全ての常駐対象画像データを転送したか否かを判別し（S3403）、未転送の常駐対象画像データがあれば（S3403：No）、その未転送の常駐対象画像データをキャラクタROM234から常

50

駐用ビデオRAM 235へ転送するように、画像コントローラ 237に対する転送指示を設定し（S 3404）、常駐画像転送設定処理を終了する。

【0726】

これにより、描画処理において画像コントローラ 237に対して送信される描画リストに、未転送の常駐対象画像データに関する転送データ情報が含まれることになり、画像コントローラ 237は、その描画リストに記載された転送データ情報を基に、常駐対象画像データをキャラクタROM 234から常駐用ビデオRAM 236へ転送することができる。なお、転送データ情報には、常駐対象画像データが格納されているキャラクタROM 234の先頭アドレスと最終アドレス、転送先の情報（この場合は、常駐用ビデオRAM 235）、及び転送先（ここで転送される常駐対象画像データを格納すべき常駐用ビデオRAM 235に設けられたエリア）の先頭アドレスが含まれる。画像コントローラ 237は、この転送データ情報に基づいて画像転送処理を実行し、転送処理で指定された画像データをキャラクタROM 234から読み出して一旦バッファRAM 237aに格納した後、常駐用ビデオRAM 236の未使用期間中に、常駐用ビデオRAM 236の指定されたアドレスに転送する。そして、転送が完了すると、MPU 231に対して、転送終了信号を送信する。

10

【0727】

S 3403の処理の結果、全ての常駐対象画像データが転送されていれば（S 3403：Yes）、簡易画像表示フラグ 233cをオフに設定して（S 3405）、常駐画像転送設定処理を終了する。これにより、V割込処理（図46（b）参照）において、簡易コマンド判定処理（図46（b）のS 2108参照）および簡易表示設定処理（図46（b）のS 2109参照）ではなく、コマンド判定処理（図47～図51参照）および表示設定処理（図52～図54参照）が実行されるので、通常時の画像の描画が設定されることになり、第3図柄表示装置 81には通常時の画像が表示される。また、以後のキャラクタROM 234からの画像データの転送は、通常画像転送設定処理（図56参照）により、通常用ビデオRAM 236に対して行われる（図55（a）のS 3301：No参照）。

20

【0728】

MPU 231は、この常駐画像転送設定処理を実行することにより、既にメイン処理の中で転送されている電源投入時主画像および電源投入時変動画像を除く、常駐用ビデオRAM 235に常駐すべき全ての常駐対象画像データをキャラクタROM 234から常駐用ビデオRAM 235に対して転送することができる。そして、MPU 231は、常駐用ビデオRAM 235に転送された画像データを、電源投入中、上書きすることなく保持され続けるよう制御する。これにより、常駐画像転送設定処理によって常駐用ビデオRAM 235に転送された画像データは、電源投入中、常駐用ビデオRAM 235に常駐されることになる。

30

【0729】

よって、常駐用ビデオRAM 235に常駐すべき全ての画像データが常駐用ビデオRAM 235に転送された後、表示制御装置 114は、この常駐用ビデオRAM 235に常駐された画像データを使用しながら、画像コントローラ 237にて画像の描画処理を行うことができる。これにより、描画処理に使用する画像データが常駐用ビデオRAM 235に常駐されていれば、画像描画時に読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ 234aで構成されたキャラクタROM 234から対応する画像データを読み出す必要がないため、その読み出しにかかる時間を省略でき、画像の描画を即座に行って第3図柄表示装置 81に描画した画像を表示することができる。

40

【0730】

特に、常駐用ビデオRAM 235には、背面画像や、第3図柄、キャラクタ図柄、エラーメッセージといった、頻繁に表示される画像の画像データや、主制御装置 110、音声ランプ制御装置 113や表示制御装置 114などによって表示が決定された後、即座に表示すべき画像の画像データを常駐させるので、キャラクタROM 234をNAND型フラッシュメモリ 234aで構成しても、遊技者によって任意のタイミングで行われる種々の

50

操作から、第3図柄表示装置81に何らかの画像を表示させるまでの応答性を高く保つことができる。

【0731】

次いで、図56を参照して、表示制御装置114のMPU231で実行される転送設定処理(S2105)の一処理である通常画像転送設定処理(S3303)について説明する。図56は、この通常画像転送設定処理(S3303)を示すフローチャートである。

【0732】

この通常画像転送設定処理では、まず、転送データテーブルバッファ233eに設定されている転送データテーブルから、先に実行された表示設定処理(S2103)のポインタ更新処理(S3005)によって更新されたポインタ233fで示されるアドレスに記載された情報を取得する(S3501)。そして、取得した情報が転送データ情報であるか否かを判別し(S3502)、転送データ情報であれば(S3502:Yes)、その転送データ情報から、転送対象画像データが格納されているキャラクタROM234の先頭アドレス(格納元先頭アドレス)と最終アドレス(格納元最終アドレス)、及び、転送先(通常用ビデオRAM236)の先頭アドレスを抽出して、ワークRAM233に設けられた転送データバッファに格納し(S3503)、更に、ワークRAM233に設けられ、オン状態で転送開始すべき画像データが存在することを示す転送開始フラグをオンに設定して(S3504)、S3505の処理へ移行する。

【0733】

また、S3502の処理において、取得した情報が転送データ情報ではなく、Nullデータであれば(S3502:No)、S3503及びS3504の処理をスキップして、S3505の処理へ移行する。S3505の処理では、画像コントローラ237に対して、前回行われた画像データの転送が終了した後に、新たに画像データの転送指示を設定したか否かを判別し(S3505)、転送指示を設定していれば(S3505:Yes)、更に、その転送指示に基づき画像コントローラ237により行われる画像データの転送が終了したか否かを判別する(S3506)。

【0734】

このS3506の処理では、画像コントローラ237に対して画像データの転送指示を設定した後、画像コントローラ237から、転送処理の終了を示す転送終了信号を受信した場合に、転送処理が終了したと判断する。そして、S3506の処理により、転送処理が終了していないと判別される場合(S3506:No)、画像コントローラ237において画像の転送処理が継続して行われているので、この通常画像転送設定処理を終了する。一方、転送処理が終了したと判別される場合(S3506:Yes)、S3507の処理へ移行する。また、S3505の処理の結果、前回の転送処理の終了後に、画像コントローラ237に対して画像データの転送指示を設定していない場合も(S3505:No)、S3507の処理へ移行する。

【0735】

S3507の処理では、転送開始フラグがオンか否かを判別し(S3507)、転送開始フラグがオンであれば(S3507:Yes)、転送開始すべき画像データが存在しているので、転送開始フラグをオフにし(S3508)、S3503の処理によって転送データバッファに格納した各種情報によって示されるスプライトの画像データを転送対象画像データに設定した上で、S3517の処理へ移行する。一方、転送開始フラグがオンではなく、オフであれば(S3507:No)、次いで、オープニングデータ転送フラグはオンか否かを判別する(S3509)。

【0736】

そして、オープニングデータ転送フラグがオンであれば(S3509:Yes)、コマンド判定処理(図47参照)において表示用停止種別コマンドが処理され、その結果、表示用停止種別コマンドによって示される停止種別情報が当たりの停止種別であると判別されたことを意味する。よって、この場合は、第3図柄表示装置81において大当たりとなる変動演出が終了するまでに、オープニング演出において使用する画像データの転送が

終了するように制御する。即ち、オープニングデータ転送フラグがオンであれば（S 3 5 0 9：Y e s）、オープニングデータ転送フラグをオフに設定した後（S 3 5 1 0）、オープニング演出において使用する画像データを転送対象画像データに設定する（S 3 5 1 1）。更に、オープニング演出において使用する画像データが格納されているキャラクタROM 2 3 4の先頭アドレス（格納元先頭アドレス）と最終アドレス（格納元最終アドレス）、及び、転送先（通常用ビデオRAM 2 3 6）の先頭アドレスを取得し（S 3 5 1 2）、S 3 5 1 7の処理へ移行する。

【0 7 3 7】

S 3 5 0 9の処理において、オープニングデータ転送フラグがオンではなく、オフであれば（S 3 5 0 9：N o）、次いで、背面画像変更フラグはオンか否かを判別する（S 3 5 1 3）。そして、背面画像変更フラグがオンではなく、オフであれば（S 3 5 1 3：N o）、転送開始すべき画像データが存在していないので、そのまま通常画像転送設定処理を終了する。

10

【0 7 3 8】

一方、背面画像変更フラグがオンであれば（S 3 5 1 3：Y e s）、背面画像の変更を意味するので、背面画像変更フラグをオフに設定した後（S 3 5 1 4）、背面画像種別毎に設けられた背面画像判別フラグのうち、オン状態にある背面画像判別フラグに対応する背面画像の画像データを特定し、その画像データを転送対象画像データに設定する（S 3 5 1 5）。更に、オン状態にある背面画像判別フラグに対応する背面画像の画像データが格納されているキャラクタROM 2 3 4の先頭アドレス（格納元先頭アドレス）と最終アドレス（格納元最終アドレス）、及び、転送先（通常用ビデオRAM 2 3 6）の先頭アドレスを取得し（S 3 5 1 6）、S 3 5 1 7の処理へ移行する。

20

【0 7 3 9】

なお、オン状態にある背面画像判別フラグが背面Aのものである場合、対応する画像データは全て常駐用ビデオRAM 2 3 5の背面画像エリア2 3 5 cに常駐されているので、通常用ビデオRAM 2 3 6に転送すべき画像データが存在しない。よって、S 3 5 1 5の処理では、オン状態にある背面画像判別フラグが背面Aのものであれば、そのまま通常画像転送処理を終了する。

【0 7 4 0】

S 3 5 1 7の処理では、転送対象画像データが通常用ビデオRAM 2 3 6に既に格納されているか否かを判別する（S 3 5 1 7）。このS 3 5 1 7の処理における判別では、格納画像データ判別フラグ2 3 3 jを参照することによって行われる。即ち、転送対象画像データとされたスプライトに対応する格納状態を格納画像データ判別フラグ2 3 3 jより読み出して、その格納状態が「オン」であれば、転送対象となったスプライトの画像データが通常用ビデオRAM 2 3 6に格納されていると判断し、格納状態が「オフ」であれば、転送対象となったスプライトの画像データが通常用ビデオRAM 2 3 6に格納されていないと判断する。

30

【0 7 4 1】

そして、S 3 5 1 7の処理の結果、転送対象画像データが通常用ビデオRAM 2 3 6に格納されていれば（S 3 5 1 7：Y e s）、キャラクタROM 2 3 4から通常用ビデオRAM 2 3 6に対して、その画像データを転送する必要がないので、そのまま通常画像転送設定処理を終了する。これにより、無駄に画像データがキャラクタROM 2 3 4から通常用ビデオRAM 2 3 6に対して転送されるのを抑制することができ、表示制御装置1 1 4の各部における処理負担の軽減や、バスライン2 4 0におけるトラフィックの軽減を図ることができる。

40

【0 7 4 2】

一方、S 3 5 1 7の処理の結果、転送対象画像データが通常用ビデオRAM 2 3 6に格納されていなければ（S 3 5 1 7：N o）、その転送対象画像データの転送指示を設定する（S 3 5 1 8）。これにより、描画処理において画像コントローラ2 3 7に対して送信される描画リストに、転送対象画像データの転送データ情報が含まれることになり、画

50

画像コントローラ237は、その描画リストに記載された転送データ情報を基に、転送対象画像の画像データをキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236へ転送することができる。なお、転送データ情報には、転送対象画像の画像データが格納されているキャラクタROM234の先頭アドレスと最終アドレス、転送先の情報（この場合は、通常用ビデオRAM236）、及び転送先（ここで転送される転送対象画像の画像データを格納すべき通常用ビデオRAM236の画像格納エリア236aに設けられたサブエリア）の先頭アドレスが含まれる。画像コントローラ237は、この転送データ情報に基づいて画像転送処理を実行し、転送処理で指定された画像データをキャラクタROM234から読み出して、指定されたビデオRAM（ここでは、通常用ビデオRAM236）の指定されたアドレスに転送する。そして、転送が完了すると、MPU231に対して、転送終了信号を送信する。

10

【0743】

S3518の処理の後、格納画像データ判別フラグ233jを更新し（S3519）、この通常用転送設定処理を終了する。格納画像データ判別フラグ233jの更新は、上述したように、転送対象画像データとなったスプライトに対応する格納状態を「オン」に設定し、また、その一のスプライトと同じ画像格納エリア236aのサブエリアに格納されることになっているその他のスプライトに対応する格納状態を「オフ」に設定することによって行われる。

【0744】

このように、この通常用画像転送処理を実行することによって、先に実行されたコマンド判定処理の中で、表示用停止種別コマンドに対応する処理が実行され、その結果、表示用停止種別コマンドによって示される停止種別情報が当たりの停止種別であると判別された場合は、オープニング演出において使用する画像データを遅滞なくキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236に転送させることができる。また、先に実行されたコマンド判定処理の中で背面画像変更コマンドの受信に基づいて背面画像の変更が行われた場合は、その背面画像で用いられる画像データのうち、常駐用ビデオRAM235の背面画像エリア235cに格納されていない画像データを、遅滞なく、キャラクタROM234から通常用ビデオRAM236に転送させることができる。

20

【0745】

また、本実施形態では、主制御装置110からのコマンド等に基づき音声ランプ制御装置113から送信されるコマンド（例えば、表示用変動パターンコマンド）等に応じて、表示データテーブルが表示データテーブルバッファ233dに設定されるのに合わせて、その表示データテーブルに対応する転送データテーブルが転送データテーブルバッファ233eに設定される。そして、MPU231は、通常画像転送設定処理を実行することにより、転送データテーブルバッファ233eに設定された転送データテーブルのポインタ233fで示されるエリアに記載されている転送データ情報に従って、画像コントローラ237に対し転送対象画像データの転送指示を設定するので、表示データテーブルバッファ233dに設定された表示データテーブルで用いられるスプライトの画像データを、所望のタイミングで確実にキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236へ転送することができる。

30

40

【0746】

ここで、表示データテーブルに従って所定のスプライトの描画が開始されるまでに、その所定のスプライトに対応する画像データが画像格納エリア236aに格納されるように、転送データテーブルでは、転送対象画像データの転送データ情報が所定のアドレスに対して規定されているので、この転送データテーブルに規定された転送データ情報に従って、画像データをキャラクタROM234から画像格納エリア236aに転送することにより、表示データテーブルに従って所定のスプライトを描画する場合に、そのスプライトの描画に必要な常駐用ビデオRAM235に常駐されていない画像データを、必ず画像格納エリア236aに格納させておくことができる。

【0747】

50

これにより、読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによってキャラクターROM234を構成しても、遅滞なく表示に必要な画像を予めキャラクターROM234から読み出し、通常用ビデオRAM236へ転送しておくことができるので、表示データテーブルで指定された各スプライトの画像を描画しながら、対応する演出を第3図柄表示装置81に表示させることができる。また、転送データテーブルの記載によって、常駐用ビデオRAM235に非常駐の画像データだけを容易に且つ確実にキャラクターROM234から通常用ビデオRAM236へ転送することができる。

【0748】

また、転送データテーブルでは、スプライトに対応する画像データ毎にキャラクターROM234から通常用ビデオRAM236へ画像データが転送されるように、その転送データ情報を規定する。これにより、その画像データの転送をスプライト毎に管理し、また、制御することができるので、その転送に係る処理を容易に行うことができる。そして、スプライト単位でキャラクターROM234から通常用ビデオRAM236への画像データの転送を制御することにより、その処理を容易にしつつ、詳細に画像データの転送を制御できる。よって、転送にかかる負荷の増大を効率よく抑制することができる。

【0749】

次いで、図57を参照して、表示制御装置114のMPU231で実行されるV割込処理の一処理である上述の描画処理(S2106)の詳細について説明する。図57は、この描画処理を示すフローチャートである。

【0750】

描画処理では、タスク処理(S2104)で決定された1フレームを構成する各種スプライトの種別、並びにそれぞれのスプライトの描画に必要なパラメータ(表示位置座標、拡大率、回転角度、半透明値、 α ブレンディング情報、色情報、フィルタ指定情報)、及び、転送設定処理(S2105)により設定された転送指示から、図23に示す描画リストを生成する(S3601)。即ち、S3601の処理では、タスク処理(S2104)で決定された1フレームを構成する各種スプライトの種別から、スプライト毎に、そのスプライトの画像データが格納されている格納RAM種別とアドレスとを特定し、その特定された格納RAM種別とアドレスとに対して、タスク処理で決定されたそのスプライトに必要なパラメータを対応付ける。そして、各スプライトを、1フレーム分の画像の中で最も背面側に配置すべきスプライトから前面側に配置すべきスプライト順に並び替えた上で、その並び替え後のスプライト順に、それぞれのスプライトに対する詳細な描画情報(詳細情報)として、スプライトの画像データが格納されている格納RAM種別ならびにアドレスおよびそのスプライトの描画に必要なパラメータを記述することで、描画リストを生成する。また、転送設定処理(S2105)により転送指示が設定された場合は、その描画リストの末尾に、転送データ情報として、転送対象画像データが格納されているキャラクターROM234の先頭アドレス(格納元先頭アドレス)と最終アドレス(格納元最終アドレス)、及び、転送先(通常用ビデオRAM236)の先頭アドレスを追記する。

【0751】

なお、上述したように、スプライト毎に、そのスプライトの画像データが格納される常駐用ビデオRAM235のエリア、又は、通常用ビデオRAM236の画像格納エリア236aのサブエリアが固定されているので、MPU231は、スプライト種別に応じて、そのスプライトの画像データが格納されている格納RAM種別とアドレスとを即座に特定し、それらの情報を描画リストの詳細情報に容易に含めることができる。

【0752】

描画リストを生成すると、その生成した描画リストと、描画対象バッファフラグ233kによって特定される描画対象バッファ情報とを画像コントローラへ送信する(S3602)。ここでは、描画対象バッファフラグ233kが0である場合は、描画対象バッファ情報として第1フレームバッファ236bに描画された画像を展開するよう指示する情報を含め、描画対象バッファフラグ233kが1である場合は、描画対象バッファ情報として第2フレームバッファ236cに描画された画像を展開するよう指示する情報を含める

10

20

30

40

50

。

【0753】

画像コントローラ237は、MPU231より受信した描画リストに基づいて、その描画リストの先頭に記述されたスプライトから順に画像を描画し、それを描画対象バッファ情報によって指示されたフレームバッファに上書きによって展開する。これにより、描画リストによって生成された1フレーム分の画像において、最初に描画したスプライトが最も背面側に配置させ、最後に描画したスプライトが最も前面側に配置させることができる。

。

【0754】

また、描画リストに転送データ情報が含まれている場合は、その転送データ情報から、転送対象画像データが格納されているキャラクタROM234の先頭アドレス（格納元先頭アドレス）と最終アドレス（格納元最終アドレス）、及び、転送先（通常用ビデオRAM236）の先頭アドレスを抽出し、その格納元先頭アドレスから格納元最終アドレスまでに格納された画像データを順にキャラクタROM234から読み出してバッファRAM237aに一時的に格納した後、通常用ビデオRAM236が未使用状態にあるときを見計らって、バッファRAM237aに格納した画像データを通常用ビデオRAM236の転送先先頭アドレスによって示されるエリアに順次転送する。そして、この通常用ビデオRAM236に格納された画像データは、その後にMPU231より送信される描画リストに基づいて使用され、描画リストに従った画像の描画が行われる。

【0755】

なお、画像コントローラ237は、描画対象バッファ情報によって指示されたフレームバッファとは異なるフレームバッファから、先に展開された画像の画像情報を読み出して、駆動信号と共にその画像情報を第3図柄表示装置81に送信する。これにより、第3図柄表示装置81に対して、フレームバッファに展開した画像を表示させることができる。また、一方のフレームバッファに描画した画像を展開しながら、一方のフレームバッファから展開した画像を第3図柄表示81に表示させることができ、描画処理と表示処理とを同時並列的に処理することができる。

【0756】

描画処理は、S3602の処理の後、描画対象バッファフラグ233kを更新する（S3603）。そして、描画処理を終了して、V割込処理に戻る。描画対象バッファフラグ233kの更新は、その値を反転させることにより、即ち、値が「0」であった場合は「1」に、「1」であった場合は「0」に設定することによって行われる。これにより、描画対象バッファは、描画リストが送信される度に、第1フレームバッファ236bと第2フレームバッファ236cとの間で交互に設定される。

【0757】

ここで、描画リストの送信は、1フレーム分の画像の描画処理および表示処理が完了する20ミリ秒毎に画像コントローラ237から送信されるV割込信号に基づいて、MPU231により実行されるV割込処理（図46（b）参照）の描画処理が実行される度に、行われることになる。これにより、あるタイミングで、1フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第1フレームバッファ236bが指定され、1フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとして第2フレームバッファ236cが指定されて、画像の描画処理および表示処理が実行されると、1フレーム分の画像の描画処理が完了する20ミリ秒後に、1フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第2フレームバッファ236cが指定され、1フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとして第1フレームバッファ236bが指定される。よって、先に第1フレームバッファ236bに展開された画像の画像情報が読み出されて第3図柄表示装置81に表示させることができると同時に、第2フレームバッファ236cに新たな画像が展開される。

【0758】

そして、更に次の20ミリ秒後には、1フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第1フレームバッファ236bが指定され、1フレーム分の画像情報が読み出され

るフレームバッファとして第2フレームバッファ236cが指定される。よって、先に第2フレームバッファ236cに展開された画像の画像情報が読み出されて第3図柄表示装置81に表示させることができると同時に、第1フレームバッファ236bに新たな画像が展開される。以後、1フレーム分の画像を展開するフレームバッファと、1フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとを、20ミリ秒毎に、それぞれ第1フレームバッファ236bおよび第2フレームバッファ236cのいずれかを交互に指定することによって、1フレーム分の画像の描画処理を行いながら、1フレーム分の画像の表示処理を20ミリ秒単位で連続的に行わせることができる。

【0759】

以上、説明したように、本パチンコ機10では、役物用モータ229を駆動させることにより可変させることができる演出用の役物を複数有して構成されており、これら複数の役物を遊技の状況に応じて可変させることにより、様々な興趣演出を実現することができる。これらの役物を駆動させるための各役物用モータ229は、それぞれ電源装置115から供給される負荷電流に基づいて動作するように構成されている。

【0760】

電源装置115には、固有の電流容量（定格電力）が設定されており（本実施形態では、7A/1750W）、役物用モータ229へ供給する負荷電流（消費電力）が電流容量（定格電力）を超えてしまうと、パチンコ機10がシャットダウンしたり、音声ランプ制御装置113が動作停止したりする等の不具合が生じる虞がある。そこで、本実施形態のパチンコ機10では、役物用モータ229へと供給される負荷電流値（消費電力）を電流容量以下（定格電力以下）とするために、負荷基準値テーブル222cを設け、各役物を可変させる場合に消費される負荷電流に対応する値（駆動負荷基準値）をそれぞれ規定している。そして、役物を新たに可変させようとする場合には、この駆動負荷基準値に基づき、新たに役物を可変させることによって電流容量（定格電力）を超過する負荷電流（消費電力）が供給されると判別した場合は、役物の駆動をキャンセルするように構成している。これにより、電流容量以下（定格電力以下）の範囲内において、役物を可変させることができるので、電流容量を上回る負荷電流が供給されることにより、パチンコ機10が異常動作してしまったり、故障してしまったりすることを抑制することができる。

【0761】

また、本実施形態では、役物の動作をキャンセルした場合に、その役物に対応する代替演出を実行するように構成されている。この代替演出は、第3図柄表示装置81において、役物を可変させる演出と同系統の表示演出を表示させることにより、役物の動作がキャンセルされたとしても、役物を可変させる演出と同等の期待度を遊技者に対して抱かせることができる。また、役物と表示画像との複合的な演出を実行しようとしていた場合に、単に役物の動作をキャンセルして表示内容を複合的な演出の内容のままとしてしまうと、不自然な表示演出となってしまう虞がある。例えば、オープニング演出（図26（a）参照）において、単に各スライド役物810、820、830、840の張出位置への動作をキャンセルしただけとってしまうと、第3図柄表示装置81の中央に「おめでとう」の文字が表示されるだけとなってしまう、文字の周囲に何らの表示も行われなため、不自然な表示となってしまう。これに対して、第3図柄表示装置81への表示のみで完結する上記代替演出を用意しておくことにより、不自然な表示内容の演出となってしまうことを抑制することができる。よって、遊技者が演出に対して違和感を抱いてしまうことを抑制することができる。

【0762】

また、本実施形態のパチンコ機10では、役物を複数のグループに分類し、グループ単位で動作を設定するように構成している。また、各グループを構成する役物は、互いに干渉し合わない位置関係にある役物同士となっている。そして、役物を可変させる場合には、グループ毎に定められた動作開始条件を満たしている場合に可変させるように構成されている。この動作開始条件とは、具体的には、他のグループとの干渉の有無を判別し、他のグループとの干渉が起きないタイミングで動作させるという条件である。これにより、

異なるグループの役物同士が干渉し合うことを抑制し、役物同士の衝突の衝撃で役物が破損してしまうことを防止できる。また、役物の動作が他の役物により妨げられることにより、役物の動作と第3図柄表示装置81に表示される表示演出の内容とがずれてしまい、遊技者に対して違和感を与えてしまうことを抑制することができる。なお、グループの動作開始条件を満たさない場合は、役物の動作開始をキャンセルし、上述した代替演出を実行するように制御する。これにより、役物の動作がキャンセルされたとしても、役物を可変させる演出と同等の期待度を遊技者に対して抱かせることができる。また、代替演出を用意しておくことにより、不自然な表示内容の演出となってしまうことを抑制することができるので、遊技者が演出に対して違和感を抱いてしまうことを抑制することができる。

【0763】

10

また、上述した通り、本実施形態では、役物1つ1つに対して動作条件を設定するのではなく、グループ単位で動作条件を設定しているため、設計を簡素化することができる。よって、設計時において、役物の動作設定を行う設計者の手間を削減することができる。また、グループ単位での動作条件を設定するテーブルを用意すればよく、役物1つ1つに対して動作条件を設定するためのデータテーブルを用意する必要がないので、データテーブルの削減を図ることができる。よって、記憶領域の削減によりパチンコ機10の低価格化を図ることができる。

【0764】

本実施形態では、電流容量（定格電力）を閾値に設定し、電流容量（定格電力）を超えると判別した場合に役物の動作開始をキャンセルするように構成しているが、これに限られるものではない。例えば、電流容量（定格電力）の90%に相当する駆動負荷基準値を閾値として設定し、負荷電流（消費電力）の合計が閾値を超えるか否かに基づいて役物の動作開始をキャンセルするか否か判別するように構成してもよい。電流容量（定格電力）に対して10%のマージンを設けておくことにより、役物用モータ229の個体バラつきによって平均より高めの負荷電流（消費電力）となる役物が構成に含まれていたとしても、確実に電流容量（定格電力）以下の範囲で役物を動作させることができる。

20

【0765】

本実施形態では、所定の閾値（7A／1750W）を超える負荷電流（電力）が供給されると判別された場合に、新たに動作させようとしていた役物の動作開始をキャンセルするように構成しているが、これに限られるものではない。例えば、動作中の役物の一部を動作停止することにより、役物用モータ229の負荷電流（消費電力）が電流容量（定格電力）以下となるように構成してもよい。また、役物の動作を停止させるのではなく、役物用モータ229の回転速度を減らすことにより、役物用モータ229の消費する負荷電流（消費電力）を低減して、電流容量（定格電力）の範囲内となるように構成してもよい。

30

【0766】

また、負荷電流（消費電力）が電流容量（定格電力）を超えると判別された場合は、各役物の動作開始と動作停止とを高速で切り替え、且つ、動作中となるタイミングを互いにずらすことにより、電流容量以下（定格電力以下）の負荷電流（消費電力）となるように構成してもよい。例えば、グループ1の全ての役物、およびグループ3～グループ5の全ての役物を同時に動かすこととなった場合（即ち、駆動負荷基準値の合計が110となり、電流容量を超えてしまうと判別した場合）は、まず、グループ1を構成する役物のみを所定の時間（例えば、0.1秒）動作させてから動作停止する。そして、グループ1を構成する役物の動作を停止させると共に、グループ3～グループ5を構成する役物を所定の時間（例えば、0.1秒）動作させてから動作停止する。そして、以降は、グループ1と、グループ3～グループ5とを0.1秒ずつ交互に動作させる。これにより、グループ1の動作期間には、駆動負荷基準値60に相当する負荷電流（消費電力）とすることができ、グループ3～グループ5の動作期間には駆動負荷基準値50に相当する負荷電力（消費電力）とすることができる。よって、動作させるべき全ての役物を動作させつつ、役物用モータ229に対して供給される負荷電流（電力）を電流容量（定格電力）以下とするこ

40

50

とができる。よって、電流容量（定格電力）を上回る負荷電流（消費電力）となることにより、パチンコ機 10 に不具合が生じてしまうことを抑制することができる。

【0767】

本実施形態では、オープニング演出や、各種変動演出を実行する場合に、動作させる役物が演出の種別に応じて予め決まっていたが、これに限られるものではなく、演出毎に動作させる役物を抽選により決定してもよい。例えば、主制御装置 110 において特別図柄変動開始処理（図 29 参照）の中で変動パターン（変動時間）が決定され、変動パターンコマンドによって音声ランプ制御装置 113 へと通知されると、音声ランプ制御装置 113 において、各役物を動作させるか否かの抽選を実行し、抽選によって動作させると判別した役物の動作を設定するように構成してもよい。ここで設定された役物は、役物制御処理（図 40 参照）において、動作開始させるべき役物として判別され（図 40 の S1406 参照）、グループ毎の動作条件を満たし（S1407：Yes）、且つ、電流容量以下の負荷電流となる場合に（S1409：No）、動作開始が設定される（S1410）。

10

【0768】

また、役物を動作させるか否かの抽選では、変動パターン種別（変動時間）や特別図柄の抽選結果（大当たりか否か）、役物の種別等に応じて動作確率を変化させてもよい。具体的には、例えば、大当たりに対応する変動パターンでは、外れの変動パターンよりも役物を動作させ易く構成してもよいし、変動時間の長い変動パターンでは、変動時間が短い変動パターンよりも役物を動作させ易く構成してもよい。これらにより、多くの役物が動作するほどに大当たりに対する期待感を高めることができるので、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができる。

20

【0769】

また、役物毎に動作させる優先順位を定めておき、役物を動作させることにより電流容量（定格電力）を超えると判別した場合に、電流容量（定格電力）以下の負荷電流（消費電力）となるまで、優先度の低い役物から順に動作をキャンセルしていく（優先度の高い役物になるべく動作させる）ように構成してもよい。また、役物を動作させる優先順位を条件（演出の種別や変動パターン種別、特別図柄の抽選結果等）に応じて異ならせてもよい。

【0770】

本変形例では、第 1 実施形態と同様に、負荷電流（消費電力）が電流容量（定格電力）を超過するか否かを判別して、役物の動作開始をキャンセルするか否かを判別しているが、必ずしも行う必要はない。例えば、役物の種別が少なく、同時に可変可能な全ての役物を動作させたとしても電流容量（定格電力）以下の負荷電流（消費電力）に収まる機種の場合や、電流容量（定格電力）の十分大きい電源装置 115 を採用した場合等には、負荷電流（消費電力）の判別を省略できる。これにより、音声ランプ制御装置 113 の MPU 221 の処理負荷を軽減することができる。また、ROM 222 の負荷基準値テーブル 222c や、RAM 223 の負荷値格納エリア 223e、判別値格納エリア 223j を省略することができるので、記憶容量を削減することができる。

30

【0771】

<第 2 実施形態>

40

次に、図 58～図 65 を参照して、第 2 実施形態におけるパチンコ機 10 について説明する。上述した第 1 実施形態では、電源装置 115 によって電流容量を超える負荷電流が供給されることのないように、役物を新たに可変させようとする場合に、動作中の役物、および新たに動作させようとしている役物の全てを動作させた場合の負荷電流の合計に対応する値を算出するように構成されていた。そして、その算出した値に基づいて、電流容量（定格電力）を超えるか否かを判別し、電流容量（定格電力）を超えると判別した場合には、新たに動作させようとしていた役物の動作開始をキャンセルするように構成していた。これにより、役物用モータ 229 に対して供給される負荷電流（電力）が電流容量（定格電力）以下となるように構成されていた。

【0772】

50

これに対して第2実施形態のパチンコ機10では、電流容量（定格電力）を超えると判別した場合に、役物の動作開始をキャンセルするのではなく、第3図柄表示装置81を照明するためのLCD用バックライト230の明るさ（輝度）を抑制することによって、パチンコ機10が全体として消費するトータルの負荷電流（消費電力）を抑制するように構成されている。このように構成することで、各役物を電流容量の制限なく動作させることができるので、役物動作の自由度を高めることができる。

【0773】

この第2実施形態におけるパチンコ機10が第1実施形態におけるパチンコ機10と構成上において相違する点は、LCD用バックライト230を追加した点（LCD用バックライト230を音声ランプ制御装置113により制御可能とした点）、音声ランプ制御装置113において、RAM223の内容が一部変更されている点である。また、音声ランプ制御装置113において、立ち上げ処理（図37参照）、およびメイン処理（図39参照）に含まれる一部処理が、第1実施形態におけるパチンコ機10と相違する。その他の構成や、主制御装置110によって実行される各種処理、払出制御装置111のMPU211によって実行される各種処理、および音声ランプ制御装置113のMPU221によって実行されるその他の処理については第1実施形態におけるパチンコ機10と同一である。

【0774】

＜第2実施形態における電氣的構成について＞

まず、図58を参照して、第2実施形態におけるパチンコ機10の電氣的構成について説明する。図58は、第2実施形態におけるパチンコ機10の電氣的構成を示すブロック図である。本実施形態の音声ランプ制御装置113には、第3図柄表示装置81の表示画面を背面側から照明するためのLCD用バックライト230が電氣的に接続されている。なお、このLCD用バックライト230は、LED光源によって構成されている。また、音声ランプ制御装置113の有するRAM223は、第1実施形態におけるRAM223の構成に加えて、バックライトフラグ223k、および輝度削減フラグ223lが設けられている。

【0775】

バックライトフラグ223kは、LCD用バックライト230の輝度を通常遊技中よりも暗い状態から、通常の輝度へ戻すための処理を実行中であることを示すフラグである。より具体的に説明すると、本実施形態では、電源投入に基づいてLCD用バックライト230を点灯させる場合に、役物の電源復帰動作が終了するまで通常遊技中よりも暗い輝度に設定するように構成されている。これにより、電源復帰動作による役物の動作と、その他の契機（例えば、大当たりの開始）に基づく役物の動作とを同時に行わせなければならない状況になったとしても、予めLCD用バックライト230によって消費される負荷電流（消費電力）を削減しておいた分だけ役物用モータ229が消費できる負荷電流（消費電力）に余裕を持たせることができるので、電源装置115から供給される負荷電流（電力）を電流容量（定格電力）の範囲内とすることができる。そして、本実施形態のパチンコ機10では、電源復帰動作が終了すると、暗い輝度に設定していたLCD用バックライト230の輝度を通常の輝度に戻すための処理が行われる。バックライトフラグ223kは、この輝度の戻し処理の実行期間であることを示すフラグである。

【0776】

バックライトフラグ223kがオンであれば、輝度の戻し処理の実行期間であることを示し、オフであれば、戻し処理の実行期間外であることを示す。また、バックライトフラグ223kは、電源復帰動作が終了した場合にオンに設定され（図63のS1522参照）、LCD用バックライト230の輝度が通常の輝度に戻った場合にオフに設定される（図65のS3805参照）。

【0777】

輝度削減フラグ223lは、役物用モータ229により消費される負荷電流（消費電力）の合計が電流容量（定格電力）を上回ると判別されたことに基

10

20

30

40

50

ライト 230 を輝度の暗い状態に設定したことを示すフラグである。この輝度削減フラグ 230 がオンであれば、LCD 用バックライト 230 が輝度の暗い状態であることを示し、オフであれば、通常の輝度であることを示す。この輝度削減フラグ 2231 は、後述の役物制御処理 2 (図 62 参照) において、LCD 用バックライト 230 の輝度を暗くした場合にオンに設定され (図 62 の S1427 参照)、通常の輝度に戻された場合にオフに設定される (図 64 の S3706 参照)。

【0778】

次に、図 59 を参照して、LCD 用バックライト 230 の輝度を可変させた場合における LED 電流の推移について、電源投入時を例に挙げて説明する。図 59 は、LCD 用バックライト 230 を構成する LED に流れる LED 電流の計時変化を示した図である。図 59 (a)、および図 59 (b) は、それぞれ異なる調光方式によって輝度を可変させる例を示しており、どちらの調光方式も採用可能である。

10

【0779】

ここで、従来は、近年の遊技機に比較して役物の種類が少なく、役物を自由に動作させたとしても、電流容量 (定格電力) を上回る負荷電流 (電力) を消費してしまうことはなかった。しかしながら、近年、遊技機に搭載される役物の数や種類が増加傾向にあり、役物を動作させることで消費される負荷電流 (電力) も増加してきている。よって、複数の役物を同時に動作させた場合等に、電流容量 (定格電力) を上回る負荷電流 (電力) が消費されてしまう場合がある。かかる場合には、電源装置のスペックを超えてしまう結果、役物の制御を行う制御装置がシャットダウンしてしまったり、遊技機自体の電源が落ちてしまったり、役物の動作異常が発生してしまったりするという不具合が生じる虞があった。

20

【0780】

これに対して本実施形態のパチンコ機 10 では、新たに役物を動作させることによって電流容量 (定格電力) を上回る負荷電流 (電力) が消費されてしまうと判別した場合に、図 59 (a)、または図 59 (b) に例示した調光方式を用いて LCD 用バックライト 230 の輝度を暗くするように構成している。即ち、LCD 用バックライト 230 において消費される負荷電流 (電力) を削減することによって、役物を新たに動作させるための負荷電流 (消費電力) を確保しつつパチンコ機 10 に供給されるトータルの負荷電流 (消費電力) が電流容量以下 (定格電力以下) となるように構成している。よって、電流容量 (定格電力) を超過することにより、役物用モータ 229 を制御する音声ランプ制御装置 113 がシャットダウンしてしまったり、パチンコ機 10 の電源が落ちてしまったり、役物の動作異常が発生してしまったりすることを抑制することができる。

30

【0781】

まず、図 59 (a) は、LED 電流の絶対値を可変させることにより LCD 用バックライト 230 を調光する例 (電流調光方式) を示した図である。図 59 (a) に示した通り、パチンコ機 10 に対して電源が投入されてから、LCD 用バックライト 230 の制御が可能となるまでは、LED に対して電流を供給させることができないため、LED 電流はオフ状態 (電流が 0 の状態) となる。その後、LCD 用バックライト 230 の制御が可能となると、LCD 用バックライト 230 に対して LED 電流値として、通常遊技中に設定される電流値 (IH) よりも低い電流値 (IL) が設定される。通常よりも低い電流値が設定されることにより、LED が消費する負荷電流 (消費電力) を少なくすることができるので、役物用モータ 229 に対して供給できる負荷電流 (消費電力) を増加させることができる。また、通常よりも低い電流値が設定されることにより、LCD 用バックライト 230 の輝度は通常よりも暗くなる。

40

【0782】

輝度を暗くして負荷電流 (消費電力) を削減する状態は、役物の電源復帰動作が終了するまで継続する。電源復帰動作においては、複数の役物が動作するため、役物用モータ 229 に対して供給される負荷電流 (消費電力) が大きい値となり易いためである。つまり、電源復帰動作以外の動作条件が成立することにより、役物が複合的に動作し、負荷電流

50

(消費電力)が電流容量(定格電力)を超えてしまう虞があるため、予めLCD用バックライト230の負荷電流(消費電力)を低減しておくことにより、負荷電流(消費電力)の合計が電流容量(定格電力)を超えてしまうことを抑制している。

【0783】

なお、本実施形態においては、電源投入時の輝度を通常遊技中の輝度の80%となるように構成している(即ち、電流値ILを、電流値IHの80%の値に設定している)。この80%という値は、各役物が複合的に動作したとしても、負荷電流(消費電力)の合計値が電流容量(定格電力)を確実に下回るように設定された値である。よって、パチンコ機10の役物の数(役物用モータ229の個数)に応じて変更可能である。例えば、役物の数が少ない機種では、複数の役物が複合的に動作したとしても、消費される負荷電流が少ないため、LCD用バックライト230における負荷電流(消費電力)の削減量を小さくすることができる。よって、電流値ILを高く設定することができる。また、逆に、役物の数が多い機種では、LCD用バックライト230においてより多くの負荷電流(消費電力)を低減しておかなければ、電流容量を上回ってしまう場合が発生してしまう。よって、この場合は、電流値ILをより低い値としておくことにより、電流容量(定格電力)を確実に下回るように構成すればよい。

10

【0784】

役物の電源復帰動作が終了すると、LCD用バックライト230の輝度が通常の輝度となるように、電流値を所定期間かけて徐々に増加させていく。具体的には、電流値を1秒間毎に1%ずつ増加させることにより、20秒間かけて通常遊技中の輝度となるように構成されている。このように構成することにより、遊技者に対して輝度の変化を認識され難くすることができる。よって、輝度が短い期間で大きく変化することにより、第3図柄表示装置81の見た目が大きく変化し、遊技者に対して違和感を与えてしまうことを抑制することができる。

20

【0785】

通常の輝度に戻った後は、電流容量(定格電力)を超える負荷電流(電力)が消費されると判別されない限り、パチンコ機10の電源が遮断されるまで通常の輝度が維持され続ける。そして、電源が遮断された後、LCD用バックライト230へのLED電流の供給ができなくなることにより、LED電流がオフとなる。そして、電源オフ状態となつてから、次に電源がオンされるまではLED電流がオフの状態となる。

30

【0786】

図59(b)は、LED電流値を固定値とし、LED電流のオン期間とオフ期間との比率を可変させることによりLCD用バックライト230を調光する例を示した図である。以下、図59(b)に示した調光方式を、PWM(Pulse Width Modulation、パルス幅変調)調光方式と呼称する。

【0787】

図59(b)に示した通り、電源がオンされ、LCD用バックライト230の制御が可能となると、LED電流としてIHが設定されると共に、LEDのオンとオフとを繰り返すように設定される。このLEDのオン、およびオフは一定の周波数(例えば、320Hz)で繰り返される。また、1組のオン期間とオフ期間とで構成される一周期において、オン期間の長さは一周期の80%となり、オフ期間の長さが一周期の20%となるように設定される。

40

【0788】

ここで、オン期間、およびオフ期間の設定とは、公知のLEDドライバに対してオン期間の長さを示すデータと、周波数を示すデータとを含む点灯制御コマンドを出力することを意味する。このLEDドライバは、受信した点灯制御コマンドに基づいて、LCD用バックライト230のオン期間とオフ期間とを切り替え可能に構成されている。例えば、オン期間が80%、周波数が320Hzを示す点灯制御コマンドがLEDドライバに対して出力された場合、LEDの動作として、一周期(1/320秒)の80%のオン期間と、一周期の20%のオフ期間とがLEDドライバにより繰り返し設定される。この動作は新

50

たな点灯制御コマンドを受信するまで継続される。

【0789】

LEDドライバに出力する点灯制御コマンドによりオン期間を指定する方法について、より具体的に説明する。上述した、オン期間の長さを示すデータ（点灯率データ）は、複数ビット（例えば、8ビット）のデータで構成される。点灯率データが00H（十進数表記で0）であれば、点灯率0%を意味し、点灯率データがFFH（十進数表記で255）であれば、点灯率が100%を意味する。また、点灯率データが00HからFFHへ向かうにつれて、等間隔で点灯率が高くなっていくように設定されている。例えば、点灯率データとして80H（十進数表記で128）を設定した場合は、点灯率が50%（つまり、 $128/255$ ）の点灯状態となる。

10

【0790】

LEDの点灯周波数の基準となる基準信号（同期信号）は、点灯制御コマンドにより指定された周波数をLEDドライバ自身で生成する（フリーランに設定する）こともできるし、LEDドライバの外部から入力される同期信号（外部同期信号）を用いることもできるように構成されている。また、フリーランとするか、外部同期信号を用いるかは点灯制御コマンドによって指定でき、LEDドライバに対して外部同期信号を入力する場合は、点灯制御コマンドにより点灯周波数を設定する必要がない。

【0791】

また、LEDをオン、およびオフする一周期において、オン期間の位置を点灯制御コマンドにより可変させることができる。つまり、同期信号の検出と同時にLEDのオン期間を設定し、オン期間の終了後にLEDのオフ期間を設定することもできるし、例えば、同期信号の検出と同時にLEDのオフ期間を設定し、オフ期間の終了後にオン期間を設定することもできる。

20

【0792】

このオン期間の位置を設定する点灯制御コマンドの具体例について、詳しく説明する。オン期間の設定開始位置は、例えば、8ビットのデータで指定される。具体的には、一周期を255等分し、8ビットのデータによりどの区間からオン期間を開始させるかを指定可能に構成されている。例えば、オン期間の位置を指定するデータが00Hであれば、一周期を255等分したうちの最初の区間から（つまり、一周期の開始と同時に）オン期間が開始される。また、オン期間の位置を指定するデータが1EH（即ち、十進数表記で30）であれば、一周期を255等分したうちの31番目の区間からオン期間が開始される。

30

【0793】

このように、本実施形態のLEDを制御するためのLEDドライバは、複数のデータを含んだ点灯制御コマンドを受け付け可能に構成されている。また、図示については省略するが、点灯制御コマンドは、音声ランプ制御装置113のROM222において、設定タイミングと対応付けて規定されている。例えば、電源オン時に設定すべき点灯制御コマンドとして、オン期間が80%で、点灯周波数が320Hzで、オン期間の開始位置が一周期を255等分したうちの最初の区間であることを指定するデータが規定されている。

【0794】

40

なお、LEDドライバは、上述した態様の点灯制御コマンドを受け付けるものには限られない。例えば、オン期間の位置と長さの指定をより簡素な点灯制御コマンドで指定できるドライバを採用してもよい。例えば、8ビットのデータの各ビットに対して、一周期を8等分した場合の各区間の点灯状態を対応付けた点灯制御コマンドを受け付け可能なLEDドライバを用いてもよい。具体的には、下位ビットから順に、時間的に早い区間を対応付け、データが1のビットに対応する区間を点灯状態とし、データが0のビットに対応する区間を消灯状態とする。例えば、制御データが07H（即ち、2進数表記で00000111B）であれば、一周期を8等分した各区間のうち、前半の3区間を点灯状態とし、後半の5区間を消灯状態とする。これにより、MPU221からLEDドライバに対して出力する点灯制御コマンドを簡素化できるので、MPU221の処理負荷を軽減すること

50

ができる。

【0795】

図59(b)に戻って説明を続ける。LEDをオン、およびオフする周波数(点灯周波数)は、オン期間とオフ期間とを視認により区別不可能な程度に十分高い周波数(例えば、320Hz)である。よって、遊技者の感じる輝度は、80%のオン期間と20%のオフ期間とを平均した(積分した)輝度(即ち、通常の80%の輝度)となる。このオン期間が80%の状態は、役物の電源復帰動作が終了するまで継続する。そして、役物の電源復帰動作が完了すると、オン期間の長さを所定期間かけて徐々に増加させていく。具体的には、1秒経過する毎にオン期間の長さが1%ずつ増加させ、20秒後にオン期間が100%となるように制御する。これにより、電流調光方式(図59(a)参照)の場合と同様に、遊技者に対して輝度の変化を認識され難くすることができる。よって、輝度が短い期間で大きく変化することにより、第3図柄表示装置81の見た目が大きく変化し、遊技者に対して違和感を与えてしまうことを抑制することができる。

10

【0796】

LEDのオン期間が100%となり、通常の輝度に戻った後は、電流容量(定格電力)を超える負荷電流(電力)が消費されると判別されない限り、パチンコ機10の電源が遮断されるまで通常の輝度が維持され続ける。そして、電源が遮断された後、LCD用バックライト230へのLED電流の供給ができなくなることにより、LED電流がオフ状態となる。そして、電源オフ状態となってから、次に電源がオンされるまではLED電流がオフの状態となる。

20

【0797】

PWM調光方式(図59(b)参照)の場合、単にLED電流がオンの状態(電流値IHの状態)とオフの状態とを切り替えることができればよいので、LEDドライバとして、比較的単純な構成の回路を採用することができる。即ち、比較的安価なドライバを採用することができるので、パチンコ機10の低価格化を図ることができる。

【0798】

一方、電流調光方式(図59(a)参照)の場合、LED電流値を複数の値に設定可能なLEDドライバを採用する必要があるが、同じ割合だけ輝度を削減した場合に、より多くの電力を削減することができるというメリットがある。LEDの消費電力は、LED電流値、およびアノード電圧の両方に比例するためである。即ち、LED電流値を80%にするためには、アノード電圧を下げる必要があるので、LED電流の減少分(20%)と、アノード電圧の低下分とによって消費電力が通常遊技中の80%未満となる。一方、PWM調光方式(図59(b)参照)では、LED電流がオン状態の場合は必ず電流値IHとなり、アノード電圧は変化しないので、通常遊技中の電力に対する電力の削減率は、単純に点灯率に比例する。よって、電力は通常遊技中の80%となり、電流調光方式の方が通常遊技中の電力に対する電力の下がり幅が大きくなる。従って、電流調光方式を採用することにより、パチンコ機10の省エネ化を図ることができる。

30

【0799】

＜第2実施形態における音声ランプ制御装置の制御処理について＞

次に、図60～図65を参照して、第2実施形態における音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される各種処理について説明する。まず、図60は、第2実施形態における音声ランプ制御装置113のMPU221によって実行される立ち上げ処理を示すフローチャートである。この立ち上げ処理は、第1実施形態における立ち上げ処理(図37参照)と同様に、電源投入時に起動される処理である。

40

【0800】

この立ち上げ処理のうち、S1101～S1112の各処理では、それぞれ第1実施形態における立ち上げ処理(図37参照)のS1101～S1112の各処理と同一の処理が実行される。そして、第2実施形態における立ち上げ処理(図60参照)では、S1111の処理によりRAM203の初期設定を実行すると、次いで、LCD用バックライト230の輝度を通常遊技中の輝度の80%となるように設定する(S1121)。ここで

50

、輝度を80%とする方法として、電流調光方式(図59(a)参照)を採用してもよいし、PWM調光方式(図59(b)参照)を採用してもよい。また、これらと異なる方法(例えば、ある程度までLED電流値を低下させてから、PWM調光を行う方式等)としてもよい。

【0801】

LCD用バックライト230の輝度を低下させることで予め負荷電流(消費電力)を削減しておくことにより、電源復帰動作において多数の役物を動作させたとしても、負荷電流(消費電力)の合計が電流容量(定格電力)を上回ることを抑制することができる。よって、電流容量(定格電力)を超えることによりパチンコ機10に不具合が生じてしまうことを抑制することができる。なお、S1121の処理が終了すると、割り込み許可を設定して(S1112)、メイン処理(図61参照)へと処理を移行する。

10

【0802】

次いで、図61のフローチャートを参照して、第2実施形態における音声ランプ制御装置113のMPU221により実行されるメイン処理について説明する。

【0803】

このメイン処理(図61参照)のうち、S1301~S1310、およびS1312~S1318の各処理では、それぞれ第1実施形態におけるメイン処理のS1301~S1310、およびS1312~S1318の各処理と同一の処理が実行される。そして、第2実施形態におけるメイン処理(図61参照)では、S1310の処理が終了すると、各役物の動作開始、および動作停止を設定するための役物制御処理2が実行される(S1321)。次いで、役物の電源復帰動作が終了した後で、LCD用バックライト230の輝度を通常遊技中の輝度に戻すための処理であるバックライト制御処理を実行して(S1322)、処理をS1312へと移行する。これらの役物制御処理2(S1321)、およびバックライト制御処理(S1322)の詳細については、それぞれ図62~図64、および図65を参照して後述する。

20

【0804】

次いで、図62を参照して、第2実施形態における音声ランプ制御装置113のMPU221によって実行される役物制御処理2(S1321)について説明する。図62は、この役物制御処理(S1321)を示すフローチャートである。この役物制御処理2(S1321)は、第2実施形態における音声ランプ制御装置113のメイン処理(図61参照)の中で実行される処理であり、上述した通り、各役物の動作開始、および動作停止を設定するための処理である。

30

【0805】

この役物制御処理2(S1321)のうち、S1401、S1403、S1406、S1407、S1409、S1412、およびS1413の各処理では、それぞれ第1実施形態における役物制御処理(図40参照)のS1401、S1403、S1406、S1407、S1409、S1412、およびS1413の各処理と同一の処理が実行される。

【0806】

そして、本実施形態における役物制御処理2では、S1401の処理において、初期化フラグ223gがオンであると判別した場合に(S1401:Yes)、第1実施形態における役物制御処理(図40参照)の初期動作処理(図41参照)に代えて、初期動作処理2を実行する(S1421)。この初期動作処理2(S1421)は、初期動作処理(図41参照)と同様に、役物の復帰動作を設定するための処理である。この初期動作処理2(S1421)の詳細については、図63を参照して後述する。

40

【0807】

また、本実施形態の役物制御処理2では、S1403の処理において、動作停止を設定すべき役物が存在すると判別した場合に、役物の動作停止を設定するための処理である役物動作停止処理を実行する(S1422)。この役物動作停止処理(S1422)の詳細については、図64を参照して後述する。

50

【0808】

更に、本実施形態の役物制御処理2では、S1409の処理が終了した後で、負荷値格納エリア223eに格納された駆動負荷合計値に、動作開始する役物に対応する駆動負荷を加算して、その値を新たな駆動負荷合計値として更新する（S1423）。そして、更新した値（駆動負荷合計値）が100より大きいかなかを判別し（S1424）、100以下であると判別した場合は（S1424：No）、本処理を終了する。

【0809】

一方、駆動負荷合計値が100より大きいと判別した場合は（S1424：Yes）、次いで、初期化フラグ223gがオンであるかなかを判別する（S1425）。S1425の処理による判別の結果、初期化フラグ223gがオンであると判別した場合は（S1425：Yes）、役物の電源復帰動作が未完了である（即ち、LCD用バックライト230の輝度が既に80%に設定された状態である）ことを意味するので、そのまま本処理を終了する。S1425の処理において、初期化フラグ223gがオンでない（即ち、オフである）と判別した場合は（S1425：No）、LCD用バックライト230の輝度を通常遊技中の80%に設定することで負荷電流（消費電力）を低減し（S1426）、輝度削減フラグ223lをオンに設定して（S1427）、本処理を終了してメイン処理（図61参照）へと戻る。

【0810】

なお、第1実施形態の役物制御処理（図40参照）では、駆動負荷基準値の合計が100を超えると判別した場合に、負荷値格納エリア223eを更新していなかったが、本実施形態の役物制御処理2（図62参照）では、新たに動作させる役物がある場合、駆動負荷基準値の合計が100を超えるかなにかに関わらず、負荷値格納エリア223eを更新する（即ち、駆動負荷合計値として、100より大きい値も記憶される）ように構成されている（S1423参照）。これは、本実施形態のパチンコ機10では、駆動負荷合計値が100を超えたとしても、必ず役物を動作させるように構成されているからである。なお、上述した通り、駆動負荷合計値が100を超える場合には、LCD用バックライト230の輝度を暗くすることによりLCD用バックライト230の負荷電流（消費電力）を低減するように構成されているため、パチンコ機10全体としては、必ず電流容量（定格電力）以下の範囲で動作するように構成されている。よって、電流容量（定格電力）を上回る負荷電流（消費電力）となることにより、パチンコ機10が故障してしまったり、誤動作してしまったりすることを抑制することができる。

【0811】

次に、図63を参照して、第2実施形態における音声ランプ制御装置113のMPU221によって実行される初期動作処理2（S1421）について説明する。図63は、この初期動作処理2（S1421）を示すフローチャートである。この初期動作処理2（S1421）は、第2実施形態における音声ランプ制御装置113の役物制御処理2（図62参照）の中で実行される処理であり、第1実施形態における初期動作処理（40参照）と同様に、役物の復帰動作を設定するための処理である。

【0812】

この初期動作処理2（S1421）のうち、S1501～S1514の各処理では、それぞれ第1実施形態における初期動作処理（図41参照）のS1501～S1514の各処理と同一の処理が実行される。

【0813】

そして、本実施形態における初期動作処理2（S1421）では、S1512の処理において、電源復帰動作テーブル222dより読み出したデータがEND情報であると判別した場合に（S1512：Yes）、LCD用バックライト230の輝度を1%アップさせるように設定する（S1521）。即ち、電源投入時には通常遊技中の輝度の80%の輝度となるように設定されていたLCD用バックライト230を、81%の輝度となるように制御する。具体的には、電流調光方式（図59（a）参照）であれば、LCD用バックライト230のLEDに流れるLED電流値を1%上昇させる。また、PWM調光方式

(図59(b)参照)であれば、オン期間を1%増加させて、1組のオン期間とオフ期間とで構成される一周期のうち、81%がオン期間となり、19%がオフ期間となるように設定する。

【0814】

S1521の処理によりLCD用バックライト230の設定が完了すると、バックライトフラグ223kをオンに設定し(S1522)、処理をS1514へと移行する。S1522の処理においてバックライトフラグ223kをオンにしたことにより、役物の電源復帰動作が終了し、LCD用バックライト230の輝度を通常輝度に戻すための処理の実行期間であることが示される。よって、これ以降、1秒間経過する毎に1%ずつLCD用バックライト230の輝度を上昇させるように制御される。なお、輝度を所定の時間(本実施形態では、20秒)をかけて徐々に増加させていくように制御するのは、輝度の変化を遊技者に対して気づかれにくくし、遊技者に対して第3図柄表示装置81の見た目に違和感を抱かせてしまうことを抑制するためである。即ち、電源復帰動作が終了した時点で、瞬間的に輝度を通常遊技中の輝度に設定してしまうと(即ち、輝度を20%増加させてしまうと)、輝度の急激な変化に基づいて遊技者が第3図柄表示装置81の見た目に違和感を抱いてしまう虞があるため、これを防止する趣旨である。

10

【0815】

次いで、図64を参照して、第2実施形態における音声ランプ制御装置113のMPU221によって実行される役物動作停止処理(S1422)について説明する。図64は、この役物動作停止処理(S1422)を示すフローチャートである。この役物動作停止処理(S1422)は、第2実施形態における音声ランプ制御装置113の役物制御処理2(図62参照)の中で実行される処理であり、上述した通り、動作中の役物の動作を停止させるための処理である。

20

【0816】

この役物動作停止処理(S1422)では、まず、役物制御処理2(図62参照)のS1403の処理において、動作停止すべきと判別された役物の動作停止を設定すると共に、役物動作フラグ223iのうち、動作停止を設定した役物に対応するビットに0を設定する(S3701)。次いで、負荷基準値テーブル222cに格納されている駆動負荷合計値から、S3701の処理により動作停止を設定した役物に対応する駆動負荷基準値を減算し、減算後の値を新たな駆動負荷合計値として負荷基準値テーブル222cに上書きする(S3702)。

30

【0817】

S3702の処理が終了すると、次いで、LCD用バックライト230の輝度を通常遊技中の輝度に戻す処理(S3703~S3706)を実行する。具体的には、まず、初期化フラグ223gがオンであるか否かを判別する(S3703)。S3703の処理において、初期化フラグ223gがオンであれば(S3703)、役物の電源復帰動作が終了していないことを意味し、LCD用バックライト230の輝度を通常遊技中の80%に設定したまま変更する必要がないので、そのまま本処理を終了する。

【0818】

一方、初期化フラグ223gがオフであれば(S3703:No)、次いで、輝度削減フラグ223lがオンであるか否か(即ち、今回停止させた役物を動作開始させた際に、LCD用バックライト230の輝度を80%に低減していたか否か)を判別し(S3704)、輝度削減フラグ223lがオフであれば(S3704:No)、通常遊技中の輝度となっていることを意味し、輝度を戻す処理を行う必要がないため、そのまま本処理を終了する。

40

【0819】

S3704の処理において、輝度削減フラグ223lがオンであると判別した場合は(S3704:Yes)、次に、S3702の処理において更新した駆動負荷合計値が100以下であるか否かを判別する(S3705)。そして、S3705の処理において、駆動負荷合計値が100よりも大きいと判別した場合は(S3705)、LCD用バックラ

50

イト２３０の輝度を通常遊技中の輝度に戻してしまうと、負荷電流（消費電力）が電流容量（定格電力）を超過してしまう虞があるため、LCD用バックライト２３０の輝度を８０％から変化させずに、そのまま本処理を終了する。

【０８２０】

一方、Ｓ３７０５の処理において、更新後の駆動負荷合計値が１００以下であると判別した場合は（Ｓ３７０５：Ｙｅｓ）、LCD用バックライト２３０の輝度を通常遊技中の輝度に戻したとしても、電流容量（定格電力）を上回る虞がないため、LCD用バックライト２３０の輝度を通常遊技中の輝度に設定して（Ｓ３７０６）、本処理を終了する。

【０８２１】

次いで、図６５を参照して、第２実施形態における音声ランプ制御装置１１３のMPU 221によって実行されるバックライト制御処理（Ｓ１３２２）について説明する。図６５は、このバックライト制御処理（Ｓ１３２２）を示すフローチャートである。このバックライト制御処理（Ｓ１３２２）は、第２実施形態における音声ランプ制御装置１１３のメイン処理（図６１参照）の中で実行される処理であり、上述したように、役物の電源復帰動作が終了した後で、LCD用バックライト２３０の輝度を通常遊技中の輝度に戻すための処理である。

【０８２２】

このバックライト制御処理（Ｓ１３２２）では、まず、バックライトフラグ２２３ｋがオンであるか否かを判別し（Ｓ３８０１）、オフであると判別した場合は（Ｓ３８０１：Ｎｏ）、役物の電源復帰動作が終了したことに基づく輝度の戻し処理の実行期間ではないことを意味するため、そのまま本処理を終了する。一方、Ｓ３８０１の処理において、バックライトフラグ２２３ｋがオンであると判別した場合は（Ｓ３８０１：Ｙｅｓ）、次いで、LCD用バックライト２３０の輝度を最後に可変させてから１秒が経過したか否かを判別し（Ｓ３８０２）、１秒が経過していないと判別した場合は（Ｓ３８０２：Ｎｏ）、LCD用バックライト２３０の輝度を増加させるタイミングでないため、そのまま本処理を終了する。

【０８２３】

一方、Ｓ３８０２の処理において、LCD用バックライト２３０の輝度を最後に可変させてから１秒が経過したと判別した場合は（Ｓ３８０２：Ｙｅｓ）、LCD用バックライト２３０の輝度を１％増加させる（Ｓ３８０３）。次いで、増加後の輝度が１００％（即ち、通常遊技中の輝度）となったか否かを判別し（Ｓ３８０４）、輝度が１００％に到達していない場合は（Ｓ３８０４：Ｎｏ）、以降も輝度を徐々に増加させていく処理を継続させるために、そのまま本処理を終了する。また、Ｓ３８０４の処理において、輝度が１００％となった（通常遊技中の輝度となった）と判別した場合は（Ｓ３８０４：Ｙｅｓ）、バックライトフラグ２２３ｋをオフに設定して（Ｓ３８０５）、本処理を終了する。

【０８２４】

このバックライト制御処理（図６５参照）を行うことにより、役物の電源復帰動作が終了後に、LCD用バックライト２３０の輝度を徐々に（１秒間に１％ずつ）増加させていき、２０秒をかけて通常遊技中の輝度まで戻すことができる。このように、LCD用バックライト２３０の輝度を段階的に可変させることで、遊技者が輝度の変化を認識し難くすることができる。よって、輝度の変化を遊技者に認識させることにより、遊技者が第３図柄表示装置８１の見た目に違和感を抱いてしまうことを抑制することができる。

【０８２５】

以上説明した通り、第２実施形態のパチンコ機１０では、役物を新たに動作させることにより電流容量（定格電力）を超えてしまうと判別された場合や、電源投入に基づく役物の電源復帰動作の実行期間において、LCD用バックライト２３０の輝度を低減することにより、パチンコ機１０全体として消費される負荷電流（消費電力）が電流容量（定格電力）の範囲内となるように構成している。これにより、電流容量（定格電力）を超過することにより、役物用モータ２２９を制御する音声ランプ制御装置１１３がシャットダウンしてしまったり、パチンコ機１０の電源が落ちてしまったり、役物の動作異常が発生して

10

20

30

40

50

しまったりすることを抑制することができる。

【0826】

また、第1実施形態と異なり、駆動負荷合計値が100を超えたとしても、役物の動作をキャンセルさせることがないため、代替演出を用意しておく必要がない。よって、代替演出を記憶しておくための記憶容量を省略することができる。

【0827】

本実施形態のパチンコ機10では、役物の電源復帰動作が終了した場合に輝度を徐々に増加させて通常遊技中の輝度に戻すように構成しているが、これに限られるものではない。役物の電源復帰動作が終了した後も、駆動負荷合計値が100を超えると判断されて低減した輝度を再度通常遊技中の輝度に戻す場合に、輝度を徐々に増加させるように構成し

10

【0828】

本実施形態のパチンコ機10では、駆動負荷合計値が100を超えると判断されて低減した輝度を再度通常遊技中の輝度に戻す場合にのみ、即座に通常遊技中の輝度まで増加させるように構成しているが、役物の電源復帰動作が終了した場合にも、即座に通常遊技中の輝度まで増加させてもよい。これにより、輝度の暗い状態となる期間を短くすることができるので、第3図柄表示装置の見た目の品位を向上させることができる。また、即座に通常遊技中の輝度まで増加させる場合において、輝度を変化させるタイミングで、映像として全画面の黒画像を表示させるように構成してもよい。これにより、LCD用バックラ

20

【0829】

なお、液晶ディスプレイとして、液晶に対する印加電圧が無い状態で透過率が最大（即ち、白画像）となる方式のものを採用してもよい。この場合は、電流容量（定格電力）を

30

【0830】

本実施形態では、動作させるべきと判別された役物を全て動作させるように構成しているが、LCD用バックライト230の輝度を低減して負荷電流（消費電力）を削減する制御と、駆動させる役物の全部又は一部について動作開始をキャンセルする制御とを併存させてもよい。また、制御に優先度をつけてもよい。例えば、電流容量（定格電力）を超えると判別された場合に、まず、輝度を所定値（例えば、通常遊技中の90%）まで低減す、輝度を低減した状態でも電流容量（定格電力）を超えると判別した場合には、駆動させ

40

【0831】

本実施形態では、電源投入時、および役物を駆動させることにより負荷電流（消費電力）が電流容量（定格電力）を超えると判別された場合に、LCD用バックライト230の輝度を削減して負荷電流（消費電力）を削減するように構成していたが、これらに限られるものではない。例えば、表示制御装置114においてLCD用バックライト230を制御可能に構成し、第3図柄表示装置81へ表示させる映像の種別に応じてバックライトの輝度を調節するように構成してもよい。具体的には、例えば、APL（Average Picture Level、平均画像レベル）の低い画像（比較的低階調の画素が多い画像）では、輝度を削減することにより負荷電流（消費電力）を削減するように構成して

50

もよい。A P Lの低い画像においてL C D用バックライト2 3 0の輝度を低減することにより、黒の輝度を低減することができるので、コントラスト感の良い映像（黒が引き締まった映像）とすることができる。また、パチンコ機1 0の省エネ化を図ることができる。また、例えば、映像として全画面の黒画像を検出した場合には、L C D用バックライト2 3 0を消灯させるように構成してもよい。映像が表示されないにも関わらず、L C D用バックライト2 3 0を点灯させておくのは無駄だからである。これにより、パチンコ機1 0の省エネ化を図ることができる。

【0 8 3 2】

また、映像のヒストグラムに応じて、映像のゲインを上げる余地がある場合は、L C D用バックライト2 3 0の輝度を大きく低減する代わりに、映像のゲインを上げるように構成してもよい。具体的には、例えば、映像のヒストグラムを判別し、画素レベルが5 0 %以下の画素のみで構成される映像であると判別した場合は、映像のゲインを上げて全画素の画素レベルを2 倍にする代わりに、L C D用バックライト2 3 0の輝度を低減することにより、見た目の明るさを変えることなくL C D用バックライト2 3 0の負荷電流（消費電力）を低減するように構成してもよい。これにより、単に映像に応じてL C D用バックライト2 3 0を暗くする場合よりも、更に負荷電流（消費電力）を削減可能な上、見た目の明るさも確保できる。

【0 8 3 3】

本実施形態では、L C D用バックライト2 3 0の輝度を低減する場合に、第3図柄表示装置8 1の全体が暗くなるように制御していたが、第3図柄表示装置8 1に複数の領域を規定し、各領域を照明するL C D用バックライト2 3 0を設けておき、領域毎にL C D用バックライト2 3 0の輝度を制御できるように構成してもよい。そして、役物が動作することにより第3図柄表示装置8 1の一部または全部を役物が遮蔽し、第3図柄表示装置8 1において、遮蔽された部分を遊技者が視認困難となる場合は、視認が困難な領域を照明するL C D用バックライト2 3 0を消灯させてもよい。例えば、起立役物4 1 0や、中央揺動役物8 2 0が張出位置である第3図柄表示装置8 1の中央部分へと動作する場合に、画面中央の領域を照明するL C D用バックライト2 3 0を消灯させるように構成してもよい。これにより、遊技者にとって視認可能な部分の輝度を暗くすることなく、電流容量（定格電力）の範囲内の負荷電流（消費電力）にすることができる。

【0 8 3 4】

また、領域毎にL C D用バックライト2 3 0の輝度を制御する場合において、画面全体の輝度をP W M調光方式（図5 9（b）参照）により削減し、且つ、領域毎にL E D電流のオフ期間をずらすように構成してもよい。即ち、1の領域のオン期間と、その領域とは別の領域のオフ期間とを一致させるように構成してもよい。このように構成することで、L C D用バックライト2 3 0の電流（電力）が、全領域のオン期間が重複するタイミングで瞬間的に大きくなることを抑制することができる。よって、負荷電流（消費電力）の平均値だけでなく、瞬時値としても電流容量（定格電力）を上回ることを抑制することができる。

【0 8 3 5】

本実施形態においては、P W M調光方式（図5 9（b）参照）において、調光周波数を3 2 0 H zに設定していたが、これに限られるものではなく、L C D用バックライト2 3 0のオン期間とオフ期間とを認識することが困難な（即ち、フリッカーが生じない）周波数であれば、3 2 0 H zよりも高い周波数（例えば、4 0 0 H z）としてもよいし、低い周波数（例えば、2 0 0 H z）としてもよい。

【0 8 3 6】

本実施形態においては、通常遊技中において、電流容量（定格電力）を超えるか否かを判別し、電流容量（定格電力）を超える場合には輝度を低下させて負荷電流（消費電力）を削減するように構成したが、これに限られるものではない。例えば、演出に応じてL C D用バックライト2 3 0の動作パターンを予め定めておき、動作パターンに従ってL C D用バックライト2 3 0を動作させるように構成してもよい。例えば、外れスーパーリーチ

10

20

30

40

50

や共用スーパーリーチにおいて、役物の動作タイミングである８秒経過時、および１５秒経過時に輝度が暗くなるように構成して負荷電流（消費電力）を削減するように構成してもよい。これにより、負荷電流（消費電力）を、電流容量（定格電力）の範囲内とすることができる。この場合において、役物の動作タイミングよりも前（例えば、演出開始から３秒経過時）から徐々に輝度を下げていき、役物の動作タイミング（演出開始から８秒、および１５秒経過時）に輝度が最も暗くなる（例えば、８０％の輝度となる）ように構成してもよい。これにより、輝度の変化を遊技者が認識し難くすることができるので、輝度の変化を認識した遊技者が演出に対して違和感を抱かせてしまうことを抑制することができる。

【０８３７】

また、LCD用バックライト２３０の動作パターンのみを予め定めておき、各動作タイミングにおいて動作させる役物を抽選で選択するように構成してもよい。例えば、主制御装置１１０において特別図柄変動開始処理（図２９参照）の中で変動パターン（変動時間）が決定され、変動パターンコマンドによって音声ランプ制御装置１１３へと通知されると、音声ランプ制御装置１１３において、変動パターン毎に定められた役物の動作タイミング（例えば、スペシャルリーチの場合は、演出開始から８秒経過時、１５秒経過時、および２５秒経過時）において各役物を動作させるか否かの抽選を実行し、抽選によって動作させると判別した役物の動作を設定するように構成してもよい。一方で、LCD用バックライト２３０の輝度を、演出毎に設けられている役物の動作タイミングに合わせて低減するように構成してもよい。LCD用バックライト２３０の輝度の低減方法としては、例えば、役物の動作タイミングの数秒前から徐々に輝度を落としていくことにより輝度を低減する方法や、役物の動作タイミングにおいて映像として全画面の黒画像を表示すると共に、LCD用バックライト２３０の輝度を一気に目標輝度まで低減する方法等が挙げられる。これにより、パチンコ機１０に対して供給されるトータルの負荷電流（消費電力）を電流容量（定格電力）以下の範囲としつつ、多種多様な役物の動作演出を実現することができる。

【０８３８】

本実施形態では、バックライトの輝度を低減する場合に通常遊技中の輝度の８０％となるように構成していたが、電流容量（定格電力）を超過する分の負荷電流（消費電力）の値に応じて設定する輝度を可変させるように構成してもよい。例えば、電流容量（定格電力）を３０％以上超過する（即ち、駆動負荷合計値が１３０以上となる）場合は、輝度を通常遊技中の８０％とし、電流容量（定格電力）の超過分が２０％～３０％である場合は（即ち、駆動負荷合計値が１２０～１３０の範囲内であれば）、輝度を８５％とし、電流容量（定格電力）の超過分が１０％～２０％である場合は（即ち、駆動負荷合計値が１１０～１２０の範囲内であれば）、輝度を９０％とし、電流容量（定格電力）の超過分が１０％未満である場合は（即ち、駆動負荷合計値が１１０未満であれば）、輝度を９５％としてもよい。これにより、輝度の低減を最低限に抑えることができるので、第３図柄表示装置８１の見た目の明るさが低下したことを遊技者に対して気づかれにくくすることができる。よって、遊技者に対して第３図柄表示装置８１の見た目に違和感を抱かせてしまうことを抑制することができる。

【０８３９】

<第３実施形態>

次いで、図６６～７８を参照して、第３実施形態におけるパチンコ機１０について説明する。上述した第１実施形態では、退避位置（原点位置）と、張出位置との間で動作する役物や、原点位置を起点として回動または揺動する役物のみを構成に含んだパチンコ機１０について説明した。

【０８４０】

これに対して第３実施形態では、開閉動作と点灯動作とを複合的に行わせることができる役物を構成に含んでいる。即ち、開閉する部材と、その開閉する部材の内側に設けられている光源とを有する演出用の役物を構成に含んでおり、開閉する部材が開放状態となる

ことにより、光源が遊技者に視認可能となる。このように、複合的な動作を実行可能な役物を構成に含ませることで、役物の演出効果をより高めることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

【0841】

この第3実施形態におけるパチンコ機10が、第1実施形態におけるパチンコ機10と構成上において相違する点は、遊技盤13に設けられている演出用の役物が第1実施形態におけるパチンコ機10とは異なる種別となっている点、音声ランプ制御装置113において、RAM223の構成が変更されている点、MPU221により実行される立ち上げ処理（図37参照）、およびメイン処理（図39参照）に含まれる一部処理が、第1実施形態におけるパチンコ機10と異なっている点である。その他の構成や、主制御装置110によって実行される各種処理、音声ランプ制御装置113のMPU221によって実行されるその他の処理、および表示制御装置114のMPU231によって実行される各種処理については第1実施形態におけるパチンコ機10と同一である。以下、第1実施形態のパチンコ機10と同一の要素には同一の符号を付し、その図示と説明とを省略する。

10

【0842】

まず、図66を参照して、本実施形態における遊技盤13について説明する。図66に示すように、本実施形態の遊技盤13は、第2入球口640が第1入球口64に対して正面視右側に設けられている。第2入球口640には電動役物640aが付随されている。この電動役物640aは開閉可能に構成されており、通常は電動役物640aが閉鎖状態（縮小状態）となって、球が第2入球口640へ入賞しにくい状態となっている。一方、普通入球口67への球の通過を契機として行われる第2図柄の変動表示の結果、「○」の図柄が第2図柄表示装置に表示された場合、電動役物640aが開放状態（拡大状態）となり、球が第2入球口640へ入賞しやすい状態となる。

20

【0843】

次いで、図67～図69を参照して、第3実施形態における動作ユニット300について説明する。図67は、動作ユニット300の正面斜視図である。図67に示すように、動作ユニット300は、底壁部311と、その底壁部311の外縁から立設される外壁部312とから一面側が開放された箱状に形成される背面ケース310を備える。背面ケース310は、その底壁部311の中央に矩形状の開口311aが開口形成されることで、正面視矩形状の枠状に形成される。開口311aは、第3図柄表示装置81（図66参照）の外形に対応した（即ち、第3図柄表示装置81を配設可能な）大きさに形成される。

30

【0844】

動作ユニット300は、背面ケース310の内部空間に、開閉動作と点灯動作とを複合的に行う4つの半球状役物910、920、930、940が設けられている。図67に示した通り、半球状役物910は、開口311aに対して正面視右上に設けられ、半球状役物920は、開口311aに対して正面視左上に設けられている。また、半球状役物930は、開口311aに対して正面視右下に設けられており、半球状役物940は、開口311aに対して正面視左下に設けられている。

【0845】

加えて、背面ケース310の内部空間には、複合動作ユニット1000が収容されている。この複合動作ユニット1000は、背面ケース310の外壁部312の内側面が形成する形状よりも若干小さな外形で形成され、外壁部312の内側面に当接しながら、外壁部312に囲われる態様で底壁部311に配設される。複合動作ユニット1000は、組立状態（図67参照）において、正面視で背面ケース310の開口311aと一致する位置に矩形状の開口が形成される。

40

【0846】

次いで、図68を参照して、複合動作ユニット1000の動作態様の概略について説明する。図68は、動作ユニット300の正面図である。なお、図68では、複合動作ユニット1000の一对の半月型役物1060が張出位置に配置された状態が図示される。

【0847】

50

図 67 に示す退避位置（原点位置）では、複合動作ユニット 1000 の一对の半月型部材 1060 は、背面ケース 310 の開口 311a の上方および下方に退避され、遊技者から視認不能とされる（図 66 参照）。一方、図 68 に示す張出位置では、一对の半月型役物 1060 が互いに対向する向きにスライド移動され、一对の半月型役物 1060 が背面ケース 310 の開口 311a の中央（即ち、第 3 図柄表示装置 81 の正面、図 2 参照）に配置される。

【0848】

これら各半球状役物 910, 920, 930, 940、および複合動作ユニット 1000 は、それぞれ独立して動作可能に形成されると共に、上述したように、重ね合わされた（積層された）状態で配設されるので、各半球状役物 910, 920, 930, 940、および複合動作ユニット 1000 のうちの層を違えて配設されるものについては、例えば動作部材が背面ケース 310 の開口 311a の内方に張り出す態様のものであっても同時に動作させることができる。即ち、各半球状役物 910, 920, 930, 940、および複合動作ユニット 1000 をそれぞれ単体で動作させるだけでなく、これらの動作を組み合わせることができるので、その演出効果を高めることができる。

【0849】

なお、複合動作ユニット 1000 は、一对のスライド部材 1020 の退避位置（原点位置）および張出位置が、一对のスライド部材 1020 の可動範囲の終端として形成される。

【0850】

次いで、図 69 を参照して、複合動作ユニット 1000 について説明する。図 69（a）及び図 69（b）は、複合動作ユニット 1000 の正面斜視図である。なお、図 69（a）では、スライド部材 1020 及び半月型役物 1060 が退避位置に配置され、図 69（b）では、スライド部材 1020 及び半月型役物 1060 が張出位置に配置された状態が図示される。なお、スライド部材 1020 及び半月型役物 1060 の張出位置は、スライド部材 1020 の可動範囲の終端のうち上述した退避位置の反対側に位置する終端として形成される。

【0851】

図 69 に示すように、複合動作ユニット 1000 の一对のスライド部材 1020 は、上下方向にスライド移動され、そのスライド移動の過程で、半月型役物 1060 が 180 度回転する。即ち、一对の半月型役物 1060 は、退避位置（図 69（a）参照）において、互いに半円形状の円弧側を他方の半月型役物 1060 に向けた状態で静止している。そして、スライド部材 1020 により上下方向にスライド移動される過程で、遊技盤 13 を含む平面と直行する向きの回転軸を中心として回転し、互いに他方の半月型役物 1060 に対して、半円形状の直線部分（弦部分）をに向けた状態となるまで回動する。なお、張出位置（図 69（b）参照）においては、上下一対の半月型役物の直線部分（弦部分）が互いに当接した状態となるので、一对の半月型役物 1060 が組み合わせられて円形状を成す。更に、半月型役物 1060 が張出位置まで動作すると、通常時は半月型役物 1060 の内部に収納されている爪状役物 1063 が半月型役物 1060 の外部へと露出するように動作する。この爪状役物 1063 は、1 の半月型役物 1060 に 4 つずつ設けられており、半月型役物 1060 の円弧部分に等間隔で配設されている。

【0852】

次に、図 70～図 72 を参照して、各半球状役物 910, 920, 930, 940 の構造について説明する。なお、各半球状役物 910, 920, 930, 940 は全て同一の構造となっているため、ここでは、半球状役物 910 を例にとって説明を行い、その他の半球状役物 920, 930, 940 の説明については省略する。

【0853】

図 70（a）は、動作ユニット 300 から半球状役物 910 を取り出した場合の正面斜視図である。この半球状役物 910 は、内部に役物用光源 231 を包摂し、その役物用光源 231 を点灯または消灯させることで発光可能な発光部 911 と、開閉動作が可能な上

10

20

30

40

50

下一対の開閉部 912a, 912b と、その開閉部 912a, 912b に対して役物用モータ 229 の動力を伝達するための複数のギア 913a, 913b, 913c, 913d, 913e とが設けられている。

【0854】

図 70 (a) の状態は、開閉部 912a, 912b がそれぞれ最大限度まで開放された状態を示しており、半球状役物 910 に対応する役物用モータ 229 を駆動させることにより、開閉部 912a を下方向へ、開閉部 912b を下方向へそれぞれ可変させて閉鎖状態とすることができる。開閉部 912a, 912b が閉鎖状態となることにより、発光部 911 は遊技者から視認不可能な状態とされる (図 67 参照)。

【0855】

図 70 (b) は、半球状役物 910 の側面図である。ギア 913a、およびギア 913b は、それぞれ開閉部 912b、および開閉部 912a に固定 (接着) されており、これらのギア 913a, 913b の回転量に連動して、開閉部 912b, 912a が開閉動作を行うように構成されている。また、開閉部 912b には、遮光板 916 が設けられている。詳細については後述するが、この遮光板 916 は、開閉部 912b の開閉の度合を判定するために用いられる。遮光板 916 は、開閉部 912b に固定されているので、開閉部 912b の動作に連動して動作する。

【0856】

ギア 913a の後方には、遮光センサ 915 が設けられている。この遮光センサ 915 は、開閉部 912b の位置が特定位置 (図 71 (c) 参照) よりも閉鎖状態側 (特定位置よりも下側) にあるか否かを判別するためのセンサである。詳細については後述するが、この遮光センサ 915 の検出結果に基づいて、開閉部 912b が特定位置 (図 71 (c) 参照) よりも閉鎖状態側 (特定位置よりも下側) にあると判別した場合に、発光部 911 が消灯状態となり、特定位置 (図 71 (c) 参照) よりも開放状態側 (特定位置よりも上側) にあると判別した場合に、発光部 911 が点灯状態となるように構成されている。なお、遮光板 916 による遮光が遮光センサ 915 により検出された場合に、開閉部 912b が特定位置 (図 71 (c) 参照) よりも閉鎖状態側 (特定位置よりも下側) にあると判別する。

【0857】

ここで、本実施形態のパチンコ機 10 に搭載されている半球状役物 910, 920, 930, 940 のように、開閉部と発光部とを複合的に動作させる役物 (複合動作役物) が従来から存在していた。また、この複合動作役物の点灯又は消灯を制御する方法として、開閉部が完全に閉鎖されたか否かに基づいて消灯させる制御が挙げられる。しかし、この従来型の制御では、開閉部が少しでも開いていると、発光部は点灯したままとなってしまうため、閉鎖する直前の開閉部が僅かに開いている状態において、開閉部の隙間から発光部の光が漏れ出てしまっていた。即ち、複合動作役物の見た目の品位が悪いという問題点があった。これに対して本実施形態では、遮光センサ 915 により開閉部 912b が特定位置 (図 71 (c) 参照) となったと検出された段階で (即ち、開閉部 912a, 912b が完全に閉鎖される前に)、発光部を消灯させることができるので、開閉部 912a, 912b の間に僅かな隙間がある状態での光漏れが起きてしまうことを防止し、半球状役物 910, 920, 930, 940 の見た目の品位の向上を図っている。

【0858】

図 70 (c) は、半球状役物 910 の正面図である。図 70 (c) に示した通り、開閉部 912a, 912b が最大限度まで開放された状態となると、発光部 911 の全体が正面側から視認可能となる。

【0859】

次に、図 71 を参照して、半球状役物 910 の開閉部 912a, 912b の開閉動作について説明する。図 71 (a) は、開閉部 912a, 912b 最大限度まで開放された状態を示す図であり、図 71 (b) は、開閉部 912a, 912b が半分程度開放された状態を示す図であり、図 71 (c) は、開閉部 912b が上述した特定位置 (遮光センサ 9

10

20

30

40

50

15の検出開始位置)となった場合を示す図であり、図71(d)は、開閉部912a, 912bが完全に閉鎖された状態を示す図である。

【0860】

図71(a)～(d)に示した通り、開閉部912a, 912bは、常に上下で位置が対称となるように動作を行う。また、開閉部材912a, 912bの動作は、特定位置を基準位置(ステップ数が0の位置)として役物用モータ229に対して正方向(開放する方向)、または負方向(閉鎖する方向)にステップ数が設定される。具体的には図71(c)の位置から図71(a)の位置まで動作(開放)させるためには、役物用モータ229を25ステップ(25度)だけ正方向に動作させる必要がある。一方で、図71(c)の位置から図71(d)の位置まで動作(閉鎖)させるためには、役物用モータ229を5ステップ(5度)だけ負方向に動作させる必要がある。即ち、開閉部912a, 912bが完全に閉鎖された状態から、完全に開放された状態に変化させる場合は、負方向に5ステップ進んだ状態となっている役物用モータ229を、正方向に30ステップ動作させてステップ数として正方向に25ステップ進んだ状態とすればよい。また、完全に開放された状態から完全に閉鎖された状態に変化させる場合には、正方向に25ステップ進んだ状態となっている役物用モータ229を、負方向に30ステップ動作させて、ステップ数として負方向に5ステップ進んだ状態とすればよい。このように、開閉部912a, 912bの動作を、原点位置を起点としたステップ数で管理することにより、開閉部912a, 912bを所望の配置とすることができる。

【0861】

役物用モータ229を開閉部912bが閉鎖状態側(上側)へと動作していくにつれて、遮光板916が下側へと動作していく(図71(a), (b)参照)。この遮光板916の動作について、図72を参照して説明する。

【0862】

図72は、遮光センサ915と、遮光板916との関係を示す図である。図72(a)～図72(d)は、それぞれ半球状役物910が図71(a)～図71(d)の状態にある場合の、遮光センサ915と遮光板916との状態を抜き出した図である。

【0863】

遮光センサ915には、遮光検出部915aが設けられており(図72(a)参照)、遮光板916がこの遮光検出部915aに重なったか否か(遮ったか否か)を判別して、遮光センサ916の出力を変更する(H出力状態に設定する)ように構成されている。図72(a)、および図72(b)の状態では、遮光検出部915aと遮光板916とが重なり合わないため、遮光センサ916はL出力の状態となる。そして、図72(c)の配置(即ち、半球状役物910が図71(c)に図示した状態)となった場合に、遮光検出部915aの一部が遮光板916によって遮られるので、遮光センサ915がH出力の状態に設定される。なお、この遮光センサ915が検出を開始する位置は、開閉部912a, 912bの原点位置として設定される。また、この原点位置は、電源投入に基づいて原点復帰動作を実行する場合の復帰位置であるが、通常遊技中に開閉部912a, 912bの動作が終了した場合は、この原点位置を越えて閉鎖状態となる(図71(d)参照)。

【0864】

原点位置から更に閉鎖状態側へ動作し、開閉部912a, 912bが完全に閉鎖状態となっても、遮光検出部915aが遮光板916によって遮られている状態は継続する(図72(d)参照)。つまり、半球状役物910が図71(c)に示した状態から図71(d)に示した状態にある間は、遮光センサ916の出力が常にHの状態となる。

【0865】

次に、図73を参照して、遮光センサ916、および遮光板915の配置と、遮光センサ916の出力とを対応付けて説明する。図73の上側は、遮光センサ916と遮光板915との位置関係を示しており、図73の下側は、それぞれの位置関係における遮光センサ915の出力を示している。

【0866】

図 7 3 に示した通り、開閉部 9 1 2 a, 9 1 2 b が完全に開放された状態（図 7 1 (a) 参照）においては、遮光センサ 9 1 6 の出力が L の状態となる。そして、開閉部 9 1 2 a, 9 1 2 b が閉鎖状態側に可変されていき、遮光検出部 9 1 5 a の一部を遮光板 9 1 6 が遮る状態となった場合に（図 7 1 (c) 参照）、遮光センサ 9 1 6 の出力が H の状態に立ち上がる。そして、この出力が H の状態は、開閉部 9 1 2 a, 9 1 2 b が完全に閉鎖されても変化しない。本実施形態のパチンコ機 1 0 では、通常遊技中において、遮光センサ 9 1 5 の出力が H の状態の間は、発光部 9 1 1 が消灯状態とされ、遮光センサ 9 1 5 の出力が L の状態の場合に、発光部 9 1 1 が点灯状態とされる。つまり、開放状態（図 7 1 (a) 参照）であった開閉部 9 1 2 a, 9 1 2 b を閉鎖する場合に、完全に閉鎖される前の特定位置（図 7 1 (c) 参照）となった段階で発光部 9 1 1 を消灯させることができる。

10

【0867】

開閉部 9 1 2 a, 9 1 2 b が完全に閉鎖されるまで発光部 9 1 1 を点灯させ続ける構成とすると、閉鎖する直前の状態（開閉部 9 1 2 a と開閉部 9 1 2 b との間に僅かに隙間が生じている状態）においても、発光部 9 1 1 が点灯した状態となるので、開閉部 9 1 2 a と開閉部 9 1 2 b との間の僅かな隙間から光が漏れ出るような状態となってしまう、見た目の品位が悪くなってしまう。

【0868】

更に、本実施形態のパチンコ機 1 0 では、半球状役物が 4 つ設けられているが、個体バラッキ等により各役物が閉鎖されるまでの期間やステップ数が必ずしも一致するとは限らない。かかる状況下では、4 つの半球状役物のうち、一部の半球状役物についてのみ先に開閉部が閉鎖されるという状況も起こりえる。この場合、他よりも閉鎖が遅くなった半球状役物は開閉部が閉鎖される前にできる僅かな隙間から光が漏れ出るような状態となるため、他の開閉部が閉鎖された半球状役物との対比により光り漏れが目立ってしまう虞がある。

20

【0869】

よって、本実施形態では、遮光センサ 9 1 5 の出力に基づいて開閉部 9 1 2 a, 9 1 2 b の位置を判別し、特定位置（図 7 1 (c) 参照）よりも閉鎖状態側に動作した段階で発光部 9 1 1 を消灯させるように構成している。これにより、開閉部 9 1 2 a, 9 1 2 b の隙間から光が漏れ出るような状態となることを抑制することができるので、半球状役物 9 1 0 の見た目の品位を向上させることができる。

30

【0870】

また、遮光センサ 9 1 5 の出力状態のみを判別して発光部 9 1 1 の点灯、および消灯を設定するように構成することにより、半球状役物 9 1 0 の動作パターンを複数設けたとしても、開閉部 9 1 2 b が特定位置（図 7 1 (c) 参照）に到達した時点で機械的に発光部 9 1 1 の消灯を設定することができる。即ち、複数の動作パターン毎に、発光部 9 1 1 の点灯タイミングおよび消灯タイミングを規定しておく必要がない。よって、動作パターン毎の点灯データ、および消灯データを規定することで、記憶容量が増大してしまうことを抑制することができる。

【0871】

＜第 3 実施形態における電氣的構成について＞

40

次いで、図 7 4 を参照して、第 3 実施形態におけるパチンコ機 1 0 の電氣的構成について説明する。図 7 4 は、第 3 実施形態におけるパチンコ機 1 0 の電氣的構成を示すブロック図である。本実施形態の音声ランプ制御装置 1 1 3 には、各半球状役物 9 1 0, 9 2 0, 9 3 0, 9 4 0 の光源である、役物用光源 2 3 1 が電氣的に接続されている。また、音声ランプ制御装置 1 1 3 の有する ROM 2 2 2 に規定された各種テーブルの内容が第 1 実施形態における負荷基準値テーブル 2 2 2 b から変更されている。即ち、本実施形態の役物に合わせた内容に変更されている。また、RAM 2 2 3 は、第 1 実施形態における RAM 2 2 3 の構成に加えて、点灯中フラグ 2 2 3 m が設けられている。その他の電氣的構成については、第 1 実施形態における電氣的構成と同一であるので、その説明については省略する。

50

【0872】

点灯中フラグ223mは、各半球状役物910、920、930、940に対応する役物用光源231の状態を示すフラグである。このフラグは、1バイトで構成され、それぞれのビットに各半球状役物910、920、930、940が対応付けられている。具体的には、下位ビットから、半球状役物910、920、930、940が順番に対応付けられている。

【0873】

点灯中フラグ223mの各ビットは、値が1であれば、対応する役物が点灯中であることを示し、0であれば、対応する役物が消灯中であることを示している。また、空きビット（上位4ビット）は値が0に固定される。例えば、点灯中フラグ223mが03H（2進数表記で00000011B）であれば、半球状役物910、および半球状役物920が点灯中であり、その他の役物が消灯中であることを意味する。この点灯中フラグ223mの各ビットの状態に基づいて、点灯中の半球状役物を特定することができる。

10

【0874】

次に、図75を参照して、第3実施形態における音声ランプ制御装置113のROM222に設けられている動作開始条件テーブル222b、および負荷基準値テーブル222cについて説明する。

【0875】

図75(a)は、本実施形態における動作開始条件テーブル222bの規定内容を示した図である。この動作開始条件テーブル222bは、第1実施形態における動作開始条件テーブル222bと同様に役物の動作開始条件をグループ毎に規定したテーブルであり、この動作開始条件テーブル222bに規定された条件を満たした場合にのみ、対応する役物の動作開始を設定することができる。

20

【0876】

図75(a)に示した通り、本実施形態における役物は3つのグループに分類されている。具体的には、4つの半球状役物910、920、930、940がグループ1に分類され、複数の爪状役物1063がグループ2に分類され、半月型役物1060がグループ3に分類されている。グループ1は、他のグループと干渉し合うことがないため、何らの動作開始条件も規定されていない。また、グループ2は、グループ3が動作停止している場合にのみ動作開始させることができるように規定されている。更に、グループ3は、グループ2が原点位置（半月型役物1060に内部に収納された状態）においてのみ動作開始させることができるように規定されている。

30

【0877】

第1実施形態におけるパチンコ機10と同様に、この動作開始条件テーブル222bに規定された条件に従って役物を動作開始させることにより、役物同士が干渉（接触）することなく各役物を可変させることができる。

【0878】

図75(b)は、本実施形態における負荷基準値テーブル222cの規定内容を示す図である。この負荷基準値テーブル222cは、第1実施形態における負荷基準値テーブル222cと同様に各役物を動作させる場合に、各役物に対応する役物用モータ229が消費する負荷電流（消費電力）に対応する値（駆動負荷基準値）を規定したデータテーブルである。この負荷基準値テーブル222cに基づいて、駆動負荷基準値の合計が100以下の範囲で役物を動作させることにより、電流容量（定格電力）以下の範囲で役物を動作させることができる。

40

【0879】

図75(b)に示した通り、各半球状役物910、920、930、940のうちいずれかの開閉部を開閉動作させる場合の駆動負荷基準値は10である。つまり、4つの半球状役物910、920、930、940を同時に開閉動作させた場合の駆動負荷基準値は40である。また、各半球状役物910、920、930、940のいずれかを点灯させた場合の駆動負荷基準値は10である。つまり、4つの半球状役物910、920、93

50

0, 940を全て点灯状態とすると、駆動負荷基準値40に相当する。これらにより、グループ1の役物を動作させる場合の駆動負荷基準値は、最大で80となる。

【0880】

また、グループ2を構成する爪状役物1063を動作させるための駆動負荷基準値は15であり、グループ3の半月型役物1060を回転動作させるための駆動負荷基準値はそれぞれ15である。つまり、上下の半月型役物1060を同時に回転動作させる場合の駆動負荷基準値は30である。そして、半月型役物1060を退避位置（原点位置）から張出位置へとスライド動作させたり、張出位置から退避位置（原点位置）へとスライド動作させたりする場合の駆動負荷基準値はそれぞれ15である。つまり、上下の半月型役物1060を同時にスライド動作させる場合の駆動負荷基準値は30である。よって、グループ3の役物を動作させる場合の駆動負荷基準値は、最大で60となる。

10

【0881】

本実施形態でも、第1実施形態と同様に、この負荷基準値テーブル222c（図75（b）参照）に規定された駆動負荷基準値に基づき、可変中の役物、および新たに可変させる役物に対応する役物用モータ229の負荷電流（消費電力）の合計が電流容量以下（定格電力以下）となるように制御する。これにより、役物用モータ229を常に電流容量以下（定格電力以下）の負荷電流（消費電力）の範囲内で駆動させることができるので、負荷電流（消費電力）が電流容量（定格電力）を超過してしまうことを抑制することができる。よって、電流容量（定格電力）を超過することにより、役物用モータ229を制御する音声ランプ制御装置113がシャットダウンしてしまったり、パチンコ機10の電源が落ちてしまったり、役物の動作異常が発生してしまったりすることを抑制することができる。

20

【0882】

次に、図76を参照して、第3実施形態における音声ランプ制御装置113のROM222に設けられている電源復帰動作テーブル222dについて説明する。この電源復帰動作テーブル222dは、第1実施形態における電源復帰動作テーブル222dと同様に、電源投入時において各役物を正常に可変させることができるか否かを確認するための復帰動作を実行する際に参照されるデータテーブルである。

【0883】

図76に示した通り、本実施形態の電源復帰動作テーブル222d（図76参照）は、復帰ポインタ223fの更新に従って、グループ1→グループ2→グループ3の順番に復帰動作が実行されるように構成されている。また、本実施形態の復帰動作では、グループ1を構成する4つの半球状役物の電源復帰動作として、開閉部を最大限度まで開放させてから、完全に閉鎖状態となるまで閉鎖動作を行わせるように構成されている。即ち、原点位置（図71（c）参照）を越えて復帰動作を実行している。これは、開閉部の原点位置として、遮光センサの出力がLの状態からHの状態に切り替わる境界位置（図71（c）参照）を原点位置に設定しているためである。図71（c）に示した位置を原点位置に設定することで、原点位置を遮光センサの検出結果に基づいて正確に判別できる。よって、電源復帰動作テーブル222dを用いて電源復帰動作を行わせる前に実行される原点復帰動作において、全ての半球状役物910, 920, 930, 940の開閉部を同等の開放度合いとすることができる。よって、同じ状態を起点として電源復帰動作を実行することができるので、全ての半球状役物910, 920, 930, 940に対して毎回全く同じ電源復帰動作を実行させればよい。よって、電源復帰動作テーブル222dとして、図76に示す単一のデータテーブルのみを用意すればよく、開始位置に応じた複数のパターンを設ける必要がないので、データ量を削減することができる。

30

40

【0884】

また、開閉部が完全に閉鎖した状態を原点位置とした場合、開閉部が完全に閉鎖されたか否かは本実施形態の遮光センサで検出できないので、原点復帰において各半球状役物910, 920, 93, 940が完全に閉鎖しきる前に原点復帰を終了してしまったり、完全に閉鎖してから更に役物用モータ229を数ステップ駆動させてしまう場合がある。完

50

全に閉鎖しきる前に原点復帰処理を終了してしまうと、電源復帰動作の動作開始位置がバラついてしまい、電源復帰動作を正確に実行することができなくなってしまう虞がある。また、完全に閉鎖してから役物用モータ229を駆動させてしまうと、上下の開閉部が接触して押し込み合うことにより、開閉部やギア等が破損してしまう虞がある。これに対して本実施形態では、原点位置を遮光センサの検出開始位置に設定しているので、電源復帰動作の開始位置を正確に同じ位置とすることができる。また、開閉部を過剰に閉鎖動作させることにより、開閉部やギアが破損してしまうことを抑制できる。

【0885】

本実施形態においても、第1実施形態と同様に、電源復帰動作テーブル222dに基づいて役物の電源復帰動作を実行することにより、通常遊技中に役物が動作する可能性のある全動作範囲を網羅的に動作させることができる。これにより、いずれかの役物に異常が発生している場合に、確実にその異常を検出することができる。なお、本実施形態におけるパチンコ機10では、各半球状役物910、920、930、940のいずれかの開閉動作に異常が発生した場合に、音声やLED、第3図柄表示装置81への表示等により異常を報知することに加えて、異常が発生した半球状役物の発光部を点滅させることにより異常が発生したことを報知するように構成されている。異常が生じた役物自体を点滅動作させることにより、ホールの店員に対して、異常が発生した部位をより容易に認識させることができる。また、半球状役物の発光部は、通常遊技中において、点灯動作、または消灯動作のいずれかを行うので、通常遊技中には行われない点滅動作を実行させることにより、何らかの異常が発生していることをより容易に認識させることができる。なお、異常が発生した場合の発光部の動作態様は点滅動作に限られるものではない。例えば、通常遊技中に点灯させた場合よりも明るい輝度で点灯させるように構成してもよいし、逆に、暗い輝度で点灯させてもよい。また、異常が発生した半球状役物に対応する発光部の輝度を連続的に変化させることにより異常の発生箇所を視覚的に報知するように構成してもよい。これらによっても、ホールの店員に対して、異常が発生した部位をより容易に認識させることができる。

【0886】

＜第3実施形態における音声ランプ制御装置の制御処理について＞

次に、図77～図81を参照して、第3実施形態における音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される各種処理について説明する。まず、図77は、第3実施形態における音声ランプ制御装置113のMPU221によって実行される原点復帰処理2(S1131)を示すフローチャートである。この原点復帰処理2(S1131)は、音声ランプ制御装置113のMPU221により立ち上げ処理(図37参照)の中で実行され、第1実施形態における原点復帰処理(図38参照)に代えて実行される処理である。

【0887】

この原点復帰処理2(S1131)のうち、S1206の処理では、第1実施形態における原点復帰処理(図38参照)のS1206の処理と同一の処理が実行される。そして、本実施形態の原点復帰処理2(S1131)では、処理が開始されると、まず、H(オン)出力を検出中の遮光センサに対応する半球状役物の開閉部(即ち、図71(c)の配置よりも閉鎖状態側に位置している開閉部)を原点位置(図71(c)参照)となるまで開放動作するように設定する(S1211)。

【0888】

なお、H(オン)出力の状態で開催動作を行わせると、原点位置を検出することができない。原点位置においても、遮光センサはH(オン)出力の状態となるためである。そこで、S1211の処理では、遮光センサがL(オフ)出力の状態となるまで(つまり、原点位置を通過するまで)開放動作を実行した上で、遮光センサがL(オフ)出力となった場合に開閉部の開閉動作を停止し、役物用モータ229を1ステップだけ閉鎖動作の方向へ駆動させる。これにより、遮光センサがH(オン)出力の状態から原点復帰動作を実行したとしても、開閉部を原点位置に戻すことができる。

【0889】

S 1 2 1 1 の処理が終了すると、次いで、L (オフ) 出力を検出中の遮光センサに対応する半球状役物の開閉部 (即ち、図 7 1 (c) の配置よりも開放状態側に位置している開閉部) を原点位置 (図 7 1 (c) 参照) となるまで閉鎖動作するように設定する (S 1 2 1 1)。即ち、最初に遮光センサの出力が H (オン) となるまで、開閉部を閉鎖動作させる。

【0890】

次に、グループ 2 を構成する役物 (複数の爪状役物 1 0 6 3) が全て原点位置にあるか否かを判別し (S 1 2 1 3)、原点位置からずれているものがある場合は (S 1 2 1 3 : N o)、グループ 2 を構成する役物を原点位置へと復帰するように設定して (S 1 2 1 4)、処理を S 1 2 1 5 へと移行する。一方、S 1 2 1 3 の処理において、グループ 2 を構成する全ての役物が原点位置にあると判別した場合は (S 1 2 1 3 : Y e s)、S 1 2 1 4 の処理をスキップして、S 1 2 1 5 へと処理を移行する。

10

【0891】

S 1 2 1 5 の処理では、グループ 3 を構成する全ての役物が原点位置にあるか否かを判別し (S 1 2 1 5)、原点位置からずれている役物が存在する場合は (S 1 2 1 5 : Y e s)、他グループの役物の原点復帰が終了してからグループ 3 が原点復帰を開始するように設定し (S 1 2 1 6)、処理を S 1 2 0 6 へと移行する。また、グループ 3 に原点位置からずれている役物が存在しない場合は (S 1 2 1 5 : N o)、S 1 2 1 6 の処理をスキップし、処理を S 1 2 0 6 へと移行する。

20

【0892】

この原点復帰処理 2 (図 7 7 参照) を実行することにより、第 1 実施形態における原点復帰処理 (図 3 8 参照) と同様に、各役物を原点位置に設定することができる。よって、この原点復帰処理 2 (図 7 7 参照) が終了してから実行される電源復帰動作の開始時点において、各役物が必ず同じ配置の状態とすることができる。従って、電源復帰動作の設定として、毎回同一の動作を設定すればよいので、電源復帰動作テーブル 2 2 2 d の規定内容を削減することができる。

【0893】

次いで、図 7 8 を参照して、第 3 実施形態における音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 により実行されるメイン処理について説明する。図 7 8 は、このメイン処理を示すフローチャートである。

30

【0894】

このメイン処理 (図 7 8 参照) のうち、S 1 3 0 1 ~ S 1 3 1 0、および S 1 3 1 1 ~ S 1 3 1 8 の各処理では、それぞれ第 1 実施形態におけるメイン処理の S 1 3 0 1 ~ S 1 3 1 0、および S 1 3 1 1 ~ S 1 3 1 8 の各処理と同一の処理が実行される。そして、第 3 実施形態におけるメイン処理 (図 7 8 参照) では、S 1 3 1 0 の処理が終了すると、各半球状役物 9 1 0、9 2 0、9 3 0、9 4 0 の点灯動作、および消灯動作を設定するための役物点灯制御処理が実行される (S 1 3 3 1)。次いで、各半球状役物 9 1 0、9 2 0、9 3 0、9 4 0 の開閉動作を設定するための処理である半球状役物開閉処理を実行して (S 1 3 3 2)、処理を S 1 3 1 1 へと移行する。

【0895】

40

次いで、図 7 9 を参照して、第 3 実施形態における音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 により実行される役物点灯制御処理 (S 1 3 3 1) について説明を行う。この役物点灯制御処理 (S 1 3 3 1) は、メイン処理 (図 7 8 参照) の中で実行され、上述した通り、半球状役物 9 1 0、9 2 0、9 3 0、9 4 0 の点灯動作、および消灯動作を設定するための処理である。

【0896】

役物点灯制御処理 (S 1 3 3 1) では、まず、点灯中フラグ 2 2 3 m にオンのビットがあるか否かを判別し (S 3 9 0 1)、オンのビットがないと判別した場合は (S 3 9 0 1 : N o)、全ての半球状役物の発光部が消灯中であり、新たに消灯を設定する役物が存在しないので、消灯を設定するための各処理 (S 3 9 0 2 ~ S 3 9 0 7) をスキップして S

50

3908へと移行する。一方、S3901の処理において、オンのビットがあると判別した場合は（S3901：Yes）、オンのビットに対応する遮光センサの出力がH（オン）であるか否かを判別する（S3902）。そして、遮光センサの出力がL（オフ）であると判別した場合は（S3902：No）、開閉部が消灯させるべき位置（図71（c）参照）よりも開放状態側にあることを意味し、消灯を設定する必要がないので、処理をS3908へと移行する。

【0897】

S3902の処理において、遮光センサの出力がH（オン）であると判別した場合は（S3902：Yes）、次いで、点灯中フラグ223mの各ビットのうち、遮光センサの出力としてH（オン）状態を検出した半球状役物に対応するビットに0を設定する（S3903）。 10

【0898】

S3903の処理が終了すると、次いで、原点復帰動作中であるか否かを判別するために、初期化フラグ223gがオン、且つ、投入時動作フラグ223hがオフであるか否かを判別する（S3904、S3905）。そして、原点復帰動作中であると判別した場合は（S3905：Yes、S3906：Yes）、H（オン）出力状態を検出した遮光センサを構成に含む役物に対応する役物用モータ229の駆動を停止させることにより、開閉部を停止させ（S3906）、処理をS3908へと移行する。

【0899】

一方、S3904の処理において、初期化フラグ223gがオフであると判別した場合は（S3904：No）、S3902の処理においてH（オン）の状態を検出した遮光センサに対応する役物の発光部の消灯を設定して（S3907）、処理をS3908へと移行する。また、S3905の処理において、投入時動作フラグ223hがオフであることを判別した場合は（S3906：No）、既に原点復帰動作が終了し、電源復帰動作中である（即ち、今回の遮光センサのオン検出は、原点復帰により原点位置に戻ったのではない）ことを意味するので、処理をS3908へと移行する。 20

【0900】

S3908の処理では、半球状役物の点灯を設定するための半球状役物点灯処理を実行して（S3908）、本処理を終了する。この半球状役物点灯処理（S3908）の詳細については、図80を参照して後述する。 30

【0901】

このように、役物点灯制御処理（図79参照）を実行することにより、各半球状役物910、920、930、940を、開閉部が図71（c）に示す位置となった段階で消灯させることができる。ここで、開閉部912a、912bが完全に閉鎖されるまで発光部911を点灯させ続ける構成とすると、閉鎖する直前の状態（開閉部912aと開閉部912bとの間に僅かに隙間が生じている状態）においても、発光部911が点灯した状態となるので、開閉部912aと開閉部912bとの間の僅かな隙間から光が漏れ出るような状態となってしまう、見た目の品位が悪くなってしまう。

【0902】

更に、本実施形態のパチンコ機10では、半球状役物が4つ設けられているが、個体バラッキ等により各役物が閉鎖されるまでの期間やステップ数が必ずしも一致するとは限らない。かかる状況下では、4つの半球状役物のうち、一部の半球状役物についてのみ先に開閉部が閉鎖されるという状況も起こりえる。この場合、他よりも閉鎖が遅くなった半球状役物は開閉部が閉鎖される前にできる僅かな隙間から光が漏れ出るような状態となるため、他の開閉部が閉鎖された半球状役物との対比により光り漏れが目立ってしまう虞がある。 40

【0903】

よって、本実施形態では、図71（c）に示す配置となった段階で消灯を設定することにより、開閉部912a、912bの隙間から光が漏れ出るような状態となることを抑制している。これにより、半球状役物910の見た目の品位を向上させることができる。 50

【0904】

また、上記役物点灯制御処理（図79参照）を実行することにより、原点復帰動作において、各役物の開閉部を原点位置（図71（c）参照）で停止させることができる。なお、開閉部が完全に閉鎖された状態（図71（d）参照）を原点位置とするのではなく、遮光センサの検出開始位置を原点位置としているのは、原点位置を遮光センサの検出結果に基づいて正確に判別できるためである。即ち、全ての半球状役物910、920、930、940の開閉部を同等の開放度合いとすることができる。よって、同じ状態を起点として電源復帰動作を実行することができるので、全ての半球状役物910、920、930、940に対して毎回全く同じ電源復帰動作を実行させればよい。従って、電源復帰動作として複数のパターンを設ける必要がないので、電源復帰動作テーブル222dのデータ量を削減することができる。

10

【0905】

また、完全に閉鎖した状態を原点位置とした場合、完全に閉鎖されたか否かは本実施形態の遮光センサで検出できないので、原点復帰において各半球状役物910、920、930、940が完全に閉鎖しきる前に原点復帰を終了してしまったり、完全に閉鎖してから更に役物用モータ229を数ステップ駆動させてしまう場合がある。完全に閉鎖しきる前に原点復帰処理を終了してしまうと、電源復帰動作の動作開始位置がバラついてしまい、電源復帰動作を正確に実行することができなくなってしまう虞がある。また、完全に閉鎖してからも役物用モータ229を駆動させてしまうと、上下の開閉部が接触して押し込み合うことにより、開閉部やギア等が破損してしまう虞がある。これに対して本実施形態では、原点位置を遮光センサの検出開始位置に設定しているので、電源復帰動作の開始位置を正確に同じ位置とすることができる。また、開閉部を過剰に閉鎖動作させることにより、開閉部やギアが破損してしまうことを抑制できる。

20

【0906】

次に、図80を参照して、上述の役物点灯制御処理の中で実行される半球状役物点灯処理（S3908）について説明する。この半球状役物点灯処理（S3908）は、半球状役物の点灯を設定する処理である。

【0907】

半球状役物点灯処理では、まず、点灯中フラグ223mにオフのビットがあるか否かを判別し（S4001）、オフのビットがないと判別した場合は（S4001：No）、全ての半球状役物910、920、930、940が点灯中であり、新たに点灯させる役物が存在しないことを意味するため、そのまま本処理を終了する。一方、S4001の処理において、オフのビットがあると判別した場合は（S4001：Yes）、オフのビットに対応する遮光センサの出力がL（オフ）であるか否かを判別する（S4002）。そして、遮光センサの出力がH（オン）であると判別した場合は（S4002：No）、オフのビットに対応する役物の開閉部が、図71（c）に示す配置よりも閉鎖状態側にある（即ち、消灯状態の配置となっている）ことを意味するので、そのまま本処理を終了する。

30

【0908】

一方、S4002の処理において、遮光センサの出力がL（オフ）であると判別した場合は（S4002：Yes）、次いで、点灯中フラグ223mの各ビットのうち、オフを検出した遮光センサを構成に含む半球状役物に対応するビットに1を設定する（S4003）。

40

【0909】

S4003の処理が終了すると、次いで、原点復帰動作中であるか否かを判別するために、初期化フラグ223gがオン、且つ、投入動作フラグ223hがオフであるか否かを判別する（S4005、S4006）。そして、原点復帰動作中であると判別した場合は（S4005：Yes、S4006：Yes）、L（オフ）出力を検出した遮光センサを構成に含む半球状役物に対応する役物用モータ229の駆動を停止させることにより、開閉部の停止を設定した上で、役物用モータ229を1ステップだけ閉鎖動作させてから（S4007）、本処理を終了する。これにより、電源投入時に遮光センサがH（オン）を

50

検出していた（図 7 1（c）に示す状態以下の開放度合であった）場合も、原点復帰動作により、図 7 1（c）に示す配置に戻ることができる。即ち、電源投入時の開閉部の配置に関わらず、全ての半球状役物 9 1 0，9 2 0，9 3 0，9 4 0 の開閉部を原点位置（図 7 1（c）参照）に戻ることができる。

【0910】

一方、S 4 0 0 4 の処理において、初期化フラグ 2 2 3 g がオフであると判別した場合は（S 4 0 0 4：No）、S 4 0 0 2 の処理において L（オフ）の状態を検出した遮光センサに対応する役物の発光部の点灯を設定して（S 4 0 0 7）、本処理を終了する。また、S 4 0 0 5 の処理において、投入時動作フラグ 2 2 3 h がオフであることを判別した場合は（S 4 0 0 6：No）、既に原点復帰動作が終了し、電源復帰動作中である（即ち、今回の遮光センサのオン検出は、原点復帰により原点位置に戻ったのではない）ことを意味するので、そのまま本処理を終了する。

10

【0911】

このように、原点復帰において遮光センサの検出開始位置を原点位置に設定しているので、電源復帰動作の開始位置を正確に同じ位置とすることができる。また、完全に閉鎖された位置を原点位置に設定した場合、遮光センサが H 出力の状態を検出してから、更に役物用モータ 2 2 9 を 5 ステップ駆動させることにより開閉部を閉鎖動作させる必要がある。しかし、開閉部の個体バラつきや、役物用モータ 2 2 9 の個体バラつき、遮光センサの設置位置のバラつき等によって、5 ステップ駆動させた位置が必ずしも完全に閉鎖された状態となるとは限らない。また、役物の個体バラつきを加味して、遮光センサが H 出力の状態になってから閉鎖状態となるまでのステップ数を 1 台 1 台（更には、1 台のパチンコ機 1 0 に設けられている 4 つの半球状役物 9 1 0，9 2 0，9 3 0，9 4 0 の一つ一つに対して）個別に設定していくのは到底現実的ではなく、全てのパチンコ機 1 0 に対して同じステップ数を設定する必要がある。よって、原点復帰の度に各半球状役物 9 1 0，9 2 0，9 3 0，9 4 0 の開閉部が完全に閉鎖されるまで動作させる（役物用モータ 2 2 9 に対して同一のステップ数を設定する）と、個体によってはステップ数が多すぎる場合がある。例えば、原点位置から負方向へ 4 ステップ動作させた段階で開閉部が閉鎖されてしまい、5 ステップ目では上下の開閉部が互いに押し込み合う状態となる場合がある。即ち、原点復帰において上下の開閉部が互いに押し込み合うことにより、開閉部が破損してしまう虞がある。よって、本実施形態では、原点位置を遮光センサが H 出力の状態となる位置（図 7 1（c）参照）に設定しているので、開閉部が完全に閉鎖されてから更に押し込み合うことを抑制することができる。従って、原点復帰時に開閉部が破損してしまうことを抑制することができる。

20

30

【0912】

次いで、図 8 1 を参照して、第 3 実施形態における音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 により実行される半球状役物開閉処理について説明する。この半球状役物開閉処理は、メイン処理（図 7 8 参照）の中で実行され、各半球状役物 9 1 0，9 2 0，9 3 0，9 4 0 の開閉を設定するための処理である。

【0913】

この半球状役物開閉処理（S 1 3 3 2）では、まず、H（オン）の状態の遮光センサが存在するか否かを判別し（S 4 1 0 1）、H（オン）の状態の遮光センサがない場合は（S 4 1 0 1：No）、処理を S 4 1 0 4 へと移行する。一方、H（オン）の状態の遮光センサが存在する場合は（S 4 1 0 1）、オン状態の検出回数が 5 回目であるか否かを判別する（S 4 1 0 2）。即ち、5 回のメイン処理（図 7 8 参照）にわたって連続して H（オン）を検出したか否かを判別し、ノイズ等の影響により瞬間的に H（オン）になった場合を排除している。

40

【0914】

S 4 1 0 2 の処理において、H（オン）状態の検出が 5 回未満である場合は（S 4 1 0 2：No）、処理を S 4 1 0 4 へと移行する。一方、S 4 1 0 2 の処理において、H（オン）の状態を 5 回連続して検出した場合は（S 4 1 0 2：Yes）、次いで、H（オン）

50

の状態を検出した遮光センサに対応する半球状役物を動作させるための役物用モータ 2 2 9 に対して動作停止までの動作ステップ数を設定する (S 4 1 0 3)。このステップ数とは、遮光センサによりオンを検出してから、開閉部が完全に閉鎖されるまでのステップ数である。

【0915】

S 4 1 0 4 の処理では、L (オフ) 状態の遮光センサが存在するか否かを判別し (S 4 1 0 4)、L (オフ) 状態の遮光センサが存在しない場合は (S 4 1 0 4 : No)、そのまま本処理を終了する。一方、L (オフ) 状態の遮光センサが存在すると判別した場合は、L 状態 (オフ) を連続 5 回検出したか否かを判別し (S 4 1 0 5)、5 回目の L (オフ) 状態の検出でない場合は (S 4 1 0 5 : No)、そのまま本処理を終了する。一方、今回の L (オフ) 状態の検出が 5 回目である場合は、点灯を設定した半球状役物を駆動する役物用モータ 2 2 9 の動作ステップ数として、開閉部が全開の状態 (図 7 1 (a) 参照) となるまでのステップ数を設定し (S 4 1 0 6)、本処理を終了する。

【0916】

以上説明した通り、第 3 実施形態におけるパチンコ機 1 0 では、開閉動作と点灯動作とを複合的に行わせることができる半球状役物を構成に含んでいる。また、この半球状役物の点灯および消灯を制御するために、本実施形態のパチンコ機 1 0 では、遮光センサの検出結果に基づいて開閉部が一定以上閉鎖された状態にあるか否か判別可能に構成し、その遮光センサの検出結果に基づいて点灯および消灯を制御するように構成している。つまり、遮光センサが遮光を検出し、出力が H (オン) の状態となっている間は発光部を消灯させ、出力が L (オフ) の状態となっている間は発光部を点灯するように構成している。即ち、開閉部が完全に閉鎖されるよりも前に発光部を消灯させることができる。

【0917】

開閉部 9 1 2 a、9 1 2 b が完全に閉鎖されるまで発光部 9 1 1 を点灯させ続ける構成とすると、閉鎖する直前の状態 (開閉部 9 1 2 a と開閉部 9 1 2 b との間に僅かに隙間が生じている状態) においても、発光部 9 1 1 が点灯した状態となるので、開閉部 9 1 2 a と開閉部 9 1 2 b との間の僅かな隙間から光が漏れ出るような状態となってしまう、見た目の品位が悪くなってしまう。よって、本実施形態では、遮光センサ 9 1 5 の出力に基づいて開閉部 9 1 2 a、9 1 2 b の位置を判別し、特定位置 (図 7 1 (c) 参照) よりも閉鎖状態側に動作した段階で発光部 9 1 1 を消灯させるように構成している。これにより、開閉部 9 1 2 a、9 1 2 b の隙間から光が漏れ出るような状態となることを抑制することができるので、半球状役物 9 1 0 の見た目の品位を向上させることができる。

【0918】

更に、本実施形態では、遮光センサの検出開始位置 (L 出力の状態から H 出力の状態に切り替わる位置) を、半球状役物の開閉部の原点位置に設定している。これは、原点位置を遮光センサの検出結果に基づいて正確に判別できるためである。即ち、全ての半球状役物 9 1 0、9 2 0、9 3 0、9 4 0 の開閉部を同等の開放度合いとすることができる。よって、同じ状態を起点として電源復帰動作を実行することができるので、全ての半球状役物 9 1 0、9 2 0、9 3 0、9 4 0 に対して毎回全く同じ電源復帰動作を実行させればよい。よって、電源復帰動作として複数のパターンを設ける必要がないので、データ量を削減することができる。

【0919】

また、完全に閉鎖した状態を原点位置とした場合、完全に閉鎖されたか否かは本実施形態の遮光センサで検出できないので、原点復帰において各半球状役物 9 1 0、9 2 0、9 3、9 4 0 が完全に閉鎖しきる前に原点復帰を終了してしまったり、完全に閉鎖してから更に役物用モータ 2 2 9 を数ステップ駆動させてしまう場合がある。完全に閉鎖しきる前に原点復帰処理を終了してしまうと、電源復帰動作の動作開始位置がバラついてしまい、電源復帰動作を正確に実行することができなくなってしまう虞がある。また、完全に閉鎖してからも役物用モータ 2 2 9 を駆動させてしまうと、上下の開閉部が接触して押し込み合うことにより、開閉部やギア等が破損してしまう虞がある。これに対して本実施形態で

は、原点位置を遮光センサの検出開始位置に設定しているので、電源復帰動作の開始位置を正確に同じ位置とすることができる。また、開閉部を過剰に閉鎖動作させることにより、開閉部やギアが破損してしまうことを抑制できる。

【0920】

本実施形態では、各半球状役物910、920、93、940が閉鎖された状態から一定の水準以上に開放された場合に（図71（c）参照）、対応する役物を点灯させ、開放された状態から一定の水準以上に閉鎖された場合に（図71（c）参照）、対応する役物を消灯させるように構成していたが、これに限られるものではない。例えば、役物を点灯させる場合には、役物の開放動作が開始したと同時に点灯させるように構成してもよい。また、発光部を点灯、または消灯のどちらかに設定するように構成するのではなく、閉鎖状態でも点灯させておき、開放状態における輝度と比較して暗い輝度に設定するように構成してもよい。

10

【0921】

本実施形態では、遮光センサの検出結果に基づいて発光部の状態を切り替えているが、切り替えるのは発光部の明るさに限られるものではない。例えば、発光部に代えて、画像等の表示情報を表示可能な表示手段を半球状役物に搭載し、遮光センサの検出結果に基づいて表示手段に表示される画像を切り替えるように構成してもよい。この場合において、開閉部として透明、又は半透明な部材を採用し、開閉部が閉鎖されている間も表示手段に表示されている画像が遊技者に視認可能となるように構成してもよい。また、表示手段に表示される画像の具体例としては、例えば、遮光センサがH（オン）出力の状態中（即ち、開閉部が完全に閉鎖されているか、僅かに開いている状態）において人影の画像を表示させ、遮光センサがL（オフ）出力の状態中（即ち、開閉部が図71（c）の位置よりも開放された状態）は人物の画像を表示させるように構成してもよい。また、表示させる人影や、表示させる人物の画像は演出の態様や演出の結果（大当たりとなるか否か）に応じて異なる画像を選択可能に構成してもよい。これにより、人影が表示されている間は、遊技者に対してどの人物が表示されるのかに興味を抱かせて遊技を行わせることができる。また、遮光センサがL（オフ）出力となり、人物の画像が表示された場合に、その人物の種別によって演出の内容や結果を予測させることができる。よって、半球状役物を用いた演出の自由度をより高めることができるので、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができる。

20

30

【0922】

本実施形態では、上下の部材が対称的に動作する構造の開閉部を採用していたが、これに限られるものではない。例えば、左右の部材が開閉する襖型の開閉部、奥又は手前に開閉する扉型の開閉部、一方向から開閉するシャッター型の開閉部等を採用してもよい。

【0923】

本実施形態では、原点復帰動作において、必ず特定位置（図71（c）に示す位置）まで戻すように構成しているが、これに限られるものではない。例えば、遮光センサの出力がL（オフ）の場合には、特定位置まで戻すように閉鎖動作させ、遮光センサの出力がH（オン）の場合には、動作させずに開閉部が停止した状態のままとしてもよい。通常遊技中において、大半の期間は各半球状役物910、920、930、940の開閉部が完全に閉鎖された状態となるため、電源投入時に閉鎖された状態から特定位置まで開放動作をさせる可能性が高くなる。つまり、原点復帰に要する期間が長くなり易くなる。これに対して、遮光センサの出力がH（オン）の状態である場合に原点復帰を行わない構成とすれば、原点復帰に要する時間を短縮することができる。なお、その後に行われる電源復帰動作では、まず、各半球状役物910、920、930、940の開閉部を、遮光センサの出力がL（オフ）の状態となるまで開放動作させればよい。そして、その遮光センサの出力がL（オフ）の状態となる位置を起点として開放動作や閉鎖動作を実行するように構成すればよい。これにより、遮光センサの出力がL（オフ）の状態となつてからの動作を共通とすることができる。

40

【0924】

50

本実施形態では、各半球状役物 910, 920, 930, 940 の開閉部が閉鎖された状態から、図 71 (c) に示す原点位置までの間は遮光センサの出力が H の状態となるように遮光センサの位置を設定しているが、これに限られるものではない。例えば、開閉部が開放された状態、および閉鎖された状態では、遮光センサがいずれも L 出力の状態となり、閉鎖状態から開放状態へと推移する途中（開放状態から閉鎖状態へと推移する途中）の位置に遮光センサが H 出力の状態となるように構成してもよい。また、原点位置は遮光センサの検出位置のうち、開放状態側のエッジとしてもよいし、閉鎖状態側のエッジとしてもよい。また、例えば、開放状態側のエッジを原点位置に設定した場合は、原点復帰として、電源オン時に遮光センサが H の状態ならば、遮光センサの出力が L となるまで役物用モータ 229 を開放側に動作させればよい。そして、遮光センサの出力が L を検出したら、閉鎖状態の方向（負方向）へ 1 ステップだけ戻せばよい。一方、電源投入時に遮光センサの出力が L であった場合は、原点位置が開放状態側であるか、閉鎖状態側であるかを判別できないので、例えば、まず、開放状態側（正方向）に 1 ステップ動作させ、センサの出力が変化しなければ、閉鎖状態側（負方向）に 2 ステップ動作させる。そして、センサの出力が変化しなければ、以降、遮光センサが H 出力の状態を検出するまで、ステップを 1 ずつ増やして正方向、負方向に交互に動作させていけばよい。これにより、正方向、および負方向へ 1 ステップずつ振幅を増やしながら原点位置を探ることができるので、原点位置と逆方向に移動させてしまった場合に、過剰に開放または閉鎖してしまうことを抑制することができる。また、正方向に動作させて遮光センサが H を検出した場合は、原点位置と逆側のエッジに到達したことを意味するので、遮光センサの出力が L となるまで役物用モータ 229 を開放側に動作させればよい。そして、遮光センサの出力が L を検出したら、閉鎖状態の方向（負方向）へ 1 ステップだけ戻せばよい。逆に、原点復帰において負方向に動作させている間にセンサの出力が H に切り替わった場合は、その位置が原点位置であることを意味するので、遮光センサが H を検出した時点で原点復帰を終了すればよい。このように、遮光センサが閉鎖状態と開放状態との中間位置にある場合であっても、開閉部を過剰に開放させたり、過剰に閉鎖させたりすることなく、開閉部を原点位置に復帰させることができる。よって、開閉部が過剰動作によって破損してしまうことを抑制することができる。

【0925】

< 第 1 実施形態の変形例 >

次いで、図 82 ~ 図 87 を参照して、第 1 実施形態におけるパチンコ機 10 の変形例について説明する。第 1 実施形態におけるパチンコ機 10 では、互いに干渉し合わない 1 又は複数の役物をグループとし、グループ単位で動作条件を設定していた。即ち、1 のグループを構成する役物を可変させる場合には、動作開始条件テーブル 222b に規定された動作条件に基づいて、他のグループと干渉し合わない条件が成立している場合にのみ動作開始を設定可能に構成していた。また、各グループは、演出開始時等の動作タイミングにおいて一斉に動作させる（同系統の動作演出を実行する）役物で構成されている。

【0926】

これに対して本変形例では、他の全ての役物と干渉し合う可能性のない役物同士をグループ化すると共に（グループ 1）、可変させることにより互いに干渉し合う場合がある役物同士をグループ化している（グループ 2）。そして、グループ 2 を構成する各役物に対する動作条件を規定し、動作条件に従って役物を動作させるように構成している。これにより、グループ 1 を構成する役物については電流容量（定格電力）を除き、制約なく（自由に）可変させることができる。よって、グループ 1 を構成する役物の動作の自由度を高めることができる。また、役物同士が干渉し合うことによる役物の破損等の不具合が発生することを抑制することができる。

【0927】

この第 1 実施形態の変形例が、第 1 実施形態におけるパチンコ機 10 と構成上において相違する点は、音声ランプ制御装置 113 において、ROM 222 に規定された動作開始条件テーブル 222b、および負荷基準値テーブル 222c の内容が変更されている点、

RAM 2 2 3において、動作シナリオ実行フラグ 2 2 3 n が設けられている点、およびメイン処理（図 3 9 参照）に含まれる一部処理が、第 1 実施形態におけるパチンコ機 1 0 と相違する点である。その他の構成や、主制御装置 1 1 0 によって実行される各種処理、払出制御装置 1 1 1 の MPU 2 1 1 によって実行される各種処理、および音声ランプ制御装置 1 1 3 の MPU 2 2 1 によって実行されるその他の処理については第 1 実施形態におけるパチンコ機 1 0 と同一である。

【0 9 2 8】

＜第 1 実施形態の変形例における電氣的構成について＞

まず、図 8 2 ～図 8 4 を参照して、第 1 実施形態の変形例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の ROM 2 2 2 に設けられている動作開始条件テーブル 2 2 2 b、負荷基準値テーブル 2 2 2 c、電源復帰動作テーブル 2 2 2 d、および役物動作設定テーブル 2 2 2 e について説明する。ここでは、説明の便宜上、負荷基準値テーブル 2 2 2 c について先に説明してから、動作開始条件テーブル 2 2 2 b、および役物動作設定テーブル 2 2 2 e について説明を行う。

【0 9 2 9】

負荷基準値テーブル 2 2 2 c は、第 1 実施形態におけるパチンコ機 1 0 と同様に、各役物を可変させた場合の駆動負荷基準値を役物毎に規定しているデータテーブルである。図 8 2 (b) に示す通り、各役物を可変させる場合の駆動負荷基準値については、第 1 実施形態におけるパチンコ機 1 0 と同一である。

【0 9 3 0】

また、図 8 2 (b) に示した通り、本変形例では、グループ 1、およびグループ 2 の 2 種類のグループが設けられており、各グループを構成する役物が第 1 実施形態におけるパチンコ機 1 0 から変更となっている。具体的には、図 8 2 (b) に示した通り、グループ 1 は、各スライド役物 8 1 0、8 2 0、8 3 0、8 4 0、回動役物 5 2 0、左側揺動役物 7 1 0、および右側揺動役物 7 3 0、および中央揺動役物 7 2 0 によって構成されている。なお、中央揺動役物 7 2 0 に関しては、揺動動作のみがグループ 1 に属し、降下動作はグループ 2 に属するように構成されている。これらのグループ 1 を構成する役物は、全て、他の役物の配置に関わらず、他の役物と干渉する可能性がない役物である。よって、グループ 1 を構成する役物に関しては、干渉条件を設ける必要がなく、原則として自由に動作させることができる。

【0 9 3 1】

また、図 8 2 (b) に示した通り、グループ 2 を構成する役物は、傾倒役物 5 1 0、起立役物 4 1 0、および中央揺動役物 7 2 0 である。上述した通り、これらの役物は全て可変させることにより第 3 図柄表示装置 8 1 の中央部分へと動作するので、グループ 2 を構成する 1 の役物が動作しているか、又は張出位置にある場合に、グループ 2 を構成する他の役物を動作させると、これらの役物が接触しあう（衝突してしまう）虞がある。よって、本実施形態では、グループ 2 に対して動作開始条件を設けている。このグループ 2 に対する動作開始条件は、動作開始条件テーブル 2 2 2 b に規定されている。

【0 9 3 2】

次いで、図 8 2 (a) を参照して、本変形例における動作開始条件テーブル 2 2 2 b について説明する。この動作開始条件テーブル 2 2 2 b は、第 1 実施形態におけるパチンコ機 1 0 と同様に、各役物を動作開始させる場合の動作開始条件を規定したデータテーブルである。本実施形態の動作開始条件テーブル 2 2 2 b には、グループ 2 を構成する各役物（傾倒役物 5 1 0、起立役物 4 1 0、および中央揺動役物 7 2 0）の動作開始条件のみが規定されており、グループ 1 に関しては規定されていない。上述した通り、グループ 1 を構成する役物は、動作させたとしても他の役物と干渉する虞がなく、動作開始条件を設定する必要がないからである。

【0 9 3 3】

動作開始条件テーブル 2 2 2 b には、傾倒役物 5 1 0 を動作開始させることが可能な条件として、起立役物 4 1 0、および中央揺動役物 7 2 0 が原点位置にあることが規定され

10

20

30

40

50

ている。また、起立役物 4 1 0 を動作開始させることが可能な条件として、傾倒役物 5 1 0、および中央揺動役物 7 2 0 が原点位置にあることが規定されている。また、中央揺動役物 7 2 0 の降下動作を開始させることが可能な条件として、傾倒役物 5 1 0、および起立役物 4 1 0 が原点位置にあることが規定されている。これらの条件に従ってグループ 2 を構成する各役物を動作させることにより、グループ 2 を構成する各役物が互いに干渉し合うことを抑制することができる。よって、役物同士が干渉し合うことにより、役物が破損してしまうことや、役物の動作が他の役物により妨げられることにより、役物の動作と第 3 図柄表示装置 8 1 に表示される表示演出の内容とがずれてしまい、遊技者に対して違和感を与えてしまうことを抑制することができる。

【0934】

10

ここで、従来の遊技機においては、グループの設定を行わず、各役物に対して動作の順番や動作禁止条件等を細かく設定していた。しかしながら、近年、遊技機に搭載する役物の数や種類が増加傾向にあるため、全ての役物に対して各種条件の設定を行うと、設計者の作業負担が増大してしまい、且つ、動作条件を規定するためのデータテーブルのデータ容量も増大してしまうという問題があった。

【0935】

これに対して本変形例のパチンコ機 1 0 では、パチンコ機 1 0 に設けられている複数の役物を、他の役物との干渉が起こらない役物のみで構成されたグループ 1 と、グループ内の役物と干渉し合う可能性がある役物で構成されたグループ 2 とにグループ分けを行っている。そして、動作開始条件テーブル 2 2 2 b に規定する動作開始条件として、グループ 2 に属する役物に対する条件のみを規定するように構成している。これにより、動作開始条件テーブル 2 2 2 b のデータ量を削減することができるので、ROM 2 2 2 として容量の少ない記憶装置を採用することができる。よって、安価な記憶装置を導入することができるので、パチンコ機 1 0 の原価を低減することができる。

20

【0936】

なお、本変形例では、グループ 2 の動作条件として、グループ 2 を構成する 1 の役物を動作させる場合には、グループ 2 の他の役物が動作していない場合に限り動作開始が可能とされていたが、これに限られるものではない。例えば、動作中にのみ他の役物と干渉する可能性がある（即ち、原点位置、および張出位置ではグループ 2 の他の役物と干渉する可能性のない）役物（役物 A）を構成に追加したり、グループ 2 の特定の役物（例えば、起立役物 4 1 0）とのみ干渉し合う可能性のある役物（役物 B）を構成に追加してもよい。このように構成した場合、例えば、起立役物 4 1 0 の動作条件として、傾倒役物 5 1 0、中央揺動役物 7 2 0 が原点位置であるという条件に加えて、「役物 A が原点位置、または張出位置にあること」という条件と、役物 B が動作していないことという条件を追加すればよい。このように、動作させる役物を増加させたとしても、好適に役物の動作を設定することができる。

30

【0937】

次に、図 8 3 を参照して、本変形例における電源復帰動作テーブル 2 2 2 d について説明する。図 8 3 (a) は、本変形例における電源復帰動作テーブル 2 2 2 d の規定内容を示す図である。この電源復帰動作テーブル 2 2 2 d は、第 1 実施形態と同様に、電源復帰動作を実行する場合に参照されるテーブルである。

40

【0938】

本変形例では、大きく分けて 3 段階の動作（動作シナリオ 1 ～動作シナリオ 3 の動作）が実行されるように構成されている。電源復帰動作テーブル 2 2 2 d には、上記段階（動作シナリオ）毎に、動作させる役物の種別が規定されている。具体的には、動作シナリオ 1 では、各スライド役物 8 1 0、8 2 0、8 3 0、8 4 0 の電源復帰動作と、回動役物 5 2 0 の電源復帰動作と、傾倒役物 5 1 0 の電源復帰動作とが一斉に実行される旨が規定されている。即ち、グループ 1 に属する複数の役物と、グループ 2 に属する 1 の役物とを同時に動作させるように規定されている。上述した通り、グループ 1 に属する役物は、他の役物と干渉することなく動作させることができるため、複数の役物を同時に動作させるこ

50

とができる。一方、グループ2に属する役物は、グループ2に属する他の役物と互いに干渉し合う可能性があるため、干渉が起らないように一度に1つの役物のみを動作させるように規定している。なお、動作シナリオ1において、グループ1の役物を全て同時に動かさず、グループ1の役物のうち、各スライド役物810、820、830、840と、回動役物520のみを動作させるように構成しているのは、負荷電流（消費電力）の合計が電流容量（定格電力）を超過してしまうことを抑制するためである。

【0939】

なお、図83（b）に示した通り、各スライド役物810、820、830、840の電源復帰動作の内容としては、各スライド役物810、820、830、840を原点位置から張出位置（図10参照）まで動作させた後、原点位置まで戻す動作が実行される（図83（b）参照）。また、回動役物520の電源復帰動作としては、回動役物520を時計回りに1回転させて原点位置まで戻した後、反時計回りに1回転させて原点位置で停止させる動作が実行される（図83（b）参照）。更に、傾倒役物510の電源復帰動作としては、傾倒役物510を原点位置から張出位置（図9参照）まで動作させた後、原点位置まで戻して停止させる動作が行われる（図83（b）参照）。

10

【0940】

傾倒役物510の電源復帰動作が終了した後で実行される動作シナリオ2では、動作シナリオ1に引き続いて各スライド役物810、820、830、840の電源復帰動作が実行される。各スライド役物810、820、830、840の電源復帰動作は、他の役物に比較して長い時間を要するように構成されているためである。また、グループ2に属する傾倒役物510の動作が終了することにより、グループ2に属する新たな役物を動作させることができるので、グループ2に属する起立役物410の電源復帰動作を並列して実行させる旨が規定されている。なお、動作シナリオ1において、グループ1の回動役物520の電源復帰動作が終了していない場合には、動作シナリオ2にまたがって動作させてもよい。グループ1に属する回動役物520は、他の役物と干渉しないので、動作シナリオ2にまたがったとしても他の役物に対して何らの影響も与えないためである。

20

【0941】

なお、図83（b）に示した通り、起立役物410の電源復帰動作としては、起立役物410を原点位置から張出位置（図8参照）まで動作させた後、原点位置まで戻して停止させる動作が行われる（図83（b）参照）。

30

【0942】

更に、起立役物410の電源復帰動作が終了した後で実行される動作シナリオ3では、動作シナリオ2に引き続いて各スライド役物810、820、830、840の電源復帰動作が実行される。上述した通り、各スライド役物810、820、830、840の電源復帰動作は、他の役物に比較して長い時間を要するように構成されているためである。また、グループ1に属する左側揺動役物710と、右側揺動役物730の電源復帰動作を開始させる。更に、グループ2に属する起立役物410の動作が終了することにより、グループ2に属する新たな役物を動作させることができるので、中央揺動役物720の電源復帰動作を開始させる。

【0943】

40

なお、図83（b）に示した通り、左側揺動役物710、および右側揺動役物730の電源復帰動作としては、各揺動役物をそれぞれ揺動動作させた後、原点位置にて停止させる動作が行われる（図83（b）参照）。また、中央揺動役物720の電源復帰動作としては、中央揺動役物720を原点位置から張出位置（図13参照）まで動作させた後、原点位置まで戻して停止させる動作が行われる（図83（b）参照）。

【0944】

また、図示については省略したが、動作シナリオ3に基づく制御が終了した後で、動作シナリオを更新すると、ENDデータが読み出されるように構成されている。このENDデータが規定されていることにより、電源復帰動作の終了タイミングか否かを容易に判断することができる。

50

【0945】

このように、本変形例の電源復帰動作テーブル222dでは、電源復帰動作を実行する場合に、同時に動作させることができないグループ2の役物に関しては、1つ1つ順番に電源復帰動作を実行するように規定されている。また、他の役物と干渉することがないグループ1の役物に関しては、グループ2のいずれかの役物の電源復帰動作を実行している間に動作させるように構成している。これにより、複数の役物に対して電源復帰動作を並列して実行することができるので、電源復帰動作が終了するまでに要する時間を短縮することができる。

【0946】

次に、図84を参照して、本変形例における役物動作設定テーブル222eについて説明する。この役物動作設定テーブル222eは、第1実施形態におけるパチンコ機10と同様に、演出の種別毎に、役物の動作タイミングと、動作させるべき役物とが規定されているデータテーブルである。上述した通り、本変形例では、同時に動作させる1又は複数の役物をグループとして構成するのではなく、他の役物と干渉し合うか否かに応じてグループを区別している。よって、本変形例における役物動作設定テーブル222eでは、動作開始させる役物そのものがグループ毎に規定されている。

10

【0947】

具体的には、オープニング演出では、演出開始時に動作開始させる役物として、グループ1に属する各スライド役物810、820、830、840が規定されている。一方、グループ2に属する役物については規定されていない。また、外れスーパーリーチ、および共用スーパーリーチでは、8秒経過時に動作開始させる役物として、グループ1に属する各揺動役物710、720、730が規定されている。一方、グループ2に属する役物については規定されていない。また、15秒経過時に動作開始させる役物として、グループ1に属する回動役物520と、グループ2に属する傾倒役物510とが規定されている。

20

【0948】

外れスペシャルリーチA、および共用スペシャルリーチAでは、演出開始から8秒経過時に動作開始させる役物として、グループ2に属する起立役物410が規定されている。一方、グループ1に属する役物については規定されていない。また、15秒経過時に動作開始させる役物として、グループ1に属する回動役物520と、グループ2に属する傾倒役物510とが規定されている。また、25秒経過時に動作開始させる役物として、グループ1に属する各スライド役物810、820、830、840と、グループ2に属する起立役物410とが規定されている。

30

【0949】

外れスペシャルリーチB、および共用スペシャルリーチBでは、演出開始から8秒経過時に動作開始させる役物として、グループ1に属する各スライド役物810、820、830、840、および回動役物520と、グループ2に属する傾倒役物510とが規定されている。また、15秒経過時に動作開始させる役物として、グループ2に属する起立役物410が規定されている。一方、グループ1に属する役物については規定されていない。また、25秒経過時に動作開始させる役物として、グループ1に属する各スライド役物810、820、830、840と、グループ2に属する起立役物410とが規定されている。

40

【0950】

スペシャルリーチでは、演出開始から8秒経過時に動作開始させる役物として、グループ1に属する各スライド役物810、820、830、840、および回動役物520と、グループ2に属する傾倒役物510とが規定されている。また、15秒経過時に動作開始させる役物として、グループ2に属する起立役物410が規定されている。また、25秒経過時に動作開始させる役物として、グループ1に属する各スライド役物810、820、830、840と、グループ2に属する中央揺動役物720の降下動作とが規定されている。

50

【0951】

このように、本実施形態の役物動作設定テーブル222eでは、各演出開始タイミングにおいて動作開始させるべき役物を、グループ1に属する役物と、グループ2に属する役物とに区別して規定されている。これにより、動作開始条件テーブル222bに規定された役物と、動作開始させるべき役物をひとつひとつ判別するのではなく、役物動作設定テーブル222eにおいてグループ2に属する役物として規定されたもののみを判定対象とすればよい。よって、動作開始条件を判別するための処理において、MPU221の処理負荷を軽減することができる。

【0952】

＜第1実施形態の変形例における音声ランプ制御装置の制御処理について＞

10

次に、図85～図87を参照して、第1実施形態の変形例における音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される各種処理について説明する。まず、図85は、本変形例における音声ランプ制御装置113のMPU221によって実行される役物制御処理3（S1341）を示すフローチャートである。この役物制御処理3（S1341）は、音声ランプ制御装置113のMPU221によりメイン処理（図39参照）の中で実行され、第1実施形態における役物制御処理（図40参照）に代えて実行される処理である。

【0953】

この役物制御処理3（S1341）のうち、S1401、およびS1403～S1405の各処理では、それぞれ第1実施形態における役物制御処理（図40参照）のS1401、およびS1403～S1405の各処理と同一の処理が実行される。そして、本実施形態の役物制御処理3（S1341）では、S1405の処理が終了した場合、または、S1403の処理において、動作停止を設定すべき役物が存在しないと判別された場合に（S1403：No）、役物の動作開始を設定するための処理である動作開始設定処理を実行し（S1431）、本処理を終了する。この動作開始設定処理（S1431）の詳細について、図87を参照して説明する。また、S1401の処理において、初期化フラグ223gがオンであると判別した場合は（S1401：Yes）、次いで、初期動作処理3を実行して（S1432）、本処理を終了する。この初期動作処理3の詳細については、図86を参照して後述する。

20

【0954】

30

次に、図86を参照して、初期動作処理3について説明する。図86は、この初期動作処理3を示すフローチャートである。この初期動作処理3は、第1実施形態における初期動作処理（図41参照）と同様に、役物の電源復帰動作等を設定するための処理である。

【0955】

この初期動作処理3（S1432）のうち、S1501～S1509、およびS1512～S1514の各処理では、それぞれ第1実施形態における初期動作処理（図41参照）のS1501～S1509、およびS1512～S1514の各処理と同一の処理が実行される。また、本変形例の初期動作処理3（S1432）では、S1509の処理において動作停止期間が終了したと判別した場合は（S1509：Yes）、次いで、動作シナリオ実行フラグ223nがオンであるか否かを判別し（S1531）、オンであれば（S1531）、いずれかの動作シナリオ（図83（a）参照）の実行中であることを意味するので、グループ2の役物が電源復帰動作を終了したか否かを判別する（S1532）。そして、グループ2の役物が設定された動作シナリオ（図83（a）参照）に基づいて電源復帰動作中であると判別した場合は（S1532：No）、現在の動作シナリオで引き続き電源復帰動作を実行させればよいので、そのまま本処理を終了する。

40

【0956】

一方、S1532の処理において、グループ2の役物の電源復帰動作が終了したと判別した場合は（S1532：Yes）、動作シナリオ実行フラグ223nをオフに設定して（S1533）、本処理を終了する。動作シナリオ実行フラグ223nをオフに設定することにより、次の初期動作設定処理3において新たなシナリオを開始させることができ

50

る。

【0957】

S 1 5 3 1 の処理において、動作シナリオ実行フラグ 2 2 3 n がオフであると判別した場合は (S 1 5 3 1 : N o)、動作シナリオを更新し (S 1 5 3 4)、更新後の動作シナリオを読み込む (S 1 5 3 5)。例えば、終了した動作シナリオが動作シナリオ 1 であれば、動作シナリオ 2 を新たに読み込む。

【0958】

また、本変形例の初期動作処理 3 では、S 1 5 1 2 の処理が終了すると、次いで、動作シナリオ実行フラグ 2 2 3 n をオンに設定して (S 1 5 3 6)、本処理を終了する。動作シナリオ実行フラグ 2 2 3 n をオンにすることにより、現在選択されている動作シナリオに従って役物の電源復帰動作を実行することができる。

10

【0959】

このように、初期動作処理 3 (図 8 6 参照) を実行することにより、グループ 2 の役物の電源復帰動作を順番に行うのと並列して、グループ 1 の役物の電源復帰動作を実行させることができる。よって、電源復帰動作を効率良く実行することができる。

【0960】

図 8 7 は、動作開始設定処理 (S 1 4 3 1) を示すフローチャートである。この動作開始設定処理では、まず、動作開始を設定すべき役物が存在するか否かを判別し (S 4 2 0 1)、動作開始すべき役物が存在しないと判別した場合は (S 4 2 0 1 : N o)、そのまま本処理を終了する。一方、S 4 2 0 1 の処理において、動作開始を設定すべき役物が存在すると判別した場合は (S 4 2 0 1 : Y e s)、次いで、動作開始を設定すべき役物の中にグループ 2 に属する役物が存在するか否かを判別する (S 4 2 0 2)。即ち、役物動作設定テーブル 2 2 2 e (図 8 4 参照) において、グループ 2 の役物のデータが空欄 (N u l l データ) でないか否かを判別する。そして、グループ 2 に属する役物が存在する (即ち、グループ 2 の役物のデータが N u l l データでない) 場合は (S 4 2 0 2)、動作開始条件テーブル 2 2 2 b に規定された動作開始条件を読み出して (S 4 2 0 3)、動作開始条件が成立しているか否かを判別する (S 4 2 0 4)。

20

【0961】

S 4 2 0 4 の処理による判別の結果、動作開始条件が成立していると判別した場合は (S 4 2 0 4 : Y e s)、処理を S 4 2 0 7 へと移行する。また、S 4 2 0 2 の処理において、動作開始させるべき役物の中にグループ 2 に属する役物が存在しない (即ち、グループ 1 に属する役物である) と判別した場合も (S 4 2 0 2 : N o)、S 4 2 0 3 ~ S 4 2 0 6 の処理をスキップし、処理を S 4 2 0 7 へと移行する。動作開始を設定すべき役物が全てグループ 1 に属している場合に、S 4 2 0 3 ~ S 4 2 0 6 の処理をスキップするのは、グループ 1 に属する役物を動作させたとしても他の役物と干渉し合う可能性がなく、動作開始条件テーブル 2 2 2 b から動作開始条件を読み出して動作開始が可能か否かを判別する必要があるからである。このように、他の役物と干渉する可能性があるか否かという観点でグループ分けを行うことにより、グループ 1 の役物に対しては動作開始条件を判別する処理を省略することができるので、M P U 2 2 1 の処理負荷を軽減することができる。

30

40

【0962】

S 4 2 0 4 の処理において、動作開始条件が成立していないと判別した場合は (S 4 2 0 4 : N o)、動作開始条件を満たさないグループ 2 の役物の動作開始をキャンセルし (S 4 2 0 5)、キャンセルした役物に対応する表示用代替演出コマンドを設定して (S 4 2 0 6)、処理を S 4 2 0 7 へと移行する。なお、上述した通り、グループ 1 の役物に対しては動作開始条件が設定されていないため、S 4 2 0 5 の処理において動作開始がキャンセルされることはない。即ち、他の役物との干渉を防止するために、最低限の役物の動作のみをキャンセルすることができる。

【0963】

S 4 2 0 2 の処理において、動作開始させるべき役物の中にグループ 2 に属する役物が

50

存在しないと判別した場合（S 4 2 0 2 : N o）、動作開始させるべき役物にグループ 2 の役物が含まれ、且つ、そのグループ 2 に属する役物が動作開始条件を満たしている場合（S 4 2 0 4 : Y e s）、または S 4 2 0 6 の処理が終了した後で実行される S 4 2 0 7 の処理では、負荷値格納エリア 2 2 3 e に格納されている駆動負荷合計値と、動作開始を設定すべきと判別した役物に対応する駆動負荷基準値とを加算した値を判別値格納エリア 2 2 3 j へと記憶する（S 4 2 0 7）。

【0 9 6 4】

次いで、判別値格納エリア 2 2 3 j へと記憶した値が 1 0 0 より大きいかな否かを判別する（S 4 2 0 8）。そして、記憶した値が 1 0 0 以下であると判別した場合は（S 4 2 0 8 : N o）、S 4 2 0 1 の処理において動作開始させるべきと判別した役物を動作させたとしても、役物用モータ 2 2 9 に対して供給される負荷電流の合計値が、電流容量以下の範囲に収まることを意味するので、役物の動作開始を設定すると共に、役物動作フラグ 2 2 3 i の各ビットのうち、動作開始を設定した役物に対応するビットに 1 を設定する（S 4 2 0 9）。そして、判別値格納エリア 2 2 3 j へと記憶した値（負荷値格納エリア 2 2 3 e に格納されている駆動負荷合計値と、動作開始を設定すべきと判別した役物に対応する駆動負荷基準値とを加算した値）を、負荷値格納エリア 2 2 3 e へと格納することで駆動負荷合計値を更新し（S 4 2 1 0）、本処理を終了する。

【0 9 6 5】

一方、S 4 2 0 8 の処理において、判別値格納エリア 2 2 3 j へと記憶した値が 1 0 0 よりも大きいと判別した場合は（S 4 2 0 8 : Y e s）、役物の動作開始をキャンセルし（S 4 2 1 1）、代替演出を表示させるための表示用代替演出コマンドを設定して（S 4 2 1 2）、本処理を終了する。なお、S 4 2 0 6 の処理において表示用代替演出コマンドを設定した場合には、本処理による表示用代替演出コマンドに上書きされる。ここで設定された表示用代替演出コマンドは、R A M 2 2 3 に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、M P U 2 2 1 により実行されるメイン処理（図 3 9 参照）のコマンド出力処理（S 1 3 0 2）の中で、表示制御装置 1 1 4 に向けて送信される。表示制御装置 1 1 4 は、表示用代替演出コマンドを受信すると、第 3 図柄表示装置 8 1 において動作停止をキャンセルした役物に対応する代替演出（図 2 5、図 2 6（b）参照）を開始する。これにより、役物の動作をキャンセルしたとしても、役物が動作したかのように感じさせる表示演出を実行させることができる。よって、遊技者に対して、役物が動作した場合と同等の期待度の演出であることを認識させることができるので、遊技者に対して演出毎に適切な期待度を抱かせながら遊技を行わせることができる。

【0 9 6 6】

以上説明した通り、第 1 実施形態の変形例におけるパチンコ機 1 0 では、他の役物と干渉し合う可能性のない役物をグループ 1 として規定し、可変させることにより互いに干渉し合う場合がある役物をグループ 2 として規定している。そして、グループ 2 を構成する各役物に対して動作条件を規定し、動作条件に従ってグループ 2 に属する役物を動作させるように構成している。これにより、グループ 1 を構成する役物については電流容量（定格電力）を除き、制約なく（自由に）可変させることができる。よって、グループ 1 を構成する役物の動作の自由度を高めることができる。また、役物同士が干渉し合うことによる役物の破損等の不具合が発生することを抑制することができる。更に、役物全てに対して動作の順番や干渉条件を設定するのではなく、グループ 2 の役物に対してのみ動作開始条件を設定する構成としているので、動作条件を簡素化することができる。よって、データ容量の削減を図ることができる。

【0 9 6 7】

本変形例では、互いに干渉し合わない役物で構成されたグループ 1 と、互いに干渉し合う可能性のある役物で構成されたグループ 2 とが設けられているが、これに限られるものではない。例えば、互いに干渉し合わない役物で構成されたグループを複数設けてもよい。この場合において、同時に動作させる役物同士（例えば、各スライド役物 8 1 0、8 2 0、8 3 0、8 4 0）を 1 のグループとし、グループに応じて予め定められた動作が行わ

10

20

30

40

50

れるように構成してもよい。これにより、役物を動作させる場合は、役物毎に動作を設定するのではなく、グループ単位で動作を設定すればよいので、処理負荷を軽減することができる。また、他のグループの役物とは干渉し合わないが、同じグループ内の役物と干渉し合う役物で構成されたグループを複数設けてもよい。これにより、役物の種別が増加し、干渉条件が複雑化したとしても、各役物の動作条件を簡素化することができる。よって、データ容量の削減を図ることができる。

【0968】

本変形例では、グループ2を構成する1の役物が張出位置にある場合に、グループ2に属する他の役物が可変すると、互いに干渉しあうパチンコ機10について説明したが、これに限られるものではない。グループ2を構成する役物として、1の役物の可変途中で他の役物を動作させると、互いに干渉し合う虞があるが、1の役物が原点位置、又は張出位置において停止している場合には、干渉し合う虞がないような役物を構成に含んでいてもよい。例えば、原点位置、および張出位置にある場合に、互いに並行な状態となる1組の棒状の役物が、それぞれの一端を起点として他方の役物に近接するように円弧状に可変する場合は挙げられる。即ち、原点位置から、役物の一端を起点として180度可変して張出位置まで動作したり、逆に、張出位置から180度可変することにより原点位置まで動作したりすることが可能な役物が例示できる。この場合は、グループ2の動作条件として、他の役物が原点位置、又は張出位置にある場合にのみ動作開始が可能であること（即ち、グループ2の他の役物が可変中でないこと）を規定しておけばよい。

【0969】

本変形例では、第1実施形態と同様に、負荷電流（消費電力）が電流容量（定格電力）を超過するか否かを判別して、役物の動作開始をキャンセルするか否かを判別しているが、必ずしも行う必要はない。例えば、役物の種別が少なく、同時に可変可能な全ての役物を動作させたとしても電流容量（定格電力）以下の負荷電流（消費電力）に収まる機種の場合や、電流容量（定格電力）の十分大きい電源装置115を採用した場合等には、負荷電流（消費電力）の判別を省略できる。これにより、音声ランプ制御装置113のMPU221の処理負荷を軽減することができる。また、ROM222の負荷基準値テーブル222cや、RAM223の負荷値格納エリア223e、判別値格納エリア223jを省略することができるので、記憶容量を削減することができる。

【0970】

＜第1実施形態における第2の変形例について＞

次に、図89～図91を参照して、第1実施形態における第2の変形例について説明する。上述した第1実施形態では、役物の動作を設定するにあたり、負荷基準値の合計値が100を超えると判別した場合に、新たに動作を設定しようとしていた全ての役物の動作をキャンセルするように構成していた。これに対して第2の変形例では、各役物に動作停止の優先順位を設定し、優先順位の高い役物から動作を停止させる構成としている。これにより、電流容量（定格電力）を超えると判断された場合にも、より多くの役物を動作させることができる。

【0971】

この第2の変形例におけるパチンコ機10が、第1実施形態のパチンコ機10と構成上において相違する点は、音声ランプ制御装置113のROM222に役物の優先順位を規定した優先順位テーブル222fが設けられていること、および、音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される一部の処理が変更されていることである。その他の構成や、主制御装置110によって実行される各種処理、払出制御装置111のMPU211によって実行される各種処理、および音声ランプ制御装置113のMPU221によって実行されるその他の処理については第1実施形態におけるパチンコ機10と同一である。

【0972】

＜第1実施形態における第2の変形例の電氣的構成について＞

次に、図89を参照して、第2の変形例においてROM222に追加された優先順位テ

ーブル 2 2 2 f について説明する。この優先順位テーブル 2 2 2 f は、上述した通り、動作停止を設定する場合の優先順位を定めたテーブルである。なお、優先順位テーブル 2 2 2 f において、優先順位の数字が小さいほど動作停止させる優先順位が高いことを意味している。

【0973】

図 8 9 (a), (b) は、それぞれ優先順位テーブル 2 2 2 f の一例を示す図である。この優先順位テーブル 2 2 2 f には、役物の種別毎に、動作停止を設定する際の優先順位が規定されている。

【0974】

図 8 9 (a) は、駆動負荷基準値の大きい役物ほど優先順位を高くした場合の優先順位テーブル 2 2 2 f の規定内容を示した図である。図に示した通り、駆動負荷基準値の最も大きい傾倒役物 5 1 0 の優先順位が最も高く構成されている。また、駆動負荷基準値が 2 番目に高い役物（即ち、駆動負荷基準値が 1 5 の役物）は複数存在しているが、単独で演出動作を行うものの方が優先順位を高く設定されている。これにより、同時に動作する各スライド役物 8 1 0, 8 2 0, 8 3 0, 8 4 0 の一部のみが動作停止してしまうことを抑制することができる。同様に、駆動負荷基準値の最も低い回動役物 5 2 0、左側揺動役物 7 1 0、右側揺動役物 7 3 0 に関しても、演出において同時に動作させる各揺動役物 7 1 0, 7 3 0 の優先順位を低くして、なるべく各揺動役物 7 1 0, 7 3 0 が一緒に動作するように構成している。

【0975】

この優先順位テーブル 2 2 2 f に基づいて動作停止させる役物を決定することにより、負荷電流（消費電力）が電流容量（定格電力）を超えると判断される場合に、より多くの役物を動作開始させることができる。

【0976】

また、図 8 9 (b) は、優先順位テーブル 2 2 2 f の別例である。図 8 9 (b) の例では、各種演出の中で複合して動作させる役物（例えば、各スライド役物 8 1 0, 8 2 0, 8 3 0, 8 4 0）を一単位として動作停止を設定する場合の例である。即ち、同時に動作させる一単位毎の負荷基準値が高い順に動作停止を設定する優先順位が高く設定されている。これにより、通常は複合して動作する役物の一部のみが動作してしまい、遊技者が演出内容に違和感を抱いてしまうことを抑制することができる。

【0977】

図 8 9 (b) の例では、各スライド役物 8 1 0, 8 2 0, 8 3 0, 8 4 0 の優先順位が最も高く、次いで、傾倒役物 5 1 0 と回動役物 5 2 0 の組み合わせの優先順位が高く構成されている。また、優先順位が 3 番目に高い役物の一単位として、各揺動役物 7 1 0, 7 3 0 が規定されており、次に起立役物 4 1 0 が規定され、最も優先度が低い役物として中央揺動役物 7 2 0 が規定されている。

【0978】

このように、複合して動作する役物の動作を優先的に停止させることにより、通常は複合して動作する役物の一部のみが動作してしまい、遊技者が演出内容に違和感を抱いてしまうことを抑制することができる。

【0979】

なお、優先順位の付け方はこれに限られるものではない。例えば、遊技者が通常遊技中に注目するであろう第 3 図柄表示装置 8 1 からの距離によって優先度を設定してもよい。即ち、第 3 図柄表示装置 8 1 に遠いほど、役物の動作の有無を遊技者が気づきにくいので、第 3 図柄表示装置 8 1 に遠い役物ほど動作停止を設定する優先順位を高く構成してもよい。これにより、役物の動作がキャンセルされた場合にも、動作がキャンセルされたことを遊技者に気づかれ難くすることができる。

【0980】

また、例えば、単独で動作する役物ほど動作停止させる優先順位が高くなるように構成してもよい。例えば、各スライド役物 8 1 0, 8 2 0, 8 3 0, 8 4 0 のように、複数の

10

20

30

40

50

役物が複合的に動作する役物を停止させると、動作を停止させたことが遊技者に気づかれ易くなってしまう虞がある。よって、単独で動作する役物を停止させることにより、動作がキャンセルされたことを遊技者に気づかれにくくすることができる。

【0981】

更に、例えば、動作内容によって遊技者に対して何らかの報知を行う役物については、動作をキャンセルする優先順位を低くするように構成してもよい。例えば、ルーレット状の役物が構成に含まれており、大当たりか否かをルーレットの針が停止した位置によって報知する場合は、ルーレット状の役物の動作中に動作をキャンセルしてしまうと、本来の特別図柄の抽選結果とは異なる位置でルーレット状の役物の針を停止させてしまう虞がある。即ち、特別図柄の抽選結果を遊技者が勘違いしてしまう虞がある。これに対して、遊技者に対して何らかの報知を行う役物の動作がキャンセルされ難く構成することにより、遊技者に対して役物による報知内容を正確に認識させることができる。

10

【0982】

＜第1実施形態における第2の変形例の音声ランプ制御装置の制御処理について＞

次いで、図90、および図91を参照して、第1実施形態における第2の変形例のMPU221により実行される各種処理について説明する。まず、図90を参照して、第2の変形例のMPU221によって実行される役物制御処理4(S1351)について説明する。この役物制御処理4(S1351)は、音声ランプ制御装置113のMPU221によって実行されるメイン処理(図39参照)の中で、第1実施形態における役物制御処理(図40参照)に変えて実行される処理である。

20

【0983】

役物制御処理4(S1351)のうち、S1401～S1406、およびS1408～S1411の各処理では、それぞれ第1実施形態における役物制御処理(図40参照)のS1401～S1406、およびS1408～S1411の各処理と同一の処理が実行される。また、本実施形態の役物制御処理4(S1351)では、S1409の処理において、判別値格納エリア223jに格納した値(動作中の役物に対応する駆動負荷基準値、および新たに動作開始を設定すべき駆動負荷基準値の合計)が100よりも大きいと判別した場合に(S1441)、優先順位に従って役物の動作を停止させるための処理である調整制御処理を実行して(S1441)、本処理を終了する。この調整制御処理(S1441)を実行することにより、負荷電流(消費電力)を電流容量の範囲内としつつ、より多くの役物を動作させることができる。

30

【0984】

次いで、この調整制御処理(S1441)の詳細について、図91を参照して説明する。図91は、優先順位に従って役物の動作停止を設定する調整制御処理(S1441)を示すフローチャートである。この調整制御処理(S1441)では、まず、優先順位テーブル222fから動作の優先度データを読み出す(S4301)。次いで、動作データが設定されている役物のうち、動作停止の優先度が最も高い役物の動作データを解除するように設定し(S4302)、判別値格納エリア223jに格納した値(動作中の役物に対応する駆動負荷基準値、および新たに動作開始を設定すべき駆動負荷基準値の合計)から、S4302の処理により解除が設定された役物に対応する駆動負荷基準値を減算する(S4303)。次いで、動作データの解除を設定した役物に対応する表示用代替演出コマンドを設定することにより、動作を解除した役物に代えて第3図柄表示装置81において表示演出が実行されるように設定する(S4304)。これにより、役物の動作が解除されたとしても、違和感のない演出を表示させることができる。

40

【0985】

S4304の処理が終了すると、次いで、S4303の処理における減算後の駆動負荷基準値の合計値が100を上回るか否かを判別し(S4305)、上回ると判別した場合は(S4305:Yes)、再度S4302へと処理を移行し、駆動負荷基準値の合計が100以下となるまでS4302～S4305の各処理を繰り返す。

【0986】

50

一方、S 4 3 0 5 の処理において、駆動負荷基準値の合計が 1 0 0 以下であると判別した場合は（S 4 3 0 5：No）、動作データが設定されている役物の駆動データを設定することにより役物の動作開始を設定して（S 4 3 0 6）、役物動作フラグ 2 2 3 i の各ビットのうち、動作開始を設定した役物に対応するビットに 1 を設定する（S 4 3 0 7）。そして、S 4 3 0 7 の処理で更新された役物動作フラグ 2 2 3 i の各ビットと、負荷基準値テーブル 2 2 2 c とに基づいて負荷値格納エリア e の駆動負荷合計値を更新して（S 4 3 0 8）、本処理を終了する。

【0987】

この調整制御処理（S 1 4 4 1）を実行することにより、負荷電流（消費電力）を電流容量の範囲内としつつ、より多くの役物を動作させることができる。

10

【0988】

以上説明した通り、第 2 の変形例におけるパチンコ機 1 0 では、各役物に動作停止の優先順位を設定し、優先順位の高い役物から動作を停止させる構成としている。これにより、電流容量（定格電力）を超えると判断された場合にも、より多くの役物を動作させることができる。

【0989】

＜第 2 実施形態の変形例について＞

次いで、図 9 2 を参照して、第 2 実施形態の変形例について説明する。上述した第 2 実施形態では、LCD 用バックライト 2 3 0 の負荷電流（消費電力）を低減することで、役物用モータ 2 2 9 の動作により多くの負荷電流（消費電力）が使用できるように構成していた。

20

【0990】

この発展型として、本変形例では、1 の構成において負荷電流（消費電力）が低い期間と、他の構成において負荷電流（消費電力）の高い期間とを一致させる種々の例について説明する。即ち、パチンコ機 1 0 全体として負荷電流（消費電力）が上昇しすぎてしまうことを防止するための種々の例について説明する。なお、負荷電流（消費電力）の高い期間としては、例えば、LCD 用バックライト 2 3 0 等の LED の LED 電流がオンとなる期間や、役物用モータ 2 2 9 に対して励磁を設定する期間が挙げられる。また、負荷電流（消費電力）の高い期間としては、例えば、LCD 用バックライト 2 3 0 等の LED の LED 電流がオンとなる期間や、役物用モータ 2 2 9 へ励磁を設定していない期間等が挙げられる。

30

【0991】

まず、LCD 用バックライト 2 3 0 の LED 電流がオフになる期間と、役物用モータ 2 2 9 に対して励磁を設定する期間とを一致させる例について、図 9 2（a）を参照して説明する。図 9 2（a）は、LCD 用バックライト 2 3 0 の LED 電流値の計時変化と、役物用モータ 2 2 9 に対して励磁を設定するタイミングとの対応関係を示した図である。図に示す通り、本変形例では、LCD 用バックライト 2 3 0 がオフの期間に対して、a～g の期間が対応付けられている。本変形例では、これらの a～g の期間に、役物用モータ 2 2 9 に対して励磁を設定するように構成されている。より具体的には、例えば、パチンコ機 1 0 に対して電源が投入されると、LCD 用バックライト 2 3 0 の LED 電流が、オン期間 8 0 %、オフ期間 2 0 % で周期的に点灯と消灯とを繰り返すように設定される。

40

【0992】

また、パチンコ機 1 0 に対して電源が投入されると、役物の原点復帰や電源復帰動作が実行される。これらの原点復帰や電源復帰動作では、複数の役物に対して動作を設定する必要があるため、役物用モータ 2 2 9 に供給される負荷電流（消費電力）が増大しやすくなる。このため、本変形例では、LCD 用バックライト 2 3 0 の LED がオフとなる期間（a～g の各期間）となる毎に役物用モータ 2 2 9 の 1 ステップの動作を設定する構成としている。これにより、負荷電流（消費電力）が瞬間的に高くなってしまうことを抑制し、パチンコ機 1 0 の各部に供給される負荷電流（電力）の合計を、平均値としても、瞬時値としても電流容量（定格電力）の範囲内に収めることができる。

50

【0993】

なお、本変形例では、役物用モータ229に対する励磁を設定するタイミングと、LCD用バックライト230のオフ期間とがずれてしまうことのないように、LCD用バックライト230のオフ期間を音声ランプ制御装置113のMPU221が把握可能に構成されている。具体的には、LCD用バックライト230を制御するLEDドライバが、LEDのオン期間、オフ期間を周期的に設定するために用いる基準信号（同期信号）を、音声ランプ制御装置113のMPU221に対して出力可能に構成されている。音声ランプ制御装置113のMPU221は、この基準信号に基づいて、現在がLCD用バックライト230のオン期間であるか、オフ期間であるかを判別し、オフ期間である場合に励磁を設定するように構成されている。

10

【0994】

上記変形例では、LEDドライバからMPU221に対して基準信号を出力するように構成されているが、逆に、音声ランプ制御装置113に基準信号（同期信号）を生成する手段を設けておき、LEDドライバに対して基準信号を出力するように構成してもよい。

【0995】

次に、図92（b）を参照して、LCD用バックライト230を第3図柄表示装置81の複数の領域に対応付けて独立制御する場合の例について説明する。この例では、画面の上側約4分の3の領域を領域a、画面の下側約4分の1の領域を領域bとし、領域毎にLCD用バックライト230を構成するLEDの点灯タイミングを可変可能に構成している。つまり、領域aと領域bとで、LEDドライバに対して異なる制御コマンドを設定するように構成されている。

20

【0996】

なお、領域aと領域bとで点灯タイミングを可変可能とするための構成としては、例えば、画面の上下の辺にそれぞれLEDバーを設けておき、上下のLEDバーをそれぞれLEDドライバの異なるチャンネルに接続しておくことにより、上下のLEDバーを独立して制御できるようにしてもよい。この場合、LEDバーの光を液晶パネルの背面に均等に照射するための導光板として、領域a、および領域bのそれぞれをカバーするような形状のものを採用すればよい。即ち、領域aと略同一形状の導光板（導光板A）を液晶パネルのうち領域aに相当する部分の背面に設け、領域bと略同一形状の導光板（導光板B）を液晶パネルのうち領域bに相当する部分の背面に設けておく。これにより、導光板Aには、第3図柄表示装置81の上側の辺に設けられたLEDバーからの光が入射するので、その入射した光を領域aに対して均一に照射させることができる。また、導光板Bには、第3図柄表示装置81の下側の辺に設けられたLEDバーからの光が入射するので、その入射した光を領域bに対して均一に照射させることができる。

30

【0997】

図92（b）は、領域aを照明するためのLEDバー（LEDa）、および領域bを照明するためのLEDバー（LEDb）に流れるLED電流の計時変化を示す図である。図92（b）に示した通り、本変形例では、LEDaと、LEDbとでLEDの点灯位相を反転させ、一方のLEDバーのLED電流がオフの期間（消灯されている期間）に、他方のLEDバーのLED電流がオン（点灯状態）となるように構成している。

40

【0998】

より具体的には、図92（b）の右側に示した通り、LEDaのLED電流がオフ、LEDbのLED電流がオンの状態から、LEDaのLED電流がオンに立ち上がると共に、LEDbのLED電流がオフに立ち下がる。そして、一定期間（例えば、LEDの点灯周波数320Hz、オン期間50%の場合は1.5ms）が経過すると、LEDaのLED電流がオフに立ち下がると共に、LEDbのLED電流がオンに立ち上がる。そして、この状態が一定期間（例えば、1.5ms）保たれ、一定期間が経過すると再度LEDaのLED電流がオンに立ち上がると共に、LEDbのLED電流がオフに立ち下がる。以降は、1.5ms毎にLEDaのLED電流とLEDbのLED電流のオン／オフが切り替わる。これにより、LEDaとLEDbのオン期間が同期する場合に比べて、ピーク電

50

流を低減することができる。また、LED aおよびLED bのオン期間を共に同じ長さ（本具体例では50%）とすることで、LED aの輝度とLED bの輝度とを同等にすることができる。つまり、領域aと領域bとで見た目の明るさを同等とすることができるので、遊技者が第3図柄表示装置81の見た目に違和感を抱いてしまうことを抑制することができる。

【0999】

なお、LCD用バックライト230の点灯周波数は320Hzに限られるものではなく、遊技者がオン期間とオフ期間とを認識することができない程度に高い周波数であれば任意に定めてよい。少なくとも、第3図柄表示装置81に表示される画像の更新周波数（本実施形態では50Hz）以上の周波数としておけば（即ち、オン期間、およびオフ期間の一周を20ミリ秒以下としておけば）、各画像が表示されている期間中に最低1回以上のオン期間を設定することができる。即ち、一部の画像を表示している期間とLCD用バックライト230のオフ期間とが一致することにより、そのオフ期間に表示されている一部の画像が見えなくなってしまうことを抑制することができる。よって、第3図柄表示装置81に順次表示される全ての画像を視認させることができるので、遊技者に対して第3図柄表示装置81の見た目に違和感を抱かせてしまうことを抑制することができる。

【1000】

なお、本具体例では、LED電流のオン期間とオフ期間とを共に50%とし、領域aと領域bとで見た目の輝度が一致しているが、領域bの輝度が領域aよりも暗くなるように構成してもよい。例えば、LED aのLED電流がオンとなる期間を80%、オフとなる期間を20%としてもよい。そして、LED aのオフ期間にのみLED bを点灯させるように構成してもよい。第3図柄表示装置81の下側に設けられた領域bは、遊技者が比較的注目し難い部分であるため、輝度が低くなったとしても遊技者に対して違和感を与えにくいためである。

【1001】

また、LED aのLED電流のオン期間とオフ期間とを共に50%のままとし、LED bのLED電流のオン期間のみを短く（例えば、20%）するように構成してもよい。即ち、LED aのLED電流がオフとなる1.5msの期間中にLED bのオン期間が包摂されるようなタイミングでLED bのLED電流をオンに設定するように構成してもよい。このように構成することで、遊技者が比較的注目し難い（つまり、輝度が変化したとしても遊技者に変化を認識されにくい）領域bの負荷電流（消費電力）を削減することができる。よって、遊技者が第3図柄表示装置81の見た目に対して違和感を抱いてしまうことを抑制しつつ、パチンコ機10の省エネ化を図ることができる。従って、より確実にLED電流値のピークを低減することができる。

【1002】

また、図92（b）の図では、LED aをオンすると同時にLED bをオフに設定し、LED aをオフすると同時にLED bをオンに設定しているが、一方のLEDをオフするタイミングに対して、他方のLEDをオンするタイミングを遅延させてもよい。これにより、例えば、LED aをオフした場合にLED電流値の立ち下がりが鈍ったとしても（即ち、LED aの電流値が瞬間的にオフにならなかったとしても）、LED bをオンに設定するのを遅延させている間にLED aの電流値をオフにすることができる。よって、より確実にLED aと、LED bとが同時にオンの状態となってしまうことを抑制することができる。

【1003】

なお、本制御はLCD用バックライト230のLEDに限られるものではない。例えば、異なる位置に設けられた電飾用のLED（電飾部29～33）について、点灯位相をずらすことにより、パチンコ機10の全体的なピーク電流を低減することができる。また、遊技者が比較的注目し難い配置にある電飾用のLEDの輝度を、遊技者の視界に入りやすい電飾用LEDに比べて暗くすることで、遊技者に違和感を与えることなくパチンコ機10の省エネ化を図ることができる。

10

20

30

40

50

【1004】

また、上記制御は、同種のLED同士に限られるものではなく、例えば、LCD用バックライト230のLEDの点灯位相と、電飾用のLEDの点灯位相とをずらすように構成し、一方のLEDがオフされている期間に、他方のLEDがオンされるように構成してもよい。更に、上記制御はLED電流値に限られるものではなく、役物用モータ229を動作させるタイミングと、LCD用バックライト230、または電飾用のLEDの点灯期間とが重ならないように制御したり、各役物用モータ229の動作タイミングを互いにずらしたりすることによって、パチンコ機10の各部に供給される電流値が瞬間的に高くなってしまうことを抑制するように構成してもよい。

【1005】

10

別々の構成に供給される負荷電流のオン期間をずらす場合の具体例として、LCD用バックライト230のLED電流がオンとなる期間と、電飾用のLEDのLED電流値がオンとなる期間とをずらす場合について詳細に説明する。なお、本具体例では、LCD用バックライト230が表示制御装置114に対して電氣的に接続されている場合を例にとって説明する。即ち、異なる制御装置によって制御される構成（音声ランプ制御装置113が制御する電飾用のLEDと、表示制御装置114が制御するLCD用バックライト230）について、供給される負荷電流のオン期間、オフ期間をずらす例について説明する。即ち、電飾用のLEDを制御する場合は、音声ランプ制御装置113のMPU221により、対応するLEDドライバに対して点灯制御コマンドを出力する。一方、LCD用バックライト230を制御する場合は、表示制御装置114のMPU231により対応するLEDドライバに対して点灯制御コマンドを出力する。

20

【1006】

この場合、電飾用のLEDに設けられたLEDドライバ（電飾用ドライバ）と、LCD用バックライトに設けられたLEDドライバ（バックライト用ドライバ）とで、LEDのオン期間、オフ期間を設定するための基準信号（同期信号）が一致していなければ、時間の経過とともに点灯期間が重複してしまう虞がある。つまり、基準信号の周波数が一致していなければ、例え制御開始時にオン期間同士が重複していなくとも、時間の経過とともにオン期間が重複してしまう虞がある。また、基準信号の周波数が一致していたとしても、基準信号の生成タイミングがずれてしまい、各LEDに対して点灯状態の設定を開始するタイミングがずれてしまえば、各LEDのオン期間同士が重複してしまう虞がある。

30

【1007】

そこで、本変形例では、表示制御装置114から音声ランプ制御装置113に対して定期的に同期信号を出力するように構成し、その同期信号が出力されたタイミングを基準として、各LED（電飾用のLED、およびLCD用バックライト230のLED）のオン、オフを制御するように構成している。つまり、電飾用のLEDを駆動するLEDドライバと、LCD用バックライト230を駆動するドライバとに対して、同じ同期信号が出力される。

【1008】

同期信号としては、例えば、画像コントローラ237が20ミリ秒毎に出力するV割込信号（垂直同期割込信号）を用いてもよい。即ち、画像コントローラ237からMPU231に対して出力されるように構成されているV割込信号を分岐させて、音声ランプ制御装置113にも出力されるように構成してもよい。そして、MPU221、およびMPU231より、それぞれに対応するLEDドライバに対してV割込信号をそのまま出力するように構成すればよい。これにより、同一の同期信号に基づいて各LEDドライバに対してオン期間、オフ期間の設定を行わせることができるので、オン期間が互いに重複してしまい、瞬間的に負荷電流（消費電力）が増大してしまうことを抑制できる。

40

【1009】

表示制御装置114のMPU231は、バックライト用ドライバに対して出力する点灯制御コマンドとして、オン期間が50%との情報（点灯率データ80H、一周期を255分割したうちの128区間分をオン）と、同期信号（V割込信号）を外部入力するとの情

50

報と、一周期の前半をオン期間にする（一周期を255等分した各区間のうち、1区間目からオン期間を開始する）との情報を含んだ点灯制御コマンドを設定する。これにより、V割込信号を検出すると同時にLCD用バックライト230をオン状態とし、そのオン状態を10ms間（V割込信号の生成周期である20msの50%）保持した後、LCD用バックライト230を次のV割込信号までオフに設定することができる。

【1010】

一方、音声ランプ制御装置114のMPU221において、電飾用のLEDを駆動するためのLEDドライバに対して、オン期間が50%との情報（点灯率データ7FH、一周期を255分割したうちの127区間分をオン）と、同期信号（V割込信号）を外部入力するとの情報と、一周期の後半をオン期間にする（一周期を255等分した各区間のうち、129区間目からオン期間を開始する）との情報を含んだコマンドを設定する。これにより、V割込信号を検出すると同時に電飾用のLEDをオフ状態とし、そのオフ状態を10ms間（V割込信号の生成周期である20msの50%）保持した後、LCD用バックライト230を次のV割込信号までオンに設定することができる。

10

【1011】

上記した点灯制御コマンドを対応するLEDドライバに出力することにより、電飾用のLEDと、LCD用バックライト230とでオン期間とオフ期間とを反転させることができるので、パチンコ機10の各部に対して供給される負荷電流（電力）が一時的に上昇してしまうことを抑制することができる。

【1012】

20

なお、電飾用のLEDに対して上記点灯動作を設定するための点灯制御コマンドは、コマンドの設定タイミングと対応付けて、音声ランプ制御装置113のROM222に設けられている電飾設定テーブル（図示なし）に規定されているので、MPU221は、この電飾設定テーブルを参照するだけで容易に電飾用のLEDに対して上記制御を実行させるための点灯制御コマンドを選択して設定することができる。

【1013】

また、LCDバックライト230に対して上記点灯動作を設定するための点灯制御コマンドは、コマンドの設定タイミングと対応付けて、表示制御装置114のキャラクタROM234にLCD設定テーブルとして規定されており、ブート処理（図45参照）によりワークRAM233へ転送される。MPU231は、このLCD設定テーブルを参照するだけで容易に電飾用のLEDに対して上記制御を実行させるための点灯制御コマンドを選択して設定することができる。

30

【1014】

なお、LEDドライバ設定テーブル、および電飾用ドライバ設定テーブルに規定されている制御の設定タイミングとは、例えば、電飾用のLEDによる発光演出を実行するタイミングである。つまり、電飾用のLEDにより発光演出が実行される場合に、電飾用のLEDに対する負荷電流の増加をカバーするために、電飾用のLEDのオン期間に、LCD用バックライト230のオフ期間を一致させることで、負荷電流のピークが瞬間的に上昇してしまうことを抑制できる。なお、遊技中常に電飾用のLEDが発光状態となる遊技機においては、電源投入時を上記制御の設定タイミングとして規定しておけばよい。

40

【1015】

なお、LEDドライバとして、上述のオン期間の位置と長さの指定をより簡素な点灯制御コマンドで指定できるドライバを用いて、上記制御を採用してもよい。つまり、8ビットのデータの各ビットに対して、一周期を8等分した場合の各区間の点灯状態を対応付けた点灯制御コマンドを受け付け可能なLEDドライバを用いてもよい。この場合は、上述した通り、この態様のLEDドライバでは、8ビットのコマンドを受信すると、データが1のビットに対応する区間を点灯状態とし、データが0のビットに対応する区間を消灯状態とするようにLEDを制御する。また、上述した通り、8ビットのコマンドの下位ビットから順に、時間的に早い区間が対応付けられている。例えば、制御データが0FH（即ち、2進数表記で00001111B）であれば、一周期を8等分した各区間のうち、前

50

半の4区間を点灯状態とし、後半の4区間を消灯状態とするように制御される。

【1016】

このドライバを採用する場合、LCD用バックライト230のLEDドライバに対してMPU231が出力する8ビットのコマンドと、電飾用のLEDに対してMPU221が出力する8ビットのコマンドとで、互いに「1」のデータが格納されるビットが重複しないように設定するだけで、容易に互いの点灯期間が重複しないようにLEDを点灯制御することができる。なお、コマンドは、電飾設定テーブル（図示なし）と、LCD設定テーブル（図示なし）とに、別々に規定してもよいし、例えば、電飾設定テーブルのみを設けておき、電飾設定テーブルに規定したデータの設定タイミングとなった場合に、電飾用のLEDに対応するLEDドライバと、表示制御装置114のMPU231とに点灯制御コマンドを出力するように構成してもよい。そして、表示制御装置114のMPU231において、コマンドの各ビットの「1」データと「0」データとを反転し、LCD用バックライト230に対応するLEDドライバに点灯制御コマンドを出力するように構成してもよい。例えば、MPU231によって、点灯制御コマンドとして「0FH」（つまり、2進数表記で00001111B）が出力された場合は、表示制御装置114のMPU231によって点灯制御コマンドの「1」データと「0」データとを反転することにより、「F0H」（つまり、2進数表記で11110000B）という点灯制御コマンドに変換してLEDドライバに出力する。これにより、一周期のうち前半はLCD用バックライト230をオン状態、電飾用のLEDをオフ状態とすることができる。また、一周期のうち後半はLCD用バックライト230をオフ状態、電飾用のLEDをオン状態とすることができる。よって、互いのオン期間が重複することを抑制することができるので、各LEDに供給される負荷電流（消費電力）が瞬間的に上昇してしまうことを抑制することができる。また、電飾設定テーブルのみを設けておけばよく、LCD設定テーブルを省略できるので、記憶容量を削減することができる。

【1017】

更に、MPU221、およびMPU231により、LEDのオン、およびオフの指示（コマンド）のみを受け付け可能な、より簡素なLEDドライバを用いた場合にも、本制御は実現可能である。つまり、V割込信号の生成間隔（1V期間）の前半10ミリ秒では、音声ランプ制御装置113において電飾用LED（電飾部29～33）をオンに設定すると共に表示制御装置114においてLCD用バックライト230をオフに設定し、1V期間の後半10ミリ秒では、電飾用LED（電飾部29～33）をオフに設定すると共にLCD用バックライト230をオンに設定してもよい。より具体的には、例えば、音声ランプ制御装置113におけるコマンド判定処理（図42参照）において、表示制御装置114からV割込信号を受信したと判別した場合に、電飾用のLEDの点灯を設定する処理を追加するように構成する。一方、表示制御装置114においては、V割込信号を検出する度に実行されるV割込処理（図46（b）参照）において、LCD用バックライト230の消灯を設定する処理を追加するように構成する。これにより、電飾用のLEDを点灯させるのと同時に、LCD用バックライト230を消灯させることができる。

【1018】

また、音声ランプ制御装置113のMPU221と、表示制御装置114とにおいて、V割込信号を検出してからの経過時間を把握可能に構成しておき、10ミリ秒が経過したと判断した時点で電飾用のLEDを消灯させると共にLCD用バックライト230を点灯させる。これにより、電飾用のLEDを消灯させるのと同時に、LCD用バックライト230を点灯させることができる。そして、これらの処理を繰り返すことにより、専用の同期信号を設けることなく、電飾用LED（電飾部29～33）の点灯位相と、LCD用バックライト210の点灯位相とを反転させることができる。よって、電飾用LED（電飾部29～33）と、LCD用バックライト230とが同時にオンの状態となることを抑制することができるので、パチンコ機10の各部に供給される負荷電流（消費電力）が瞬間的に高くなってしまふことを抑制することができる。

【1019】

また、20ミリ秒毎に出力されるV割込み信号を基準として各LEDのオン期間、およびオフ期間を設定することにより、電飾用のLED（電飾部29～33）と、LCD用バックライト230とでLEDの点灯タイミングがずれてしまうことを抑制することができる。即ち、ある1V期間においていずれかのLEDの点灯タイミングがずれてしまったとしても、その1V期間が終了し、次のV割込信号を受信することにより、前回の1V期間において生じたずれをキャンセルし、新たなV割込信号に基づいて各LEDのオン期間、およびオフ期間を設定することができる。

【1020】

なお、音声ランプ制御装置113にのみ10ミリ秒を計時するタイマ等の計時手段を設けておき、音声ランプ制御装置113において電飾用のLEDを消灯させた場合に、その旨を通知するコマンド（消灯コマンド）を表示制御装置114に対して出力するように構成してもよい。また、表示制御装置114のMPU231により実行されるコマンド割込処理（図46参照）において、音声ランプ制御装置113から受信したコマンドが消灯コマンドであるか否かを判別し、消灯コマンドであった場合にはLCD用バックライト230の点灯を設定する処理を追加するように構成してもよい。このように構成することで、表示制御装置114ではV割込信号を検出してから経過時間を判別する必要がなくなるため、計時手段を省略することができる。

10

【1021】

また、例えば、V割込信号を受信する度に、音声ランプ制御装置113において、電飾用のLED（電飾部29～33）のオンとオフとを切り替えるように構成し、表示制御装置114では、V割込信号を受信する度に、電飾用LED（電飾部29～33）と逆のタイミングでLCD用バックライト230のオンとオフとを切り替えるように構成してもよい。V割込み信号の受信を契機として各LEDのオン状態とオフ状態とを切り替えることにより、各LEDをオン期間、またはオフ期間に設定するタイミングがずれてしまうことを抑制することができる。また、単にV割込信号を契機に各制御装置が制御するLEDのオン状態とオフ状態とを切り替えればよいので、各制御装置に対して、V割込信号を受信してから経過時間を計時するための構成を設ける必要がない。よって、計時手段を削減することができる。

20

【1022】

なお、LEDのオン期間、およびオフ期間を設定するための同期信号は、V割込信号に限られるものではない。例えば、V割込信号よりも短い周期（例えば、3ミリ秒）で出力される同期信号を別途生成可能に構成してもよい。

30

【1023】

また、V割込信号とは異なる同期信号を生成する場合において、同期信号の生成箇所は、表示制御装置114に限られるものではなく、音声ランプ制御装置113側に設けてもよいし、例えば、音声ランプ制御装置113に対して水晶発振子等のクロック手段を電氣的に接続しておき、クロック手段から周期的に出力される同期信号を分岐させて、MPU221、および表示制御装置114のMPU231に対してそれぞれ出力されるように構成してもよい。V割込信号よりも短い周期の同期信号（即ち、第3図柄表示装置81に表示される画像の更新間隔よりも短い間隔で出力される同期信号）を採用することによって、1のV割込信号に基づいて表示画像が更新されてから、次のV割込信号が出力されるまでの1V期間の間に、LCD用バックライト230の点灯期間を少なくとも1回以上設定することができる。よって、第3図柄表示装置81に表示される全ての画像をLCD用バックライト230がオンの状態で表示させつつ、パチンコ機10の各部に供給される負荷電流が瞬間的に上昇してしまうことを抑制することができる。

40

【1024】

なお、LCD用バックライト230と電飾用のLED（電飾部29～33）とでLEDのオン期間をずらす場合についても、オン期間とオフ期間とを必ずしも同じ長さにする必要はない。例えば、LCD用バックライト230のオン期間を、電飾用のLED（電飾部29～33）のオン期間に比べて長くしてもよい。第3図柄表示装置81は、電飾用のL

50

ＥＤ（電飾部２９～３３）に比べて遊技者の視線が集中しやすい（即ち、視界に入りやすい）ので、電飾用のＬＥＤ（電飾部２９～３３）のオン期間が短くなったとしても（即ち、電飾用のＬＥＤが暗くなったとしても）、遊技者に気づかれにくい。よって、遊技者が電飾用のＬＥＤの見た目に対して違和感を抱いてしまうことを抑制することができる。なお、ＬＣＤ用バックライト２３０のオン期間を長くする方法としては、例えば、ＬＣＤ用バックライト２３０のオン期間を５０％よりも長くする（例えば、８０％とする）代わりに、電飾用のＬＥＤ（電飾部２９～３３）のオン期間を短くする（例えば、２０％とする）ように構成してもよい。そして、一方のオン期間に他方のオフ期間を設定するように構成すればよい。これにより、第３図柄表示装置８１の見た目を明るくしつつ、ＬＥＤ電流がオンとなる期間をずらす（分散する）ことができる。即ち、パチンコ機１０の各部に供給される負荷電流値が瞬間的に高くなってしまうことを抑制することができる。

10

【１０２５】

また、ＬＣＤ用バックライト２３０のオン期間を長くする別の方法として、例えば、ＬＣＤ用バックライト２３０のオン期間を５０％としておき、電飾用のＬＥＤ（電飾部２９～３３）のオン期間を短くする（例えば、２０％とする）ように構成してもよい。そして、そして、一方のオン期間に他方のオフ期間を設定するように構成すればよい。これにより、パチンコ機１０の各部に供給される負荷電流値を低減しつつ、負荷電流値が瞬間的に高くなってしまうことを抑制することができる。

【１０２６】

また、本変形例では、電飾用のＬＥＤの点灯周波数と、ＬＣＤ用バックライト２３０の点灯周波数とを一致させている（例えば、６０Ｈｚや３２０Ｈｚ）が、電飾用のＬＥＤと、ＬＣＤ用バックライト２３０の点灯期間とが重複しなければ、任意に定めてよい。例えば、電飾用のＬＥＤの点灯周波数を、ＬＣＤ用バックライト２３０の点灯周波数を半分とした上で、オン期間の長さを半分としてもよい。このように構成すると、ＬＣＤ用バックライト２３０のオン期間とオフ期間とを２回繰り返す間に、電飾用のＬＥＤのオン期間が１回設定される。また、電飾用のＬＥＤのオン期間が、ＬＣＤ用バックライト２３０のオフ期間中に設定される。よって、各ＬＥＤのオン期間が重複することを抑制することができるので、パチンコ機１０の各部に供給される負荷電流（消費電力）が一時的に増大してしまうことを抑制することができる。

20

【１０２７】

また、本変形例では、ＬＥＤが取り得る状態を、オン状態、およびオフ状態のいずれかとしているが、これに限られるものではない。例えば、各ＬＥＤに対して異なる電流値を設定可能に構成し、一部のＬＥＤを高い電流値に設定している期間に、その他のＬＥＤの電流値を低い電流値に設定することにより、パチンコ機１０の各部に供給されるトータルの負荷電流値が瞬間的に高くなってしまうことを抑制してもよい。

30

【１０２８】

＜第３実施形態の変形例について＞

次に、図９３～図９８を参照して、第３実施形態の変形例のパチンコ機１０について説明する。第３実施形態におけるパチンコ機１０では、互いに干渉し合わない１又は複数の役物をグループとし、グループ単位で動作条件を設定していた。即ち、１のグループを構成する役物を可変させる場合には、動作開始条件テーブル２２２ｂに規定された動作条件に基づいて、他のグループと干渉し合わない条件が成立している場合にのみ動作開始を設定可能に構成していた。また、各グループは、演出開始時等の動作タイミングにおいて一斉に動作させる（同系統の動作演出を実行する）役物で構成されている。更に、第３実施形態では、原点復帰において図７１（ｃ）に示す位置（即ち、開閉部が開放された状態から閉鎖動作させた場合に、最初に遮光センサの出力がＨとなる位置）へと復帰するように構成していた。即ち、図７１（ｃ）に示した位置を原点位置として設定していた。

40

【１０２９】

これに対して本変形例では、他の全ての役物と干渉し合う可能性のない役物同士をグループ化すると共に（グループ１）、可変させることにより互いに干渉し合う場合がある役

50

物同士をグループ化している（グループ２）。そして、原点復帰動作を設定する場合において、グループ１の役物とグループ２の役物とを並行して原点復帰させることが可能に構成している。これにより、原点復帰に要する時間を短縮することができる。更に、本変形例では、遮光センサの位置や数を変化させることなく、開閉部が完全に閉鎖される位置（図７１（ｄ）参照）が原点位置となるように構成している。即ち、開閉部の原点位置を通常遊技中の大部分を占める閉鎖状態に設定し、発光部の点灯と消灯とを切り替えるための遮光センサの検出結果に基づいて閉鎖状態となる位置を検出可能に構成している。

【１０３０】

＜第３実施形態の変形例における電氣的構成について＞

まず、図９３（ａ）を参照して、本実施形態のROM２２２に設けられている動作開始条件テーブル２２２ｂについて説明する。本変形例の動作開始条件テーブル２２２ｂでは、第３実施形態の動作開始条件テーブル２２２ｂに対して、各グループを構成する役物の種別を変更している。具体的には、半球状役物９１０、９２０、９３０、９４０、爪状役物１０６３、および半月型役物１０６０をグループ２としている。また、これら以外の可動役物をグループ１としている。なお、グループ１に属する役物は、例えば、その場で揺動する役物等の、他の役物と干渉する虞がない役物で構成されている。そのため、グループ１に対しては動作開始条件テーブル２２２ｂに動作開始条件が設定されていない。また、半球状役物９１０、９２０、９３０、９４０に対しても、他の役物との干渉が起きないので動作条件が設けられていないが、原点復帰時に比較的複雑な制御を実行する必要があるため、グループ２に属するものとしている。

【１０３１】

一方、グループ２に属する爪状役物１０６３、および半月型役物１０６０には、それぞれ動作開始条件が設けられている。具体的には、爪状役物１０６３を動作開始させるための条件として、半月型役物１０６０が原点位置、または張出位置にあることが規定されている。また、判月型役物１０６０の動作開始条件として、爪状役物１０６３が原点位置にあることが規定されている。これらの動作条件に従うことにより、役物を互いに干渉させ合うことなく動作させることができる。

【１０３２】

次いで、図９３（ｂ）を参照して、原点復帰動作テーブル２２２ｆについて説明する。本変形例の原点復帰動作テーブル２２２ｆは、３種類の動作シナリオが規定されている。各動作シナリオでは、グループ２に属するいずれか１の役物が原点復帰動作を実行するように設定されている。加えて、各動作シナリオでは、グループ１の役物に対してグループ２の各役物と並列して原点復帰を設定されるように構成されている。この原点復帰動作テーブル２２２ｆに基づいて、各役物の原点復帰動作を効率的に設定することができる。なお、上述した通り、爪状役物１０６３が張出位置にある状態において、半月型役物１０６０を動作させてしまうと、上下の半月型役物１０６０からそれぞれ露出した爪状役物１０６３同士が、半月型役物の回転動作に伴って干渉し合う虞がある。このため、本変形例では、先に爪状役物１０６３を原点位置まで復帰させてから（動作シナリオ２）、半月型役物１０６０を原点復帰するように構成している。これにより、役物同士の干渉を抑制することができる。

【１０３３】

次に、本実施形態の音声ランプ制御装置１１３に設けられているRAM２２３について説明する。本実施形態のRAM２２３は、第３実施形態におけるRAM２２３の構成に加えて、動作シナリオ実行フラグ２２３ｎ、および初期動作フラグ２２３ｏが設けられている。

【１０３４】

動作シナリオ実行フラグ２２３ｎは、第１実施形態の変形例における動作シナリオ実行フラグ２２３ｎと同様に、役物の動作を設定するための動作シナリオに沿って各役物を可変させているか否かを示すフラグである。なお、第１実施形態の変形例では、役物の原点復帰が終了した後で実行される役物の電源復帰動作において動作シナリオに沿った動作が

設定されていたが、本変形例では、原点復帰において動作シナリオに沿った動作が設定される。つまり、本変形例の動作シナリオ実行フラグ223nは、原点復帰において動作シナリオに沿った動作が設定されている場合にオンに設定されるように構成されている（図94のS1233参照）。

【1035】

初期動作フラグ223oは、グループ1に属する役物の原点復帰が実行中であるか否かを示すフラグである。この初期動作フラグ223oがオンであれば、グループ1に属する役物の原点復帰が実行中であることを示し、オフであれば、グループ1の原点復帰が行われていない（原点復帰の実行前か、原点復帰の終了後である）ことを示す。この初期動作フラグ223oは、グループ1の原点復帰を設定した場合にオンに設定され（図94のS1227参照）、グループ1の原点復帰が終了した場合にオフに設定される（図94のS1239参照）。

10

【1036】

＜第3実施形態の変形例における音声ランプ制御装置の制御処理について＞

次いで、図94～図98を参照して、音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される制御処理について説明する。まず、図94を参照して、本変形例の音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される原点復帰処理（S1141）について説明する。図94は、この原点復帰処理3（S1141）を示すフローチャートである。

【1037】

この原点復帰処理3は、立ち上げ処理（図37参照）の中で第3実施形態における原点復帰処理2（図77参照）に代えて実行される処理であり、各役物を原点位置へと復帰させるための処理である。

20

【1038】

この原点復帰処理3（図94参照）では、まず、原点復帰動作テーブル222fに規定されているいずれかの動作シナリオに基づく役物の動作を設定しているか否かを示す動作シナリオ実行フラグ223nの状態を判別する（S1221）。上述した通り、この動作シナリオ実行フラグ223nがオンであれば、原点復帰動作テーブル222fに規定されている各動作シナリオに沿って動作を実行していることを示し、オフであれば、動作シナリオに規定された動作が未実行であることを示す。

【1039】

そして、動作シナリオ実行フラグ223nがオンでないと判別した場合は（S1221：No）、動作シナリオが設定されていないことを意味するので、次いで、原点復帰動作テーブル222fを読み出して動作シナリオを更新し（S1222）、更新後の動作シナリオを読み込む（S1223）。そして、読み込んだ動作シナリオがEND情報であるか否かを判別し（S1224）、END情報であれば（S1224：Yes）、本処理を終了する。一方、読み込んだ動作シナリオがEND情報でなければ（S1224：No）、グループ1の動作開始シナリオ（動作シナリオ1）であるか否かを判別する（S1225）。

30

【1040】

S1225の処理において、グループ1の動作開始シナリオである（即ち、動作シナリオ1である）と判別した場合は（S1225：Yes）、グループ1の初期動作コマンドを設定することによりグループ1の役物を動作開始させ（S1226）、グループ1が原点復帰中であることを示すために、初期動作フラグ223oをオンに設定して（S1227）、処理をS1228へと移行する。なお、この初期動作フラグ223oは、上述した通り、オンであればグループ1の役物が原点復帰中であることを示し、オフであればグループ1の原点復帰を行っていないことを示すフラグである。一方、S1225の処理においてグループ1の動作シナリオでないと判別した場合も（S1224）、処理をS1228へと移行する。

40

【1041】

S1228の処理では、原点復帰動作テーブル222fから読み込んだ動作シナリオが

50

爪状役物 1 0 6 3 の原点復帰（動作シナリオ 2）であるか否かを判別し（S 1 2 2 8）、爪状役物 1 0 6 3 の復帰動作を行う場合は爪状役物復帰処理を実行して（S 1 2 3 1）、処理を S 1 2 3 3 へと移行する。また、読み込んだ動作シナリオが爪状役物 1 0 6 3 の原点復帰（動作シナリオ 2）でない場合は（S 1 2 2 8：No）、半月型役物 1 0 6 0 の原点復帰を行う動作シナリオ（動作シナリオ 3）であるか否かを判別し（S 1 2 2 9）、半月型役物 1 0 6 0 の原点復帰を行うシナリオ（即ち、動作シナリオ 3）である場合は（S 1 2 2 9）、半月型役物復帰処理を実行して（S 1 2 3 2）、S 1 2 3 3 へと処理を移行する。

【1 0 4 2】

一方、読み込んだシナリオが爪状役物 1 0 6 3 の原点復帰（動作シナリオ 2）でも、半月型役物 1 0 6 0 の原点復帰（動作シナリオ 3）でもない場合は（S 1 2 2 8：No, S 1 2 2 9：No）、読み込んだ動作シナリオが半球状役物 9 1 0, 9 2 0, 9 3 0, 9 4 0 の復帰動作を示すシナリオ（動作シナリオ 1）であることを意味するので、半球状役物復帰処理を行い（S 1 2 3 0）、S 1 2 3 3 へと処理を移行する。続く S 1 2 3 3 の処理では、動作シナリオ実行フラグ 2 2 3 n をオンに設定し（S 1 2 3 3）、処理を S 1 2 2 1 へと移行する。そして、以降は原点復帰動作テーブル 2 2 2 f から END 情報が読み出されるまで S 1 2 2 1 ～ S 1 2 3 3 の各処理、および後述する S 1 2 3 4 ～ S 1 2 4 1 の各処理が繰り返される。

【1 0 4 3】

S 1 2 2 1 の処理において、動作シナリオ実行フラグ 2 2 3 n がオンであると判別した場合は（S 1 2 2 1：Yes）、初期動作フラグ 2 2 3 o がオンであるか否かを判別し（S 1 2 3 4）、オンであれば（S 1 2 3 4：Yes）、グループ 1 に属する役物の原点復帰を実行中であることを意味するので、グループ 1 の役物に対応する原点センサがオンであるかを判別する（S 1 2 3 5）。そして、原点センサがオンであると判別した場合は（S 1 2 3 5：Yes）、オンを検出した原点センサに対応する役物用モータ 2 2 9 の停止を設定して（S 1 3 3 6）、停止した役物に対応するステップカウンタを 0 に設定することで原点位置を設定する（S 1 3 3 7）。そして、グループ 1 に属する全ての役物の原点復帰が終了したか否かを判別し（S 1 3 3 8）、原点復帰が終了したと判別すれば（S 1 3 3 8：Yes）、初期動作フラグ 2 2 3 o をオフに設定し（S 1 2 3 9）、処理を S 1 2 4 0 へと移行する。一方、グループ 1 のいずれかの役物が原点復帰中であれば（S 1 3 3 8：No）、S 1 2 3 9 の処理をスキップして S 1 2 4 0 へと処理を移行する。

【1 0 4 4】

また、S 1 2 3 4 の処理において初期動作フラグ 2 2 3 o がオフであった場合は、グループ 1 に対して原点復帰を実行する期間外であることを示すので、S 1 2 3 5 ～ S 1 2 3 9 の処理をスキップし、処理を S 1 2 4 0 へと移行する。また、S 1 2 3 5 の処理において、グループ 1 のいずれかの役物に対応する原点センサがオフであると判別した場合は（S 1 2 3 5：No）、グループ 1 に属する役物の中に原点から外れた位置にある役物がある（原点復帰が未だ終了していない）ことを意味するので、S 1 2 3 6 ～ S 1 2 3 9 の処理をスキップして、処理を S 1 2 4 0 へと移行する。

【1 0 4 5】

S 1 2 4 0 の処理では、グループ 2 の動作が終了したか否かを判別し（S 1 2 4 0）、終了していれば（S 1 2 4 0：Yes）、動作シナリオ実行フラグ 2 2 3 n をオフに設定して（S 1 2 4 1）処理を S 1 2 2 1 へと移行する。また、グループ 2 の動作が終了していなければ（S 1 2 4 0：No）、処理を S 1 2 2 1 へと移行する。

【1 0 4 6】

本処理を実行することにより、グループ 1 の役物を原点復帰動作させつつ、並列してグループ 2 の各役物を原点復帰させることができるので、原点復帰に要する期間を短くすることができる。

【1 0 4 7】

次いで、図 9 5 を参照して、本実施形態における音声ランプ制御装置 1 1 3 の MPU 2

10

20

30

40

50

21により実行される半球状役物復帰処理について説明する。図95は、この半球状役物復帰処理を示すフローチャートである。この半球状役物復帰処理は、各半球状役物910、920、930、940を原点復帰させるための処理である。なお、本実施形態では、原点位置を図71(d)に示す閉鎖状態としている。

【1048】

この半球状役物復帰処理(図95参照)では、大きく分けて2つの処理が実行される。即ち、開閉部を図71(c)に示す位置(遮光センサの検出開始位置)まで戻す処理を実行してから(S4401~S4411)、図71(c)の配置を起点として開閉部を原点位置(開閉部が完全に閉鎖される位置、図71(d)参照)まで戻す処理(原点位置設定処理)を実行する。これらの処理について、具体的に説明する。

10

【1049】

半球状役物復帰処理では、まず、遮光センサがオンであるか否かを判別する(S4401)。即ち、設定対象の半球状役物が閉鎖位置(図71(d)参照)から5ステップ以内の位置にあるか否かが判別される。そして、遮光センサがオンであると判別された場合は(S4401:Yes)、次いで、役物用モータ229を正方向(開閉部を開放する向き)に1ステップ分だけ動作させるための動作コマンドが、役物用モータ229を駆動するモータドライバへ出力される。そして、モータドライバより実行信号を受信するまで待機する(S4403:No)。即ち、設定した1ステップ分の動作が終了するまで待機する。そして、モータドライバより実行信号を受信した場合は(S4404:Yes)、次いで、遮光センサの出力がL(オフ)であるか否かを判別する(S4404)。即ち、役物用モータ229を1ステップ動作させることにより、図71(c)に示す配置よりも開放された状態となったか否かを判別する。なお、遮光センサの出力がL(オフ)となるまで開閉部を開放動作させるのは、遮光センサの出力がH(オン)となっている間は、開閉部の位置を正確に判別できないからである。そこで、開閉部を遮光センサがH(オン)となる範囲外へ退避(開放動作)させるように構成している。一旦遮光センサの出力がL(オフ)となる位置まで動作させることにより、次に閉鎖動作によって遮光センサの出力がH(オン)となる位置は、必ず図71(c)に示す位置となるため、開閉部を正確に図71(c)に示す位置まで可変させることができる。

20

【1050】

S4404の処理により、遮光センサの出力がH(オン)であると判別した場合は(S4404:No)、処理をS4402に移行して、以降、遮光センサの出力がL(オフ)となるまでS4402~S4404の各処理が繰り返される。そして、S4404の処理によって、遮光センサの出力がL(オフ)であると判別した場合は(S4405:Yes)、遮光センサの出力開始位置よりも開放された状態となっていることを意味するので、閉鎖までの正確なステップ数を設定するためにセンサの検出開始位置である図71(c)の位置へ戻す処理を実行する。

30

【1051】

具体的には、まず、負方向(開閉部を閉鎖する方向)へ1ステップ分動作するように動作コマンドを設定する(S4406)。そして、モータドライバより実行信号を受信するまで待機し(S4406:No)、実行信号を受信した場合は(S4406:Yes)、役物用モータ229が1ステップ動作したことを意味するため、次いで、遮光センサの出力がH(オン)となったか否かを判別する(S4407)。即ち、遮光センサの検出開始位置である図71(c)の配置となったか否かを判別する。そして、遮光センサの出力がH(オン)の状態のままであれば(S4407:No)、遮光センサの出力がL(オフ)となるまで、S4405~S4407の処理を繰り返す。

40

【1052】

S4407の処理において、遮光センサの出力がH(オン)になったと判別した場合は(S4407:Yes)、即ち、遮光センサの検出開始位置に到達したと判別した場合は、原点位置設定処理を実行して(S4408)、本処理を終了する。この原点位置設定処理は、開閉部を本変形例の原点位置である閉鎖状態に設定すると共に、ステップカウンタ

50

に原点位置を設定する処理である。この原点位置設定処理の詳細については、図96を参照して後述する。

【1053】

S4401の処理において、遮光センサがオンでない（即ち、オフである）と判別した場合は（S4401：No）、次いで、役物用モータ229を負方向へ1ステップ動作させるためのコマンドをモータドライバに設定する（S4409）。そして、モータドライバより実行信号を受信するまで待機し（S4410）、モータドライバより実行信号を受信した（即ち、役物用モータ229が1ステップ動作した）と判別した場合は（S4410：Yes）、次いで、遮光センサの出力がH（オン）であるかを判別する（S4411）。

10

【1054】

S4411の処理において、遮光センサがL（オフ）と判別した場合は（S4411：No）、遮光センサの出力がH（オン）となるまでS4409～S4411の処理が繰り返される。つまり、図71（c）の配置となるまで役物用モータ229を1ステップずつ動作させる。そして、遮光センサの出力がH（オン）となった場合は（S4411：Yes）、原点位置設定処理（S4408）を実行して、本処理を終了する。

【1055】

このように、本処理では、電源投入の際に開閉部が遮光センサの検出範囲外であった場合に、遮光センサがH（オン）を検出するまで1ステップずつ開閉部を閉鎖していくことにより、必ず図71（c）の配置で停止させることができる。また、電源投入の際に開閉部が遮光センサの検出範囲内であった場合は、遮光センサがL（オフ）を検出するまで1ステップずつ開閉部を開放していき、開閉部を一旦遮光センサの検出範囲外まで動作させるように構成している。そして、電源投入時にセンサがL（オフ）を検出した場合の原点復帰動作と同様に、1ステップずつ開閉部を閉鎖していくことにより、この場合も図71（c）の配置で停止させることができる。よって、その後の処理において同じステップ数（開閉部を閉鎖する向きに5ステップ）だけ動作させることによって、正確に閉鎖位置（図71（d）参照）に復帰させることができる。

20

【1056】

次いで、図96を参照して、上述した半球状役物復帰処理の中の1処理である原点位置設定処理（S4408）について説明する。図96は、この原点位置設定処理（S4408）を示すフローチャートである。

30

【1057】

この原点位置設定処理（S4408）では、まず、半球状役物のステップカウンタの値に5を設定し（S4501）、次いで、負方向（開閉部を閉鎖する向き）に5ステップだけ動作させるコマンドをモータドライバに対して出力する（S4502）。これにより、図71（c）の配置から5ステップだけ動作させた位置にある閉鎖位置（図71（d）参照）へと可変させることができる。S4502の処理が終了すると、次いで、モータドライバから実行信号を受信するまで待機し（S4503：No）、モータドライバから実行信号を受信した場合は（S4503：Yes）、次いで、半球状役物のステップカウンタを1減算する（S4504）。これにより、残りの動作ステップ数とステップカウンタ値とを一致させることができる。

40

【1058】

次に、ステップカウンタの値が0であるか否かを判別し（S4505）、0でないと判別した場合は、ステップカウンタの値が0となるまでS4503～S4505の処理を繰り返す。そして、ステップカウンタの値が0となった場合は（即ち、原点位置である閉鎖状態となった場合は）、役物用モータ229の停止制御コマンドを設定して役物用モータ229の動作を停止させ（S4506）、本処理を終了する。この停止コマンドを設定することにより、役物用モータ229が動作しすぎることなく確実に原点位置で停止させることができる。

【1059】

50

次に、図 97 を参照して、爪状役物 1063 を原点復帰させるための爪状役物復帰処理について説明する。本処理では、まず、原点センサがオンであるか否かを判別し（S4601）、原点センサがオフであれば（S4601：No）、負方向（原点方向）に 1 ステップだけ役物用モータ 229 を動かすための動作コマンドを設定する（S4602）。次いで、モータドライバから実行信号を受信するまで待機し（S4603：No）、実行信号を受信した場合は（S4603：Yes）、爪状役物 1063 の原点センサがオンであるか否かを判別する（S4604）。そして、原点センサがオフであれば（S4604：No）、原点センサがオンを検出するまで S4602～S4603 の処理を繰り返す。

【1060】

S4601、または S4604 の処理において、原点センサがオンであることを検出した場合は、処理を S4605 へと移行する。S4605 の処理では、爪状役物 1063 のステップカウンタの値に 0 を設定し（S4605）、役物用モータ 229 の停止制御コマンドを設定して（S4606）、本処理を終了する。この処理を実行することにより、爪状役物 1063 を原点位置へ正確に復帰させることができる。

【1061】

次に、図 98 を参照して、半月型役物 1060 を原点復帰させるための処理である、半月型物復帰処理（S1232）について説明する。本処理では、まず、原点センサがオンであるか否かを判別し（S4701）、原点センサがオフであれば（S4701：No）、負方向（原点方向）に 1 ステップだけ役物用モータ 229 を動かすための動作コマンドを設定する（S4702）。次いで、モータドライバから実行信号を受信するまで待機し（S4703：No）、実行信号を受信した場合は（S4703：Yes）、半月型役物 1060 の原点センサがオンであるか否かを判別する（S4704）。そして、原点センサがオフであれば（S4704：No）、原点センサがオンを検出するまで S4702～S4703 の処理を繰り返す。

【1062】

S4701、または S4704 の処理において、原点センサがオンであることを検出した場合は、処理を S4705 へと移行する。S4705 の処理では、半月型役物 1060 のステップカウンタの値に 0 を設定し（S4705）、役物用モータ 229 の停止制御コマンドを設定して（S4706）、本処理を終了する。この処理を実行することにより、半月型役物 1060 を原点位置へ正確に復帰させることができる。

【1063】

以上説明した通り、本変形例のパチンコ機 10 では、グループ 1 の役物と、グループ 2 の役物とを並列して原点復帰動作させることができる。また、本変形例では、半球状役物の開閉部を原点復帰させる場合に、電源投入時の遮光センサの検出結果に応じて原点復帰動作を行う場合の動作方向を異ならせている。そして、どちらの場合も必ず図 71（c）の位置に動作させた後で、役物用モータ 229 に 5 ステップの動作を設定することにより閉鎖状態の原点位置に設定することができる。即ち、原点位置まで動作させる前に、遮光センサの検出結果に基づいて原点位置がどこにあるかを判別し、原点位置に対応する動作ステップ数を設定することができる。よって、原点位置が遮光センサの検出開始位置（図 71（c）参照）でなくとも、正確に原点復帰させることができる。このように遮光センサの検出開始位置（図 71（c）参照）を起点として原点位置を判別するように構成することで、遮光センサとは別に原点センサを設ける等の回路の大規模化を招来することなく、開閉部を確実に原点位置へと戻すことができる。

【1064】

本変形例では、各半球状役物 910、920、930、940 の開閉部が閉鎖された状態から、図 71（c）に示す原点位置までの間は遮光センサの出力が H の状態となるように遮光センサの位置を設定しているが、これに限られるものではない。例えば、開閉部が開放された状態、および閉鎖された状態では、遮光センサがいずれも L 出力の状態となり、閉鎖状態から開放状態へと推移する途中（開放状態から閉鎖状態へと推移する途中）の位置に遮光センサが H 出力の状態となるように構成してもよい。この場合において、原点

10

20

30

40

50

復帰を行う場合は、開放状態側と閉鎖状態側とに交互に動作させることにより、遮光センサの出力がL（オフ）からH（オン）に切り替わる境界位置を探し、その境界位置から閉鎖位置までのステップ数を設定して原点位置へ戻るように動作させてもよい。

【1065】

より具体的に説明するために、開閉部が原点位置から5ステップ目～10ステップ目の範囲内において、遮光センサの出力がHとなるように配置した場合を例にとって説明する。まず、パチンコ機10への電源投入時に、遮光センサの出力がH（オン）であった場合は、遮光センサの出力がL（オフ）となるまで開閉部を1ステップずつ閉鎖動作させ（原点位置方向へ可変し）、遮光センサの出力がL（オフ）となった場合は、次に、遮光センサの出力がH（オン）となるまで開放動作させる。これにより、開閉部を原点位置から5
10
ステップ目の位置に動作させることができるので、原点位置方向へ5ステップ動作させるように設定することで、容易に開閉部を原点位置へと戻すことができる。

【1066】

一方、電源を投入した時点で遮光センサの出力がL（オフ）だった場合は、開放動作と閉鎖動作とを繰り返し、且つ、一度の開放動作、または閉鎖動作の動作ステップ数を徐々に増やしていくことにより、遮光センサの出力がH（オン）となる位置を探索する。例えば、最初は1ステップだけ開放動作させ、遮光センサの出力がL（オフ）のままであれば、次に、開閉部を元の位置（電源投入時の位置）に戻した上で、1ステップ分だけ閉鎖動作させる。そして、遮光センサの出力がL（オフ）のままであれば、再度開閉部をもとの位置（電源投入時の位置）に戻した上で、次は元の位置を起点に2ステップの開閉動作と2ステップの閉鎖動作とを実行する。そして、遮光センサの出力がH（オン）の状態となるまで元の位置からの動作ステップ数を増やして開放動作と閉鎖動作とを交互に繰り返す。1ステップずつ振幅を増やしながらか遮光センサの検出位置を探すことにより、原点位置と逆方向に開閉部を動作させてしまった場合に、過剰に開放または閉鎖してしまうことを抑制することができる。
20

【1067】

そして、開放動作中に遮光センサの出力がH（オン）となった場合は、開閉部が原点位置から5ステップ目の位置まで開放されたことにより遮光センサの検出範囲内に入ったことを意味するので、5ステップの閉鎖動作を設定することにより、開閉部を原点位置へと戻すことができる。一方、閉鎖動作中に遮光センサの出力がH（オン）となった場合は、開閉部が原点位置から10ステップ目の位置まで閉鎖されたことにより遮光センサの検出範囲内に入ったことを意味するので、10ステップの閉鎖動作を設定することにより、開閉部を原点位置へと戻すことができる。
30

【1068】

このように、遮光センサの検出範囲内に原点位置が存在しなかった場合でも、遮光センサの検出範囲から原点位置までのステップ数が分かっているれば、遮光センサの検出結果に基づいて開閉部を容易に原点位置まで戻すことができる。なお、上記具体例では、電源投入時に遮光センサがL（オフ）であった場合に1ステップ刻みで閉鎖動作、および開放動作の振幅を増やしていく例について説明したが、振幅の増加幅は2ステップや5ステップとしてもよい。ステップ数を増やすほど、開閉部が遮光センサの検出範囲内に入るまでの期間を短くすることができるので、原点復帰に要する時間を短縮することができる。
40

【1069】

上記各実施形態では、役物の種別毎に駆動負荷基準値を規定し、その駆動負荷基準値に基づいて役物の動作をキャンセルさせるか否かを判別していたが、これに限られるものではない。例えば、動作させる役物用モータ229の個数や、役物を動作させるためのコマンド数、電圧値等に基づいて役物の動作をキャンセルさせるか否かを判別してもよい。

【1070】

上記各実施形態では、音声ランプ制御装置113のMPU221により各役物の動作を設定する（役物用モータ229を駆動する）ように構成していたが、主制御装置110のMPU110によって役物の動作を制御するように構成してもよい。即ち、役物用モータ
50

229を主制御装置110と電氣的に接続するように構成してもよい。また、第2実施形態においてLCD用バックライト230の輝度を、音声ランプ制御装置113のMPU221により制御するように構成していたが、主制御装置110のMPU110によって制御するように構成してもよい。即ち、LCD用バックライト230を主制御装置110と電氣的に接続するように構成してもよい。これらにより、音声ランプ制御装置113の処理負荷を軽減することができる。

【1071】

上記各実施形態のパチンコ機10では、第3図柄表示装置81として、液晶ディスプレイを採用しているが、これに限られるものではない。例えば、PDP（プラズマディスプレイパネル）や、有機ELディスプレイ、ブラウン管ディスプレイ等を採用してもよい。10
なお、これらは自発光型のディスプレイであり、バックライトを構成に含まないもので、第2実施形態のように輝度を削減する場合は、発光素子自体を制御してディスプレイの明るさを低減することにより、負荷電流（消費電力）を低減すればよい。

【1072】

上記各実施形態では、第3図柄表示装置81（液晶ディスプレイ）を一つのみ有して構成されていたが、複数の第3図柄表示装置81を設けておいてもよい。例えば、メインディスプレイと、そのメインディスプレイよりも画面サイズの小さいサブディスプレイとの2種類を設けておいてもよい。これにより、表示演出の自由度がより高まるため、演出効果をより高めることができる。また、例えば、サブディスプレイの位置を可変可能に構成してもよい。また、第2実施形態において、役物を動作させることにより電流容量（定格電力）を超えてしまうと判別した場合は、表示演出をサブディスプレイでのみ実行し、メインディスプレイをオフすることにより、メインディスプレイに供給される分の負荷電流（消費電力）を削減し、電流容量（定格電力）の範囲内としてもよい。更に、メインディスプレイをオフする場合において、サブディスプレイの位置を可変させ、メインディスプレイの位置にサブディスプレイが配置するように構成してもよい。これにより、メインディスプレイがオフされたことに対する違和感を軽減し、遊技者に対して演出の一種であると認識させることができる。20

【1073】

上記各実施形態では、音声ランプ制御装置113のRAM223がバックアップされていない構成となっていたが、パチンコ機10の電源が遮断されている間は、バックアップ電力を供給し、電源が遮断された後も記憶した内容を保持可能に構成してもよい。これにより、演出途中で電源が遮断された場合は、電源投入後に電源断時点の演出の進行具合を判別して、演出を続きから実行させることができるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。30

【1074】

また、本発明を上記実施形態とは異なるタイプのパチンコ機等に実施してもよい。例えば、一度大当たりすると、それを含めて複数回（例えば2回、3回）大当たり状態が発生するまで、大当たり期待値が高められるようなパチンコ機（通称、2回権利物、3回権利物と称される）として実施してもよい。また、大当たり図柄が表示された後に、所定の領域に球を入賞させることを必要条件として遊技者に所定の遊技価値を付与する特別遊技を発生させるパチンコ機として実施してもよい。また、Vゾーン等の特別領域を有する入賞装置を有し、その特別領域に球を入賞させることを必要条件として特別遊技状態となるパチンコ機に実施してもよい。更に、スロットマシンやパチンコ機以外にも、アレパチ、雀球、いわゆるパチンコ機とスロットマシンとが融合した遊技機などの各種遊技機として実施するようにしてもよい。40

【1075】

パチンコ機とスロットマシンとが融合した遊技機的具体例としては、複数の図柄からなる図柄列を変動表示した後に図柄を確定表示する表示装置を備えており、球打出用のハンドルを備えていないものが挙げられる。この場合、所定の操作（ボタン操作）に基づく所定量の球の投入の後、例えば操作レバーの操作に起因して図柄の変動が開始され、例えば50

ストップスイッチの操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、図柄の変動が停止され、その停止時の確定図柄がいわゆる大当たり図柄であることを必要条件として遊技者に所定の遊技価値を付与する特別遊技が発生させられ、遊技者には、下部の受皿に多量の球が払い出されるものである。かかる遊技機をスロットマシンに代えて使用すれば、遊技ホールでは球のみを遊技価値として取り扱うことができるため、パチンコ機とスロットマシンとが混在している現在の遊技ホールにおいてみられる、遊技価値たるメダルと球との別個の取扱による設備上の負担や遊技機設置個所の制約といった問題を解消し得る。

【1076】

なお、上記した各実施形態の一部またはすべてをそれぞれ組み合わせたパチンコ機としてもよい。

10

【1077】

以下に、本発明の遊技機に加えて上述した実施形態に含まれる各種発明の概念を示す。

【1078】

＜特徴A群＞（役物用モータの駆動電流の合計値に制限を設ける）

電力を供給する電力供給手段と、その電力供給手段により供給される電力に基づいて駆動する複数の可変手段と、その可変手段により可変される複数の可変部材と、その複数の可変部材の少なくとも一部を可変する場合に、対応する前記可変手段を駆動するのに要する電力が予め定めた電力を超えるか否かを判別する電力判別手段と、その電力判別手段により前記予め定めた電力を超えると判別された場合に、駆動中の前記可変手段、および新たに駆動させる前記可変手段のうち少なくとも一部の駆動を抑制する駆動抑制手段とを備えることを特徴とする遊技機A1。

20

【1079】

ここで、パチンコ機等の遊技機において、モータ等で動作する可変部材を構成に含むものがある。かかる遊技機の中には、複数の可変部材を動作させることによって、多種多様な演出動作を実行することができるものがある（例えば、特開2008-012194号公報）。

【1080】

しかしながら、上述した従来の遊技機では、可変部材の数を増加させた場合に、好適に動作を設定することが困難となる虞があった。

30

【1081】

これに対し、遊技機A1によれば、複数の可変手段が電力供給手段により供給される電力に基づいて駆動され、その可変手段により複数の可変部材が可変される。その複数の可変部材のうち、少なくとも一部を可変する場合に、対応する可変手段を駆動するのに要する電力が予め定めた電力を超えるか否かが電力判別手段によって判別される。そして、電力判別手段により予め定めた電力を超えると判別された場合に、駆動中の可変手段、および新たに駆動させる可変手段のうち少なくとも一部の駆動が駆動抑制手段によって抑制される。

【1082】

これにより、可変手段を駆動することにより電力が増加しすぎてしまうことを抑制することができる。よって、可変手段を好適に動作させることができるという効果がある。

40

【1083】

遊技機A1において、それぞれの可変手段を駆動させるための電力に応じた情報である電力情報を記憶する記憶手段と、その記憶手段に記憶された前記電力情報に基づいて、駆動させる全ての前記可変手段の電力の合計値に対応する値である総電力値を算出する算出手段とを備え、前記電力判別手段は、前記総電力値に基づいて前記可変手段を駆動させるのに要する電力が前記予め定めた電力を超えるか否かを判別するものであることを特徴とする遊技機A2。

【1084】

遊技機A2によれば、遊技機A1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、それ

50

それぞれの可変手段を駆動するための電力に応じた情報である電力情報が記憶手段に記憶され、その記憶手段に記憶された電力情報に基づいて、駆動させる全ての可変手段の電力の合計値に対応する値である総電力値が算出手段によって算出される。総電力値に基づいて可変手段を駆動させるのに要する電力が予め定めた電力を超えるか否かが電力判別手段によって判別される。

【1085】

これにより、駆動させる可変手段に供給される電力の合計値に対応する総電力値を算出する場合に、単に記憶手段に記憶されている電力情報を読み出して合計すればよく、電流値や電圧値を実測する必要がないため、遊技機の回路規模が増大してしまうことを抑制することができるという効果がある。

10

【1086】

遊技機A2において、駆動中の前記可変手段の電力の合計値に対応する値を記憶する駆動電力記憶手段を備え、前記算出手段は、前記駆動電力記憶手段に記憶された値と、新たに駆動させる前記可変手段に対応する前記電力情報とに基づいて前記総電力値を算出するものであることを特徴とする遊技機A3。

【1087】

遊技機A3によれば、遊技機A2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、駆動中の可変手段の電力の合計値に対応する値が駆動電力記憶手段に記憶され、その駆動電力記憶手段に記憶された値と、新たに駆動させる可変手段に対応する電力情報とに基づいて算出手段によって総電力値が算出される。

20

【1088】

これにより、新たに駆動させる可変手段に対応する電力情報のみを記憶手段から読み出せばよく、可変手段を新たに駆動させる度に、駆動中の全ての可変手段の電力情報を記憶手段から読み出す必要がないため、算出手段における算出処理の負荷を軽減することができるという効果がある。

【1089】

遊技機A1からA3のいずれかにおいて、前記駆動抑制手段は、前記電力判別手段により前記可変手段を駆動するのに要する電力が前記予め定めた電力を超えると判別された場合に、新たに駆動させる前記可変手段の駆動を抑制するものであることを特徴とする遊技機A4。

30

【1090】

遊技機A4によれば、遊技機A1からA3のいずれかが奏する効果に加え、電力判別手段により可変手段を駆動するのに要する電力が予め定めた電力を超えると判別された場合に、新たに駆動させる可変手段の駆動が駆動抑制手段によって抑制されるので、駆動中の可変手段を停止させることで、可変部材が動作の途中で停止してしまうことを抑制することができる。よって、可変部材が動作の途中で停止してしまうことにより、遊技者に対して遊技機にトラブルが生じたと誤認させてしまうことを抑制することができる。

【1091】

遊技機A4において、前記算出手段により算出された前記総電力値を前記駆動電力記憶手段に記憶するように制御する記憶制御手段と、前記電力判別手段により前記可変手段を駆動するのに要する電力が前記予め定めた電力を超えると判別された場合に、前記記憶制御手段により前記総電力値を前記駆動電力記憶手段に記憶するように制御することを抑制する記憶制御抑制手段とを備えることを特徴とする遊技機A5。

40

【1092】

遊技機A5によれば、遊技機A1からA3のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、算出手段により算出された総電力値が記憶制御手段によって駆動電力記憶手段に記憶するように制御される。電力判別手段により可変手段を駆動するのに要する電力が予め定めた電力を超えると判別された場合に、記憶制御手段により総電力値を駆動電力記憶手段に記憶するように制御することが記憶制御抑制手段によって抑制される。

【1093】

50

これにより、駆動させることを抑制された可変手段に対応する電力情報が総電力値に加算されてしまうことを抑制することができるので、一旦総電力値に加算された電力情報を減算するという無駄な処理が発生することを抑制することができる。よって、処理負荷を軽減することができるという効果がある。

【1094】

遊技機A1からA5のいずれかにおいて、表示演出を表示する表示手段と、その表示手段に表示させる表示内容を制御する表示制御手段とを備え、前記表示制御手段は、前記駆動抑制手段により駆動中の前記可変手段、および新たに駆動する前記可変手段のうち一部又は全部の駆動が抑制された場合に、その駆動が抑制された前記可変手段に対応する演出を前記表示手段に表示させるよう制御可能なものであることを特徴とする遊技機A6。

10

【1095】

遊技機A6によれば、遊技機A1からA5のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、表示手段により表示演出が表示され、その表示手段に表示させる表示内容が表示制御手段により制御される。駆動制御手段により駆動中の可変手段、および新たに駆動する可変手段のうち一部又は全部の駆動が抑制された場合に、その駆動が抑制された可変手段に対応する演出を表示手段に表示させるように表示制御手段によって制御される。

【1096】

これにより、可変手段の駆動が抑制されたとしても、対応する演出が表示手段に表示されるので、可変手段の駆動が抑制されたことを遊技者に認識され難くすることができるという効果がある。

20

【1097】

遊技機A1において、前記電力判別手段は、駆動中の前記可変手段、および新たに駆動させる前記可変手段の個数に基づいて前記予め定めた閾値を超えるか否かを判別するものであることを特徴とする遊技機A7。

【1098】

遊技機A7によれば、遊技機A1の奏する効果に加え、駆動中の可変手段、および新たに駆動させる可変手段の個数に基づいて予め定めた閾値を超えるか否かが電力判別手段によって判別されるので、可変手段の個数をカウントするという単純な処理によって予め定めた電力を超えるか否かを判別することができる。よって、電力判別手段による判別処理の処理負荷を軽減することができるという効果がある。

30

【1099】

遊技機A1において、前記駆動抑制手段は、駆動中の前記可変手段、および新たに駆動させる前記可変手段のうち少なくとも2以上の特定可変手段に対して可変動作と動作停止とを繰り返させ、少なくとも1の前記特定可変手段が動作停止している期間に他の前記特定可変手段を可変動作させることにより前記可変手段を駆動するのに要する電力を予め定めた電力以下に抑制するものであることを特徴とする遊技機A8。

【1100】

遊技機A8によれば、遊技機A1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、駆動中の可変手段、および新たに駆動させる可変手段のうち少なくとも2以上の特定可変手段が駆動抑制手段により可変動作と動作停止とを繰り返される。そして、少なくとも1の特定可変手段が動作停止している期間に他の特定可変手段が駆動抑制手段により可変動作される。

40

【1101】

これにより、遊技者に対して、特定可変手段を含む全ての可変手段が動作停止されずに動作していると認識させることができるので、遊技者に対して可変手段の動作に違和感を抱かせてしまうことを抑制することができる。

【1102】

<特徴B群> (バックライトの電力を低減して役物動作の電力を確保する)

遊技に関する制御を行う制御手段と、表示情報を表示する表示手段と、その表示手段の

50

輝度を第1の輝度と、その第1の輝度よりも暗い第2の輝度とに少なくとも可変可能な輝度可変手段とを備え、前記輝度可変手段は、前記制御手段により特定の制御を実行する条件が成立した場合に、前記表示手段の輝度を前記第2の輝度に可変可能なものであることを特徴とする遊技機B1。

【1103】

ここで、パチンコ機等の遊技機において、モータ等で動作する可変部材を構成に含むものがある。かかる遊技機の中には、複数の可変部材を動作させることによって、多種多様な演出動作を実行することができるものがある（例えば、特開2008-012194号公報）。

【1104】

しかしながら、上述した従来の遊技機では、演出効果を高めるために、可変部材の数を増加させていくと、可変部材を動作させるための処理を正常に行えなくなる虞があった。即ち、遊技機の制御を好適に行うことが困難となる虞があった。

【1105】

これに対し、遊技機B1によれば、制御手段により遊技に関する制御が行われる。表示手段により表示情報が表示され、その表示手段の輝度が輝度可変手段により第1の輝度と、その第1の輝度よりも暗い第2の輝度とに少なくとも可変される。制御手段により特定の制御を実行する条件が成立した場合に、表示手段の輝度が輝度可変手段により第2の輝度に可変される。

【1106】

これにより、特定の制御を行うことにより制御に要する電力が増大したとしても、表示手段を第2の輝度に可変させることにより削減される電力で相殺できるので、確実に特定の制御を実行させることができる。よって、遊技機の制御を好適に行うことができるという効果がある。

【1107】

遊技機B1において、前記制御手段、および前記表示手段に対して電力を供給する電力供給手段と、その電力供給手段により供給される電力が予め定めた電力を超えるか否かを判別する電力判別手段とを備え、前記輝度可変手段は、前記制御手段により前記特定の制御が実行されることにより前記予め定めた電力を超えると前記電力判別手段により判別された場合に、前記表示手段の輝度を前記第2の輝度に可変可能なものであることを特徴とする遊技機B2。

【1108】

遊技機B2によれば、遊技機B1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、制御手段、および表示手段に対して電力供給手段により電力が供給され、その電力供給手段により供給される電力が予め定めた電力を超えるか否かが電力判別手段により判別される。制御手段により特定の制御が実行されることにより予め定めた電力を超えると電力判別手段により判別された場合に、輝度可変手段により表示手段の輝度が第2の輝度に可変される。

【1109】

これにより、特定の制御が実行されたとしても、電力を予め定めた電力以下とすることができる。よって、予め定めた電力を超えることにより遊技機に不具合が生じてしまうことを抑制することができるという効果がある。

【1110】

遊技機B1又はB2において、可変可能な複数の可変部材を備え、前記特定の制御は、前記複数の可変部材の一部または全部を可変させるための制御であることを特徴とする遊技機B3。

【1111】

遊技機B3によれば、遊技機B1又はB2の奏する効果に加え、特定の制御が複数の可変部材の一部または全部を可変させるための制御であるので、演出効果を向上させるために数多くの可変部材を搭載したとしても、可変部材を可変させる場合に予め定めた電力以

10

20

30

40

50

下の電力とすることができるという効果がある。

【1112】

遊技機B3において、前記複数の可変部材の一部または全部を可変させるための制御を実行する場合に、少なくとも一部の前記可変部材を可変させるための制御を抑制可能な制御抑制手段を備え、前記制御抑制手段は、前記輝度可変手段によって前記表示手段の輝度を前記第2の輝度に可変された後も前記電力判別手段により前記予め定めた電力を超える」と判別される場合に、少なくとも一部の前記可変部材を可変させるための制御を抑制することにより前記予め定めた電力以下とするものであることを特徴とする遊技機B4。

【1113】

遊技機B4によれば、遊技機B3の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、複数の可変部材の一部または全部を可変させるための制御を実行する場合に、少なくとも一部の可変部材を可変させるための制御が制御抑制手段により抑制される。輝度可変手段によって表示手段の輝度が第2の輝度に可変された後も電力判別手段により予め定めた電力を超えると判別される場合に、少なくとも一部の可変部材を可変させるための制御が制御抑制手段によって抑制される。

10

【1114】

これにより、第2の輝度としてより明るい輝度を設定したとしても、制御抑制手段による制御が行われることにより予め定めた電力を超えないように遊技機を動作させることができるという効果がある。

【1115】

20

遊技機B3又はB4において、前記制御手段は、電源投入に基づいて前記複数の可変部材が予め定められた動作である投入動作を行うように制御するものであり、前記輝度可変手段は、電源投入に基づいて前記表示手段の輝度を前記第2の輝度に可変させるものであることを特徴とする遊技機B5。

【1116】

遊技機B5によれば、遊技機B3又はB4の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、電源投入に基づいて複数の可変部材があらかじめ定められた動作である投入動作を行うように制御手段により制御される。電源投入に基づいて表示手段の輝度が輝度可変手段により第2の輝度に可変される。

【1117】

30

これにより、投入動作時には第2の輝度に設定されるので、投入動作中に予め定めた電力を超えてしまうことを抑制することができるという効果がある。

【1118】

遊技機B1からB5のいずれかにおいて、前記輝度可変手段は、前記特定の制御が終了した後に前記表示手段の輝度を前記第1の輝度に可変させるものであることを特徴とする遊技機B6。

【1119】

遊技機B6によれば、遊技機B1からB5のいずれかが奏する効果に加え、特定の制御が終了した後に表示手段の輝度が輝度可変手段により第1の輝度に可変されるので、第2の輝度に設定されている期間を最低限の期間とすることができる。よって、表示手段の輝度をより長い期間第2の輝度よりも明るい第1の輝度に設定することができるので、表示手段の見た目の品位を向上させることができる。

40

【1120】

遊技機B6において、前記輝度可変手段は、前記特定の制御が終了した後に、経過時間に応じて輝度を増加させていくことにより所定時間が経過するまでに前記表示手段の輝度を前記第1の輝度に可変させるものであることを特徴とする遊技機B7。

【1121】

遊技機B7によれば、遊技機B6の奏する効果に加え、特定の制御が終了した後に、輝度可変手段により経過時間に応じて輝度が増加されていき、所定時間が経過するまでに表示手段の輝度が第1の輝度に可変されるので、第2の輝度から第1の輝度への切り替えを

50

瞬間的に実行する場合に比較して、輝度の変化を遊技者が認識し難くすることができる。よって、輝度の変化を認識した遊技者が表示手段の見た目に違和感を抱いてしまうことを抑制することができるという効果がある。

【1122】

遊技機B1からB7のいずれかにおいて、前記輝度可変手段により前記表示手段の輝度を可変させる場合に、前記表示手段の全体に黒画像を表示させるよう制御可能な表示制御手段を備えることを特徴とする遊技機B8。

【1123】

遊技機B8によれば、B1からB7のいずれかが奏する効果に加え、輝度可変手段により表示手段の輝度を可変させる場合に、表示手段の全体に黒画像を表示させるように表示制御手段により制御されるので、輝度が可変したことを遊技者に対して認識され難くすることができる。よって、輝度の変化を認識した遊技者が表示手段の見た目に違和感を抱いてしまうことを抑制することができるという効果がある。

10

【1124】

遊技機B1からB8のいずれかにおいて、前記表示手段は、表示パネルと、その表示パネルを照明する光源とを有して構成されるものであり、前記輝度可変手段は、前記光源の輝度をPWM制御により可変させるものであることを特徴とする遊技機B9。

【1125】

遊技機B9によれば、遊技機B1からB8のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、表示手段が、表示パネルと、その表示パネルを照明する光源とを有して構成される。光源の輝度が輝度可変手段によりPWM制御によって可変される。

20

【1126】

これにより、光源のオンとオフとを繰り返すという単純な制御によって輝度を可変させることができる。よって、光源の制御を実行する回路として単純な回路を採用することができるので、低コスト化を図ることができるという効果がある。

【1127】

遊技機B1からB8のいずれかにおいて、前記表示手段は、表示パネルと、その表示パネルを照明するLEDで構成された光源とを有して構成されるものであり、前記輝度可変手段は、前記LEDの駆動電流を可変させることにより前記光源の輝度を可変させるものであることを特徴とする遊技機B10。

30

【1128】

遊技機B10によれば、遊技機B1からB8のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、表示手段が、表示パネルと、その表示パネルを照明するLEDで構成された光源とを有して構成される。LEDの駆動電流を可変させることにより光源の輝度が輝度可変手段によって可変される。

【1129】

これにより、PWM制御と同じ輝度まで低下させた場合に、LEDの駆動電流の減少に伴ってLEDのアノード電圧も低減することができるため、PWM制御に比較して光源の電力をより削減することができる。よって、遊技機の省エネ化を図ることができるという効果がある。

40

【1130】

遊技機B3からB5のいずれかにおいて、前記輝度可変手段は、前記表示手段の一部の領域の輝度を可変させる領域輝度可変手段を複数有して構成されるものであり、前記複数の可変部材は、前記制御手段による制御に基づいて可変した場合に、遊技盤に対して前記表示手段の手前側に可変することにより前記表示手段の一部を遮蔽する特定可変部材を含むものであり、前記輝度可変手段は、前記特定可変部材が可変する場合に、その特定可変部材により一部又は全部が遮蔽される領域の輝度を、対応する前記領域輝度可変手段により前記第2の輝度に可変させるものであることを特徴とする遊技機B11。

【1131】

遊技機B11によれば、遊技機B3からB5のいずれかが奏する効果に加え、次の効果

50

を奏する。即ち、輝度可変手段には、表示手段の一部の領域の輝度を可変させる領域輝度可変手段が複数設けられている。複数の可変部材には、制御手段による制御に基づいて可変した場合に遊技盤に対して表示手段の手前側に可変することにより表示手段の一部が遮蔽される特定可変部材が含まれる。特定可変部材が可変する場合に、その特定可変部材により一部または全部が遮蔽される領域の輝度が、対応する領域輝度可変手段によって第2の輝度に可変される。

【1132】

これにより、特定可変部材に遮蔽され、遊技者から視認することができない領域の輝度のみが第2の輝度に設定されるので、輝度が変化したことを遊技者に認識され難くすることができる。よって、輝度の変化を認識した遊技者が表示手段の見た目に違和感を抱いてしまうことを抑制することができるという効果がある。

10

【1133】

<特徴C群>（役物を役物同士が干渉しあうグループと、役物同士が干渉し合わないグループとに分け、グループに応じた役物用モータの制御を実行する）

可変可能な1又は複数の可変部材で構成される第1部材群と、その第1部材群とは異なる1又は複数の前記可変部材で構成される第2部材群と、前記可変部材を可変させることが可能な可変手段とを備え、前記第1部材群を構成する前記可変部材は、可変されることにより他の前記可変部材と干渉し合わない位置に配置されており、前記第2部材群を構成する少なくとも2の前記可変部材は、可変させることにより互いに干渉し合い得る位置に配置されており、前記可変手段は、前記第2部材群を構成する前記可変部材を可変させる場合に、予め定められた動作条件に従って可変させるものであることを特徴とする遊技機C1。

20

【1134】

ここで、パチンコ機等の遊技機において、モータ等で動作する役物を構成に含むものがある。かかる遊技機の中には、複数の役物を動作させることによって、多種多様な演出動作を実行することができるものがある（例えば、特開2008-012194号公報）。

【1135】

しかしながら、上述した従来の遊技機では、可変部材の数を増加させた場合に、好適に動作を設定することが困難となる虞があった。

【1136】

30

遊技機C1によれば、第1部材群が、可変可能な1又は複数の可変部材で構成され、第2部材群が、第1部材群とは異なる1又は複数の可変部材で構成される。可変部材が可変手段により可変される。第1部材群を構成する可変部材は、可変されることにより他の可変部材と干渉し合わない位置に配置されている。第2部材群を構成する少なくとも2の可変部材は、可変させることにより互いに干渉し合い得る位置に配置されている。第2部材群を構成する可変部材が可変手段により可変される場合に、予め定められた動作条件に従って可変される。

【1137】

これにより、第2部材群を構成する可変部材に対する動作条件を規定しておけばよく、規定する動作条件を最低限とすることができる。即ち、可変部材を可変させるための処理を単純化することができる。よって、可変部材を好適に可変させることができるという効果がある。

40

【1138】

遊技機C1において、前記動作条件には、前記第2部材群を構成する前記可変部材を可変させるための条件として、前記第2部材群を構成する他の前記可変部材が干渉しない位置にある場合に、前記可変部材を可変可能とする条件が含まれるものであることを特徴とする遊技機C2。

【1139】

遊技機C2によれば、遊技機C1の奏する効果に加え、動作条件には、第2部材群を構成する可変部材を可変させるための条件として、第2部材群を構成する他の可変部材が干

50

涉しない位置にある場合に、可変部材を可変可能とする条件が含まれるので、第2部材群を構成する可変部材同士が干渉し合うことを抑制することができるという効果がある。

【1140】

遊技機C2において、可変させる可変部材の種別を演出毎に規定した規定情報を記憶する規定情報記憶手段と、前記可変手段により前記規定情報に基づいて前記可変部材を可変させる場合に、前記動作条件が成立しているか否かを判別する条件判別手段と、前記条件判別手段により前記動作条件が成立していないと判別された場合に、前記可変手段により前記規定情報に規定されている前記可変部材の可変を回避する回避手段とを備えることを特徴とする遊技機C3。

【1141】

10

遊技機C3によれば、遊技機C2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、可変させる可変部材の種別を演出毎に規定した規定情報が規定情報記憶手段に記憶される。可変手段により規定情報に基づいて可変部材を可変させる場合に、動作条件が成立しているか否かが条件判別手段により判別される。条件判別手段により動作条件が成立していないと判別された場合に、可変手段により規定情報に規定されている可変部材の可変が回避手段により回避される。

【1142】

これにより、可変部材が干渉し合うことをより確実に抑制することができる。よって、干渉により可変部材が破損してしまう等の不具合が生じることを抑制することができる。

【1143】

20

遊技機C3において、前記規定情報には、演出開始からの経過時間に対応付けて可変させる前記可変手段の種別が規定されているものであることを特徴とする遊技機C4。

【1144】

遊技機C4によれば、遊技機C3の奏する効果に加え、規定情報には、演出開始からの経過時間に対応付けて可変させる可変手段の種別が規定されているので、規定情報に従って可変させる可変手段の種別を選択するという簡単な処理によって演出に応じた可変手段を可変させることができる。よって、可変手段を可変させるための処理負荷を軽減することができるという効果がある。

【1145】

遊技機C3又はC4において、前記規定情報には、可変させる前記可変部材の中に前記第2部材群に属する可変部材が含まれるか否かを示す情報が規定されているものであることを特徴とする遊技機C5。

30

【1146】

遊技機C5によれば、遊技機C3又はC4の奏する効果に加え、規定情報には、可変させる可変部材の中に第2部材群に属する可変部材が含まれるか否かを示す情報が規定されているので、動作条件を参照する必要性の有無を容易に判別することができる。よって、第2部材群に属する可変部材が規定情報に規定されている場合にも、各役物と動作条件とを比較するという無駄な処理が実行されてしまうことを抑制することができるので、可変手段を可変させるための処理負荷を軽減することができるという効果がある。

【1147】

40

遊技機C3からC5のいずれかにおいて、表示演出を表示する表示手段と、その表示手段に表示させる表示内容を制御する表示制御手段とを備え、前記表示制御手段は、前記回避手段により前記規定情報に規定されている前記可変部材の可変が回避された場合に、その可変が回避された前記可変手段に対応する演出を前記表示手段に表示させるよう制御可能なものであることを特徴とする遊技機C6。

【1148】

遊技機C6によれば、遊技機C3からC6のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、表示手段により表示演出が表示され、その表示手段に表示させる表示内容が表示制御手段により制御される。回避手段により規定情報に規定されている可変部材の可変が回避された場合に、表示制御手段により可変が回避された可変手段に対応する演出

50

を表示手段に表示するよう制御される。

【1149】

これにより、可変部材の可変が回避されたとしても、対応する演出を表示させることで、不自然な演出となってしまうことを抑制することができる。よって、遊技者に対して演出の内容に違和感を抱かせてしまうことを抑制することができるという効果がある。

【1150】

＜特徴D群＞（電源投入時の戻し処理を遮光センサの検出結果に基づいて実行する）

可変可能な可変部材と、その可変部材を可変させる可変手段と、電源投入に基づいて前記可変部材が予め定められた動作である投入動作を行うように前記可変手段を制御する投入制御手段と、前記可変部材が前記投入動作を開始するための所定の動作範囲である動作開始範囲内に位置しているか否かを判別する判別手段と、電源を投入した際に前記判別手段により前記可変部材が前記動作開始範囲内に位置していないと判別された場合に、前記動作開始範囲内に位置するように前記可変手段を動作させる復帰動作を実行する復帰動作実行手段とを備えることを特徴とする遊技機D1。

10

【1151】

パチンコ機等の遊技機において、モータ等で動作する可変部材を構成に含むものがある。かかる遊技機の中には、複数の可変部材を動作させることによって、多種多様な演出動作を実行することができるものがある（特開2008-012194号公報）。

【1152】

しかしながら、上述した従来の遊技機では、可変部材の多様化により、可変部材の動作を好適に設定することが困難となる虞があった。

20

【1153】

遊技機D1によれば、可変可能な可変部材が可変手段により可変される。電源投入に基づいて可変部材が予め定められた動作である投入動作を行うように、投入制御手段により可変手段が制御される。可変部材が投入動作を開始するための所定の動作範囲である動作開始範囲内に位置しているか否かが判別手段により判別される。電源を投入した際に判別手段により可変部材が動作開始範囲内に位置していないと判別された場合に、動作開始範囲内に位置するように可変手段を動作させる復帰動作が復帰動作実行手段により実行される。

【1154】

これにより、電源投入に基づいて可変手段が復帰動作によって動作開始範囲内へと動作されるので、投入動作を好適に行わせることができる。よって、役物の動作を好適に設定することができるという効果がある。

30

【1155】

遊技機D1において、前記復帰動作実行手段は、判別手段による判別結果に基づき、前記可変部材が前記動作開始範囲内に位置していないと判別される位置から前記動作開始範囲内に位置していると判別される位置へと可変した場合に前記復帰動作を終了することを特徴とする遊技機D2。

【1156】

遊技機D2によれば、遊技機D1の奏する効果に加え、判別手段による判別結果に基づき、可変部材が動作開始範囲内に位置していないと判別される位置から動作開始範囲内に位置していると判別される位置へと可変した場合に復帰動作実行手段により復帰動作が終了されるので、電源投入時に動作開始範囲内に位置していない場合に、動作開始範囲のうち最も近い位置に可変部材が動作した時点で復帰動作を終了することができる。よって、復帰動作をより短時間で終了させることができるという効果がある。

40

【1157】

遊技機D2において、前記可変手段は、前記可変部材を第1の位置と、その第1の位置とは異なる第2の位置との間で双方向に可変させることが可能なものであり、前記第1の位置から第2の位置までの間の所定の動作範囲であって、前記第1の位置を少なくとも含む特定動作範囲内に前記可変部材が位置しているか否かを判別する特定範囲判別手段とを

50

備え、前記動作開始範囲は、前記特定動作範囲に含まれる動作範囲であって、その特定動作範囲のうち前記第2の位置側の終端を含むものであり、前記復帰動作実行手段は、前記特定範囲判別手段により前記特定動作範囲内に前記可変部材が位置していると判別された場合に、前記復帰動作として前記可変部材を前記第2の位置側へ動作させ、前記特定範囲判別手段により前記特定動作範囲内に前記可変部材が位置していないと判別された場合に、前記復帰動作として前記可変部材を前記第1の位置側へ動作させるものであることを特徴とする遊技機D3。

【1158】

遊技機D3によれば、可変部材が可変手段により第1の位置とその第1の位置とは異なる第2の位置との間で双方向に可変される。第1の位置から第2の位置までの間の所定の動作範囲であって、第1の位置を少なくとも含む特定動作範囲内に可変部材が位置しているか否かが特定範囲判別手段によって判別される。動作開始範囲は、特定動作範囲に含まれ、特定動作範囲のうち第2の位置側の終端が動作開始範囲に含まれる。特定範囲判別手段により特定動作範囲内に可変部材が位置していると判別された場合に、復帰動作として可変部材が復帰動作実行手段により第2の位置側へと動作される。また、特定範囲判別手段により特定動作範囲内に可変部材が位置して以内と判別された場合に、復帰動作として可変部材が復帰動作実行手段により第1の位置へ動作される。

10

【1159】

これにより、特定範囲判別手段による判別結果に基づいて、動作開始範囲が第1の位置側にあるのか、第2の位置側にあるのかが分かるので、復帰動作において動作開始範囲とは逆方向へと可変部材を動作させてしまうことなく、効率的に動作させることができるという効果がある。

20

【1160】

遊技機D3において、前記動作開始範囲は、前記特定動作範囲のうち前記第2の位置側の終端であることを特徴とする遊技機D4。

【1161】

遊技機D4によれば、遊技機D3の奏する効果に加え、動作開始範囲が特定動作範囲のうち第2の位置側の終端なので、復帰動作実行手段により実行される投入動作として第2の位置側の終端から開始する動作のみを規定しておけばよい。よって、投入動作を規定しておくための記憶容量を削減することができるという効果がある。

30

【1162】

遊技機D1からD4のいずれかにおいて、前記投入動作が行われている場合に前記可変部材の動作に異常があるか否かを判別する異常判別手段と、その異常判別手段により異常があると判別された場合に所定の報知動作を実行する報知手段とを備えることを特徴とする遊技機D5。

【1163】

遊技機D5によれば、遊技機D1からD4のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、投入動作が行われている場合に可変部材の動作に異常があるか否かが異常判別手段によって判別され、その異常判別手段により異常があると判別された場合に所定の報知動作が報知手段により実行される。

40

【1164】

これにより、報知手段による報知に基づいて異常を解消させることができるという効果がある。

【1165】

遊技機D5において、前記異常判別手段により前記可変部材の動作に異常があると判別された場合に、動作に異常がある前記可変部材の種別を特定する特定手段を備え、前記報知手段は、前記特定手段により特定された前記可変部材の種別に対応した報知動作を実行するものであることを特徴とする遊技機D6。

【1166】

遊技機D6によれば、遊技機D5の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、異常

50

判別手段により可変部材の動作に異常があると判別された場合に、動作に異常がある可変部材の種別が特定手段により特定される。特定手段により特定された可変部材の種別に対応した報知動作が報知手段により実行される。

【1167】

これにより、報知動作によって可変部材の種別を容易に認識することができるので、異常の解消をより迅速に行うことができるという効果がある。

【1168】

遊技機D1からD6のいずれかにおいて、前記復帰動作実行手段による前記復帰動作が終了してから所定期間が経過したかを判別する期間判別手段を備え、前記投入制御手段は、前記期間判別手段により前記所定期間が経過したと判別された場合に前記投入動作を行うように前記可変手段を制御するものであることを特徴とする遊技機D7。

10

【1169】

遊技機D7によれば、遊技機D1からD6のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、復帰動作実行手段による復帰動作が終了してから所定期間が経過したかが期間判別手段により判別され、その期間判別手段により所定期間が経過したと判別された場合に投入動作を行うように投入制御手段により可変手段が制御される。

【1170】

これにより、所定期間の間は可変部材が動作開始範囲内となる状態を保つことができるので、出荷検査等において可変部材が動作開始範囲内にある状態で電源を遮断する必要がある場合に、検査者に対してこの所定期間において電源を遮断させることができる。即ち、検査の度に投入動作が終了するまで待機したり、検査者が電源の遮断後に可変部材を動作開始範囲内となるまで手動で動作させたりする必要がないので、検査効率を向上させることができるという効果がある。

20

【1171】

<特徴E群>（目玉型役物の消灯のタイミングをセンサの検出結果に基づいて決定する）

演出態様を可変可能な演出表示部と、遊技盤に対して前記演出表示部の手前側に開閉動作が可能に配置され、開放されるほどに前記演出表示部が露出するように構成された開閉部とを有する開閉表示手段と、前記演出態様を第1の態様と、その第1の態様とは異なる第2の態様とに少なくとも設定可能な演出態様設定手段と、前記開閉部の開閉動作を制御する開閉制御手段と、前記開閉部の閉鎖動作が開始されてから完全に閉鎖されるまでの間に前記開閉部が取り得る位置であって、前記演出表示部の一部が前記開閉部材から露出する位置である特定開放位置となったか否かを判別する判別手段とを備え、前記演出態様設定手段は、前記演出表示部が前記第1の態様に設定されている場合に、前記判別手段により前記開閉部が前記特定開放位置になったと判別されることに基づいて前記演出表示部を前記第2の態様に設定するものであることを特徴とする遊技機E1。

30

【1172】

パチンコ機等の遊技機において、モータ等で動作する可変手段を構成に含むものがある。かかる遊技機の中には、複数の可変手段を動作させることによって、多種多様な演出動作を実行することができるものがある（例えば、特開2008-012194号公報）。

40

【1173】

しかしながら、上述した従来の遊技機では、可変手段の多様化に伴い、複雑な構成の可変手段において演出を好適に実行させることが困難となる虞があった。

【1174】

遊技機E1によれば、演出態様を可変可能な演出表示部と、遊技盤に対して演出表示部の手前側に開閉動作が可能に設置され、開放されるほどに演出表示部が露出するように構成された開閉部とが開閉表示手段に設けられている。演出態様が演出態様設定手段により、第1の態様と、その第1の態様とは異なる第2の態様とに少なくとも設定される。開閉部の開閉動作が開閉制御手段により制御され、開閉部の閉鎖動作が開始されてから完全に閉鎖されるまでの間に開閉部が取り得る位置であって演出表示部の一部が開閉部材から露

50

出する位置である特定開放位置となったか否かが判別手段によって判別される。演出表示部が第1の態様に設定されている場合に、判別手段により開閉部が特定開放位置になったと判別されることに基づいて、演出態様設定手段により演出表示部が第2の態様に設定される。

【1175】

これにより、開閉部が完全に閉鎖される前に第2の態様に設定することができる。よって、開閉表示手段において演出を好適に実行させることができるという効果がある。

【1176】

遊技機E1において、前記開閉部の開放の度合いが前記特定開放位置における開放の度合い以下であるか否かを検出する検出手段を備え、前記判別手段は、前記検出手段による検出結果に基づいて前記特定開放位置となったか否かを判別するものであることを特徴とする遊技機E2。

10

【1177】

遊技機E2によれば、遊技機E1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、開閉部の開放の度合いが特定開放位置における開放の度合い以下であるか否かが検出手段によって検出され、その検出手段による検出結果に基づいて特定開放位置となったか否かが判別手段によって判別される。

【1178】

これにより、検出結果の検出結果だけで開放の度合いを判別することができるので、判別手段による判別をより単純化することができる。即ち、開閉部の開閉の度合を判別する場合に、開閉の速度や開閉開始からの経過時間等の開閉動作の設定に応じて予測する必要がない。よって、判別手段による判別に要する処理負荷を軽減することができるという効果がある。

20

【1179】

遊技機E1又はE2において、前記演出態様設定手段は、前記第1の態様として、前記演出表示部の明るさを第1の輝度に設定するものであり、前記第2の態様として、前記演出表示部の明るさを前記第1の輝度よりも暗い第2の輝度に設定するものであることを特徴とする遊技機E3。

【1180】

遊技機E3によれば、遊技機E1又はE2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第1の態様として、演出表示部の明るさが演出態様設定手段により第1の輝度に設定される。また、第2の態様として、演出表示部の明るさが演出態様設定手段により第1の輝度よりも暗い第2の輝度に設定される。

30

【1181】

これにより、開閉部を閉鎖する場合に、開閉部が特定開放位置となってから完全に閉鎖されるまでの間、第1の輝度よりも暗い第2の輝度に設定することができる。よって、開閉部から露出した演出表示部の一部の明るさを目立ち難くすることができるので、演出表示部の見た目の品位を向上させることができるという効果がある。

【1182】

遊技機E3において、前記第2の輝度は、前記演出表示部を消灯させた状態であることを特徴とする遊技機E4。

40

【1183】

遊技機E4によれば、遊技機E3の奏する効果に加え、第2の輝度が演出表示部を消灯させた状態なので、開閉部を閉鎖する場合に、開閉部が特定開放位置となってから完全に閉鎖されるまでの間に、開閉部から露出した演出表示部の一部をより目立ち難くすることができる。よって、演出表示部の見た目の品位をより向上させることができるという効果がある。

【1184】

遊技機E1からE4のいずれかにおいて、前記演出態様設定手段は、前記演出態様が前記第2の態様に設定されている場合に、前記判別手段により前記開閉部が前記特定開放位

50

置になったと判別されることに基づいて前記演出態様を前記第1の態様に設定するものであることを特徴とする遊技機E5。

【1185】

遊技機E5によれば、遊技機E1からE4のいずれかが奏する効果に加え、演出態様が第2の態様に設定されている場合に、判別手段により開閉部が特定開放位置になったと判別されることに基づいて演出態様設定手段により演出態様が第1の態様に設定されるので、開閉部を閉鎖する場合と開放する場合とで、どちらも同じ位置で演出の態様を切り替えることができる。よって、開閉表示手段において演出を好適に実行させることができるという効果がある。

【1186】

遊技機E1からE5のいずれかにおいて、前記開閉表示手段は、前記開閉部に異常が発生したか否かを判別する異常判別手段を備え、前記演出態様設定手段は、前記異常判別手段により異常が発生したと判別された場合に前記演出態様を前記第1の態様、および前記第2の態様のどちらとも異なる第3の態様に設定するものであることを特徴とする遊技機E6。

【1187】

遊技機E6によれば、遊技機E1からE5の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、開閉表示手段において、開閉部に異常が発生したか否かが異常判別手段により判別される。異常判別手段により異常が発生したと判別された場合に演出態様が演出態様設定手段により第1の態様、および第2の態様のどちらとも異なる第3の態様に設定される。

【1188】

これにより、演出態様が第3の態様に設定されているか否かによってホールの店員は容易に開閉部に異常が発生しているか否かを判別することができるという効果がある。

【1189】

遊技機E6において、前記開閉表示手段を複数有するものであることを特徴とする遊技機E7。

【1190】

遊技機E7によれば、遊技機E6の奏する効果に加え、開閉表示手段が複数設けられているので、一部の開閉表示手段の開閉部に異常が発生した場合に、第3の態様に設定されているか否かに基づいて異常が発生している開閉部を有する開閉表示手段を容易に特定することができるという効果がある。

【1191】

＜特徴F群＞（各LEDの点灯タイミングをずらしてピーク電流値を低減する）

複数の作動手段と、その複数の作動手段を作動制御データに基づいて作動制御する作動制御手段と、前記複数の作動手段のうち対応する作動手段に対して前記作動制御データを設定する作動制御データ設定手段とを備え、前記作動制御データ設定手段は、前記作動手段において、第1作動状態とその第1作動状態よりも消費電力の低い第2作動状態とを少なくとも含む複数の状態が第1作動パターンで制御される第1作動制御データと、第3作動状態とその第3作動状態よりも消費電力の低い第4作動状態とを少なくとも含む複数の状態が第2作動パターンで制御される第2作動制御データとを少なくとも設定するものであり、前記作動制御データ設定手段は、前記複数の作動手段に対して前記第1作動制御データと、前記第2作動制御データとを設定する場合に、前記第1作動パターンにおいて行われる前記第1作動状態と、前記第2作動パターンにおいて行われる前記第3作動状態とが重複しない期間が存在するように設定するものであることを特徴とする遊技機F1。

【1192】

ここで、パチンコ機等の遊技機において、発光動作が行われる発光部材や、モータ等で可変される可変部材等の演出用部材を構成に含むものがある。かかる遊技機の中には、複数の演出用部材を作動させることによって、多種多様な演出動作を実行することができるものがある（例えば、特開2008-012194号公報）。

【1193】

しかしながら、上述した従来の遊技機では、演出用部材の数を増加させた場合に、消費電力が増大してしまう虞があった。

【1194】

遊技機F1によれば、複数の作動手段が作動制御データに基づいて作動制御手段により作動制御される。複数の作動手段のうち対応する作動手段に対して作動制御データ設定手段により作動制御データが設定される。作動手段において、第1作動状態とその第1作動状態よりも消費電力の低い第2作動状態とを少なくとも含む複数の状態が第1作動パターンで制御される第1作動制御データと、第3作動状態とその第3作動状態よりも消費電力の低い第4作動状態とを少なくとも含む複数の状態が第2作動パターンで制御される第2作動制御データとが作動制御データ設定手段により少なくとも設定される。複数の作動手段に対して第1作動制御データと、第2制御データとが作動制御データ設定手段によって設定される場合は、第1作動パターンにおいて行われる第1作動状態と、第2作動パターンにおいて行われる第3作動状態とが重複しない期間が存在するように作動制御データ設定手段により設定される。

10

【1195】

これにより、第1作動状態と第3作動状態とが重複して行われない期間において、消費電力を抑制することができる。よって、各作動手段において消費電力が高い作動状態となる期間が重なってしまい、消費電力が増大してしまうことを抑制することができるという効果がある。

【1196】

20

遊技機F1において、前記作動制御データ設定手段は、前記複数の作動手段に対して前記第1作動制御データと、前記第2作動制御データとを設定する場合に、前記第1作動パターンにおいて行われる少なくとも1の前記第1作動状態と、前記第2作動パターンにおいて行われる前記第3作動状態とが重複して行われないように設定するものであることを特徴とする遊技機F2。

【1197】

遊技機F2によれば、遊技機F1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、複数の作動手段に対して第1作動制御データと、第2作動制御データとが作動制御データ設定手段によって設定される場合に、第1作動パターンにおいて行われる少なくとも1の作動状態と、第2作動パターンにおいて行われる第3作動状態とが重複して行われないように作動制御データ設定手段により設定される。

30

【1198】

これにより、作動手段が消費電力の高い作動状態で作動制御される期間を分散させることができるので、作動手段により消費される消費電力が増大してしまうことを抑制することができるという効果がある。

【1199】

遊技機F2において、表示情報を表示する表示手段を備え、前記作動制御手段は、前記表示手段に設けられているバックライトを前記作動制御データに基づいて点灯制御するバックライト制御手段と、電飾部材の光源を前記作動制御データに基づいて点灯制御する電飾制御手段とを備え、前記作動制御データ設定手段は、前記表示手段に設けられているバックライトに対して前記第1作動制御データを設定するバックライト設定手段と、電飾部材の光源に対して前記第2作動制御データを設定する電飾設定手段とを備えることを特徴とする遊技機F3。

40

【1200】

遊技機F3によれば、遊技機F2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、表示情報が表示手段に表示される。作動制御手段において、表示手段に設けられているバックライトが作動制御データに基づいてバックライト制御手段により点灯制御される。また、電飾部材の光源が作動制御データに基づいて電飾制御手段により点灯制御される。

【1201】

これにより、バックライトと電飾部材の光源とで、点灯期間が重ならないように点灯さ

50

せる期間を設けることができる。よって、当該期間において、点灯期間が重複することにより、その重複した期間中に消費電力が増大してしまうことを抑制することができるという効果がある。

【1202】

遊技機F3において、前記第1作動パターンは、前記第1の周期で点灯状態と消灯状態とを繰り返す作動パターンであり、前記第2作動パターンは、前記第2の周期で前記点灯状態と前記消灯状態とを繰り返す作動パターンであり、前記作動制御データ設定手段は、前記第1作動パターンにおいて行われる前記点灯状態と、前記第2作動パターンにおいて行われる前記点灯状態とが重複して行われないように設定するものであることを特徴とする遊技機F4。

10

【1203】

遊技機F4によれば、遊技機F3の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第1作動パターンでは、第1の周期で点灯状態と消灯状態とが繰り返される。第2作動パターンでは、第2の周期で点灯状態と消灯状態とが繰り返される。第1作動パターンにおいて行われる点灯状態と、第2作動パターンにおいて行われる点灯状態とが重複して行われないように制御される。

【1204】

これにより、バックライトと電飾部材のうち、一方が点灯状態中は他方を消灯状態とすることができる。よって、バックライトと電飾部材とが共に点灯状態となってしまう、消費電力が増大してしまうことをより効果的に抑制することができるという効果がある。

20

【1205】

遊技機F4において、遊技機の各種演出の実行を制御する演出制御手段と、その演出制御手段から出力されるコマンドに基づいて前記表示手段において実行される表示演出を制御する表示制御手段とを備え、前記表示制御手段は、前記バックライト制御手段と、前記バックライト設定手段と、所定期間毎に同期信号を生成する同期信号生成手段と、その同期信号を前記演出制御手段へ出力する出力手段とを備え、前記バックライト制御手段は、前記バックライト設定手段により前記第1作動制御データが設定された場合に、前記同期信号に基づいて前記バックライトが前記第1作動パターンで作動するように制御するものであり、前記演出制御手段は、前記電飾制御手段と、前記電飾設定手段とを備え、前記電飾制御手段は、前記電飾設定手段により前記第2作動制御データが設定された場合に、前記同期信号に基づいて前記電飾部材の光源が前記第2作動パターンで作動するように制御するものであることを特徴とする遊技機F5。

30

【1206】

遊技機F5によれば、遊技機F4の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、遊技機の各種演出の実行が演出制御手段により制御される。演出制御手段から出力されるコマンドに基づいて表示手段において実行される表示演出が表示制御手段により制御される。表示制御手段において、バックライト制御手段と、バックライト設定手段とが構成に含まれる。また、同期信号生成手段により所定期間毎に同期信号が生成され、その同期信号が出力手段により演出制御手段へと出力される。バックライト設定手段により第1作動制御データが設定された場合に、同期信号に基づいてバックライト制御手段によりバックライトが第1作動パターンで作動するように制御される。演出制御手段において、電飾制御手段と、電飾設定手段とが構成に含まれる。電飾設定手段により第2作動制御データが設定された場合に、同期信号に基づいて電飾制御手段により電飾部材の光源が第2作動パターンで作動するように制御される。

40

【1207】

これにより、バックライト、および電飾部材の光源に対して同一の同期信号に基づいて点灯状態の期間と消灯状態の期間とを設定することができるので、バックライトと電飾部材の光源とで、点灯状態の期間が重なってしまうことをより確実に抑制することができるという効果がある。

【1208】

50

遊技機 F 5 において、前記同期信号生成手段は、前記表示手段の表示内容を更新する周期に合わせて前記同期信号を生成するものであり、前記表示制御手段は、前記同期信号に基づいて前記表示手段の表示内容を更新する表示更新手段を備えることを特徴とする遊技機 F 6。

【1209】

遊技機 F 6 によれば、遊技機 F 5 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、表示手段の表示内容を更新する周期に合わせて同期信号生成手段により同期信号が生成される。表示制御手段において、同期信号に基づいて表示手段の表示内容が表示更新手段により更新される。

【1210】

これにより、表示手段の表示を更新するために必要な同期信号を、バックライト制御手段や電飾制御手段による点灯制御の同期信号として兼用することができるので、同期信号の数を削減することができるという効果がある。

【1211】

遊技機 F 4 から F 6 のいずれかにおいて、前記第 1 作動パターンは、前記点灯状態の期間に比べて前記消灯状態の期間が短いものであることを特徴とする遊技機 F 7。

【1212】

遊技機 F 7 によれば、遊技機 F 4 から F 6 のいずれかが奏する効果に加え、第 1 作動パターンにおいて、点灯状態の期間に比べて、消灯状態の期間が短くなるので、第 1 作動パターンで作動するバックライトの明るさを向上させることができる。つまり、バックライトが点灯状態となるタイミングと電飾部材の光源が点灯状態となるタイミングとが重なることにより、発光手段に対して供給される駆動電流が瞬間的に高くなってしまうこと抑制しつつ、表示手段の見た目の品位を向上させることができるという効果がある。

【1213】

遊技機 F 4 から F 7 のいずれかにおいて、前記第 2 作動パターンは、前記第 1 作動パターンで作動する前記バックライトの点灯状態が終了してから所定の遅延期間が経過した後で点灯状態が行われるものであることを特徴とする遊技機 F 8。

【1214】

遊技機 F 8 によれば、遊技機 F 4 から F 7 のいずれかが奏する効果に加え、第 2 作動パターンでは、第 1 作動パターンで作動するバックライトの点灯状態が終了してから所定の遅延期間が経過した後で点灯状態が行われるので、バックライトに対して消灯状態を設定してからバックライトが完全に消灯するまでにタイムラグが生じた場合でも、遅延期間中にバックライトを完全に消灯させることができる。よって、バックライトの点灯状態と、電飾部材の点灯状態とが重なることにより、消費電力が増大してしまうことをより確実に抑制することができるという効果がある。

【1215】

＜特徴 G 群＞（役物を複数のグループに分け、各グループが干渉しないように役物用モータを制御する）

可変可能な複数の可変部材と、その複数の可変部材を 1 又は複数の前記可変部材により構成される可変部材群単位で可変させるように制御する可変制御手段とを備え、前記可変部材群として、第 1 部材群とその第 1 部材群とは異なる第 2 部材群とが少なくとも設けられているものであり、前記第 1 部材群を構成する少なくとも 1 の前記可変部材と、前記第 2 部材群を構成する少なくとも 1 の前記可変部材とは可変させることで互いに干渉し合う位置関係にあるものであり、前記可変制御手段は、前記可変部材群毎に定められた動作条件に従って前記可変部材群を構成する可変部材を可変制御させる手段を備えるものであることを特徴とする遊技機 G 1。

【1216】

ここで、パチンコ機等の遊技機において、モータ等で動作する役物を構成に含むものがある。かかる遊技機の中には、複数の役物を動作させることによって、多種多様な演出動作を実行することができるものがある（例えば、特開 2008-012194 号公報）。

10

20

30

40

50

【1217】

しかしながら、上述した従来の遊技機では、可変部材の数を増加させた場合に、好適に動作を設定することが困難となる虞があった。

【1218】

遊技機G1によれば、可変可能な複数の可変部材が1又は複数の可変部材群単位で可変させるように可変制御手段により制御される。可変部材群として、第1部材群とその第1部材群とは異なる第2部材群とが少なくとも設けられている。第1部材群を構成する少なくとも1の可変部材と、第2部材群を構成する少なくとも1の可変部材とは可変させることで互いに干渉し合う位置関係とされる。可変部材群毎に定められた動作条件に従って可変部材群を構成する可変部材を可変制御させる手段が可変制御手段に設けられている。

10

【1219】

これにより、動作条件に基づいて各可変部材群を好適に動作させることができるという効果がある。

【1220】

遊技機G1において、前記動作条件には、前記第1部材群を構成するそれぞれの前記可変部材が前記第2部材群を可変させたとしても干渉しない位置にある場合に、前記第2部材群を可変可能とする条件が含まれるものであることを特徴とする遊技機G2。

【1221】

遊技機G2によれば、遊技機G1の奏する効果に加え、動作条件には、第1部材群を構成するそれぞれの可変部材が第2部材群を可変させたとしても干渉しない位置にある場合に、第2部材群を可変可能とする条件が含まれるので、役物同士が干渉し合うことを抑制することができるという効果がある。

20

【1222】

遊技機G2において、前記可変制御手段は、電源投入に基づいて前記可変部材が予め定められた動作である投入動作を行うように可変部材を可変制御させるものであり、前記動作条件には、前記投入動作の動作条件が含まれるものであることを特徴とする遊技機G3。

【1223】

遊技機G3によれば、遊技機G2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、電源投入に基づいて可変部材が予め定められた動作である投入動作を行うように可変部材が可変制御手段により可変制御される。動作条件には投入動作の動作条件が含まれる。

30

【1224】

これにより、動作条件に従って、各可変部材が干渉し合うことなく投入動作を実行させることができるという効果がある。

【1225】

遊技機G1からG3のいずれかにおいて、時間の経過に応じて値が更新されるポインタ手段と、そのポインタ手段の値に対応付けて前記可変手段の動作内容を前記可変部材群毎に規定した規定情報を記憶する規定情報記憶手段と、前記可変制御手段は、前記ポインタ手段に対応する規定情報に基づいて対応する前記可変部材群を可変させるように制御するものであることを特徴とする遊技機G4。

40

【1226】

遊技機G4によれば、遊技機G1からG3の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、時間の経過に応じてポインタ手段の値が更新され、そのポインタ手段の値に対応付けて可変手段の動作内容が可変部材群毎に規定した規定情報が規定情報記憶手段によって記憶される。ポインタ手段に対応する規定情報に基づいて対応する可変部材群を可変させるように可変制御手段により制御される。

【1227】

これにより、ポインタ手段の値により指定される規定情報の内容に従って動作を設定するという単純な制御により可変手段の動作を設定することができる。よって、可変制御手段の制御に要する処理負荷を軽減することができるという効果がある。

50

【1228】

遊技機G3およびG4において、前記ポインタ手段に対応する規定情報が所定の情報であるか否かを判別する情報判別手段と、その情報判別手段により前記投入動作の実行中に前記ポインタ手段に対応する規定情報が前記所定の情報であると判別された場合に、前記投入動作を終了する動作終了手段とを備えることを特徴とする遊技機G5。

【1229】

遊技機G5によれば、遊技機G3およびG4の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、ポインタ手段に対応する規定情報が所定の情報であるか否かが情報判別手段により判別され、その情報判別手段により投入動作の実行中にポインタ手段に対応する規定情報が所定の情報であると判別された場合に、投入動作が動作終了手段により終了される。

10

【1230】

これにより、投入動作開始からの経過時間や、可変手段の動作状況等を判別することなく、投入動作をより容易に終了することができるという効果がある。

【1231】

遊技機G3からG5のいずれかにおいて、前記投入動作が正常に実行できたか否かを判別する判別手段と、その判別手段により前記投入動作が正常に実行できなかったと判別された場合に報知動作を実行する報知手段とを備えることを特徴とする遊技機G6。

【1232】

遊技機G6によれば、遊技機G3からG5のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、投入動作を正常に実行できたか否かが判別手段により判別され、その判別手段により投入動作が正常に実行できなかったと判別された場合に報知手段により報知動作が実行される。

20

【1233】

これにより、可変手段に異常が発生している場合は、投入動作の時点で異常の発生をホールの店員に認識させることができる。よって、報知動作に基づいて異常を迅速に解消させることができるという効果がある。

【1234】

遊技機A1～A8、B1～B11、C1～C6、D1～D7、E1～E7、F1～F8、G1～G6のいずれかにおいて、前記遊技機はスロットマシンであることを特徴とする遊技機Z1。中でも、スロットマシンの基本構成としては、「複数の識別情報からなる識別情報列を動的表示した後に識別情報を確定表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別情報の動的表示が開始され、停止用操作手段（ストップボタン）の操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、識別情報の動的表示が停止され、その停止時の確定識別情報が特定識別情報であることを必要条件として、遊技者に有利な特別遊技状態を発生させる特別遊技状態発生手段とを備えた遊技機」となる。この場合、遊技媒体はコイン、メダル等が代表例として挙げられる。

30

【1235】

遊技機A1～A8、B1～B11、C1～C6、D1～D7、E1～E7、F1～F8、G1～G6のいずれかにおいて、前記遊技機はパチンコ遊技機であることを特徴とする遊技機Z2。中でも、パチンコ遊技機の基本構成としては操作ハンドルを備え、その操作ハンドルの操作に応じて球を所定の遊技領域へ発射し、球が遊技領域内の所定の位置に配設された作動口に入賞（又は作動口を通過）することを必要条件として、表示手段において動的表示されている識別情報が所定時間後に確定停止されるものが挙げられる。また、特別遊技状態の発生時には、遊技領域内の所定の位置に配設された可変入賞装置（特定入賞口）が所定の態様で開放されて球を入賞可能とし、その入賞個数に応じた有価価値（景品球のみならず、磁気カードへ書き込まれるデータ等も含む）が付与されるものが挙げられる。

40

【1236】

遊技機A1～A8、B1～B11、C1～C6、D1～D7、E1～E7、F1～F8、G1～G6のいずれかにおいて、前記遊技機はパチンコ遊技機とスロットマシンとを融

50

合させたものであることを特徴とする遊技機 3。中でも、融合させた遊技機の基本構成としては、「複数の識別情報からなる識別情報列を動的表示した後に識別情報を確定表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別情報の変動が開始され、停止用操作手段（例えばストップボタン）の操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、識別情報の動的表示が停止され、その停止時の確定識別情報が特定識別情報であることを必要条件として、遊技者に有利な特別遊技状態を発生させる特別遊技状態発生手段とを備え、遊技媒体として球を使用すると共に、前記識別情報の動的表示の開始に際しては所定数の球を必要とし、特別遊技状態の発生に際しては多くの球が払い出されるように構成されている遊技機」となる。

<その他>

パチンコ機等の遊技機において、モータ等で動作する可変部材を構成に含むものがある。かかる遊技機の中には、複数の可変部材を動作させることによって、多種多様な演出動作を実行することができるものがある（例えば、特許文献 1：特開 2008-012194 号公報）。

しかしながら、上述した従来の遊技機では、可変部材の多様化により、可変部材の動作を好適に設定することが困難となる虞があった。

本技術的思想は、上記例示した問題点を解決するためになされたものであり、可変部材の動作を好適に設定することができる遊技機を提供することを目的とする。

<手段>

この目的を達成するために技術的思想 1 の遊技機は、可変可能な可変部材と、その可変部材を可変させる可変手段と、電源投入に基づいて前記可変部材が予め定められた動作である投入動作を行うように前記可変手段を制御する投入制御手段と、前記可変部材が前記投入動作を開始するための所定の動作範囲である動作開始範囲内に位置しているか否かを判別する判別手段と、電源を投入した際に前記判別手段により前記可変部材が前記動作開始範囲内に位置していないと判別された場合に、前記動作開始範囲内に位置するように前記可変手段を動作させる復帰動作を実行する復帰動作実行手段とを備える。

技術的思想 2 の遊技機は、技術的思想 1 記載の遊技機において、前記復帰動作実行手段は、判別手段による判別結果に基づき、前記可変部材が前記動作開始範囲内に位置していないと判別される位置から前記動作開始範囲内に位置していると判別される位置へと可変した場合に前記復帰動作を終了する。

技術的思想 3 の遊技機は、技術的思想 2 に記載の遊技機において、前記可変手段は、前記可変部材を第 1 の位置と、その第 1 の位置とは異なる第 2 の位置との間で双方向に可変させることが可能なものであり、前記第 1 の位置から第 2 の位置までの間の所定の動作範囲であって、前記第 1 の位置を少なくとも含む特定動作範囲内に前記可変部材が位置しているか否かを判別する特定範囲判別手段とを備え、前記動作開始範囲は、前記特定動作範囲に含まれる動作範囲であって、その特定動作範囲のうち前記第 2 の位置側の終端を含むものであり、前記復帰動作実行手段は、前記特定範囲判別手段により前記特定動作範囲内に前記可変部材が位置していると判別された場合に、前記復帰動作として前記可変部材を前記第 2 の位置側へ動作させ、前記特定範囲判別手段により前記特定動作範囲内に前記可変部材が位置していないと判別された場合に、前記復帰動作として前記可変部材を前記第 1 の位置側へ動作させるものである。

<効果>

技術的思想 1 記載の遊技機によれば、可変可能な可変部材が可変手段により可変される。電源投入に基づいて可変部材が予め定められた動作である投入動作を行うように、投入制御手段により可変手段が制御される。可変部材が投入動作を開始するための所定の動作範囲である動作開始範囲内に位置しているか否かが判別手段により判別される。電源を投入した際に判別手段により可変部材が動作開始範囲内に位置していないと判別された場合に、動作開始範囲内に位置するように可変手段を動作させる復帰動作が復帰動作実行手段により実行される。

これにより、電源投入に基づいて可変手段が復帰動作によって動作開始範囲内へと動作

10

20

30

40

50

されるので、投入動作を好適に行わせることができる。よって、役物の動作を好適に設定することができるという効果がある。

技術的思想 2 記載の遊技機によれば、技術的思想 1 記載の遊技機の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、判別手段による判別結果に基づき、可変部材が動作開始範囲内に位置していないと判別される位置から動作開始範囲内に位置していると判別される位置へと可変した場合に復帰動作実行手段により復帰動作が終了される。

これにより、電源投入時に動作開始範囲内に位置していない場合に、動作開始範囲のうち最も近い位置に可変部材が動作した時点で復帰動作を終了することができる。よって、復帰動作をより短時間で終了させることができるという効果がある。

技術的思想 3 記載の遊技機によれば、技術的思想 2 に記載の遊技機の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、可変部材が可変手段により第 1 の位置とその第 1 の位置とは異なる第 2 の位置との間で双方向に可変される。第 1 の位置から第 2 の位置までの間の所定の動作範囲であって、第 1 の位置を少なくとも含む特定動作範囲内に可変部材が位置しているか否かが特定範囲判別手段によって判別される。動作開始範囲は、特定動作範囲に含まれ、特定動作範囲のうち第 2 の位置側の終端が動作開始範囲に含まれる。特定範囲判別手段により特定動作範囲内に可変部材が位置していると判別された場合に、復帰動作として可変部材が復帰動作実行手段により第 2 の位置側へと動作される。また、特定範囲判別手段により特定動作範囲内に可変部材が位置して以内と判別された場合に、復帰動作として可変部材が復帰動作実行手段により第 1 の位置へ動作される。

これにより、特定範囲判別手段による判別結果に基づいて、動作開始範囲が第 1 の位置側にあるのか、第 2 の位置側にあるのかが分かるので、復帰動作において動作開始範囲とは逆方向へと可変部材を動作させてしまうことなく、効率的に動作させることができるという効果がある。

【符号の説明】

【 1 2 3 7 】


1 0	パチンコ機（遊技機）
2 2 9	役物用モータ（可変手段）
9 1 2 a, 9 1 2 b	開閉部（可変部材の一部）
9 1 6	遮光センサ（特定範囲判別手段）
S 1 2 3 0	復帰動作実行手段
S 1 4 0 2	投入制御手段の一部
S 4 1 0 3, S 4 1 0 6	第 1 可変制御手段の一部
S 4 4 0 1	判別手段
S 4 4 0 2 ~ S 4 4 0 4	第 3 可変制御手段
S 4 4 0 7, S 4 4 1 1	判別手段、特定範囲判別手段
S 4 4 0 9 ~ S 4 4 1 1	第 2 可変制御手段

10


20

30


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 4】




【図 5】




【図 6】




【図 7】




【図 8】




【図 9】




【図 10】




【図 11】




【図 12】




【図 1 3】




【図 14】



【図 15】



【图 16】



【図 17】

動作開始条件テーブル222b

グループ	ユニット	動作開始条件
グループ1	第2スライド動作ユニット	-
グループ2	第1スライド動作ユニット	グループ3, 5が原点位置
グループ3	揺動動作ユニット	グループ2, 5が原点位置
グループ4	装飾役物ユニット (右側、左側揺動役物)	-
グループ5	装飾役物ユニット (中央揺動役物)	グループ2, 3が原点位置

(a)

負荷基準値テーブル222c

グループ	役物種別	駆動負荷基準値	グループ合計
グループ1	右側スライド役物	15	60
	左側スライド役物	15	
	上側スライド役物	15	
	下側スライド役物	15	
グループ2	傾倒役物	30	40
	回転役物	10	
グループ3	起立役物	15	15
グループ4	左側揺動役物	10	20
	右側揺動役物	10	
グループ5	中央揺動役物(揺動/降下)	15	15

(b)

【図 18】

電源復帰動作テーブル222d


復帰ポインタ	動作内容	動作グループ
0000H	START	
0001H	右側スライド役物、左側スライド役物を盤面中央まで駆動	グループ1
・	2000ms間動作停止	
・	右側スライド役物、左側スライド役物を原点位置に復帰	
・	上側スライド役物、下側スライド役物を盤面中央まで駆動	
・	2000ms間動作停止	
1F40H	上側スライド役物、下側スライド役物を原点位置に復帰	
1F41H	傾倒役物を可動限界まで傾倒	グループ2
・	回転役物を反時計回りに回転し、原点位置で停止	
・	回転役物を時計回りに回転し、原点位置で停止	
・	2000ms間動作停止	
36B0H	傾倒役物を原点位置に復帰	
36B1H	起立役物を盤面中央まで駆動	グループ3
・	2000ms間動作停止	
4650H	起立役物を原点位置に復帰	
4651H	各揺動役物を可動限界まで駆動	グループ4、5
・	2000ms間動作停止	
・	各揺動役物を原点位置に復帰	
55F0H		
55F1H~5DC0H	2000ms間動作停止	
5DC1H	END	

【図 19】

役物動作設定テーブル222e

対応演出	演出時間	役物の動作タイミング	動作グループ
オープニング演出	5秒	演出開始時	グループ1
	20秒	8秒経過時	グループ4、グループ5(揺動)
外れスペースバーリーチ、共用スペースバーリーチ	20秒	15秒経過時	グループ2
	30秒	8秒経過時	グループ3
外れスペースバーリーチA、共用スペースバーリーチA	30秒	15秒経過時	グループ2
	30秒	25秒経過時	グループ1、グループ3
外れスペースバーリーチB、共用スペースバーリーチB	30秒	8秒経過時	グループ1、グループ2
	30秒	15秒経過時	グループ3
スペースバーリーチ	30秒	25秒経過時	グループ1、グループ2
	30秒	8秒経過時	グループ3
	30秒	15秒経過時	グループ1、グループ5(降下)
		25秒経過時	

【図 20】



【図 2 1】

表示データテーブル

アドレス	描画内容
0000H	Start
0001H	背面画像 : 背面種別 図柄 1 : 図柄種別オフセット 表示位置座標 拡大率 回転角度 半透明値 αブレンディング情報 色情報 フィルタ指定情報 図柄 2 : … : エフェクト 1 : エフェクト種別 表示位置座標 拡大率 回転角度 半透明値 αブレンディング情報 色情報 フィルタ指定情報 エフェクト 2 : … : キャラクタ 1 : キャラクタ種別 表示位置座標 拡大率 回転角度 半透明値 αブレンディング情報 色情報 フィルタ指定情報 キャラクタ 2 : … :
0002H	:
0003H	:
:	:
02F0H	End

【図 2 2】

転送データテーブル


アドレス	描画内容
0000H	Start
0001H	転送対象画像データ : 格納元先頭アドレス 格納元最終アドレス 格納先頭アドレス
0002H	
:	
0097H	転送対象画像データ : 格納元先頭アドレス 格納元最終アドレス 格納先頭アドレス
:	:
02F0H	End

【図 2 3】

描画リスト

種別	詳細情報
背面画像	スプライト (表示物) のデータの格納RAM種別とアドレス 表示位置座標 拡大率 回転角度 半透明値 αブレンディング情報 色情報 フィルタ指定情報
図柄 1	:
図柄 2	:
...	:
エフェクト 1	:
エフェクト 2	:
...	:
キャラクタ 1	:
キャラクタ 2	:
...	:
保留球数図柄 1	:
...	:
エラー図柄 1	:
転送データ	転送対象画像データの格納元先頭アドレス 格納元最終アドレス 格納先頭アドレス


【図 2 4】




【図 25】



【図 26】




(a)




(b)


【図 27】




【図 28】




【図 29】




【図 30】




【図 31】




【図 32】




【図 3 3】




【図 3 4】




【図 3 5】




【図 3 6】




【図 37】




【図 38】




【図 39】




【図 40】




【図 4 1】




【図 4 2】




【図 4 3】




【図 4 4】




【図 4 5】




【図 4 6】





【図 4 7】





【図 4 8】




【図 49】




【図 51】




【図 50】




【図 52】




【図 5 3】




【図 5 4】



【図 5 5】




(a)




(b)


【図 5 6】




【図 57】




【図 58】




【図 59】




【図 60】




【図 6 1】




【図 6 2】




【図 6 3】




【図 6 4】




【図 6 5】




【図 6 6】




【図 6 7】




【図 6 8】




【図 69】




【図 70】




【図 71】




【図 72】



【図 7 3】



【図 7 4】



【図 7 5】

動作開始条件テーブル222b

グループ	役物種別	動作開始条件
グループ1	半球状役物	-
グループ2	爪状役物	グループ3が動作停止
グループ3	半月型役物	グループ2が原点位置

(a)

負荷基準値テーブル222c

グループ	役物種別	駆動負荷基準値	グループ合計
グループ1	半球状役物（開閉）	10×4	80
	半球状役物（点灯）	10×4	
グループ2	爪状役物	15	15
グループ3	半月型役物（回動）	15×2	60
	半月型役物（昇降）	15×2	


(b)

【図 7 6】


電源復帰動作テーブル222d

復帰ポイント	動作内容	動作グループ
0000H	START	
0001H	各開閉部を最大限度まで開放	グループ 1
	2000ms間動作停止	
	発光部を点灯状態に設定	
	2000ms間動作停止	
	発光部を消灯状態に設定	
	2000ms間動作停止	
36B0H	各開閉部を閉鎖動作させ、閉鎖位置まで駆動	
36B1H	爪状役物を可動限界まで駆動	グループ 2
	2000ms間動作停止	
4E20H	爪状役物を原点位置に復帰	
4E21H	半月型役物を張出位置まで駆動	グループ 3
	2000ms間動作停止	
	半月型役物を原点位置に復帰	
6590H		
6591H～6D60H	2000ms間動作停止	
6D61H	END	


【図 77】




【図 78】




【図 79】



【図 80】



【図 8 1】



【図 8 2】

動作開始条件テーブル222b

役物	動作開始条件
傾倒役物	起立役物、中央揺動役物が原点位置
起立役物	傾倒役物、中央揺動役物が原点位置
中央揺動役物（降下）	傾倒役物、起立役物が原点位置

(a)

負荷基準値テーブル222c

グループ	役物種別	駆動負荷基準値
グループ1	右側スライド役物	15
	左側スライド役物	15
	上側スライド役物	15
	下側スライド役物	15
	回動役物	10
	左側揺動役物	10
	右側揺動役物	10
	中央揺動役物（揺動）	15
グループ2	傾倒役物	30
	起立役物	15
	中央揺動役物（降下）	15

(b)

【図 8 3】

電源復帰動作テーブル222d

動作シナリオ	動作させる役物		
	グループ1	グループ2	
1	回動役物	傾倒役物	
2	各スライド役物	起立役物	
3	右側揺動役物、左側揺動役物	中央揺動役物	

(a)

役物毎の電源復帰動作内容

役物種別	動作内容
各スライド役物	各スライド役物を原点位置から張出位置まで動作させた後、原点位置まで戻して停止
傾倒役物	傾倒役物を原点位置から張出位置まで動作させた後、原点位置まで戻して停止
回動役物	回動役物を原点位置から時計回りに1周回動させて原点位置で停止させた後、反時計回りに1周回動させて原点位置で停止
起立役物	起立役物を張出位置まで動作させた後、原点位置へ戻す
右側揺動役物	右側揺動役物を揺動動作させた後、原点位置で停止
左側揺動役物	左側揺動役物を揺動動作させた後、原点位置で停止
中央揺動役物	中央揺動役物を張出位置まで動作させた後、原点位置まで戻して停止


(b)

【図 8 4】


役物動作設定テーブル222e

対応演出	演出時間	役物の動作タイミング	動作開始させる役物	
			グループ1	グループ2
オーブニング演出	5 秒	演出開始時	各スライド役物	-
外れスベシヤルリーチ、共用スベシヤルリーチ	2 0 秒	8 秒経過時	各揺動役物	-
		1 5 秒経過時	回動役物	傾倒役物
		8 秒経過時	-	起立役物
外れスベシヤルリーチA、共用スベシヤルリーチA	3 0 秒	1 5 秒経過時	回動役物	傾倒役物
		2 5 秒経過時	各スライド役物	起立役物
		8 秒経過時	各スライド役物、回動役物	傾倒役物
外れスベシヤルリーチB、共用スベシヤルリーチB	3 0 秒	1 5 秒経過時	-	起立役物
		2 5 秒経過時	各スライド役物	起立役物
		8 秒経過時	各スライド役物、回動役物	傾倒役物
スベシヤルリーチ	3 0 秒	1 5 秒経過時	-	起立役物
		2 5 秒経過時	各スライド役物	中央揺動役物


【図 8 5】




【図 8 6】



【図 8 7】



【図 8 8】



【図 89】

優先順位テーブル 2 2 2 f

役物種別	駆動負荷基準値	優先順位
傾倒役物	3 0	1
起立役物	1 5	2
中央揺動役物	1 5	3
右側スライド役物	1 5	4
左側スライド役物	1 5	5
上側スライド役物	1 5	6
下側スライド役物	1 5	7
回転役物	1 0	8
左側揺動役物	1 0	9
右側揺動役物	1 0	1 0

(a)


優先順位テーブル 2 2 2 f

役物種別	駆動負荷基準値	優先順位
各スライド役物	6 0	1
傾倒役物、回転役物	4 0	2
左側、右側揺動役物	2 0	3
起立役物	1 5	4
中央揺動役物	1 5	5


(b)

【図 90】


(音声ランプ制御装置での処理)



【図 91】



【図 92】



【図 9 3】

動作開始条件テーブル222b

グループ	役物種別	動作開始条件
グループ 1	その他役物	-
グループ 2	半球状役物	-
	爪状役物	半月型役物が動作停止
	半月型役物	爪状役物が原点位置


(a)

原点復帰動作テーブル222f


動作シナリオ	実行する処理	
	グループ 1	グループ 2
1	その他役物	半球状役物復帰処理
2		爪状役物復帰処理
3		半月型役物復帰処理

(b)


【図 9 4】




【図 9 5】




【図 9 6】



【図 9 7】



【図 9 8】



フロントページの続き

(56)参考文献 特開 2014-073326 (JP, A)
特開 2011-110270 (JP, A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
A 63 F 7/02
A 63 F 5/04