

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局

(43) 国际公布日
2018 年 11 月 29 日 (29.11.2018)



(10) 国际公布号
WO 2018/214768 A1

(51) 国际专利分类号:
H04N 21/422 (2011.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2018/086647

(22) 国际申请日: 2018 年 5 月 14 日 (14.05.2018)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:
201710375345.9 2017 年 5 月 24 日 (24.05.2017) CN

(71) 申请人: 阿里巴巴集团控股有限公司 (**ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED**) [—/CN]; 开曼群岛大开曼资本大厦一座四层 847 号邮箱, Grand Cayman (KY)。

(72) 发明人: 李利民 (**LI, Limin**); 中国浙江省杭州市余杭区文一西路 969 号 3 号楼 5 楼阿里巴巴集团法务部, Zhejiang 311121 (CN)。郑剑杰 (**ZHENG, Jianjie**); 中国浙江省杭州市余杭

区文一西路 969 号 3 号楼 5 楼阿里巴巴集团法务部, Zhejiang 311121 (CN)。

(74) 代理人: 北京三友知识产权代理有限公司 (**BEIJING SANYOU INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY LTD.**); 中国北京市金融街 35 号国际企业大厦 A 座 16 层, Beijing 100033 (CN)。

(81) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW。

(54) Title: RENDERING METHOD AND DEVICE

(54) 发明名称: 一种绘制方法及装置




图 8

S801 First processor obtains images that are used for interface display, said obtained images being N first images
S802 First processor combines into a second image the N first images used for interface display
S803 First processor sends texture data of the second image to a second processor
S804 Second processor, on the basis of a third image to be rendered, obtains texture data of the third image from the texture data of the second image and, on the basis of the obtained texture data, renders the third image, the third image being at least one image from among the N first images

(57) Abstract: A rendering method and device are disclosed in the present application. An electronic device provided in the present application comprises a first processor and a second processor. The first processor obtains N first images that are used for interface display, combines the N first images into a second image, and sends texture data of the second image to a second processor; on the basis of a third image to be rendered, the second processor obtains texture data of the third image from the texture data of the second image and, on the basis of the obtained texture data, renders the third image, the third image being at least one image from among the N first images. The present application allows for batch process-rendering of images, thereby increasing rendering efficiency.

(84) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:

— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。

(57) 摘要: 本申请公开了一种绘制方法及装置。本申请提供的电子设备中包括第一处理器和第二处理器。第一处理器获取用于界面展示的N个第一图片, 将所述N个第一图片组合为第二图片, 将所述第二图片的纹理数据发送给第二处理器; 第二处理器根据待绘制的第三图片, 从所述第二图片的纹理数据中获取所述第三图片的纹理数据, 根据获取到的纹理数据绘制所述第三图片, 所述第三图片为所述N个第一图片中的至少一个图片。采用本申请可实现图片的批处理绘制, 进而提高了绘制效率。

一种绘制方法及装置

本申请要求 2017 年 05 月 24 日递交的申请号为 201710375345.9、发明名称为“一种绘制方法及装置”的中国专利申请的优先权，其全部内容通过引用结合在本申请中。

5 技术领域

本申请涉及计算机图像处理技术领域，尤其涉及一种绘制方法及装置。

背景技术

为了保证智能电视界面的绘制性能和界面的清晰度，智能电视的界面绘制通常由智能电视中专用于图像处理的图形处理器（Graphics Processing Unit，GPU）来进行。GPU 基于开放式图形库（Open Graphics Library，OpenGL）进行界面绘制，OpenGL 提供了多种图形处理函数，图形处理软件通过调用这些函数可实现界面绘制。

界面中通常包括多个显示对象，一个显示对象占用一定的显示区域。以用于展示电影列表的界面为例，其中可包括多个电影的宣传用图片，每个图片即为一个显示对象。在进行界面绘制时，需要针对每个图片分别进行绘制。针对一个图片的绘制过程一般包括：智能电视中的 CPU 从网络侧获取到用于在电影列表界面中展示的图片，基于获取到的图片以及预先设置的界面布局生成用于进行图片绘制的基本数据，并将这些基本数据传输给智能电视中的 GPU；GPU 依据图形处理软件提供的绘制逻辑，通过调用 OpenGL 使用这些基本数据绘制出电影列表界面。上述过程称为一次绘制过程。其中，用于进行图片绘制的基本数据可包括图片所在显示区域在所在界面中的顶点数据、图片所在区域的纹理坐标数据、图片的纹理数据，还可进一步包括光照数据、场景矩阵等。

每一次绘制过程都需要 CPU 将基本数据传输给 GPU。由于 CPU 与 GPU 之间的数据传输带宽有限，使 GPU 无法发挥其应有的处理性能，成为界面绘制的瓶颈。为此，现有技术提出了批处理方案：针对多个基本数据相同（顶点数据和纹理坐标数据除外）的显示对象，CPU 将该多个显示对象的基本数据一次传输给 GPU，使得 GPU 将多次绘制过程进行合并，从而降低了 CPU 与 GPU 之间的数据传输带宽对绘制效率的影响。

但是，上述批处理方案需要满足特定条件，即除了顶点数据和纹理坐标数据之外的其他基本数据均相同才能对多个显示对象的绘制过程进行合并。在一些应用场景中，多数情况下无法满足上述条件（比如在智能电视应用场景中，一个界面中的每个图片的纹

理各不相同)，因此无法采用上述批处理方案。

由此可见，如何提高绘制效率是目前亟需解决的技术问题。

发明内容

5 本申请实施例提供了一种绘制方法及装置，用以提高绘制效率。

第一方面，提供一种电子设备，包括：

第一处理器，获取用于界面展示的 N 个第一图片，将所述 N 个第一图片组合为第二图片，将所述第二图片的纹理数据发送给第二处理器，N 为大于等于 1 的整数；第二处理器，根据待绘制的第三图片，从所述第二图片的纹理数据中获取所述第三图片的纹理
10 数据，根据获取到的纹理数据绘制所述第三图片，所述第三图片为所述 N 个第一图片中的至少一个图片。

第二方面，提供一种处理装置，包括：

获取单元，获取用于界面展示的 N 个第一图片，N 为大于等于 1 的整数；数据处理单元，将所述 N 个第一图片组合为第二图片；发送单元，发送所述第二图片的纹理数据。

15 第三方面，提供一种处理装置，包括：

接收单元，接收第二图片，所述第二图片是根据 N 个第一图片组合得到的，N 为大于等于 1 的整数； 数据处理单元，根据待绘制的第三图片，从所述第二图片的纹理数据中获取所述第三图片的纹理数据；绘制单元，根据获取到的纹理数据绘制所述第三图片。

第四方面，提供一种绘制方法，包括：

20 获取用于界面展示的 N 个第一图片，N 为大于等于 1 的整数；将所述 N 个第一图片组合为第二图片；发送所述第二图片的纹理数据。

第五方面，提供一种绘制方法，包括：

接收第二图片，所述第二图片是根据 N 个第一图片组合得到的，N 为大于等于 1 的整数； 根据待绘制的第三图片，从所述第二图片的纹理数据中获取所述第三图片的纹理
25 数据；根据获取到的纹理数据绘制所述第三图片。

第六方面，提供一个或多个计算机可读介质，所述可读介质上存储有指令，所述指令被一个或多个处理器执行时，使得电子设备执行上述第四方面提供的方法。

第七方面，提供一个或多个计算机可读介质，所述可读介质上存储有指令，所述指令被一个或多个处理器执行时，使得电子设备执行上述第五方面提供的方法。

30 本申请的上述实施例中，第一处理器将用于界面展示的 N 个第一图片组合为第二图

片，将该第二图片的纹理数据发送给第二处理器，从而使多个第一图片的纹理数据整合为一个图片的纹理数据，满足了批处理方案的要求，因此可采用批处理方案，一次将与多个图片的纹理数据发送给第二处理器进行图片绘制，进而提高了绘制效率。

5 附图说明

本申请的实施例通过示例而非限制的方式示出在所附附图中，类似的附图标记表示类似的元素。

图 1、图 2 分别示例性地示出了本申请实施例所适用的系统架构示意图；

图 3A 至图 3G 分别示例性地示出了本申请中的界面示意图；

10 图 4 示例性地示出了本申请实施例提供的电视设备原理结构图；

图 5 示例性地示出了本申请实施例的电视设备的结构示意图；

图 6、图 7 分别示例性地示出了本申请实施例提供的处理装置的结构示意图；

图 8 示例性地示出了本申请实施例提供的界面绘制流程示意图；

图 9 示例性地示出了本申请实施例中图片拼接原理示意图；

15 图 10 示例性地示出了本申请实施例中对拼接后的图片的坐标进行归一化的示意图。

具体实施方式

虽然本申请的概念易于进行各种修改和替代形式，但是其具体实施例已经通过附图中的示例示出并且将在本文中详细描述。然而，应当理解，没有意图将本申请的概念限制为所公开的特定形式，而是相反，意图是覆盖与本申请以及所附权利要求一致的所有修改、等同物和替代物。

说明书中对“一个实施例”、“实施例”、“说明性实施例”等的引用，指示所描述的实施例可包括特定特征、结构或特性，但是每个实施例可以或可以不必包括特定特征、结构或特性。此外，这样的短语不一定指的是相同的实施例。进一步地，认为在本领域技术人员知识范围内，当结合实施例描述特定特征、结构或特性时，结合无论是否明确描述的其它实施例影响这样的特征、结构或特性。另外，应当理解，以“A，B 和 C 中的至少一个”的形式包括在列表中的项目可以表示 (A)；(B)；(C)；(A 和 B)；(A 和 C)；(B 和 C)；或 (A，B 和 C)。类似地，以“A，B 或 C 中的至少一个”的形式列出的项目可以表示 (A)；(B)；(C)；(A 和 B)；(A 和 C)；(B 和 C) 或 (A，B 和 C)。

在一些情况下，所公开的实施例可以在硬件、固件、软件或其任何组合中实现。所公开的实施例还可以被实现为由一个或多个暂时性或非暂时性机器可读（例如，计算机可读）存储介质携带或存储的指令，其可以由一个或多个处理器读取和执行。机器可读存储介质可以体现为用于以机器可读形式（例如，易失性或非易失性存储器、介质盘或其他介质）存储或传输信息的任何存储设备，机制或其他物理结构的设备）。

在附图中，一些结构或方法特征可以以特定布置和/或顺序示出。然而，应当理解，可能不需要这样的具体布置和/或排序。相反，在一些实施例中，这些特征可以以与说明性附图中所示不同的方式和/或顺序来布置。另外，在特定图中包括结构或方法特征并不意味着暗示这种特征在所有实施例中都是需要的，并且在一些实施例中可以不包括或可以与其他特征组合。

如背景技术所述，在进行对象绘制时采用批处理方案可提高绘制效率。但是采用批处理需要满足一定的条件，即除了顶点数据和纹理坐标数据之外的其他数据均相同的情况下才能将多个对象的绘制过程进行合并，这就要求待绘制的对象除了位置不同以外，其他的数据（比如纹理数据、场景矩阵等）均要相同。在一些场景下，尤其在智能电视领域中，智能电视所展示的界面（比如资源列表界面）中，除不同区域所展示的图片不同以外，不同区域的其他属性均相同。但正是由于不同区域展示的图片不同，因此不同区域的 OpenGL 纹理数据不同，进而无法采用上述批处理方案，也就是说每一个区域中的图片的绘制过程都需要一次从 CPU 到 GPU 的数据传输，界面中每一帧中的每一个显示区域内的图片都需要进行一次从 CPU 到 GPU 的数据传输，导致绘制效率较低。

为此，本申请实施例通过将多个图片组合为一个图片，即，将多个图片的纹理数据组合为一个图片的纹理数据，这样可针对多个图片，将其纹理数据整合为一个图片的纹理数据，使其满足批处理要求，从而可采用批处理技术进行绘制，进而提高了绘制效率。其中，所述纹理数据可以是 2D 纹理数据，也可以是其他维度的纹理数据，本申请实施例不作限制。

下面结合附图对本申请实施例进行详细描述。

图 1 示例性地示出了本申请实施例所适用的系统架构。如图所示，该架构中可包括：电视设备 101、服务器 103。电视设备 101 和服务器 103 可通过网络 104 进行信息交互。

电视设备 101 可以是具有数字信号处理功能的智能电视。用户可通过遥控器对电视设备 101 进行控制操作，用户也直接通过电视设备 101 提供的功能键对电视设备进行控制操作。服务器 103 中存储有资源列表（比如电子节目指南），可向电视设备 101 提供

资源列表，以使电视设备 101 根据资源列表绘制界面，以供用户根据该界面选择需要收看的节目。

考虑到有些电视设备不具备数字信号编解码功能，需要通过数字视频变换盒(Set Top Box，简称 STB，通常称作机顶盒或机上盒，是一种连接电视机与外部信号源的设备)

5 接收数字内容（比如可包括电子节目指南、因特网网页、字幕等等），进行解码后传输给电视设备进行界面绘制和显示，还可将用户的交互信息发送给网络侧，实现交互式业务。图 2 示例性地示出了本申请实施例所适用的包含数字视频变换盒的系统架构。该架构中，电视设备 101 与数字视频变换盒 102 连接，数字视频变换盒 102 通过网络 104 与服务器 103 连接。数字视频变换盒也可将接收到的视频数字信号转换为模拟信号并传输
10 给电视设备进行播放。

需要说明的是，上述图 1 和图 2 是以电视设备为例描述的，上述电视设备可被替换为任何其他具有类似功能的电子设备。

以图 1 所示的系统架构为例，在一种应用场景中，用户通过遥控器请求获取资源列表，比如电影列表。电视设备 101 接收到该请求后，通过网络 104 从服务器 103 获取电
15 影列表（该电影列表中包含电影图片等内容），并根据获得的电影列表进行界面绘制，所绘制的界面中包含电影图片。电视设备 101 将绘制得到的包含有电影图片的界面显示在电视设备 101 的屏幕上，供用户从中选择需要播放的电影。

目前，电视设备所显示的资源列表界面中，各资源对应的图片在排列方式上比较有规律，比如尺寸基本相同、排列上较为整齐、分类较为清晰。图 3A 至图 3G 分别示例性
20 地示出了几种目前智能电视采用的界面形式。以图 3A 所示的界面为例，界面中包括 9 个对象显示区域（对象显示区域 1 至对象显示区域 9），对象显示区域 1 和对象显示区域 2 中的显示对象尺寸相同，对象显示区域 4 至对象显示区域 9 中分别显示有图片（图片 1 至图片 7），且图片的尺寸相同。图片 1 至图片 7 与对象显示区域之间的对应关系可预先设置。

25 这几种界面形式基本涵盖了当前智能电视界面的显示风格。本申请实施例可适用于上述各种形式界面的绘制过程。

图 4 示例性地示出了电视设备中与本申请实施例相关的结构示意图。如前所述，该电视设备也可被替换为其他具有类似功能的电子设备。以下仅以电视设备为例进行描述。

图 4 所示的电视设备中包括至少 2 个处理器，具体如图中所示的第一处理器 401 和
30 第二处理器 402。进一步地，该电视设备还可包括显示装置等组成部分。

第一处理器 401 主要用于进行逻辑控制，可向第二处理器 402 发送用于界面绘制的数据，并可控制第二处理器进行界面绘制。第二处理器可进行界面绘制。绘制的界面可输出到显示装置进行显示。

具体地，第一处理器 401 用于获取服务器发送的用于界面展示的 N 个（N 为大于等于 1 的整数）第一图片，将该 N 个第一图片组合为第二图片，将第二图片的纹理数据发送给第二处理器 402。第二处理器 1002 用于根据待绘制的第三图片，从所述第二图片的纹理数据中获取所述第三图片的纹理数据，根据获取到的纹理数据绘制所述第三图片，所述第三图片为所述 N 个第一图片中的至少一个图片。其中，“第一图片”、“第二图片”、“第三图片”仅出于便于区分的考虑进行命名。例如，“第一图片”可以是电视设备从服务器接收到的图片，由多个第一图片组合后得到的图片称为第二图片。第一图片的数量通常为多个，且尺寸有可能不相同。

其中，第一处理器可以是 CPU，第二处理器可以是 GPU。以第一处理器为 CPU、第二处理器为 GPU 为例，CPU 中运行 OpenGL 主程序以控制界面绘制过程，GPU 中运行着色器程序以实现界面绘制过程。

基于图 4 所示的原理，图 5 示例性地示出了一种电子设备（比如电视设备）的结构。该电子设备中可包括至少 2 个处理器。此例子中以 2 个处理器（5021,5022）为例描述，其中第一处理器 5021 可以是 CPU，第二处理器 5022 可以是 GPU。系统控制逻辑 501 耦合于至少一个处理器（5021,5022），非易失性存储器（non-volatile memory, NMV）/存储器 504 耦合于系统控制逻辑 501，网络模块或网络接口 506 耦合于系统控制逻辑 501。

一个实施例中的系统控制逻辑 501，可包括任何适当的接口控制器，以提供到第一处理器 5021 或第二处理器 5022 中的至少一个的任何合适的接口，和/或提供到与系统控制逻辑 501 通信的任何合适的设备或组件的任何合适的接口。

一个实施例中的系统控制逻辑 501，可包括一个或多个内存控制器，以提供到系统内存 503 的接口。系统内存 503 用来加载以及存储数据和/或指令。例如，对应该电子设备，在一个实施例中，系统内存 503 可包括任何合适的易失性存储器。

NVM/存储器 504 可包括一个或多个有形的非暂时的计算机可读介质，用于存储数据和/或指令。例如，NVM/存储器 504 可包括任何合适的非易失性存储装置，如一个或多个硬盘（hard disk device, HDD），一个或多个光盘（compact disk, CD），和/或一个或多个数字通用盘（digital versatile disk, DVD）。

NVM/存储器 504 可包括存储资源，该存储资源物理上是该系统所安装的或者可以被

访问的设备的一部分，但不一定是设备的一部分。例如，NVM/存储器 504 可经由网络模块或网络接口 506 被网络访问。

系统内存 503 以及 NVM/存储器 504 可分别包括临时的或持久的指令 510 的副本。指令 510 可包括当由第一处理器 5021 或第二处理器 5022 中的至少一个执行时导致该电子设备实现本申请实施例描述的方法之一或组合的指令。各实施例中，指令 510 或硬件、固件，和/或软件组件可另外地/可替换地被置于系统控制逻辑 501，网络模块或网络接口 506 和/或处理器（5021,5022）。

网络模块或网络接口 506 可包括一个接收器来为该电子设备提供无线接口来与一个或多个网络 and/或任何合适的设备进行通信。网络模块或网络接口 506 可包括任何合适的硬件和/或固件。网络模块或网络接口 506 可包括多个天线来提供多输入多输出无线接口。在一个实施例中，网络模块或网络接口 506 可包括一个网络适配器、一个无线网络适配器、一个电话调制解调器，和/或无线调制解调器。

在一个实施例中，处理器（5021,5022）中的至少一个可以与用于系统控制逻辑的一个或多个控制器的逻辑一起封装。在一个实施例中，处理器中的至少一个可以与用于系统控制逻辑的一个或多个控制器的逻辑一起封装以形成系统级封装。在一个实施例中，处理器中的至少一个可以与用于系统控制逻辑的一个或多个控制器的逻辑集成在相同的管芯上。在一个实施例中，处理器中的至少一个可以与用于系统控制逻辑的一个或多个控制器的逻辑集成在相同的管芯上以形成系统芯片。

该电子设备可进一步包括输入/输出装置 505。输入/输出装置 505 可包括用户接口旨在使用户与该电子设备进行交互，可包括外围组件接口，其被设计为使得外围组件能够与系统交互，和/或，可包括传感器，旨在确定环境条件和/或有关电子设备的位置信息。

基于图 4 或图 5 所示的结构，图 6 示例性地示出了一种处理装置的结构。该处理装置可以是应用于第一处理器的应用程序。如图所示，该处理装置可包括：获取单元 601、数据处理单元 602、发送单元 603。

获取单元 601 用于获取用于界面展示的 N 个第一图片，数据处理单元 602 用于将所述 N 个第一图片组合为第二图片。发送单元 603 用于将所述第二图片的纹理数据发送给第二处理器。

基于图 4 或图 5 所示的结构，图 7 示例性地示出了另一种处理装置的结构。该处理装置可以是应用与第二处理器的应用程序。如图所示，该处理装置可包括：接收单元 701、数据处理单元 702、绘制单元 703。

接收单元 701 用于接收第二图片，所述第二图片是根据 N 个第一图片组合得到的。数据处理单元 702 用于根据待绘制的第三图片，从所述第二图片的纹理数据中获取所述第三图片的纹理数据。绘制单元 703 用于根据获取到的纹理数据绘制所述第三图片。

图 8 示例性地示出了本申请实施例提供的界面绘制流程。如图所示，当电视设备启动后，可从网络侧的服务器获取用于界面展示的图片，并进行界面绘制，将绘制的界面进行展示。电视设备启动后所展示的界面一般称为桌面，其中可包括多个对象显示区域，一个对象显示区域可显示一个图片，每个对象显示区域被触发后，可执行对应的功能。比如，以图 3A 所示的界面为例，当对象显示区域中的对象（本例子中为图片）被触发后（比如用户通过遥控器选择该显示区域中的图片），播放该对象所对应的电影。

如图 8 所示，上述界面绘制过程可包括：

S801：第一处理器获取用于界面展示的图片，所获取到的图片可包括 N 个（N 为大于等于 1 的整数）第一图片。

在电视设备启动的场景下，在基于图 1 所示架构的一些实施例中，第一处理器中运行的 OpenGL 主程序通过电视设备的网络模块与网络侧的服务器建立连接，并请求服务器发送用于界面展示的图片。在基于图 2 所示架构的一些实施例中，数字视频变换盒与网络侧服务器建立连接，将网络侧服务器发送的用于界面展示的图片发送给电视设备中的第一处理器。

通常情况下，电视设备所展示的界面可包含多页（用户可通过界面中的“上一页”“下一页”等翻页功能键进行翻页）。电视设备所展示的界面也可仅包含一页但其长度超过屏幕显示区域的高度，可通过滚动方式（比如用户可通过遥控器的“上/下”或“左/右”移动键对界面内容进行前后滚动）进行显示。由于界面中可包含大量图片，网络侧服务器发送图片的过程会占用较多的网络资源开销，影响图片传输效率，另外，电视设备绘制界面的过程也会占用大量系统开销，耗时较长，影响用户感受。因此本申请实施例中，服务器可首先将用于界面展示的部分图片发送给电视设备，之后在用户请求其他界面或请求界面的其它部分时，再根据用户的请求将相应图片发送给电视设备。其中，服务器可首先将电视设备启动后默认显示的界面中的图片或该界面中显示顺序在前的 N 个（N 为大于等于 1 的整数）图片发送给电视设备。其中，N 的取值可预先设置，一般可根据电视设备的处理能力（比如绘制能力）进行设置。

第一处理器接收到服务器发送的用于界面展示的图片后，可将该图片和/或该图片的索引存储在第一处理器的内存中。其中，图片的索引用于唯一标识一个图片。

上述 S801 具体可由第一处理器执行，或者由应用于第一处理器的处理装置（如应用程序）执行。更具体地，可由图 6 中的获取单元 601 执行。

S802：第一处理器将用于界面展示的 N 个第一图片组合为第二图片。

该步骤中，可采用图片拼接方式进行图片组合，即，将 N 个第一图片拼接为一个第二图片。第一处理器将 N 个第一图片拼接为一个第二图片时，可基于拼接得到的第二图片的尺寸尽量小的原则来进行。

基于上述原则，在一些实施例中，第一处理器可根据图片尺寸对所述 N 个图片进行分组，同一组中的图片的尺寸相同。第一处理器将同一组图片沿水平方向依次拼接，一组图片在图片高度上对齐。图 9 示例性地示出了将尺寸不完全相同的 17 个图片拼接为一个图片的示意图。具体实施时，可根据 17 个图片的宽高计算出拼接后的图片的尺寸，即，首先将尺寸较大的图片的宽度之和作为拼接后的图片的宽度，然后其他图片按行的顺序依次排列，最终根据行数以及每行图片的高度算出拼接后的图片的高度。具体如图 9 所示，根据图片尺寸进行分组可得到 3 个图片组，图片 1~4 为一组，图片 5~8 为一组，图片 9~17 为一组。每组图片按行方向（即图中的 s 轴方向，或称水平方向）依次排列，不同组图片占用不同的行。这样拼接可尽量减小拼接后的图片的尺寸，进而节省内存。

基于上述原则，在另外一些实施例中，第一处理器还可以根据更为复杂的拼接算法，计算得到 N 个第一图片的拼接方式，从而使第二图片的尺寸尽量小。

进一步地，如图 9 所示，各图片之间可保留设定大小的间隔，比如可保留 1 个到 2 个像素的间隙，这样可便于图片边界的截取。

进一步地，为了方便后续的图片绘制操作，对拼装后的图片的纹理宽度（如图中的 s 轴方向）和高度（如图中的 t 轴方向）坐标可进行归一化处理。对图 9 所示的拼接后的图片进行归一化处理后，可如图 10 所示。其中，拼接后的图片在 s 轴方向上的长度为 1，在 t 轴方向上的长度为 1。图片 1~17 的宽度和高度可如图 10 中的数字所示。

进一步地，在组合得到第二图片后，第一处理器可计算得到第二图片中每个第一图片在该第二图片中的位置信息，并保存该位置信息。所述位置信息可以是第一图片在第二图片中的坐标。以矩形图片为例，可以是图片 4 个顶点的坐标。

以 2D 纹理数据为例，2D 纹理数据实际上是二维数组，它的元素是一些颜色值。第一处理器可根据接收到的第一图片中各像素的颜色值生成该第一图片的 2D 纹理数据，根据拼接后的第二图片生成该第二图片的 2D 纹理数据。

通过将多个第一图片组合为一个第二图片，使得该第二图片的纹理数据中包括所述

多个第一图片的纹理数据，这样，将多个第一图片的纹理数据整合为一个第二图片的纹理数据，针对该多个第一图片的绘制时，则可以采用批处理技术实现。

进一步地，第一处理器的内存中预先存储有界面布局相关信息，界面布局相关信息定义了界面的属性（比如大小、长宽比例）以及界面中各对象显示区域的位置，还可以定义界面中各对象显示区域内需要显示的对象。比如，以图 3A 所示的界面为例，该界面的界面布局相关信息定义了该界面中各对象显示区域（对象显示区域 1 至对象显示区域 9）在该界面中的位置，以及各对象显示区域所显示的图片的索引。第一处理器可根据该界面布局相关信息获得界面中各对象显示区域的顶点数据（图 3A 中的对象显示区域为矩形，包括 4 个顶点）。

进一步地，第一处理器的内存中预先存储有界面中各对象显示区域的纹理坐标数据。纹理坐标简单地说就是纹理数据到目标图元表面映射。

上述 S801 具体可由第一处理器执行，或者由应用于第一处理器的处理装置（如应用程序）执行。更具体地，可由图 6 中的数据处理单元 602 执行。

S803：第一处理器将第二图片的纹理数据发送给第二处理器。

该步骤中，第一处理器可将 S802 中处理得到的第二图片的纹理数据，以及其他用于界面绘制的数据（比如各对象显示区域的顶点数据、纹理坐标数据、光照数据、场景矩阵等）进行合并，并根据与第二处理器之间的数据传输协议，将合并后的数据传输给第二处理器。其中，光照数据、场景矩阵等数据可预先设置在第一处理器的内存中。

可选地，第一处理器发送给第二处理器的数据中还可包括第二图片的纹理数据中所包含的第一图片的纹理数据在其中的位置信息。

上述 S803 具体可由第一处理器执行，或者由应用于第一处理器的处理装置（如应用程序）执行。更具体地，可由图 6 中的发送单元 603 执行。

S804：第二处理器从第一处理器接收到第二图片的 2D 纹理数据等用于界面绘制的数据后，根据待绘制的第一图片，从第二图片的纹理数据中获取待绘制的第三图片的纹理数据，并根据获取到的纹理数据绘制所述第三图片。其中，所述第三图片为所述 N 个第一图片中的至少一个图片。第二处理器可根据第三图片的纹理数据在所述第二图片的纹理数据中的位置信息，从所述第二图片的纹理数据中获取所述第三图片的纹理数据。

可选地，具体实施时，第一处理器在将第二图片的纹理数据等用于界面绘制的数据传输给第二处理器后，可向第二处理器发送界面绘制指令。通过绘制指令可指示第二处理器待展示的界面或界面中待绘制的第三图片。绘制指令中可包括待展示界面中待绘制

的第三图片的指示信息。第二处理器可根据绘制指令中待绘制的第三图片的指示信息确定该区域中需要绘制的图片。其中，待绘制的第三图片的指示信息可以是待绘制图片的索引，此种情况下，第二处理器可根据第三图片的索引，查询图片索引与第一图片在第二图片中的位置信息之间的对应关系，得到与待绘制的第三图片的索引对应的图片位置信息。第三图片的指示信息也可以是第三图片所对应的待绘制对象显示区域的索引，此种情况下，第二处理器可根据对象显示区域的索引，查询对象显示区域与第一图片的对应关系（该对应关系可根据界面布局预先设置），得到与该待绘制对象显示区域的索引对应的第三图片的索引，根据该第三图片的索引，查询第一图片索引与第一图片在第二图片中的位置信息之间的对应关系（该对应关系可在 S802 中由第一处理器确定），得到与该待绘制的第三图片的索引对应的位置信息，从而根据该位置信息从第二图片的纹理数据中的相应位置获得该第三图片的纹理数据。待绘制的第三图片的指示信息还可以是该图片在第二图片中的位置信息，此种情况下，第二处理器可直接根据该位置信息从第二图片的纹理数据中获得第三图片的纹理数据。

进一步地，第二处理器可根据待绘制的第三图片的纹理数据，并结合其他数据（比如待绘制对象显示区域的顶点数据、纹理坐标数据，以及光照数据、场景矩阵等）对该待绘制的对象显示区域中的第三图片进行绘制。

以图 3A 所示的界面为例，可将图片 1 至图片 9 拼接为一个图片，并将拼接得到的图片的 2D 纹理数据发送给第二处理器，使得第二处理器可在一次绘制过程中基于该第二图片的 2D 纹理数据在相应对象显示区域绘制图片 1 至图片 9，即实现批处理。

上述 S804 具体可由第二处理器执行，或者由应用于第一处理器的处理装置（如应用程序）执行。更具体地，可分别由图 7 中的接收单元 701、数据处理单元 702 和绘制单元 703 执行。

通过上述流程，当电视设备启动后，可从服务器获取用于界面绘制的图片进行界面绘制，并将绘制得到的界面显示在电视设备的屏幕上。后续，如果用户发出了上下翻页的请求或前后滚动界面的请求，或者请求另外的界面，此时，电视设备可响应用户的上述请求，更新当前显示的内容。

例如，以用户发出向下翻页的请求为例，第一处理器接收到向下翻页的请求后，可确定目标页面中包含的第一图片，针对目标页面中包含的第一图片，判断是否已经将由这些图片组合得到的图片的纹理数据发送给第二处理器；如果已经发送，则向第二处理器发送绘制指令，用于指示第二处理器绘制这些图片，否则，向服务器发送图片获取请

求，以请求获取这些图片，并按照前述实施例的方式，将获取到的第一图片组合为第二图片，将第二图片的纹理数据发送给第二处理器，并向第二处理器发送绘制指令，以指示第二处理器绘制目标页面。

再例如，在以请求新的界面为例，当前界面为电影列表界面，第一处理器接收到请求切换到电视剧列表界面的请求后，可针对所请求的界面确定用于该界面展示的图片是否已经从服务器获取得到。若判定为否，则向服务器发送图片获取请求，以请求获取所请求的界面中的图片；否则，向第二处理器发送绘制指令，该绘制指令用于指示第二处理器绘制所请求的界面。

在有些情况下，网络侧的服务器对用于界面绘制的图片进行了更新，比如更新了电影列表界面中第一个电影图片，此种情况下，服务器将更新的第一图片发送给电视设备。为描述方便，以下用“第四图片”表示上述N个第一图片中的一个或多个图片所更新后的图片。电视设备中的第一处理器接收服务器发送的第四图片，获取包含更新前的第二图片，根据第四图片更新该第二图片，将更新后的第二图片的纹理数据发送给第二处理器。第一处理器可进一步向第二处理器发送绘制指令，该绘制指令中包括第四图片的指示信息，以指示第二处理器更新相应图片。第二处理器可根据该绘制指令中的第四图片的指示信息，从更新后的第二图片的纹理数据中获取该第四图片的纹理数据，并根据该纹理数据对该第四图片进行绘制。

基于相同的技术构思，本申请实施例还提供了一个或多个计算机可读介质，所述可读介质上存储有指令，所述指令被一个或多个处理器执行时，使得电子设备执行前述实施例中的绘制方法。比如，使得电子设备可执行前述实施例中第一处理器所执行的方法，或者执行第二处理器所执行的方法，或者执行第一处理器和第二处理器所执行的方法。

通过以上描述可以看出，本申请的上述实施例中，一方面，第一处理器将用于界面展示的N个第一图片组合为一个第二图片，将该第二图片的纹理数据发送给第二处理器，从而使多个第一图片的纹理数据整合为一个图片的纹理数据，满足了批处理方案的要求，因此可采用批处理方案，一次将与多个图片的纹理数据发送给第二处理器进行图片绘制。另一方面，第二处理器可根据待绘制的图片，获取第二图片的纹理数据中所述待绘制的图片的纹理数据，根据获取到的纹理数据绘制所述待绘制的图片，实现了图片的批处理绘制，进而提高了绘制效率。

权利要求书

1.一种电子设备，其特征在于，包括：

第一处理器，获取用于界面展示的 N 个第一图片，将所述 N 个第一图片组合为第二图片，将所述第二图片的纹理数据发送给第二处理器，N 为大于等于 1 的整数；

5 第二处理器，根据待绘制的第三图片，从所述第二图片的纹理数据中获取所述第三图片的纹理数据，根据获取到的纹理数据绘制所述第三图片，所述第三图片为所述 N 个第一图片中的至少一个图片。

2.如权利要求 1 所述的电子设备，其特征在于，

10 第一处理器进一步确定所述 N 个第一图片的纹理数据在所述第二图片的纹理数据中的位置信息，并将所述位置信息发送给第二处理器；

所述第二处理器进一步根据所述第三图片的纹理数据在所述第二图片的纹理数据中的位置信息，从所述第二图片的纹理数据中获取所述第三图片的纹理数据。

3.如权利要求 1 所述的电子设备，其特征在于，所述第一处理器根据图片尺寸对所述 N 个第一图片进行分组，同一组中的图片的尺寸相同；以及，将同一组图片沿水平方向依次拼接，一组图片在图片高度上对齐。

4.如权利要求 1 所述的电子设备，其特征在于，所述第二图片中，相邻的第一图片之间间隔有设定距离。

5.如权利要求 1 所述的电子设备，其特征在于，

20 所述第一处理器进一步向第二处理器发送第一绘制指令，所述第一绘制指令中包括所述第三图片的指示信息；

所述第二处理器根据所述第一绘制指令中的所述第三图片的指示信息，确定所述待绘制的第三图片。

6.如权利要求 5 所述的电子设备，其特征在于，所述第三图片的指示信息包括：第三图片的索引，或者第三图片对应的待绘制对象显示区域的索引，或者第三图片在第二图片中的位置信息。

7.如权利要求 6 所述的电子设备，其特征在于，

所述指示信息为第三图片的索引时，所述第二处理器根据所述第三图片的索引，查询图片索引与第一图片在第二图片中的位置信息之间的对应关系，得到与所述第三图片的索引对应的图片位置信息；或者，

30 所述第三图片的指示信息为第三图片对应的待绘制对象显示区域的索引时，所述第

二处理器根据所述待绘制对象显示区域的索引，查询对象显示区域与图片的对应关系，得到与所述待绘制对象显示区域的索引对应的第三图片的索引，根据所述第三图片的索引，查询图片索引与第一图片在第二图片中的位置信息之间的对应关系，得到与所述第三图片的索引对应的图片位置信息。

5 8.如权利要求1所述的电子设备，其特征在于，第一处理器进一步：

接收更新的第四图片，根据所述第四图片的纹理数据更新所述第二图片的纹理数据，将更新后的第二图片的纹理数据发送给第二处理器；其中，所述第四图片为所述N个第一图片中的至少一个图片所对应的更新后的图片。

9.如权利要求8所述的电子设备，其特征在于，所述第一处理器进一步向第二处理器发送第二绘制指令，所述第二绘制指令中包括所述第四图片的指示信息；

第二处理器进一步根据所述第二绘制指令中的所述第四图片的指示信息，从所述更新后的第二图片的纹理数据中获取所述第四图片的纹理数据，根据获取到的纹理数据绘制所述第四图片。

10.如权利要求1所述的电子设备，其特征在于，所述第一处理器在所述电子设备启动后或在接收到界面请求后，向服务器发送图片获取请求；以及，接收所述服务器根据所述获取请求发送的用于界面展示的所述N个第一图片。

11.如权利要求10所述的电子设备，其特征在于，所述第一处理器在接收到界面请求后，针对所请求的界面确定用于该界面展示的第一图片是否已经从服务器获取到；

若判定为否，则向服务器发送所述图片获取请求，所述图片获取请求用于请求获取所请求的界面中的第一图片；否则，向第二处理器发送第三绘制指令，所述第三绘制指令用于指示第二处理器绘制所请求的界面。

12.如权利要求1至11中任一项所述的电子设备，其特征在于，所述第一处理器为中央处理器，所述第二处理器为图形处理器。

13.如权利要求1至11中任一项所述的电子设备，其特征在于，所述电子设备为电视设备。

14.一种处理装置，其特征在于，包括：

获取单元，获取用于界面展示的N个第一图片，N为大于等于1的整数；

数据处理单元，将所述N个第一图片组合为第二图片；

发送单元，发送所述第二图片的纹理数据。

15.如权利要求14所述的装置，其特征在于，所述数据处理单元进一步确定所述N

个第一图片的纹理数据在所述第二图片的纹理数据中的位置信息；

所述发送单元进一步发送所述位置信息。

16.如权利要求 14 所述的装置，其特征在于，所述数据处理单元根据图片尺寸对所述 N 个第一图片进行分组，同一组中的图片的尺寸相同；以及，将同一组图片沿水平方向依次拼接，一组图片在图片高度上对齐。

17.如权利要求 14 所述的装置，其特征在于，所述第二图片中，相邻的第一图片之间间隔有设定距离。

18.如权利要求 14 所述的装置，其特征在于，所述发送单元进一步发送第一绘制指令，所述第一绘制指令中包括第三图片的指示信息。

19.如权利要求 18 所述的装置，其特征在于，所述第三图片的指示信息包括：第三图片的索引，或者第三图片对应的待绘制对象显示区域的索引，或者第三图片在第二图片中的位置信息。

20.如权利要求 14 所述的装置，其特征在于，所述获取单元进一步接收更新的第四图片；其中，所述第四图片为所述 N 个第一图片中的至少一个图片所对应的更新后的图片；

所述数据处理单元进一步根据所述第四图片的纹理数据更新所述第二图片的纹理数据；

所述发送单元进一步发送更新后的第二图片的纹理数据。

21.如权利要求 20 所述的装置，其特征在于，所述发送单元进一步发送第二绘制指令，所述第二绘制指令中包括所述第四图片的指示信息。

22.如权利要求 14 所述的装置，其特征在于，所述获取单元在电子设备启动后或在接收到界面请求后，向服务器发送图片获取请求；以及，接收所述服务器根据所述获取请求发送的用于界面展示的所述 N 个第一图片。

23.如权利要求 22 所述的装置，其特征在于，所述获取单元在接收到界面请求后，针对所请求的界面确定用于该界面展示的第一图片是否已经从服务器获取得到；

若判定为否，则向服务器发送所述图片获取请求，所述图片获取请求用于请求获取所请求的界面中的第一图片；否则，通过所述发送单元发送第三绘制指令，所述第三绘制指令用于指示第二处理器绘制所请求的界面。

24.一种处理装置，其特征在于，包括：

接收单元，接收第二图片，所述第二图片是根据 N 个第一图片组合得到的，N 为大

于等于 1 的整数；

数据处理单元，根据待绘制的第三图片，从所述第二图片的纹理数据中获取所述第三图片的纹理数据；

绘制单元，根据获取到的纹理数据绘制所述第三图片。

- 5 25.如权利要求 24 所述的装置，其特征在于，所述接收单元进一步接收所述 N 个第一图片的纹理数据在所述第二图片的纹理数据中的位置信息；

所述数据处理单元根据所述第三图片的纹理数据在所述第二图片的纹理数据中的位置信息，从所述第二图片的纹理数据中获取所述第三图片的纹理数据。

- 10 26.如权利要求 24 所述的装置，其特征在于，所述接收单元进一步接收第一绘制指令，所述第一绘制指令中包括所述第三图片的指示信息；

所述数据处理单元根据所述第一绘制指令中的所述第三图片的指示信息，确定所述待绘制的第三图片。

- 15 27.如权利要求 26 所述的装置，其特征在于，所述第三图片的指示信息包括：第三图片的索引，或者第三图片对应的待绘制对象显示区域的索引，或者第三图片在第二图片中的位置信息。

28.如权利要求 27 所述的装置，其特征在于，

所述指示信息为第三图片的索引时，所述数据处理单元根据所述第三图片的索引，查询图片索引与第一图片在第二图片中的位置信息之间的对应关系，得到与所述第三图片的索引对应的图片位置信息；或者，

- 20 所述第三图片的指示信息为第三图片对应的待绘制对象显示区域的索引时，所述数据处理单元根据所述待绘制对象显示区域的索引，查询对象显示区域与图片的对应关系，得到与所述待绘制对象显示区域的索引对应的第三图片的索引，根据所述第三图片的索引，查询图片索引与第一图片在第二图片中的位置信息之间的对应关系，得到与所述第三图片的索引对应的图片位置信息。

- 25 29.如权利要求 24 所述的装置，其特征在于，所述接收模块进一步接收更新后的第二图片的纹理数据，所述更新后的第二图片的纹理数据中包括第四图片的纹理数据，所述第四图片为所述 N 个第一图片中的至少一个图片更新后的图片。

30.如权利要求 29 所述的装置，其特征在于，所述接收模块进一步接收第二绘制指令，所述第二绘制指令中包括所述第四图片的指示信息；

- 30 所述数据处理单元根据所述第二绘制指令中的所述第四图片的指示信息，从所述更

新后的第二图片的纹理数据中获取所述第四图片的纹理数据，根据获取到的纹理数据绘制所述第四图片。

31.一种绘制方法，其特征在于，包括：

获取用于界面展示的 N 个第一图片，N 为大于等于 1 的整数；

5 将所述 N 个第一图片组合为第二图片；

发送所述第二图片的纹理数据。

32.如权利要求 31 所述的方法，其特征在于，还包括：

确定所述 N 个第一图片的纹理数据在所述第二图片的纹理数据中的位置信息；

发送所述位置信息。

10 33.如权利要求 31 所述的方法，其特征在于，所述将所述 N 个第一图片组合为第二图片，包括：

根据图片尺寸对所述 N 个第一图片进行分组，同一组中的图片的尺寸相同；以及，将同一组图片沿水平方向依次拼接，一组图片在图片高度上对齐。

15 34.如权利要求 31 所述的方法，其特征在于，所述第二图片中，相邻的第一图片之间间隔有设定距离。

35.如权利要求 31 所述的方法，其特征在于，还包括：

发送第一绘制指令，所述第一绘制指令中包括第三图片的指示信息。

20 36.如权利要求 35 所述的方法，其特征在于，所述第三图片的指示信息包括：第三图片的索引，或者第三图片对应的待绘制对象显示区域的索引，或者第三图片在第二图片中的位置信息。

37.如权利要求 31 所述的方法，其特征在于，还包括：

接收更新的第四图片；其中，所述第四图片为所述 N 个第一图片中的至少一个图片所对应的更新后的图片；

根据所述第四图片的纹理数据更新所述第二图片的纹理数据；

25 发送更新后的第二图片的纹理数据。

38.如权利要求 37 所述的方法，其特征在于，还包括：

发送第二绘制指令，所述第二绘制指令中包括所述第四图片的指示信息。

39.如权利要求 31 所述的方法，其特征在于，所述获取用于界面展示的 N 个第一图片，包括：

30 在电子设备启动后或在接收到界面请求后，向服务器发送图片获取请求；以及，接

收所述服务器根据所述获取请求发送的用于界面展示的所述 N 个第一图片。

40.如权利要求 39 所述的方法，其特征在于，所述在电子设备启动后或在接收到界面请求后，向服务器发送图片获取请求，包括：

5 在接收到界面请求后，针对所请求的界面确定用于该界面展示的第一图片是否已经从服务器获取得到；

若判定为否，则向服务器发送所述图片获取请求，所述图片获取请求用于请求获取所请求的界面中的第一图片；否则，发送第三绘制指令，所述第三绘制指令用于指示第二处理器绘制所请求的界面。

41.一种绘制方法，其特征在于，包括：

10 接收第二图片，所述第二图片是根据 N 个第一图片组合得到的，N 为大于等于 1 的整数；

根据待绘制的第三图片，从所述第二图片的纹理数据中获取所述第三图片的纹理数据；

根据获取到的纹理数据绘制所述第三图片。

15 42.如权利要求 41 所述的方法，其特征在于，还包括：

接收所述 N 个第一图片的纹理数据在所述第二图片的纹理数据中的位置信息；

所述从所述第二图片的纹理数据中获取所述第三图片的纹理数据，包括：

根据所述第三图片的纹理数据在所述第二图片的纹理数据中的位置信息，从所述第二图片的纹理数据中获取所述第三图片的纹理数据。

20 43.如权利要求 41 所述的方法，其特征在于，还包括：

接收第一绘制指令，所述第一绘制指令中包括所述第三图片的指示信息；

根据所述第一绘制指令中的所述第三图片的指示信息，确定所述待绘制的第三图片。

25 44.如权利要求 43 所述的方法，其特征在于，所述第三图片的指示信息包括：第三图片的索引，或者第三图片对应的待绘制对象显示区域的索引，或者第三图片在第二图片中的位置信息。

45.如权利要求 44 所述的方法，其特征在于，所述根据所述第一绘制指令中的所述第三图片的指示信息，确定所述待绘制的第三图片，包括：

30 所述指示信息为第三图片的索引时，根据所述第三图片的索引，查询图片索引与第一图片在第二图片中的位置信息之间的对应关系，得到与所述第三图片的索引对应的图

片位置信息；或者，

所述第三图片的指示信息为第三图片对应的待绘制对象显示区域的索引时，根据所述待绘制对象显示区域的索引，查询对象显示区域与图片的对应关系，得到与所述待绘制对象显示区域的索引对应的第三图片的索引，根据所述第三图片的索引，查询图片索引与第一图片在第二图片中的位置信息之间的对应关系，得到与所述第三图片的索引对应的图片位置信息。

46.如权利要求 41 所述的方法，其特征在于，还包括：

接收更新后的第二图片的纹理数据，所述更新后的第二图片的纹理数据中包括第四图片的纹理数据，所述第四图片为所述 N 个第一图片中的至少一个图片更新后的图片。

10 47.如权利要求 46 所述的方法，其特征在于，还包括：

接收第二绘制指令，所述第二绘制指令中包括所述第四图片的指示信息；

根据所述第二绘制指令中的所述第四图片的指示信息，从所述更新后的第二图片的纹理数据中获取所述第四图片的纹理数据，根据获取到的纹理数据绘制所述第四图片。

15 48.一个或多个计算机可读介质，所述可读介质上存储有指令，所述指令被一个或多个处理器执行时，使得电子设备执行如权利要求 31 至 40 中任一项所述的方法。

49.一个或多个计算机可读介质，所述可读介质上存储有指令，所述指令被一个或多个处理器执行时，使得电子设备执行如权利要求 41 至 47 中任一项所述的方法。




图 1




图 2




图 3A



图 3B



图 3C




图 3D



图 3E



图 3F



图 3G




图 4




图 5




图 6




图 7




图 8




图 9




图 10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/CN2018/086647

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

H04N 21/422 (2011.01) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H04N, G06T

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CNKI, CNABS, CNTXT, VEN, USTXT: 处理, 绘制, 渲染, 批, 界面, 布局, 图片, 图像, CPU, GPU, process, draw, graph, render, batch, UI, interface, arrangement, layout, picture, image

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	CN 102999946 A (TCL CORPORATION) 27 March 2013 (27.03.2013), description, paragraphs [0025]-[0118], and figures 1-8	1-49
A	CN 106548501 A (ALIBABA GROUP HOLDING LTD.) 29 March 2017 (29.03.2017), entire document	1-49
A	CN 105719331 A (NETEASE (HANGZHOU) NETWORK CO., LTD.) 29 June 2016 (29.06.2016), entire document	1-49
A	CN 103677828 A (HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.) 26 March 2014 (26.03.2014), entire document	1-49
A	CN 102855132 A (HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO., LTD.) 02 January 2013 (02.01.2013), entire document	1-49

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search 26 July 2018	Date of mailing of the international search report 02 August 2018
Name and mailing address of the ISA State Intellectual Property Office of the P. R. China No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao Haidian District, Beijing 100088, China Facsimile No. (86-10) 62019451	Authorized officer SUN, Yifan Telephone No. (86-10) 62089961

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/CN2018/086647

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 2014035950 A1 (ADOBE SYSTEMS INCORPORATED et al.) 06 February 2014 (06.02.2014), entire document	1-49

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/CN2018/086647

Patent Documents referred in the Report	Publication Date	Patent Family	Publication Date
CN 102999946 A	27 March 2013	CN 102999946 B	03 August 2016
CN 106548501 A	29 March 2017	None	
CN 105719331 A	29 June 2016	None	
CN 103677828 A	26 March 2014	CN 103677828 B	22 February 2017
CN 102855132 A	02 January 2013	CN 102855132 B	20 January 2016
US 2014035950 A1	06 February 2014	US 8380005 B1	19 February 2013
		US 9058699 B2	16 June 2015

国际检索报告

国际申请号

PCT/CN2018/086647

A. 主题的分类 H04N 21/422(2011.01) i 按照国际专利分类(IPC)或者同时按照国家分类和IPC两种分类																							
B. 检索领域 检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号) H04N, G06T 包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献 在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称, 和使用的检索词(如使用)) CNKI, CNABS, CNTXT, VEN, USTXT: 处理, 绘制, 渲染, 批, 界面, 布局, 图片, 图像, CPU, GPU, process, draw, graph, render, batch, UI, interface, arrangement, layout, picture, image																							
C. 相关文件 <table border="1"> <thead> <tr> <th>类 型*</th> <th>引用文件, 必要时, 指明相关段落</th> <th>相关的权利要求</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>CN 102999946 A (TCL集团股份有限公司) 2013年 3月 27日 (2013 - 03 - 27) 说明书第0025-0118段, 图1-8</td> <td>1-49</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>CN 106548501 A (阿里巴巴集团控股有限公司) 2017年 3月 29日 (2017 - 03 - 29) 全文</td> <td>1-49</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>CN 105719331 A (网易杭州网络有限公司) 2016年 6月 29日 (2016 - 06 - 29) 全文</td> <td>1-49</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>CN 103677828 A (华为技术有限公司) 2014年 3月 26日 (2014 - 03 - 26) 全文</td> <td>1-49</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>CN 102855132 A (深圳市大族激光科技股份有限公司) 2013年 1月 2日 (2013 - 01 - 02) 全文</td> <td>1-49</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>US 2014035950 A1 (ADOBE SYSTEMS INC等) 2014年 2月 6日 (2014 - 02 - 06) 全文</td> <td>1-49</td> </tr> </tbody> </table>			类 型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求	X	CN 102999946 A (TCL集团股份有限公司) 2013年 3月 27日 (2013 - 03 - 27) 说明书第0025-0118段, 图1-8	1-49	A	CN 106548501 A (阿里巴巴集团控股有限公司) 2017年 3月 29日 (2017 - 03 - 29) 全文	1-49	A	CN 105719331 A (网易杭州网络有限公司) 2016年 6月 29日 (2016 - 06 - 29) 全文	1-49	A	CN 103677828 A (华为技术有限公司) 2014年 3月 26日 (2014 - 03 - 26) 全文	1-49	A	CN 102855132 A (深圳市大族激光科技股份有限公司) 2013年 1月 2日 (2013 - 01 - 02) 全文	1-49	A	US 2014035950 A1 (ADOBE SYSTEMS INC等) 2014年 2月 6日 (2014 - 02 - 06) 全文	1-49
类 型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求																					
X	CN 102999946 A (TCL集团股份有限公司) 2013年 3月 27日 (2013 - 03 - 27) 说明书第0025-0118段, 图1-8	1-49																					
A	CN 106548501 A (阿里巴巴集团控股有限公司) 2017年 3月 29日 (2017 - 03 - 29) 全文	1-49																					
A	CN 105719331 A (网易杭州网络有限公司) 2016年 6月 29日 (2016 - 06 - 29) 全文	1-49																					
A	CN 103677828 A (华为技术有限公司) 2014年 3月 26日 (2014 - 03 - 26) 全文	1-49																					
A	CN 102855132 A (深圳市大族激光科技股份有限公司) 2013年 1月 2日 (2013 - 01 - 02) 全文	1-49																					
A	US 2014035950 A1 (ADOBE SYSTEMS INC等) 2014年 2月 6日 (2014 - 02 - 06) 全文	1-49																					
☐ 其余文件在C栏的续页中列出。 ☒ 见同族专利附件。																							
<table border="0"> <tr> <td> * 引用文件的具体类型: “A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件 “E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利 “L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件(如具体说明的) “O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件 “P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件 </td> <td> “T” 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了理解发明之理论或原理的在后文件 “X” 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性 “Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性 “&” 同族专利的文件 </td> </tr> </table>			* 引用文件的具体类型: “A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件 “E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利 “L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件(如具体说明的) “O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件 “P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件	“T” 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了理解发明之理论或原理的在后文件 “X” 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性 “Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性 “&” 同族专利的文件																			
* 引用文件的具体类型: “A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件 “E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利 “L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件(如具体说明的) “O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件 “P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件	“T” 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了理解发明之理论或原理的在后文件 “X” 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性 “Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性 “&” 同族专利的文件																						
国际检索实际完成的日期		国际检索报告邮寄日期																					
2018年 7月 26日		2018年 8月 2日																					
ISA/CN的名称和邮寄地址		授权官员																					
中华人民共和国国家知识产权局(ISA/CN) 中国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 100088 传真号 (86-10)62019451		孙一凡 电话号码 86-010-62089961																					

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号

PCT/CN2018/086647

检索报告引用的专利文件			公布日 (年/月/日)	同族专利	公布日 (年/月/日)
CN	102999946	A	2013年 3月 27日	CN 102999946 B	2016年 8月 3日
CN	106548501	A	2017年 3月 29日	无	
CN	105719331	A	2016年 6月 29日	无	
CN	103677828	A	2014年 3月 26日	CN 103677828 B	2017年 2月 22日
CN	102855132	A	2013年 1月 2日	CN 102855132 B	2016年 1月 20日
US	2014035950	A1	2014年 2月 6日	US 8380005 B1	2013年 2月 19日
				US 9058699 B2	2015年 6月 16日