



ÚŘAD PRO VYNÁLEZY  
A OBJEVY

# POPIS VYNÁLEZU

## K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

197 887

(11) (B1)

(61)

(23) Výstavní priorita  
(22) Přihlášeno 25 05 78  
(21) PV 3392-78

(51) Int. Cl. A 47 B 13/08  
A 47 B 96/18

(40) Zveřejněno 31 08 79  
(45) Vydáno 01 7 82

(75)  
Autor vynálezu HRUBÝ JOSEF ing., OLOMOUC  
VOJÁČEK JAN, DOLOPLAZY

(54) Příchytka vestavné varné desky

1

Vynález se týká příchytky vestavné varné desky, zejména pro upevnění na pracovní desku kuchyňského nábytku.

Dosud známé příchytky jsou vesměs umístěny z vnější strany krytu armatury a jsou přitahovány šrouby z vnější strany. Nevýhodou těchto uspořádání je, že je lze obtížně instalovat na vařidlové desky s vyšším krytem armatury a že jsou nevhodné do úzkých montážních prostorů kuchyňských skříněk.

Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny příchytkou podle vynálezu, jehož podstatou je, že v krytu armatury je drážkový otvor, jehož okraj na vnější stěně krytu armatury je v doteku s vodící plochou příchytky a závitová část příchytky je spojena upevňovacím šroubem, uloženým v opěře s lemem krytu armatury.

Tím se dosáhne toho, že příchytka je snadno přístupná shora z vnitřního prostoru krytu armatury, ze kterého se také vkládá do drážkového otvoru ve stěně krytu armatury. Toto uspořádání není závislé na výšce krytu armatury a prostor vně krytu armatury může být velmi úzký. Vlastní manipulace při upevnění krytu armatury je velmi jednoduchá jak co do vkládání příchytky, tak i co do jejího upevnění pomocí upevňovacího šroubu.

Na připojeném výkrese je příklad provedení příchytky v osovém řezu.

197 887

Kryt 1 armatury je zapuštěn do výřezu 2 pracovní desky 3 a je v doteku svým lemem 4 s pracovní deskou 3. V krytu 1 armatury je drážkový otvor 5, ve kterém je uložena příchytk 6 tak, že její opěrná plocha 7 je v tlakovém doteku s pracovní deskou 3 a vodící plocha 8 přiléhá k vnější stěně 9 krytu 1 armatury, dále závitová část 10 svým rozšířením přiléhá k vnitřní stěně 11 krytu 1 armatury. Závitová část 10 s upevňovacím šroubem 12 jsou orientovány ze shora přístupné strany vnitřní stěny 11 krytu 1 armatury. Hlava 13 upevňovacího šroubu 12 je zachycena opěrou 14 krytu 1 armatury.

Otáčením upevňovacího šroubu 12 se posouvá příchytk 6 směrem k pracovní desce 3, až je opěrná plocha 7 v tlakovém styku s pracovní deskou 3. Tím dochází k pevnému sevření mezi opěrnou plochou 7 a lemem 4 krytu 1 armatury.

#### P Ř E D M Ě T      V Y N Á L E Z U

Příchytk 6 vestavné varné desky s opěrnou plochou v tlakovém doteku s pracovní deskou, v jejímž výřezu je zapuštěn kryt armatury, vyznačená tím, že v krytu (1) armatury je drážkový otvor (5), jehož okraj na vnější stěně (9) krytu (1) armatury je v doteku s vodící plochou (8) příchytky (6) a závitová část (10) příchytky (6) je spojena upevňovacím šroubem (12), uloženým v opěře (14) s lemem (4) krytu (1) armatury.

1 výkres

