

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3386**

(21) Numer zgłoszenia: **20217**

(22) Data zgłoszenia: **10.07.2000**

(51) Klasyfikacja:  
**06-01**

(54)

**Komplet mebli wypoczynkowych tapicerowanych**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.12.2003 WUP 12/2003**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**Miąskowski Kazimierz, Chwaszczno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Miąskowski Kazimierz, Chwaszczno, (PL)**

**PL 3386**

Rp. 3386 06-01

Miąskowski Kazimierz  
Chwaszczyno, Polska

Twórcą wzoru zdobniczego jest Miąskowski Kazimierz

Komplet mebli wypoczynkowych tapicerowanych

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 10.07.2000r

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest komplet mebli wypoczynkowych tapicerowanych.

Istotą wzoru zdobniczego jest przestrzenne ukształtowanie poszczególnych wyrobów oraz kompozycja kolorystyczna kompletu mebli wypoczynkowych tapicerowanych.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym przedstawiającym meble w widoku perspektywicznym z przodu, i tak: fig. 1 przedstawia fotel, fig. 2 – kanapę.

Komplet mebli wypoczynkowych tapicerowanych według wzoru zdobniczego zawiera jako jednostkę modułową fotel, który ma drewnianą konstrukcję nośną utworzoną z cokołu składającego się z czołowej przedniej płyty i z płyt bocznych o falistej górnej krawędzi ze spadkiem od czoła w kierunku tylnej części. Poszczególne płyty cokołu połączone są ze sobą narożnikowymi pionowymi elementami podporowymi, z których przednie mają kształt prostopadłościanu z wyprofilowanymi w części górnej, owalnie wgłębieniami przechodzącymi promieniowo w listwowe katowe podłokietniki ze wzniosem ku tylnym narożnikowym pionowym elementom podporowym z promieniowymi górnymi krawędziami,

odchylonymi na zewnętrzną stronę, nadając tylnemu oparciu kątowne pochylenie. Na dolnej płaszczyźnie cokołu znajdują się obrzeżowe poziome listwy wystające poza pionowe płaszczyzny czołowej przedniej płyty i płyt bocznych oraz sąkoliście ukształtowane wokół przednich narożnikowych pionowych elementów podporowych, stykających się z podłożem poprzez koliste pierścienie podporowe, oddzielone narożnikowymi listwami od obrzeżowych poziomych listew. Na zewnętrznej powierzchni czołowej przedniej płyty oraz na zewnętrznych powierzchniach płyt bocznych znajdują się podwójne rowkowe wgłębienia równoległe do krawędzi zewnętrznych, zaś na zewnętrznych bocznych powierzchniach narożnikowych pionowych elementów podporowych ukształtowane są pojedyncze rowkowe wgłębienia. Na cokole umieszczona jest poducha siedziska zawierająca na czołowej powierzchni nad dolną krawędzią, łukowe poziome przeszycie stylizujące dwuwarstwowe pokrycie powierzchni siedziska. Poduchy siedziska bocznymi krawędziami stykają się z poduchami bocznych oparcia nałożonych na górnych kątowych poziomych ramionach podłokietników i mających od zewnętrznych stron łukowy kształt charakterystyczny dla nawisów powierzchniowych. Tyłne krawędzie poduch bocznych oparcia stykają się z poduchami narożnymi tylnego oparcia, którego czołowa powierzchnia podzielona jest na jednolitą część górną trapezową, część dolną prostokątną, między którymi znajduje się część środkowa w kształcie poziomo ułożonego walca. Krawędzie obszyć poszczególnych części mają wgłębienia, jak na fig. 1.

Do kompletu należy również kanapa, której siedzisko i tylne oparcie mają szerokość zbliżoną do potrójnej szerokości siedziska i tylnego oparcia fotela. W części środkowej czołowej przedniej płyty znajduje się kolisty pierścień podporowy oddzielony listwą od dolnej krawędzi cokołu, jak na fig. 2.

### Zastrzeżenia ochronne

1. Komplet mebli wypoczynkowych tapicerowanych składający się z fotela, jako jednostki modułowej i kanapy znamienny tym, że fotel ma drewnianą konstrukcję nośną, której cokół utworzony jest z czołowej przedniej płyty i z płyt bocznych o falistej górnej krawędzi ze spadkiem od czoła w kierunku tylnej części, przy czym poszczególne płyty cokołu połączone są ze sobą narożnikowymi, pionowymi elementami podporowymi, z których przednie mają kształt prostopadłościanów z wyprofilowanymi w części górnej owalnie wgłębieniami przechodzącymi promieniowo w listwowe kątowne podłokietniki, ze wzniosem ku tylnym narożnikowym pionowym elementom podporowym z promieniowymi górnymi krawędziami, odchylonymi na zewnętrzną stronę, nadając tylnemu oparciu kątowne

pochylenie, przy czym na dolnej płaszczyźnie cokołu znajdują się obrzeżowe poziome listwy wystające poza pionowe płaszczyzny czołowej przedniej płyty i płyt bocznych oraz są koliste ukształtowane wokół przednich narożnikowych pionowych elementów podporowych, stykających się z podłożem poprzez koliste pierścienie podporowe, oddzielone narożnikowymi listwami od obrzeżowych poziomych listew, przy czym na zewnętrznej powierzchni czołowej przedniej płyty oraz na zewnętrznych powierzchniach płyt bocznych znajdują się podwójne rowkowe wgłębienia równoległe do krawędzi zewnętrznych, zaś na zewnętrznych bocznych powierzchniach narożnikowych pionowych elementów podporowych ukształtowane są pojedyncze rowkowe wgłębienia, przy czym na cokole umieszczona jest poducha siedziska zawierająca na czołowej powierzchni nad dolną krawędzią łukowe poziome przeszycie stylizujące dwuwarstwowe pokrycie powierzchni siedziska, stykającego się bocznymi krawędziami z poduchami bocznych oparc nałożonych na górnych kątowych poziomych ramionach podłokietników i mających od zewnętrznych stron łukowy kształt charakterystyczny dla nawisów powierzchniowych, przy czym tylne krawędzie poduch bocznych oparc stykają się z poduchami narożnymi tylnego oparcia, którego powierzchnia czołowa podzielona jest na jednolitą część górną trapezową, część dolną prostokątną, między którymi znajduje się część środkowa w kształcie poziomo ułożonego walca, przy czym krawędzie obszyć poszczególnych części mają wgłębienia, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1.

2. Komplet mebli według zastrz. 1 znamieny tym, że kanapa zawiera siedzisko i tylne oparcie o szerokości zbliżonej do potrójnej szerokości siedziska i tylnego oparcia fotela, przy czym w części środkowej czołowej przedniej płyty znajduje się koliste pierścienie podporowe oddzielony listwą od dolnej krawędzi cokołu, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 2.

**BIURO PATENTOWE**  
Rej. Urz. Pat. Nr 0546/97  
mgr inż. Jan Prościński

Fig. 1



Fig. 2

