


4 lutego 1928 r.

URZĄD PATENTOWY



D06f

87/00



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIŚ PATENTOWY

Nr 8159.

Kl. 8 d 18.

Antoni Wincenty Kowalski
(Warszawa, Polska).

Mechaniczny magiel domowy.

Zgłoszono 14 grudnia 1926 r.
Udzielono 15 grudnia 1927 r.

Mechaniczny magiel domowy różni się od istniejących magli tem, że nie posiada kół zębatach, łączących poszczególne wałki, oraz że do jednego z wałków przymocowany jest maglownik do nawijania białizny, zapomocą którego obracają się wałki przyciskające. Maglownik ten umieszczony jest na żelaznych podstawach i może się składać z dwóch lub trzech wałków, przyczem do poruszania go można stosować siłę ręczną lub motorową.

W maglowniku o trzech wałkach środkowy wałek z maglownikiem jest nieruchomy, a wałki przyciskające ze sprężynami są ruchome i dają się regulować zapomocą śrub *f*. Dla łatwiejszego obracania stosuje się kołka zębata *b*. Z obydwu stron magla umo-

cowane są składane stoły *c*, które rozkładają się przy pomocy podpórek *d*.

Przy maglowaniu rozkłada się stoły, potem na rozwinięty maglownik układa się białiznę, jednocześnie obracając kołem *a*. Po nawinięciu odpowiedniej ilości białizny, obraca się w dalszym ciągu kilka minut, poczem rozluźnia się wałki przyciskające zapomocą śrub *f* i, pociągając za maglownik, zdejmują się gotową białiznę.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Mechaniczny magiel domowy, znamieny tem, że nie posiada kół zębatach do łączenia wałków przyciskających.
2. Mechaniczny magiel według zastrz.

1, znamienny tem, że maglownik przymocowany jest do środkowego wałka, dzięki czemu wałki przyciskające obracają się.

3. Mechaniczny magiel według zastrz. 1 i 2, znamienny tem, że zapomocą śrub do

regulowania (*f*) równocześnie rozluźniają się wałki przyciskające przy zastosowaniu ruchomych łączników (*e*).

A. W. K o w a ł s k i.

