



[A] TIIVISTELMÄ — SAMMANDRAG

(51) Kv.lk.⁴/Int.cl.⁴ E 06 B 1/56, 3/54

04.11.88

(23) Alkupaivä-Löpdag

(86) Kv. hakemus-Int.ansökan

(30) Etuoikeus-Prioritet 06.11.87 SE 8704342-8

(71) Hakija/Sökande: *Nobel Plast Ab*, Box 307, Tidaholm, Ruotsi

(72) Keksijä/Uppfinnare: Pehrsson, Hubert

(74) Asiamies/Ombud: Berggren

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Menetelmä ikkunapuitteen kiinnittämiseksi tätä varten seinässä olevaan aukkoon ja menetelmässä käytettävä ikkunapuite. Förfarande för fästande av en fönsterkarm till en för denna avsedd öppning i en vägg och fönsterkarm för användande i förfarandet.

(57) Tiivistelmä

Esillä olevan keksinnön kohteena on menetelmä asentaa välyksettömästi sellaisia, etenkin asuntovaunuissa, asuntoautoissa, jne. käytettäviä ikkunakehyksiä (1, 4), jotka puristetaan tiukasti ikkuna-aukkoa (2) välittömästi ympäröivään seinään (3) osaan. Keksinnön mukaisesti tämä saavutetaan joustavasti peräänantavilla erityisesti suunnitelluilla metallilevyillä (6). Keksintöön sisältyvät myös nämä metallilevyt tai pikemminkin kaksiosainen ikkunakehyks, johon kuuluu ulompi ja sisempi muovinen kehyksen osa jotka on tarkoitettu ruuvattaviksi yhteen ja joista kehyksen osista toiseen kuuluu kiinnityslevy (6) esillä olevan keksinnön mukaista tyyppiä.

(57) Sammandraq

Föreliggande uppfinning hänför sig till ett sätt att glappfritt montera sådana fönsterkarmar (1, 4) vid främst husvagnar, husbilar m m som kläms fast omkring den fönsteröppningen (2) närmast omgivande delen av väggen (3). Enligt uppfinningen sker detta med hjälp av fjädrande metallbleck (6) av speciell utformning. Uppfinningen omfattar även dessa metallbleck eller kanske snarare en tvådelad fönsterkarm bestående av en ytter- och en innerkarmdel av plast avsedda att skruvas ihop varvid endera av karmdelen, är försedd med fästbleck (6) av den för uppfinningen kännetecknande

