

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.407**

(21) Numer zgłoszenia: **18217**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(22) Data zgłoszenia: **09.06.1999**

(54)

Krzesło

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2002 WUP 08/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Szik Rafał, Mieszków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Szik Rafał, Mieszków, (PL)

PL Rp.407

CG-01

Rp 4107

Rafał Szik
Mieszków, Polska

Krzesło

Ochrona wzoru zdobniczego
trwa od dnia 09.06.1999 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest krzesło.

Istotą wzoru jest nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w jego kształcie oraz układzie linii i zmierzająca do celów estetycznych.

Wzór został przedstawiony na załączonej fotografii.

Krzesło ma ramę siedziska wspartą na nogach, przy czym części górne nóg tylnych są połączone poprzeczką w oparciu. Nogi przechodzą z wąskich stópek zbliżonych kształtem do stożków ściętych skierowanych zbieżnością w dół, w bryły, których krawędzie w widoku z boku przypominają wielką literę „S”

weźszą w części dolnej i szerszą w części górnej. W widoku z przodu nogi przednie rozszerzają się ku górze, przy czym krawędzie zewnętrzne tych nóg są zaokrąglone. Poprzeczka oparcia w widoku z przodu stanowi połączenie dwóch łuków połączonych w części dolnej odcinkiem prostym, z którego wychodzi środnik oparcia. Środnik oparcia ma po bokach trzy łukowe przewężenia. Między skrajnymi przewężeniami środnika biegną wzdłuż jego krawędzi rowki. Między środkowymi i górnymi przewężeniami w centralnej części środnika oparcia znajduje się owalne zagłębienie, z powierzchni którego wychodzi płaskorzeźba, jak pokazano na załączonej fotografii.

Zastrzeżenie ochronne

Krzesło z ramą siedziska wspartą na nogach, przy czym części górne nóg tylnych ma połączone poprzeczką w oparciu, znamienne tym, że nogi przechodzą z wąskich stópek zbliżonych kształtem do stożków ściętych skierowanych zbieżnością w dół, w bryły, których krawędzie w widoku z boku przypominają wielką literę „S” weźszą w części dolnej i szerszą w części górnej, natomiast w widoku z przodu nogi przednie rozszerzają się ku górze, przy czym krawędzie zewnętrzne tych nóg są zaokrąglone, ponadto poprzeczka oparcia w widoku z przodu stanowi połączenie dwóch łuków połączonych w części dolnej odcinkiem prostym, z którego wychodzi środnik oparcia, ponadto środnik oparcia ma po bokach trzy łukowe przewężenia, przy czym między skrajnymi przewężeniami środnika biegną wzdłuż jego krawędzi rowki, ponadto między środkowymi i górnymi przewężeniami w centralnej części środnika oparcia znajduje się owalne zagłębienie, z powierzchni którego wychodzi płaskorzeźba, jak pokazano na załączonej fotografii.





hcl