



H019 1/00
BIBLIOTEKA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ OPIS PATENTOWY

Nr 40641

Kl. 21 a⁴, 66/01

Stanisław Dembiński

Warszawa, Polska

Antena telewizyjna pokojowa

Patent trwa od dnia 27 października 1956 r.

Antena telewizyjna pokojowa według wynalazku posiada jako podstawę płytę żeliwną 1, odpowiednio ciężką dla stałej równowagi zespołu antenowego. Do płyty 1 przymocowane są dwie odpowiednio ukształtowane płytki izolacyjne 2 i 3, które ze sworzniami 4 tworzą dwa, odizolowane od siebie, przeguby dla obu ramion anteny. Obrót przegubów następuje w punktach O i O₁. Ramiona 5 można przedstawiać z położenia OA i O₁A₁ dowolnie do położenia OB i O₁B₁ w granicach kąta prostego, czyli od 0° do 90°. Ramiona anteny 5 konstrukcyjnie przedstawiają pręty metalowe, złożone z rurek rozsuwanych teleskopowo. Zesunięcie ramion, w czasie nieużywania aparatu telewi-

zyjnego, czyni antenę sprzętem, prawie zupełnie, niezawadającym w mieszkaniu. Na rysunku fig. 1 przedstawia przekrój boczny anteny, fig. 2 — zaś widok z góry po odjęciu osłony 6 i płytki izolacyjnej 3. Na fig. 2 liniami kreskowymi uwidoczniło wycięcia w osłonie 6, umożliwiające ruch ramion 5.

Zastrzeżenie patentowe

Antena telewizyjna pokojowa, znamieną tym, że ramiona anteny (5) są osadzone przegubowo w dwóch płytkach izolacyjnych (2) i (3) za pomocą sworzni (4).

Stanisław Dembiński

