



SUOMI – FINLAND (FI)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

(11) (21) Patentihakemus - Patentansökan

20070788

(51) Kv.lk. - Int.kl.

F17C 1/00 (2006.01)

(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag

19.10.2007

(24) Alkupäivä - Löpdag

21.04.2006

(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig

19.10.2007

(86) Kv. hakemus - Int. ansökan

PCT/IB06/00971

(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet

22.04.2005 FR 0504054 P

(71) Hakija - Sökande

1 •Société de Prospection et d'Inventions Techniques SpIt, 150 Route de Lyon, 26501 Bourg-Les-Valence, RANSKA, (FR)

(72) Keksimä - Uppfinnare

1 •Marion,Cyril, 3 Allée de la Maladière, 26000 Valence, RANSKA, (FR)

2 •Nayrac,Frédéric, 4, Allée du Clos Fleuri, 26500 Bourg les Valence, RANSKA, (FR)

3 •Reverchon,Pascal, 1 rue Alcide de Gasperi, 26120 Chabeuil, RANSKA, (FR)

4 •Ricordi,Christian, 57 rue de la Capitainerie, 26500 Bourg Les Valence, RANSKA, (FR)

5 •Simonin,Jean-Luc, Le Village, 26120 Barcelonne, RANSKA, (FR)

(74) Asiamies - Ombud: Kolster Oy Ab
Iso Roobertinkatu 23, 00120 Helsinki

(54) Keksinön nimitys - Uppfinningens benämning

Poltto kaasupatruuna kaasupolttoinnityslaitetta varten
Bränn gaspatron för en gasbrännarfästanordning

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Poltto kaasupatruuna kaasupolttoinnityslaitetta vasten, käsittäen ulkoisen kotelon (2), jonka yllä on saumattu sisäisen kupin (5) reuna (6), jonka taakse ulottuu päästöpää (8). Ulkoinen kotelo (2) on olakkeinen ja siihen kuuluu kolme pitkittäistä vyöhykettä, joilla on eri halkaisijat, nimittäin ensimmäinen reunavyöhyke (9), toinen tukivyöhyke (10) saumauskoneen päätä varten, jolla on pienempi halkaisija kuin reunavyöhykkeellä (9) ja kolmas vyöhyke (11), jonka halkaisija on yhtä suuri tai suurempi kuin reunavyöhykkeen (9) ja joka muodostaa rengasmaisen olakkeen (12) yhdessä toisen tukivyöhykkeen (10) kanssa saumauspäästä varten.

Bränn gaspatron för en gasbrännarfästanordning, omfattande ett yttre hölje (2), över vilket kanten (6) av en inre skål (5) är fästad, bakom vilken en utloppsända (8) skjuter ut. Det yttre höljet (2) omfattar ansatser och innefattar tre långsträckta zoner med olika diametrar, nämligen en första kantzon (9), en andra stödzon (10) för fogmaskinens ända med en mindre diameter än kantzonen (9) och en tredje zon (11) med en diameter som är lika stor som eller större än kantzonens (9) diameter och som bildar en ringformig ansats (12) tillsammans med den andra stödzonen (10) för fogändan.

