



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ)

(21), (22) Заявка: 2010113366/12, 05.04.2010

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
05.04.2010

(45) Опубликовано: 10.10.2010 Бюл. № 28

Адрес для переписки:

620144, г.Екатеринбург, ул. Народной Воли,
19А, оф.902, Уральская торгово-
промышленная палата, центр
интеллектуальной собственности, Т.В.
Бабайловой

(72) Автор(ы):

Малкин Александр Валерьевич (RU),
Левин Алексей Григорьевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Общество с ограниченной
ответственностью "Томек" (RU)

(54) КРЕСЛО ДЛЯ ЗРИТЕЛЬНЫХ ЗАЛОВ

(57) Формула полезной модели

1. Кресло для зрительных залов, содержащее каркас с, по меньшей мере, одной опорой, спинку и сиденье, снабженное посадочной поверхностью, установленное с возможностью приведения сиденья в откинутое состояние перемещением передней части сиденья вверх и далее в направлении спинки при помощи шарнирного механизма с горизонтальной осью поворота, отличающееся тем, что передняя часть сиденья снабжена дополнительной площадкой для сидения, смежной с посадочной поверхностью и расположенной под углом к посадочной поверхности, горизонтальная ось поворота шарнирного механизма смещена относительно центра тяжести сиденья, приведенного в откинутое состояние, в сторону, противоположную спинке, шарнирный механизм с горизонтальной осью поворота дополнительно снабжен, по меньшей мере, одним упругим элементом, связанным с сиденьем.

2. Кресло по п.1, отличающееся тем, что ось поворота шарнирного механизма выполнена в виде стержня, неподвижно закрепленного своими концами в каркасе кресла, в средней части стержня неподвижно закреплен сухарь и стержень симметрично охвачен двумя пружинами кручения, каждая из которых одним концом взаимодействует с сухарем, а другим концом взаимодействует с сиденьем кресла.

3. Кресло по п.1 или 2, отличающееся тем, что снабжено, по меньшей мере, одним подлокотником.

4. Кресло по п.1 или 2, отличающееся тем, что выполнено с возможностью модульной сборки кресел в ряд, содержащий, по меньшей мере, два кресла.

5. Кресло по п.1 или 2, отличающееся тем, что дополнительная площадка для сидения выполнена с меньшей длиной в переднезаднем направлении, чем длина посадочной поверхности.

