

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5922**

(51) Klasyfikacja:
19-02

(21) Numer zgłoszenia: **2174**

(22) Data zgłoszenia: **04.12.2002**

(54)

Pieczętka indywidualna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.10.2004 WUP 10/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**„PRINTY POLAND R. Gardtner and Company”
Sp. z o.o., Bytom, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Kruszena Andrzej, Radzionków, (PL);
Raduła Zdzisław, Zielona Góra, (PL)**

PL 5922

Nr Rp. 5922.....

Klasa 19-02.....

Pieczątka indywidualna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pieczęć indywidualna przeznaczona do pieczętowania dokumentów, szczególnie przez osoby wykonujące czynności służbowe w terenie, poza miejscem stałego urzędowania.

Znane są pieczęcie indywidualne tzw. „lekarskie”, składające się z małego prostego, płaskiego metalowego pudełka z osadzonym na zawiasach wieczkiem zaopatrzonym w mechanizm zatraskowy, na dnie którego usytuowana jest włóknista poduszka nasyciona tuszem. Wewnątrz metalowego pudełka umieszczona jest metalowa płytka, do której przyklejona jest gumowa płytka pieczęci z napisem. Metalowa płytka w swej górnej płaszczyźnie ma zawiasowo umocowany uchwyt w kształcie pierścienia.

Znana jest z polskiego wzoru zdobniczego Nr 12974 pieczęć indywidualna składająca się z pudełka o kształcie płaskiego prostopadłościanu, którego frontowa ścianka jest lekko cofnięta tworząc obramowanie, a której boczne krawędzie są lekko zaokrąglone, zaś tylną ściankę tworzą dwie ustawione do siebie pod kątem płaszczyzny. Pudełko otwiera się w połowie wysokości. Jego dolna część tworzy pojemnik, w którym znajduje się gąbczasta warstwa do magazynowania tuszu oraz pieczęć właściwa o kształcie płytki prostopadłościennej, nieznacznie grubszej w połowie swej długości, gdzie umocowany jest ruchomy uchwyt.

Płytką ma przymocowaną od spodu warstwę samoprzylepną do przyklejania warstwy gumowej z napisem. We frontowej ścianie pudełka znajduje się zameczek zapadkowy. Górna część pudełka jest przymocowana do dolnej za pomocą bolców znajdujących się z tyłu w bocznych ściankach.

Znany jest także z opisu polskiego wzoru zdobniczego nr 12792 uchwyt do pieczętki, którego trzon ma kształt walca, który w górnej części rozszerza się tworząc rękojeść w kształcie kuli, przy czym trzonek i kulista rękojeść mają na swej długości, umieszczone równolegle w równych odstępach koliste wyłobienia. Rękojeść w kształcie kuli wraz z trzonem stanowią jednolity nierozłączny element. Górna część kulistej rękojeści, na powierzchni w kształcie wycinka kuli, jest gładka. Kulista rękojeść w pośrodku ma usytuowaną okrągłą wypukłą zatyczkę, służącą do łatwiejszego zorientowania w usytuowaniu treści napisu pieczęci. W dolnym fragmencie trzonu uchwytu osadzona jest rozłącznie prostokątna lub okrągła podstawa.

Dotychczas znane pieczętki indywidualne umieszczone w pudełkach z osadzonym na zawiasach wieczkiem zaopatrzonym w mechanizm zatraskowy nie gwarantują pewnego ich zamknięcia. Mechanizm zatraskowy ulega często obluzowaniu lub wyłamaniu w wyniku wykonywania częstych czynności otwierania pudełka, także ulegają często wyłamaniu zawiasy mocujące wieczko z pudełkiem. Ponadto ww. tradycyjnie stosowane pieczętki indywidualne nie są wyposażone w elementy umożliwiające ich mocowanie zapobiegające wypadnięcie z kieszeni lub podręcznej torby.

Celem wzoru przemysłowego jest opracowanie pieczętki indywidualnej, przejawiającej się nowym atrakcyjnym kształtem nadającym jej oryginalny wygląd umożliwiający osiągnięcie nieoczekiwanego efektu estetycznego oraz poprawienie funkcjonalności w jej użytkowaniu.

Pieczętka indywidualna według wzoru przemysłowego przedstawiona na Fig.1, Fig.2 i Fig.1a, Fig.2a składa się z dwóch rozłącznych elementów tj. obudowy 1, która ma postać otwartego od góry pudełka w kształcie płaskiego prostopadłościanu. Dwie boczne dłuższe zewnętrzne płaszczyzny obudowy 1 ukształtowane są formie wycinka powierzchni walcowej. Na dnie obudowy 1 umieszczona jest poduszka tuszująca 2. Drugim elementem pieczętki jest pokrywa 3 z okrągłym otworem, w którym umieszczona jest obrotowo gałka 4 wyposażona w uchwyt 5 oraz dwa wypusty ryglujące 6. Od dołu do pokrywy 3 przytwierdzona jest trwale płytką 7, która ma wgłębienie w kształcie walca o średnicy nieco większej od największego rozstawu wypustów ryglujących 6. Płytką 7 ma przymocowaną od spodu warstwę gumową 8 z napisem. Wewnętrzne dłuższe ścianki boczne obudowy 1 mają wgłębienia 9 w kształcie wycinków pierścienia, które służą do ryglowania pokrywy 3 w obudowie 1. W górnym lewym narożu obudowa 1 ma otwór 10.

Kolejna odmiana pieczętki indywidualnej według wzoru przemysłowego przedstawiona na Fig.3 i Fig.4 ma taką samą konstrukcję i kształt jak pieczętka z Fig.1, Fig.2 i Fig.1a, Fig.2a z tym, że w otworze 9 obudowy 1 umieszczona jest pierścieniowa zawieszka.

Następna odmiana pieczętki według wzoru przemysłowego przedstawiona na Fig.5 i Fig.6 ma taką samą konstrukcję i kształt jak pieczętka z Fig.1, Fig.2 i Fig.1a, Fig.2a z tym, że wyposażona jest w uchwyt kieszeniowy umocowany w krótszym boku obudowy 1.

Odmiana pieczętki według wzoru przemysłowego przedstawiona na Fig.7 i Fig.8 ma taką samą konstrukcję i kształt jak pieczętka z Fig.1, Fig.2 i Fig.1a, Fig.2a z tym, że w gałce 4 osadzona jest rozłącznie oprawka do pieczęci.

Przy czym, każda z odmian pieczętek indywidualnych przedstawionych na Fig1 i Fig.2 mogą być wyposażone równocześnie lub odrębnie w pierścieniową zawieszkę, uchwyt kieszeniowy i w uchwyt do pieczęci.

Fig.1 i Fig.2 - przedstawiają pieczętkę indywidualną w kształcie płaskiego prostopadłościanu, którego dwie dłuższe płaszczyzny boczne mają kształt wycinka powierzchni walcowej w widoku z góry i z boku,

Fig.1a - przedstawia pieczętkę z Fig.1 w pozycji otwartej w widoku z góry,

Fig.2a - przedstawia pieczętkę z Fig.2 w pozycji otwartej w półprzekroju pionowym podłużnym,

Fig.3 i Fig.4 - przedstawiają pieczętkę z Fig.1 i Fig.2 w widoku z góry i z boku, wyposażoną w pierścieniową zawieszkę usytuowaną w otworze obudowy,

Fig.5 i Fig.6 - przedstawiają pieczętkę z Fig.1 i Fig.2 w widoku od dołu i z boku, wyposażoną w uchwyt kieszeniowy usytuowany w krótszym boku obudowy,

Fig.7 i Fig.8 - przedstawiają pieczętkę z Fig.1 i Fig.2 w widoku z góry i z boku, wyposażoną w uchwyt do pieczęci,

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Istotnymi cechami pieczętki indywidualnej według przedmiotowego wzoru przemysłowego, które wyróżniają ją od innych pieczęci jest to, że pieczętka składa się z obudowy (1), która ma postać otwartego od góry pudełka z rozłączną pokrywą (3) zaopatrzoną w gałkę (4) wyposażoną w uchwyt 5

oraz dwa wypusty ryglujące (6). Obudowa (1) na swym obrzeżu ma otwór (10), w którym ma usytuowaną pierścieniową zawieszkę. Ponadto pieczęć indywidualna wyposażona jest w uchwyt kieszeniowy umocowany w krótszym boku obudowy oraz w oprawkę do pieczęci mocowaną w uchwycie (5) gałki (4).

Przy czym obudowa pieczęci w poszczególnych odmianach ma kształt płaskiego prostopadłościanu, którego dwie boczne dłuższe zewnętrzne płaszczyzny obudowy 1 ukształtowane są formie wycinka powierzchni walcowej.




fig.1



fig.2




Fig.3



Fig.4



Fig.5



Fig.6





Fig.7



Fid.8

