(12) Patentskrift (10) SE 537 572 C2

Sverige

(21) Patentansökningsnummer:	1351165-4	(51) Int.Cl.:	
(45) Patent meddelat:	2015-06-23	***E04B 1/76***	(2006.01)
(41) Ansökan allmänt tillgänglig:	2015-04-03	***E04B 7/02***	(2006.01)
(22) Ingivningsdag:	2013-10-02	***E04D 13/16***	(2006.01)
(24) Löpdag:	2013-10-02		
(30) Prioritetsuppgifter:	---		

(73) Patenthavare: E G Bygg AB, Box 81, 288 21 VINSLÖV SE
(72) Uppfinnare: Erik Gustavsson, Vinslöv SE
Yngve Lörup, Osby SE
(74) Ombud: Awapatent AB, Box 45086, 104 30, Stockholm SE

(54) Benämning: Byggnad där förekomst av köldbryggor minimeras

(56) Anförda publikationer: ---

(57) Sammandrag:

Föreliggande uppfinning avser en byggnad (1) där förekomst av köldbryggor minimeras. Byggnaden (1) har åtminstone ett par motstående gavelväggar (2) och ett par motstående sidoväggar (3) som sträcker sig mellan nämnda gavelväggar (2). Byggnaden (1) innefattar en inre väggkonstruktion (9) och en yttre väggkonstruktion (4) som är separerade från varandra med ett skikt av väggisolering (5), och en takkonstruktion (6), anordnad att bära upp ett yttre täckskikt (10), nämnda takkonstruktion (6) innefattar ett flertal längsgående takbjälkar (7), ett flertal tvärgående takbjälkar (8), och ett lager av takisolering (11). De längsgående takbjälkarna (7) sträcker sig mellan nämnda gavelväggar (2) och nämnda tvärgående takbjälkarna (8) sträcker sig mellan nämnda sidoväggar (3), varvid nämnda flertal längsgående takbjälkar (7) och nämnda flertalet tvärgående takbjälkar (8) är anordnade att vila på nämnda yttre väggkonstruktion (4), (11), och skiktet med takisolering är anordnat att möta nämnda skikt av väggisolering (5) så att nämnda isolering löper kontinuerligt från nämnda väggkonstruktioner (4, 9) in i nämnda takkonstruktion (6).

