



-
- (21) Patentansøgning nr. : 2241/89 (51) Int.Cl. 4: A 01 F 15/14
(22) Indleveringsdag:.... 08 maj 1989
(24) Løbedag:..... 08 maj 1989
(41) Alm. tilgængelig:.... 12 nov 1989
(62) Stamansøgningsnummer:.....
(86) International ansøgning nr. :... -
(86) International indleveringsdag:
(85) Videreførselsdag:
(30) Prioritet: 11 maj 1988 FR 8806402
(71) Ansøger: Thierry *Collot, Rue Champy; Gondreville la Franche; 45490
Corbielles en Gatinais, FR
(72) Opfinder: Thierry *Collot, Rue Champy; Gondreville la Franche; 45490
Corbielles en Gatinais, FR
(74) Fuldmægtig: Kontor for Industriel Eneret, Jernbane Allé 54, 2720, Vanløse

-
- (54) Apparat til tilvejebringelse af en omsnøring af sammenpressede materialer
(57) Sammendrag

2241-89

Et apparat til kontrol af bindingen af baller (8) af et eller andet material, og som er dannet på en landbrugsballepresse, der er udstyret med et bindesystem, bærer dels en første finger (22) til detektering af tilstedeværelsen af bindingsmateriale (4), og som skal placeres nedenunder bindingsmaterialet i en sådan afstand fra dette på en måde, så den øvre, vandrette streng af bindingsmaterialet (4a) bliver ført mod sin kontakt under dannelsen af ballen (8) og løfter den progressivt, og dels en anden finger (20a, 20b) til detektering af dannelsen af bindingsmaterialesløjfen, og som skal placeres i aktiv position mellem bindingsmaterialet (4) og ballen (8), og som tenderer mod at blive drejet om en akse (15), der er vinkelret på forskydningen af bindingsmaterialet, i en tilbagetrukket position, ved passagen af den bageste, lodrette streng (4b) af sidstnævnte, et motorelement (16, 17, 18), som samarbejder med den anden finger (20a, 20b) for at lade den passere fra sin tilbagetrukne position til sin aktive position som reaktion på løftningen af den første finger ved hjælp af bindingsmaterialet (4), samt en signalgiver (26, 27), som er indrettet til at blive påvirket af rotationen af akslen (15).

2241-89

