


15 października 1930 r.

URZĄD PATENTOWY



A01d 1/02



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIŚ PATENTOWY

Nr 12378.

Nils Thune
(Vang, Norwegja).

Kl. ~~45~~ e 3.

45 c 1/02

Kosa do zboża.

Zgłoszono 26 marca 1929 r.

Udzielono 31 lipca 1930 r.

Wynalazek dotyczy kosi do zboża, w znany sposób zaopatrzonej w grzebień do zbierania kłosów. W myśl wynalazku grzebień jest wykonany z blachy i przytrzymywany w swem położeniu drutem stalowym, umieszczonym w zawiniętej krawędzi zewnętrznej grzebienia i obu końcami przymocowanym do kosiska, oraz złączkami *f* i *g*. W miejscu, w którym grzebień blaszany najwięcej jest natężany, jest przymocowana doń płytka wzmacniająca.

Przedmiot wynalazku uwidoczniłoby tytułem przykładu na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia widok kosi z boku, fig. 2 — rzut poziomy, a fig. 3 — przekrój wzdłuż linii A—A fig. 1.

Kosa do zboża składa się w znany sposób z kosiska *e* z drzewa i grzebienia z blachy. Grzebień ten jest wygięty wzdłuż

obrysu w kształcie serca i posiada zawiniętą krawędź *a*, w której jest umieszczony drut stalowy *b*, którego końce *d* są przyśrubowane do kosiska *e*. Do pewniejszego umocowania grzebienia na kosisku służą złączki *f* i *g*, przynitowane do grzebienia i przyśrubowane do kosiska. Grzebień jest zaopatrzony w miejscu, w którym jest najwięcej natężany, to znaczy w swej części przedniej, w płytkę wzmacniającą *c*. Litera *h* oznacza otwór w grzebieniu, przez który wystaje płótno kosi.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Kosa do zboża z grzebieniem blaszanym, znamienna tem, że grzebień jest umocowany na kosisku (*e*) zapomocą drutu stalowego (*b*), umieszczonego w zawi-

niętej krawędzi zewnętrznej grzebienia i obu końcami przymocowanego do kosiska, oraz złączek (*f*, *g*) przynitowanych do grzebienia i przyśrubowanych do kosiska.

2. Kosa do zboża według zastrz. 1, znamienna tem, że grzebień jest zaopatrzony w przedniej swej części w płytkę wzmacniającą (*c*).

3. Kosa do zboża według zastrz. 1 i 2, znamienna tem, że grzebień posiada otwór (*h*) na płótno kosy.

Nils Thune.

Zastępca: Inż. dypl. M. Zoch,
rzecznik patentowy.

