



[B] (11) **KUULUTUSJULKAISU** 65705
UTLÄGGNINGSSKRIFT

C (45) Patentti myönnetty 10 07 1984
Patent meddelat

(51) Kv.lk.³ /Int.Cl.³ A 47 G 19/22

SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(21) Patentihakemus — Patentansöknin	783914
(22) Hakemispäivä — Ansökningsdag	20.12.78
(23) Aikupäivä — Giltighetsdag	20.12.78
(41) Tullut julkiseksi — Blivit offentlig	21.06.80
(44) Nähtävöksiänon ja kuul.julkaisun pvm. — Ansökan utlagd och utl.skriften publicerad	30.03.84
(32)(33)(31) Pyydetty etuoikeus — Begärd prioritet	

(71) A. Ahlström Osakeyhtiö, Noormarkku, FI; 48601 Karhula, Suomi-Finland(FI)

(72) Jorma Vennola, Iittala, Suomi-Finland(FI)

(54) Jalallinen juomalasi - Drickglas med fot

Esillä oleva keksintö kohdistuu jalalliseen juomalasiin tms. tuotteeseen, joka käsittää maljaosan ja jalkaosan.

Tämäntapaiset tuotteet on tähän saakka valmistettu joko yhdestä lasiaihioista, josta puristamalla, puhaltamalla tai muulla tavoin on saatu aikaan halutun muotoinen esine, tai useista lasiaihioista, jotka on erikseen muovattu ja sen jälkeen liitetty toisiinsa lasin ollessa sulassa tilassa tai liimaamalla. Osien yhteenliittäminen on kuitenkin hankala työvaihe. Lasin valmistaminen yhdestä aihioista asettaa tiettyjä rajoituksia lasin muodolle.

Keksinnön tarkoituksena on saada aikaan jalallinen juomalasi, jonka valmistuskustannukset ovat alhaiset ja joka tarjoaa useita etuja verrattaessa sitä aikaisemmin tunnettuihin juomalaseihin.

Esillä oleva keksintö tarkoittaa sellaista jalallista juomalasia, jonka maljaosa ja jalka osa on irrotettavasti liitetty toisiinsa maljaosan alaosaan kuuluvan tapin sekä jalkaosan yläosassa olevan reiän muodostamalla liitoksella.

Keksinnön mukaiselle lasille on tunnusomaista, että sen jalkaosan yläpäässä on sen keskiakselin suunnassa kulkevia säteittäisiä lovia. Maljaosan tapissa on paksunnos ja jalkaosan reiässä vastaava laajennus. Sopivimmin maljaosa valmistetaan lasista ja jalkaosa muovista.

Keksintöä selitetään seuraavassa lähemmin viitaten oheiseen piirustukseen, jossa

kuvio 1 esittää erästä keksinnön sovellutusta osittain leikattuna sivukuvantona ja

kuvio 2 esittää kuvion 1 leikkausta viivaa A-A pitkin.

Kuvioissa on maljaosa merkitty viitenumerolla 1 ja jalkaosa numerolla 2.

Kuvioissa 1 ja 2 esitetyssä suoritusmuodossa on maljaosan alaosassa tappi 3, jossa on paksunnos 4. Jalkaosassa on reikä 5, jossa on vastaava laajennus 6. Jalkaosan yläpäässä on sen keskiakselin suunnassa kulkevia säteittäisiä lovia 7, jotka mahdollistavat jalkaosan yläpään joustamisen niin, että maljaosan tappi voidaan painaa jalkaosassa olevaan reikään ja vetää siitä ulos. Tapi paksunnoksen ollessa reiän laajennuksen kohdalla maljaosan ja jalkaosan välille muodostuu pitävä liitos. Jalkaosa valmistetaan sopivimmin iskunkestävästä muovista. Haluttaessa voidaan muovinen jalkaosa metallisoida tai muulla tavoin pinnoittaa.

Keksintö ei ole rajoitettu esitettyyn suoritusmuotoon, vaan siitä voidaan tehdä lukuisia modifikaatioita ja sovellutuksia poikkeamatta patenttivaatimuksien määrittelemästä suojapiiristä.

Patenttivaatimus

Jalallinen juomalasi, jonka maljaosa ja jalkaosa on irrotettavasti liitetty toisiinsa maljaosan alaosaan kuuluvan tapin (3) sekä jalkaosan yläosassa olevan reiän (5) muodostamalla liitoksella, t u n n e t t u siitä, että sen jalkaosan yläpäässä on sen keskiakselin suunnassa kulkevia säteittäisiä lovia (7) ja että maljaosan tapissa (3) on paksunnos (4) ja jalkaosan reiässä (5) vastaava laajennus (6).

65705

Patentkrav

Drickglas med fot, vars skåldel och fotdel är löstagbart förenade med varandra genom ett förband, som bildas av en till skåldelen hörande tapp (3) och ett till fotdelen hörande hål (5), k ä n n e t e c k n a t därav, att fotdelens övre ända har i dess centrumaxels riktning löpande radiella slitsar (7) och att skåldelens tapp (3) har en förtjockning (4) och fotdelens hål (5) en motsvarande utvidgning (6).

Viitejulkaisuja-Anförda publikationer

Patenttijulkaisuja:-Patentskrifter: Suomi-Finland(FI) 36 090 (A 47 g 19/12). Tanska-Danmark(DK) 124 234 (A 47 g 19/22). USA(US) 2 918 188 (215-99.5), 2 996 208 (215-99.5).

65705

