



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

DOMANDA NUMERO	202007901489573
Data Deposito	31/01/2007
Data Pubblicazione	31/07/2008

Sezione	Classe	Sottoclasse	Gruppo	Sottogruppo
A	47	C		

Titolo

ELEMENTO DI COPERTURA PER LETTINI DA SPIAGGIA

D E S C R I Z I O N E

a corredo della domanda di brevetto per modello di utilità avente per titolo:

"Elemento di copertura per lettini da spiaggia"

del signor Luigi FINCATO a Peraga di Vigonza (Padova)

depositata il 31 gennaio 2007 presso la Camera di Commercio dell'Industria,
dell'Artigianato e dell'Agricoltura di Venezia.

La presente innovazione concerne un elemento di copertura per lettini da spiaggia.

Sono noti lettini da spiaggia o da piscina, destinati ad essere utilizzati da differenti persone, alle quali essi sono assegnati o noleggiati.

Per ragioni igieniche l'utilizzatore che vuole distendersi provvede preventivamente a stendere su di esso un asciugamano, che in genere è lo stesso che utilizza al termine del bagno per asciugarsi.

Un inconveniente di questa utilizzazione consiste nel fatto che l'asciugamano posto nel lettino è a contatto diretto con la superficie del lettino sulla quale in precedenza sono stati stesi asciugamani utilizzati da persone differenti od anche si sono stese persone differenti senza l'interposizione di asciugamani o, peggio ancora, possono essersi posati animali quali cani o gatti, specie se il lettino nelle notti rimane all'aperto.

Un altro inconveniente consiste nel fatto che in giornate particolarmente ventose l'asciugamano semplicemente appoggiato sul lettino è soggetto a colpi di vento che lo possono portare via dal lettino stesso.

Un altro inconveniente consiste nel fatto che se una persona distesa sul lettino coperto con l'asciugamano desidera regolare l'inclinazione dello schienale del lettino stesso, non può eseguire questa operazione rimanendo disteso, in quanto l'asciugamano è privo di fori di passaggio del cordino di regolazione di tale inclinazione. Conseguentemente l'utilizzatore deve scendere dal lettino, deve rimuovere l'asciugamano per poter accedere al cordino che in genere sporge posteriormente dallo schienale, ed effettuare la regolazione desiderata prima di rimettere tutto a posto e distendersi nuovamente sul lettino.

Un altro inconveniente consiste nel fatto che l'asciugamano, data la sua funzione tipica, è privo di tasche e richiede pertanto che l'utilizzatore debba fornirsi di sacche o borse per riporre gli oggetti che in genere porta con sé.

Secondo l'innovazione tutti questi inconvenienti sono eliminati con un elemento di copertura per lettino da spiaggia caratterizzato dal fatto di essere costituito da un telo sostanzialmente rettangolare di materiale a perdere, di lunghezza superiore alla lunghezza totale del lettino, e provvisto ad una estremità di un primo lembo ripiegabile attorno al traverso anteriore del lettino ed all'altra estremità di un secondo lembo ripiegabile attorno al traverso superiore dello schienale, detto primo lembo e detto secondo lembo essendo provvisti di mezzi cooperanti con la restante parte del telo per assicurare la stabilità della condizione ripiegata dei lembi stessi.

La presente innovazione viene qui di seguito ulteriormente chiarita con riferimento alla allegata tavola di disegni, in cui:

la figura 1 mostra in pianta un elemento di copertura secondo l'innovazione,

e

la figura 2 lo mostra in vista prospettica applicato ad un lettino.

Come si vede dalle figure, l'elemento di copertura secondo l'innovazione è essenzialmente costituito da un telo indicato globalmente con 2 ed avente lunghezza pari alla somma della lunghezza del lettino 4, di per sé tradizionale, e della lunghezza dei due lembi 6 e 8, che vengono ripiegati attorno al traverso anteriore del lettino ed al traverso superiore del suo schienale 10.

Nella presente descrizione si fa riferimento ad un lettino da spiaggia, ma evidentemente l'elemento di copertura è parimenti applicabile ad un lettino

da piscina ed in genere ad un lettino nel quale la persona si sdraia in costume da bagno per prendere il sole.

La larghezza del telo 2 è sostanzialmente pari alla larghezza del lettino 4 nel tratto centrale del telo stesso e leggermente superiore nei due tratti estremali 6,8, uno dei quali ha lunghezza doppia del lembo ripiegabile anteriore 6 e l'altro ha lunghezza doppia del lembo ripiegabile posteriore 8, che sostanzialmente corrisponde alla lunghezza dello schienale 10.

In ciascuno dei bordi longitudinali del telo in corrispondenza dei tratti di maggior larghezza sono provvisti elementi di fissaggio 12,12' e 14,14' cooperanti tra loro per mantenere stabile la condizione ripiegata dei lembi 6,8. Questi elementi possono essere costituiti da nastri biadesivi tradizionali o di tipo velcro o da bottoni, preferibilmente di tipo automatico o da elastici 15, 15' che quando il coprilettino è fissato al lettino 4, decorrono superiormente al lettino stesso e possono anche costituire elementi di vincolo di un asciugamano steso su di esso.

Entrambi i lembi ripiegabili 6,8 sono interessati da una tasca 16,16', che in configurazione di telo 2 applicato al lettino 4, si trova al di sotto della superficie del lettino, per quanto riguarda il lembo anteriore 6, e dietro lo schienale 10, per quanto riguarda il lembo posteriore 8.

Altre tasche possono essere previste, in aggiunta alle tasche 16,16' od in sostituzione ad esse, ad uno o ad entrambi i lati del telo.

Inoltre, in prossimità del bordo di ripiegamento del lembo posteriore 8 il telo 2 è interessato da un foro 18 di passaggio del cordino, che tradizionalmente è previsto in un lettino per consentire con il suo azionamento la regolazione dell'inclinazione dello schienale 10.

Il materiale con il quale il telo è realizzato è a perdere, preferibilmente costituito da tessuto non-tessuto, di tipo biodegradabile, da carta o da materiale sintetico.

L'applicazione del telo 2 al lettino 4 avviene semplicemente stendendo il telo sul lettino, ripiegando poi uno alla volta i suoi lembi anteriore 6 e posteriore 8 ed impegnando infine i bordi 12 e 14 dei lembi ripiegati 6 e 8 nei corrispondenti bordi 12' e 14' del telo 2 previsti per la reciproca cooperazione.

Dopo aver fatto passare il cordino di regolazione attraverso il foro 18 ricavato nel lembo posteriore 8, il lettino è pronto per la sua utilizzazione.

Al termine dell'utilizzazione il telo 2 può essere rimosso dal lettino ed essere eliminato, data la sua natura a perdere.

Da quanto detto risulta chiaramente che l'elemento di copertura secondo l'innovazione si presenta alquanto vantaggioso ed in particolare:

- evita che un asciugamano venga direttamente steso sul lettino e quindi elimina gli inconvenienti di natura igienica riscontrabili in passato,
- vincola in maniera stabile il telo di copertura al lettino, rendendolo praticamente sicuro contro possibili colpi di vento,
- consente la regolazione dell'inclinazione del lettino anche da parte di un utilizzatore disteso nel lettino, senza la necessità di rimozione del telo di copertura,
- offre tasche di alloggiamento per gli oggetti che l'utilizzatore normalmente porta con sé in spiaggia od in piscina,
- è di realizzazione assai semplice ed economica e consente pertanto una sua utilizzazione a perdere,
- può essere utilizzato come veicolo pubblicitario.

R I V E N D I C A Z I O N I

1. Elemento di copertura per lettino da spiaggia caratterizzato dal fatto di essere costituito da un telo (2) sostanzialmente rettangolare di materiale a perdere, di lunghezza superiore alla lunghezza totale del lettino (4) e provvisto ad un'estremità di un primo lembo (6) ripiegabile attorno al traverso anteriore del lettino ed all'altra estremità di un secondo lembo (8) ripiegabile attorno al traverso superiore dello schienale (10) del lettino (non essenziale), detto primo lembo (6) e detto secondo lembo (8) essendo provvisti di mezzi (12,12',14,14',15,15') cooperanti con la restante parte del telo (2) per assicurare la stabilità della condizione ripiegata dei lembi stessi.
2. Elemento secondo la rivendicazione 1 caratterizzato dal fatto che il telo (2) è realizzato in tessuto non-tessuto di tipo biodegradabile.
3. Elemento secondo la rivendicazione 1 caratterizzato dal fatto che il telo (2) è realizzato in carta.
4. Elemento secondo la rivendicazione 1 caratterizzato dal fatto che il telo (2) è realizzato in materiale sintetico.
5. Elemento secondo la rivendicazione 1 caratterizzato dal fatto che i mezzi che assicurano la stabilità della condizione ripiegata dei lembi (6,8) sono costituiti da spezzoni di nastro biadesivo (12,12',14,14').
6. Elemento secondo la rivendicazione 1 caratterizzato dal fatto che i mezzi che assicurano la stabilità della condizione ripiegata dei lembi (6,8) sono costituiti da spezzoni di nastro tipo velcro (12,12',14,14').
7. Elemento secondo la rivendicazione 1 caratterizzato dal fatto che i mezzi che assicurano la stabilità della condizione ripiegata dei lembi (6,8) sono costituiti da bottoni (12,12',14,14').

8. Elemento secondo la rivendicazione 7 caratterizzato dal fatto che i bottoni (12,12',14,14') sono di tipo automatico.
9. Elemento secondo la rivendicazione 1 caratterizzato dal fatto che i mezzi che assicurano la stabilità della condizione ripiegata dei lembi (6,8) sono costituiti da elastici (15,15').
10. Elemento secondo la rivendicazione 1 caratterizzato dal fatto che detto secondo lembo (8) è interessato da un foro (18) di passaggio di un cordino di regolazione dell'inclinazione dello schienale (10).
11. Elemento secondo la rivendicazione 1 caratterizzato dal fatto di essere provvisto di almeno una tasca (16,16') portaoggetti.
12. Elemento secondo la rivendicazione 11 caratterizzato dal fatto che la tasca portaoggetti è posta in corrispondenza di almeno un lembo ripieghevole (6,8) del telo.
13. Elemento secondo la rivendicazione 11 caratterizzato dal fatto che la tasca portaoggetti è posta in corrispondenza di almeno un lato del telo.

p.i. del signor Luigi FINCATO

Dr. Ing. Paolo Piovesana

