

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19640**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **20553**

(22) Data zgłoszenia: **15.01.2013**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2013 WUP 07/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**CRYSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**GRABOWSKI STANISŁAW KLEMENS,
Toruń, (PL)**

PL 19640

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi, zwłaszcza zewnętrzne.

Istotą wzoru przemysłowego są przestrzennie ukształtowane drzwi składające się z ościeżnicy oraz skrzydła drzwiowego stanowiącego monolityczną powierzchnię z fakturą w postaci odcisniętych elementów, zapewniające spełnienie wymogów estetycznych i wytrzymałościowych.

Drzwi charakteryzują się estetyczną i sztywną budową, łączącą w sobie zalety użytkowe z walorami estetycznymi, stosownymi dla wzornictwa przemysłowego i mogą być wykonywane w różnych typoszeręgach wymiarowych uzależnionych od aktualnych potrzeb. Monolityczna płaszczyzna skrzydła drzwiowego może mieć ukształtowanie jednostronne lub dwustronne. Drzwi według wzoru przemysłowego mogą występować zarówno w tych samych kolorach lub odmiennych ościeżnicy jak i skrzydła drzwiowego. Monolityczny kształt płaszczyzny skrzydła drzwiowego z uwidocznionymi zarysami odcisniętych elementów, charakteryzuje się przestrzenną zwartą konstrukcją, łączącą w sobie zalety użytkowe z wysokimi walorami estetycznymi, charakterystycznymi dla wzornictwa przemysłowego. Zastosowanie drzwi według wzoru przemysłowego nadaje oryginalny, stylowy charakter, łatwo wkomponowujący się w określoną architekturę budynku.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonej ilustracji, która przedstawia drzwi w widoku od frontu.

Drzwi, zwłaszcza zewnętrzne składające się z ościeżnicy i skrzydła drzwiowego, które mają cechy istotne wzoru przemysłowego, charakteryzujące się tym, że skrzydło drzwiowe stanowi monolityczną płaszczyznę, która na powierzchni zewnętrznej ma obwodowe, czworokątne wgłębienie w kształcie pasa oraz ukształtowane wgłębienia w postaci rowka tworzącego zarysy symetrycznych figur geometrycznych rozmieszczonych symetrycznie względem siebie pionowo i poziomo, przy czym w pionie ma po środku i bokach figury geometryczne w postaci prostokątów, przy czym dolne mniejsze, a górne wydłużone w pionie po bokach, rozmieszczonych jeden nad drugim, przedzielone poziomym pasem, które mają szerokości mniejsze od prostokątów środkowych rozmieszczonych w pionie, przy czym dolny mniejszy o wysokości większej od wysokości utworzonych dolnych, bocznych prostokątów, a górny wydłużony w pionie zakończony u góry łukowo, rozmieszczonych jeden nad drugim, przedzielone poziomym pasem. Nad prostokątami górnymi, bocznymi ukształtowany ma, przedzielony poziomym pasem, element prostokątny przedzielony w środku pionowym pasem, który ma łukowe wyprofilowanie naroży wewnętrznych, jak uwidoczniono na załączonej ilustracji.

Ilustracja wzoru



