(19)日本国特許庁(JP)　(12)公開特許公報(A)　(11)公開番号
特開2022-66747
(P2022-66747A)
(43)公開日　令和4年5月2日(2022.5.2)

(51)国際特許分類			FI			テーマコード（参考）
Ａ６１Ｍ	*21/02*	*(2006.01)*	Ａ６１Ｍ	21/02	Ｇ	３Ｌ２６０
Ｆ２４Ｆ	*11/80*	*(2018.01)*	Ｆ２４Ｆ	11/80		
Ｆ２４Ｆ	*110/10*	*(2018.01)*	Ｆ２４Ｆ	110:10		
Ｆ２４Ｆ	*110/20*	*(2018.01)*	Ｆ２４Ｆ	110:20		
Ｆ２４Ｆ	*110/60*	*(2018.01)*	Ｆ２４Ｆ	110:60		


審査請求　有　請求項の数　10　ＯＬ　（全33頁）　最終頁に続く

(21)出願番号　特願2020-175270(P2020-175270)
(22)出願日　令和2年10月19日(2020.10.19)

(71)出願人　000002853
ダイキン工業株式会社
大阪府大阪市北区中崎西２丁目４番１２号 梅田センタービル
(71)出願人　504133110
国立大学法人電気通信大学
東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１
(74)代理人　110000202
新樹グローバル・アイピー特許業務法人
(72)発明者　大賀 隆寛
大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号 梅田センタービル ダイキン工業株式会社内
(72)発明者　足利 朋義
大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２
最終頁に続く

(54)【発明の名称】　仮眠環境決定システム

(57)【要約】
【課題】対象者に適した仮眠時の環境を提供する。
【解決手段】仮眠環境決定システム１は、仮眠時の環境条件を決定するシステムであって、仮眠前情報取得部と、判断部と、を備える。仮眠前情報取得部は、仮眠を行う対象者に関する仮眠前情報を、対象者が仮眠を行う前に取得する。判断部は、仮眠前情報に基づいて、睡眠深度の調整のための環境条件を判断する。
【選択図】図１



【特許請求の範囲】
【請求項１】
仮眠時の環境条件を決定するシステムであって、
仮眠を行う対象者に関する仮眠前情報を、前記対象者が仮眠を行う前に取得する仮眠前情報取得部（１０）と、
前記仮眠前情報に基づいて、睡眠深度の調整のための環境条件を判断する判断部（３０）と、
を備える、
仮眠環境決定システム（１）。
【請求項２】
前記判断部の判断に基づいて、睡眠深度の調整のための環境条件に関する仮眠計画を作成する作成部（４０）、
をさらに備え、
前記仮眠計画は、環境条件が調整される回数、環境条件が調整される時刻、環境条件の調整によって切り替わる睡眠状態の目標推移、および、環境条件を調整するための制御パラメータ、
を含む、
請求項１に記載の仮眠環境決定システム。
【請求項３】
仮眠中の前記対象者に関する仮眠中情報を、前記対象者の仮眠中に取得する仮眠中情報取得部（２０）と、
前記対象者の仮眠中に、前記仮眠中情報に基づいて前記仮眠計画を更新する更新部（５０）と、
をさらに備える、
請求項１又は２に記載の仮眠環境決定システム。
【請求項４】
前記仮眠前情報は、
前記対象者の、前日の入眠時刻、平均入眠時刻、前日の起床時間、平均起床時間、および、眠気、のうち少なくとも一つと、
前記対象者の性別、年齢、および、希望仮眠時間、のうち少なくとも一つと、
を含む、
請求項１から３のいずれかに記載の仮眠環境決定システム。
【請求項５】
前記仮眠前情報は、前記対象者の、疲労度、前日の睡眠時間、および、平均睡眠時間、のうち少なくとも一つをさらに含む、
請求項１から４のいずれかに記載の仮眠環境決定システム。
【請求項６】
前記仮眠前情報は、前記対象者による手入力、および、前記対象者の情報を取得する機器である仮眠前情報取得機器（６０）、のうち少なくとも一つから取得される、
請求項１から５のいずれかに記載の仮眠環境決定システム。
【請求項７】
前記仮眠中情報は、
心拍、心電、脈波、脳波、呼吸、血圧、体温、および、体動、のうち少なくとも一つと、
仮眠中の前記対象者が存在する空間における、温度、湿度、気流、照度、騒音、臭い、寝具の温度、寝具の傾度、のうち少なくとも一つと、
を含み、
前記仮眠中情報は、仮眠中の前記対象者が存在する空間に設置される仮眠中情報取得機器（７０）によって取得される、
請求項３から６のいずれかに記載の仮眠環境決定システム。
【請求項８】

前記睡眠状態は、覚醒状態、ＲＥＭ睡眠状態、浅い睡眠状態、および、深い睡眠状態を含む、
請求項２から７のいずれかに記載の仮眠環境決定システム。
【請求項９】
前記環境条件は、仮眠中の前記対象者が存在する空間における、温熱環境、照明環境、寝具内温熱環境、寝具姿勢、および、音環境、のうち少なくとも一つを含む、
請求項２から８のいずれかに記載の仮眠環境決定システム。
【請求項１０】
前記仮眠計画に基づいて前記環境条件を調整する機器である環境条件調整機器（１００）と、
前記環境条件調整機器を制御するアクチュエータ（１１０）と、
をさらに備え、
前記環境条件調整機器は、空気調和装置（１０１）および温度調整部を有する寝具（１０２）を含む、
請求項２から９のいずれかに記載の仮眠環境決定システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
仮眠環境決定システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、利用者の外出時においても利用者の睡眠状態を向上させることができる睡眠状態向上システムおよび睡眠状態向上方法が、特許文献１（特許第４４６６６５４号）に開示されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
しかしながら、上記特許文献１では、利用者が仮眠を行うケースについては、詳細な検討がなされていない。このため、上記特許文献１のシステムおよび方法によって提供される睡眠時の環境が、仮眠を行う利用者に適した環境であるとは限らない。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
第１観点の仮眠環境決定システムは、仮眠時の環境条件を決定するシステムであって、仮眠前情報取得部と、判断部と、を備える。仮眠前情報取得部は、仮眠を行う対象者に関する仮眠前情報を、対象者が仮眠を行う前に取得する。判断部は、仮眠前情報に基づいて、睡眠深度の調整のための環境条件を判断する。
【０００５】
この仮眠環境決定システムは、仮眠時の環境条件を決定するシステムであって、判断部が、仮眠前情報に基づいて睡眠深度の調整のための環境条件を判断する。仮眠前情報は、仮眠を行う対象者に関する情報であって、対象者が仮眠を行う前に取得される情報である。
この構成によれば、仮眠環境決定システムは、判断部が判断した、睡眠深度の調整のための環境条件に基づいて、仮眠時の環境条件を決定することができる。このため、第１観点に係る仮眠環境決定システムは、対象者に適した仮眠時の環境を提供することができる。
【０００６】
第２観点の仮眠環境決定システムは、第１観点のシステムであって、作成部、をさらに備える。作成部は、判断部の判断に基づいて、睡眠深度の調整のための環境条件に関する仮眠計画を作成する。仮眠計画は、環境条件が調整される回数、環境条件が調整される時刻、環境条件の調整によって切り替わる睡眠状態の目標推移、および、環境条件を調整するための制御パラメータ、を含む。
【０００７】

この仮眠環境決定システムでは、作成部が、判断部の判断に基づいて、睡眠深度の調整のための環境条件に関する仮眠計画を作成する。この構成によれば、仮眠環境決定システムは、作成部が作成した仮眠計画に基づいて、仮眠時の環境条件を決定することができる。このため、第２観点に係る仮眠環境決定システムは、対象者に適した仮眠時の環境を提供することができる。

【０００８】

第３観点の仮眠環境決定システムは、第１観点又は第２観点のシステムであって、仮眠中情報取得部と、更新部と、をさらに備える。仮眠中情報取得部は、仮眠中の対象者に関する仮眠中情報を、対象者の仮眠中に取得する。更新部は、対象者の仮眠中に、仮眠中情報に基づいて仮眠計画を更新する。

【０００９】

この仮眠環境決定システムでは、更新部が、対象者の仮眠中に仮眠中情報に基づいて仮眠計画を更新する。仮眠中情報は、仮眠中の対象者に関する情報であって、対象者の仮眠中に取得される情報である。この構成によれば、仮眠環境決定システムは、対象者の仮眠中に更新された仮眠計画に基づいて、仮眠時の環境条件を決定することができる。このため、第３観点に係る仮眠環境決定システムは、対象者により適した仮眠時の環境を提供することができる。

【００１０】

第４観点の仮眠環境決定システムは、第１観点から第３観点のいずれかのシステムであって、仮眠前情報は、対象者の、前日の入眠時刻、平均入眠時刻、前日の起床時間、平均起床時間、および、眠気、のうち少なくとも一つを含む。また、仮眠前情報は、対象者の性別、年齢、および、希望仮眠時間、のうち少なくとも一つを含む。

【００１１】

この仮眠環境決定システムでは、対象者に特有の情報を、仮眠前情報として取得する。この構成によれば、仮眠環境決定システムは、対象者の特性に基づいて仮眠時の環境条件を決定することができる。このため、第４観点に係る仮眠環境決定システムは、対象者により適した仮眠時の環境を提供することができる。

【００１２】

第５観点の仮眠環境決定システムは、第１観点から第４観点のいずれかのシステムであって、仮眠前情報は、対象者の、疲労度、前日の睡眠時間、および、平均睡眠時間、のうち少なくとも一つをさらに含む。

【００１３】

この仮眠環境決定システムでは、対象者に特有の情報を、仮眠前情報として取得する。この構成によれば、仮眠環境決定システムは、対象者の特性に基づいて仮眠時の環境条件を決定することができる。このため、第５観点に係る仮眠環境決定システムは、対象者により適した仮眠時の環境を提供することができる。

【００１４】

第６観点の仮眠環境決定システムは、第１観点から第５観点のいずれかのシステムであって、仮眠前情報は、対象者による手入力、および、対象者の情報を取得する機器である仮眠前情報取得機器、のうち少なくとも一つから取得される。

【００１５】

第７観点の仮眠環境決定システムは、第３観点から第６観点のいずれかのシステムであって、仮眠中情報は、心拍、心電、脈波、脳波、呼吸、血圧、体温、および、体動、のうち少なくとも一つを含む。また、仮眠中情報は、仮眠中の対象者が存在する空間における、温度、湿度、気流、照度、騒音、臭い、寝具の温度、寝具の傾度、のうち少なくとも一つを含む。仮眠中情報は、仮眠中の対象者が存在する空間に設置される仮眠中情報取得機器によって取得される。

【００１６】

この仮眠環境決定システムでは、対象者に特有の生体情報や、対象者が存在する空間に特有の情報を、仮眠中情報として取得する。また、仮眠中情報は、対象者の仮眠中に取得さ

れる情報である。この構成によれば、仮眠環境決定システムは、対象者の現在の特性および対象者が存在する空間の現在の特性に基づいて仮眠時の環境条件を決定することができる。このため、第７観点に係る仮眠環境決定システムは、対象者により適した仮眠時の環境を提供することができる。

【００１７】

第８観点の仮眠環境決定システムは、第２観点から第７観点のいずれかのシステムであって、睡眠状態は、覚醒状態、ＲＥＭ睡眠状態、浅い睡眠状態、および、深い睡眠状態を含む。

【００１８】

第９観点の仮眠環境決定システムは、第２観点から第８観点のいずれかのシステムであって、環境条件は、仮眠中の対象者が存在する空間における、温熱環境、照明環境、寝具内温熱環境、寝具姿勢、および、音環境、のうち少なくとも一つを含む。

【００１９】

第１０観点の仮眠環境決定システムは、第２観点から第９観点のいずれかのシステムであって、環境条件調整機器と、アクチュエータと、をさらに備える。環境条件調整機器は、仮眠計画に基づいて環境条件を調整する機器である。アクチュエータは、環境条件調整機器を制御する。環境条件調整機器は、空気調和装置および温度調整部を有する寝具を含む。

【００２０】

この仮眠環境決定システムは、仮眠計画に基づいて環境条件を調整する機器である環境条件調整機器と、環境条件調整機器を制御するアクチュエータと、をさらに備える。この構成によれば、環境条件調整機器によって、環境条件を調整することができる。

【図面の簡単な説明】

【００２１】

【図１】仮眠環境決定システムの概念図である。

【図２】管理装置の構成を示すブロック図である。

【図３】仮眠計画を示す図である。

【図４】仮眠環境が調整されることにより睡眠深度が調整される例を示す図である。

【図５】仮眠環境決定システムの動作の流れを示すフローチャートである。

【図６】仮眠レポートを示す図である。

【発明を実施するための形態】

【００２２】

以下、本開示に係る仮眠環境決定システム１について、適宜図面を参照しながら、実施の形態を説明する。ただし、必要以上に詳細な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細な説明や、実質的に同一の構成に対する重複した説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長になることを避け、当業者の理解を容易にするためである。

【００２３】

なお、各図は、必ずしも厳密に図示されたものではない。また、各図において、実質的に同一の構成に対しては同一の符号を付しており、重複する説明は省略または簡略化する。

【００２４】

（１）仮眠環境決定システム１の全体構成

本実施形態に係る仮眠環境決定システム１は、仮眠時の環境条件を決定するシステムである。本実施形態において、仮眠時の環境条件とは、仮眠中の対象者が存在する空間における、温熱環境、照明環境、寝具内温熱環境、寝具姿勢、および、音環境、のうち少なくとも一つを含む。仮眠環境決定システム１は、仮眠時における睡眠深度が深くなるように、又は、仮眠時における睡眠深度が浅くなるように、又は、仮眠時における睡眠深度が維持されるように、仮眠時の環境条件を決定する。詳細は後述する。

【００２５】

図１および図２に示すように、本実施形態に係る仮眠環境決定システム１は、主に、仮眠

前情報取得部１０、仮眠中情報取得部２０、判断部３０、作成部４０、更新部５０、仮眠前情報取得機器６０、仮眠中情報取得機器７０、環境条件調整機器１００、アクチュエータ１１０、を備える。

【００２６】

詳細は後述するが、本実施形態に係る仮眠環境決定システム１では、仮眠前情報取得部１０、仮眠中情報取得部２０、判断部３０、作成部４０および更新部５０は、管理装置２００に含まれる（図２参照）。

【００２７】

図１に示すように、対象者は、仮眠前情報取得機器６０や仮眠中情報取得機器７０等が設置されている空間ＲＭにおいて、寝具１０２の上で仮眠を行う。なお、本実施形態において、「仮眠」とは、例えば１０分以上３時間以内の睡眠のことを指す。また、「仮眠」は、対象者が寝具１０２の上に存在した時点で開始されるものとする。従って、対象者が寝具１０２の上に存在する限り、仮に対象者が覚醒状態にある場合でも、仮眠を行っているものとして考える。

【００２８】

本実施形態に係る仮眠環境決定システム１では、仮眠を行う対象者に関する仮眠前情報が、対象者の仮眠前に仮眠前情報取得機器６０によって取得される。仮眠前情報は、対象者の、前日の入眠時刻、平均入眠時刻、前日の起床時間、平均起床時間、眠気、および、希望仮眠時間、のうち少なくとも一つを含む。また、仮眠前情報は、対象者の性別、年齢、および、希望仮眠時間、のうち少なくとも一つを含む。さらに、仮眠前情報は、対象者の、疲労度、前日の睡眠時間、および、平均睡眠時間、のうち少なくとも一つを含む。仮眠環境決定システム１の判断部３０は、これらの仮眠前情報に基づいて、睡眠深度の調整のための環境条件を判断する。仮眠環境決定システム１の作成部４０は、判断部３０の判断に基づいて、睡眠深度の調整のための環境条件に関する仮眠計画を作成する。仮眠環境決定システム１は、作成部４０によって作成された仮眠計画に基づいて、環境条件を調整する。

【００２９】

また、本実施形態に係る仮眠環境決定システム１では、仮眠中の対象者に関する仮眠中情報が、対象者の仮眠中に仮眠中情報取得機器７０によって取得される。仮眠中情報は、対象者の、心拍、心電、脈波、脳波、呼吸、血圧、体温、および、体動、のうち少なくとも一つを含む。また、仮眠中情報は、仮眠中の対象者が存在する空間ＲＭにおける、温度、湿度、気流、照度、騒音、臭い、寝具の温度、寝具の傾度、のうち少なくとも一つを含む。仮眠環境決定システム１の更新部５０は、これらの仮眠中情報に基づいて、仮眠計画を更新する。仮眠環境決定システム１は、更新された仮眠計画に基づいて、環境条件を調整する。環境条件が調整されることで、対象者の睡眠深度が調整される。

【００３０】

（２）仮眠環境決定システム１の詳細構成

（２－１）仮眠前情報取得機器６０

仮眠前情報取得機器６０は、仮眠前情報を取得する機器である。本実施形態に係る仮眠前情報取得機器６０は、例えば、スマートウォッチやスマートグラスなどのウェアラブルデバイスである。仮眠前情報取得機器６０は例えば、仮眠前情報取得機器６０に内蔵されたバイタルセンサ等のセンサによって、仮眠前情報を取得する。あるいは、仮眠前情報取得機器６０は例えば、対象者からの手入力を受け付けることで、仮眠前情報を取得する。あるいは、仮眠前情報取得機器６０は例えば、図示しない情報端末であって、仮眠前情報が記録された情報端末（例えば、対象者の自宅又は職場に設置されたコンピュータ等）、と通信ネットワークＮＷ１等を介して通信を行うことで、仮眠前情報を取得する。

【００３１】

なお、本実施形態に係る仮眠前情報取得機器６０は、単一の機器に限定されるものではなく、複数の機器を組み合わせることで構成されてもよい。また、仮眠前情報取得機器６０は、ウェアラブルデバイスに限定されるものではなく、適宜変更可能である。従って、仮

眠前情報取得機器６０は例えば、スマートフォン等であってもよい。
【００３２】
（２－２）仮眠中情報取得機器７０
仮眠中情報取得機器７０は、仮眠中情報を取得する機器である。本実施形態に係る仮眠中情報取得機器７０は、限定するものではないが例えば、仮眠中の対象者が存在する空間ＲＭに設置されるセンサユニットである。より具体的には、本実施形態に係る仮眠中情報取得機器７０は、バイタルセンサ、モーションセンサ、脳波計、心拍計、のうちいずれかを含む。また、本実施形態に係る仮眠中情報取得機器７０は、空気温度センサ、空気湿度センサ、気流センサ、照度センサ、騒音レベルを検出する音圧センサ、空気中に含まれる臭い成分量を検知する臭いセンサ、寝具１０２の温度を検出する温度センサ、寝具１０２の傾度を検出する傾度センサ、のうちいずれかをさらに含む。
【００３３】
なお、本実施形態に係る仮眠中情報取得機器７０は、単一の機器に限定されるものではなく、複数の機器を組み合わせることで構成されてもよい。また、仮眠中情報取得機器７０は、上記のセンサユニットに限定されるものではなく、適宜選択されればよい。
【００３４】
（２－３）環境条件調整機器１００
環境条件調整機器１００は、環境条件を調整する機器である。上記の通り、環境条件は、仮眠中の対象者が存在する空間ＲＭにおける、温熱環境、照明環境、寝具内温熱環境、寝具姿勢、臭い環境、および、音環境、のうち少なくとも一つを含む。
【００３５】
環境条件調整機器１００は、空気調和装置１０１および温度調整部を有する寝具１０２を含む。また、環境条件調整機器１００は、照明機器１０３や、スピーカ１０４や、香りディスペンサ１０５を含んでもよい。空気調和装置１０１は、空間ＲＭの空気温度や空気湿度を調整することが可能な機器であって、仮眠中の対象者が存在する空間ＲＭにおける温熱環境を調整することが可能な機器である。寝具１０２は、例えば温度調整部としての電気毛布１０２ａと、姿勢変更が可能なベッド１０２ｂと、から構成される機器であって、仮眠中の対象者が存在する空間ＲＭにおける寝具内温熱環境や寝具姿勢を調整することが可能な機器である。照明機器１０３は、例えば照度の変更が可能な機器であって、仮眠中の対象者が存在する空間ＲＭにおける照明環境の調整が可能な機器である。スピーカ１０４は、例えば音量調整が可能な機器であって、仮眠中の対象者が存在する空間ＲＭにおける音環境の調整が可能な機器である。香りディスペンサ１０５は、例えば複数の香料を内蔵しており、一つの香料及び／又は複数の香料を用いて香りを発生させることで、仮眠中の対象者が存在する空間ＲＭにおける臭い環境の調整が可能な機器である。
【００３６】
（２―４）アクチュエータ１１０
仮眠環境決定システム１は、環境条件調整機器１００を制御するアクチュエータ１１０を備える。より具体的には、仮眠環境決定システム１は、環境条件調整機器１００の動作の制御を行うアクチュエータ１１０を備える。本実施形態に係るアクチュエータ１１０は、環境条件調整機器１００としての空気調和装置１０１や寝具１０２等に内蔵されている。仮眠環境決定システム１は、アクチュエータ１１０を制御することで、仮眠中の対象者が存在する空間ＲＭにおける、温熱環境、照明環境、寝具内温熱環境、寝具姿勢、臭い環境、および、音環境、のうち少なくとも一つを制御することができる。
【００３７】
（２－５）管理装置２００
本実施形態に係る管理装置２００は例えば、処理部２１０と、通信部２２０と、記憶部２３０と、を含むコンピュータ装置である。本実施形態において、管理装置２００は空間ＲＭとは別の空間に設置されている。管理装置２００は、空間ＲＭの環境条件を管理する機器装置である。管理装置２００は、通信部２２０の機能によって、仮眠前情報取得機器６０、仮眠中情報取得機器７０、環境条件調整機器１００のそれぞれに通信ネットワークＮ

Ｗ１を介して接続する。
【００３８】
以下、仮眠環境決定システム１を構成する管理装置２００について、図を参照しながら説明を行う。なお、管理装置２００は、本実施形態で説明する機能の一部又は全部を有していなくてもよい。例えば、以下で説明する管理装置２００の機能の一部又は全部は、管理装置２００とは別の場所に設置されるサーバ等により実現されてもよい。
【００３９】
（３）管理装置２００の詳細構成
仮眠環境決定システム１を構成する管理装置２００の構成について詳細に説明する。図２は、管理装置２００の構成を示すブロック図である。図２に示すように、本実施形態に係る管理装置２００は、処理部２１０、通信部２２０、記憶部２３０から構成される。
【００４０】
（３－１）処理部２１０
処理部２１０は、ＣＰＵを含んで構成されている。処理部２１０のＣＰＵは、記憶部２３０に記憶されている各種プログラムを読み出して実行することにより、仮眠前情報取得部１０や、仮眠中情報取得部２０や、判断部３０や、作成部４０や、更新部５０として機能する。
【００４１】
（３－１－１）仮眠前情報取得部１０
仮眠前情報取得部１０は、仮眠前情報を取得する。詳細には、仮眠前情報取得部１０は、後述する通信部２２０によって通信ネットワークＮＷ１を介して、仮眠前情報を仮眠前情報取得機器６０から取得する。なお、仮眠前情報取得部１０は、対象者からの手入力を受け付けることで、仮眠前情報を取得してもよい。換言すると、仮眠前情報取得部１０は、仮眠前情報取得機器６０を介することなく仮眠前情報を取得してもよい。
【００４２】
（３－１－２）仮眠中情報取得部２０
仮眠中情報取得部２０は、仮眠中情報を取得する。詳細には、仮眠中情報取得部２０は、後述する通信部２２０によって通信ネットワークＮＷ１を介して、仮眠中情報を仮眠中情報取得機器７０から取得する。
【００４３】
（３－１－３）判断部３０
判断部３０は、仮眠前情報に基づいて、対象者の睡眠深度の調整のための環境条件を判断する。換言すると、判断部３０は、環境条件をどのように調整すれば、対象者の睡眠深度を調整することができるのか、を判断する。なお、睡眠深度の調整とは、睡眠深度を深くすること、睡眠深度を浅くすること及び睡眠深度を維持すること、のうちいずれかを意味する。従って、判断部３０は、環境条件をどのように調整すれば、対象者の睡眠深度を深くすることができるのか、浅くすることができるのか、及び、維持することができるのか、を判断する機能部であると言い換えることができる。
【００４４】
（３－１－４）作成部４０
作成部４０は、判断部３０の判断に基づいて、睡眠深度の調整のための環境条件に関する仮眠計画を作成する。仮眠計画は、環境条件が調整される回数、環境条件が調整される時刻、環境条件の調整によって切り替わる睡眠状態の目標推移、および、環境条件を調整するための制御パラメータ、を含む。仮眠環境決定システム１は、仮眠計画に従って、環境条件の調整を行う。詳細は後述する。
【００４５】
（３－１－５）更新部５０
更新部５０は、対象者の仮眠中に、仮眠中情報に基づいて仮眠計画を更新する。上記の通り、仮眠中情報は、対象者の仮眠中に取得される情報である。仮眠環境決定システム１は、更新部５０により仮眠計画が更新された場合、更新後の仮眠計画に従って、対象者の環

境条件の調整を行う。
【００４６】
（３－２）通信部２２０
通信部２２０は、通信ネットワークＮＷ１を含む外部ネットワークとの通信を実行する。通信部２２０が機能することにより、仮眠前情報取得機器６０、仮眠中情報取得機器７０および環境条件調整機器１００を含む各種機器と、管理装置２００と、の間で各種データの授受が行なわれる。
【００４７】
（３－３）記憶部２３０
記憶部２３０は、記憶されたプログラムおよびデータなどの情報をプロセッサ等が読み取り可能なように記録する媒体を含む。本実施形態に係る仮眠環境決定システム１では、処理部２１０を構成するＣＰＵ等によって記憶部２３０に記憶されたプログラムが読み込まれることで、上記各機能が実現される。
【００４８】
記憶部２３０は、ＲＡＭ（Random Access Memory）、あるいはＲＯＭ（Read Only Memory）などのシステムメモリと、補助記憶装置とを含む。補助記憶装置は、例えばハードディスク等の磁気的記録媒体、ＣＤ、ＤＶＤ等の光学的記録媒体、あるいは、フラッシュメモリ等の半導体メモリであってもよい。
【００４９】
（４）仮眠計画の詳細
以下、本実施形態に係る仮眠計画について説明する。仮眠計画は、対象者の睡眠深度の調整のための環境条件に関する計画であって、作成部４０によって作成される計画である。
【００５０】
作成部４０は、判断部３０の判断に基づいて、仮眠計画を作成する。判断部３０は、仮眠前情報に基づいて、対象者の睡眠深度の調整のための環境条件を判断する。ここでは、仮眠前情報として例えば、対象者の、年齢、性別、平均入眠時刻、平均起床時間、平均睡眠時間、眠気、疲労度、前日の睡眠時間、希望仮眠時間、が取得される場合を想定する。
【００５１】
判断部３０は、上記のような仮眠前情報に基づいて、対象者の睡眠深度の調整のための仮眠条件を判断する。例えば判断部３０は、環境条件の調整が行われる回数を判断する。また、判断部３０は、例えば環境条件の調整が行われる時刻を判断する。また、判断部３０は、例えば睡眠状態を、どのように推移させるかを判断する。また、判断部３０は、例えば環境条件を調整するための制御パラメータを、どのように調整するかを判断する。ここでは、環境条件を調整するための制御パラメータは例えば、温度、湿度、気流、照度、騒音、臭い、寝具の温度、寝具の傾度のうちの少なくとも一つを含むものとする。
【００５２】
なお、本実施形態において、対象者の睡眠状態は、ＲＥＭ睡眠状態と、浅い睡眠状態と、深い睡眠状態と、覚醒状態と、を含む。なお、ここでは、浅い睡眠状態とは、対象者がステージ１かステージ２の睡眠である状態を指す。深い睡眠状態とは、対象者がステージ３かステージ４の睡眠である状態を指す。覚醒状態とは、ＲＥＭ睡眠状態、浅い睡眠状態および深い睡眠状態のいずれにも該当しない睡眠状態を指す。
【００５３】
作成部４０は、上記のような判断部３０の判断に基づいて、仮眠計画を作成する。図３の（ａ）および（ｂ）は、作成部４０によって作成される仮眠計画の一例である。図３の（ａ）は、作成部４０によって作成された直後の仮眠計画を示す。図３の（ｂ）は、更新部５０によって更新された仮眠計画を示す。図３の（ａ）に示すように、作成部４０によって作成された直後の仮眠計画には、環境条件が調整される回数、環境条件が調整される時刻、環境条件の調整によって切り替わる睡眠状態の目標推移、および、環境条件を調整するための制御パラメータ、が含まれている。仮眠環境決定システム１は、作成部４０が作成した仮眠計画に従って、睡眠深度を調整することを予定する。

【００５４】
例えば図３の（ａ）に示すような仮眠計画が作成された場合、仮眠環境決定システム１は、１３時（仮眠の開始と同時）に１回目の環境条件の調整を、１３時１５分に２回目の環境条件の調整を、１３時３０分に３回目の環境条件の調整を、１４時に４回目の環境条件の調整を、１４時１５分に５回目の環境条件の調整を、それぞれ行うことを予定する。また、１回目の睡眠深度の調整では、温度（空間ＲＭの空気温度）が２４℃に、寝具の温度が３０℃となるように、環境条件調整機器１００としての空気調和装置１０１や電気毛布１０２ａの動作を制御することを予定する。２回目の環境条件の調整では、温度が２２℃となるように、空気調和装置１０１の動作を制御することを予定する。３回目の環境条件の調整では、温度が２４℃となるように、空気調和装置１０１の動作を制御することを予定する。４回目の環境条件の調整では、温度が２６℃となるように、空気調和装置１０１の動作を制御することを予定する。５回目の環境条件の調整では、温度が２７℃となるように、空気調和装置１０１の動作を制御することを予定する。また、１回目の環境条件の調整が行われることで、対象者の睡眠状態が、覚醒状態から浅い睡眠状態に切り替わることが期待される（図４の点Ａ参照）。２回目の環境条件の調整が行われることで、対象者の睡眠状態が、浅い睡眠状態から深い睡眠状態に切り替わることが期待される（図４の点Ｂ参照）。３回目の環境条件の調整が行われることで、対象者の睡眠状態が、深い睡眠状態から浅い睡眠状態に切り替わることが期待される（図４の点Ｃ参照）。４回目の環境条件の調整が行われることで、対象者の睡眠状態が、浅い状態から覚醒状態に切り替わることが期待される（図４の点Ｄ参照）。５回目の環境条件の調整が行われることで、対象者の睡眠状態が、覚醒状態に維持されることが期待される（図４の点Ｅ参照）。
【００５５】
また、本実施形態に係る仮眠計画は、対象者の仮眠中に、更新部５０の機能によって、リアルタイムに更新される。上記の通り、対象者の仮眠中には、仮眠中情報が取得される。ここでは、仮眠中情報として例えば、対象者の、心拍や呼吸や体温が取得される場合を想定する。なお、ここでは「心拍」として、対象者の１分間の心拍数が取得されるものとする。また、ここでは「呼吸」として、対象者の１分間の平均呼吸回数が取得されるものとする。
【００５６】
上記のような仮眠中情報が、対象者の仮眠中に取得されることで、仮眠環境決定システム１は、例えば仮眠中の対象者の睡眠状態が切り替わったことや、仮眠中の対象者の体温が上昇していること等を把握することができる。更新部５０は、これらの仮眠中情報に基づいて、仮眠計画を更新する。図３の（ｂ）は、更新された仮眠計画の一例を示している。仮眠計画が図３の（ｂ）に示すような内容に更新された場合、仮眠環境決定システム１は、では１３時１５分に行う予定であった２回目の環境条件の調整を、１３時１２分に行うように予定を変更する。また、更新後の仮眠計画における２回目の環境条件の調整では、寝具の温度が２８℃になるように、電気毛布１０２ａの動作が制御される。このように、仮眠計画が更新された場合、仮眠環境決定システム１は、更新部５０が更新した仮眠計画に従って環境条件の調整を行う。
【００５７】
なお、仮眠計画の更新は、リアルタイムに取得される仮眠中情報に基づいて、繰り返し行われる。仮眠環境決定システム１は、仮眠計画が更新される度に、更新された仮眠計画に従って、環境条件を調整する。
【００５８】
なお、図３の（ａ）に示した仮眠計画の内容や、図３の（ｂ）に示した更新後の仮眠計画の内容はあくまでも一例であり、適宜変更可能である。従って、例えば、睡眠深度の調整のために、照明機器１０３やスピーカ１０４や香りディスペンサ１０５が動作するような仮眠計画が作成されてもよい。
【００５９】
このように、本実施形態に係る仮眠環境決定システム１では、仮眠計画に従って、環境条

件が調整される。より具体的には、仮眠時に深い睡眠を導く環境条件や、仮眠時に浅い睡眠を導く環境条件や、仮眠時の睡眠深度を維持する環境条件が決定される。このため、本実施形態に係る仮眠環境決定システム１は、対象者に適した仮眠時の環境を提供することができる。

【００６０】

また、本実施形態に係る仮眠環境決定システム１では、仮眠計画に従って、仮眠時の環境が詳細に制御される。このため、仮眠のような短時間の睡眠であっても、対象者に適した仮眠時の環境を提供することができる。

【００６１】

（５）仮眠環境決定システム１の動作

以下、本実施形態に係る仮眠環境決定システム１の動作の流れについて、図５を参照しながら説明する。図５は、仮眠環境決定システム１の動作の流れの一例を示したフローチャートである。なお、図５に示すステップの内容は、適宜変更可能である。例えば、矛盾のない範囲でステップの順序が変更されてもよいし、一部のステップが他のステップと並列に実行されてもよいし、他のステップが新たに追加されてもよい。

【００６２】

ステップＳ１では、仮眠環境決定システム１の仮眠前情報取得機器６０が、仮眠前情報を取得し、仮眠前情報を仮眠前情報取得部１０に送信する。

【００６３】

ステップＳ２では、仮眠環境決定システム１の判断部３０が、仮眠前情報に基づいて、対象者の睡眠深度を調整するための環境条件を判断する。

【００６４】

ステップＳ３では、判断部３０の判断に基づいて、作成部４０が仮眠計画を作成する。

これらのステップＳ１～Ｓ３は、対象者の仮眠が開始される前に行われる。

【００６５】

ステップＳ４では、対象者の仮眠が開始される。ここで、仮眠環境決定システム１は、仮眠を行う対象者の環境条件の調整を、仮眠計画に基づいて行う。

【００６６】

ステップＳ５では、仮眠環境決定システム１の仮眠中情報取得機器７０が、対象者の仮眠中に仮眠中情報を取得し、仮眠中情報を仮眠中情報取得部２０に送信する。

【００６７】

ステップＳ６では、仮眠環境決定システム１の更新部５０によって、仮眠計画の更新が行われる。

【００６８】

ステップＳ７では、仮眠環境決定システム１が、仮眠中の対象者の環境条件の調整を、更新された仮眠計画に基づいて行う。仮眠環境決定システム１は、ステップＳ５～ステップＳ７の処理を、対象者の仮眠が終了するまで継続する。

【００６９】

ステップＳ８では、対象者の仮眠が終了する。

【００７０】

このようにして、仮眠環境決定システム１は、仮眠時の環境条件の決定を行う。

【００７１】

（６）特徴

上記特許文献１には、利用者（対象者）の外出時においても利用者の睡眠状態を向上させることができる睡眠状態向上システムおよび睡眠状態向上方法が開示されている。しかしながら、上記特許文献１では、利用者が仮眠を行うケースについては、詳細な検討がなされていない。このため、上記特許文献１のシステムおよび方法によって提供される睡眠時の環境が、仮眠を行う利用者に適した環境であるとは限らない。

【００７２】

（６－１）

本実施形態に係る仮眠環境決定システム１は、仮眠時の環境を決定するシステムであって、仮眠前情報取得部１０と、判断部３０と、を備える。仮眠前情報取得部１０は、仮眠を行う対象者に関する仮眠前情報を、対象者が仮眠を行う前に取得する。判断部３０は、仮眠前情報に基づいて、睡眠深度の調整のための環境条件を判断する。

【００７３】

この仮眠環境決定システム１は、仮眠時の環境条件を決定するシステムであって、判断部３０が、仮眠前情報に基づいて睡眠深度の調整のための環境条件を判断する。仮眠前情報は、仮眠を行う対象者に関する情報であって、対象者が仮眠を行う前に取得される情報である。この構成によれば、仮眠環境決定システム１は、判断部３０が判断した、睡眠深度の調整のための環境条件に基づいて、仮眠時の環境条件を決定することができる。より具体的には、仮眠時の対象者の睡眠深度を深くする環境条件や、仮眠時の対象者の睡眠深度を浅くする環境条件や、仮眠時の対象者の睡眠深度を維持する環境条件を決定することができる。このため、本実施形態に係る仮眠環境決定システム１は、対象者に適した仮眠時の環境を提供することができる。

【００７４】

（６－２）

本実施形態に係る仮眠環境決定システム１は、作成部４０、をさらに備える。作成部４０は、判断部３０の判断に基づいて、睡眠深度の調整のための環境条件に関する仮眠計画を作成する。仮眠計画は、環境条件が調整される回数、環境条件が調整される時刻、環境条件の調整によって切り替わる睡眠状態の目標推移、および、環境条件を調整するための制御パラメータ、を含む。

【００７５】

この仮眠環境決定システム１では、作成部４０が、判断部３０の判断に基づいて、睡眠深度の調整のための環境条件に関する仮眠計画を作成する。この構成によれば、仮眠環境決定システム１は、作成部４０が作成した仮眠計画に基づいて、仮眠時の環境条件を決定することができる。このため、本実施形態に係る仮眠環境決定システム１は、対象者に適した仮眠時の環境を提供することができる。

【００７６】

（６－３）

本実施形態に係る仮眠環境決定システム１は、仮眠中情報取得部２０と、更新部５０と、をさらに備える。仮眠中情報取得部２０は、仮眠中の対象者に関する仮眠中情報を、対象者の仮眠中に取得する。更新部５０は、対象者の仮眠中に、仮眠中情報に基づいて仮眠計画を更新する。

【００７７】

この仮眠環境決定システム１では、更新部５０が、対象者の仮眠中に、仮眠中情報に基づいて仮眠計画を更新する。仮眠中情報は、仮眠中の対象者に関する情報であって、対象者の仮眠中に取得される情報である。この構成によれば、仮眠環境決定システム１は、対象者の仮眠中に更新された仮眠計画に基づいて、仮眠時の環境条件を決定することができる。このため、本実施形態に係る仮眠環境決定システム１は、対象者により適した仮眠時の環境を提供することができる。

【００７８】

（６－４）

本実施形態に係る仮眠環境決定システム１では、仮眠前情報は、対象者の、前日の入眠時刻、平均入眠時刻、前日の起床時間、平均起床時間、および、眠気、のうち少なくとも一つを含む。また、仮眠前情報は、対象者の性別、年齢、および、希望仮眠時間、のうち少なくとも一つを含む。


【００７９】

この仮眠環境決定システム１では、対象者に特有の情報を、仮眠前情報として取得する。この構成によれば、仮眠環境決定システム１は、対象者の特性に応じて仮眠時の環境条件を決定することができる。このため、本実施形態に係る仮眠環境決定システム１は、対象


者により適した仮眠時の環境を提供することができる。
【００８０】
（６－５）
本実施形態に係る仮眠環境決定システム１では、仮眠前情報は、対象者の、疲労度、前日の睡眠時間、および、平均睡眠時間、のうち少なくとも一つをさらに含む。
【００８１】
この仮眠環境決定システム１では、対象者に特有の情報を、仮眠前情報として取得する。この構成によれば、仮眠環境決定システム１は、対象者の特性に応じて仮眠時の環境条件を決定することができる。このため、本実施形態に係る仮眠環境決定システム１は、対象者により適した仮眠時の環境を提供することができる。
【００８２】
（６－６）
本実施形態に係る仮眠環境決定システム１では、仮眠前情報は、対象者による手入力、および、対象者の情報を取得する機器である仮眠前情報取得機器６０、のうち少なくとも一つから取得される。
【００８３】
（６－７）
本実施形態に係る仮眠環境決定システム１では、仮眠中情報は、心拍、心電、脈波、脳波、呼吸、血圧、体温、および、体動、のうち少なくとも一つを含む。また、仮眠中情報は、仮眠中の対象者が存在する空間ＲＭにおける、温度、湿度、気流、照度、騒音、臭い、寝具の温度、寝具の傾度、のうち少なくとも一つを含む。仮眠中情報は、仮眠中の対象者が存在する空間に設置される仮眠中情報取得機器７０によって取得される。
【００８４】
この仮眠環境決定システム１では、対象者に特有の生体情報や、対象者が存在する空間ＲＭに特有の情報を、仮眠中情報として取得する。また、仮眠中情報は、対象者の仮眠中に取得される情報である。この構成によれば、仮眠環境決定システム１は、対象者の現在の特性および対象者が存在する空間ＲＭの現在の特性に基づいて仮眠時の環境条件を決定することができる。このため、本実施形態に係る仮眠環境決定システム１は、対象者により適した仮眠時の環境を提供することができる。
【００８５】
（６－８）
本実施形態に係る仮眠環境決定システム１では、睡眠状態は、覚醒状態、ＲＥＭ睡眠状態、浅い睡眠状態、および、深い睡眠状態を含む。
【００８６】
（６－９）
本実施形態に係る仮眠環境決定システム１では、環境条件は、仮眠中の対象者が存在する空間における、温熱環境、照明環境、寝具内温熱環境、寝具姿勢、および、音環境、のうち少なくとも一つを含む。
【００８７】
（６－１０）
本実施形態に係る仮眠環境決定システム１は、環境条件調整機器１００と、アクチュエータ１１０と、をさらに備える。環境条件調整機器１００は、仮眠計画に基づいて環境条件を調整する機器である。アクチュエータ１１０は、環境条件調整機器１００を制御する。環境条件調整機器１００は、空気調和装置１０１および温度調整部を有する寝具１０２を含む。
【００８８】
この仮眠環境決定システム１は、仮眠計画に基づいて環境条件を調整する機器である環境条件調整機器１００と、環境条件調整機器１００を制御するアクチュエータ１１０と、をさらに備える。この構成によれば、環境条件調整機器１００によって、環境条件を調整することができる。

【００８９】
（７）変形例
上記実施形態は、以下の変形例に示すように適宜変形が可能である。各変形例は、矛盾が生じない範囲で他の変形例と組み合わせて適用されてもよい。なお、上記の第１実施形態と同様の構成については同様の符号を付し、その詳細な説明は省略する。
【００９０】
（７－１）変形例１Ａ
本開示に係る仮眠環境決定システム１は、仮眠計画を出力する出力部、をさらに備えてもよい。あるいは、例えば仮眠前情報取得機器６０や管理装置２００が、出力部としての機能を有してもよい。
【００９１】
本変形例に係る仮眠環境決定システム１では、例えば対象者は、作成部４０により作成された直後の仮眠計画や、仮眠計画が更新された履歴を確認することができる。このため、自己の仮眠環境がどのように決定されたのか、容易に確認することができる。
【００９２】
（７－２）変形例１Ｂ
本開示に係る仮眠環境決定システム１は、対象者の仮眠に関する事項が詳細に記載されたレポートを作成してもよい。以下、このようなレポートを仮眠レポートと呼ぶ。また、仮眠環境決定システム１が変形例１Ａに記載の出力部を備える場合、仮眠レポートは、出力部によって出力されてもよい。例えば、仮眠環境決定システム１は、図６に示すような仮眠レポートを作成し、出力してもよい。
【００９３】
図６に示すように、仮眠レポートには、仮眠が行われた時間帯や、各時間帯における睡眠状態や、各時間帯における制御方針や、各時間帯における制御パラメータ等が含まれてもよい。この他にも、仮眠レポートには、仮眠前に取得された仮眠前情報や、仮眠中に取得された仮眠中情報等の、対象者の仮眠に関する各種情報が含まれてもよい。
【００９４】
本変形例に係る仮眠環境決定システム１では、例えば対象者は、仮眠時における自己の生体情報や、自己の睡眠状態の推移等を容易に確認することができる。
【００９５】
（７－３）変形例１Ｃ
上記実施形態において、管理装置２００は空間ＲＭとは別の空間に設置されていると説明したが、これに限定されるものではない。例えば管理装置２００は、空間ＲＭの内部に設置されてもよい。この場合、管理装置２００は、仮眠前情報取得機器６０や、仮眠中情報取得機器７０および環境条件調整機器１００と、例えば近距離無線通信を行うことで、各種データの授受を行ってもよい。
【００９６】
＜他の実施形態＞
以上、本開示に係る実施形態を説明したが、特許請求の範囲の趣旨および範囲から逸脱することなく、形態や詳細の多様な変更が可能なことが理解されるであろう。
【００９７】
本開示は、上記各実施形態そのままに限定されるものではない。本開示は、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、本開示は、上記各実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより種々の開示を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素は削除してもよい。さらに、異なる実施形態に構成要素を適宜組み合わせてもよい。従って、本実施形態はあらゆる点で一例に過ぎず、限定するものではないと考えるべきであり、これにより、当業者に自明のあらゆる修正が実施形態に含まれることが意図される。
【符号の説明】
【００９８】

１　　仮眠環境決定システム
１０　　仮眠前情報取得部
２０　　仮眠中情報取得部
３０　　判断部
４０　　作成部
５０　　更新部
６０　　仮眠前情報取得部
７０　　仮眠中情報取得部
１００　環境条件調整機器
１０１　空気調和装置
１０２　寝具
１１０　アクチュエータ
【先行技術文献】
【特許文献】
【００９９】
【特許文献１】特許第４４６６６５４号
【図面】
【図１】



【図２】



【図３】


回数	時刻	睡眠状態	制御パラメータ
1回目	13:00	覚醒状態→浅い睡眠状態	温度:24℃ 寝具の温度:30℃
2回目	13:15	浅い状態→深い睡眠状態	温度:22℃
3回目	13:30	深い睡眠状態→浅い睡眠状態	温度:24℃
4回目	14:00	浅い睡眠状態→覚醒状態	温度:26℃
5回目	14:15	覚醒状態→覚醒状態	温度:27℃

(a)


回数	時刻	睡眠状態	制御パラメータ
1回目	13:00	覚醒状態→浅い睡眠状態	温度:24℃ 寝具の温度:30℃
2回目	13:12	浅い状態→深い睡眠状態	温度:22℃ 寝具の温度:28℃
3回目	13:30	深い睡眠状態→浅い睡眠状態	温度:24℃
4回目	14:00	浅い睡眠状態→覚醒状態	温度:26℃
5回目	14:15	覚醒状態→覚醒状態	温度:27℃

(b)

【図４】



【図５】



【図６】

時間帯	睡眠状態	制御方針	制御パラメータ
0–12min	覚醒状態	「覚醒状態」の短縮	寝具の温度:30℃ 温度:24℃
12–17min	浅い睡眠状態	「深い睡眠」へ誘導	寝具の温度:28℃ 温度:22℃
17–43min	深い睡眠状態	「深い睡眠」を維持	温度:24℃
43–65min	浅い睡眠状態	「浅い睡眠」へ誘導	温度:26℃
65–90min	覚醒状態	「覚醒状態」へ誘導	温度:27℃

【手続補正書】
【提出日】令和４年４月１９日(２０２２.４.１９)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
仮眠時の環境状態を決定するシステムであって、
制御部（２１０）、
を備え、
前記制御部は、
仮眠を行う対象者に関する仮眠前情報を、前記対象者が仮眠を行う前に取得し、
前記仮眠前情報に基づいて、睡眠深度の調整のための前記環境状態に関する既定の仮眠計画の内容を変更するか否か、を判断し、前記仮眠計画の内容を変更すると判断した場合、前記仮眠前情報に基づいて、どのように前記仮眠計画の内容を変更するか、を判断して、前記仮眠計画を更新し、前記仮眠計画の内容を変更しないと判断した場合、前記仮眠計画を更新せず、
仮眠中の前記対象者に関する仮眠中情報を、前記対象者の仮眠中に取得し、
前記対象者の仮眠中に、前記仮眠中情報に基づいて、前記仮眠計画の内容を変更するか否か、を判断し、前記仮眠計画の内容を変更すると判断した場合、前記仮眠中情報に基づいて、どのように前記仮眠計画の内容を変更するか、を判断して、前記仮眠計画を更新し、前記仮眠計画の内容を変更しないと判断した場合、前記仮眠計画を更新しない、
仮眠環境決定システム（１）。
【請求項２】
仮眠時の環境状態を決定するシステムであって、
制御部（２１０）、
を備え、
前記制御部は、
仮眠を行う対象者に関する仮眠前情報を、前記対象者が仮眠を行う前に取得し、
前記仮眠前情報に基づいて、睡眠深度の調整のための前記環境状態に関する仮眠計画の内容をどのように調整するか、を判断して、前記仮眠計画を作成し、
　前記仮眠前情報に基づいて、作成した前記仮眠計画の内容を変更するか否か、を判断し、前記仮眠計画の内容を変更すると判断した場合、前記仮眠前情報に基づいて、どのように前記仮眠計画の内容を変更するか、を判断して、前記仮眠計画を更新し、前記仮眠計画の内容を変更しないと判断した場合、前記仮眠計画を更新せず、
仮眠中の前記対象者に関する仮眠中情報を、前記対象者の仮眠中に取得し、
前記対象者の仮眠中に、前記仮眠中情報に基づいて、前記仮眠計画の内容を変更するか否か、を判断し、前記仮眠計画の内容を変更すると判断した場合、前記仮眠中情報に基づいて、どのように前記仮眠計画の内容を変更するか、を判断して、前記仮眠計画を更新し、前記仮眠計画の内容を変更しないと判断した場合、前記仮眠計画を更新しない、
仮眠環境決定システム（１）。
【請求項３】
前記仮眠計画は、前記環境状態を調整する回数、前記環境状態を調整する時刻、前記環境状態の調整によって切り替わる睡眠状態の目標推移、および、前記環境状態を調整するための機器の制御パラメータ、
を含む、
請求項１又は２に記載の仮眠環境決定システム。
【請求項４】

前記仮眠前情報は、
前記対象者の、前日の入眠時刻、平均入眠時刻、前日の起床時間、平均起床時間、および、眠気、のうち少なくとも一つと、
前記対象者の性別、年齢、および、希望仮眠時間、のうち少なくとも一つと、
を含む、
請求項１から３のいずれかに記載の仮眠環境決定システム。
【請求項５】
前記仮眠前情報は、前記対象者の、疲労度、前日の睡眠時間、および、平均睡眠時間、のうち少なくとも一つをさらに含む、
請求項１から４のいずれかに記載の仮眠環境決定システム。
【請求項６】
前記仮眠前情報は、前記対象者による手入力、および、前記対象者の情報を取得する機器である仮眠前情報取得機器（６０）、のうち少なくとも一つから取得される、
請求項１から５のいずれかに記載の仮眠環境決定システム。
【請求項７】
前記仮眠中情報は、
心拍、心電、脈波、脳波、呼吸、血圧、体温、および、体動、のうち少なくとも一つと、
仮眠中の前記対象者が存在する空間における、温度、湿度、気流、照度、騒音、臭い、寝具の温度、寝具の傾度、のうち少なくとも一つと、
を含み、
前記仮眠中情報は、仮眠中の前記対象者が存在する空間に設置される仮眠中情報取得機器（７０）によって取得される、
請求項１から６のいずれかに記載の仮眠環境決定システム。
【請求項８】
前記睡眠状態は、覚醒状態、ＲＥＭ睡眠状態、浅い睡眠状態、および、深い睡眠状態を含む、
請求項３に記載の仮眠環境決定システム。
【請求項９】
前記環境状態は、仮眠中の前記対象者が存在する空間における、温熱環境状態、照明環境状態、寝具内温熱環境状態、寝具姿勢の状態、および、音環境状態、のうち少なくとも一つを含む、
請求項１から８のいずれかに記載の仮眠環境決定システム。
【請求項１０】
前記仮眠計画に基づいて前記環境状態を調整する機器である環境状態調整機器（１００）と、
前記環境状態調整機器を制御するアクチュエータ（１１０）と、
をさらに備え、
前記環境状態調整機器は、空気調和装置（１０１）および温度調整部を有する寝具（１０２）を含む、
請求項１から９のいずれかに記載の仮眠環境決定システム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
仮眠環境決定システムに関する。
【背景技術】

【０００２】
従来、利用者の外出時においても利用者の睡眠状態を向上させることができる睡眠状態向上システムおよび睡眠状態向上方法が、特許文献１（特許第４４６６６５４号）に開示されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
しかしながら、上記特許文献１では、利用者が仮眠を行うケースについては、詳細な検討がなされていない。このため、上記特許文献１のシステムおよび方法によって提供される睡眠時の環境が、仮眠を行う利用者に適した環境であるとは限らない。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
第１観点の仮眠環境決定システムは、仮眠時の環境状態を決定するシステムであって、制御部を備える。制御部は、仮眠を行う対象者に関する仮眠前情報を、対象者が仮眠を行う前に取得する。制御部は、仮眠前情報に基づいて、睡眠深度の調整のための環境状態に関する既定の仮眠計画の内容を変更するか否か、を判断する。制御部は、仮眠計画の内容を変更すると判断した場合、仮眠前情報に基づいて、どのように仮眠計画の内容を変更するか、を判断して、仮眠計画を更新する。制御部は、仮眠計画の内容を変更しないと判断した場合、仮眠計画を更新しない。制御部は、仮眠中の対象者に関する仮眠中情報を、対象者の仮眠中に取得する。制御部は、対象者の仮眠中に、仮眠中情報に基づいて、仮眠計画の内容を変更するか否か、を判断する。制御部は、仮眠計画の内容を変更すると判断した場合、仮眠中情報に基づいて、どのように仮眠計画の内容を変更するか、を判断して、仮眠計画を更新する。制御部は、仮眠計画の内容を変更しないと判断した場合、仮眠計画を更新しない。
【０００５】
この仮眠環境決定システムは、仮眠時の環境状態を決定するシステムであって、制御部は、仮眠前情報に基づいて、睡眠深度の調整のための環境状態に関する既定の仮眠計画の内容を変更するか否か、を判断する。制御部は、仮眠計画の内容を変更すると判断した場合、仮眠前情報に基づいて、どのように仮眠計画の内容を変更するか、を判断して、仮眠計画を更新する。仮眠前情報は、仮眠を行う対象者に関する情報であって、対象者が仮眠を行う前に取得される情報である。この構成によれば、仮眠環境決定システムは、制御部が判断した、睡眠深度の調整のための環境状態に関する既定の仮眠計画の内容に基づいて、仮眠時の環境状態を調整することができる。このため、第１観点に係る仮眠環境決定システムは、対象者に適した仮眠時の環境を提供することができる。
【０００６】
この仮眠環境決定システムでは、制御部は、対象者の仮眠中に仮眠中情報に基づいて仮眠計画を更新する。仮眠中情報は、仮眠中の対象者に関する情報であって、対象者の仮眠中に取得される情報である。この構成によれば、仮眠環境決定システムは、対象者の仮眠中に更新された仮眠計画に基づいて、仮眠時の環境状態を調整することができる。このため、第１観点に係る仮眠環境決定システムは、対象者により適した仮眠時の環境を提供することができる。
【０００７】
第２観点の仮眠環境決定システムは、仮眠時の環境状態を決定するシステムであって、制御部を備える。制御部は、仮眠を行う対象者に関する仮眠前情報を、対象者が仮眠を行う前に取得する。制御部は、仮眠前情報に基づいて、睡眠深度の調整のための環境状態に関する仮眠計画の内容をどのように調整するか、を判断して、仮眠計画を作成する。制御部は、仮眠前情報に基づいて、作成した仮眠計画の内容を変更するか否か、を判断する。制御部は、仮眠計画の内容を変更すると判断した場合、仮眠前情報に基づいて、どのように仮眠計画の内容を変更するか、を判断して、仮眠計画を更新する。制御部は、仮眠計画の内容を変更しないと判断した場合、仮眠計画を更新しない。制御部は、仮眠中の対象者に

関する仮眠中情報を、対象者の仮眠中に取得する。制御部は、対象者の仮眠中に、仮眠中情報に基づいて、仮眠計画の内容を変更するか否か、を判断する。制御部は、仮眠計画の内容を変更すると判断した場合、仮眠中情報に基づいて、どのように仮眠計画の内容を変更するか、を判断して、仮眠計画を更新する。制御部は、仮眠計画の内容を変更しないと判断した場合、仮眠計画を更新しない。

【０００８】

この仮眠環境決定システムでは、制御部は、仮眠前情報に基づいて、睡眠深度の調整のための環境状態に関する仮眠計画の内容をどのように調整するか、を判断して、仮眠計画を作成する。この構成によれば、仮眠環境決定システムは、制御部が作成した仮眠計画に基づいて、仮眠時の環境状態を調整することができる。このため、第２観点に係る仮眠環境決定システムは、対象者に適した仮眠時の環境を提供することができる。

【０００９】

この仮眠環境決定システムでは、制御部は、対象者の仮眠中に仮眠中情報に基づいて仮眠計画を更新する。仮眠中情報は、仮眠中の対象者に関する情報であって、対象者の仮眠中に取得される情報である。この構成によれば、仮眠環境決定システムは、対象者の仮眠中に更新された仮眠計画に基づいて、仮眠時の環境状態を調整することができる。このため、第２観点に係る仮眠環境決定システムは、対象者により適した仮眠時の環境を提供することができる。

【００１０】

第３観点の仮眠環境決定システムは、第１観点又は第２観点のシステムであって、仮眠計画は、環境状態を調整する回数、環境状態を調整する時刻、環境状態の調整によって切り替わる睡眠状態の目標推移、および、環境状態を調整するための機器の制御パラメータ、を含む。

【００１１】

第４観点の仮眠環境決定システムは、第１観点から第３観点のいずれかのシステムであって、仮眠前情報は、対象者の、前日の入眠時刻、平均入眠時刻、前日の起床時間、平均起床時間、および、眠気、のうち少なくとも一つを含む。また、仮眠前情報は、対象者の性別、年齢、および、希望仮眠時間、のうち少なくとも一つを含む。

【００１２】

この仮眠環境決定システムでは、対象者に特有の情報を、仮眠前情報として取得する。この構成によれば、仮眠環境決定システムは、対象者の特性に基づいて仮眠時の環境条件を決定することができる。このため、第４観点に係る仮眠環境決定システムは、対象者により適した仮眠時の環境を提供することができる。

【００１３】

第５観点の仮眠環境決定システムは、第１観点から第４観点のいずれかのシステムであって、仮眠前情報は、対象者の、疲労度、前日の睡眠時間、および、平均睡眠時間、のうち少なくとも一つをさらに含む。

【００１４】

この仮眠環境決定システムでは、対象者に特有の情報を、仮眠前情報として取得する。この構成によれば、仮眠環境決定システムは、対象者の特性に基づいて仮眠時の環境条件を決定することができる。このため、第５観点に係る仮眠環境決定システムは、対象者により適した仮眠時の環境を提供することができる。

【００１５】

第６観点の仮眠環境決定システムは、第１観点から第５観点のいずれかのシステムであって、仮眠前情報は、対象者による手入力、および、対象者の情報を取得する機器である仮眠前情報取得機器、のうち少なくとも一つから取得される。

【００１６】

第７観点の仮眠環境決定システムは、第１観点から第６観点のいずれかのシステムであって、仮眠中情報は、心拍、心電、脈波、脳波、呼吸、血圧、体温、および、体動、のうち少なくとも一つを含む。また、仮眠中情報は、仮眠中の対象者が存在する空間における、

温度、湿度、気流、照度、騒音、臭い、寝具の温度、寝具の傾度、のうち少なくとも一つを含む。仮眠中情報は、仮眠中の対象者が存在する空間に設置される仮眠中情報取得機器によって取得される。

【００１７】

この仮眠環境決定システムでは、対象者に特有の生体情報や、対象者が存在する空間に特有の情報を、仮眠中情報として取得する。また、仮眠中情報は、対象者の仮眠中に取得される情報である。この構成によれば、仮眠環境決定システムは、対象者の現在の特性および対象者が存在する空間の現在の特性に基づいて仮眠時の環境条件を決定することができる。このため、第７観点に係る仮眠環境決定システムは、対象者により適した仮眠時の環境を提供することができる。

【００１８】

第８観点の仮眠環境決定システムは、第３観点のシステムであって、睡眠状態は、覚醒状態、ＲＥＭ睡眠状態、浅い睡眠状態、および、深い睡眠状態を含む。

【００１９】

第９観点の仮眠環境決定システムは、第１観点から第８観点のいずれかのシステムであって、環境状態は、仮眠中の対象者が存在する空間における、温熱環境状態、照明環境状態、寝具内温熱環境状態、寝具姿勢の状態、および、音環境状態、のうち少なくとも一つを含む。

【００２０】

第１０観点の仮眠環境決定システムは、第１観点から第９観点のいずれかのシステムであって、環境状態調整機器と、アクチュエータと、をさらに備える。環境状態調整機器は、仮眠計画に基づいて環境状態を調整する機器である。アクチュエータは、環境状態調整機器を制御する。環境状態調整機器は、空気調和装置および温度調整部を有する寝具を含む。

【００２１】

この仮眠環境決定システムは、仮眠計画に基づいて環境状態を調整する機器である環境状態調整機器と、環境状態調整機器を制御するアクチュエータと、をさらに備える。この構成によれば、環境状態調整機器によって、環境状態を調整することができる。

【図面の簡単な説明】

【００２２】

【図１】仮眠環境決定システムの概念図である。

【図２】管理装置の構成を示すブロック図である。

【図３】仮眠計画を示す図である。

【図４】仮眠環境が調整されることにより睡眠深度が調整される例を示す図である。

【図５】仮眠環境決定システムの動作の流れを示すフローチャートである。

【図６】仮眠レポートを示す図である。

【発明を実施するための形態】

【００２３】

以下、本開示に係る仮眠環境決定システム１について、適宜図面を参照しながら、実施の形態を説明する。ただし、必要以上に詳細な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細な説明や、実質的に同一の構成に対する重複した説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長になることを避け、当業者の理解を容易にするためである。

【００２４】

なお、各図は、必ずしも厳密に図示されたものではない。また、各図において、実質的に同一の構成に対しては同一の符号を付しており、重複する説明は省略または簡略化する。

【００２５】

（１）仮眠環境決定システム１の全体構成

本実施形態に係る仮眠環境決定システム１は、仮眠時の環境状態を決定するシステムである。本実施形態において、仮眠時の環境状態とは、仮眠中の対象者が存在する空間におけ

る、温熱環境状態、照明環境状態、寝具内温熱環境状態、寝具姿勢の状態、および、音環境状態、のうち少なくとも一つを含む。仮眠環境決定システム１は、仮眠時における睡眠深度が深くなるように、又は、仮眠時における睡眠深度が浅くなるように、又は、仮眠時における睡眠深度が維持されるように、仮眠時の環境状態を決定する。詳細は後述する。

【００２６】

図１および図２に示すように、本実施形態に係る仮眠環境決定システム１は、主に、仮眠前情報取得部１０、仮眠中情報取得部２０、判断部３０、作成部４０、更新部５０、仮眠前情報取得機器６０、仮眠中情報取得機器７０、環境状態調整機器１００、アクチュエータ１１０、を備える。

【００２７】

詳細は後述するが、本実施形態に係る仮眠環境決定システム１では、仮眠前情報取得部１０、仮眠中情報取得部２０、判断部３０、作成部４０および更新部５０は、管理装置２００に含まれる（図２参照）。

【００２８】

図１に示すように、対象者は、仮眠前情報取得機器６０や仮眠中情報取得機器７０等が設置されている空間ＲＭにおいて、寝具１０２の上で仮眠を行う。なお、本実施形態において、「仮眠」とは、例えば１０分以上３時間以内の睡眠のことを指す。また、「仮眠」は、対象者が寝具１０２の上に存在した時点で開始されるものとする。従って、対象者が寝具１０２の上に存在する限り、仮に対象者が覚醒状態にある場合でも、仮眠を行っているものとして考える。

【００２９】

本実施形態に係る仮眠環境決定システム１では、仮眠を行う対象者に関する仮眠前情報が、対象者の仮眠前に仮眠前情報取得機器６０によって取得される。仮眠前情報は、対象者の、前日の入眠時刻、平均入眠時刻、前日の起床時間、平均起床時間、眠気、および、希望仮眠時間、のうち少なくとも一つを含む。また、仮眠前情報は、対象者の性別、年齢、および、希望仮眠時間、のうち少なくとも一つを含む。さらに、仮眠前情報は、対象者の、疲労度、前日の睡眠時間、および、平均睡眠時間、のうち少なくとも一つを含む。仮眠環境決定システム１の判断部３０は、これらの仮眠前情報に基づいて、睡眠深度の調整のための環境状態に関する仮眠計画の内容をどのように調整するか、を判断する。仮眠環境決定システム１の作成部４０は、判断部３０の判断に基づいて、睡眠深度の調整のための環境状態に関する仮眠計画を作成する。仮眠環境決定システム１は、作成部４０によって作成された仮眠計画に基づいて、環境状態を調整する。

【００３０】

また、本実施形態に係る仮眠環境決定システム１では、仮眠中の対象者に関する仮眠中情報が、対象者の仮眠中に仮眠中情報取得機器７０によって取得される。仮眠中情報は、対象者の、心拍、心電、脈波、脳波、呼吸、血圧、体温、および、体動、のうち少なくとも一つを含む。また、仮眠中情報は、仮眠中の対象者が存在する空間ＲＭにおける、温度、湿度、気流、照度、騒音、臭い、寝具の温度、寝具の傾度、のうち少なくとも一つを含む。仮眠環境決定システム１の更新部５０は、これらの仮眠中情報に基づいて、仮眠計画を更新する。仮眠環境決定システム１は、更新された仮眠計画に基づいて、環境状態を調整する。環境状態が調整されることで、対象者の睡眠深度が調整される。

【００３１】

（２）仮眠環境決定システム１の詳細構成

（２－１）仮眠前情報取得機器６０

仮眠前情報取得機器６０は、仮眠前情報を取得する機器である。本実施形態に係る仮眠前情報取得機器６０は、例えば、スマートウォッチやスマートグラスなどのウェアラブルデバイスである。仮眠前情報取得機器６０は例えば、仮眠前情報取得機器６０に内蔵されたバイタルセンサ等のセンサによって、仮眠前情報を取得する。あるいは、仮眠前情報取得機器６０は例えば、対象者からの手入力を受け付けることで、仮眠前情報を取得する。あるいは、仮眠前情報取得機器６０は例えば、図示しない情報端末であって、仮眠前情報が

記録された情報端末（例えば、対象者の自宅又は職場に設置されたコンピュータ等）、と通信ネットワークＮＷ１等を介して通信を行うことで、仮眠前情報を取得する。

【００３２】

なお、本実施形態に係る仮眠前情報取得機器６０は、単一の機器に限定されるものではなく、複数の機器を組み合わせることで構成されてもよい。また、仮眠前情報取得機器６０は、ウェアラブルデバイスに限定されるものではなく、適宜変更可能である。従って、仮眠前情報取得機器６０は例えば、スマートフォン等であってもよい。

【００３３】

（２－２）仮眠中情報取得機器７０

仮眠中情報取得機器７０は、仮眠中情報を取得する機器である。本実施形態に係る仮眠中情報取得機器７０は、限定するものではないが例えば、仮眠中の対象者が存在する空間ＲＭに設置されるセンサユニットである。より具体的には、本実施形態に係る仮眠中情報取得機器７０は、バイタルセンサ、モーションセンサ、脳波計、心拍計、のうちいずれかを含む。また、本実施形態に係る仮眠中情報取得機器７０は、空気温度センサ、空気湿度センサ、気流センサ、照度センサ、騒音レベルを検出する音圧センサ、空気中に含まれる臭い成分量を検知する臭いセンサ、寝具１０２の温度を検出する温度センサ、寝具１０２の傾度を検出する傾度センサ、のうちいずれかをさらに含む。

【００３４】

なお、本実施形態に係る仮眠中情報取得機器７０は、単一の機器に限定されるものではなく、複数の機器を組み合わせることで構成されてもよい。また、仮眠中情報取得機器７０は、上記のセンサユニットに限定されるものではなく、適宜選択されればよい。

【００３５】

（２－３）環境状態調整機器１００

環境状態調整機器１００は、環境状態を調整する機器である。上記の通り、環境状態は、仮眠中の対象者が存在する空間ＲＭにおける、温熱環境状態、照明環境状態、寝具内温熱環境状態、寝具姿勢の状態、臭い環境状態、および、音環境状態、のうち少なくとも一つを含む。

【００３６】

環境状態調整機器１００は、空気調和装置１０１および温度調整部を有する寝具１０２を含む。また、環境状態調整機器１００は、照明機器１０３や、スピーカ１０４や、香りディスペンサ１０５を含んでもよい。空気調和装置１０１は、空間ＲＭの空気温度や空気湿度を調整することが可能な機器であって、仮眠中の対象者が存在する空間ＲＭにおける温熱環境状態を調整することが可能な機器である。寝具１０２は、例えば温度調整部としての電気毛布１０２ａと、姿勢変更が可能なベッド１０２ｂと、から構成される機器であって、仮眠中の対象者が存在する空間ＲＭにおける寝具内温熱環境状態や寝具姿勢の状態を調整することが可能な機器である。照明機器１０３は、例えば照度の変更が可能な機器であって、仮眠中の対象者が存在する空間ＲＭにおける照明環境状態の調整が可能な機器である。スピーカ１０４は、例えば音量調整が可能な機器であって、仮眠中の対象者が存在する空間ＲＭにおける音環境状態の調整が可能な機器である。香りディスペンサ１０５は、例えば複数の香料を内蔵しており、一つの香料及び／又は複数の香料を用いて香りを発生させることで、仮眠中の対象者が存在する空間ＲＭにおける臭い環境の調整が可能な機器である。

【００３７】

（２―４）アクチュエータ１１０

仮眠環境決定システム１は、環境状態調整機器１００を制御するアクチュエータ１１０を備える。より具体的には、仮眠環境決定システム１は、環境状態調整機器１００の動作の制御を行うアクチュエータ１１０を備える。本実施形態に係るアクチュエータ１１０は、環境状態調整機器１００としての空気調和装置１０１や寝具１０２等に内蔵されている。仮眠環境決定システム１は、アクチュエータ１１０を制御することで、仮眠中の対象者が存在する空間ＲＭにおける、温熱環境状態、照明環境状態、寝具内温熱環境状態、寝具姿

勢の状態、臭い環境状態、および、音環境状態、のうち少なくとも一つを制御することができる。

【００３８】

（２－５）管理装置２００

本実施形態に係る管理装置２００は例えば、処理部２１０と、通信部２２０と、記憶部２３０と、を含むコンピュータ装置である。本実施形態において、管理装置２００は空間ＲＭとは別の空間に設置されている。管理装置２００は、空間ＲＭの環境状態を管理する機器装置である。管理装置２００は、通信部２２０の機能によって、仮眠前情報取得機器６０、仮眠中情報取得機器７０、環境状態調整機器１００のそれぞれに通信ネットワークＮＷ１を介して接続する。

【００３９】

以下、仮眠環境決定システム１を構成する管理装置２００について、図を参照しながら説明を行う。なお、管理装置２００は、本実施形態で説明する機能の一部又は全部を有していなくてもよい。例えば、以下で説明する管理装置２００の機能の一部又は全部は、管理装置２００とは別の場所に設置されるサーバ等により実現されてもよい。

【００４０】

（３）管理装置２００の詳細構成

仮眠環境決定システム１を構成する管理装置２００の構成について詳細に説明する。図２は、管理装置２００の構成を示すブロック図である。図２に示すように、本実施形態に係る管理装置２００は、処理部２１０、通信部２２０、記憶部２３０から構成される。

【００４１】

（３－１）処理部２１０

処理部２１０（制御部）は、ＣＰＵを含んで構成されている。処理部２１０のＣＰＵは、記憶部２３０に記憶されている各種プログラムを読み出して実行することにより、仮眠前情報取得部１０や、仮眠中情報取得部２０や、判断部３０や、作成部４０や、更新部５０として機能する。

【００４２】

（３－１－１）仮眠前情報取得部１０

仮眠前情報取得部１０は、仮眠前情報を取得する。詳細には、仮眠前情報取得部１０は、後述する通信部２２０によって通信ネットワークＮＷ１を介して、仮眠前情報を仮眠前情報取得機器６０から取得する。なお、仮眠前情報取得部１０は、対象者からの手入力を受け付けることで、仮眠前情報を取得してもよい。換言すると、仮眠前情報取得部１０は、仮眠前情報取得機器６０を介することなく仮眠前情報を取得してもよい。

【００４３】

（３－１－２）仮眠中情報取得部２０

仮眠中情報取得部２０は、仮眠中情報を取得する。詳細には、仮眠中情報取得部２０は、後述する通信部２２０によって通信ネットワークＮＷ１を介して、仮眠中情報を仮眠中情報取得機器７０から取得する。

【００４４】

（３－１－３）判断部３０

判断部３０は、仮眠前情報に基づいて、対象者の睡眠深度の調整のための環境状態に関する仮眠計画の内容をどのように調整するか、を判断する。換言すると、判断部３０は、環境状態をどのように調整すれば、対象者の睡眠深度を調整することができるのか、を判断する。なお、睡眠深度の調整とは、睡眠深度を深くすること、睡眠深度を浅くすること及び睡眠深度を維持すること、のうちいずれかを意味する。従って、判断部３０は、環境状態をどのように調整すれば、対象者の睡眠深度を深くすることができるのか、浅くすることができるのか、及び、維持することができるのか、を判断する機能部であると言い換えることができる。

【００４５】

（３－１－４）作成部４０

作成部４０は、判断部３０の判断に基づいて、睡眠深度の調整のための環境状態に関する仮眠計画を作成する。仮眠計画は、環境状態を調整する回数、環境状態を調整する時刻、環境状態の調整によって切り替わる睡眠状態の目標推移、および、環境状態を調整するための機器の制御パラメータ、を含む。仮眠環境決定システム１は、仮眠計画に従って、環境状態の調整を行う。詳細は後述する。

【００４６】

（３－１－５）更新部５０

更新部５０は、対象者の仮眠中に、仮眠中情報に基づいて仮眠計画を更新する。上記の通り、仮眠中情報は、対象者の仮眠中に取得される情報である。仮眠環境決定システム１は、更新部５０により仮眠計画が更新された場合、更新後の仮眠計画に従って、対象者の環境状態の調整を行う。

【００４７】

（３－２）通信部２２０

通信部２２０は、通信ネットワークＮＷ１を含む外部ネットワークとの通信を実行する。通信部２２０が機能することにより、仮眠前情報取得機器６０、仮眠中情報取得機器７０および環境状態調整機器１００を含む各種機器と、管理装置２００と、の間で各種データの授受が行なわれる。

【００４８】

（３－３）記憶部２３０

記憶部２３０は、記憶されたプログラムおよびデータなどの情報をプロセッサ等が読み取り可能なように記録する媒体を含む。本実施形態に係る仮眠環境決定システム１では、処理部２１０を構成するＣＰＵ等によって記憶部２３０に記憶されたプログラムが読み込まれることで、上記各機能が実現される。

【００４９】

記憶部２３０は、ＲＡＭ（Random Access Memory）、あるいはＲＯＭ（Read Only Memory）などのシステムメモリと、補助記憶装置とを含む。補助記憶装置は、例えばハードディスク等の磁気的記録媒体、ＣＤ、ＤＶＤ等の光学的記録媒体、あるいは、フラッシュメモリ等の半導体メモリであってもよい。

【００５０】

（４）仮眠計画の詳細

以下、本実施形態に係る仮眠計画について説明する。仮眠計画は、対象者の睡眠深度の調整のための環境状態に関する計画であって、作成部４０によって作成される計画である。

【００５１】

作成部４０は、判断部３０の判断に基づいて、仮眠計画を作成する。判断部３０は、仮眠前情報に基づいて、対象者の睡眠深度の調整のための環境状態に関する仮眠計画の内容をどのように調整するか、を判断する。ここでは、仮眠前情報として例えば、対象者の、年齢、性別、平均入眠時刻、平均起床時間、平均睡眠時間、眠気、疲労度、前日の睡眠時間、希望仮眠時間、が取得される場合を想定する。

【００５２】

判断部３０は、上記のような仮眠前情報に基づいて、対象者の睡眠深度の調整のための環境状態に関する仮眠計画の内容をどのように調整するか、を判断する。例えば判断部３０は、環境状態の調整を行う回数をどのように調整するか、を判断する。また、判断部３０は、例えば環境状態の調整を行う時刻をどのように調整するか、を判断する。また、判断部３０は、例えば睡眠状態を、どのように推移させるかを判断する。また、判断部３０は、例えば環境状態を調整するための機器の制御パラメータを、どのように調整するかを判断する。ここでは、環境状態を調整するための機器の制御パラメータは例えば、温度、湿度、気流、照度、騒音、臭い、寝具の温度、寝具の傾度のうちの少なくとも一つを含むものとする。

【００５３】

なお、本実施形態において、対象者の睡眠状態は、ＲＥＭ睡眠状態と、浅い睡眠状態と、

深い睡眠状態と、覚醒状態と、を含む。なお、ここでは、浅い睡眠状態とは、対象者がステージ１かステージ２の睡眠である状態を指す。深い睡眠状態とは、対象者がステージ３かステージ４の睡眠である状態を指す。覚醒状態とは、ＲＥＭ睡眠状態、浅い睡眠状態および深い睡眠状態のいずれにも該当しない睡眠状態を指す。

【００５４】

作成部４０は、上記のような判断部３０の判断に基づいて、仮眠計画を作成する。図３の（ａ）および（ｂ）は、作成部４０によって作成される仮眠計画の一例である。図３の（ａ）は、作成部４０によって作成された直後の仮眠計画を示す。図３の（ｂ）は、更新部５０によって更新された仮眠計画を示す。図３の（ａ）に示すように、作成部４０によって作成された直後の仮眠計画には、環境状態を調整する回数、環境状態を調整する時刻、環境状態の調整によって切り替わる睡眠状態の目標推移、および、環境状態を調整するための機器の制御パラメータ、が含まれている。仮眠環境決定システム１は、作成部４０が作成した仮眠計画に従って、睡眠深度を調整することを予定する。

【００５５】

例えば図３の（ａ）に示すような仮眠計画が作成された場合、仮眠環境決定システム１は、１３時（仮眠の開始と同時）に１回目の環境状態の調整を、１３時１５分に２回目の環境状態の調整を、１３時３０分に３回目の環境状態の調整を、１４時に４回目の環境状態の調整を、１４時１５分に５回目の環境状態の調整を、それぞれ行うことを予定する。また、１回目の睡眠深度の調整では、温度（空間ＲＭの空気温度）が２４℃に、寝具の温度が３０℃となるように、環境状態調整機器１００としての空気調和装置１０１や電気毛布１０２ａの動作を制御することを予定する。２回目の環境状態の調整では、温度が２２℃となるように、空気調和装置１０１の動作を制御することを予定する。３回目の環境状態の調整では、温度が２４℃となるように、空気調和装置１０１の動作を制御することを予定する。４回目の環境状態の調整では、温度が２６℃となるように、空気調和装置１０１の動作を制御することを予定する。５回目の環境状態の調整では、温度が２７℃となるように、空気調和装置１０１の動作を制御することを予定する。また、１回目の環境状態の調整が行われることで、対象者の睡眠状態が、覚醒状態から浅い睡眠状態に切り替わることが期待される（図４の点Ａ参照）。２回目の環境状態の調整が行われることで、対象者の睡眠状態が、浅い睡眠状態から深い睡眠状態に切り替わることが期待される（図４の点Ｂ参照）。３回目の環境状態の調整が行われることで、対象者の睡眠状態が、深い睡眠状態から浅い睡眠状態に切り替わることが期待される（図４の点Ｃ参照）。４回目の環境状態の調整が行われることで、対象者の睡眠状態が、浅い状態から覚醒状態に切り替わることが期待される（図４の点Ｄ参照）。５回目の環境状態の調整が行われることで、対象者の睡眠状態が、覚醒状態に維持されることが期待される（図４の点Ｅ参照）。

【００５６】

また、本実施形態に係る仮眠計画は、対象者の仮眠中に、更新部５０の機能によって、リアルタイムに更新される。上記の通り、対象者の仮眠中には、仮眠中情報が取得される。ここでは、仮眠中情報として例えば、対象者の、心拍や呼吸や体温が取得される場合を想定する。なお、ここでは「心拍」として、対象者の１分間の心拍数が取得されるものとする。また、ここでは「呼吸」として、対象者の１分間の平均呼吸回数が取得されるものとする。

【００５７】

上記のような仮眠中情報が、対象者の仮眠中に取得されることで、仮眠環境決定システム１は、例えば仮眠中の対象者の睡眠状態が切り替わったことや、仮眠中の対象者の体温が上昇していること等を把握することができる。更新部５０は、これらの仮眠中情報に基づいて、仮眠計画を更新する。図３の（ｂ）は、更新された仮眠計画の一例を示している。仮眠計画が図３の（ｂ）に示すような内容に更新された場合、仮眠環境決定システム１は、では１３時１５分に行う予定であった２回目の環境状態の調整を、１３時１２分に行うように予定を変更する。また、更新後の仮眠計画における２回目の環境状態の調整では、寝具の温度が２８℃になるように、電気毛布１０２ａの動作が制御される。このように、

仮眠計画が更新された場合、仮眠環境決定システム１は、更新部５０が更新した仮眠計画に従って環境状態の調整を行う。

【００５８】

なお、仮眠計画の更新は、リアルタイムに取得される仮眠中情報に基づいて、繰り返し行われる。仮眠環境決定システム１は、仮眠計画が更新される度に、更新された仮眠計画に従って、環境状態を調整する。

【００５９】

なお、図３の（ａ）に示した仮眠計画の内容や、図３の（ｂ）に示した更新後の仮眠計画の内容はあくまでも一例であり、適宜変更可能である。従って、例えば、睡眠深度の調整のために、照明機器１０３やスピーカ１０４や香りディスペンサ１０５が動作するような仮眠計画が作成されてもよい。

【００６０】

このように、本実施形態に係る仮眠環境決定システム１では、仮眠計画に従って、環境状態が調整される。より具体的には、仮眠時に深い睡眠を導く環境状態や、仮眠時に浅い睡眠を導く環境状態や、仮眠時の睡眠深度を維持する環境状態が決定される。このため、本実施形態に係る仮眠環境決定システム１は、対象者に適した仮眠時の環境を提供することができる。

【００６１】

また、本実施形態に係る仮眠環境決定システム１では、仮眠計画に従って、仮眠時の環境が詳細に制御される。このため、仮眠のような短時間の睡眠であっても、対象者に適した仮眠時の環境を提供することができる。

【００６２】

（５）仮眠環境決定システム１の動作

以下、本実施形態に係る仮眠環境決定システム１の動作の流れについて、図５を参照しながら説明する。図５は、仮眠環境決定システム１の動作の流れの一例を示したフローチャートである。なお、図５に示すステップの内容は、適宜変更可能である。例えば、矛盾のない範囲でステップの順序が変更されてもよいし、一部のステップが他のステップと並列に実行されてもよいし、他のステップが新たに追加されてもよい。

【００６３】

ステップＳ１では、仮眠環境決定システム１の仮眠前情報取得機器６０が、仮眠前情報を取得し、仮眠前情報を仮眠前情報取得部１０に送信する。

【００６４】

ステップＳ２では、仮眠環境決定システム１の判断部３０が、仮眠前情報に基づいて、対象者の睡眠深度を調整するための環境状態に関する仮眠計画の内容をどのように調整するか、を判断する。

【００６５】

ステップＳ３では、判断部３０の判断に基づいて、作成部４０が仮眠計画を作成する。
これらのステップＳ１～Ｓ３は、対象者の仮眠が開始される前に行われる。

【００６６】

ステップＳ４では、対象者の仮眠が開始される。ここで、仮眠環境決定システム１は、仮眠を行う対象者の環境状態の調整を、仮眠計画に基づいて行う。

【００６７】

ステップＳ５では、仮眠環境決定システム１の仮眠中情報取得機器７０が、対象者の仮眠中に仮眠中情報を取得し、仮眠中情報を仮眠中情報取得部２０に送信する。

【００６８】

ステップＳ６では、仮眠環境決定システム１の更新部５０によって、仮眠計画の更新が行われる。

【００６９】

ステップＳ７では、仮眠環境決定システム１が、仮眠中の対象者の環境状態の調整を、更新された仮眠計画に基づいて行う。仮眠環境決定システム１は、ステップＳ５～ステップ

Ｓ７の処理を、対象者の仮眠が終了するまで継続する。
【００７０】
ステップＳ８では、対象者の仮眠が終了する。
【００７１】
このようにして、仮眠環境決定システム１は、仮眠時の環境状態の決定を行う。
【００７２】
（６）特徴
上記特許文献１には、利用者（対象者）の外出時においても利用者の睡眠状態を向上させることができる睡眠状態向上システムおよび睡眠状態向上方法が開示されている。しかしながら、上記特許文献１では、利用者が仮眠を行うケースについては、詳細な検討がなされていない。このため、上記特許文献１のシステムおよび方法によって提供される睡眠時の環境が、仮眠を行う利用者に適した環境であるとは限らない。
【００７３】
（６－１）
本実施形態に係る仮眠環境決定システム１は、仮眠時の環境状態を決定するシステムであって、処理部２１０を備える。処理部２１０は、仮眠を行う対象者に関する仮眠前情報を、対象者が仮眠を行う前に取得する。処理部２１０は、仮眠前情報に基づいて、睡眠深度の調整のための環境状態に関する既定の仮眠計画の内容を変更するか否か、を判断する。処理部２１０は、仮眠計画の内容を変更すると判断した場合、仮眠前情報に基づいて、どのように仮眠計画の内容を変更するか、を判断して、仮眠計画を更新する。処理部２１０は、仮眠計画の内容を変更しないと判断した場合、仮眠計画を更新しない。処理部２１０は、仮眠中の対象者に関する仮眠中情報を、対象者の仮眠中に取得する。処理部２１０は、対象者の仮眠中に、仮眠中情報に基づいて、仮眠計画の内容を変更するか否か、を判断する。処理部２１０は、仮眠計画の内容を変更すると判断した場合、仮眠中情報に基づいて、どのように仮眠計画の内容を変更するか、を判断して、仮眠計画を更新する。処理部２１０は、仮眠計画の内容を変更しないと判断した場合、仮眠計画を更新しない。
【００７４】
この仮眠環境決定システム１は、仮眠時の環境状態を決定するシステムであって、処理部２１０は、仮眠前情報に基づいて睡眠深度の調整のための環境状態に関する既定の仮眠計画の内容を変更するか否か、を判断する。処理部２１０は、仮眠計画の内容を変更すると判断した場合、仮眠前情報に基づいて、どのように仮眠計画の内容を変更するか、を判断して、仮眠計画を更新する。仮眠前情報は、仮眠を行う対象者に関する情報であって、対象者が仮眠を行う前に取得される情報である。この構成によれば、仮眠環境決定システム１は、処理部２１０が判断した、睡眠深度の調整のための環境状態に関する既定の仮眠計画の内容に基づいて、仮眠時の環境状態を調整することができる。より具体的には、仮眠時の対象者の睡眠深度を深くする環境状態や、仮眠時の対象者の睡眠深度を浅くする環境状態や、仮眠時の対象者の睡眠深度を維持する環境状態を調整することができる。このため、本実施形態に係る仮眠環境決定システム１は、対象者に適した仮眠時の環境を提供することができる。
【００７５】
この仮眠環境決定システム１では、処理部２１０は、対象者の仮眠中に、仮眠中情報に基づいて仮眠計画を更新する。仮眠中情報は、仮眠中の対象者に関する情報であって、対象者の仮眠中に取得される情報である。この構成によれば、仮眠環境決定システム１は、対象者の仮眠中に更新された仮眠計画に基づいて、仮眠時の環境状態を調整することができる。このため、本実施形態に係る仮眠環境決定システム１は、対象者により適した仮眠時の環境を提供することができる。
【００７６】
（６－２）
本実施形態に係る仮眠環境決定システム１は、仮眠時の環境状態を決定するシステムであって、処理部２１０を備える。処理部２１０は、仮眠を行う対象者に関する仮眠前情報を

、対象者が仮眠を行う前に取得する。処理部２１０は、仮眠前情報に基づいて、睡眠深度の調整のための環境状態に関する仮眠計画の内容をどのように調整するか、を判断して、仮眠計画を作成する。処理部２１０は、仮眠前情報に基づいて、作成した仮眠計画の内容を変更するか否か、を判断する。処理部２１０は、仮眠計画の内容を変更すると判断した場合、仮眠前情報に基づいて、どのように仮眠計画の内容を変更するか、を判断して、仮眠計画を更新する。処理部２１０は、仮眠計画の内容を変更しないと判断した場合、仮眠計画を更新しない。処理部２１０は、仮眠中の対象者に関する仮眠中情報を、対象者の仮眠中に取得する。処理部２１０は、対象者の仮眠中に、仮眠中情報に基づいて、仮眠計画の内容を変更するか否か、を判断する。処理部２１０は、仮眠計画の内容を変更すると判断した場合、仮眠中情報に基づいて、どのように仮眠計画の内容を変更するか、を判断して、仮眠計画を更新する。処理部２１０は、仮眠計画の内容を変更しないと判断した場合、仮眠計画を更新しない。

【００７７】

この仮眠環境決定システム１では、処理部２１０は、仮眠前情報に基づいて、睡眠深度の調整のための環境状態に関する仮眠計画の内容をどのように調整するか、を判断して、仮眠計画を作成する。この構成によれば、仮眠環境決定システム１は、処理部２１０が作成した仮眠計画に基づいて、仮眠時の環境状態を調整することができる。このため、本実施形態に係る仮眠環境決定システム１は、対象者に適した仮眠時の環境を提供することができる。

【００７８】

この仮眠環境決定システム１では、処理部２１０は、対象者の仮眠中に、仮眠中情報に基づいて仮眠計画を更新する。仮眠中情報は、仮眠中の対象者に関する情報であって、対象者の仮眠中に取得される情報である。この構成によれば、仮眠環境決定システム１は、対象者の仮眠中に更新された仮眠計画に基づいて、仮眠時の環境状態を調整することができる。このため、本実施形態に係る仮眠環境決定システム１は、対象者により適した仮眠時の環境を提供することができる。

【００７９】

（６－３）

本実施形態に係る仮眠環境決定システム１では、仮眠計画は、環境状態を調整する回数、環境状態を調整する時刻、環境状態の調整によって切り替わる睡眠状態の目標推移、および、環境状態を調整するための機器の制御パラメータ、を含む。

【００８０】

（６－４）

本実施形態に係る仮眠環境決定システム１では、仮眠前情報は、対象者の、前日の入眠時刻、平均入眠時刻、前日の起床時間、平均起床時間、および、眠気、のうち少なくとも一つを含む。また、仮眠前情報は、対象者の性別、年齢、および、希望仮眠時間、のうち少なくとも一つを含む。

【００８１】

この仮眠環境決定システム１では、対象者に特有の情報を、仮眠前情報として取得する。この構成によれば、仮眠環境決定システム１は、対象者の特性に応じて仮眠時の環境状態を決定することができる。このため、本実施形態に係る仮眠環境決定システム１は、対象者により適した仮眠時の環境を提供することができる。

【００８２】

（６－５）

本実施形態に係る仮眠環境決定システム１では、仮眠前情報は、対象者の、疲労度、前日の睡眠時間、および、平均睡眠時間、のうち少なくとも一つをさらに含む。


【００８３】

この仮眠環境決定システム１では、対象者に特有の情報を、仮眠前情報として取得する。この構成によれば、仮眠環境決定システム１は、対象者の特性に応じて仮眠時の環境状態を決定することができる。このため、本実施形態に係る仮眠環境決定システム１は、対象

者により適した仮眠時の環境を提供することができる。
【００８４】
（６－６）
本実施形態に係る仮眠環境決定システム１では、仮眠前情報は、対象者による手入力、および、対象者の情報を取得する機器である仮眠前情報取得機器６０、のうち少なくとも一つから取得される。
【００８５】
（６－７）
本実施形態に係る仮眠環境決定システム１では、仮眠中情報は、心拍、心電、脈波、脳波、呼吸、血圧、体温、および、体動、のうち少なくとも一つを含む。また、仮眠中情報は、仮眠中の対象者が存在する空間ＲＭにおける、温度、湿度、気流、照度、騒音、臭い、寝具の温度、寝具の傾度、のうち少なくとも一つを含む。仮眠中情報は、仮眠中の対象者が存在する空間に設置される仮眠中情報取得機器７０によって取得される。
【００８６】
この仮眠環境決定システム１では、対象者に特有の生体情報や、対象者が存在する空間ＲＭに特有の情報を、仮眠中情報として取得する。また、仮眠中情報は、対象者の仮眠中に取得される情報である。この構成によれば、仮眠環境決定システム１は、対象者の現在の特性および対象者が存在する空間ＲＭの現在の特性に基づいて仮眠時の環境状態を決定することができる。このため、本実施形態に係る仮眠環境決定システム１は、対象者により適した仮眠時の環境を提供することができる。
【００８７】
（６－８）
本実施形態に係る仮眠環境決定システム１では、睡眠状態は、覚醒状態、ＲＥＭ睡眠状態、浅い睡眠状態、および、深い睡眠状態を含む。
【００８８】
（６－９）
本実施形態に係る仮眠環境決定システム１では、環境状態は、仮眠中の対象者が存在する空間における、温熱環境状態、照明環境状態、寝具内温熱環境状態、寝具姿勢の状態、および、音環境状態、のうち少なくとも一つを含む。
【００８９】
（６－１０）
本実施形態に係る仮眠環境決定システム１は、環境状態調整機器１００と、アクチュエータ１１０と、をさらに備える。環境状態調整機器１００は、仮眠計画に基づいて環境状態を調整する機器である。アクチュエータ１１０は、環境状態調整機器１００を制御する。環境状態調整機器１００は、空気調和装置１０１および温度調整部を有する寝具１０２を含む。
【００９０】
この仮眠環境決定システム１は、仮眠計画に基づいて環境状態を調整する機器である環境状態調整機器１００と、環境状態調整機器１００を制御するアクチュエータ１１０と、をさらに備える。この構成によれば、環境状態調整機器１００によって、環境状態を調整することができる。
【００９１】
（７）変形例
上記実施形態は、以下の変形例に示すように適宜変形が可能である。各変形例は、矛盾が生じない範囲で他の変形例と組み合わせて適用されてもよい。なお、上記の第１実施形態と同様の構成については同様の符号を付し、その詳細な説明は省略する。
【００９２】
（７－１）変形例１Ａ
本開示に係る仮眠環境決定システム１は、仮眠計画を出力する出力部、をさらに備えてもよい。あるいは、例えば仮眠前情報取得機器６０や管理装置２００が、出力部としての機

能を有してもよい。
【００９３】
本変形例に係る仮眠環境決定システム１では、例えば対象者は、作成部４０により作成された直後の仮眠計画や、仮眠計画が更新された履歴を確認することができる。このため、自己の仮眠環境がどのように決定されたのか、容易に確認することができる。
【００９４】
（７－２）変形例１Ｂ
本開示に係る仮眠環境決定システム１は、対象者の仮眠に関する事項が詳細に記載されたレポートを作成してもよい。以下、このようなレポートを仮眠レポートと呼ぶ。また、仮眠環境決定システム１が変形例１Ａに記載の出力部を備える場合、仮眠レポートは、出力部によって出力されてもよい。例えば、仮眠環境決定システム１は、図６に示すような仮眠レポートを作成し、出力してもよい。
【００９５】
図６に示すように、仮眠レポートには、仮眠が行われた時間帯や、各時間帯における睡眠状態や、各時間帯における制御方針や、各時間帯における機器の制御パラメータ等が含まれてもよい。この他にも、仮眠レポートには、仮眠前に取得された仮眠前情報や、仮眠中に取得された仮眠中情報等の、対象者の仮眠に関する各種情報が含まれてもよい。
【００９６】
本変形例に係る仮眠環境決定システム１では、例えば対象者は、仮眠時における自己の生体情報や、自己の睡眠状態の推移等を容易に確認することができる。
【００９７】
（７－３）変形例１Ｃ
上記実施形態において、管理装置２００は空間ＲＭとは別の空間に設置されていると説明したが、これに限定されるものではない。例えば管理装置２００は、空間ＲＭの内部に設置されてもよい。この場合、管理装置２００は、仮眠前情報取得機器６０や、仮眠中情報取得機器７０および環境状態調整機器１００と、例えば近距離無線通信を行うことで、各種データの授受を行ってもよい。
【００９８】
＜他の実施形態＞
以上、本開示に係る実施形態を説明したが、特許請求の範囲の趣旨および範囲から逸脱することなく、形態や詳細の多様な変更が可能なことが理解されるであろう。
【００９９】
本開示は、上記各実施形態そのままに限定されるものではない。本開示は、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、本開示は、上記各実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより種々の開示を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素は削除してもよい。さらに、異なる実施形態に構成要素を適宜組み合わせてもよい。従って、本実施形態はあらゆる点で一例に過ぎず、限定するものではないと考えるべきであり、これにより、当業者に自明のあらゆる修正が実施形態に含まれることが意図される。
【符号の説明】
【０１００】
１　　仮眠環境決定システム
６０　仮眠前情報取得機器
７０　仮眠中情報取得機器
１００　環境状態調整機器
１０１　空気調和装置
１０２　寝具
１１０　アクチュエータ
２１０　処理部（制御部）
【先行技術文献】

【特許文献】
【０１０１】
【特許文献１】特許第４４６６６５４号
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図５】



フロントページの続き

(51)国際特許分類	ＦＩ	テーマコード（参考）
Ｆ２４Ｆ　130/40　(2018.01)	Ｆ２４Ｆ　130:40	

号 梅田センタービル ダイキン工業株式会社内
(72)発明者 辻本 祐加子
大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号 梅田センタービル ダイキン工業株式会社内
(72)発明者 桶間 千遥
大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号 梅田センタービル ダイキン工業株式会社内
(72)発明者 飯田 光
大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号 梅田センタービル ダイキン工業株式会社内
(72)発明者 川畑 莉恵子
大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号 梅田センタービル ダイキン工業株式会社内
(72)発明者 澤田 龍之介
大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号 梅田センタービル ダイキン工業株式会社内
(72)発明者 ▲高▼玉 圭樹
東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１ 国立大学法人電気通信大学内

Ｆターム（参考） 3L260 BA26 CA04 CA05 CA12 CA13 CA15 CA20 FA03