

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23895**

(21) Numer zgłoszenia: **25718**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(22) Data zgłoszenia: **18.07.2017**

(54)

Ławka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2018 WUP 2/2018

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEWOŻNA LUIZA, Dzierżoniów, (PL);
PRZEWOŻNY JERZY, Dzierżoniów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

JERZY PRZEWOŻNY, Dzierżoniów, (PL)

PL 23895

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ławka.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wytworu przejawiająca się w kształcie, układzie powierzchni, linii i konturów. Ławka może być wykonana z różnych materiałów oraz w dowolnych kolorach.

Ławkę pokazano na zdjęciu Fig. 1, która przedstawia ławkę w widoku z przodu, na Fig. 2, która przedstawia ławkę w widoku z boku oraz Fig. 3, która przedstawia ławkę w widoku ogólnym.

Ławka składa się z czterech prętów wygiętych w kształt litery „U” połączonych parami na wierzchołkach łuków. W każdej z par pręt znajdujący się na górze ma jedno z ramion dłuższe od drugiego i zakończone kulistym elementem ozdobnym. Koniec krótszego z ramion jest połączony z ramieniem dłuższym za pomocą kątownika ułożonego równolegle do poziomemu podłożu. Ramiona dolnych prętów są połączone ze sobą za pomocą płaskowników, do których zamocowane są od dołu cienkie pręty tworzące kształt odwróconego trapezu o zaokrąglonych rogach. Obie pary prętów w kształcie litery „U” połączone są poprzeczką zamocowaną w punktach łączenia prętów. Na kątownikach prętów górnych ułożone są poprzeczne cztery belki tak, że łączą obie pary połączonych prętów, tworząc siedzisko. Każda z belek zamocowana jest do każdego z kątowników za pomocą nitów o zaokrąglonej główce. Do dłuższych ramion górnych prętów obu par zamocowane są dwie belki za pomocą nitów o zaokrąglonych główkach, tworząc oparcie. Na poprzeczce umieszczona jest niesymetrycznie, styknie do jednej z par prętów, skrzynka w kształcie prostopadłościanu, otwierana od frontu ławki ku górze.

Cechy istotne

Cechami istotnymi ławki jest to, że zbudowana jest z czterech prętów wygiętych w kształt litery „U” połączonych parami na wierzchołkach łuków. W każdej z par pręt znajdujący się na górze ma jedno z ramion dłuższe od drugiego i zakończone kulistym elementem ozdobnym. Koniec krótszego z ramion jest połączony z ramieniem dłuższym za pomocą kątownika ułożonego równolegle do poziomemu podłożu. Do tych kątowników obu par prętów zamocowane są belki siedziska, zaś do dłuższych ramion prętów zamocowane są belki oparcia. Poniżej siedziska umieszczona jest skrzynka.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

