



SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN
[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11) (21) Patentihakemus-Patentansökan 834079

(51) Kv.lk.³/Int.Cl.³ F 16 L 33/20

(22) Hakemispäivä-Ansökningsdag 8.11.83

(23) Alkupäivä-Löpdag

(41) Tullut julkiseksi-Blivit offentlig 13.5.84

(86) Kv. hakemus-Int. ansökan

(30) Etuoikeus-Prioritet 12.11.82 GB 8232380

(71) Hakija/Sökande: Unilever N.V., Burgemeester s'Jacobplein 1, Rotterdam, Alankomaat

(72) Keksijä/Uppfinnare: Smith, Richard David

(74) Asiamies/Ombud: Leitzinger

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Putkiliitos. Rörkoppling.

(57) Tiivistelmä

Letkuliittimessä, joka on niin sanottua metallilankaloukkutyyppiä, on sisääntyönnettävä osa (1) ja holkki (2), jotka on järjestetty sovitettavaksi metallilankavahvistetun letkun (3) päähän, josta osa kimmoisesta sisäytimestä (5) ja ulkopäällisestä (4) on poistettu metallilankavahvikkeen (6) esille tuomiseksi, liitin tarttuu metallilankavahvikkeeseen siksakmaista polkua pitkin, joka on muodostettu kauluksen (19) ja uran (12) välille vastakkaisissa holkissa ja sisääntyönnettävässä osassa, jolloin kauluksen kyljet (20) ja uran sivuseinät (13) ovat yhdensuuntaisia ja ne on kallistettu kulmaan välillä 10 - 30 astetta kauluksen ja uran tasoon nähden.

(57) Sammandrag

I en slangkoppling av s.k. metalltrådsfälltyp finns en inskjutbar del (1) och en holk (2) vilka anordnats att anpassas i ändan av den metalltrådsförstärkta slangen (3). varav en del av den elastiska innerkärnan (5) och den yttre beklädnaden (4) avlägsnats för att få fram en metalltrådsförstärkning (6), kopplingen fäster sig vid metalltrådsförstärkningen utmed en sick-sack-formig spång vilken bildats mellan kragen (19) och spåret (12) i de motsatta holkarna och i den inskjutbara delen varvid kragens sidor (20) och spårets sidoväggar (13) är parallella och de har lutats i en vinkel mellan 10 - 30 grader i förhållande till kragens och spårets plan.

