

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY  
WZORU  
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **26983**

(21) Numer zgłoszenia: **29329**

(51) Klasyfikacja:  
**25-02**

(22) Data zgłoszenia: **02.02.2021**

(54)

**Drzwi**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.05.2021 WUP 11/2021**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE  
MAR-TOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jędrzejów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**KATARZYNA WĄTOR, Krężoły, (PL)**

**PL 26983**

## Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi, stanowiące wyposażenie pomieszczeń jako drzwi zewnętrzne stalowe, jednoskrzydłowe z ościeżnicą i połączonego z nią zawiasowo skrzydła drzwiowego oraz z doświetlami bocznymi. Skrzydło drzwi wykonane jest z drewna iglastego klejonego lub z profilu PVC. Poszycie skrzydła stanowi blacha stalowa, która od strony zewnętrznej pokryta jest drewnopodobnym laminatem PVC albo powłoką lakierową. Ościeżnice stanowi profil aluminiowy pokryty od strony zewnętrznej laminatem drewnopodobnym PVC albo powłoką lakierową lub stanowi rama drewniana obłożona blachą aluminiową lub blachą stalową i podobnie jak skrzydło pokryta jest laminatem drewnopodobnym PVC albo powłoką lakierową.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w indywidualnym ukształtowaniu powierzchni, układzie linii i wzornictwem ich powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia widok strony zewnętrznej, wejściowej drzwi, a fig. 2 przedstawia widok strony wewnętrznej drzwi, od strony pomieszczenia.

We wzorze przemysłowym przedstawionym na fig. 1, drzwi posiadają z obu stron doświetla. Skrzydło drzwi, od strony zamka ma na poszyciu obustronne skośne podgięcia rozszerzające się do wewnątrz, które w połączeniu z pakietem szybowym wklejonym wewnątrz skrzydła od strony wewnętrznej drzwi tworzy element ozdobny a zarazem stanowi pochwyty drzwiowy ukryty w poszyciu skrzydła. Jak przedstawiono na fig. 2 przeszklenie drzwi stanowi, wklejony we wnętrzu skrzydła pakiet szybowy widoczny o szerokości większej od strony wewnętrznej niż widoczny od strony zewnętrznej drzwi. Pakiet szybowy połączony jest z wewnętrzną stroną poszycia skrzydła. W drzwiach jako przeszklenie występuwać mogą różnego rodzaju szyby zespolone w zależności od preferencji klienta, tj. szyby typu milk, reflex, lustro weneckie lub szyby zdobione w technologii druku cyfrowego UV. Doświetla posiadają po obu stronach jednakowej wielkości pakiety szybowe w ozdobnych ramkach, jak pokazano na fig. 1 i 2.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest to, że drzwi zbudowane są na ramach nośnych między którymi w poszyciu posiadają pakiet szybowy wklejony po stronie wewnętrznej drzwi. Pakiet ten usytuowany jest centralnie, częściowo ukryty i nie widoczny w pełnej szerokości od zewnątrz w widoku prostokątnym, gdyż jest usytuowany pod obustronnym zagięciem skośnym poszycia. Równocześnie zagięcie stanowi pochwyty drzwi. Ponadto drzwi po obu stronach posiadają dostawki boczne. Stojak zawiasowy ościeżnicy wyposażony jest w trzy gniazda zawiasowe.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2