

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8199**

(21) Numer zgłoszenia: **5888**

(22) Data zgłoszenia: **24.05.2004**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2005 WUP 08/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SESA POLSKA Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Bogacz Adam, Warszawa, (PL)

PL 8199

6605/04

Nr Rp. 8199.....

Klasa 09-01.....

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka, zwłaszcza do cie-
kłych produktów spożywczych.

Jest znana butelka mająca zasadniczą część cylindryczną, od dołu zamkniętą dnem, od góry zaś zakończoną częścią podszyjkową o kształcie stożka ściętego, przechodzącą w gwintowaną szyjkę z kołnierzem.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać butelki, przeja-
wiająca się w kształcie i układzie powierzchni bryły butelki. Część cylin-
dryczna jest podzielona na trzy zasadnicze strefy. Strefa górna ma szereg
rowków obwodowych, z których dolny rowek ma przebieg falisty, zaś
pozostałe rowki są równoległymi rowkami o przebiegu kołowym, ukształ-
towanymi w pobocznicy o nieco mniejszej średnicy. Strefa dolna ma szereg
równoległych rowków obwodowych o przebiegu falistym. Wymienione
obie strefy są oddzielone od siebie strefą pośrednią, mającą kształt dwóch
faliście przebiegających pierścieni, w postaci stożków ściętych skierowa-
nych ku sobie mniejszymi podstawami i oddzielonych obwodowym wystę-
pem także przebiegającym faliście. W dnie butelki znajdują się odcinki
promieniowo usytuowanych rowków, z których krótsze są naprzemiennie
rozmszczzone między dłuższymi. W środku dna znajduje się niewielkie
cylindryczne zagłębienie. Część podszyjkowa butelki ma w swej dolnej
strefie, sięgającej w przybliżeniu do połowy wysokości tej części, szereg
równoległych rowków obwodowych o przebiegu falistym.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, przedstawiającym butelkę w widoku perspektywicznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Butelka ma zasadniczą część cylindryczną, od dołu zamkniętą dnem, od góry zaś zakończoną częścią podszyjkową o kształcie stożka ściętego, przechodzącą w gwintowaną szyjkę z kołnierzem. Część cylindryczna jest podzielona na trzy zasadnicze strefy. Strefa górna ma szereg rowków obwodowych, z których dolny rowek ma przebieg falisty, zaś pozostałe rowki są równoległymi rowkami o przebiegu kołowym, ukształtowanymi w pobocznicy o nieco mniejszej średnicy. Strefa dolna ma szereg równoległych rowków obwodowych o przebiegu falistym. Wymienione obie strefy są oddzielone od siebie strefą pośrednią, mającą kształt dwóch faliście przebiegających pierścieni, w postaci stożków ściętych skierowanych ku sobie mniejszymi podstawami i oddzielonych obwodowym występem także przebiegającym faliście. W dnie butelki znajdują się odcinki promieniowo usytuowanych rowków, z których krótsze są naprzemiennie rozmieszczone między dłuższymi. W środku dna znajduje się niewielkie cylindryczne zagłębienie. Część podszyjkowa butelki ma w swej dolnej strefie, sięgającej w przybliżeniu do połowy wysokości tej części, szereg równoległych rowków obwodowych o przebiegu falistym.

