

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20168**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **21208**

(22) Data zgłoszenia: **04.07.2013**

(54)

Płyta okładzinowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2013 WUP 12/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Obshchestvo s organichennoi otvetstvennostyu
Proizvodstvennaya firma Alta-Profil,
Moskwa, (RU)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**TIETIERIUK SIERGIEJ FIEDOROWICZ,
Moskwa, (RU)**

PL 20168

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest płyta okładzinowa, przeznaczona do okładania ścian i/lub fundamentów domów i budowli.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać płyty okładzinowej przejawiająca się w jej charakterystycznym kształcie oraz zdobieniu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych fotografiach, przedstawiających odpowiednio:

- fig. 1 - ogólny widok przedniej powierzchni płyty
- fig. 2 - widok płyty z góry
- fig. 3 - boczny widok przedniej powierzchni płyty
- fig. 4 - widok płyty z tyłu

Powierzchnia przednia płyty stanowi imitację poziomo ułożonych prostokątnych bloków kamiennych o różnych długościach i szerokościach. Powierzchnia bloków kamiennych wykonana jest z imitacją układania kamienia o różnym kształcie geometrycznym oraz z różnorodną strukturą plastyczną. Środkowa część płyty jest przesunięta w stosunku do części dolnej i górnej, w sposób tworzący na jednej z krawędzi bocznych płyty uskok wklęsły a na drugiej uskok wypukły. Wierzchołki uskoku wypukłego połączone są z dolną i górną częścią płyty prostymi, przeciwprostokątnymi do kątów zawartych między boczną krawędzią górnej i dolnej części płyty a górną i dolną krawędzią uskoku. Jedna z krawędzi bocznych i podłużnych płyty wyprofilowana jest w postaci uskoku tworzącego felc. Na jednej z krawędzi podłużnych płyty występują otwory. Dodatkowo powierzchnia tylna panelu posiada żebra usztywniające oraz elementy mocujące i montażowe.

Cechy istotne:

Cechami istotnymi wzoru jest charakterystyczna struktura płyty oraz jej zdobienie, przejawiające się w tym, że:

- powierzchnia przednia płyty stanowi imitację poziomo ułożonych prostokątnych bloków kamiennych o różnych długościach i szerokościach;
- powierzchnia bloków kamiennych wykonana jest jako imitacja układania kamienia o różnej strukturze plastycznej oraz kształcie geometrycznym;
- środkowa część płyty jest przesunięta w stosunku do części dolnej i górnej, w sposób, w wyniku którego na jednej z krawędzi bocznych płyty powstaje uskok wklęsły a na drugiej uskok wypukły;
- wierzchołki uskoku wypukłego połączone są z dolną i górną częścią płyty prostymi, przeciwprostokątnymi do kątów zawartych między boczną krawędzią górnej i dolnej części płyty a krawędziami uskoku;
- jedna z krawędzi bocznych i podłużnych wyprofilowana jest w postaci uskoku tworzącego felc;
- na krawędzi jednej z powierzchni podłużnych/osiowych płyty występują otwory;
- powierzchnia tylna panelu posiada żebra usztywniające oraz elementy mocujące i montażowe.

Ilustracja wzoru



fig. 1



fig. 2



fig. 3



fig. 4