



SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN
[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11)(21) Patenttihakemus—Patentansökan 890693
(51) Kv.lk.⁴/Int.cl.⁴ B 65 D 61/00
(22) Hakemispäivä—Ansökningsdag 14.02.89
(23) Alkupäivä—Löpdag
(41) Tullut julkiseksi—Blivit offentlig 16.08.89
(86) Kv. hakemus—Int.ansökan
(30) Etuoikeus—Prioritet 15.02.88 SE 8800494-0

(71) Hakija/Sökande: *Ab Åkerlund & Rausing*, Box 22, Lund, Ruotsi

(72) Keksijä/Uppfinnare: Persson, Bengt

(74) Asiamies/Ombud: Kolster

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Pakkaus. Förpackning.

(57) Tiivistelmä

Esillä olevan keksinnön kohteena on pakkaus, joka käsittää kaksi yhteenliitettyä osaa (18, 21). Yhden osan (21) muodostaa kartongista tai vastaavasta materiaalista tehty suljettu runkokehys, toisen osan (18) ollessa joustava. Kehysprofiili päättyy ensimmäiseen päällysosaan, esimerkiksi laippaan tai päättereunaan, ja toiseen päällysosaan, esimerkiksi laippaan tai päättereunaan. Profiili ei ole suoraviivainen mainittujen päällysosien välissä, vaan se sisältää ympärysmittansa suunnassa katsottuna pakkauksen suhteen ulos- ja sisäänpäin ulottuvat leikkaukset. Sanottujen leikkausten väliset siirtymäosat (22-25) on asetettu nurkkiin ja joustava osa on kiinnitetty vähintään niin moneen kehyksen kohtaan, että joustava osa estää kehyksen muodonmuutoksen sen tason suhteen kohtisuorassa suunnassa.

(57) Sammandrag

Förpackning omfattande två sammanfogade delar (18, 21). Den ena (21) av delarna är en sluten ram av kartong eller motsvarande och den andra delen (18) är av flexibel beskaffenhet. Ramen har en profil, som avslutas med en första ytterdel, t.ex. fläns eller ändkant, och en andra ytterdel, t.ex. fläns eller ändkant. Profilen är icke rätlinjig mellan nämnda ytterdelar och, i ramens omkretsriktning sett, har den utåt och inåt relativt förpackningen sig sträckande avsnitt. Övergångar (22-25) mellan nämnda avsnitt är placerade vid hörnen, och den flexibla delen är fästad vid minst så många delar av ramen, att dens deformation betraktat i riktning vinkelrätt mot ramens plan är hindrad av den flexibla delen.

