


URZĄD PATENTOWY



D 06f 75/30

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

D 06f, 75/30

Nr 28326.

Kl. 8 d, 21/06.

Michał Kulesza
(Warszawa, Polska).

Składane żelazko elektryczne.

Zgłoszono 26 stycznia 1938 r.
Udzielono 17 kwietnia 1939 r.

Żelazko elektryczne według wynalazku posiada w porównaniu ze zwykłymi żelazkami elektrycznymi zwartą budowę w stanie złożonym, co jest szczególnie ważne w odniesieniu do żelazek podróżnych.

Żelazko według wynalazku, przedstawione na fig. 1, posiada rączkę *a*, połączoną przegubowo za pomocą łącznika *f* z podstawkami *e*, przymocowanymi do pokrywki żelazka *m*. Trzpienie *b*, przymocowane do dolnej części rączki, ślizgają się wzdłuż szczelin przewodniczych *c*, wyciętych w podstawkach *e*.

Jeśli trzpienie *b* przesuwają się do przeciwległych końców szczelin przewodniczych *c*, to rączka *a* przechyla się i wreszcie zajmuje położenie równoległe do płasz-

czyzny pokrywki *m*, i żelazko zostaje złożone.

W odmianie żelazka przedstawionej na fig. 2 podstawki *e* są zaopatrzone w szczeliny przewodnicze *c*, wycięte pod kątem prostym, rączka zaś posiada trzpienie *g* osadzone ponad trzpieniami *b*.

Gdy trzpień *g* zostaje doprowadzony do końca części pionowej szczeliny przewodniczej *c*, jak na fig. 2, to żelazko znajduje się w stanie rozłożonym, gdy zaś trzpień *b* znajduje się w przeciwległym końcu szczeliny przewodniczej, rączka *a* przyjmuje położenie równoległe do płaszczyzny pokrywki i żelazko zostaje złożone.

W obydwóch układach unieruchomienie rączki, zarówno w stanie rozłożonym, jak i

złożonym, osiąga się, na przykład, dzięki temu, iż jeden trzpień *b* jest zaopatrzony w nakrętkę, nakręcaną od strony zewnętrznej podstawki *e*.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Składane żelazko elektryczne, znamiennie tym, że jest zaopatrzone w rączkę (*a*), która w dolnej części posiada trzpień (*b*) ślizgające się wzdłuż szczelin przewodniczych (*c*) wyciętych w podstawkach

(*e*) przymocowanych do pokrywki żelazka (*m*), w części zaś górnej jest połączona przegubowo za pomocą łącznika (*f*) z podstawką (*e*).

2. Odmiana składanego żelazka elektrycznego według zastrz. 1, znamienna tym, że w górnej części rączka (*a*) zamiast łącznika (*f*) posiada trzpień (*g*), ślizgające się wzdłuż pionowych części szczelin przewodniczych (*c*).

. . . Michał Kulesza.

