

4 stycznia 1929 r.



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIIS PATENTOWY

W. 346, 51/18
A 44, 51/18
Kl. 341 31.

Nr 9443.

Stanisław Heinitz
(Grudziądz, Polska).

Wieszadło do ubrań.

Zgłoszono 24 października 1927 r.
Udzielono 29 września 1928 r.

Przedmiotem wynalazku niniejszego jest wieszadło do ubrań, szczególnie do spodni i spódnic, konserwujące nie tylko zaprasowaną fałdę, ale i całe spodnie, względnie spódnice.

Na rysunku przedstawiony jest przykład wykonania wynalazku. Fig. 1 przedstawia wieszadło; fig. 2 — kłamrę *a* osadzoną na pręciku *b* (pozycja odwrotna);

fig. 3 — tę samą kłamrę w dwóch położeniach i większej niż na poprzednich figurach skali;

fig. 4 — wieszadło z prawidłowo zawieszonymi spodniami.

Kłamry *a*, przymocowane na pręciku *b* za pomocą prowadnicy *c*, można w miarę potrzeby dowolnie posuwać, a wobec tego, że prowadnica *c* skonstruowana jest odpo-

wiednio do zwieszonych końców pręta, względnie pod tym samym kątem, to kłamra zajmuje położenie pionowe niezależnie od jakiegokolwiek posunięcia, względnie szerokości zawieszonego przedmiotu.

Prowadnica *c* posiada wklęsnięcie *d*, a że wklęsnięcie to odpowiada otworom *e* w pręcie, uniemożliwiają one tem samem wysunięcie się, względnie opadanie kłamry, gdyż przy przesuwaniu kłamry *a* w kierunku zewnętrznym lub wewnętrznym, opiera się ona o wklęsnięcie *d* bądź o ograniczenia *f* lub *g*.

Pręt *b* wykonany jest z jednego kawałka drutu zwiniętego, przyczem części tworzące ramiączka składają się z drutu pojedynczego, a hak wykonany jest z zawiniętego drutu podwójnego.

Klamra a składa się z dwóch płytek połączonych zawiasą i na osi j . Na tejże osi osadzona jest sprężyna k , która końcami l , m rozpręża płyty, powodując przyczepienie przedmiotu względnie spodni lub spódnicy.

Dzięki wklęsnięciu n , względnie wypukłości o w klamrze a , przedmiot przytrzymywany jest mocno przy umiarkowanym nacisku sprężyny k , przyczem nie nadwierżają i nie strzępią się włókna przyczepionego materiału.

Zastrzeżenie patentowe.

Wieszadło do ubrań, znamienne tem, że pręt b umieszczony jest przesuwnie w klamrach a , zaopatrzonych w prowadnice c z odpowiedniami wklęsnięciami do prowadzenia pręta b , przyczem klamry a przy przesuwaniu się po pręcie b stale zajmują położenie pionowe.

Stanisław Heinitz.

