

12

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

22 Date de dépôt : 03.03.98.

30 Priorité :

43 Date de mise à la disposition du public de la
demande : 10.09.99 Bulletin 99/36.

56 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

60 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

71 Demandeur(s) : SOCIETE ANONYME DITE: AUTO-
MOBILES PEUGEOT — FR et SOCIETE ANONYME
DITE: AUTOMOBILES CITROEN — FR.

72 Inventeur(s) : BURGUBURU PHILIPPE.

73 Titulaire(s) :


74 Mandataire(s) : CABINET WEINSTEIN.

54 DISPOSITIF ANTIVOL POUR VEHICULE AUTOMOBILE CONJUGUE AVEC LA CLE DE CONTACT DE
DEMARRAGE DU MOTEUR DU VEHICULE.

57 La présente invention concerne un dispositif antivol
pour véhicule automobile conjugué avec la clé de contact de
démarrage du moteur du véhicule.

Le dispositif est caractérisé en ce qu'il comprend un cap-
teur (14) de position angulaire de la clé de contact (5), un
module décodeur (15) relié au capteur (14) par une liaison
bifilaire (16, 17) et un module de commande (18) relié au
module décodeur (15) pour assurer la commande de cir-
cuits ou d'appareils électriques appropriés par l'intermédi-
aire de modules de puissance (19) suivant l'information de la
position de la clé (5) fournie par le module décodeur (15).

L'invention trouve application dans le domaine de l'auto-
mobile.



La présente invention concerne un dispositif antivol pour véhicule automobile conjugué avec la clé de contact de démarrage du moteur du véhicule.

La figure 1 représente un dispositif antivol connu
5 permettant de condamner la rotation du tube de direction portant le volant lorsque la clé de contact est retirée de sa serrure.

Comme représenté à cette figure, la référence 1 désigne la colonne de direction du véhicule dans
10 laquelle est monté à rotation le tube de direction 2 portant le volant de direction (non représenté). Une portion de tube cylindrique 3 est fixée, par exemple par soudage, à la colonne de direction 1 et sert de logement au boîtier 4 de l'antivol conçu de façon à réaliser
15 principalement deux fonctions, respectivement de blocage de la direction lorsque la clé de contact 5 est retirée d'un bloc 6 de réception de la clé 5 logé dans le boîtier 4 et de mise sous tension de différents circuits ou appareils électriques suivant la position angulaire de la
20 clé de contact 5 dans le bloc 6. A cet effet, le bloc de réception 6 est agencé de façon à déplacer axialement un pêne 7, lorsque la clé 5 est retirée, dans une lumière 8 du tube 2 portant le volant de direction pour immobiliser celui-ci en rotation et à commander un bloc de
25 commutation électrique 9 assurant la distribution d'énergie électrique aux différents circuits ou appareils électriques à commander suivant la position angulaire de la clé 5. Le bloc de commutation 9 est relié aux
30 électriquement conducteurs 10-13, dans le cas présent au nombre de quatre, constituant respectivement un fil conducteur d'entrée relié en permanence au pôle positif de la batterie du véhicule, un fil de sortie pouvant être traversé par un courant d'alimentation ou de commande
35 d'appareils électriques accessoires du véhicule, tels que par exemple un récepteur radio et un témoin de charge de la batterie, lorsque la clé 5 est à une position +ACC, un

fil de sortie traversé par un courant de commande d'autres appareils électriques, tels qu'une bobine d'allumage et un calculateur d'injection de carburant pour le fonctionnement du moteur du véhicule, lorsque la
5 clé 5 est à la position +APC et un fil de sortie traversé par un courant de commande du démarreur électrique du moteur lorsque la clé 5 est à la position D.

Ce dispositif connu présente plusieurs inconvénients.

10 Tout d'abord, les circuits ou appareils électriques commandés par le dispositif antivol étant parcourus par des courants relativement importants, il est nécessaire de prévoir des fils 10-13 sortant de celui-ci ayant une forte section. De plus, comme dans la plupart des
15 véhicules actuels, la colonne de direction 1 est réglable en hauteur et en inclinaison, les fils 10-13 doivent être montés en boucle dynamique, c'est-à-dire qu'ils doivent former une boucle se déformant avec les mouvements de la colonne de direction 1. Il en résulte alors des risques
20 d'usure prématurée et de court-circuit par pincement de ces fils.

Un autre inconvénient vient de ce qu'on utilise actuellement de plus en plus des dispositifs intégrés à la clé de contact et permettant de condamner à distance
25 les portes du véhicule. Ces dispositifs conduisent à des clés beaucoup plus encombrantes, pouvant présenter des formes proéminentes en extrémité et qui peuvent être contactées par le genou du conducteur : il y a ainsi un risque de rotation accidentelle de la clé de contact 5 et
30 donc de coupure du contact lorsque le véhicule roule.

La présente invention a pour but de remédier aux inconvénients ci-dessus en proposant un dispositif antivol dans lequel le contact électrique n'est pas interrompu brusquement, même en cas de rotation
35 accidentelle de la clé, et qui ne nécessite pas des faisceaux de fils encombrants.

A cet effet, le dispositif antivol de l'invention pour véhicule automobile conjugué avec la clé de contact de démarrage du moteur du véhicule pouvant occuper, relativement à un boîtier de l'antivol fixé à la colonne de direction, plusieurs positions angulaires auxquelles différents circuits ou appareils électriques peuvent être commandés, est caractérisé en ce qu'il comprend un capteur logé dans le boîtier de l'antivol et permettant de fournir des signaux codés d'information chacun relatif à une position angulaire déterminée de la clé de contact, un module décodeur relié au capteur par une liaison bifilaire et apte à décoder chaque signal codé d'information de la position angulaire de la clé déterminée par le capteur, un module de commande relié au module décodeur pour assurer la commande des circuits ou appareils électriques appropriés par l'intermédiaire de modules de puissance suivant l'information de la position de la clé de contact fournie par le module décodeur.

De préférence, le module de commande est agencé pour fournir des signaux de commande de mise en service ou hors service des différents circuits ou appareils électriques, aux différentes positions de la clé de contact, en fonction de lois d'hystérésis mémorisées de préférence dans le module de commande et telles que l'hystérésis est moins importante dans le sens de rotation de la clé de contact pour mettre en service les différents circuits ou appareils électriques que dans le sens de rotation opposé de cette clé pour mettre hors service ceux-ci.

Les modules décodeur, de commande et de puissance sont intégrés au calculateur de bord du véhicule.

De préférence, le capteur de position angulaire de la clé de contact comprend une résistance variable en fonction de la position angulaire de la clé de manière à fournir au module décodeur des valeurs différentes de résistance correspondant respectivement aux différentes positions angulaires de la clé.

Avantageusement, la résistance variable comprend un support en matériau électriquement isolant, une piste arquée résistive réalisée sur le support, une piste arquée conductrice réalisée sur le support et séparée concentriquement de la piste résistive, un certain nombre de lamelles conductrices distinctes radiales disposées en arc de cercle sur le support entre les deux pistes résistive et conductrice et reliées électriquement à la piste résistive, et un bras rotatif lié cinématiquement à la rotation de la clé de contact et portant deux balais en contact par frottement respectivement sur la piste conductrice et chacune des lamelles conductrices lors de la rotation de la clé pour réaliser un pont conducteur entre une lamelle contactée par le balai correspondant et la piste conductrice reliée électriquement à un fil conducteur de la liaison bifilaire dont l'autre fil conducteur est relié électriquement à une extrémité de la piste résistive.

La clé de contact est maintenue positivement à chacune de ses positions de contact (+ACC, +APC) par une bille poussée par un ressort et s'engageant successivement, lors de la rotation de la clé de contact, dans des cavités prévues sur une came solidaire de la clé en rotation.

L'invention sera mieux comprise et d'autres buts, caractéristiques, détails et avantages de celle-ci apparaîtront plus clairement dans la description explicative qui va suivre faite en référence aux dessins schématiques annexés donnés uniquement à titre d'exemple illustrant un mode de réalisation de l'invention et dans lesquels :

- la figure 1 représente un dispositif antivol pour véhicule automobile selon l'art antérieur ;
- la figure 2 représente un dispositif antivol pour véhicule automobile conforme à l'invention ; et

- la figure 3 représente en vue agrandie le moyen de codage des différentes positions angulaires de la clé de contact.

Les parties du dispositif antivol de la figure 2
5 identiques à celles du dispositif antivol de la figure 1 portent les mêmes références et ne seront pas à nouveau décrites.

Le dispositif antivol de l'invention tel que représenté tout d'abord en figure 2 comprend un capteur
10 14 de détection de la position angulaire de la clé de contact 5 dans le bloc de réception 6, logé dans le boîtier de l'antivol et permettant de fournir des signaux codés de sortie représentatifs respectivement de différentes positions angulaires de la clé 5.

15 Le capteur 14 est relié à un module décodeur 15 par l'intermédiaire de deux fils électriquement conducteurs 16, 17, le module décodeur 15 étant apte à décoder chaque signal codé d'information provenant du capteur 14 et représentatif d'une position angulaire déterminée de la
20 clé de contact 5.

Le module décodeur 15 a sa sortie reliée à un module de commande 18 assurant la commande des circuits ou appareils électriques appropriés (non représentés), par l'intermédiaire de modules de puissance 19, pour
25 mettre en service ou mettre hors service ces circuits ou appareils électriques suivant l'information de la position angulaire de la clé 5 fournie par le module décodeur 15 au module de commande 18.

Le module de commande 18 est agencé pour fournir
30 les signaux de commande de mise en service ou hors service des différents circuits ou appareils électriques, aux différentes positions de la clé de contact 5, en fonction de lois d'hystérésis mémorisées dans une mémoire (non représentée), de préférence située dans le module de
35 commande 18, ces lois étant telles, comme on le comprendra mieux ultérieurement, que l'hystérésis est plus importante dans le sens de rotation de la clé de

contact 5 pour mettre hors service les différents circuits ou appareils électriques que dans le sens de rotation opposé de la clé 5 pour mettre en service ces circuits ou appareils électriques.

5 Le module décodeur 15, le module de commande 18 et les modules de puissance 19 sont intégrés au calculateur de bord 20 du véhicule et sont alimentés par la batterie du véhicule par une liaison bifilaire 21. Chaque module de puissance 19 peut, à titre d'exemple, être réalisé par
10 un élément semi-conducteur de puissance, tel qu'un transistor fonctionnant en mode de commutation.

Comme cela ressort plus clairement de la figure 3, le capteur de détermination de la position angulaire de la clé de contact 5 est une résistance 22 variable en
15 fonction de la position angulaire de cette clé. Plus précisément, la résistance variable 22 comprend un support 23 en matériau isolant, tel que de la céramique, approximativement en forme de croissant, une piste arquée résistive externe 24 réalisée sur le support 23 au
20 voisinage de son bord périphérique extérieur, une piste arquée conductrice interne 25 réalisée sur le support 23 au voisinage du bord périphérique interne de celui-ci et de façon concentrique à la piste 24, un certain nombre de lamelles conductrices radiales 26 disposées en arc de
25 cercle sur le support 23 entre les deux pistes 24 et 25, les lamelles conductrices 26 étant de plus reliées électriquement à la piste résistive 24 par des fils minces conducteurs radiaux 27, et un bras radial rotatif
28 porté à une extrémité d'un arbre traversant le support
30 23 dans une direction sensiblement perpendiculaire au plan de celui-ci et relié cinématiquement à la rotation de la clé de contact 5 de façon que le bras 28 puisse suivre les mouvements de rotation de celle-ci. Le bras rotatif 28 porte deux balais conducteurs espacés 29, 30
35 venant en contact par frottement respectivement sur les lamelles conductrices 26 et la piste conductrice 25 de façon à réaliser un pont conducteur de court-circuit

entre la lamelle conductrice 26 sur laquelle est en contact le balai frotteur 29 et la piste conductrice 25 sur laquelle est en contact permanent l'autre balai frotteur 30. L'un 16 des fils de la liaison bifilaire
5 reliant le capteur 14 au module décodeur 15 est relié à une extrémité de la piste résistive 24 tandis que l'autre fil conducteur 17 est relié à la piste conductrice 25, par exemple à une extrémité de celle-ci. Ainsi, une résistance d'une valeur déterminée suivant la position du
10 balai frotteur 29 sur l'une des lamelles conductrices 26 est branchée entre les fils conducteurs 16 et 17.

Comme cela est connu en soi, la clé de contact 5 est maintenue positivement à chacune de ses positions de contact +ACC, +APC par des moyens (non représentés)
15 constitués par une bille poussée par un ressort et s'engageant successivement, lors de la rotation de la clé 5, dans des cavités prévues sur une came solidaire de la clé 5.

Le fonctionnement du dispositif antivol de
20 l'invention ressort déjà en partie de la description qui en a été faite ci-dessus et va être maintenant davantage expliqué.

Lorsque la clé de contact 5 est tournée, la came interne de la clé 5 génère un couple variable suivant les
25 positions correspondant aux positions principales +ACC, +APC, D de la clé 5 et le capteur 14 fournit au module décodeur 15 une valeur de résistance dépendant de la position angulaire de la clé 5. L'information correspondant à cette valeur de résistance est déterminée
30 par le module décodeur 15 pour connaître la position angulaire de la clé 5, et fournie au module de commande 18 qui détermine, en fonction des lois d'hystérésis contenues dans sa mémoire, le type de signal de commande, mise en service ou arrêt, qu'il doit donner aux circuits
35 ou appareils électriques concernés, à chaque position donnée de la clé 5. Par exemple, lorsque l'utilisateur souhaite alimenter des appareils électriques accessoires

du véhicule, tels que par exemple un récepteur radio, il tourne la clé de contact 5 vers la position +ACC et l'alimentation de ces appareils accessoires s'effectue à quelques degrés avant d'atteindre la position mécanique stable +ACC de la clé 5, c'est-à-dire par exemple une ou deux lamelles conductrices 26 avant celle correspondant à la position stable, mais l'alimentation de ces appareils accessoires n'est coupée que pour un angle supérieur après cette position stable lorsque la clé 5 est tournée dans le sens opposé, c'est-à-dire plusieurs lamelles conductrices 26 après celles contactées par le frotteur 29 où avait lieu l'alimentation des appareils. Ainsi, lorsque la clé de contact 5 se trouve à une position stable, par exemple +ACC, d'alimentation d'appareils électriques correspondants, une rotation accidentelle de celle-ci de quelques degrés de part et d'autre de sa position stable ne produit aucun effet et il est nécessaire que la clé 5 soit déplacée accidentellement sur une grande amplitude pour qu'une coupure des circuits ou des appareils électriques concernés se produise.

Les avantages du dispositif de l'invention ci-dessus décrits sont les suivants :

- puisque la commande des différents circuits ou appareils électriques ne s'établit plus au niveau de l'antivol lui-même, mais dans le calculateur embarqué du véhicule, il n'y a plus que deux fils conducteurs minces, c'est-à-dire de très faible section, sortant de l'antivol, ce qui élimine les inconvénients mentionnés ci-dessus rencontrés avec les faisceaux de fils conducteurs de l'art antérieur ;

- l'alimentation ou la commande du ou des circuits ou appareils électriques étant établie ou coupée par reconnaissance de la position angulaire de la clé de contact, de préférence avec une hystérésis, une rotation accidentelle, même relativement importante, de la clé n'entraîne pas d'inconvénient majeur comme par exemple l'arrêt inopiné du moteur du véhicule, alors que dans les

dispositifs de l'art antérieur où l'établissement du contact d'alimentation des circuits ou des appareils électriques est mécanique, le moteur peut être coupé brusquement dès que la clé quitte une position donnée.

REVENDICATIONS

1. Dispositif antivol pour véhicule automobile
conjugué avec la clé de contact de démarrage (5) du
5 moteur du véhicule pouvant occuper, relativement à un
boîtier d'un antivol fixé à la colonne de direction (1)
du véhicule, plusieurs positions angulaires (+ACC, +APC,
D) auxquelles différents circuits ou appareils
électriques peuvent être commandés, caractérisé en ce
10 qu'il comprend un capteur (14) logé dans le boîtier de
l'antivol et permettant de fournir des signaux codés
d'information chacun relatif à une position angulaire
déterminée de la clé de contact (5), un module décodeur
(15) relié au capteur (14) par une liaison bifilaire (16,
15 17) et apte à décoder chaque signal codé d'information de
la position angulaire de la clé (5), un module de
commande (18) relié au module décodeur (15) pour assurer
la commande des circuits ou appareils électriques
appropriés par l'intermédiaire de modules de puissance
20 (19) suivant l'information de la position angulaire de la
clé (5) fournie par le module décodeur (15).

2. Dispositif antivol selon la revendication 1,
caractérisé en ce que le module de commande (18) est
agencé pour fournir des signaux de commande de mise en
25 service ou hors service des différents circuits ou
appareils électriques, aux différentes positions de la
clé de contact (5), en fonction de lois d'hystérésis
mémorisées de préférence dans le module de commande (18)
et telles que l'hystérésis est moins importante dans le
30 sens de rotation de la clé de contact (5) pour mettre en
service les différents circuits ou appareils électriques
que dans le sens de rotation opposé de la clé (5) pour
mettre hors service ceux-ci.

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2,
35 caractérisé en ce que les modules décodeur (15), de

commande (18) et de puissance (19) sont intégrés au calculateur de bord (20) du véhicule.




4. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le capteur de position angulaire (14) de la clé de contact (5) comprend une résistance (22) variable en fonction de la position angulaire de la clé (5) de manière à fournir au module décodeur (15) des valeurs différentes de résistance correspondant respectivement aux différentes positions angulaires de la clé (5).

5. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en ce que la résistance variable (22) comprend un support (23) en matériau électriquement isolant, une piste arquée résistive (24) réalisée sur le support (23), une piste arquée conductrice (25) réalisée sur le support (23) et séparée concentriquement de la piste résistive (24), un certain nombre de lamelles conductrices distinctes radiales (26) disposées en arc de cercle sur le support (23) entre les deux pistes résistive (24) et conductrice (25) et reliées électriquement à la piste résistive (24), et un bras rotatif (28) lié cinématiquement à la rotation de la clé de contact (5) et portant deux balais (30, 29) en contact par frottement respectivement sur la piste conductrice (25) et chacune des lamelles conductrices (26) lors de la rotation de la clé (5) pour réaliser un pont conducteur entre une lamelle (26) contactée par le balai correspondant (29) et la piste conductrice (25) reliée électriquement à un fil conducteur (17) de la liaison bifilaire précitée dont l'autre fil conducteur (16) est relié électriquement à une extrémité de la piste résistive (24).

6. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la clé de contact (5) est maintenue positivement à chacune de ses positions de contact (+ACC, +APC) par une bille poussée par un ressort et s'engageant successivement, lors de la rotation de la

clé, dans des cavités prévues sur une came solidaire de la clé en rotation.

1/1



DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 015, no. 053 (M-1079), 7 février 1991 & JP 02 286449 A (YUHSIN CO LTD), 26 novembre 1990 * abrégé *	1,4
X	EP 0 640 517 A (TOKAI RIKI CO LTD) 1 mars 1995	1,3
Y	* colonne 10, ligne 53 - colonne 12, ligne 58 *	4,6
Y	EP 0 742 127 A (TOKAI RIKI CO LTD) 13 novembre 1996 * colonne 15, ligne 56 - colonne 16, ligne 10 *	4,6
DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.CL.6)		B60R
Date d'achèvement de la recherche		Examineur
21 décembre 1998		Areal Calama, A-A
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant		