



SUOMI - FINLAND (FI)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan 20002210

(51) Kv.lk.7 - Int.kl.7

G01D 13/00

(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag 06.10.2000

(24) Alkupäivä - Löpdag 06.10.2000

(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig 07.04.2002

(71) Hakija - Sökande

1 •Polar Electro Oy, Professorintie 5, 90440 Kempele, SUOMI - FINLAND, (FI)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1 •Nissilä,Seppo, Sääskeitie 4, 90550 Oulu, SUOMI - FINLAND, (FI)

(74) Asiamies - Ombud: Kolster Oy Ab
Iso Roobertinkatu 23, 00120 Helsinki

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Rannelaite
Handledsanordning

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Rannelaite (100), käsittäen näytön (104) sykeparametrin, kuten henkilön kehosta mitatun sydämen sykkeen tai sykkeestä johdetun sykekuuuttujan, arvon esittämiseksi. Näyttö (104) käsittää ainakin kaksi näyttöaluetta (104A-104C), joiden näyttöalueiden (104A-104C) avulla rannelaite (100) on sovitettu esittämään sykeparametrin hetkellinen kuuluminen näyttöaluetta (104A-104C) vastaavaan sykeparametrin arvoalueeseen ja joka rannelaite (100) käsittää ainakin yhden liukuvälineen (112, 112B) sykeparametrin halutun arvoalueen asettamiseksi liu'uttamalla mekaanisesti liukuväline (112A, 112B) peittämään kerrallaan ainakin yksi näyttöalue (104A-104C).

Uppfinningen avser en handledsapparat (100), vilken omfattar ett indikeringsdon (104) för indikering av värdet på en pulsparameter, som till exempel den från en människokropp uppmätta pulsen från hjärtat eller en ur sagda puls härledd pulsstorhet. Sagda indikeringsdon (104) omfattar minst två indikeringsområden (104A-104C), varvid sagdahandledsapparat (100) med hjälp av sagda indikeringsområden (104A-104C) är anpassad att indikera att sagda pulsparameter momentant ligger inom ett värdeområde för sagda pulsparameter, vilket motsvarar indikeringsområdet (104A-104C), varvid sagda handledsapparat (100) omfattar minst ett gliddon (112, 112B) för inställning av ett önskat värdeområde för sagda pulsparameter genom att mekaniskt skjuta sagda gliddon (112A, 112B) att åt gången täcka minst ett indikeringsområde (104A-104C).

