



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203470381 U

(45) 授权公告日 2014. 03. 12

(21) 申请号 201320518747. 7

(22) 申请日 2013. 08. 23

(73) 专利权人 山西汾西矿业(集团)有限责任公
司设备修造厂

地址 032000 山西省晋中市介休市绵山南街

(72) 发明人 李立纲 赵国亮 高炳

(74) 专利代理机构 太原市科瑞达专利代理有限
公司 14101

代理人 卢茂春

(51) Int. Cl.

B08B 3/02 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54) 实用新型名称

煤矿液压支架高压水射流清洗机器人

(57) 摘要

一种煤矿液压支架高压水射流清洗机器人,包括六自由度机械臂、液压移动平台、高压水系统、水枪组件,其特征在于:所述的六自由度机械臂的底座固定在液压移动平台上,可以实现整体水平移动;所述水枪组件固定在六自由度机械臂末端法兰盘上,由机械臂夹持水枪运动到空间确定的位置和姿态,进行清洗作业;所述的高压水系统用于提供高压水射流,并控制其通断与压力。本实用新型自动化程度高,节省人力,减低人工成本。同时,程序柔性大,工作可靠,能适用于不同型号的液压支架的清洗。对环境友好,既能适应恶劣的工作环境,又不产生污染物质。



1. 一种煤矿液压支架高压水射流清洗机器人,包括六自由度机械臂、液压移动平台、高压水系统、水枪组件,其特征在于:所述的六自由度机械臂的底座固定在液压移动平台上,可以实现整体水平移动;所述水枪组件固定在六自由度机械臂末端法兰盘上,由机械臂夹持水枪运动到空间确定的位置和姿态,进行清洗作业;所述的高压水系统用于提供高压水射流,并控制其通断与压力。

2. 根据权利要求1所述的一种煤矿液压支架高压水射流清洗机器人,其特征是所述六自由度机械臂,具有六个旋转关节,臂展为2010mm,末端最大负重为28kg,能够承受高压水射流的反作用力;机械臂腕部的防护等级为IP65,能抵挡高压水的冲击。

3. 根据权利要求1所述的一种煤矿液压支架高压水射流清洗机器人,其特征是所述的液压移动平台,包括支架、液压缸、直线滑轨、滑块和机械臂座,支架固定在地面上,液压缸缸体和直线滑轨都固定在支架上;机械臂座下平面与滑块固定,作为一个整体可沿直线导轨水平移动;液压缸活塞杆末端固定的单耳环和固定在机械臂座上的铰链座由销轴铰接在一起,用于传递驱动力。

4. 根据权利要求1所述的一种煤矿液压支架高压水射流清洗机器人,其特征是所述的高压水系统,包括高压水泵,高压电磁阀,伺服调压阀和高压水软管;高压水射流最高压力为50Mpa,高压电磁阀用于控制高压水流的通断,伺服调压阀用于调节高压水流的压力,高压水管用于连通水泵到水枪的水路。

5. 根据权利要求1所述的一种煤矿液压支架高压水射流清洗机器人,其特征是所述的水枪组件包括枪管(3-1)、枪嘴、法兰盘(3-4)、连接杆(3-3)和紧固件(3-2),枪管(3-1)一端安装枪嘴,另一端连接高压水软管;法兰盘(3-4)、连接杆(3-3)和紧固件(3-2)组成夹持机构,用于夹紧枪管(3-1),防止其发生轴向窜动;法兰盘(3-4)安装在机械臂(1)的末端,由机械臂带动水枪组件(3)运动。

6. 根据权利要求1所述的一种煤矿液压支架高压水射流清洗机器人,其特征是所述高压水系统的自来水经高压水泵后串接一个三通,分为两路,其中一路送至手持水枪,另一路再串接一个三通,分为两路,分别串接一个高压电磁阀后,送至两台机器人末端夹持的水枪;工作时,开启高压水泵,控制器通过发送控制信号给高压电磁阀,来控制高压水射流的通断。

7. 根据权利要求5所述的一种煤矿液压支架高压水射流清洗机器人,其特征是所述枪嘴出口孔径为 $\phi 5\text{mm}$,枪嘴进水孔和出水孔之间采用锥形孔平滑过渡,以减少高压水在枪嘴处的压力损失。

煤矿液压支架高压水射流清洗机器人

技术领域

[0001] 本发明涉及煤矿液压支架清洗技术领域,尤其是涉及一种煤矿液压支架高压水射流清洗机器人。

背景技术

[0002] 液压支架作为煤矿综采设备的重要组成部分,必须定期进行大修,而良好的去煤和除锈效果是提高液压支架大修质量的关键。传统的人工手持水枪的清洗方法,由于水射流的压力不宜过高,导致液压支架关键部位的清洗效果不佳。

[0003] 利用高达 50Mpa 的高压水射流进行去煤和除锈作业,不仅能有效地去除支架拐角处残留积煤和支架表面的锈层,而且也大大提升了修造质量。但高压水枪巨大的冲击力所造成的煤渣和锈层飞溅,对操作工人是一种潜在的危险;同时水枪的巨大后座力增加了清洗工人的劳动强度,降低了生产效率。

发明内容

[0004] 本发明所要解决的技术问题在于针对上述现有技术的不足,提供一种高压水射流清洗机器人,要求智能化程度高,工作可靠性高,安全性能好,能够实现对液压支架的表面锈皮以及柱窝等处嵌藏的煤矸石的高效清除,同时减轻工人劳动强度,实用性强。

[0005] 为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:一种煤矿液压支架高压水射流清洗机器人,其包括六自由度机械臂、液压移动平台、高压水系统、水枪组件,其特征在于:所述的六自由度机械臂的底座固定在液压移动平台上,可以实现整体水平移动。所述水枪组件固定在机器臂末端法兰盘上,由机械臂夹持水枪运动到空间确定的位置和姿态,进行清洗作业。所述的高压水系统用于提供高压水射流,并控制其通断与压力。

[0006] 所述六自由度机械臂,具有六个旋转关节,可达到空间任意位置和姿态。臂展为 2010mm,工作空间能有效覆盖液压支架重点清洗区域。末端最大负重为 28kg,能够承受高压水射流的反作用力。机械臂腕部的防护等级达到 IP67,能抵挡高压水的冲击。

[0007] 该发明的液压移动平台,包括支架、液压缸、直线滑轨、滑块和机械臂座,支架固定在地面上,液压缸缸体和直线滑轨都固定在支架上。机械臂座下平面与滑块固定,作为一个整体可沿直线导轨水平移动。活塞杆末端固定的单耳环和固定在机械臂座上的铰链座由销轴铰接在一起,用于传递驱动力。移动平台,用于增大机械臂工作范围,其水平行程为 2m,可以满足大型液压支架清洗工作的要求。

[0008] 该发明的高压水系统,包括高压水泵,高压电磁阀,伺服调压阀和高压水软管。高压水射流最高压力为 50Mpa,高压电磁阀用于控制高压水流的通断,伺服调压阀用于调节高压水流的压力,高压水管用于连通水泵到水枪的水路,水路各接头处的密封方式采用密封圈密封,可承受高压。

[0009] 该发明的水枪组件,包括高压水枪管,枪嘴以及用于夹持枪管的夹持机构,高压水枪管表面进行镀铬处理,以适应潮湿的工作环境。夹持机构表面进行发黑氧化处理,防止表

面生锈。夹持机构一端具有与机械臂法兰盘配合的安装孔,可固定于机械臂末端。夹持机构依靠配合孔轴接触表面的摩擦力来固定枪管,枪管末端固定有枪嘴,采用密封圈密封。枪嘴出口孔径为 $\phi 5\text{mm}$,该孔径过大会导致水射流的压力降低,过小又会导致水射流线状化,两者都会使清洗效果变差。枪嘴进水孔和出水孔之间采用锥形孔平滑过渡,以减少高压水在枪嘴处的压力损失。

[0010] 该发明的清洗过程任务规划,包括清洗顺序、清洗时水枪的空间角度、高压水射流的压力、不同部位清洗时长的安排。液压支架呈长方体形状,长、宽、高分别约为 7m、1.5m、2.5m,外形体积较大。针对液压支架不同部位污垢的特征,采用不同的清洗策略,既可以提高清洗效果,又可以加快清洗速率。

[0011] 清洗顺序为先上后下,从里到外,即先清洗液压支架的顶梁上表面和侧面,去除表面锈皮和少量煤矸石。再使水枪向下移动,清洗液压支架的底部,重点去除柱窝等处嵌藏的煤矸石。并且先冲洗液压支架上靠近机械臂的内侧,将锈皮和煤矸石冲到远离机械臂的外侧,然后冲洗其外侧,将冲出的煤渣彻底清除出去。这种清洗顺序,可以有效的防止已经清洗干净的区域再次被冲出的煤渣覆盖,从而提高清洗效率。

[0012] 液压支架的柱窝内嵌藏有大量的煤粉和煤矸石,厚度约 300mm,而且由于液压缸体和柱窝内壁的挤压,使其变得十分致密。对于该部位的清洗,采用高角度、高压、近距离冲洗,调节机械臂姿态,使得高压枪管与柱窝煤层表面约呈 60 度,压力调至 40MP 以上,枪嘴与煤层距离在 400mm 以内,可以有效清洗该处的煤渣。

[0013] 液压支架不同部位所沉积的煤渣数量不同,例如四连杆中间部位的缝隙里藏有大量煤渣,该处清洗时应增长清洗时间,确保能清除所有的煤渣。

[0014] 该发明采用的水射流压力高,能彻底清洗死角堆积的煤渣油渍,大大提高清洗质量,而且清洗速率快,能在较短的时间内完成清洗工作,节省劳动时间。

[0015] 该发明自动化程度高,节省人力,减低人工成本。同时,程序柔性大,工作可靠,能适用于不同型号的液压支架的清洗。对环境友好,既能适应恶劣的工作环境,又不产生污染物质。

附图说明

[0016] 图 1 为本发明的整体结构示意图。

[0017] 图 2 为本发明的水枪组件的结构示意图。

[0018] 图 3 为本发明的高压水系统的结构示意图。

[0019] 图 4 为本发明的清洗机器人的布局示意图。

[0020] 图 5 为本发明的工作流程示意图。

[0021] 图中:1-六自由度机械臂 2-直线滑轨 3-水枪组件 5-液压缸 6-机械臂底座。

具体实施方式

[0022] 从图 1、图 2、图 3 可以看出,一种煤矿液压支架高压水射流清洗机器人,其包括六自由度机械臂 1、液压移动平台、高压水系统、水枪组件 3,其特征在于:所述的六自由度机械臂的底座固定在液压移动平台上,可以实现整体水平移动。所述水枪组件固定在机器臂

末端法兰盘上,由机械臂夹持水枪运动到空间确定的位置和姿态,进行清洗作业。所述的高压水系统用于提供高压水射流,并控制其通断与压力。

[0023] 该发明的液压移动平台,包括支架 4、液压缸 5、直线滑轨 2、滑块和机械臂底座 6。支架 1 固定在地面上,液压缸 5 缸体和直线滑轨 2 都固定在支架 1 上。机械臂底座 6 下平面与滑块固定,作为一个整体可沿直线导轨 2 水平移动。液压缸 5 活塞杆末端固定的单耳环和固定在机械臂座上的铰链座由销轴铰接在一起,用于传递驱动力。

[0024] 该发明的水枪组件 3,如图 2 所示,包括枪管 3-1、枪嘴、法兰盘 3-4、连接杆 3-3 和紧固件 3-2,枪管 3-1 一端安装枪嘴,另一端连接高压水软管。法兰盘 3-4、连接杆 3-3 和紧固件 3-2 组成夹持机构,用于夹紧枪管 3-1,防止其发生轴向窜动。法兰盘 3-4 安装在机械臂 1 的末端,由机械臂带动水枪组件 3 运动。

[0025] 该发明的高压水系统的结构如图 3 所示。自来水经高压水泵后串接一个三通,分为两路,其中一路送至手持水枪,另一路再串接一个三通,分为两路,分别串接一个高压电磁阀后,送至两台机器人末端夹持的水枪。工作时,开启高压水泵,控制器通过发送控制信号给高压电磁阀,来控制高压水射流的通断。

[0026] 该发明的机器人工作范围布局如图 4 所示。该图为俯视图。在 P1-1(液压支架的前端)、P2-1(液压支架的后端)两点分别放置一个机器人,分别负责工作区域 A、B 的清洗。第一台机器人的底座可由在 P1-1 运动至在 P1-2,另一台机器人的底座可由在 P2-1 运动至在 P2-2,采用液压缸驱动,液压缸行程为 2 米。液压支架顶端距离地面的高度在 2.5 米以内。上述 P1-1、P2-1、P1-2、P2-2 各点的具体位置如图 4 所示。区域 A 为液压支架的右侧及前侧,区域 B 为液压支架的左侧及后侧。如图 4 所示。重点清洗区域为液压支架的顶部。

[0027] 该发明的工作流程如图 5 所示。程序开始后,油缸缩回。读取缩回行程开关的信息,若该开关触发,则锁死油缸。启动 A 点(对应油缸缩回的位置)A-1 舒展示教程序,使机械臂由零位运动至理想受力位形,以承受水枪开启时高压水射流产生的后坐力。待机器人执行完 A-1 示教程序后,机器人已运动至理想受力位形,此时开启水枪,执行 A 点 A-2 清洗示教程序。完成 A 点的清洗任务。待 A-2 示教程序执行结束后,关闭水枪。执行 A 点 A-3 回缩示教程序,使机械臂回缩至零位。待机器人执行完 A-3 回缩示教程序后,油缸伸出。读伸出取行程开关的信息,若开关触发,则锁死油缸。启动 B 点(对应油缸伸出的位置)B-1 舒展示教程序,待机器人执行完 B-1 示教程序后,开启水枪。执行 B 点 B-2 清洗示教程序。完成 B 点的清洗任务。待 B-2 示教程序执行结束后,关闭水枪。执行 B 点 B-3 回缩示教程序,使机器人回缩至零位,程序结束。

[0028] 上述的 A 点 A-1、A 点 A-2、A 点 A-3 分别表示机器人在 A 点执行的 3 个示教程序,B 点 B-1、B 点 B-2、B 点 B-3 分别表示机器人在 B 点执行的 3 个示教程序。

[0029] 液压支架重点清洗区域的清洗由两台高压水射流清洗机器人协作完成,两台机器人分居液压支架两侧,呈对角线分布,分别完成液压支架的单侧的清洗工作。机器人底座固定在可移动的液压滑台上,滑台导轨与液压支架单侧平行,机器人可沿着导轨滑动,实现多工位清洗。机器人末端固定高压水枪,并有缓冲机构,对水枪开关时的后坐力和冲击力进行缓冲。在执行清洗工作前,机器人需要首先完成示教工作,获取关键点位数据并储存。需要清洗时,只需使机器人复现已示教点,实现自动移动,完成清洗。针对不同型号的液压支架,应分别示教机器人,并将获得的点位数据编号,对号入座,以免张冠李戴。液压支架的非重

点清洗区域由手动补充清洗。高压水射流清洗机器人的清洗步骤如下：

[0030] 1. 给油缸的液压系统上电,认真检查油管路有无泄露现象,压力是否在规定范围内,电机旋转方向是否正确。

[0031] 2. 给高压水站水泵电机上电,调节水压到 50MP,认真检查水管路有无泄露现象。

[0032] 3. 给气泵电机上电,打开气路阀门。

[0033] 4. 给机器人上电,等待 3 分钟,等待系统初始化。该步骤只在首次开机时进行。

[0034] 5. 系统初始化完成后,即可运行清洗程序。首先将待清洗的液压支架放于规定的位置,然后根据所清洗的液压支架型号选择相应编号的示教程序,运行程序,机器人开始清洗工作。此步骤必须保证支架型号与程序的严格对应关系,严禁张冠李戴。

[0035] 6. 机器人运行过程中,操作人员应时刻观察机器人运行状态,当遇到紧急状况时,应立即按下急停按钮,避免事故发生。机器人运行过程中,严禁任何人走进或靠近机器人的工作区域。

[0036] 7. 液压支架清洗完成后,程序会自动停止,机器人回复初始位置,操作人员需要观察示教盒弹出信息,以确认程序正常停止。

[0037] 8. 需要清洗下一个支架时,只需在支架被安放在正确的位置之后,选择相应的程序运行即可。以此类推。

[0038] 9. 完成整个清洗工作后,应该先给机器人下电,再旋转控制箱的电源开关至关闭状态。

[0039] 10. 液压站油泵电机断电,高压水站水泵电机断电,气泵电机断电,关闭气路阀门。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5