




B424 9/00



POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 44040

Kl. 11 e, 14

Maria Kołodziejczak

Warszawa, Polska

Przyrząd do odejmowalnego spinania arkuszy papieru (listów, dokumentów itp.)

Patent trwa od dnia 21 kwietnia 1960 r.

Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do odejmowalnego spinania arkuszy papieru (listów, dokumentów itp.).

Znane okładki lub teczki mają tę zasadniczą niedogodność, że w stanie złożonym posiadają znaczną stosunkowo grubość, powodowaną przez przyrząd do spinania, umocowany na grzbiecie lub na wewnętrznej powierzchni takiej okładki lub teczki.

Niedogodność tę usuwa przyrząd do odejmowalnego spinania arkuszy papieru według wynalazku, wykonany całkowicie z odpowiednio wytłoczonych dwóch blaszek, dzięki czemu grubość jego wynosi zaledwie 3 — 4 mm.

Na rysunku fig. 1 przedstawia przyrząd do odejmowalnego spinania arkuszy papieru w widoku perspektywicznym, fig. 2 — dolną blaszkę przyrządu w widoku z góry, fig. 3 — przyrząd zestawiony i gotowy do użytku w widoku z góry, fig. 4 — przyrząd według fig. 3 w przekroju poprzecznym i wreszcie fig. 5 — płytkę z przymocowanymi do niej dwoma przyrządami do odejmowalnego spinania papieru w widoku z góry.

Przyrząd do odejmowalnego spinania arkuszy papieru (listów, dokumentów itd) według wynalazku, składający się z blaszki dolnej i połączonej z nią jednym końcem blaszki górnej haczykiem dociskowym w jednej płaszczyźnie, jest wykonany tak, że blaszka dolna c jest zaopatrzona w wytłoczenie e w kształcie równoległoboku, umieszczonego bliżej i równolegle lewego brzegu blaszki c, którego jeden koniec stanowi miejsce połączenia z blaszką górną a, wzdłuż zaś prawego brzegu blaszki c i równolegle do niego w przeciwnym jej końcu jest wytłoczenie f, a wzdłuż wspomnianego już wytłoczenia e jest wykonana szczelina d'. Blaszka górna a z haczykiem dociskowym h jest na całej swej powierzchni łącznie z haczykiem dociskowym h wytłoczona i zaopatrzona w podłużną szczelinę d, usytuowaną tak, iż szczeliny d' i d wzajemnie się pokrywają. W szczelinach tych umieszczony jest przesuwany suwak b, przy czym koniec blaszki górnej a z haczykiem dociskowym h nieco odstaje od blaszki dolnej c, co umożliwia umieszczenie pod haczykiem dociskowym h kartki papieru i docięnięcie jej do

wytłoczenia *f* za pomocą haczyka dociskowego *h* przez przesunięcie suwaka *b* w kierunku tego haczyka dociskowego.

Ochronie podlega również okładka, teczka lub płytka zaopatrzona w powyżej opisany przyrząd w ilości jednego, dwóch lub więcej.

Zastrzeżenie patentowe

Przyrząd do odejmowalnego spinania arkuszy papieru (listów, dokumentów itd.), składający się z blaszki dolnej i połączonej z nią w jednym końcu blaszki górnej z haczykiem dociskowym w jednej płaszczyźnie, znamienny tym, że blaszka dolna (*c*) jest zaopatrzona w wytłoczenie (*e*) w kształcie równoległoboku, umieszczonego bliżej i równolegle lewego brzegu blaszki (*c*), którego jeden koniec stanowi miejsce połączenia z blaszką górną (*a*), wzdłuż zaś prawego brzegu blaszki (*c*) i równolegle do niego w przeciwnym jej końcu jest wytłoczenie (*f*), a wzdłuż

wytłoczenia (*e*) jest wykonana szczelina (*d'*), blaszka zaś górna (*a*) z haczykiem dociskowym (*h*) jest na całej swej powierzchni łącznie z haczykiem dociskowym (*h*) wytłoczona i zaopatrzona w podłużną szczelinę (*d*) usytuowaną tak, iż szczeliny (*d'* i *d*) wzajemnie się pokrywają, haczyk zaś dociskowy (*h*) pokrywa wytłoczenie (*f*) blaszki dolnej (*c*), a w szczelinach (*d'* i *d*) umieszczony jest przesuwne suwak (*b*), przy czym koniec blaszki górnej (*a*) z haczykiem dociskowym (*h*) nieco odstaje od blaszki dolnej (*c*), co umożliwia umieszczenie pod haczykiem dociskowym (*h*) kartki papieru i dociśnięcie jej do wytłoczenia (*f*) za pomocą haczyka dociskowego (*h*) przez przesunięcie suwaka (*b*) w kierunku haczyka dociskowego.

Maria Kołodziejczak

Zastępcy: Józef Felkner i Wanda Modlibowska
rzecznicy patentowi

