

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10667**

(21) Numer zgłoszenia: **9513**

(22) Data zgłoszenia: **04.04.2006**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Słój

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.12.2006 WUP 12/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
H.J. Heinz Polska S. A., Pudliszki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kijek Agnieszka, Sulejówek, (PL)

PL 10667

Nr Rp. 10667.....Klasa 09-01.....

Słój

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest słój przeznaczony jako opakowanie artykułów spożywczych, zwłaszcza o konsystencji mazistej i półpłynnej.



Słój według wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonym rysunku, na którym:

fig.1 przedstawia słój w widoku z boku,

fig.2 przedstawia słój w widoku z dołu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to:

1. Słój o kształcie bryły obrotowej, w której poprzez charakterystycznie ukształtowane krawędzie przejścia wyraźnie wyodrębnione są trzy części słoja: dno, część środkowa oraz górna wyoblona część słoja.
2. Dno słoja w części środkowej jest wklęsłe, a jego ścianka boczna łagodnym łukiem przechodzi w część cylindryczną. Dno słoja ma naniesiony wypukły molet na obwodzie krawędzi, utworzonej między wklęsłą częścią środkową a jego ścianką boczną.
3. Środkowa część słoja ma kształt odwróconego stożka ściętego, w którym średnica dolna stożka jest nieco mniejsza od średnicy górnej dna, a średnica górna stożka jest nieco mniejsza od dolnej średnicy górnej wyoblonej części słoja.
4. Górna wyoblona część słoja zwęża się ku wylotowi słoja a zakończona jest pierścieniem cylindrycznym z zewnętrznymi czterema zaczepami stanowiącymi linie gwintu.
5. Na obwodzie cylindrycznego pierścienia, w jego dolnej części, poniżej zaczepów uformowany jest wypukły pierścień.
6. Wysokość słoja jest około dwa razy większa od średnicy dna słoja.

**Fig.1****Fig. 2****RZECZNIK PATENTOWY**
Leokadia Korga