

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **2902**

(51) Klasyfikacja:
07-02

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **19698**

(22) Data zgłoszenia: **30.03.2000**

(54)

Pokrywa dzbanka

(30) Pierwszeństwo:

01.10.1999 (DE);

09.10.1999 (DE)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

BRITA GmbH, Taunusstein, (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.10.2003 WUP 10/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Raunkjaer Hans Thyge, Aarhus, (DK)

PL 2902

Rp 2902

07-02

BRITA GmbH
Taunusstein, Niemcy

Twórca wzoru zdobniczego: Hans Thyge RAUNKJAER

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 30 marca 2000 r.

Pierwszeństwo od dnia 1 października 1999 r. ze zgłoszenia w Niemczech nr 499 09 318.6 i nr 499 09 319.4 dla zastrz. ochronnych 1 do 5.

Pokrywa dzbanka

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest pokrywa dzbanka, przeznaczona do zawiasowego połączenia z jego rękojeścią. Nowa postać wzoru, zmierzająca do celów zdobniczych, występuje w kształcie pokrywy.

Pokrywa dzbanka według wzoru jest uwidoczniona na załączonych fotografiach, na których fig. 1 przedstawia pokrywę dzbanka, w widoku perspektywicznym z góry, fig. 2 – tę samą pokrywę, w widoku z góry, fig. 3 – tę samą pokrywę, w widoku z dołu, fig. 4 – odmianę pokrywy o innym kształcie, w

widoku perspektywicznym z góry, fig. 5 – pokrywę według fig. 4, w widoku z góry, a fig. 6 – pokrywę według fig. 4, w widoku z dołu.

Pokrywa dzbanka według wzoru jest przeznaczona do zawiasowego połączenia jej z rękojeścią dzbanka i składa się z właściwej, wypukłej pokrywy o kształcie dopasowanym do kształtu wnętrza dzbanka, połączonej zawiasowo z jej częścią przednią trójkątnej pokrywki, przykrywającej część wylewową dzbanka oraz z części tylnej, przeznaczonej do zawiasowego połączenia z rękojeścią dzbanka.

Pokrywa przedstawiona na fig. 1, fig. 2 i fig. 3 ma w widoku z góry kształt figury opisanej na prostokącie, której boki są utworzone przez wypukłe łuki, przy czym podłużne boki tej figury mają postać łuków o większym promieniu krzywizny, zaś poprzeczne boki – łuków o mniejszym promieniu krzywizny, zaś stosunek tych boków wynosi w przybliżeniu 1,5:1. Właściwa pokrywa jest ponadto zaopatrzona na swoim obrzeżu w występ dopasowany do otworu dzbanka. Ponadto w środkowej części pokrywa jest zaopatrzona w podłużne zgrubienie, ograniczone obustronnie dwoma łukami, zaś w środku tego zgrubienia znajduje zatrzaskowy zamek do ustalania pokrywy w położeniu zamkniętym lub otwartym.

Pokrywa przedstawiona na fig. 4 do fig. 6 tym różni się od wyżej opisanej, że stosunek długości do szerokości figury określającej w widoku z góry obrzeże pokrywy wynosi w przybliżeniu 2:1.

Zastrzeżenia ochronne

1. Pokrywa dzbanka przeznaczona do zawiasowego połączenia z jego rękojeścią, mająca postać wypukłej płytki zaopatrzonej od dołu w wystające obrzeże, dopasowane do otworu dzbanka i zaopatrzona z tyłu w występ do zawiasowego połączenia z rękojeścią dzbanka, znamienna tym, że w swej przedniej części jest zaopatrzona w zawiasowo połączoną z nią trójkątną pokrywkę, przykrywającą część wylewową dzbanka, jak pokazano na załączonych fotografiach: fig. 1 do fig. 6.

2. Pokrywa według zastrz. 1 znamienna tym, że obrys pokrywy w widoku z góry stanowi figurę opisaną na prostokącie i złożoną z wypukłych łuków, przy czym łuki ograniczające podłużne obrzeże pokrywy mają promień krzywizny większy od promienia krzywizny łuków ograniczających poprzecznie jej obrzeże, jak pokazano na załączonych fotografiach: fig. 1 do fig. 6.

3. Pokrywa według zastrz. 1 albo 2 znamienna tym, że stosunek długości do szerokości pokrywy wynosi w przybliżeniu 1,5:1, jak pokazano na załączonych fotografiach: fig. 1 do fig. 3.

4. Pokrywa według zastrz. 1 albo 2 znamienna tym, że stosunek długości do szerokości pokrywy wynosi w przybliżeniu 2:1, jak pokazano na załączonych fotografiach: fig. 4 do fig. 6.


5. Pokrywa według zastrz. 3 albo 4 znamienna tym, że na swej górnej powierzchni jest zaopatrzona w podłużny występ, ograniczony obustronnie wklęsłymi łukami, przy czym w środku tego występu jest umieszczony zamek

ustalający pokrywę w położeniu zamkniętym lub otwartym, jak pokazano na załączonych fotografiach: fig. 1 do fig. 6.

Zgłaszający:

BRITA GmbH

Pełnomocnik:



Dr inż. Zbigniew Kąkol
RZECZNIK PATENTOWY



Zgłaszający:
BRITA GmbH
Tausnusstein, Niemcy

Fig. 1

Pełnomocnik:


ur. 17.12.1974, Andrzej Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-401n/00



Zgłaszający:
BRITA GmbH
Taunusstein, Niemcy

Fig. 2

Pełnomocnik:

mgr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-401n/00



Zgłaszający:
BRITA GmbH
Taunusstein, Niemcy

Fig. 3

Pełnomocnik:

Urząd Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-401n/00



Zgłaszający:
BRITA GmbH
Tausenstein, Niemcy

Fig. 4

Pełnomocnik:


Zbigniew Kamiński
PEŁNOMOCNICTWO

ZT-401n/00



Zgłaszający:
BRITA GmbH
Tausenstein, Niemcy

Fig. 5

Pełnomocnik:

Ur 1424 Lesław Kamiński
RZESZNIK PATENTOWY

ZT-401n/00



Zgłaszający:
BRITA GmbH
Tausnusstein, Niemcy

Fig. 6

Pełnomocnik:

Dr inż. Andrzej Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-401n/00