

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局

(43) 国际公布日
2013 年 5 月 23 日 (23.05.2013)



(10) 国际公布号
WO 2013/071573 A1

- (51) 国际专利分类号:
G02F 1/13357 (2006.01) *F21S 8/00* (2006.01)
F21V 21/00 (2006.01)
- (21) 国际申请号: PCT/CN2011/082720
- (22) 国际申请日: 2011 年 11 月 23 日 (23.11.2011)
- (25) 申请语言: 中文
- (26) 公布语言: 中文
- (30) 优先权:
201110366236.3 2011 年 11 月 18 日 (18.11.2011) CN
- (71) 申请人 (对除美国外的所有指定国): 深圳市华星光电技术有限公司 (SHENZHEN CHINA STAR OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.) [CN/CN]; 中国广东省深圳市宝安区光明新区塘明大道 9-2 号, Guangdong 518132 (CN)。
- (72) 发明人: 及
- (75) 发明人/申请人 (仅对美国): 郭仪正 (KUO, Yi-cheng) [CN/CN]; 中国广东省深圳市宝安区光明新区塘明大道 9-2 号, Guangdong 518132 (CN)。 萧宇均 (HSIAO, Yu-chun) [CN/CN]; 中国广东省深圳市宝安区光明新区塘明大道 9-2 号, Guangdong 518132 (CN)。 黄冲 (HUANG, Chong) [CN/CN]; 中国广东

省深圳市宝安区光明新区塘明大道 9-2 号, Guangdong 518132 (CN)。 程加河 (CHENG, Jiahe) [CN/CN]; 中国广东省深圳市宝安区光明新区塘明大道 9-2 号, Guangdong 518132 (CN)。 阙成文 (QUE, Chengwen) [CN/CN]; 中国广东省深圳市宝安区光明新区塘明大道 9-2 号, Guangdong 518132 (CN)。 李全 (LI, Quan) [CN/CN]; 中国广东省深圳市宝安区光明新区塘明大道 9-2 号, Guangdong 518132 (CN)。 杨流洋 (YANG, Liuyang) [CN/CN]; 中国广东省深圳市宝安区光明新区塘明大道 9-2 号, Guangdong 518132 (CN)。

(74) 代理人: 深圳市威世博知识产权代理事务所 (普通合伙) (CHINA WISPRO INTELLECTUAL PROPERTY LLP.); 中国广东省深圳市南山区科技园南区粤兴三道 8 号中国地质大学产学研基地中地大楼 A806, Guangdong 518057 (CN)。

(81) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,

[见续页]

(54) Title: BACK FRAME OF FLAT-PANEL DISPLAY DEVICE AND BACKLIGHT SYSTEM

(54) 发明名称: 平板显示装置的背框以及背光系统




图 21/ Fig.21

(57) Abstract: A back frame (23) of a flat-panel display device (20) comprises at least a first and a second main splicing piece. The at least two main splicing pieces are spliced to form the back frame (23), and are provided with concave parts. In the back frame (23) of the flat-panel display device (20) and a backlight system (21), the concave parts are arranged on the main splicing pieces so as to accommodate light sources (25), which is convenient for replacing the light sources (25) of the flat-panel display device (20).

(57) 摘要: 一种平板显示装置 (20) 的背框 (23), 其包括至少第一、第二两个主拼接件, 至少两个主拼接件拼接形成背框 (23), 主拼接件设置有凹部。平板显示装置 (20) 的背框 (23) 以及背光系统 (21) 通过在主拼接件上设置的凹部, 可以容置光源 (25), 便于平板显示装置 (20) 的光源 (25) 的替换。



NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW。

BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

- (84) **指定国** (除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT,

本国际公布:

- 包括国际检索报告(条约第 21 条(3))。

发明名称：平板显示装置的背框以及背光系统

[1] 【技术领域】

[2] 本发明涉及显示技术领域，特别是涉及一种平板显示装置的背框以及背光系统。

[3] 【背景技术】

[4] 现有技术中液晶显示装置包括前框、面板以及背光模组，其中背光模组包括背框、反射片、导光板以及灯组等。

[5] 目前，市场上有多种显示面板尺寸以满足人们的不同需求。例如在电视领域中，液晶面板的尺寸包括 31.5、42、46、48 或 55 寸，需要根据不同尺寸的液晶面板进行设置不同的背框模具。

[6] 请参见图 1，图 1 是现有技术中液晶显示装置的背框结构示意图。如图 1 所示，现有技术中背框 10 均采用整体式的背框，通常通过金属冲压或者塑料注射方式生产整体式的背框 10，整体式的背框 10 需要消耗过多的材料，材料成本高。此外大尺寸的背框 10 需要使用较大的冲压设备，背框 10 对应的模具尺寸很大，结构复杂，背框模具的成本高。因此现有技术的背框成本高。

[7] 请参见图 20，图 20 是现有技术中背光系统的结构示意图。如图 20 所示，背光系统 51 包括光源 55、匀光机构 54 以及背框 53。背框 53 承载光源 55 和匀光机构 54。光源 55 是直接垫设于背框 53 上表面的。如果需要更换光源的话，需要取下其他各个部件，这样不方便光源的更换。

[8] 【发明内容】

[9] 本发明主要解决的技术问题是提供一种背框以及背光系统，方便光源的更换。

[10] 为解决上述技术问题，本发明采用的一个技术方案是：一种平板显示装置的背框，背框包括至少第一、第二两个主拼接件，至少两个主拼接件拼接形成背框，主拼接件设置有凹部，凹部用于容置光源。

[11] 其中，第一主拼接件的一端设有至少两个拼接部，每个拼接部的结构与相应的第二主拼接件的一端适配，第一主拼接件通过其一拼接部与相应的第二主拼接

件的一端拼接。

[12] 其中，主体拼接件沿长度方向设置凹部，光源设置于凹部。

[13] 其中，至少两个拼接部沿第一主拼接件的长度方向上间隔排列。

[14] 其中，拼接部是第一主拼接件表面上设置的形状与第二主拼接件的一端适配的凹部，以收容第二主拼接件的一端。

[15] 其中，拼接部是第一主拼接件表面上设置的凹部，第二主拼接件的表面相应位置设有凸起，凸起嵌入凹部，以拼接第一主拼接件和第二主拼接件。

[16] 其中，背框包括第三主拼接件以及第四主拼接件；第一主拼接件、第二主拼接件、第三主拼接件以及第四主拼接件皆为直条形，并且首尾拼接，以围绕形成背框。

[17] 其中，第二主拼接件和第四主拼接件平行设置。

[18] 其中，第二主拼接件和 / 或第四主拼接件设置一个沿其长度方向延伸的延伸凹部。

[19] 为解决上述技术问题，本发明采用的一个技术方案是：提供一种背光系统，其包括光源、匀光机构以及背框；背框承载光源和匀光机构，背框为上述任一项背框。

[20] 其中，光源设置于凹部。

[21] 本发明的有益效果是：区别于现有技术的情况，本发明平板显示装置的背框以及背光系统通过设置最少两个主拼接件，所述至少两个主拼接件拼接形成背框，并在主拼接件上设置凹部，凹部用于容置光源，便于光源的更换。

[22] **【附图说明】**

[23] 图1是现有技术中液晶显示装置的背框结构示意图；

[24] 图2是本发明平板显示装置的第一实施例的结构示意图；

[25] 图3是本发明平板显示装置的背框的第一实施例的结构示意图；

[26] 图4是本发明平板显示装置的背框的第二实施例的结构示意图；

[27] 图5是本发明平板显示装置的背框的第三实施例的结构示意图；

[28] 图6是本发明平板显示装置的第一实施例中拼接方式的结构示意图；

[29] 图7是本发明平板显示装置的第二实施例中第一辅拼接件对角设置在主框架上

的示意图；

[30] 图8是本发明平板显示装置的第三实施例中第一辅拼接件以及第二辅拼接件在主框架上的示意图；

[31] 图9是本发明一种平板显示装置的背框中拼接部的第一实施例的结构示意图；

[32] 图10是图9中所示的拼接部的第一实施例的截面示意图；

[33] 图11是本发明一种平板显示装置的背框中拼接部的拼接方式的第二实施例的示意图；

[34] 图12是本发明一种平板显示装置的背框中拼接部的拼接方式的第三实施例的示意图；

[35] 图13是本发明一种平板显示装置的背框中拼接部的拼接方式的第四实施例的示意图；

[36] 图14是本发明一种平板显示装置的背框中拼接部的第二实施例的结构示意图；

[37] 图15是本发明一种平板显示装置的背框中拼接部的第三实施例的结构示意图；

[38] 图16是本发明一种制造平板显示装置的背框的方法的一优选实施例的流程图；

[39] 图17是本发明一种具有触摸屏的平板显示装置一优选实施例的结构示意图；

[40] 图18是本发明立体显示装置一优选实施例的结构示意图；

[41] 图19是本发明等离子显示装置一优选实施例的结构示意图；

[42] 图20是本发明一种设有凹部的背框的结构示意图；

[43] 图21是本发明一种设有凹部的背框的另一结构示意图；

[44] 图22是本发明一种设有凹部的背框容置光源的局部放大示意图。

[45] **【具体实施方式】**

[46] 请参见图2-3，图2是本发明平板显示装置的第一实施例的结构示意图，图3是本发明平板显示装置的背框的第一实施例的结构示意图。如图2所示，本实施例的平板显示装置20包括：背光系统21以及显示面板22，背光系统21设置于显示面板22的背面，并且为显示面板22提供光源。

[47] 在本实施例中，背光系统21包括光源25、匀光机构24以及背框23。其中，背框23承载光源25和匀光机构24。在背光系统21为侧光式时，匀光机构24是导光板；在背光系统21为直下式时，匀光机构24是扩散板。背框23包括至少第一主拼

接件和第二主拼接件，至少第一、第二两个主拼接件形成背框23的主框架27。

[48] 一起参阅图3，背框23的第一实施例包括第一主拼接件261以及第二主拼接件262。第一主拼接件261的一端与第二主拼接件262的一端拼接，第一主拼接件261的另一端与第二主拼接件262的另一端拼接，以形成背框23的主框架27。第一主拼接件261和第二主拼接件262均为铝件或镀锌钢件。在本实施例中，第一主拼接件261和第二主拼接件262为L形。

[49] 一起参阅图4，背框23的第二实施例包括第一主拼接件281、第二主拼接件282以及第三主拼接件283。三个主拼接件281、282以及283拼接形成背框23的主框架27。三个主拼接件281、282以及283均为铝件或镀锌钢件。在本实施例中，第一主拼接件281为L形，第二、三拼接件282、283均为直条形。

[50] 此外，背框23还可以包括设置于主框架27内并与之拼接的辅拼接件。

[51] 以下以四个主拼接件和两个辅拼接件详细说明本发明平板显示装置20的背框23。

[52] 请参见图5，图5本发明平板显示装置的背框的第三实施例的结构示意图。如图5所示，在本实施例中背框23包括：第一主拼接件231、第二主拼接件232、第三主拼接件233、第四主拼接件234、第一辅拼接件235、第二辅拼接件236以及支架2371、2372、2373、2374、2375、2376及2377。第一主拼接件231、第二主拼接件232、第三主拼接件233以及第四主拼接件234通过首尾拼接形成背框23的主框架27。第一辅拼接件235和第二辅拼接件236作为辅拼接件，设置于主框架27内，并且与主框架27拼接。

[53] 具体而言，第一主拼接件231的一端与第二主拼接件232的一端拼接，第二主拼接件232的另一端与第三主拼接件233的一端拼接，第三主拼接件233的另一端与第四主拼接件234的一端拼接，第四主拼接件234的另一端与第一主拼接件231的另一端拼接，以形成长方形的主框架27。其中，第一主拼接件231、第二主拼接件232、第三主拼接件233以及第四主拼接件234均为铝件或镀锌钢件。在本实施例中，第一主拼接件231、第二主拼接件232、第三主拼接件233以及第四主拼接件234均为直条形，在其他实施例中，本领域技术人员完全可以将第一主拼接件231、第二主拼接件232、第三主拼接件233以及第四主拼接件234全部设置为L形。

，或部分设置为直条形，剩余的设置为L形。例如，在图3中，第一主拼接件261和第二主拼接件262全部设置为L形；在图4中，第一主拼接件281设置为L形，第二、三主拼接件282以及283设置为直条形。

[54] 在本实施例中，平板显示装置20的背框23均采用拼接连接方式进行拼接固定。如图6所示，以第一主拼接件231的一端与第二主拼接件232的一端拼接连接方式为例，将第二主拼接件232的一端拼接在第一主拼接件231的一端上，比如，采用螺接、扣接或焊接等方式将第二主拼接件232的一端拼接在第一主拼接件231的一端上。

[55] 在本实施例中，第一辅拼接件235和第二辅拼接件236设置于背框23的主框架27内。第一辅拼接件235的一端与第一主拼接件231拼接，第一辅拼接件235的另一端与第三主拼接件233拼接，第二辅拼接件236的一端与第一主拼接件231拼接，第二辅拼接件236的另一端与第三主拼接件233拼接，并且第二主拼接件232、第四主拼接件234、第一辅拼接件235以及第二辅拼接件236之间平行设置。在其它实施例中，本领域技术人员在主框架27内设置至少一个辅拼接件，例如在主框架27内仅仅设置第一辅拼接件235。此外，第一辅拼接件235的两端可以分别与第一主拼接件231、第二主拼接件232、第三主拼接件233以及第四主拼接件234中的至少两个主拼接件拼接，例如第一辅拼接件235对角设置在主框架27内，如图7所示。同理可知，第二辅拼接件236的两端亦可以分别与第一主拼接件231、第二主拼接件232、第三主拼接件233以及第四主拼接件234中的至少两个主拼接件拼接。例如，第一辅拼接件235的两端分别与相邻设置的第一主拼接件231、第二主拼接件232拼接，第二辅拼接件236的两端分别与相邻设置的第三主拼接件233、第四主拼接件234拼接，如图8所示。

[56] 在本实施例中，背框23包括七个支架2371、2372、2373、2374、2375、2376及2377。其中，支架2371固定于第四主拼接件234上，支架2372、2373分别固定于第一辅拼接件235上，支架2374固定在第二辅拼接件236上，支架2375固定在第二主拼接件232上，支架2376、2377的两端分别固定于第一辅拼接件235和第二辅拼接件236上。实际上，支架可以固定于第一主拼接件231、第二主拼接件232、第三主拼接件233、第四主拼接件234、第一辅拼接件235以及第二辅拼接件23

6之一或以上。在其他实施例中，本领域技术人员完全可以在背框23上设置其他数量的支架，比如一个支架或以上。此外，支架可以拆卸固定于第一主拼接件231、第二主拼接件232、第三主拼接件233、第四主拼接件234、第一辅拼接件235以及第二辅拼接件236之一或以上。

[57] 在支架2371、2372、2373、2374、2375、2376及2377上均设有凸包（未标示），背框23可以通过该凸包固定电路板等器件。

[58] 以下进一步说明上述背框23相应的模具。在本实施例中，第一主拼接件231和第三主拼接件233的尺寸相同，形状相同，使用相同的模具冲压制得。第二主拼接件232、第四主拼接件234、第一辅拼接件235以及第二辅拼接件236的尺寸相同，形状相同，使用相同的模具冲压制得，实现模具共用。因此，本发明的背框23可以通过使用两种小尺寸模具冲压制得，相比于现有技术中背框10需要大尺寸模具，本发明的背框23的模具结构简单且小，进而降低背框23模具的成本。此外，本发明的背框23相对于现有技术中背框10的整体背框，能够大幅节省材料，以降低平板显示装置20的生产成本。

[59] 请参见图9，图9是本发明一种平板显示装置的背框中拼接部的第一实施例的结构示意图。如图9所示，在本实施例中，第一主拼接件的一端设有两个拼接部，拼接部的结构与相应的第二主拼接部的一端适配，以使第一主拼接件与相应的第二主拼接件的一端拼接。

[60] 具体而言，第一主拼接件231的一端设有拼接部2311、2312，拼接部2311、2312沿第一主拼接件231的长度方向上间隔排列，拼接部2311、2312是在第一主拼接件231设置的形状与第二主拼接件232的一端适配的凹部，以收容第二主拼接件232的一端。如图10所示，拼接部2311、2312为未贯穿第一主拼接件231的一端相对两侧面的凹部，凹部的形状为矩形，第二主拼接件232为一直条形。

[61] 在拼装较大尺寸背框23时，首先选择较邻近第一主拼接件231的端部的拼接部2311，并选择相应宽度的第二主拼接件232。随后将第二主拼接件232的一端设置在拼接部2311的凹部上。随后通过螺接、扣接或焊接等方式将第二主拼接件232的一端拼接固定在拼接部2311上。在拼装较小尺寸背框23时，首先选择较远离第一主拼接件231的端部的拼接部2312，并选择相应宽度的第二主拼接件232。

随后将第二主拼接件232的一端设置在拼接部2312的凹部上。随后通过螺接、扣接或焊接等方式将第二主拼接件232的一端拼接固定在拼接部2312上。具体上，例如在第二主拼接件232的表面相应位置设有凸起，其中第二主拼接件232的凸起嵌入第一主拼接件231相对应位置的凹部，以拼接第一主拼接件231和第二主拼接件232，如图11所示。更进一步，第一主拼接件231的凹部为多阶梯结构的凹部，第二主拼接件232相对应位置设有与凹部适配的多阶梯结构的凸部，如图12所示。此外，如图13所示，以拼接部2311为例，第一主拼接件231的凹部底部设有第一贯穿孔2313，第二主拼接件232相应于拼接部2311的位置上设有第二贯穿孔2321，背框23进一步包括固定件240，固定件240穿过第一贯穿孔2313和第二贯穿孔2321，以将第一主拼接件231和第二主拼接件232拼接。

[62] 如图14，在本发明平板显示装置的背框的另一实施例中，第一主拼接件231的拼接部2311、2312的凹部形状为圆形。但是，在其他实施例中，本领域技术人员完全可以将凹部的形状设置成三角形等其他多边形形状。

[63] 如图15，在本发明平板显示装置的背框的另一实施例中，拼接部2311、2312为贯穿第一主拼接件231的相对两侧的凹部，以使第二主拼接件232的一端在拼接部2311、2312上移动。比如在第二主拼接件232的一端穿出拼接部2312并拼接固定后，可裁切掉穿出部分，进而调节第二主拼接件232在作为背框主拼接件时的长度。

[64] 在实际应用中，第一主拼接件231的另一端以及第三主拼接件233的两端均设有两个拼接部，其结构与拼接部2311、2312的结构相同；而在第二主拼接件232的两端和第四主拼接件234的两端，对应于不同的情况，也相应进行设计或不设计，比如：

[65] 1) 第一种情况，如图10所示，第二主拼接件232的两端和第四主拼接件234的两端可以不进行任何设计，即端部与其他部位的结构相同，这时候在选择第一主拼接件231一端的不同拼接部2311（2312）进行拼接时（另一端同样处理），若想背框23的宽度相应变化，则相应的第二主拼接件232和第四主拼接件234的长度也作相应的选择。即，若选邻近第一主拼接件231一端的拼接部2311进行拼接，则不对第二主拼接件232和第四主拼接件234进行裁剪，或裁剪掉的部分较

短；若选择较远离第一主拼接件231一端的拼接部2312进行拼接时，则对第二主拼接件232和第四主拼接件234均进行裁剪，按照拼接部距离第一主拼接件231一端的远近，裁剪掉的部分也较长或较短；

[66] 2) 第二种情况，类似前述第一种情况，如图11所示，只不过第二主拼接件232和第四主拼接件234以不同的凸起来分别与第一主拼接件231和第三主拼接件233配合，实现背框23的宽度变化；同样，若选择除离第一主拼接件231一端最近的第一拼接部2311之外的其他拼接部2312进行拼接时，在拼接后或拼接前，将多出的第二主拼接件232和第四主拼接件234部分进行裁剪。

[67] 以上情况也适用于仅用两个L形主拼接件进行拼接而得到背框23的主框架27。

[68] 综上所述，本发明的背框23的第一主拼接件上设有至少两个拼接部，根据用户需求进行设置拼接部的数量，在本实施例中选取两个拼接部2311、2312进行描述。因此，在设置背框23的模具时，仅需设置两组模具，即第一主拼接件的模具以及第二主拼接件的模具，在第一主拼接件上设置多个拼接部以拼接得到各种尺寸的背框23。在拼装背框23时，可以根据背框23的尺寸，选择相应的拼接部，通过拼接部将第二主拼接件拼接在第一主拼接件的拼接部上，并将第一主拼接件中位于第二主拼接件的拼接位置外侧的其他拼接部裁切掉，以获取所需尺寸的背框23。相对于现有技术中根据不同尺寸的背框10设置不同背框模具，本发明的平板显示装置的背框23仅需设置第一主拼接件的模具和第二主拼接件28的模具，实现满足各种尺寸产品要求的模具共用，并且模具结构简单，能够降低背框模具的成本。

[69] 本发明还提供一种制造平板显示装置的背框的模具，该背框的模组设有用于形成背框的主拼接件的主图案，主图案设有上设有用于在主拼接件的一端形成至少两个拼接部的子图案。其中，主拼接件为上述第一主拼接件和第二主拼接件，对应上述的主图案；拼接部为上述第一主拼接件的拼接部，对应上述的子图案，在此不再赘述。

[70] 如图16所示，本发明还提供一种制造平板显示装置的背框的方法，该方法包括以下步骤：

[71] 步骤501：制作至少第一、第二两个主拼接件，其中第一主拼接件的一端设有

至少两个拼接部，每个拼接部的结构与相应的第二主拼接件一端适配。

[72] 步骤502：根据背框的尺寸选择至少两个拼接部的一拼接部与相应的第二主拼接件的一端拼接。

[73] 在本实施例中，当第二主拼接件的拼接位置与第一主拼接件的相邻端部之间存在其他拼接部时，在根据背框的尺寸选择至少两个拼接部的一拼接部与相应的第二主拼接件的一端拼接的步骤之前或之后，将第一主拼接件中位于第二主拼接件的拼接位置外侧的其他拼接部裁切掉。其中第一主拼接件为上述第一主拼接件，第二主拼接件为上述第二主拼接件，在此不再赘述。

[74] 如图17所示，本发明的平板显示装置20进一步包括一触摸屏29，触摸屏29设置在平板显示装置20的显示面板22的出光面上。其中，平板显示装置20包括：背光系统21以及上述的显示面板22，背光系统21设置于显示面板22的背面，并且为显示面板22提供光源。

[75] 背光系统21包括光源25、匀光机构24以及背框23。其中，背框23承载光源25和匀光机构24。在背光系统21为侧光式时，匀光机构24是导光板；在背光系统21为直下式时，匀光机构24是扩散板。背框23包括至少第一主拼接件和第二主拼接件，至少第一、第二两个主拼接件形成背框23的主框架27。

[76] 值得注意的是，本发明的平板显示装置20可以为液晶显示装置或液晶电视机。

[77] 本发明还提供一种立体显示装置30，如图18所示，立体显示装置30包括液晶透镜光栅31、背光系统32以及显示面板33。其中，液晶透镜光栅31设置于显示面板33的出光面上。背光系统32为上述各实施例的背光系统，比如背光系统32包括背框23。其中，背框23包括至少第一主拼接件和第二主拼接件，至少第一、第二两个主拼接件形成背框的主框架，在此不再赘述。

[78] 本发明还提供一种等离子显示装置40，如图19所示，等离子显示装置40包括等离子显示面板41以及背框42，背框42设置在等离子显示面板41的背面。其中，背框42为上述各实施例的背框，在此也不再赘述。

[79] 请参阅图20和图21，图21和图22均是设有凹部的背框结构示意图。所述的凹部设置于背框第二主拼接件232和第四主拼接件234。图21展示的是在背框上设置一个凹部的示意图，该凹部沿拼接件的长度方向延伸，与拼接件的长度比较接

近。图22展示的是在背框上设置两个凹部的示意图。第二主拼接件232和第四主拼接件234的凹部对称设置。

[80] 请参阅图22，图22是一种设有凹部的背框容置光源的局部放大示意图。所述凹部放置多个光源。

[81] 通过上述方式，本发明平板显示装置、立体显示装置以及等离子显示装置的背框模具通过拼接件拼接形成背框，通过在主拼接件上设置凹部，并利用凹部容置光源，便于平板显示装置光源的替换。进一步，还可以使平板显示装置的背框及背光系统结构简单，降低背框模具的成本，并且节省背框的材料，以降低平板显示装置的成本。

[82] 以上所述仅为本发明的实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。

权利要求书

- [权利要求 1] 一种平板显示装置的背框，其特征在于：所述背框包括至少第一、第二两个主拼接件，所述至少两个主拼接件拼接形成所述背框，所述主拼接件设置有凹部，所述凹部用于容置光源。
- [权利要求 2] 根据权利要求1所述的背框，其特征在于：所述第一主拼接件的一端设有至少两个拼接部，每个拼接部的结构与相应的所述第二主拼接件的一端适配，所述第一主拼接件通过其一拼接部与相应的所述第二主拼接件的一端拼接。
- [权利要求 3] 根据权利要求1所述的背框，其特征在于：所述主体拼接件沿长度方向设置所述凹部，所述光源设置于所述凹部。
- [权利要求 4] 根据权利要求2所述的背框，其特征在于：
所述至少两个拼接部沿所述第一主拼接件的长度方向上间隔排列。
- [权利要求 5] 根据权利要求4所述的背框，其特征在于：
所述拼接部是所述第一主拼接件表面上设置的形状与所述第二主拼接件的一端适配的凹部，以收容所述第二主拼接件的一端。
- [权利要求 6] 根据权利要求5所述的背框，其特征在于：
所述拼接部是所述第一主拼接件表面上设置的凹部，所述第二主拼接件的表面相应位置设有凸起，所述凸起嵌入凹部，以拼接所述第一主拼接件和第二主拼接件。
- [权利要求 7] 根据权利要求1所述的背框，其特征在于：
所述背框包括第三主拼接件以及第四主拼接件；
所述第一主拼接件、第二主拼接件、第三主拼接件以及第四主拼接件皆为直条形，并且首尾拼接，以围绕形成所述背框。
- [权利要求 8] 根据权利要求7所述的背框，其特征在于：所述第二主拼接件和所述第四主拼接件平行设置。
- [权利要求 9] 根据权利要求7所述的背框，其特征在于：所述第二主拼接件和/或第四主拼接件设置沿其长度方向延伸的延伸凹部。

- [权利要求 10] 一种背光系统，其特征在于：
所述背光系统包括光源、匀光机构以及权利要求1所述背框；
所述背框承载所述光源和匀光机构。
- [权利要求 11] 根据权利要求10所述的背光系统，其特征在于：所述的光源设置于所述凹部。

10
~




图 1

20
~




图 2

26
~



图 3

28
~




图 4




图 5




图 6




图 7




图 8




图 9




图 10




图 11




图 12




图 13




图 14




图 15




图 16




图 17




图 18




图 19




图 20




图 21




图 22

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2011/082720

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

See the extra sheet

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC: G02F F21V F21S

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

VEN CNABS: cover splicing liquid crystal display frame? bracket? Cas+ support+ connect+ engage+ groov+ concav+ slot+ light source? Led

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
E	CN 102376212 A (SHENZHEN CHINA STAR OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.), 14 March 2012 (14.03.2012), description, paragraphs 44-78, and figures 2-22	1-11
X	CN 201652046 U (LI, Haibin), 24 November 2010 (24.11.2010), description, pages 1-3, and figures 1-2	1, 3, 10, 11
Y		2, 4-9
Y	CN 201672468 U (GUANGZHOU SKYWORTH FLAT DISPLAY TECHNOLOGY CO., LTD.), 15 December 2010 (15.12.2010), description, pages 1-2, and figure 1	2, 4-9
E	CN 202274352 U (SUZHOU JOCHU PRECISION METAL CO., LTD.), 13 June 2012 (13.06.2012), description, paragraphs 34-37, and figures 1 and 4	1, 10, 11
X	CN 101162323 A (SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.), 16 April 2008 (16.04.2008), description, page 5, paragraph 5 to page 7, paragraph 5, and figures 8A-8B	1, 3, 10, 11

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search 20 July 2012 (20.07.2012)	Date of mailing of the international search report 02 August 2012 (02.08.2012)
Name and mailing address of the ISA/CN: State Intellectual Property Office of the P. R. China No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao Haidian District, Beijing 100088, China Facsimile No.: (86-10) 62019451	Authorized officer MA, Meijuan Telephone No.: (86-10) 62085692

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2011/082720

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	CN 101675458 A (AU OPTRONICS CORP.), 17 March 2010 (17.03.2010), description, page 4, paragraph 4, and figure 5	1, 3, 10, 11
A	JP 2008052133 A (SONY CORP.), 06 March 2008 (06.03.2008), the whole document	1-11

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/CN2011/082720

Patent Documents referred in the Report	Publication Date	Patent Family	Publication Date
CN 102376212 A	14.03.2012	None	
CN 201652046 U	24.11.2010	None	
CN 201672468 U	15.12.2010	None	
CN 202274352 U	13.06.2012	None	
CN 101162323 A	16.04.2008	US 2008079863 A1	03.04.2008
		KR 20080029552 A	03.04.2008
		JP 2008090306 A	17.04.2008
CN 101675458 A	17.03.2010	DE 602008002331 D1	07.10.2010
		EP 2135222 B1	25.08.2010
		JP 2010521727 A	24.06.2010
		US 7979251 B2	12.07.2011
		US 2008228450 A1	18.09.2008
		WO 2008113768 A1	25.09.2008
		CA 2680256 A1	25.09.2008
		MX 2009009733 A	30.11.2009
		KR 20090125272 A	04.12.2009
		IN 200905460 P4	27.11.2009
		EP 2135222 A1	23.12.2009
		AT 479167 T	15.09.2010
		DK 2135222 T3	13.12.2010
		ES 2351272 T3	02.02.2011
JP 2008052133 A	06.03.2008	JP 4967533 B2	04.07.2012

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2011/082720

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

G02F 1/13357 (2006.01) i

F21V 21/00 (2006.01) n

F21S 8/00 (2006.01) n

国际检索报告

国际申请号
PCT/CN2011/082720

A. 主题的分类

参加附加页

按照国际专利分类(IPC)或者同时按照国家分类和 IPC 两种分类

B. 检索领域

检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号)

IPC: G02F F21V F21S

包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献

在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称, 和使用的检索词(如使用))

VEN CNABS : 架 框 壳 罩 拼接 连接 结合 接合 凹 槽 沟 光源 灯 LED 液晶 显示 frame? bracket?

Cas+ support+ connect+ engage+ groov+ concav+ slot+ light source? Led

C. 相关文件

类 型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求
E	CN102376212A(深圳市华星光电技术有限公司)14.3月2012(14.03.2012) 说明书第 44-78 段, 图 2-22	1-11
X	CN201652046U(李海滨)24.11月2010(24.11.2010)说明书第 1-3 页, 图 1-2	1,3,10,11
Y		2,4-9
Y	CN201672468U(广州创维平面显示科技有限公司)15.12月2010 (15.12.2010)说明书第 1-2 页, 附图 1	2,4-9
E	CN202274352U(苏州州巧精密金属有限公司)13.6月2012(13.06.2012)说明书第 34-37 段, 图 1,4	1,10,11
X	CN101162323A(三星电子株式会社)16.4月2008(16.04.2008)说明书第 5 页第 5 段-第 7 页第 5 段, 图 8A-8B	1,3,10,11

☒ 其余文件在 C 栏的续页中列出。

☒ 见同族专利附件。

* 引用文件的具体类型:

“A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件

“E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利

“L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件(如具体说明的)

“O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件

“P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件

“T” 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了理解发明之理论或原理的在后文件

“X” 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性

“Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性

“&” 同族专利的文件

国际检索实际完成的日期

20.7月2012(20.07.2012)

国际检索报告邮寄日期

02.8月2012(02.08.2012)

ISA/CN 的名称和邮寄地址:

中华人民共和国国家知识产权局

中国北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 100088

传真号: (86-10)62019451

受权官员

马美娟

电话号码: (86-10) **62085692**

国际检索报告

国际申请号
PCT/CN2011/082720

C(续). 相关文件

类 型	引用文件，必要时，指明相关段落	相关的权利要求
X	CN101675458A (友达光电(苏州)有限公司) 17.3 月 2010 (17.03.2010) 说明书第 4 页第 4 段，图 5	1,3,10,11
A	JP2008052133A (SONY CORP) 06.3 月 2008 (06.03.2008) 全文	1-11

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号
PCT/CN2011/082720

检索报告中引用的 专利文件	公布日期	同族专利	公布日期
CN102376212A	14.03.2012	无	
CN201652046U	24.11.2010	无	
CN201672468U	15.12.2010	无	
CN202274352U	13.06.2012	无	
CN101162323A	16.04.2008	US2008079863A1	03.04.2008
		KR20080029552A	03.04.2008
		JP2008090306A	17.04.2008
CN101675458A	17.03.2010	DE602008002331D1	07.10.2010
		EP2135222B1	25.08.2010
		JP2010521727A	24.06.2010
		US7979251B2	12.07.2011
		US2008228450A1	18.09.2008
		WO2008113768A1	25.09.2008
		CA2680256A1	25.09.2008
		MX2009009733A	30.11.2009
		KR20090125272A	04.12.2009
		IN200905460P4	27.11.2009
		EP2135222A1	23.12.2009
		AT479167T	15.09.2010
		DK2135222T3	13.12.2010
		ES2351272T3	02.02.2011
JP2008052133A	06.03.2008	JP4967533B2	04.07.2012

A. 主题的分类

G02F1/13357 (2006.01) i

F21V 21/00(2006.01) n

F21S 8/00(2006.01) n