РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(19) **RU** (11) **2012 136 466** (13) **A**

(51) МПК
E04B 1/68 (2006.01)

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(21)(22) Заявка: **2012136466/03, 26.01.2011**

Приоритет(ы):
(30) Конвенционный приоритет:
26.01.2010 FI 20100024

(43) Дата публикации заявки: **10.03.2014** Бюл. № **7**

(85) Дата начала рассмотрения заявки PCT на национальной фазе: **27.08.2012**

(86) Заявка PCT:
FI 2011/000005 (26.01.2011)

(87) Публикация заявки PCT:
WO 2011/092373 (04.08.2011)

Адрес для переписки:
129090, Москва, ул. Б. Спасская, 25, стр.3, ООО "Юридическая фирма Городисский и Партнеры"

(71) Заявитель(и):
СТОНЕЛЬ ОЙ (FI)

(72) Автор(ы):
ТИИРОЛА Самули (FI)

(54) ОБЛИЦОВОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ПОКРЫВАЮЩАЯ ПОДВИЖНЫЙ ШОВ

(57) Формула изобретения

1. Облицовочная конструкция (8, 11), покрывающая наружный подвижный шов (2) между бетонными элементами (3, 4) и (3', 4') в здании, в котором имеется плиточная облицовка (10) на внешней поверхности бетонных элементов, отличающаяся тем, что конструкция содержит плиточные ряды в вертикальном направлении относительно подвижного шва (2), при этом имеется, по меньшей мере, одна плитка (8) или часть плитки в рядах по обе стороны подвижного шва (2), а также прикрепленные к смежным бетонным элементам (4) горизонтальные планки (12), поперечно установленные над швом (2) для прикрепления указанных плиток (8), причем плитки (8) выполнены с возможностью крепления с помощью их задней панели (11).

2. Облицовочная конструкция (8, 11) по п.1, отличающаяся тем, что горизонтальные планки (12) прикреплены к бетонным элементам (4) своими концами таким образом, что крепление включает в себя зазор, необходимый для перемещения, например, через удлиненное отверстие.

3. Облицовочная конструкция (8, 11) по п.1, отличающаяся тем, что плитки (8) облицовочной конструкции выполнены такими же, как и плитки (10), прикрепленные к бетонным элементам (4).

4. Облицовочная конструкция (8, 11) по п.1, отличающаяся тем, что между плитками (8) облицовочной конструкции и другими плитками (10) расположены гибкие подвижные швы (6).

RU 2012136466 A

RU 2012136466 A