

27 lutego 1928 r.

URZĄD PATENTOWY



A476,95/00

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 6759.

Sándor Szalay

(Jernut, powiat Târnova Mică, Rumunja)

i Matias Potichen

(Jernut, powiat Târnova-Mică, Rumunja).

~~Kl. 34 i 26.~~

34 i 95/00

Okucie do drewnianych składanych mebli, w szczególności do łóżek.

Zgłoszono 19 listopada 1925 r.

Udzielono 17 stycznia 1927 r.

Przedmiotem wynalazku jest okucie na rozkładalne meble, w szczególności łóżka. Całość okucia składa się z dwóch szyn metalowych, przytwierdzanych śrubami do tych części mebli, które mają być połączone.

Przy zastosowaniu okucia np. do łóżka, używa się osiem części okucia, a mianowicie: cztery części do przytwierdzania do bocznych dyli wezgiłowia względnie nóg, oraz cztery części przytwierdza się na końcach części bocznych. Każde dwie należące do siebie części zsuwa się ze sobą, przekrój ich może być dowolny. Jako materiału do ich wyrobu można użyć np. żelazo, mosiądz, aluminium i t. d.

Przytwierdzenie okucia w myśl wynalazku nie wymaga ani przewiercenia ani

wydrążenia poszczególnych części mebli, dzięki temu unika się zupełnie miejsc wyłęgania się robactwa jako też zbiorników kurzu.

Przytwierdzenie nowego okucia wymaga w stosunku do dotychczas znanych znacznie mniej czasu, przez co osiąga się znaczne oszczędności na robociźnie, co jest szczególnie ważne w wielkim przemyśle, złożenie zaś części mebli, zaopatrzonych w nowe okucia jest bardzo proste, ponieważ szyny metalowe są dla oka widoczne, w przeciwieństwie do innych znanych tego rodzaju okuć.

Szczegóły wynalazku przedstawione są dla przykładu na rysunku:

fig. 1 przedstawia wezgiłowie łóżka,

fig. 2 — kawałek części bocznej,
fig. 3 — widok czołowy części bocznej,
stosownie do fig. 2,

fig. 4 — część okucia przytwierdzoną do węzłowania,

fig. 5 — część okucia przytwierdzoną do części bocznej w perspektywie,

fig. 6 — przekrój wzdłuż linii A — V
fig 5 i

fig. 7 — przekrój wzdłuż linii C — D
fig. 4.

Fig. 8 i 9 jako też fig. 10 i 11 przedstawiają podobne przekroje, lecz w innej formie wykonania.

Fig. 12 i 13 przedstawiają przekroje części okuć, przyczem uwidoczniiony jest występ i wpust.

Część okucia 3 przytwierdza się na każdym dylu bocznym 1 węzłowania względnie nóg 2 łóżka. Część 3 posiada wpust 4 w kształcie jaskółczego ogona, w którym przewidziane są otwory 5 dla śrubek 5'. Dolna część wpustu 4 ograniczona jest listewką 6.

Na każdym końcu czołowym części bocznych 7 przytwierdzona jest druga, odpowiednia część okucia 8, posiadająca płatki 9, obejmujące w postaci klamer część boczną. W bocznym przedłużeniu 10 przewidziany jest występ 11, w przekroju mający kształt jaskółczego ogona, a odpowiadający wymiarami wpustowi 4 części okucia 3. Po wprowadzeniu występu 11 do wpustu 4 występ 11 opiera się na listwie ograniczającej 6, i w tym celu występ 11 jest w miejscu 12, na swym dolnym końcu

skrócony, stosownie do szerokości listwy 6 (fig. 3). Dla przyjęcia śrubek część okucia 8 zaopatrzona jest w otwory 13.

Przy składaniu mebli wprowadza się występ 11 do wpustu 4, przez co zapewnia się szybkie i pewne połączenie.

Kształt przekroju występu i wpustu może być oczywiście dowolny. Według fig. 8 i 9 otrzymują występ i wpust przekrój półokrągły, zaś według fig. 10 i 11 prostokątny.

Dalej obojętne jest, którą część okucia wykazuje występ a którą wpust. Według fig. 12 i 13 posiada część okucia 8 wpust 4 zaś szyna metalowa 3 występ 11.

Obie szyny metalowe, służące jako okucia, mogą być z tą samą korzyścią zastosowane przy półkach, szafach i t. d.

Zastrzeżenie patentowe.

Okucie do drewnianych składanych mebli, w szczególności do łóżek, znamienne tem, że składa się z dwóch szyn metalowych (3, 8), z których jedną (3) przytwierdza się do dyli bocznych (1) węzłowania i nóg, przyczem okucie to zaopatrzone jest we wpust, któremu odpowiada występ w kształcie listwy (11), osadzony na końcach czołowych części bocznych (7) szyny metalowej (8).

S. Szalay.

M. Potichen.

Zastępca: Dr. techn. A. Bolland,
rzecznik patentowy.

