

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **18054**

(21) Numer zgłoszenia: **18734**

(22) Data zgłoszenia: **13.09.2011**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Narożnik wypoczynkowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.06.2012 WUP 06/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWO-USŁUGOWE DOLMAR RYSZARD,
LIDIA, ARTUR DOBIEŃ SPÓŁKA JAWNA,
Donaborów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

DOBIEŃ ARTUR, Kępno, (PL)

PL 18054

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest narożnik wypoczynkowy skrzyniowy wykończony tkaniną obiciową, skórą naturalną albo materiałem skóropodobnym.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać narożnika przejawiająca się w cechach linii konturów i kształtach nadających mu oryginalny i indywidualny wygląd estetyczny.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na zdjęciu.

Narożnik utworzony jest z dwóch prostokątnych, prostopadle do siebie usytuowanych skrzyń stykających się narożami połączonych umieszczoną pomiędzy nimi skrzynią w kształcie wycinka koła, osadzonych na tych skrzyniach siedziskach i oparciach tylnych oraz oparcia bocznego.

Umieszczone na prostokątnych skrzyniach siedziska przedzielone są na dwie równe części szwem głęboko wcinającym wysokość siedziska, a powstałe części posiadają w połowie swojej szerokości ozdobne przeszycia. Siedzisko umieszczone na skrzyni o kształcie wycinka koła posiada ozdobne przeszycie biegnące po promieniu i dzielące siedzisko na dwie jednakowe części.

Do siedziska narożnika zamocowane jest oparcie tylne o przekroju poprzecznym w kształcie trapezu prostokątnego. Oparcie zamocowane jest na całej długości siedziska osadzonego na jednej prostokątnej skrzyni, na całej długości siedziska umieszczonego na skrzyni w kształcie wycinka koła oraz na połowie długości siedziska drugiej prostokątnej skrzyni. Oparcia posiadają takie same przeszycia i w tych samych pozycjach jak znajdujące się pod nimi siedziska. Dodatkowo w oparciu zamocowanym do siedziska umieszczonego na skrzyni w kształcie wycinka koła poza przeszyciem środkowym wykonane są dwa ozdobne przeszycia dzielące oparcie na cztery jednakowe części.

Na górnej części oparcia na całej jego długości osadzonych jest pięć wysuwanych zagłówek. Zagłówki mają kształt podłużnych poduszek.

Do boku skrzyni posiadającej na całej swojej długości oparcie tylne przymocowane jest szerokie oparcie boczne, którego wysokość od góry zlicowana jest z wysokością oparcia tylnego. Na płaszczyznę górną oparcia bocznego nałożony jest częściowo zagłówek.

Narożnik osadzony jest na metalizowanych nóżkach. Każda nóżka utworzona jest z płozy w kształcie prostopadłościanu o zaokrąglonych bocznych krawędziach oraz osadzonych na niej prostopadle dwóch słupków w kształcie walca.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Narożnik utworzony jest z dwóch prostokątnych, prostopadle do siebie usytuowanych skrzyń stykających się narożami połączonych umieszczoną pomiędzy nimi skrzynią w kształcie wycinka koła, osadzonych na tych skrzyniach siedziskach i oparciach tylnych oraz oparcia bocznego.

Umieszczone na prostokątnych skrzyniach siedziska przedzielone są na dwie równe części szwem głęboko wcinającym wysokość siedziska, a powstałe części posiadają w połowie swojej szerokości ozdobne przeszycia. Siedzisko umieszczone na skrzyni o kształcie wycinka koła posiada ozdobne przeszycie biegnące po promieniu i dzielące siedzisko na dwie jednakowe części.

Do siedziska narożnika zamocowane jest oparcie tylne o przekroju poprzecznym w kształcie trapezu prostokątnego. Oparcie zamocowane jest na całej długości siedziska osadzonego na jednej prostokątnej skrzyni, na całej długości siedziska umieszczonego na skrzyni w kształcie wycinka koła oraz na połowie długości siedziska drugiej prostokątnej skrzyni. Oparcia posiadają takie same przeszycia i w tych samych pozycjach jak znajdujące się pod nimi siedziska. Dodatkowo w oparciu zamocowanym do siedziska umieszczonego na skrzyni w kształcie wycinka koła poza przeszyciem środkowym wykonane są dwa ozdobne przeszycia dzielące oparcie na cztery jednakowe części.

Na górnej części oparcia na całej jego długości osadzonych jest pięć wysuwanych zagłówek. Zagłówki mają kształt podłużnych poduszek.

Do boku skrzyni posiadającej na całej swojej długości oparcie tylne przymocowane jest szerokie oparcie boczne, którego wysokość od góry zlicowana jest z wysokością oparcia tylnego. Na płaszczyznę górną oparcia bocznego nałożony jest częściowo zagłówek.

Ilustracja wzoru



